

Pro-Line Dieselfilter additief

Beschrijving

einigt brandstofsysteem en injectoren sterk geconcentreerd. Zorgt voor het gemakkelijker starten van de motor en een rustige loop van de motor. Beschermst het volledige brandstofsysteem tegen corrosie en verbetert de smerende eigenschappen van de brandstof. Voor een betere brandstofverstuiving dankzij zuivere verstuivers. Dit bespaart brandstof, zorgt voor een betere verbranding en vermindert het risico op schade.

Eigenschappen

- reinigt het brandstofsysteem
- uitstekende corrosiebescherming
- garandeert een laag brandstofverbruik
- ruimt sproeinagels op
- garandeert een optimale verbranding
- vermindert afzettingen
- verhoogt het cetaangetal

Technische gegevens

Basis	Additive gelöst in Trägerflüssigkeit / additives dissolved in carrier fluid
Dichtheid bij 20 °C	0,82 g/cm ³
Kleur / uiterlijk	hellbraun, klar / light brown, clear
Vlampunt	63 °C
VbF-klasse	A III
Pourpoint	-35 °C
Geur	charakteristisch / characteristic
Vorm	flüssig / liquid
Viscositeit bij 40 °C	<7 mm ² /s

Toepassings-Gebieden

Geschikt voor alle dieselmotoren. Bij het vervangen van het dieselbrandstoffilter gebruiken. Gebruikte hoeveelheid: 500 ml

Gebruik

Bij het vervangen van het dieselbrandstoffilter in het daarvoor bestemde filterhuis vullen, zodat het filter gevuld is, de motor onmiddellijk weer start en lucht-bellen in het brandstofsysteem worden voorkomen. Resthoeveelheid van het additief in de tank toevoegen. Door het gebruik van het additief kan het contact met mogelijk kankerverwekkende dieselbrandstof worden voorkomen.



Verpakking

500 ml Bus blik

20790

D-GB-I-E-P

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.