

Top Tec MTF 5100 75W

Descrição

Óleo para caixas de velocidades de alto rendimento e baixa viscosidade. Adequado para um grande número de caixas de velocidades manuais. Oferece um potencial de poupança de combustível elevado e uma protecção ideal contra o desgaste devido a uma excelente estabilidade frente ao cisalhamento. As boas propriedades de viscosidade/temperatura garantem um excelente conforto de mudança de velocidades sob todas as condições de funcionamento.

Características

- excelente conforto de mudança de velocidades sob todas as condições de funcionamento
- garante baixo consumo de combustível
- excelente estabilidade ao cisalhamento
- excelente protecção contra o desgaste
- protecção ideal contra a corrosão
- boas propriedades de viscosidade/temperatura
- excelente comportamento de sincronização
- excelente estabilidade à oxidação

Especificações e autorizações:

API GL4

A LIQUI MOLY também recomenda este produto para veículos ou grupos para os quais se exigem as seguintes especificações ou números de peças originais de reposição:

BMW 83 22 7 533 818 • BMW MTF LT-3 • Fiat 9.55550-MZ6 • Ford WSS-M2C 200-D2 • Toyota • VW G 052 178 • VW G 052 512 • VW G 052 726 • VW G 060 726 • VW G 070 726

Dados técnicos

Classe SAE (óleos para engrenagens)	75W SAE J 306
Densidade a 15°C	0,860 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidade a 40°C	33,1 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidade a 100 °C	6,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidade a -40°C (Brookfield)	< 150000 mPas ASTM D 2983-09
Índice de viscosidade	130 DIN ISO 2909
Ponto de fluidez	-42 °C DIN ISO 3016
Ponto de inflamação	224 °C DIN ISO 2592



Dados técnicos

Número de cor (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049
----------------------	-----------------------

Campos de utilização

Especialmente desenvolvido para caixas de velocidades manuais. Especialmente recomendado para a utilização nas caixas de velocidades novas da BMW, Ford e Volkswagen.

Utilização

Respeitar as especificações e as normas dos fabricantes de veículos e de motores. Apenas tem o efeito ideal quando usado sem misturas.

Embalagens disponíveis

1 l Lata plástico	20842 D-GB-I-E-P
20 l Jerrycan plástico	20843 D-GB
60 l Bidão chapa	20844 D-GB

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.