

Πληροφορία προϊόντος

Motorbike MoS2 Shooter

PI 21/06/07/2020



Περιγραφή

Μειώνει την τριβή και τη φθορά μειώνοντας έτσι την κατανάλωση λιπαντικού και καυσίμου. Αυξάνει την αθόρυβη λειτουργία του κινητήρα και μειώνει τις δυσλειτουργίες.

Ιδιότητες

- ελαχιστοποιεί την τριβή
- μειώνει τη φθορά
- αθόρυβη λειτουργία κινητήρα
- μειώνει την κατανάλωση λαδιού και καυσίμου
- αυξάνει την αθόρυβη λειτουργία
- αποτρέπει δυσλειτουργίες
- δυνατότητα ανάμιξης με λάδια κιβωτίων του εμπορίου
- δυνατότητα ανάμιξης με λιπαντικά κινητήρα του εμπορίου
- ελεγμένο σε καταλύτες



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	MoS2-Mineralöl / MoS2 mineral oil
Χρώμα / όψη	schwarz / black
πυκνότητα στους 20°C	0,903 g/ml DIN 51757
λεπτότητα σωματιδίων του MoS2	0,3 µm
Ιξώδες στους 40 °C	95 mm ² /s
σημείο ανάφλεξης	201 °C

Πεδίο χρήσης

Κατάλληλο για όλους τους κινητήρες 4T και 2T. 20 ml (1 σωληνάριο) επαρκούν για 1 l λιπαντικού κινητήρα. Σε κινητήρες 2T: 10 ml ανά 10 l μείγματος καυσίμου ή 20 ml σε 400 ml λιπαντικού κινητήρα 2T. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Εφαρμογή

Σε κινητήρες 4T προσθήκη σε κάθε αλλαγή λιπαντικού ή σε κινητήρες 2T κατά την πλήρωση του δοχείου λιπαντικού ή του ρεζερβουάρ καυσίμου. Ανακινήστε καλά πριν από την χρήση! **Δοσολογία:** Σε κινητήρες 4T ή στο κιβώτιο: 20 ml (1 σωληνάριο) επαρκούν για 1 l λιπαντικού κινητήρα. Σε κινητήρες 2T (ανεξάρτητη λίπανση): 10 ml ανά 10 l μείγματος καυσίμου ή σε ανεξάρτητη λίπανση 20 ml σε 400 ml λιπαντικού κινητήρα 2T.

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.