

Produktinformatie

Motorbike MoS2 Shooter

PI 21/06/07/2020



Beschrijving

Vermindert wrijving en slijtage, waardoor het olie- en brandstofverbruik wordt verminderd. De motor loopt rustiger en er zijn minder storingen.

Eigenschappen

- minimaliseert de wrijving
- vermindert slijtage
- soepel lopende motor
- verlaagt het olie- en brandstofverbruik
- zorgt voor een rustige loop
- voorkomt bedrijfsstoringen
- kan met universele transmissieoliën worden gemengd
- kan met universele motoroliën worden gemengd
- voor katalysator getest

Technische gegevens

Basis	MoS2-Mineralöl / MoS2 mineral oil
Kleur / uiterlijk	schwarz / black
Dichtheid bij 20 °C	0,903 g/ml DIN 51757
Fijnheid deeltjes MoS2	0,3 µm
Viscositeit bij 40 °C	95 mm ² /s
Vlampunt	201 °C

Toepassings-Gebieden

Geschikt voor alle 2- en 4-takt-motoren. 20 ml (1 tube) voldoende voor 1 l motorolie. Bij 2-takt-motoren: 10 ml per 10 l brandstofmengsel resp. 20 ml op 400 ml 2-takt-olie. Voor katalysator getest.

Gebruik

In 4-takt motoren bij elke olieerversing of in 2-takt-motoren, bij het bijvullen van de olie- of brandstoftank bijmengen. Vóór gebruik goed schudden! **Dosering:** In 4-takt-motoren of in de transmissie: 20 ml (1 tube) voldoende voor 1 l motorolie. Bij 2-takt-motoren (mengselsmering): 10 ml per 10 l brandstofmengsel resp. bij gescheiden smering 20 ml op 400 ml 2-takt-olie.

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.