

# Информация к продукту

## Motorbike MoS2 Shooter

PI 21/06/07/2020



### Описание

Уменьшает трение и износ и снижает таким образом расход масла и топлива. Повышает плавность работы двигателя и снижает количество эксплуатационных неполадок.

### Свойства

- снижает трение
- уменьшает износ
- лёгкий ход мотора
- снижает потребление масла и топлива
- повышает тишину работы
- предотвращает неисправности в работе
- пригодно к смешиванию с привычными трансмиссионными маслами
- может смешиваться с имеющимися в продаже моторными маслами
- проверенно на катализаторах

### Технические данные

База	MoS2-Mineralöl / MoS2 mineral oil
Цвет / внешний вид	schwarz / black
Плотность при 20°C	0,903 г/мл DIN 51757
Размер частиц MoS	0,3 µm
Вязкость при 40°C	95 мм <sup>2</sup> /с
Температура вспышки	201 °C

### Сфера применения

Подходит для всех двух- и четырехтактных двигателей. Достаточно 20 мл (1 тубика) на 1 л моторного масла. В двухтактных двигателях: 10 мл на 10 л топливной смеси или 20 мл на 400 мл двухтактного масла. Испытано с катализатором.

### Применение

Добавить при каждой замене масла в четырехтактных двигателях или же при заправке масляного или топливного бака в двухтактных двигателях. Хорошо встряхнуть перед применением! **Дозировка:** В четырехтактных двигателях или в коробках передач: Достаточно 20 мл (1 тубика) на 1 л моторного масла. В двухтактных двигателях (смазка масляно-топливной смесью): 10 мл на 10 л топливной смеси или же при отдельной смазке 20 мл на 400 мл двухтактного масла.



**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**