

Πληροφορία προϊόντος

Αντιπηκτικό ψυγείου KFS 2000

PI 7/21/11/2018



Περιγραφή

Συνδυασμός δραστικών ουσιών με έξυπνο πακέτο ανασταλτικών παραγόντων, που προσφέρει εξαιρετική προστασία από πάγο, διάβρωση και υπερθέρμανση. Αντιπηκτικό ψυγείου με βάση την αιθυλενογλυκόλη χωρίς αμίνες, νιτρώδη και φωσφορικά άλατα. Σε μια προσαρμοσμένη σχέση ανάμιξης με νερό προκύπτει μια ασφαλής λειτουργία του οχήματος για όλες τις εποχές του έτους.

Ιδιότητες

- αποτρέπει δυσλειτουργίες
- αποτρέπει το πάγωμα του συστήματος ψύξης
- εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
- εξαιρετική προστασία από υπερθέρμανση

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν επιπρόσθετα για οχήματα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές:

Alfa Romeo 9.55523 • Audi TL-774 C = G11 • Behr • BMW GS 94000 • Chrysler MS-7170 • CUMMINS 85T8-2 • Deutz DQC CA-14 • Fiat 9.55523 • Iveco-Standard 18-1830 • JI Case JIC-501 • Lada/Avtovaz TTM VAZ 1.97.717-97 • Lancia 9.55523 • MAN 324 Typ NF • MB 325.0 • MB 325.2 • MTU MTL 5048 • Opel/GM GME L 46014 • Perkins • Porsche TL-774 C = G11 • Saturn • Seat TL-774 C = G11 • Skoda TL-774 C = G11 • Toyota Motor Corporation • Vauxhall GMEL1301 • Volvo Cars 128 6083 / 002 • Volvo Construction • Volvo Trucks • Volkswagen TL-774 C = G11

Τεχνικά χαρακτηριστικά

πυκνότητα στους 20°C	1,113 g/cm ³
Wassergehalt	3,5 %
τιμή pH	~7,2
Βάση	Ethylenglykol mit Inhibitoren / Ethylene glycol with inhibitors
Χρώμα / όψη	blau / blue
σημείο ανάφλεξης	≤ 109 °C
οσμή	mild / mild
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	60 Μήνες
προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 bis kurzfristig +35 / -20 short-term to +35 °C



Πεδίο χρήσης

Για όλα τα συστήματα ψύξης και όλους τους κινητήρες (και για κινητήρες από αλουμίνιο) σε επιβατικά, φορτηγά, λεωφορεία, γεωργικά μηχανήματα, καθώς και ανεξάρτητους σταθερούς κινητήρες και συσκευές, που απαιτούν αντιπηκτική προστασία ψυγείου τέτοιας ποιότητας.

Εφαρμογή

Καθαρίστε το σύστημα ψύξης με καθαριστικό ψυγείου LIQUI MOLY (αρ. είδ. 3320). Στη συνέχεια αδειάστε το σύστημα ψύξης, πλύνετε επαρκώς με νερό και γεμίστε σύμφωνα με τον πίνακα ανάμιξης με αντιπηκτικό ψυγείου KFS 2000 και νερό. Απόρριψη σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις. Διάστημα αλλαγής σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Αποθήκευση μόνο στην αρχική κατάσταση (χωρίς αραίωση). Το αντιπηκτικό ψυγείου KFS 2000 είναι αναμιγνυόμενο και συμβατό με αντιπηκτικά ψυγείου με περιεκτικότητα σε πυριτικά ποιότητας VW G 11, πρότυπου VW TL 774-C (LIQUI MOLY αντιπηκτικό ψυγείου μεγάλης διάρκειας GTL 11) και με αντιπηκτικά ψυγείου χωρίς πυριτικά του εργοστασιακού προϊόντος σύμφωνα με το πρότυπο VW TL 774-D/F (LIQUI MOLY αντιπηκτικό ψυγείου KFS 12 Plus ή LIQUI MOLY αντιπηκτικό ψυγείου μεγάλης διάρκειας GTL 12 Plus).

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.