

Produktinformation

Classic Getriebeöl SAE 90

PI 15/17/02/2020



Beschreibung

Mineralisches Getriebeöl, im Besonderen für Classic-Fahrzeuge und Classic-Motorräder. Sorgt für einen stabilen Schmierfilm und minimiert den Verschleiß. Bietet sehr gute Schmiereigenschaften und optimalen Korrosionsschutz. Ermöglicht leichtes Schalten.

Eigenschaften

- minimiert den Verschleiß
- laufgeräuschmindernd
- guter Korrosionsschutz
- neutral gegen gängige Dichtungsmaterialien
- auch für klassische Motorräder geeignet

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:

API GL1 • API GL2 • API GL3 • Alfa Romeo • AMC • BMW • Jeep • Opel • Rolls-Royce • Volkswagen • Volvo

Technische Daten

SAE-Klasse (Getriebeöle)	90 SAE J306
Dichte bei 15°C	0,880 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40°C	181 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100°C	16,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskositätsindex	95 DIN ISO 2909
Pourpoint	-24 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	234 °C DIN ISO 2592
Farbzahl (ASTM)	L 3,5 DIN ISO 2049

Einsatzgebiet

Für Schaltgetriebe klassischer Fahrzeuge und Motorräder mit geringer Belastung, in denen ein Getriebeöl nach API GL1/GL2/GL3 gefordert ist.

Anwendung

Bei Auswahl des Produkts die vom Getriebehersteller vorgeschriebene Viskositätsklasse und Spezifikation beachten. Mischbar mit allen Markengetriebeölen. Volle Wirksamkeit nur in unvermishtem Zustand.



Erhältliche Gebinde

1 l Dose Kunststoff 20816
D-GB-I-E-P

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.