

Classic Huile pour engrenages SAE 90

Description

Huile de boîte de vitesses minérale, en particulier pour véhicules et motocyclettes Classic. Assure une bonne stabilité de la pellicule lubrifiante et minimise l'usure. Offre de très bonnes propriétés lubrifiantes et une protection anticorrosion optimale. Facilite le passage de rapports.

Propriétés

- minimise l'usure
- réduit les bruits de roulement
- bonne protection anticorrosion
- n'attaque pas les matériaux d'étanchéité courants
- convient également aux motos classiques

LIQUI MOLY recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises :

API GL1 • API GL2 • API GL3 • Alfa Romeo • AMC • BMW • Jeep • Opel • Rolls-Royce • Volkswagen • Volvo

Données techniques

Grade SAE (huiles de boîte de vitesses)	90 SAE J306
Densité à 15 °C	0,880 g/cm ³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	181 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	16,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Indice de viscosité	95 DIN ISO 2909
Point d'écoulement	-24 °C DIN ISO 3016
Point d'inflammation	234 °C DIN ISO 2592
Indice de couleur (ASTM)	L 3,5 DIN ISO 2049

Champs d'application

Pour les boîtes mécaniques de véhicules classiques et motocyclettes classiques avec une faible charge, dans lesquelles une huile de boîte de vitesses conforme à API GL1/GL2/GL3 est requise.



Utilisation

Lors du choix du produit, respecter le grade de viscosité et les spécifications prescrits par le constructeur de boîtes de vitesses. Se mélange à toutes les huiles de boîte de vitesses de marque. Efficacité maximale seulement à l'état pur.

Conditionnements disponibles

1 l Boîte plastique	20816
	D-GB-I-E-P

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.