

Classic Transmissieolie SAE 90

Beschrijving

Minerale transmissieolie, speciaal voor klassieke auto's en klassieke motorfietsen. Zorgt voor een stabiele smeerfilm en minimaliseert slijtage. Biedt zeer goede smeringseigenschappen en optimale corrosiebescherming. Maakt licht schakelen mogelijk.

Eigenschappen

- minimaliseert slijtage
- vermindert loopgeluiden
- goede corrosiebescherming
- neutraal met betrekking tot gangbare afdichtingsmaterialen
- ook geschikt voor klassieke motorfietsen

LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden:

API GL1 • API GL2 • API GL3 • Alfa Romeo • AMC • BMW • Jeep • Opel • Rolls-Royce • Volkswagen • Volvo

Technische gegevens

SAE-klasse (transmissie-oliën)	90 SAE J306
Dichtheid bij 15 °C	0,880 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	181 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	16,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeitsindex	95 DIN ISO 2909
Pourpoint	-24 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	234 °C DIN ISO 2592
Kleurgetal (ASTM)	L 3,5 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Voor versnellingsbakken van klassieke voertuigen en motorfietsen met geringe belasting, waar een transmissieolie volgens API GL1/GL2/GL3 vereist is.

Gebruik

Bij de keuze van het product de door de fabrikant van de transmissie voorgeschreven viscositeitsklasse en specificatie in acht nemen. Kan worden gemengd met iedere merk-transmissieolie. Volledige effectiviteit alleen in niet-gemengde toestand.



leen in niet-gemengde toestand.

Verpakking

1 l Bus kunststof 20816
D-GB-I-E-P

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.