

# Produktinformatie

## Special Tec DX1 5W-30

PI 29/25/03/2019



### Beschrijving

Hightech-lichtlopende motorolie op basis van synthetetechnologie. Optimaliseert het brandstofverbruik. Zorgt voor voortreffelijke koudestartprestaties, optimale bescherming tegen slijtage en uitstekende motorzuiverheid. De innovatieve additieftechnologie minimaliseert de vroegtijdige ontsteking bij lage toerentallen (LSPI) en zorgt zo voor een langere levensduur van de motor. Uitstekend geschikt voor lange olieversingsintervallen en wanneer er veel van de motor wordt gevraagd.

### Eigenschappen

- Vermindering van Low Speed Pre-Ignition (LSPI) resp. Stochastic Pre-Ignition (SPI)
- garandeert een laag brandstofverbruik
- hoge mate van slijtagebescherming
- houdt de motor in hoge mate schoon
- getest voor turbo en katalysator

### Specificaties en goedkeuringen:

API SN Plus + RC • GM dexos1™ Gen 2 • ILSAC GF-5

**LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelenummers gelden:**

API SN + RC • Chrysler • Ford WSS-M2C 946-A • Ford WSS-M2C 946-B1 • Honda • Hyundai • Kia • Mazda • Nissan • Toyota

### Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	5W-30 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,850 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	60,2 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	10,4 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -35°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
Viscositeit bij -30°C (CCS)	<= 6600 mPas ASTM D 5293
Viscositeitsindex	163 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	> 2,9 mPas ASTM D 5481
Pourpoint	-45 °C DIN ISO 3016

### Technische gegevens

Verlies door verdamping (Noack)	9,5 % CEC-L-40-A-93
Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	9,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	0,9 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L 3,5 DIN ISO 2049

### Toepassings-Gebieden

Speciaal ontworpen voor de eisen van GM- en Opelvoertuigen met benzinemotoren. Gedeeltelijk eisen andere autofabrikanten, zoals Chrysler, Ford, Kia, Honda, Hyundai, Mazda, Nissan, Toyota enz. in verschillende voertuigtypen een smeermiddel van deze specificatie.

### Gebruik

De gebruiksvorschriften van de motorvoertuig- en motorenfabrikant moeten in acht worden genomen. Volledige effectiviteit alleen in niet-gemengde toestand.

### Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	20967 BOOKLET
4 l Jerrycan kunststof	20968 BOOKLET
5 l Jerrycan kunststof	20969 BOOKLET
20 l Jerrycan kunststof	3767 D-GB-I-E-P
60 l Vat blik	20950 D-GB
205 l Vat blik	20951 D-GB

# Produktinformatie

PI 29/25/03/2019



## Special Tec DX1 5W-30

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.