

# Información del producto

PI 10/24/08/2020



## Líquido para frenos SL6 DOT 4



### Descripción

Líquido de frenos sintético a base de éteres glicólicos y sus ésteres de ácido bórico. Además contiene eficaces inhibidores de la corrosión y aditivos antioxidantes. Especialmente desarrollado para prolongar la vida útil de los componentes que conforman los sistemas hidráulicos de freno y embrague de vehículos. El líquido de frenos presenta un elevado punto de ebullición en húmedo y en seco y proporciona un frenado seguro incluso tras la absorción de ciertas cantidades de humedad tras un largo tiempo de utilización. Los deshumidificadores especiales contribuyen a prevenir la formación de burbujas de vapor.

### Propiedades

- excelente resistencia a la temperatura
- punto de ebullición extremadamente alto en húmedo y en seco
- excelente compatibilidad elastomérica
- máxima estabilidad térmica
- excelente protección contra la formación de burbujas
- proporciona un alto poder lubricante en todos los componentes móviles del circuito hidráulico de frenos
- se puede mezclar y es compatible con los líquidos de freno sintéticos de alta calidad

### Especificaciones y homologaciones:

FMVSS 116 DOT 3 • FMVSS 116 DOT 4 • ISO 4925 Class 6 • SAE J 1703 • SAE J 1704

**LIQUI MOLY también recomienda este producto para los vehículos o grupos que deben cumplir con los n.º de piezas de repuesto originales o las especificaciones que se indiquen a continuación:**

Audi 501 14 (TL 766-Z) • BMW QV 34 001 • GM Europe GMW 3356 • Seat 501 14 (TL 766-Z) • Skoda 501 14 (TL 766-Z) • VW 501 14 (TL 766-Z)

### Datos técnicos

Viscosidad a -40 °C	≤ 700 mm <sup>2</sup> /s
Viscosidad a 100 °C	min. 1,5 mm <sup>2</sup> /s
Densidad a 20 °C	1,06 - 1,07 g/cm <sup>3</sup>
Color / Aspecto	gelb / yellow
Forma	flüssig / liquid
Olor	charakteristisch / characteristic
Valor pH	7 - 9
Punto de ebullición	268 °C

### Datos técnicos

Punto de ebullición húmedo ERBP > 180 °C

Punto de combustión > 100 °C

Tiempo mínimo de conservación en el envase original cerrado 24 meses

### Campos de aplicación

Ideal para el uso en sistemas hidráulicos de frenos y embrague de vehículos que requieren un líquido de frenos sintético. Gracias a su reducida viscosidad a bajas temperaturas, este líquido de frenos es especialmente adecuado para sistemas de frenos equipados con sistemas de seguridad modernos, como ESP/DSC, ABS y/o ASR.

Indicación: ¡Observar las prescripciones de los fabricantes!

### Aplicación

Se puede utilizar en todos los aparatos de purga de líquido de frenos convencionales. Se puede mezclar y es compatible con todos los líquidos de freno sintéticos de alta calidad. No obstante, la vida útil óptima solamente se garantiza en el uso sin mezclar. Se recomienda cambiar el líquido de frenos según las prescripciones del fabricante del vehículo.

Indicación: El líquido de frenos es higroscópico y se debe almacenar en recipientes herméticamente cerrados. Cerrar el recipiente de inmediato tras la extracción.

### Envases disponibles

20 l Bidón de plástico	21170
	D-GB-I-E-P
55 l Bidón de chapa	21171
	D-GB-I-E-P

# Información del producto

PI 10/24/08/2020



## Líquido para frenos SL6 DOT 4

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.