

Marine Αντιψυκτικό

Περιγραφή

Συνδυασμός δραστικών ουσιών βασισμένος σε ένα μίγμα μονοπροπυλενογλυκόλης-νερού. Παρέχει εξαιρετική αντιψυκτική προστασία των αγωγών κατά τον χειμερινό παροπλισμό. Με προσαρμοσμένη σχέση ανάμιξης με νερό επιτρέπει τον ασφαλή παροπλισμό τον χειμώνα και έτσι δεν είναι αναγκαίο το άδειασμα των αγωγών. Προστατεύει από διάβρωση. Βιοδιασπώμενο και φιλικό στο περιβάλλον.

Ιδιότητες

- αποτρέπει το πάγωμα του συστήματος ψύξης
- εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία

Τεχνικά χαρακτηριστικά

πυκνότητα στους 20°C	1,042 g/ml
Χρώμα / όψη	blau, klar / blue, clear
σχήμα	flüssig / liquid
σημείο πήξης	-32 °C
οσμή	n.a.

Πεδίο χρήσης

Για όλα τα εξωτερικά συστήματα νερού ψύξης του κινητήρα του σκάφους και για την εγκατάσταση της τουαλέτας (εγκατάσταση λυμάτων). Αντιπηκτικό ψυγείο συμβατό με όλα τα υλικά. Ακατάλληλο για τροφοδοσία πόσιμου νερού ή/και γλυκού νερού!

Εφαρμογή

Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές λειτουργίας των κατασκευαστών των κινητήρων ή των μηχανικών συνόλων. Απόρριψη σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις. Αποθήκευση μόνο στην αρχική κατάσταση (χωρίς αραιώση). Αραιώστε με νερό ανάλογα με την επιθυμητή αντιψυκτική προστασία.

Πίνακας ανάμιξης

Αντιψυκτικό	Νερό	Προστασία έως
1 l	-	-32 °C
1 l	200 ml	-22 °C
1 l	800 ml	-12 °C

Υπόδειξη

Για μια ακριβή μέτρηση της περιεκτικότητας σε αντιψυκτικό πρέπει να χρησιμοποιείτε ένα διαθλασίμετρο αντιπαγωτικής προστασίας. Η μέθοδος της ατράκτου οδηγεί σε λανθασμένο αποτέλεσμα.



Διαθέσιμες συσκευασίες

5 l κάνιστρο πλαστικό	25082
	D-F-I-E-GR-GB-DK-N-FIN-S-RUS
20 l κάνιστρο πλαστικό	25083
	D-F-I-E-GR-GB-DK-N-FIN-S-RUS
60 l βαρέλι μεταλλικό	25084
	D-GB
205 l βαρέλι πλαστικό	25085
	D-GB

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.