

Marine Антифриз

Описание

Комбинация активных веществ на основе смеси монопропиленгликоля с водой. Обеспечивает великолепную защиту от замерзания при зимовке трубопроводов. В сбалансированной пропорции с водой обеспечивает защиту от мороза и избавляет таким образом от необходимости опорожнения трубопроводов. Защищает от коррозии. Биологически разлагаемый и экологичный.

Свойства

- предотвращает замерзание системы охлаждения
- отличная защита от коррозии

Технические данные

Плотность при 20°C	1,042 г/мл
Цвет / внешний вид	blau, klar / blue, clear
Форма	flüssig / liquid
Температура замерзания	-32 °C
Запах	n.a.

Сфера применения

Для всех наружных систем водяного охлаждения двигателя катера и туалета (система сточных вод). Антифриз совместим со всеми материалами. Не пригоден для снабжения питьевой водой!

Применение

Необходимо соблюдать инструкции по эксплуатации изготовителей двигателей и агрегатов. Утилизация в соответствии с местными предписаниями. Хранить только в оригинальном состоянии (неразведенным). Разбавить водой в зависимости от желаемой защиты от мороза.

Таблица дозировки

Антифриз	Вода	Защита до
1 л	-	-32 °C
1 л	200 мл	-22 °C
1 л	800 мл	-12 °C

Внимание!

Для точного измерения концентрации антифриза следует использовать рефрактометр. Ареометрический способ дает искаженный результат.



Имеющиеся упаковки

5 л пластиковая канистра	25082
	D-F-I-E-GR-GB-DK-N-FIN-S-RUS
20 л пластиковая канистра	25083
	D-F-I-E-GR-GB-DK-N-FIN-S-RUS
60 л жестяная бочка	25084
	D-GB
205 л пластиковая бочка	25085
	D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.