

Información del producto

Marine Antifreeze | Anticongelante

PI 25/15/10/2019



Descripción

Combinación de agentes activos sobre la base de una mezcla de agua y monopropilenglicol. Ofrece una excelente protección anticongelante para la conservación invernal de conductos. Con la relación de mezcla con agua prescrita permite una conservación invernal segura, eliminando la necesidad de vaciar los conductos. Protege contra la corrosión. Biodegradable y ecológico.

Propiedades

- evita el congelamiento del sistema de refrigeración
- excelente protección anticorrosiva

Datos técnicos

Densidad a 20 °C	1,042 g/ml
Color / Aspecto	blau, klar / blue, clear
Forma	flüssig / liquid
Punto de congelación	-32 °C
Olor	n.a.

Campos de aplicación

Para todos los sistemas de líquido refrigerante externos del motor de la embarcación y del sistema sanitario (instalación de aguas negras). Anticongelante para radiadores compatible con todos los materiales. No adecuado para el suministro de agua potable o agua limpia.

Aplicación

Se han de observar las instrucciones de uso de los fabricantes de motores o de grupos. Eliminación en conformidad con las normas locales. Almacenar solo en el estado original (sin diluir). Diluir con agua en función del grado de protección anticongelante que se desee.

Tabla de mezclas

Anticongelante	agua	Protección hasta
1 l	-	-32 °C
1 l	200 ml	-22 °C
1 l	800 ml	-12 °C

Nota

Para medir con exactitud la concentración de anticongelante se debe utilizar un refractómetro para anticongelante. El uso de densímetros puede dar resultados erróneos.



Envases disponibles

5 l Bidón de plástico	25082
	D-F-I-E-GR-GB-DK-N-FIN-S-RUS
20 l Bidón de plástico	25083
	D-F-I-E-GR-GB-DK-N-FIN-S-RUS
60 l Bidón de chapa	25084
	D-GB
205 l Bidón de plástico	25085
	D-GB

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.