

# Информация к продукту

## Nachfüll Öl 5W-30

PI 8/16/01/2020



### Описание

#### Правильное масло в пути всегда с собой!

Высокотехнологичное маловязкое моторное масло на синтетической основе. Улучшенный состав для защиты от износа. Снижает загустевание масла вследствие проникновения сажи. Максимальная производительность двигателя и высокий запас эксплуатационных свойств позволят быстрее и безопаснее добраться до места назначения. Превышает самые строгие требования к испытаниям крупнейших производителей автомобилей. Для надежной работы дизельного сажевого фильтра и максимального срока службы двигателя.

### Свойства

- отличная защита от износа
- высокая надежность смазки
- высокая стабильность
- особо пригодно для автомобилей с сажевым фильтром
- Может смешиваться с имеющимися в продаже моторными маслами
- оптимальное давление масла при всех условиях применения
- превосходная чистота двигателя
- проверенно на катализаторах и турбоагрегатах
- экономит топливо и снижает выхлоп вредных веществ
- оптимальная стабильность к старению
- быстрая прокачка при низких температурах

### Спецификации и допуски

ACEA C3 • API SN • BMW Longlife-04 • GM dexos2™  
• MB-Freigabe • MB-Freigabe • MB-Freigabe • VW 505 00 • VW 505 01

### LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей:

Fiat 9.55535-S3 • Ford WSS-M2C 917-A • Opel GM-LL-A-025 • Opel GM-LL-B-025 • VW 502 00

### Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	5W-30 SAE J300
Плотность при 15°C	0,850 г/см <sup>3</sup> DIN 51757
Вязкость при 40°C	68,9 мм <sup>2</sup> /с ASTM D 7042-04

### Технические данные

Вязкость при 100°C	12,0 мм <sup>2</sup> /с ASTM D 7042-04
Viskosität bei -35°C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D4684
Вязкость при -30 °C (CCS)	≥ 6600 мПа•с ASTM D5293
Индекс вязкости	172 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	≥ 3,5 мПа•с ASTM D5481
Температура застывания	-39 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	10,0 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Общее щелочное число	7,4 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	≤ 0,8 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	2,5 DIN ISO 2049

### Сфера применения

Всесезонное масло для бензиновых и дизельных двигателей, в т.ч. с насосфорсунками и аккумуляторной топливной системой высокого давления. Особенно подходит для автомобилей с дизельным сажевым фильтром, в т.ч. встраиваемым дополнительно. Может смешиваться со всеми стандартными моторными маслами. Совместимость с турбонаддувом и катализаторами.

### Применение

При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей автомобилей.

# Информация к продукту

PI 8/16/01/2020



## Nachfüll Öl 5W-30

### Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра 21286  
D

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**