

Informações sobre o produto

Katalysatorschutz

PI 2/22/03/2019



Descrição

Elimina depósitos de óleo e partículas de combustível queimado e reduz as emissões de gases poluentes. Garante um funcionamento ideal dos sensores de O₂. Limpa o sistema de injeção e a câmara de combustão. Previne danos e a falha precoce do catalisador e da sonda lambda. Ao melhorar o restabelecimento da relação ar/combustível, aumenta a eficiência do combustível.

Características

- limpa o sistema de preparação de mistura na sua totalidade, incluindo as válvulas de admissão e a câmara de combustão
- garante uma combustão ótima
- impede que o catalisador entupa devido ao negro-de-fumo
- com efeito de longa duração
- garante baixo consumo de combustível
- impede a corrosão no sistema de combustível

Dados técnicos

Base	Additiv-Kombination in Trägerflüssigkeit / Additive mixture in carrier fluid
Côr / aspecto	hellbraun / light brown
Densidade a 15°C	0,825 g/cm ³
Ponto de inflamação	>63 °C
Odor	charakteristisch / characteristic
Forma	flüssig / liquid
Viscosidade a 40°C	<7 mm ² /s

Campos de utilização

Adequado para todos os motores a gasolina com catalisador e GPF (Gasoline Particulate Filter). Especialmente para veículos citadinos.

Utilização

Tratamento curativo: 300 ml são suficientes para até 30 l de combustível.

Tratamento preventivo: 300 ml são suficiente para até 70 l de combustível.

A altura da adição é indiferente, uma vez que a mistura se faz por si própria. O efeito perdura até 2.000 km.



Embalagens disponíveis

300 ml Lata chapa	21284
	D-NL

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.