

# Produktinformatie

## Bandenmontagepasta zwart

PI 5/17/06/2020



### Beschrijving

Wasachtig montagemiddel met speciale zeepcomponent. Afgestemd op de economische, professionele montage van auto-, vrachtwagen- en motorbanden.

### Eigenschappen

- houdt de hiel van de band soepel
- voorkomt roestvorming
- voorkomt vastplakken van de band aan de velg
- vergemakkelijkt montage/demontage
- Sneldrogend
- geen zichtbare resten op de randen van de banden
- eenvoudig toe te passen
- zeer productief
- goed glijdend vermogen
- absoluut verdraagzaam voor de huid
- geschikt voor runflatbanden
- geschikt voor bandenspanningscontrolesysteem RDKS
- kan worden gebruikt met de nieuwste bandgeneraties
- droogt niet uit na opening, zelfs niet na langdurige opslag
- biologisch afbreekbaar
- vrij van siliconen
- VOC-vrij
- AOX-vrij

### Technische gegevens

Basis	DEG, Seife / DEG, soap
Kleur / uiterlijk	schwarz / black
Dichtheid	~ 1 g/cm <sup>3</sup>
ph-waarde	~ 8
Vorm	cremig, fest / creamy, solid
Vlampunt	~ 240 °C
Oplosbaarheid in water	löslich / soluble
Geur	schwach, geruchlos / weak, odourless
Verwerkingstemperatuur	-10 bis +50
houdbaarheid	60 maanden

### Toepassings-Gebieden

Voor bandenmontage van alle gangbare wiel-/bandcombinaties. Vooral geschikt voor runflatbanden.



### Gebruik

Dun en gelijkmatig met kwast of spons op de hiel van de band aanbrengen. Bij vrachtwagens en EM-banden ook de velgbasis en de schuine schoudering insmeren. De band glijdt daardoor gemakkelijk en zonder schade op de velg. Zorgt voor de technisch perfecte pasvorm van de band op de velg, wat een voorwaarde is voor nauwkeurig balanceren en vergemakkelijkt latere demontage. De voorschriften van de bandenfabrikanten moeten in acht genomen worden.

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**