

Produktinformation

Reifenmontierpaste schwarz

PI 5/17/06/2020



Beschreibung

Wachsartiges Montagemittel mit spezieller Seifenkomponente. Abgestimmt auf die wirtschaftliche, fachgerechte Montage von Pkw-, Lkw- und Motorradreifen.

Eigenschaften

- hält die Reifenwulst geschmeidig
- wirkt Rostbildung entgegen
- verhindert Festkleben des Reifens an der Felge
- erleichtert die Montage/Demontage
- schnelltrocknend
- keine sichtbaren Rückstände auf Reifenkanten
- einfache Anwendung
- sehr ergiebig
- gute Gleitfähigkeit
- absolut hautverträglich
- geeignet für Runflat-Reifen
- geeignet für Reifendruck-Kontrollsystem RDKS
- einsetzbar bei neuesten Reifengenerationen
- trocknet nach Anbruch auch bei längerer Lagerung nicht aus
- biologisch abbaubar
- silikonfrei
- VOC-frei
- AOX-frei

Technische Daten

Basis	DEG, Seife / DEG, soap
Farbe / Aussehen	schwarz / black
Dichte	~ 1 g/cm ³
pH-Wert	~ 8
Form	cremig, fest / creamy, solid
Flammpunkt	~ 240 °C
Löslichkeit in Wasser	löslich / soluble
Geruch	schwach, geruchlos / weak, odourless
Verarbeitungstemperatur	-10 bis +50
Lagerfähigkeit	60 Monate

Einsatzgebiet

Zur Reifenmontage aller gängigen Rad-/ Reifenkombinationen. Speziell auch für Run-Flat-Reifen geeignet.



Anwendung

Dünn und gleichmäßig mit Pinsel oder Schwamm auf Reifenwulst auftragen. Bei Lkw- und EM-Reifen auch Felgenbett und Schrägschulterring einstreichen. Der Reifen rutscht dadurch leicht und ohne Beschädigung auf die Felge. Gewährleistet den technisch einwandfreien Sitz des Reifens auf der Felge, was Voraussetzung für präzises Auswuchten ist und die spätere Demontage erleichtert. Die Vorschriften der Reifenhersteller sind zu beachten!

Erhältliche Gebinde

5 kg Eimer Kunststoff	21345
	D-GB-I-E-P

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.