

Reifenmontierpaste schwarz

Descrição

Película de montagem semelhante à cera com componente especial de sabão. Adaptado à montagem económica e adequada de pneus de veículos ligeiros de passageiros, utilitários e motocicletas.

Características

- Mantém o talão do pneu maleável
- Combate a formação de ferrugem
- Impede que o pneu fique colado à jante
- Facilita a montagem/desmontagem
- Seca rapidamente
- Sem resíduos visíveis nos cantos dos pneus
- aplicação fácil
- muito rentável
- Boa capacidade de deslizamento
- Absolutamente compatível com a pele
- Adequado para pneus runflat
- Adequado para o sistema de controlo da pressão dos pneus
- Pode-se aplicar nas mais recentes gerações de pneus
- Não seca após abertura da embalagem, mesmo durante um longo período de armazenamento
- biologicamente degradável
- isento de silicone
- Isento de VOC
- Isento de AOX

Dados técnicos

Base	DEG, Seife / DEG, soap
Côr / aspecto	schwarz / black
Densidade	~ 1 g/cm ³
Valor ph	~ 8
Forma	cremig, fest / creamy, solid
Ponto de inflamação	~ 240 °C
Solvência em água	löslich / soluble
Odor	schwach, geruchlos / weak, odourless
Temperatura de processamento	-10 bis +50
Estabilidade na armazenagem	60 meses

Campos de utilização

Para a montagem de pneus de todas as combinações comuns de roda/pneu. Adequado especialmente para pneus runflat.



Utilização

Aplicar uma camada fina e uniforme com um pincel ou esponja sobre o talão do pneu. Em pneus de veículos pesados e EM, aplicar também na base da jante e o anel de assento do talão. O pneu desliza facilmente sobre a jante sem danos. Assegura o encaixe tecnicamente perfeito do pneu na jante, o que é um pré-requisito para um balanceamento preciso e facilita a posterior desmontagem. Respeitar as especificações dos fabricantes de pneus!

Embalagens disponíveis

5 kg Balde plástico	21345
	D-GB-I-E-P

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.