

Top Tec ATF 1950

Beschreibung

Automatikgetriebeöl für optimale Performance dank leistungsstarker Wirkstoffkombination. Die abgesenkte Viskosität reduziert den Verbrauch und erhöht den Wirkungsgrad. Die hervorragende Reibwertstabilität ermöglicht verlängerte Ölwechselintervalle.

Eigenschaften

- senkt den Kraftstoffverbrauch
- gutes Viskositäts-Temperaturverhalten
- hervorragendes Reibverhalten
- hoher Wirkungsgrad
- sehr gute Tieftemperatureigenschaften

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:
MB 236.17

Technische Daten

Dichte bei 15°C	0,840 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40°C	24,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100°C	5,3 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -40°C (Brookfield)	<= 15000 mPas ASTM D 2983-09
Viskositätsindex	165 DIN ISO 2909
Pourpoint	-54 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	180 °C DIN ISO 2592
Farbe / Aussehen	braun

Einsatzgebiet

Für die neue Generation der Mercedes-Benz 9-Gang-Automatikgetriebe des Typs 725.0/1.

Anwendung

Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller sind zu beachten. Nicht mit Ölen anderer Spezifikation mischen!



Erhältliche Gebinde

1 l Dose Kunststoff	21378 D-GB-I-E-P
20 l Kanister Kunststoff	21379 BOOKLET

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.