

Top Tec ATF 1950

Περιγραφή

Λάδι αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων για τέλειες επιδόσεις χάρη στον συνδυασμό δραστικών ουσιών υψηλών επιδόσεων. Το μειωμένο ιξώδες μειώνει την κατανάλωση και αυξάνει τον βαθμό απόδοσης. Η εξαιρετική σταθερότητα των συντελεστών τριβής επιτρέπει παρατεταμένα διαστήματα αλλαγής λαδιού.

Ιδιότητες

- μειώνει την κατανάλωση καυσίμου
- καλή συμπεριφορά ιξώδους-θερμοκρασίας
- εξαιρετική συμπεριφορά τριβής
- μεγάλος βαθμός απόδοσης
- πολύ καλές ιδιότητες σε χαμηλές θερμοκρασίες

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν επιπρόσθετα για οχήματα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές:

MB 236.17

Τεχνικά χαρακτηριστικά

πυκνότητα στους 15°C	0,840 g/cm ³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	24,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
ιξώδες στους 100°C	5,3 mm ² /s ASTM D 7042-04
ιξώδες στους -40°C (Brookfield)	<= 15000 mPas ASTM D 2983-09
Δείκτης ιξώδους	165 DIN ISO 2909
σημείο ροής	-54 °C DIN ISO 3016
σημείο ανάφλεξης	180 °C DIN ISO 2592
Χρώμα / όψη	braun

Πεδίο χρήσης

Για τη νέα γενιά των αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων 9 σχέσεων της Mercedes-Benz του τύπου 725.0/1.

Εφαρμογή

Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών συγκροτημάτων ή/και των οχημάτων! Μην αναμιγνύετε με λιπαντικά άλλων προδιαγραφών!



Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l δοχείο πλαστικό	21378 D-GB-I-E-P
20 l κάνιστρο πλαστικό	21379 BOOKLET

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.