

## Leichtlauf Performance 5W-40



### Description

Huile moteur antifriction pour véhicules essence et diesel avec ou sans filtre à particules diesel (FAP). Protège contre l'usure, réduit la consommation d'huile et de carburant et assure une lubrification intégrale rapide du moteur.

### Propriétés

- excellente propreté du moteur
- meilleur fonctionnement du moteur
- compatible avec turbocompresseur et catalyseur
- grande stabilité au cisaillement
- grande sécurité de lubrification
- longue durée de vie du moteur
- miscible avec les huiles moteur courantes
- pression d'huile optimale dans toutes les conditions de service
- alimentation en huile rapide à basses températures

### Spécifications et agréments:

ACEA C3

### Données techniques

Grade SAE (huiles moteur)	5W-40 SAE J300
Densité à 15 °C	0,850 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viscosité à 40 °C	85,4 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	14,30 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -35°C (MRV)	<= 60000 mPas ASTM D4684
Viscosité à -30 °C (CCS)	<= 6600 mPas ASTM D5293
Indice de viscosité	174 DIN ISO 2909
HTHS à 150 °C	>= 3,5 mPas ASTM D5481
Point d'écoulement	-39 °C DIN ISO 3016
Perte par évaporation (Noack)	12,4 % CEC-L-40-A-93
Point d'inflammation	224 °C DIN ISO 2592
Indice de base total	6,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cendre sulfatée	<= 0,8 g/100g DIN 51575

### Données techniques

Indice de couleur (ASTM) L 3,0  
DIN ISO 2049

### Champs d'application

Pour les moteurs essence et diesel, y compris les technologies common rail et injecteur-pompe. Indiquée notamment pour les véhicules fonctionnant au gaz (GNV/GPL) et les véhicules avec filtre à particules diesel (FAP), même en cas de post-équipement.

### Utilisation

Respecter les spécifications et prescriptions des constructeurs de moteurs ou de groupes! L'efficacité optimale n'est possible que si le produit est utilisé pur.

### Conditionnements disponibles

1 l Bidon plastique	21367 BOOKLET
1 l Bidon plastique	21390 ALGERIEN-GB-ARAB-F
5 l Bidon plastique	21368 BOOKLET
5 l Bidon plastique	21391 ALGERIEN-GB-ARAB-F
20 l Bidon plastique	21369 D-GB-I-F-E-P-DK-FIN-N-S
205 l Fût métallique	21370 D-GB

**Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.**