

Información del producto

PI 9/25/06/2020



Pro-Line Limpiador universal para vehículos industriales



Descripción

Detergente concentrado altamente alcalino, sin fosfato y de acción rápida para superficies muy sucias y con álcalis de vehículos industriales. Para la eliminación rápida y sencilla de suciedad orgánica incrustada, como polvos de grafito, marcas de frenado y en la goma, aceites, grasas, polímeros, excrementos de aves, restos de insectos, etc. Muy respetuoso con el medio ambiente gracias a sus buenas propiedades biodegradables y no contaminantes del agua.

Propiedades

- biodegradable
- no contiene disolventes inflamables
- uso económico
- concentrado diluible con agua

Datos técnicos

Punto de combustión	nicht anwendbar / not applicable
Estimulante de la combustión	nein / no
Color / Aspecto	grün / green
Valor pH	12,8
Clasificación según la clase de peligro para las aguas	WGK 2
Base	Nichtionische Tenside, Lösevermittler, Komplexbildner, Korrosionsschutzmittel, Duftstoffe, Alkalien / non-ionic tensides, solubility promoters, complexing agents, anti-corrosion agents, scents, alkalis
Forma	flüssig / liquid
Punto de ebullición	> 97 °C
Solubilidad en agua	mischbar / mixable
Densidad a 20 °C	1,05 g/cm ³
Olor	fruchtig / fruity
Tiempo mínimo de conservación en el envase original cerrado	24 meses

Campos de aplicación

Para vehículos de transporte de mercancías, camiones, autobuses, furgonetas, camiones cisterna, maquinaria y equipos agrícolas, maquinaria de construcción, grúas y parques móviles municipales para supe-

reestructuras, chasis, motores, llantas, lonas y habitáculos. Apropiado para separadores de aceite.

Aplicación

Se aplica mediante rociado, inmersión o fregado con cepillos, trapos o una esponja.

Rociado

Diluir con agua en función del uso y rociar el objeto. Tras un breve tiempo de actuación, enjuagar con agua.

Inmersión

Diluir con agua en función del uso. Sumergir el objeto y, tras un breve tiempo de actuación, enjuagarlo con agua.

Limpeza con esponja o similar

Diluir con agua en función del uso y aplicarlo sobre la superficie seca o previamente mojada. Tras un breve tiempo de actuación, aclarar con agua.

Relación de mezcla con agua para diferentes ámbitos de aplicación

Limpeza de vehículos

Limpeza a fondo: 1:1 hasta 1:60
Carrocerías, motores, chasis, lonas y superestructuras: 1:3 hasta 1:14
Eliminación de cera copolímera: 1:2 hasta 1:3
Quitainsectos: 1:3 hasta 1:7
Equipos de alta presión 1:7 hasta 1:18
Limpeza de llantas 1:1 hasta 1:6
Prelavado químico en túneles de lavado con cepillos (dilución previa): puro hasta 1:15
Revestimiento sintético/tapicería (no policarbonato): 1:7 hasta 1:35

Nota

No utilizar sobre pinturas ni superficies calientes a pleno sol. No dejar que se seque. Comprobar la tolerancia al producto antes de su aplicación.

Envases disponibles

10 l Bidón de plástico 21386
D-GB-F-I-E-P

Información del producto

PI 9/25/06/2020



Pro-Line Limpiador universal para vehículos industriales

Envases disponibles

30 l Bidón de plástico 21387
D-GB-F-I-E-P

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.