

Pro-Line Nettoyant VU professionnel



Description

Nettoyant concentré fortement alcalin, sans phosphate et désémulsifiant servant à nettoyer les surfaces extrêmement encrassées sur des substrats résistants aux alcalis des véhicules utilitaires. Élimine rapidement et facilement les souillures tenaces d'origine organique telles que la poussière de graphite, de frein et de pneu, les huiles, les graisses, les polymères, les fientes d'oiseaux, les insectes collés, etc. Particulièrement inoffensif pour l'environnement et les eaux usées en raison de sa bonne biodégradabilité.

Propriétés

- biodégradable
- ne contient pas de solvants combustibles
- utilisation économique
- concentré diluable dans l'eau

Données techniques

Point d'inflammation	nicht anwendbar / not applicable
Comburant	nein / no
Couleur/aspect	grün / green
Valeur pH	12,8
Classification selon la classe de danger pour l'eau (WGK)	WGK 2
Base	Nichtionische Tenside, Lösevermittler, Komplexbildner, Korrosionsschutzmittel, Duftstoffe, Alkalien / non-ionic tensides, solubility promoters, complexing agents, anti-corrosion agents, scents, alkalis
Forme	flüssig / liquid
Point d'ébullition	> 97 °C
Solubilité dans l'eau	mischbar / mixable
Densité à 20 °C	1,05 g/cm ³
Odeur	fruchtig / fruity
Durée de conservation minimale en emballage d'origine fermé	24 mois

Champs d'application

Pour les camions de transport, les poids lourds, les bus, les utilitaires légers, les camions-citernes et camions-silos, les machines et appareils agricoles, les machines de chantier, les grues et les parcs de véhicules municipaux ; pour les superstructures, les châssis, les moteurs, les jantes, les bâches et les habitacles. Compatible avec les séparateurs d'huile.

Utilisation

Peut être appliqué par pulvérisation, immersion ou essuyage (brosses, chiffons ou éponges).

Pulvérisation

Selon l'application, diluer à l'eau et pulvériser le produit sur l'objet. Rincer à l'eau après un temps d'action court.

Immersion

Selon l'application, diluer à l'eau. Tremper l'objet et le rincer à l'eau après un temps d'action court.

Essuyage

Selon l'application, diluer à l'eau et appliquer sur la surface sèche ou préalablement mouillée. Rincer à l'eau après un temps d'action court.

Rapport de mélange avec l'eau pour diverses applications

Nettoyage du véhicule

Nettoyage de base : 1:1 à 1:60

Carrosseries, moteurs, châssis, bâches et superstructures : 1:3 à 1:14

Décirage copolymère : 1:2 à 1:3

Élimination des insectes : 1:3 à 1:7

Appareils haute pression : 1:7 à 1:18

Nettoyage des jantes : 1:1 à 1:6

Pré lavage chimique dans les installations à brosses (dilution préalable) : pur jusqu'à 1:15

Revêtements en plastique/sellerie (sauf polycarbonate) : 1:7 à 1:35

Commentaire

Ne pas appliquer sur les peintures et surfaces brûlantes ni en plein soleil. Ne pas laisser sécher. Vérifier la compatibilité avant l'utilisation.

Pro-Line Nettoyant VU professionnel

Conditionnements disponibles

10 l Bidon plastique	21386
	D-GB-F-I-E-P
30 l Bidon plastique	21387
	D-GB-F-I-E-P

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.