

Pro-Line professionele reiniger voor bedrijfswagens

Beschrijving

Sterk alkalisch, fosfaatvrij en snelscheidend reinigingsconcentraat voor extreem vervuilde oppervlakken op alkaliënbestendige ondergronden in de bedrijfswagensector. Voor het snel en gemakkelijk verwijderen van hardnekkig organisch vuil zoals grafietstof, rem- en rubbersporen, oliën, vetten, polymeren, vogelpoep, insectenresten, enz. Door zijn goede biologische afbreekbaarheid is het bijzonder milieu- en afvalwatervriendelijk.

Eigenschappen

- biologisch afbreekbaar
- bevat geen brandbare oplosmiddelen
- economisch in gebruik
- in water te verdunnen concentraat

Technische gegevens

Vlampunt	nicht anwendbar / not applicable
Brandbaar	nein / no
Kleur / uiterlijk	grün / green
ph-waarde	12,8
Indeling naar waterbedreigingsklasse (WGK)	WGK 2
Basis	Nichtionische Tenside, Lösevermittler, Komplexbildner, Korrosionsschutzmittel, Duftstoffe, Alkalien / non-ionic tensides, solubility promoters, complexing agents, anti-corrosion agents, scents, alkalis
Vorm	flüssig / liquid
Kookpunt	> 97 °C
Oplosbaarheid in water	mischbar / mixable
Dichtheid bij 20 °C	1,05 g/cm ³
Geur	fruchtig / fruity
Minimumhoudbaarheid bij origineel afgesloten blik	24 maanden

Toepassings-Gebieden

Voor transportvoertuigen, vrachtwagens, bussen, bestelwagens, tankwagens en silovoertuigen, landbouwmachines en -apparatuur, bouwmachines, kranen en gemeentelijke wagenparken voor opbouwen, chassis, motoren, velgen, dekzeilen en interieurs. Geschikt voor olieafscidders.



Gebruik

Kan door spuiten, dompelen of vegen met een borstel, doek of spons worden aangebracht.

Spuiten

Afhankelijk van de toepassing met water verdunnen en het voorwerp inspuiten. Na een korte inwerktijd met water afspoelen.

Dompel

Afhankelijk van de toepassing met water verdunnen. Het voorwerp onderdompelen en na een korte inwerktijd met water afspoelen.

Vegen

Afhankelijk van de toepassing met water verdunnen en op een droog of vooraf natgemaakt oppervlak aanbrengen. Na een korte inwerktijd met water naspoelelen.

Mengverhouding met water voor verschillende toepassingen

Voertuigreiniging

Grondreiniging: 1:1 tot 1:60
Carrosserieën, motoren, chassis, dekzeilen en opbouwen: 1:3 tot 1:14
Copolymeer-wasverwijdering: 1:2 tot 1:3
Insectenverwijdering: 1:3 tot 1:7
Hogedrukapparaten 1:7 tot 1:18
Velgenreiniging 1:1 tot 1:6
Chemisch voorwassen in borstelwasinstallaties (voorverdunding): puur tot 1:15
Kunststofbekleding/stoffering (geen polycarbonaat): 1:7 tot 1:35

Verwijzing

Niet op hete lakken of oppervlakken resp. in de volle zon gebruiken! Niet aan laten drogen! Vóór gebruik op verdraagzaamheid controleren!

Verpakking

10 l Jerrycan kunststof	21386 D-GB-F-I-E-P
30 l Jerrycan kunststof	21387 D-GB-F-I-E-P

Produktinformatie

PI 9/25/06/2020



Pro-Line professionele reiniger voor bedrijfswagens

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.