

## NFZ-Mehrzweckfett K2K-20

### Descrição

Massa lubrificante à base de sabão de lítio para lubrificação de apoios de rolamentos e de deslize em situações de cargas normais e elevadas. Garante uma lubrificação por longo tempo, boa vedação, resistência em zonas com humidade e poeiras, tal como boa movimentação em instalações centrais de lubrificação. Resistente à água fria e quente, reduz o atrito e o desgaste, extrema capacidade de protecção sob pressão, resistente ao envelhecimento e à flexão e protege contra a corrosão. Referência conforme a norma DIN 51502: K2K-20.

### Características

- excelente estabilidade de trabalho
- reduzem o atrito e o desgaste
- boa protecção contra a corrosão
- capacidade máxima de protecção sob pressão
- excelentes capacidades de resistência à água quente e fria
- excelente efeito de deslize
- óptima estabilidade ao envelhecimento
- Para pistolas de lubrificante do sistema "Reiner" (cartuchos de enroscar)

### Dados técnicos

Abreviatura	K2K-20 DIN 51502
Classe NLGI	2 DIN 51818
Penetração trabalhada	265-295 1/10 mm DIN ISO 2137
Ponto de gota	185 °C DIN ISO 2176
Separação de óleo após 7 dias a 40°C	5,8 % DIN 51817
Separação de óleo após 18 horas a 40°C	2,2 % DIN 51817
Pressão hidrodinâmica a -30°C	<1400 mbar DIN 51805
Grau de corrosão Emcor	0/0 DIN 51802
Corrosão de cobre após 24 horas a 100°C	1 b DIN 51811
Propriedades em relação a água	1-90 DIN 51807 Teil 1
Óleo básico	
Viscosidade a 40°C	100 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04



### Dados técnicos

Ponto de inflamação	240 °C DIN ISO 2592
Ponto de fluidez	-24 °C DIN ISO 3016

### Campos de utilização

Como lubrificante universal para veículos utilitários como máquinas de construção, máquinas e aparelhos agrícolas e florestais, assim como autocarros e veículos de cargas. Reduz a variedade de produtos graças à sua grande margem de temperatura e boa resistência à água.

### Utilização

Como é habitual nas massas lubrificantes. Especialmente adequado para pistolas de lubrificante do sistema "Reiner" (cartuchos de enroscar). Respeitar as normas do fabricante!

### Embalagens disponíveis

500 g Cartucho de enroscar	21415 D-GB-I-E-P
----------------------------	---------------------

**A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.**