

## Top Tec 4110 5W-40



### Περιγραφή

Λεπτόρρευστο λιπαντικό κινητήρων υψηλών επιδόσεων βασισμένο σε τεχνολογία σύνθεσης. Αποτρέπει τα ενοχλητικά κατάλοιπα, φροντίζει για ασφαλή λίπανση, μέγιστη προστασία και βέλτιστες επιδόσεις. Επιτρέπει τη γρήγορη λίπανση του κινητήρα και του υπερσυμπιεστή.

### Ιδιότητες

- εξαιρετική ασφάλεια λίπανσης
- γρήγορο λάδωμα
- εξαιρετικά χαρακτηριστικά προστασίας από υψηλή πίεση και φθορά
- αποτρέπει τη δημιουργία επικαθίσεων
- εξαιρετική καθαριότητα κινητήρα
- ιδανική αντοχή σε γήρανση
- μειώνει την κατανάλωση καυσίμου
- ελεγμένο σε υπερτροφοδοτούμενους και καταλυτικούς κινητήρες

### Προδιαγραφές και εγκρίσεις:

ACEA C3 • API SN • BMW Longlife-04 • MB-Approval 229.31 • MB-Approval 229.51 • MB-Approval 229.52 • Porsche C40 • VW 511 00

### Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν επιπρόσθετα για οχήματα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές:

GM dexos2 • MB 226.5 • Renault RN 0700 • Renault RN 0710

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία SAE (λάδια κινητήρα)	5W-40 SAE J300
πυκνότητα στους 15°C	0,850 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	70,0 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100°C	13,0 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους -35°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Ιξώδες στους -30°C (CCS)	≤ 6600 mPas ASTM D5293
Δείκτης ιξώδους	190 DIN ISO 2909
HTHS στους 150°C	≥ 3,5 mPas ASTM D5481
σημείο ροής	-36 °C DIN ISO 3016

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

απώλεια λόγω εξάτμισης (Noack)	9,5 % CEC-L-40-A-93
σημείο ανάφλεξης	230 °C DIN ISO 2592
ολικός βαθμός αλκαλικότητας	7,7 mg KOH/g DIN ISO 3771
θειική τέφρα	≤ 0,8 g/100g DIN 51575
Αριθμός χρώματος (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

### Πεδίο χρήσης

Για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες με και χωρίς φίλτρο σωματιδίων βενζίνης (GPF) ή φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου (DPF), που πληρούν τα πρότυπα εκπομπής καυσαερίων Euro 4, Euro 5 και Euro 6. Και σε περίπτωση μεταγενέστερης τοποθέτησης. Ελεγμένο σε καταλυτικούς και υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες.

### Εφαρμογή

Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών συγκροτημάτων ή/και των οχημάτων! Τέλεια αποτελεσματικότητα μόνο χωρίς ανάμιξη.

### Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l κάνιστρο πλαστικό	21478 BOOKLET
5 l κάνιστρο πλαστικό	21479 BOOKLET
20 l κάνιστρο πλαστικό	21480 BOOKLET
60 l βαρέλι μεταλλικό	21481 D-GB
205 l βαρέλι μεταλλικό	21482 D-GB

**Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.**