

Multispray PTFE

Beschreibung

Leistungsstarkes, mittelviskoses Multifunktionsöl. Bildet einen stark anhaftenden Schmierfilm, der sehr gut wasserabweisend ist und alle metallischen Bauteile optimal vor Korrosion und Verschleiß schützt. Sorgt dank hohem Anteil an speziell strukturiertem PTFE für niedrigste Reibwerte sowie Notlaufeigenschaften und erreicht durch herausragende Kriecheigenschaften selbst schwer zugängliche Schmierstellen. Garantiert harz- und säurefrei.



Eigenschaften

- pflegt Bauteile in elektrische Anlagen
- exzellenter Korrosionsschutz
- gute Kriechfähigkeit
- erhöht die Schmierwirkung
- neutral gegen Kunststoffe, Lacke, Metalle und Holz
- löst festsitzende und angerostete Teile
- harz- und säurefrei

Technische Daten

Form	flüssig / liquid
Basis	Ölkombination / combination of oil
Farbe / Aussehen	gelblich-braun / yellowish-brown
Geruch	charakteristisch / characteristic
Flammpunkt	-10 °C
Temperatureinsatzbereich	-35 - +140 °C

Einsatzgebiet

Zur Schmierung und Konservierung von Metall- und Kunststoffteilen. Für maximalen Schutz gegen Passungsrost bei Langzeitkonservierung.

Anwendung

Die zu behandelnde Stelle einsprühen und einwirken lassen.

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.