

Marine Antikalk

Beschrijving

Waterige oplossing met anorganisch zuur. Verwijdert materiaalvriendelijk alle kalkaanslag in het gehele externe koelcircuit en beschermt tegen corrosie. Een kalkvrij koelsysteem zorgt voor een optimale koeling en verhoogt de bedrijfszekerheid op zee. Bovendien wordt de efficiëntie van de motor verhoogd, wat op zijn beurt het milieu ontziet.

Eigenschappen

- Met anti-kalk-formule
- goede corrosiebescherming
- gründliche und schonende Reinigung
- eenvoudig toe te passen
- met water verdunbaar
- Neutraal ten opzichte van gangbare afdichtingsmaterialen
- compatibel met alle koelermaterialen

Technische gegevens

Kleur / uiterlijk	rot, klar / red, clear
Dichtheid bij 20 °C	1,1 g/cm ³
ph-waarde	0,3
Gevaarklasse conform VbF	nicht brennbar / not flammable
Geur	n.a.
Vriespunt	< 0 °C
Oplosbaarheid in water	löslich / soluble
Vorm	flüssig / liquid

Toepassings-Gebieden

Voor de externe koelwatersystemen van alle bootmotoren inclusief warmtewisselaars. Compatibel met alle materialen die daar zijn geïnstalleerd. Niet geschikt voor drinkwater- of vers watervoorziening.

Gebruik

Toevoegen via het aanzuiggedeelte van het externe koelcircuit. Na een inwerktijd van 30-60 minuten, aftappen en met water naspoelen. Voor de winterperiode vervolgens Marine Antifreeze gebruiken. De specificaties en voorschriften van de aggregaat- of motorfabrikant moeten in acht worden genomen. Afvoeren volgens de plaatselijke voorschriften. Bewaar uitsluitend in oorspronkelijke toestand (onverdund). Afhankelijk van de mate van verkalking verdunnen met water.

Mengtabel:

- lichte verkalking & amp; preventief 1:10
- vergevorderde verkalking 1:5



- extreme verkalking puur

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.