

Marine Antikalk

Descrição

Solução aquosa com ácido inorgânico. Elimina todos os depósitos de calcário sem danificar o material na totalidade do circuito de refrigeração exterior e protege contra a corrosão. Um sistema de refrigeração sem calcário garante uma refrigeração ideal e aumenta a segurança de funcionamento no mar. Além disso, aumenta a eficiência do motor, o que por sua vez protege o meio-ambiente.

Características

- com fórmula anti-calcário
- boa protecção contra a corrosão
- limpeza rápida e sem danificar
- aplicação fácil
- diluível em água
- compatível com materiais de vedação comuns
- compatível com todos os materiais do radiador

Dados técnicos

Côr / aspecto	rot, klar / red, clear
Densidade a 20°C	1,1 g/cm ³
Valor ph	0,3
Classe de risco segundo VbF (legislação alemã para líquidos inflamáveis)	nicht brennbar / not flammable
Odor	n.a.
Ponto de congelação	< 0 °C
Solvência em água	löslich / soluble
Forma	flüssig / liquid

Campos de utilização

Para sistemas exteriores de líquido refrigerante de todos os motores de barcos, incluindo permutadores de calor. Compatível com todos os materiais montados. Não adequado para o abastecimento de água potável ou água pura.

Utilização

Adicionar através da zona de aspiração do circuito de refrigeração exterior. Após um período de actuação de 30 a 60 minutos, purgar e lavar com água. Para a preparação para o período de Inverno, utilizar em seguida o Marine Antifreeze. Respeitar as normas e especificações do fabricante do motor ou do grupo. Eliminar de acordo com as especificações locais. Conservar exclusivamente no estado original (não diluído). Diluir com água de acordo com o grau de calcificação.

Tabela de mistura:



- 1:10: calcificação leve & preventivo
- 1:5: calcificação avançada
- puro: calcificação extrema

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.