Produktkatalog

Større udvalg.
Større lønsomhed.
Større ydelse.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Additiver 4

Olie-Additiver 5
Brændstof-Additiver Benzin 7
Brændstof-Additiver Diesel 10
Køler-Additiver 13
Truck series 13

Smøremidler 15

Motorolier 4-takt bil 16
Motorolier singlegradeolier 30
Motorolier klassiske køretøjer 31
Motorolier 2-takt universal 31
Automatik-/styretøjsolier 31
Lamelkoblings-/centralhydraulikolier 34
Olier til manuelle gearkasse/hypoidgear/transfergear 35
Gearolier klassiske køretøjer 39
Hydraulikolier 39
Kompressorolier 41
Fedt 42
Pastaer 44
Glidelak/Tørsmøremidler 47
Kontaktsmøremidler 47

Autopleje 48

Lak 49
Glas 51
Fælge/Dæk 53
Kaleche 54
Indvendigt 54
Kunststof 56
Krom 57
Gummi 57
Pleje 57
Motor 57
Vinterprodukter 58

Reparationshjælp / Serviceprodukter 60

Bremsevæsker 61
Kølervæsker 62
Rustopløser/Multifunktion 64
Reparation af udstødning 68
Rensning af klimaanlæg 68
Rengøringsmiddel/Oliebinder 70
Hånd Pleje 71

Værkstedslinje 73

Additiver 74
Serviceprodukter 77
Rengøringsmiddel 79
JetClean 79

Klæbning & tætning 81

Rudereparation 82
Reparation af lamineret glas 83
Tætningsmidler 84
Tekniske klæbemidler 86
Reparation af kunststof 88
Korrosionsbeskyttelse 88
Undervognsbehandling 89
Hulrumsforsegling 91

Erhvervskøretøj/Byggemaskiner 93

Additiver 94
Motorolier 96

Professionelle motorolier til erhvervskø-retøjer	100
Motorolier 4-takt traktor	101
Motorolier 2-takt traktor	101
Professionelle gearolier til erhvervskø-retøjer	101
Automatgearolier	101
Gearolier	102
Gearolier traktor	104
Hypoid-gearolier	105
Hydraulikolier	106
Fedt/Pastaer	108
Reparation af lamineret glas	109
Autopleje	109
Rengøringsmiddel	110

2-hjulet/Quad/Kart/Snowmobil 111

Additiver	112
Motorolier 4-takt Street	114
Motorolier 4-takt Offroad	117
Motorolier 4-takt ATV/SxS	118
Motorolier 4-takt Snowmobil	118
Motorolier 2-takt Street	118
Motorolier 2-takt Offroad	119
Motorolier 2-takt Snowmobil	119
Gearolier	119
Gaffelolier/støddæmperolier	121
Filterplejeprodukter	121
Plejeprodukter	122
Tilbehør	123

Cykelprodukter 124

Marine 127

Additiver	128
Motorolier 4-takt	128
Motorolier 2-takt	130
Gearolier	130
Fedt	131
Plejeprodukter	131
Kølervæsker	132
Tilbehør	132

Haveprodukter 133

Våbenplejeprodukter 137

Værkstedsudstyr/tilbehør/værktøj 139

JetClean	140
Gearkasseolie-skylleenhed	141
Tilbehør til containere/tønder	145
Additiv-pumper	152
Tilbehør/værktøj – fedt	152
Tilbehør/værktøj - Klæbning & tætning - Undervognsbehandling	153
Tilbehør/værktøj – værkstedskemikalier	160
Tilbehør/værktøj – rengøring af klimaanlæg	161
Tilbehør/værktøj – håndpleje	161
Tilbehør/værktøj – skylning af partikelfilter	162

Første- og andenplaceringer 163

Reklamemateriale 166

Numerisk indholdsfortegnelse 170

Additiver

Olie-Additiver	5
Brændstof-Additiver Benzin	7
Brændstof-Additiver Diesel	10
Køler-Additiver	13
Truck series	13

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.

Cera Tec

Højteknologisk slidbeskyttelse i keramik Reducerer friktion og slid på grund af keramikforbindelser til høje kemiske og termiske belastninger. Forhindrer direkte kontakt mellem metal og metal, hvilket øger aggregaternes levetid. Reducerer takket være letløbseffekten brændstofforbruget af benzin og dieselmotorer. Kan blandes med alle almindelige motor- og personbilsolier.

Til motorer, manuelle gearkasser, pumper og kompressorer. Tilføjes til den pågældende olie og er selvblandende. 300 ml rækker til 5 liter motorolie. Bør anvendes for hver 50.000 km. Velegnet til tandrem, der kører i olie. Ikke egnet til anvendelse med vådkoblinger.

Indhold	VE	Vare nr.
300 ml	6	**3721** [73]
5 l	1	**3723** [73]

Molygen Motor Protect

Syntetisk højtryks slidbeskyttelsesadditiv, udviklet til brug i moderne benzin- og dieselmotorer. I motoren opbygges et formbart og smørende lag, som forbliver effektivt for mindst 50.000 km. Dette resulterer i en fremragende slidreduktion, længere levetid for motoren, brændstof- og emissionsreduktion ved hjælp af letløbseffekten og optimal motorydelse gennem rolig gang.

Til benzin- og dieselmotorer. Ikke egnet til brug i motorcykler med kobling, der kører i et oliebad.

Indhold	VE	Vare nr.
500 ml	6	**1015** [81]

Motor Protect

Fuldt syntetisk additiv til højtryksslidbeskyttelse. I motoren opbygges et meget tyndt, formbart og smørende lag, som forbliver effektivt for mindst 50.000 km. Dette sørger for en betydelig slidreduktion, længere levetid for motoren, brændstof- og emissionsreduktion ved hjælp af letløbseffekten og optimal motorydelse gennem rolig gang.

Til benzin- og dieselmotorer. Ikke egnet til brug i motorcykler med kobling, der kører i olie. Kan bruges uden problemer anvendes til køretøjer med tandrem, der kører i olie. 500 ml rækker til 5 l motorolie.

Indhold	VE	Vare nr.
500 ml	6	**2866** [141]

MoS_2-slitagebeskyttelse

Effektiv slidbeskyttelse af motoren – molybdændisulfid! Motorolie-additiv. Opbygger en højtryks-smørefilm som reducerer friction og slid med op til 50 %. Dæmper motorstøj og øger oliens pålidelighed. Reducerer brændstof- og olieforbrug. Har fremragende nødsmøre-egenskaber ved koldstarter og for lav oliestand. Forlænger motorens levetid.

Tilsættes ny og frisk olie. For optimal effekt bør motoren være renset med MotorClean inden tilsætning. Bør anvendes ved hvert olieskift / service. 50 ml rækker til 1 liter motorolie. Til MC med vådkobling 20 ml til 1 liter olie.

Indhold	VE	Vare nr.
125 ml	6	**1011** [33]
125 ml	20	**1800** [152]
150 ml	12	**20628** [25]
200 ml	6	**1012** [33]
200 ml	12	**7178** [152]
300 ml	20	**2805** [118]
500 ml	4	**1013** [33]
5 l	1	**3710** [34]
60 l	1	**20606** [34]

Olie-slam-skylning

Den perfekte løsning til at rense motoren indefra med. Fjerner sort mudder og andet snavs og aflejringer. Øger motorens driftssikkerhed og forhindrer manglende smøring. Renser skånsomt olieboringer, olieharper, stempelringriller og kanaler og forhindrer skader på motoren.

Egnet til alle gængse motorolier i benzin- og dieselmotorer med og uden partikelfilter. Turbo- og katalysator-testet. Tilføjes ca. 200 km før olieskiftet. Dåsens indhold rækker til op til 5 l motorolie. Kan uden problemer anvendes til køretøjer med tandrem, der kører i olie. Ikke egnet til motorcykler med vådkobling.

Indhold	VE	Vare nr.
300 ml	6	**5200** [33]

Hydraulisk løfter additiv

Mindsker støjen fra hydroventilløftere. Renser olieboringer og kanaler i oliekredsløbet og sørger for, at hydroventilløfterne igen arbejder optimalt. Øger køretøjets driftssikkerhed og kørselskomfort. Forbedrer funktionen af olietryksfyldte takthjulskædespændere, hvilket kan reducere støjen fra takthjulskæden.

Til alle gængse motorolier i benzin- og dieselmotorer med og uden partikelfilter. Turbo- og katalysator-testet. Dåsens indhold rækker til 6 l motorolie. Ikke egnet til motorcykler med vådkobling.

Indhold	VE	Vare nr.
300 ml	20	**8338** [118]

Olie-dryp-stop

Tætner og blødgører pakninger og o-ringe! Motorolie-additiv. Regenererer pakninger og o-ringe. Tætner motoren og opretholder oliens viskositet. Reducerer motorstøj, sænker olieforbrug, og forhindrer blåt kvalmende udstødningsrøg.

Tilsættes ny og frisk olie. Som problemløsning: Rens oliekredsløbet med MotorClean, skift olien, tilsæt 300 ml Motor Oil Saver. Start motoren for at opnå driftstemperatur. 300 ml rækker til 5 liter motorolie. Effekt opnås efter 600 – 800 km.

Indhold	VE	Vare nr.
300 ml	20	**2806** [118]

[25] D-E-P [33] D-F-NL [34] D-GB [73] D-GB-I-E-P-NL-F-ARAB-RUS [81] D-GB-NL-F-E-I [118] DK-N-S-FIN [141] GB-DK-FIN-N-S [152] GB-GR-I [256] SLO-CZ-SK-SRB-HR

OLIE-ADDITIVER

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.

Visco Plus

Genskaber konstant olietryk og forhindrer udtynding af olien! Motorolie-additiv. Genskaber konstant olietryk, forhindrer udtynding af olien, opretholder oliens viskositet og forbedrer tætning mellem motordele. Beskytter mod tab af oliens smøreegenskaber. Reducerer olieforbruget. Indeholder „Viskositets-indeks-forbedrer"

Tilsættes ny og frisk olie. Som problemløsning: Rens oliekredsløbet med MotorClean, skift olien, tilsæt 300 ml Viscoplus. 300 ml rækker til 5 liter motor-olie. Må anvendes på nye og moderne longlife-olier!

300 ml | 20 | **2807** [118]

Viscoplus Heavy Duty Formula

Højtydende additiv til viskositetsstabilisering af motorolier. Holder motoroliens viskositet stabil og sørger for konstant olietryk. Den giver også under de hårdeste driftsbetingelser fremragende beskyttelse imod mekanisk tab af motoroliens forskydningsstabilitet. Forhindrer fortynding af motorolien ved hyppige koldstarter. Olieforbruget reduceres på grund af den bedre tætning af de bevægelige motordele.

Egnet til alle benzin- og dieselmotorer med og uden partikelfilter. Kan blandes med alle gængse motorolier. 1 l er nok til op til 20 l motorolie.

1 l | 6 | **2105** [71]

Motor Clean

Højeffektiv additivkombination til effektiv fjernelse af snavs inde i motoren før olieskift. Løsner olierester og -aflejringer, lægger sig omkring snavspartikler og transporterer dem ud af oliekredsløbet, når den brugte olie aftappes. Herefter kan den friske olie udvikle sin fulde ydeevne i den rensede motor. Dette sikrer hurtig smøring, optimal motorydelse, minimeret slid og reducerede udstødningsemissioner.

Egnet til alle gængse motorolier i benzin- og dieselmotorer med og uden partikelfilter. Kan uden problemer anvendes til køretøjer med tandrem, der kører i olie. Ikke egnet til motorcykler med vådkobling. Dåsens indhold rækker til 5 l motorolie. Kat- og turbotestet.

500 ml | 6 | **2865** [24]

Gear Protect

Beskyttelse af gearkassen, blødere og lettere gearskifte! Gearkasse-additiv. Syntetisk højtryks-additiv. Udglatter tandfladerne, hæver ydelsen og sørger for en støjsvag gearkasse med et lettere og blødere gearskifte. Reducerer rivninger og slid. Forlænger gearkassens levetid. Med langtidseffekt = 100.000 km.

Tilsættes direkte i gearkasse. Optimal effekt opnås på ny og frisk gearolie. Velegnet til alle manuelle gearkasser og differentialer. 80 ml rækker til 2 liter gearolie. NB: Ikke til brug i automatgearkasser!

80 ml | 6 | **2863** [24]

ATF Additive

Til pleje og tætning af automatgearkasser. Additiv til brug i automatgearkasser. Plejer, tætner, blødgører pakninger og renser samtidig kanaler og boringer. Forlænger automatgearkassens levetid.

Tilsættes automatgearolien. Kan anvendes sammen med alle Dexron II og III olier. 250 ml rækker til 8 liter gearolie.

250 ml | 6 | **5135** [71]

Additiv til Hydraulisk System

Til beskyttelse og pleje af hydrauliksystemer og deres tætningsmaterialer som f. eks. O-ringe. Mindsker friktion, sænker olietemperaturen, udskyder ældningen af olien og beskytter hydrauliksystemets komponenter, f.eks. pumper, optimalt imod slitage. Forhindrer korrosion, skum- og slamdannelse samt aflejringer. Mindsker reparationsrisikoen samt nedetider og sænker driftsomkostningerne.

Til hydrauliksystemer i industrien, bygge- og arbejdskøretøjer samt til anlæg til land- og skovbrug. Til forebyggende indsats anvendes en doseringsmængde på 2 til 4 % af hydraulikolievolumenet, ved anvendelse i forbindelse med problemer 4 til 8 %.

1 l | 6 | **5116** [71]

Gearkasse-rens

Meget effektiv gearkasserenser med særlig additivpakke. Fjerner al snavs i gearkassen for at tømme de løsnede aflejringer under det efterfølgende olieskift. Rensningen sikrer en lang levetid af gearkassen og et blødt og let gearskifte. Rensemidlet er neutralt overfor metaller, kunststoffer og gummitætninger.

Til rengøring af manuelle gear, hjælpe- og differentiale gear. Dåsens indhold rækker til 4 l olie.

150 ml | 6 | **3321** [71]

[24] D-DK-FIN-N-S [71] D-GB-I-E-P [118] DK-N-S-FIN

OLIE-ADDITIVER

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Automatikgear-renser Renser og frigør automatikoliekredsløb for aflejringer og rester. Sikrer optimal koblingsfunktion og forlænger gearets levetid.	Til alle automatgear! Dåsens indhold rækker til 6-9 l olie. Kan blandes med gearolie ved hjælp af en tragt over oliepinden eller anvendes i ethvert kommercielt tilgængeligt rensesystem for automatgear.	300 ml	6	**2512** [71]
MoS_2 Anti-Friktion Gear Indeholder højkoncentreret MoS_2 til mindskning af slid i manuelle gearkasser og differentialer, akseldrev uden integrerede differentielle låse, der kører i olie, samt mekaniske styresystemer. MoS_2 reducerer temperaturtoppene og sikrer mere støjsvag kørsel og jævnere gearskift. Gearet opvarmes mindre, og ved at udjævne tandflankerne genvinder det sin glathed og effektivitet.	Til manuelle og differentialegear, akseldrev uden en integreret differentiel lås, der kører i olie, samt mekaniske styresystemer, især med høje termiske belastninger. 20 g er nok til 1 liter gearolie. 50 g er nok til 2,5 liter gearolie.	20 g 50 g	12 12	**1040** [21] **2510** [155]
Gearolie-Dryp-Stop Blødgører og regenererer pakninger – tætner gearkassen! Gearkasse-additiv. Tætner effektivt gearkassen ved at regenerere hårde pakninger. Reducerer olieforbrug, forhindrer manglende smøring og beskytter koblingen mod indtrængende olie.	Tilsættes direkte i gearkasse. Optimal effekt opnås på ny og frisk gearolie. Velegnet til alle manuelle gearkasser, differentialer og servo styringer. 50 ml rækker til 1 liter gearolie. NB: Ikke til brug i automatgearkasser!	50 ml	12	**1042** [21]
Servo tætner additiv De indeholdte tilsætningsstoffer plejer gummi- og kunststofpakninger i styrehuset optimalt. Forhindrer olietab, stopper olietab på dryppende styrehuse og regenererer hårde pakninger. Boringer og kanaler i styrehuset renses, hvorved ydeevnen af olien genopfriskes. Støjen reduceres, levetiden forlænges og reparationsomkostningerne nedsættes.	Egnet til systemer, der er påfyldt med ATF II, ATF III, ATF VI eller centralhydraulikolier. Blandes også i indholdet i styresystemets ekspansionsbeholder. 35 ml er tilstrækkeligt til 1 liter olievolumen.	35 ml	12	**1099** [34]
Oil Smoke Stop Reducerer olieforbrænding og fjerner blåt udstødningsrøg! Motorolie-additiv. Reducerer olieforbrænding og fjerner effektivt blåt og kvalmt udstødningsrøg. Tætner mellem motordele.	Tilsættes ny og frisk olie. Som problemløsning: Rens oliekredsløbet med MotorClean, skift olien, tilsæt 300 ml Oil Smoke Stop. Start motoren for at opnå drifttemperatur. Særligt velegnet til ældre motorer som arbejder under hårde betingelser såsom tungt læs og andre ekstreme belastninger. 300 ml rækker til 5 liter motor-olie.	300 ml	20	**2808** [118]
Engine Flush Plus Yderst effektiv rengøringsvæske til at befri motoren indvendigt fra generende aflejringer. Opløser hurtigt og pålideligt slam og lakaflejringer. Olieopløselige og olie-uopløselige rester af alle slags fås til at svære og fjernes fra olien under olieskiftet. Den rengjorte motor og den ikke af gamle forureninger belastede, friske olie kan således udfolde den fulde effekt. Dette reducerer slid på motoren og forlænger dens levetid.	Til rengøring og skylning af oliekredsløb i benzin-og dieselmotorer. 300 ml kan er tilstrækkelig til 6 liter olie. Kan uden problemer anvendes til køretøjer med tandrem, der kører i olie. Ikke egnet til brug i motorcykler med kobling, der kører i et oliebad!	300 ml 300 ml	12 20	**2657** [25] **8374** [135]

BRÆNDSTOF-ADDITIVER BENZIN

Speed Tec Benzin Forbedret acceleration og optimal forbrænding – alle benzin-motorer! Benzin-additiv. Øger brændstoffets tændvillighed ved koldstart. Sørger for mere kompakt og kraftig forbrænding, hvilket resulterer i en kvikkere acceleration. Optimerer udnyttelsen af brændstoffet ved bedre og mere effektivt at forbrænde / udnytte normalt vis uforbrændt benzin.	Tilsættes direkte i tanken. For vedvarende effekt skal Speed Tec benyttes ved hver tankning. 250 ml rækker til 70 liter brændstof.	250 ml	6	**2848** [141]

BRÆNDSTOF-ADDITIVER BENZIN

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Speed Tec-koncentrat benzin Specielt udviklet, state-of-the-art brændstofadditiv til mærkbar forbedring af accelerationen inden for delbelastningsområdet. Giver større køreglæde takket være optimeret effektudbytte, bedre motorstart og roligere kørsel.	Egnet til alle 2-takt og 4-takt-benzinmotorer. Turbo- og katalysator-testet.	20 l	1	**8827** [34]
Octane Booster I motorsporten afprøvet kraftcenter, der øger oktantallet for benzin og sikrer, at motoren kan udnytte sit fulde effektpotentiale. Optimerer forbrændingen umiddelbart efter tilsætning og øger brændstofeffektiviteten. Forbedrer drejningsmomentet og accelerationen markant og garanterer således mere køreglæde. Sikrer renhed i brændstofsystemet og injektorer og forhindrer derved dyre reparationer.	Til alle personbiler med 2- og 4-takt-benzinmotorer. Specielt udviklet til anvendelse inden for racerkørsel og derfor ikke anbefalet til brug på offentlige veje. 200 ml er nok til op til 50 l brændstof.	200 ml 200 ml	6 6	**21280** [94] **21616** [152]
Injection-renser Fjerner aflejringer på indsprøjtningsventiler, indsugningsventiler, tændrør samt i forbrændingskamrene og forhindrer gendannelse. Fjernelse af startvanskeligheder og ujævn motorgang. Plejer alle komponenter i benzinindsprøjtningssystemet. Beskytter hele brændstofsystemet mod korrosion. Forbedrer gasmodtagelse og kompression. Optimerer motorens AU-værdier og effekt. Renere motorer bruger mindre brændstof og reducerer mængden af skadelige stoffer i udstødningen.	Velegnet til alle benzinmotorer. Forebyggende eller problemrelateret. Til direkte tilsætning i brændstoftanken. 300 ml nok til op til 70 l brændstof. Virkningen holder for op til 2.000 km. Turbo- og katalysator-testet.	300 ml 50 l 195 l	20 1 1	**2822** [118] **5113** [34] **4036** [34]
Benzin-systempleje Plejer og beskytter hele brændstofsystemet imod slitage, aflejringer og korrosion. Forbedrer motorens drift og forhindrer nedsat effekt. Renere motorer bruger mindre brændstof og reducerer mængden af skadelige stoffer i udstødningen.	Egnet til alle benzinmotorer - især til nye køretøjer til forebyggende brug. Turbo- og katalysator-testet. Til direkte tilsætning i brændstoftanken. Dåsens indhold rækker til 75 l brændstof. Virkningen holder for op til 2.000 km.	300 ml 300 ml	6 6	**5108** [33] **8365** [135]
Karburator & Ventilrens Problemløsning og pleje af karburator-motorer! Benzin-additiv. Fjerner aflejringer i forbrændingskammer, karbu rator og på tændrør. Holder motoren ren. Sørger for optimal motorydelse, miljørigtig kørsel og reducerer ved regelmæssig brug brændstofforbruget. Beskytter mod korrosion.	Tilsættes direkte i tanken for hver fjerde tankning eller for hver 2 000 km. Kan med god effekt hældes direkte i karburatoren mens motoren kører. 300 ml rækker til 70 liter brændstof.	300 ml 50 l	20 1	**2810** [118] **5102** [34]
Ventil rens Sikrer optimale motorydelse. Fjerner aflejringer på ventiler samt i forbrændingskamret og forhindrer gendannelse. Sparer brændstof. Optimerer motorens udstødningsværdier og effekt. Forbedrer kompressionen. Renere motorer bruger mindre brændstof og reducerer mængden af skadelige stoffer i udstødningen. Turbo- og katalysator-testet.	Til alle benzinmotorer (karburatorer og motorer med manifold-indsprøjtning), forebyggende eller problemrelateret. Til direkte tilsætning i brændstoftanken. Dåsens indhold rækker til 75 l brændstof.	150 ml	20	**2952** [152]
Speed Benzin-tilsætning Forøger motorens ydeevne. Fjerner aflejringer på karburatoren, på ventiler, tændrør samt i forbrændingskamrene og forhindrer gendannelse. Sparer brændstof. Forbedrer kompressionen. Beskytter hele brændstofsystemet mod korrosion. Forebygge, at karburatoren fryser til. Renere motorer bruger mindre brændstof og reducerer mængden af skadelige stoffer i udstødningen.	Egnet til alle benzinmotorer - forebyggende eller til problembehandling. Turbo- og katalysator-testet. Til direkte tilsætning i brændstoftanken. En fyldning af doseringsbeholderen, 25 ml (integreret i låsehætten) er nok til 10 l brændstof. Til varig brug ved hver påfyldning.	1 l	6	**5105** [21]

[21] D [33] D-F-NL [34] D-GB [94] D-NL [118] DK-N-S-FIN [135] GB-ARAB-F [152] GB-GR-I

BRÆNDSTOF-ADDITIVER BENZIN

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.

Benzin stabilisator

Bevarer og beskytter brændstof mod aldring og rustdannelse. Forhindrer korrosion i hele brændstofsystemet. Sikrer en problemfri opmagasinering af klassiske biler, cabrioleter, motorcykler, scootere, firehjulstrækkere, plæneklippere, kædesave og andre benzindrevne 2-takts- og 4-takts-motorer. Forøger driftssikkerheden. Langtidsvirkende.

Til alle benzinmotorer - især til forebyggende brug. Turbo- og katalysator-testet. Tilsættes til brændstoffet og efterdoseres ved hver tankning. En fyldning af doseringsbeholderen 25 ml er nok til 5 l brændstof. Også egnet til kontinuerlig brug i sjældent brugte motorer.

Indhold	VE	Vare nr.
250 ml	6	**5107** [33]

Benzin stabilisator CNG/LPG

Askefri virkestof-kombination med konserverende og materialebeskyttende egenskaber. Beskytter brændstofsystemet imod driftsforstyrrelser, der opstår som følge af ældningsbetingede brændstofaflejringer. Langtidsvirkende.

Egnet til alle benzinmotorer – Tilsætning til brændstoffet ved gasdrevne køretøjer, der kræver benzin til start. Katalysatortestet: Tilsættes til brændstoffet og efterdoseres ved hver tankning. En fyldning af doseringsbeholderens 25 ml er nok til 20 l brændstof. Også egnet til konservering ved opbevaring af benzinmotorer, der er taget ud af drift.

Indhold	VE	Vare nr.
250 ml	6	**2817** [118]

Bly-erstatning

Til motorer som hidtil har krævet blyholdigt benzin! Benzin-additiv. Smører og beskytter uhærdede ventilsæder mod slid. Forhindrer motorskader og sørger for optimal kompression.

Tilsættes direkte i tanken. Til alle motorer som hidtil har brugt blyholdigt benzin. Anvendes ved hver tankning. Doserflaske. 250 ml rækker til 250 liter brændstof. NB: Undgå både over- og underdosering!

Indhold	VE	Vare nr.
250 ml	12	**2819** [118]
50 l	1	**2142** [34]

Katalysatorbeskyttelse

Fjerner aflejringer som olie og partikler fra brændt brændstof og reducerer emissioner. Sørger for optimal drift af O2-sensorerne. Renser indsprøjtningsanlægget og brændkammeret. Forebygger skader og for tidlig svigt af katalysatoren og lambdasonden. Forbedrer brændstofeffektiviteten ved at genoprette luft-brændstofforholdet.

Velegnet til alle benzinmotorer med katalysator og partikelfilter. Især til bykørsel. Kurbehandling: 300 ml rækker til 30 l brændstof. Forebyggende behandling: 300 ml rækker til 70 l brændstof. Virkningen holder for op til 2.000 km.

Indhold	VE	Vare nr.
300 ml	6	**21284** [94]

DFI-rens

Moderne brændstofadditiv med polyeteramin-teknologi. Opnår ved brug af aktiv PEA den højeste rengøringseffekt i brændstofsystemet og fremragende stempel- og forbrændingskammerrenhed. Mindsker således tydeligt risikoen for motorskader med Low Speed Pre Ignition (LSPI).

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Opel 95527846, Opel 95527847, Opel 95599923

Egnet til alle personbiler med 4-takt-benzinmotorer.

Indhold	VE	Vare nr.
120 ml	6	**21377** [34]

Beskyttelsesventil til gasdrevne køretøjer

Beskytter motorens ventiler og forhindre overophedning i cylinderhovedet. Den særlige kombination af additiver giver optimal smøring og ren forbrænding. Dermed forebygges dyre reparationer og motorskader. Vedligeholder køretøjets ydelse og forhindrer tab af komprimering. Ventilbeskyttelse for gasdrevne køretøjer. Indeholder ingen tungmetal-forbindelser og har ingen skadelig effekt på katalysatorer.

Specielt udviklet til gasdrevne køretøjer (CNG/LPG) - også til senere monterede (bivalente) gasanlæg. Kontinuerlig brug. Turbo- og katalysator-testet. Til direkte tilsætning i doseringsenhedens forrådsbeholder. Til alle gængse doseringsenheder. LIQUI MOLY anbefaler en dosis på 6 til 8 dråber pr. minut ved med undertryk styrede doseringsenheder.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**4012** [71]

Hybrid Additive

Tilsætningsstof specielt udviklet til de mest moderne hybridmotorer. Med fremragende rengøringseffekt, tilpasset til motorteknologien. Fjerner aflejringer og beskytter mod korrosion. Stabiliserer brændstoffet og beskytter mod ældning og oxidation.

Velegnet til alle hybridbiler med benzinmotor. Til direkte tilsætning i brændstoftanken.. 250 ml er nok til op til 75 l benzin (dosering 1:300).

Indhold	VE	Vare nr.
250 ml	6	**20978** [141]

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

[33] D-F-NL [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [94] D-NL [118] DK-N-S-FIN [141] GB-DK-FIN-N-S

BRÆNDSTOF-ADDITIVER BENZIN

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.

E10 additiver

Moderne, askefrit brændstofadditiv til forbedring af forbrændingen og hurtigere acceleration i delbelastningsområdet. Specielt designet til at kompensere for effekttab pga. E10-brændstof. Forbedrer accelerationsadfærden og får motoren til at køre roligere. Beskytter ved øget vandindhold i brændstoffet. Kompatibel med alle benzin- og additivkvaliteter.

Tilføjes til brændstoffet i alle 4- og 2-takts-benzinmotorer, især til bilmotorer. Også egnet til cykler.

Indhold	VE	Vare nr.
150 ml	6	**21473** [119]

Fuel Protect Gasoline

Askefri, selvblandende kombination af aktive ingredienser i overensstemmelse med den nyeste additiv-, brændstof- og motorteknologi. Tilpasset til kravene fra og driftsforholdene i nutidens motorer. Forhindrer korrosion i brændstofsystemet og forebygger således driftsforstyrrelser.

Til alle benzinmotorer, især ved brug af brændstof, der er let kontamineret med vand. Tilføjelse af brændstof ved hver optankning. 300 ml rækker til 60 l brændstof.

Indhold	VE	Vare nr.
300 ml	20	**2811** [118]
5 l	3	**2855** [34]

Catalytic-System Cleaner

Beskytter katalysatoren mod tilstopning med sod. Renser indsugningsventiler og brændkammer. Forbedrer brændstoffets forbrænding. Rene motorer mindsker brændstofforbruget og dermed også CO2-emissionerne. Forhindrer korrosion i brændstofsystemet.

Egnet til alle benzinmotorer med katalysator.

Indhold	VE	Vare nr.
300 ml	20	**8931** [152]
300 ml	20	**21346** [135]

Product video >

Catalytic-System Clean

Beskytter katalysatoren mod tilstopning med sod. Renser indsprøjtningssystemet og forbrændingskammeret. Forbrændingsforbedrer virker direkte, hvilket resulterer i en øjeblikkelig, målbar reduktion af skadelige stoffer. Renere motorer bruger mindre brændstof og udstøder minde CO2. Forhindrer korrosion i brændstofsystemet. Turbo- og katalysator-testet.

Egnet til alle benzinmotorer med katalysator. Især for forebyggende beskyttelse. 300 ml er nok til op til 70 liter brændstof. Virkningen holder for op til 2.000 km.

Indhold	VE	Vare nr.
300 ml	20	**7110** [135]

Benzin Additiv

Forhindrer dannelsen af sod og aflejringer i hele karburatorsystemet, såsom indsprøjtningsventiler, indsugningsventiler eller brændstofsystemets øvrige komponenter. Ved regelmæssig brug opretholdes motorens ydeevne, og risikoen for reparationer og dermed forbundne reparationsomkostninger reduceres betydeligt.

Egnet til alle benzinindsprøjningssystemer. Katalysator-testet. Anvendelse anbefales ved hver tankning!

Indhold	VE	Vare nr.
250 ml	12	**8425** [118]

BRÆNDSTOF-ADDITIVER DIESEL

Speed Tec Diesel

Forbedret acceleration og optimal forbrænding – alle diesel motorer! Diesel-additiv. Øger brændstoffets tændvillighed ved koldstart. Sørger for en mere kompakt forbrænding, hvilket resulterer i en kvikkere acceleration, optimeret motorydelse og bedre udnyttelse af brændstoffet. Påvirker ikke cetan-tallet.

Tilsættes direkte i tanken for hver fjerde tankning eller for hver 2 000 km. Til alle typer dieselmotorer. Egnet til brug i bio-diesel brændstof.

Indhold	VE	Vare nr.
250 ml	6	**2367** [118]

Speed Tec-koncentrat diesel

Specielt udviklet, state-of-the-art brændstofadditiv til mærkbar forbedring af accelerationen inden for delbelastningsområdet. Giver større køreglæde takket være optimeret effektudbytte, bedre motorstart og roligere kørsel.

Egnet til alle dieselmotorer med og uden dieselpartikelfilter. Fuldkommen forenelig med alle konventionelle diesel- og biodiesel-brændstoffer. Turbo- og katalysator-testet.

Indhold	VE	Vare nr.
20 l	1	**20605** [34]

[34] D-GB [118] DK-N-S-FIN [119] DK-S [135] GB-ARAB-F [152] GB-GR-I

BRÆNDSTOF-ADDITIVER DIESEL

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Bio Diesel Additive Renser hele Diesel-indsprøjtningsanlægget. Forhindrer at dysenålene kokser til eller aflejringer sætter sig fast. Forbedrer forbrændingen af biodiesel og reducerer brændstofforbruget. Beskytter hele brændstofsystemet mod korrosion og aldersrelaterede aflejringer. Renere motorer bruger mindre brændstof og reducerer mængden af skadelige stoffer i udstødningen.	Til alle dieselmotorer med og uden partikelfilter - forebyggende eller til problembehandling. Turbotestet. Til direkte tilsætning i brændstoftanken. Fuldkommen forenelig med alle konventionelle diesel- og biodiesel-brændstoffer samt med planteolier. 250 ml er tilstrækkelig til op til 70 l brændstof (dosering 1:280). Virkningen holder for op til 2.000 km.	250 ml 1 l 205 l	6 6 1	**3725** [70] **1812** [97] **3730** [34]
Diesel systempleje Plejer og beskytter hele brændstofsystemet imod slitage, aflejringer og korrosion. Forbedrer motorens drift og forhindrer nedsat effekt. Øger dieselbrændstoffers smøreevne. Renere motorer bruger mindre brændstof og reducerer mængden af skadelige stoffer i udstødningen. Sørger for en optimal forbrænding af brændstoffet og reducerer soddannelsen. Således forlænges partikelfiltres levetid.	Til alle dieselmotorer med og uden partikelfilter - særlig velegnet til forebyggende brug ved common rail og pumpeinjektorteknologi. Forebyggende. Turbotestet. Til direkte tilsætning i brændstoftanken. Dåsens indhold rækker til 75 l brændstof. Virkningen holder for op til 2.000 km.	250 ml 250 ml 200 l	6 6 1	**5139** [33] **8953** [152] **1776** [34]
Super Diesel Additive Fjerner aflejringer i dieselindsprøjtningssystemet samt i forbrændingskamret og forhindrer gendannelse. Plejer alle komponenter i dieselindsprøjtningssystemet. Forhindrer at dysenålene kokser til eller aflejringer sætter sig fast. Øget cetantallet, forbedrer dieselbrændstoffets tændingsevne og sørger for rolig motordrift. Beskytter hele brændstofsystemet mod korrosion og slitage. Optimerer motorens AU-værdier og effekt. Renere motorer bruger mindre brændstof og reducerer mængden af skadelige stoffer i udstødningen.	Egnet til alle dieselmotorer med og uden dieselpartikelfilter. Forebyggende eller problemrelateret. Fuldtud kompatibelt med alle traditionelle diesel- og biodieselbrændstoffer. 250 ml er nok til op til 75 l brændstof. (Dosering 1:300). Virkningen holder for op til 2.000 km. Turbo-testet.	250 ml 5 l 50 l 205 l	20 1 1 1	**2814** [118] **5140** [34] **5145** [34] **5146** [34]
Dieselpartikelfilter-beskyttelse Sørger for optimal forbrænding af brændstoffet, mindsker soddannelse, sænker emissionen og forlænger levetiden af partikelfiltre. Specielt køretøjer, der kører korte strækninger og bykørsel, er udsat tilstoppede partikelfiltre. Ved regelmæssig anvendelse forbliver partikelfilteret rent og dyre reparationer og stilstandstider bliver forhindret.	Egnet til dieselkøretøjer med partikelfilter, såfremt disse ikke er udstyret med et elektronisk styret additivtanksystem til filterregenerering, som f.eks. Citroën og Peugeot. Dåsens indhold rækker til 50-70 l dieselbrændstof.	250 ml	6	**8349** [118]
Diesel-smøringsadditiv Reducerer slitage og beskytter hele brændstofsystemet mod korrosion. Øger levetiden af dieselindsprøjtningspumpens og andre dele af brændstofsystemet. Forøger driftssikkerheden.	Til alle dieselmotorer med og uden partikelfilter - især egnet til forebyggelse. Turbo-testet. Til direkte tilsætning i brændstoftanken. Optimal virkning ved tilsætning ved hver tankning. Fuldkommen forenelig med alle konventionelle diesel- og biodiesel-brændstoffer. Dåsens indhold rækker til 80 l brændstof.	150 ml	6	**5122** [33]
Diesel skyl Effektiv problemløser til alle gængse dieselmotorer! Diesel-additiv. Fjerner de hårdeste aflejringer fra indsprøjtningsdyser, forbrændingskammer og på stempeltoppe. Eliminerer dieselbanken og sørger for blødere motorgang. Med cetan-forøger der forbedrer tændvilligheden ved koldstarter. Beskytter mod korrosion.	Tilsættes direkte i tanken. Som problemløsning kan Diesel Skyl fyldes direkte i brændstoffiltret. Brug efterfølgende Super Diesel Additiv eller Diesel System Pleje for hver 2 000 km. 500 ml rækker til 75 liter brændstof.	500 ml 1 l 5 l 50 l 205 l	20 6 1 1 1	**2813** [118] **2520** [71] **2525** [71] **2524** [34] **2528** [34]
Diesel Sod-Stop Gør sodafbrænding hurtigere og reducerer udstødningsrøg. Reducerer forurenende emissioner og ubehagelige lugte. Fuld virkning umiddelbart efter tilsætning. Optimerer AU-værdierne.	Til alle dieselmotorer uden partikelfilter, især til problembehandling. Direkte tilsætning i brændstoftanken. Optimal virkning ved tilsætning ved hver tankning. Forenelig med alle konventionelle diesel- og biodieselbrændstoffer. Dåsens indhold rækker til 50 l brændstof. Turbo-testet.	150 ml 150 ml	12 6	**1808** [152] **5180** [33]

[33] D-F-NL [34] D-GB [70] D-GB-I-E [71] D-GB-I-E-P [97] D-NL-F-GR-ARAB [118] DK-N-S-FIN [152] GB-GR-I

BRÆNDSTOF-ADDITIVER DIESEL

Diesel Flow Fit

Forøger dieselbrændstoffets flyde- og filtreringsevne. Gør dieselbrændstof vintersikkert ned til -31 °C, afhængigt af dieselbrændstoffets kvalitet. Garanterer driftssikkerheden af alle dieselmotorer ved lave temperaturer. For at få den optimale effekt med hensyn til at forhindre paraffinudskillelse skal tilsætningen finde sted ca. 5 °C, inden uklarhedspunktet er nået. **Bemærk:** følsom over for frost, skal derfor opbevares over 0 °C!

Anvendelse: Til alle dieselmotorer med og uden partikelfilter eller SCR-system samt til alle typer dieselbrændstof og fyringsolie. Indholdet rækker til 75 l brændstof.

Indhold	VE	Vare nr.
150 ml	6	**5130** [33]
150 ml	20	**8929** [152]

Diesel-Flow-Fit K

Forøger dieselbrændstoffets flyde- og filtreringsevne. Gør dieselbrændstof vintersikkert ned til -31 °C, afhængigt af dieselbrændstoffets kvalitet. Garanterer driftssikkerheden af alle dieselmotorer ved lave temperaturer. For at få den optimale effekt med hensyn til at forhindre paraffinudskillelse skal tilsætningen finde sted ca. 5 °C, inden uklarhedspunktet er nået. **Bemærk:** følsom over for frost, skal derfor opbevares over 0 °C!

Egnet til alle dieselmotorer med og uden dieselpartikelfilter eller SCR-system. samt til alle dieselbrændstoftyper og brændselsolie. 1 l rækker til 1.000 l brændstof (dosis 1:1.000).

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**2800** [141]
5 l	1	**5132** [34]
20 l	1	**5133** [34]
205 l	1	**1879** [34]

Fuel Protect Diesel

Askefri additivkombination, som kan sprede vand i tanken og således muliggøre dets fjernelse. Forebygger dannelsen af emulsioner af vand og brændstof. Beslytter forurenede brændstofsystemer effektivt mod korrosion, mindsker dannelsen af aflejringer i brændstofsystemer og forbedrer smøringen af højtrykspumpen.

Velegnet til alle dieselmotorer, især ved brug af brændstof, der er let kontamineret med vand. Forhindrer korrosion i brændstofsystemet og forebygger således driftsforstyrrelser.

Indhold	VE	Vare nr.
300 ml	20	**21649** [152]

Anti-bakterie-dieseladditiv

Yderst effektivt biocid med bred virkning mod bakterier, gær og skimmelsvampe. Yderst velegnet til forebyggende brug i dieselkøretøjer, der ikke har været i brug længe, eller som kun bruges lidt, såsom byggeudstyr, erhvervskøretøjer, autocamper, personbiler, lagertanke osv., samt til desinfektion af allerede inficerede tanksystemer. **Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.**

Tilsættes direkte i tanken. Kann anvendes både forebyggende og som problemløser. Velegnet til tank, anlæg og alle gængse dieselmotorer. 25 ml rækker til 25 liter brændstof = 1 liter til 1000 liter brændstof.

Indhold	VE	Vare nr.
125 ml	12	**20940** [176]
1 l	6	**2368** [141]
5 l	1	**21318** [38]
60 l	1	**21319** [34]

Speed Diesel-tilsætning

Fjerner aflejringer i dieselindsprøjtningssystemet samt i forbrændingskamrene og forhindrer gendannelse. Forhindrer at dysenålene kokser til eller aflejringer sætter sig fast. Giver jævn motordrift. Beskytter hele brændstofsystemet mod korrosion og slitage. Optimerer motorens ydeevne. Renere motorer bruger mindre brændstof og reducerer mængden af skadelige stoffer i udstødningen.

Til alle dieselmotorer med og uden dieselpartikelfilter - forebyggende eller til problembehandling. Turbo-testet. Til direkte tilsætning i brændstoftanken. Fuldkommen forenelig med alle konventionelle diesel- og biodiesel-brændstoffer. En fyldning af doseringsbeholderen 25 ml (integreret i låsehætten) er nok til 10 l brændstof. Til varig brug ved hver påfyldning.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**5160** [21]

Diesel sodstop (C)

Diesel sodstop (C) er et meget effektivt additiv til dieselolie med en vigtig, tidssvarende effekt. Det reducerer sodemissioner fra dieselmotorer ved accelereret sodforbrænding. Diesel sodstop (C) forbedrer afgørende dieselbiler og -lastbilers miljøvenlighed, forebygger lugt og hindring for frit udsyn. Diesel sodstop (C) opretholder motoreffekten og reducerer sårbarheden over for skader.

Til alle dieselmotorer, til land- og skovbrugs- samt stationære dieselmotorer.

Indhold	VE	Vare nr.
250 ml	12	**2521** [25]
250 ml	20	**7179** [152]
205 l	1	**2519** [34]

Dieseladditiv K

Virksomme stoffer med rensende, dispergerende og materialebeskyttende egenskaber. Den indeholdte Lubricity Improver tildeler de svovlfattige dieselbrændstoffer tilstrækkelig smøreevne. Beskytter det komplette brændstofsystem imod korrosion og forhindrer slitage på grund af svovlfattigt brændstof.

Til alle dieselindsprøjtningssystemer. Fremragende egnet til konservering af motorer ved længere tids stilstand under ekstreme betingelser. 1 liter er tilstrækkelig til 1000 liter brændstof. Ved længere tids stilstand og konservering af køretøjer eller aggregater iblandes 1% (1 liter til 100 liter brændstof).

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**2616** [255]
50 l	1	**1901** [34]
205 l	1	**1978** [34]

[21] D [25] D-E-P [33] D-F-NL [34] D-GB [38] D-GB-E [141] GB-DK-FIN-N-S [152] GB-GR-I [176] I-GR [255] PL-H-RO-TR

BRÆNDSTOF-ADDITIVER DIESEL

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Diesel Additiv Forhindrer dannelsen af sod og aflejringer i hele indsprøjtningssystemet, såsom indsprøjtningspumpen og indsprøjtningsventilerne samt forbrændingskammeret. Ved regelmæssig brug opretholdes motorens ydeevne, og risikoen for reparationer og dermed forbundne reparationsomkostninger reduceres betydeligt.	Egnet for alle dieselindsprøjtningssystemer. Egnet til dieselkatalysatorer og diesel-partikelfiltre. Anvendelse anbefales ved hver tankning!	250 ml	12	**8335** [118]
Diesel Additive K Green Kombination af aktive ingredienser med rengørings-, dispergerings- og materialebeskyttelsesegenskaber, skræddersyet til både gængse og kravene til de mest moderne motorer og forbrugsstoffer. Den medfølgende Lubricity Improver forbedrer brændstoffets smøreevne. Tilsætningsstoffet øger cetantallet og forbedrer således koldstartegenskaberne, reducerer typisk dieselbanken og giver bedre effektudbytte. Farveindikatoren gør det muligt pålideligt at identificere brændstof med additiv.	Tilsætning til dieselolie i alle dieselmotorer, især personbil- og erhvervskøretøjsmotorer. Fremragende til at forbedre dieselbrændstof i tanksystemer, hos speditører og tankstationer. Ideel til at forhindre funktionsfejl i dieselbrændstoffer af medium og lav kvalitet.	205 l	1	**2597** [34]
Multifunktionsadditiv diesel Universel kombination af aktive ingredienser. Renser brændstofsystemet, forøger cetantallet, forbedrer dieselbrændstoffets smøreevne såvel som dets flowegenskaber og filtrerbarhed under kolde forhold. Afhængigt af dieselbrændstoffets kvalitet forbedres Cold Filter Plugging Point (CFPP), dvs. dieselens udfældningstemperatur med op til -6 °C. Derudover beskytter det mod vandindtrængen i brændstofsystemet ved hjælp af en effektiv demulgerende virkning.	Garanterer vinterdrift for alle slags diesel- og fyringsolie. Opbevares beskyttet mod frost.	250 ml	12	**21469** [67]

KØLER-ADDITIVER

Køler rens Aflejringer i køle-/varmesystemet danner barrierer for varmeudvekslingen og blokerer termostatventiler og reguleringsmekanismer. Ved for høje motortemperaturer arbejder motoren uøkonomisk, med høj slitage og høj skadesrisiko. LIQUI MOLY kølerrens fjerner olie- og kalkholdige aflejringer og sørger for optimal motortemperatur og driftssikkerhed. Indeholder ingen aggressive syrer og alkalier.	Til alle kølevands- og varmesystemer i vandkølede motorer. 300 ml er tilstrækkelig til 10 l kølevand (dosering 1:33). Kan blandes med alle gængse kølevæskeforædlere og frostbeskyttelsesmidler.	300 ml	20	**2829** [118]
Køler tætner Små utætheder, der skyldes stenslag, porøse loddesteder eller små revner i kølesystemer for vandkølede motorer er ikke lette at finde (man kan kun konstatere den faldende kølevæskestand). Denne dispersion tætner lækager af denne art straks og fuldstændig og sikrer brændkammeret mod skader pga. kølemiddelindtrængen.	Til alle kølevands- og varmesystemer med og uden vandfilter. Også egnet til aluminiums- og kunststofkølere. Indholdet er tilstrækkeligt til op til 10 l brændstof (dosering 1:66). Kan blandes med alle gængse kølevæskeforædlere og frostbeskyttelsesmidler. Kan også anvendes forebyggende.	150 ml 150 ml 250 ml	6 20 20	**3330** [33] **8956** [152] **2828** [118]
Radiator Stop Leak Plus Spredning til tætning af lækager i vandkølesystemer på bilområdet. Hårfine revner og små lækager bliver pålideligt tætnet. Faststofdispersionen er homogent iblandet mediet.	Til tætning af små lækager i kølekredsløb af biler, erhvervskøretøjer, busser og tohjulede køretøjer. Passer også til kølevandskredsløb, der er udstyret med vandfiltre. Dåsens indhold er tilstrækkeligt til 10 liter kølevand.	250 ml 205 l	20 1	**2533** [71] **2534** [34]

Product video >

TRUCK SERIES

Truck Series Oil Treatment Motorbeskyttelse med MoS_2. Det indeholdte molybdendisulfid (MoS_2) danner en stærkt resistent smørefilm på alle overflader. Sikrer høj driftssikkerhed gennem optimal slidbeskyttelse. Reducerer friktion og slid på motoren og sikrer en rolig motorgang. Nedsætter olie- og brændstofforbruget.	Egnet til alle gængse motorolier i benzin- og dieselmotorer.	500 ml	6	**20998** [249]

TRUCK SERIES

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Truck Series Complete Fuel System Cleaner Fjerner startproblemer og ujævn motorgang. Sikrer optimal forstøvning. Fjerner aflejringer til indsprøjtningsdyse, indsugningsventil, tændrør og forbrændingskammer. Forhindrer nye aflejringer. Plejer alle dele af benzin-indsprøjtningssystemet og beskytter hele brændstofsystemet mod korrosi-on. Optimerer udstødningsværdier og motoreffekt. Renere motorer bruger mindre brændstof og udstøder færre skadelige stoffer.	Velegnet til alle benzinmotorer.	500 ml	6	**20995** [249]
Truck Series Complete Diesel System Cleaner Optimerer forbrændingsprocessen i henhold til succesfulde testundersø-gelser og genopretter motorens oprindelige ydeevne. Fjerner aflejringer på indsprøjtningsdyser og forbrændingskamre. Øger cetantallet og forbedrer emissionsværdierne. Renere motorer bruger mindre brændstof og udstø-der mindre CO2.	Egnet til alle dieselmotorer med og uden partikelfilter.	500 ml	6	**20996** [249]
Truck Series Diesel Performance and Protectant Optimerer forbrændingsprocessen og genopretter motorens oprindelige ydeevne. Fjerner aflejringer i dieselindsprøjtningssystemet samt i forbræn-dingskammeret og forhindrer nye aflejringer. Forbedrer smøringen i hele brændstofsystemet. Øger cetantallet og forbedrer dieselbrændstoffets antændelighed. Beskytter mod korrosion og slid. Optimerer udstødnings-værdier og motoreffekt. Renere motorer bruger mindre brændstof og udstøder færre skadelige stoffer.	Velegnet til alle dieselkøretøjer.	500 ml	6	**20997** [249]
Truck Series DPF Protector Reducerer opbygningen af sodpartikler og forlænger levetiden for partikel-filter. Beskytter partikelfilter og tjener som regenereringshjælp for parti-kelfiltersystemer. Garanterer den bedst mulige forbrænding og reducerer soddannelse. Særligt egnet til køretøjer, der kører korte strækninger og by-kørsel.	Egnet til dieselkøretøjer med par-tikelfilter (DPF), medmindre de allerede er udstyret med et elekt-ronisk styret additivtanksystem til filterregenerering.	500 ml	6	**20999** [249]

[249] GB-F-RUS-ARAB

Smøremidler

Motorolier 4-takt bil	16
Motorolier singlegradeolier	30
Motorolier klassiske køretøjer	31
Motorolier 2-takt universal	31
Automatik-/styretøjsolier	31
Lamelkoblings-/centralhydraulikolier	34
Olier til manuelle gearkasse/hypoidgear/ transfergear	35
Gearolier klassiske køretøjer	39
Hydraulikolier	39
Kompressorolier	41
Fedt	42
Pastaer	44
Glidelak/Tørsmøremidler	47
Kontaktsmøremidler	47

MOTOROLIER 4-TAKT BIL

0W-16

Special Tec AA 0W-16

Lavfriktionsmotorolie i premiumklassen. Beskytter fremragende mod slid, sænker olie- og brændstofforbruget, holder motoren ren og sikrer hurtig olieindtrængning.

Specifikationer og godkendelser: API SP, ILSAC GF-6B

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Honda, Lexus, Suzuki, Toyota

Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Optimalt egnet til moderne asiatiske og amerikanske benzinmotorer. Særligt til lange olieskiftintervaller og høje krav til motoren.	1 l	6	**21326** [13]
	4 l	4	**21327** [13]
	5 l	4	**21328** [13]
	20 l	1	**21324** [75]
	60 l	1	**21325** [34]
	205 l	1	**21589** [34]

0W-20

Molygen New Generation 0W-20

Højtydende letløbsmotorolie til helårsbrug. Ukonventionelle basisolier kombineret med avanceret additivteknologi samt med specialadditivet molygen garanterer en motorolie med lav viskositet og høj forskydningsstabilet motorolie, der pålideligt forebygger aflejringer reducerer friktionstab i motoren og yder optimal beskyttelse mod slitage. Dette sænker brændstofforbruget og forlænger samtidig motorens levetid.

Specifikationer og godkendelser: API SP, ILSAC GF-6A

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C 947-A, Ford WSS-M2C 947-B1, Ford WSS-M2C 962-A1, GM 6094 M, GM dexos1 Gen 3, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Mitsubishi Dia Queen, Nissan, Subaru, Toyota

Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Optimal til moderne asiatiske og amerikanske benzinmotorer med multi-ventilteknologi, turbolader samt med og uden ladeluftkøling (LLK). Til beskyttelse og bevarelse af motoren ved lange olieskiftintervaller og høje krav til motoren.	1 l	12	**21356** [13]
	4 l	4	**21357** [13]

Special Tec AA 0W-20

Moderne letløbsmotorolie i premium-klassen, som er udviklet specielt til helårsbrug i asiatiske og amerikanske køretøjer. Kombinationen af ukonventionelle på synteseteknologi baserede olier i forbindelse med nyeste additiver garanterer en motorolie, der giver fremragende beskyttelse mod slid, reducerer olie- og brændstofforbruget, holder motoren ren og sikrer hurtig smøring af motoren.

Specifikationer og godkendelser: API SP, ILSAC GF-6A

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C 947-A, Ford WSS-M2C 947-B1, Ford WSS-M2C 962-A1, GM 6094 M, GM dexos1 Gen 3, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi Dia Queen, Nissan, Subaru, Toyota

Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Optimal til moderne asiatiske og amerikanske benzinmotorer. Særligt velegnet til lange olieskiftintervaller og høje motorkrav.	1 l	6	**6738** [13]
	4 l	4	**9705** [13]
	5 l	4	**6739** [13]
	20 l	1	**8071** [71]
	60 l	1	**8072** [34]
	205 l	1	**8067** [34]

Special Tec V 0W-20

Letløbsmotorolie på basis af synteseteknologi.

Specifikationer og godkendelser: ACEA C5, API SN, Volvo VCC RBS0-2AE

Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Specielt udviklet til de krav, der stilles af Volvo-køretøjer i forskellige modeller. Testet på turbo og katalysator.	1 l	6	**20631** [13]
	5 l	4	**20632** [13]
	20 l	1	**20633** [71]
	60 l	1	**20634** [34]
	205 l	1	**20635** [34]

Top Tec 6200 0W-20

Højteknologisk lavfriktionsmotorolie baseret på synteseteknologi. Udviklet til de høje krav fra Audi, Porsche, Seat, Škoda og VW. Reduceret viskositet giver fremragende koldstartsadfærd, øger motorens effektivitet og reducerer brændstofforbruget. Innovativ additivteknologi sikrer glimrende slidbeskyttelse, fremragende motorrenhed og øget oxidationsstabilitet. Giver mulighed for meget lange olieskiftintervaller (WIV osv.).

Specifikationer og godkendelser: ACEA C5, Porsche C20, VW 508 00, VW 509 00

Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Til forskellige køretøjer fra Audi, Porsche, Seat, Škoda og VW. Må kun anvendes i benzin- og dieselmotorer, herunder partikelfiltre, hvor der kræves et smøremiddel af standard VW 508 00/509 00 eller Porsche C20. Turbo- og katalysator-testet. Ikke bagudkompatibel.	1 l	6	**20787** [13]
	4 l	4	**20788** [13]
	5 l	4	**20789** [13]
	20 l	1	**20782** [34]
	60 l	1	**20783** [34]
	205 l	1	**20785** [34]

Top Tec 6300 0W-20

Premium-lavfriktionsmotorolie baseret på synteseteknologi. Giver optimal smøring, fremragende smørefilmstabilitet og minimal slitage og aflejringer selv under ekstreme forhold. Ideel til motorer med start-stop system. Sikrer maksimal ydelse med lavt brændstofforbrug.

Specifikationer og godkendelser: ACEA C5, API SN, Jaguar / Land Rover STJLR.51.5122, MB-Approval 229.71

Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Specielt udviklet til at opfylde de store krav fra Jaguar, Land Rover og Mercedes-Benz i forskellige benzin- og dieselmotorer. Egnet ved lange olieskiftintervaller og stor motorbelastning.	1 l	6	**21216** [13]
	5 l	4	**21217** [13]
	20 l	1	**21212** [71]
	60 l	1	**21213** [34]
	205 l	1	**21215** [34]

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

[13] BOOKLET [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [75] D-GB-I-F-E-P-DK-FIN-N-S

MOTOROLIER 4-TAKT BIL

0W-20

Top Tec 6400 0W-20

Særligt velegnet til Renault.
Premium-letløbsmotorolie på basis af syntheseteknologi. Opfylder de krav, der følger af udviklingen af stadig mindre, men mere kraftfulde motorer for at opnå mere effektive køretøjer og lavere emissioner. Ideel til motorer med start-stop system. Sikrer maksimal ydelse med lavt brændstofforbrug.

Specifikationer og godkendelser: ACEA C5, Renault RN 17 FE

Anvendelse: Helårsolie til benzin- og dieselmotorer, herunder common-rail-teknologi. Særligt velegnet til gasdrevne køretøjer (CNG/LPG) og køretøjer med partikelfilter (DPF) – også ved eftermontering. Turbo- og katalysator-testet. Ikke bagudkompatibel.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	21584 [247]
5 l	4	21585 [247]
20 l	1	21586 [247]
60 l	1	21587 [34]
205 l	1	21588 [34]

Top Tec 6600 0W-20

Premium-lavfriktionsmotorolie baseret på syntheseteknologi. Giver optimal smøring, fremragende smørefilmstabilitet og minimal slitage og aflejringer selv under ekstreme forhold. Ideel til motorer med start-stop system. Sikrer maksimal ydelse med lavt brændstofforbrug.

Specifikationer og godkendelser: ACEA C5, ACEA C6, API SP, ILSAC GF-6A, BMW Longlife-17 FE+, Jaguar / Land Rover STJLR.03.5006, MB-Approval 229.71, MB-Approval 229.72, Opel OV0401547

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Chrysler MS-12145, Fiat 9.55535-GSX, Ford WSS-M2C 947-B1, Ford WSS-M2C 962-A1

Anvendelse: Til benzin- og dieselkøretøjer. Specielt til kravene fra BMW, Mercedes-Benz, Opel og andre producenter.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	21410 [13]
5 l	4	21411 [13]
20 l	1	21412 [13]
60 l	1	21442 [34]
205 l	1	21443 [34]

Top Tec 6610 0W-20

Premium-lavfriktionsmotorolie baseret på syntheseteknologi. Giver optimal smøring, fremragende smørefilmstabilitet og minimal slitage og aflejringer selv under ekstreme forhold. Ideel til motorer med start-stop system. Sikrer maksimal ydelse med lavt brændstofforbrug.

Specifikationer og godkendelser: ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C 952-A1, Jaguar / Land Rover STJLR.03.5006, MB-Approval 229.71, Opel OV0401547

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: GM dexos D

Anvendelse: Til benzin- og dieselkøretøjer. Specielt til kravene fra Ford, Jaguar / Land Rover, Mercedes-Benz, Opel, GM og andre producenter.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	21660 [247]
4 l	4	21661 [13]
5 l	4	21662 [247]
20 l	1	21663 [247]
60 l	1	21664 [34]
205 l	1	21666 [34]

0W-30

Special Tec F 0W-30

Lavfriktionsmotorolie baseret på syntheseteknologi, som er blevet specielt udviklet til de krav, dieselmotorer af typen Ford stiller. Smøremidlets stærke vedhæftning på metaloverfladen gør olien særligt velegnet til køretøjer med start-stop-automatik. Dette højtydende smøremiddel opfylder de krav, der stilles af turboladere og moderne systemer til efterbehandling af udstødningen, som katalysatorer og dieselpartikelfiltre.

Specifikationer og godkendelser: ACEA C2, API SN, Ford WSS-M2C 950-A, Jaguar / Land Rover STJLR.03.5007

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: IVECO 18-1811 SC1 LV

Anvendelse: Helårs HC-syntetisk motorolie. Specielt egnet til TDCi-dieselpersonkøretøjer af mærket Ford fra modelåret 2014. Turbo-, katalysator- og dieselpartikelfiltertestet.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	8902 [13]
5 l	4	8903 [13]
20 l	1	20724 [71]
60 l	1	20725 [34]
205 l	1	20726 [34]

Special Tec V 0W-30

Særligt velegnet til køretøjer fra Volvo.
Letløbsmotorolie på basis af syntheseteknologi. Forhindrer pålideligt aflejringer og har en ekstremt stor stabilitet, reducerer friktionstab i motoren og yder fremragende beskyttelse mod slitage. Optimalt til moderne benzin- og dieselmotorer med og uden multi-ventil-teknologi, Valvetronic, udstødningsturbolader, med og uden partikelfilter (DPF) eller ladeluftkøling (LLK). Særligt velegnet til lange olieskiftintervaller og høje motorkrav.

Specifikationer og godkendelser: ACEA A5, ACEA B5, API SL, API CF, ILSAC GF-3, Volvo VCC 95200377

Anvendelse: Specielt udviklet til de krav, der stilles af Volvo-køretøjer i forskellige modeller. Også andre bilfabrikanter såsom Mitsubishi, Renault, Jaguar, Honda osv. kræver et smøremiddel af denne type i nogle af deres køretøjstyper.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	2852 [13]
5 l	4	2853 [13]
20 l	1	2363 [34]
60 l	1	2364 [34]
205 l	1	2854 [34]

Synthoil Longtime Plus 0W-30

Til VW og Audi motorer, fra år 2 000 og frem, med WIV-interval system. Fuldsyntetisk olie der reducerer friktion og slidtage. Høj stabilitet ved ekstrem tryk. HTHS-viskositet nedenfor 3,5.

Specifikationer og godkendelser: ACEA A1, ACEA A5, ACEA B1, ACEA B5, VW 506 01

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: VW 503 00, VW 506 00

Anvendelse: Helårsolie til benzin- og dieselmotorer med og uden pumpe-dyse-teknologi. Specielt udviklet til køretøjer med vedligeholdelsesintervalforlængelse (WIV) fra Audi, Volkswagen, Seat, Skoda. Turbo- og katalysator-testet.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	1150 [71]
5 l	4	1151 [71]

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

[13] BOOKLET [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [247] D-BOOKLET

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

MOTOROLIER 4-TAKT BIL

0W-30

Synthoil Longtime 0W-30

Til benzin- og dieselmotorer med lange skifteintervaller, hvor 0W-30 foreskrives. Til bl. a. nyere Volvo motorer.

Specifikationer og godkendelser: ACEA A3, ACEA B4, API SM

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: BMW Longlife-98, MB 229.3, VW 502 00, VW 505 00

Anvendelse: Helårsolie til benzin- og dieselmotorer. Turbo- og katalysatortestet.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**8976** [13]
5 l	4	**8977** [13]
20 l	1	**1173** [71]
60 l	1	**1174** [34]
205 l	1	**1175** [34]

Top Tec 4210 0W-30

Højteknologisk lavfriktionsmotorolie baseret på synteseteknologi. Sikrer maksimal ydelse, lavt brændstofforbrug og optimal smøring under alle driftsforhold. Reducerer friktionen mellem bevægelige motordele og minimerer slid. Den lave andel askedannende ingredienser sikrer, at partikelfilteret har en maksimal levetid.

Specifikationer og godkendelser: ACEA C3, BMW Longlife-04, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, Porsche C30, VW 504 00, VW 507 00

Til benzin- og dieselkøretøjer, også med partikelfilter. Særligt udviklet til køretøjer fra Audi, Porsche og Volkswagen-koncernen, der ifølge motoroliestrategien 2020/2021 globalt foreskriver et smøremiddel med denne specifikation og viskositet i forskellige modeller.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**21604** [247]
5 l	4	**21605** [247]
20 l	1	**21606** [247]
60 l	1	**21607** [34]
205 l	1	**21608** [34]

Top Tec 4310 0W-30

Moderne lavfriktionsmotorolie i topklasse med lavt askeindhold til helårsbrug. Dens kombination af synteseteknologi og innovative additiver beskytter fremragende mod slid, reducerer olie- og brændstofforbruget og sørger for, at olien hurtigt trænger ind i motoren.

Specifikationer og godkendelser: ACEA C2, Peugeot Citroen (PSA) B71 2312

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Fiat 9.55535-DS1, Fiat 9.55535-GS1

Optimal til moderne diesel- og benzinmotorer med og uden multi-ventil-teknologi, turbolader samt med og uden mellemkøling (LLK) og dieselpartikelfilter (DPF). Ud over i talrige af PSA's køretøjer samt fra Fiat, Alfa Romeo (Twin- og Multi Air-motorer) kan den også anvendes i køretøjer fra producenter, der kræver en motorolie med disse specifikationer. Fremragende egnet til anvendelse i personbiler, der kører på gas (CNG/LPG).

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**2361** [13]
5 l	4	**2362** [13]
20 l	1	**3737** [71]
60 l	1	**3738** [34]
205 l	1	**3739** [34]
1000 l	1	**21582** [34]

Top Tec 6100 0W-30

Motorolie baseret på synteseteknologi. Til fremragende ydeevne og lang levetid af motoren. Forbedrer viskositetsreaktionen, mindsker friktionen og reducerer brændstofforbruget. Additiver med en væsentligt reduceret andel af askeformende stoffer beskytter partikelfilteret optimalt mod tilsmudsning. Holder sarte motorkomponenter rene.

Specifikationer og godkendelser: ACEA C2, API SP, BMW Longlife-12 FE, MB- Approval 229.61

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: BMW 83 21 2 365 935, BMW 83 21 2 405 097, BMW 83 21 2 405 666

På grund af den lave HTHS-viskositet må motorolien kun anvendes i godkendte diesel- og benzinmotorer fra BMW.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**20777** [13]
4 l	4	**20778** [13]
5 l	4	**20779** [13]
60 l	1	**20773** [34]
205 l	1	**20775** [34]

0W-40

Leichtlauf Energy 0W-40

Lavfriktionsmotorolie i premiumklassen baseret på synteseteknologi. Garanterer øjeblikkelig olieindtrængning under koldstart og fremragende smørefilmstabilitet under ekstreme driftsforhold. Beskytter motoren optimalt mod slid. Forhindrer dannelsen af forstyrrende aflejringer og nedsætter brændstofforbruget.

Specifikationer og godkendelser: ACEA A3, ACEA B4, API SN, Porsche A40

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: API CF, BMW Longlife-01 (bis MJ 2018)*, Ford WSS-M2C 937-A, MB 229.3, MB 229.5, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502 00, VW 505 00

Til benzin- og dieselmotorer uden partikelfilter. Særligt velegnet til lange olieskiftintervaller og høje krav til motoren. Turbo- og katalysator-testet.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	12	**21222** [13]
4 l	4	**20740** [13]
5 l	4	**21223** [13]
20 l	1	**21272** [71]
205 l	1	**21271** [34]

Synthoil Energy 0W-40

Til benzin- og dieselmotorer. Særlig egnet til motorer med turbo og ladeluftkøling.

Specifikationer og godkendelser: ACEA A3, ACEA B4, API SN

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: BMW Longlife-98, Ford WSS-M2C 937-A, MB 229.3, Porsche A40, VW 502 00, VW 505 00

Til benzin- og dieselmotorer. Særlig egnet til motorer med turbo og ladeluftkøling.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	12	**9514** [13]
4 l	4	**2451** [13]
5 l	4	**9515** [13]
20 l	1	**1362** [71]
60 l	1	**1363** [34]
205 l	1	**1364** [34]

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

[13] BOOKLET [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [247] D-BOOKLET

MOTOROLIER 4-TAKT BIL

5W-20

Molygen New Generation 5W-20

Højtydende letløbsmotorolie til helårsbrug. Ukonventionelle basisolier kombineret med avanceret additivteknologi samt med specialadditivet molygen garanterer en motorolie med lav viskositet og høj forskydningsstabilet motorolie, der pålideligt forebygger aflejringer reducerer friktionstab i motoren og yder optimal beskyttelse mod slitage. Dette sænker brændstofforbruget og forlænger samtidig motorens levetid.

Specifikationer og godkendelser: API SP, ILSAC GF-6A

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Chrysler MS-6395, Daihatsu, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C 930-A, Ford WSS-M2C 945-A, Ford WSS-M2C 945-B1, Ford WSS-M2C 960-A1, GM 6094 M, GM dexos1 Gen 3, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Mitsubishi Dia Queen, Nissan, Subaru, Toyota

Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Optimal til moderne asiatiske og amerikanske benzinmotorer med multi-ventilteknologi, turbolader samt med og uden ladeluftkøling (LLK). Til beskyttelse og bevarelse af motoren ved lange olieskiftintervaller og høje krav til motoren.	1 l	12	**8539** [13]
	4 l	4	**20798** [13]
	5 l	4	**8540** [13]
	205 l	1	**20799** [34]

Special Tec AA 5W-20

Moderne letløbsmotorolie i premium-klassen, som er udviklet specielt til helårsbrug i asiatiske og amerikanske køretøjer. Kombinationen af ukonventionelle på syntheseteknologi baserede olier i forbindelse med nyeste additiver garanterer en motorolie, der giver fremragende beskyttelse mod slid, reducerer olie- og brændstofforbruget, holder motoren ren og sikrer hurtig smøring af motoren. Alt efter producentens foreskrifter er olieskiftintervaller på op til 40.000 km muligt.

Specifikationer og godkendelser: API SP, ILSAC GF-6A

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C 930-A, Ford WSS-M2C 945-A, Ford WSS-M2C 945-B1, Ford WSS-M2C 960-A1, GM 6094 M, GM dexos1 Gen 3, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi Dia Queen, Nissan, Toyota

Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Optimal til moderne asiatiske og amerikanske benzinmotorer. Særligt velegnet til lange olieskiftintervaller og høje motorkrav.	1 l	6	**20792** [13]
	4 l	4	**7658** [13]
	5 l	4	**20793** [13]
	20 l	1	**3834** [71]
	60 l	1	**3835** [34]
	205 l	1	**7622** [34]

Special Tec F ECO 5W-20

Lavfriktionsmotorolie baseret på syntheseteknologi. Forhindrer aflejringer pålideligt, sikrer fremragende smøresikkerhed og muliggør store brændstofbesparelser. Med hensyn til slidstyrke opfyldes kravene i den tidligere Ford-standard WSS-M2C913-C og overgås endda på visse områder Ford anbefaler brugen til alle motorer, som for tiden skal bruge olier med specifikationerne WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C eller WSS-M2C925-B.

Specifikationer og godkendelser: ACEA C5, API SN, Ford WSS-M2C 948-B, Jaguar / Land Rover STJLR.03.5004

Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Til Ford-benzinmotorer med undtagelser Ford Ka (08/2008-), Focus ST og Focus RS (2004.75 2.5-liters Duratec ST (VI5) motor). Et smøremiddel af denne standard er obligatorisk for EcoBoost-motorer. Denne motorolie er fuldt kompatibel med ældre versioner.	1 l	6	**3840** [71]
	5 l	4	**3841** [71]
	20 l	1	**3842** [71]
	60 l	1	**3843** [34]
	205 l	1	**3844** [34]

Special Tec LR 5W-20

Specielt egnet til Jaguar og Land Rover.
Letløbs motorolie af høj kvalitet der giver fremragende beskyttelse mod slid, reducerer olie- og brændstofforbruget, holder motoren ren og sikrer hurtig smøring af motoren.

Specifikationer og godkendelser: ACEA A1, ACEA B1, API SL, Ford WSS-M2C 925-B, ILSAC GF-3, Jaguar / Land Rover STJLR.03.5004

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Ford WSS-M2C 925-A

Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Specielt tilpasset til de høje krav Jaguar og Land Rover kræver til deres køretøjer. Egnet til lange olieskiftintervaller og høje motorkrav.	5 l	4	**8460** [13]
	205 l	1	**1783** [34]

5W-30

Leichtlauf HC7 5W-30

Til benzin- og dieselmotorer.

Specifikationer og godkendelser: ACEA A3, ACEA B4

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: API SN, BMW Longlife-98, Chrysler, Daihatsu, Ford, GM, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, MB 229.3, Mitsubishi, Nissan, Opel GM-LL-A-025, Opel GM-LL-B-025, Renault RN 0700, Renault RN 0710, Subaru, Suzuki, Toyota, VW 502 00, VW 505 00

Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Optimal til moderne benzin- og dieselmotorer med multi-ventilteknologi og turbolader samt med eller uden ladeluftkøling (LLK), samt til anvendelse i gasdrevne personbiler (CNG/LPG). Særligt velegnet til lange olieskiftintervaller og høje motorkrav.	1 l	6	**8541** [13]
	4 l	4	**8461** [13]
	5 l	4	**8542** [13]
	20 l	1	**21615** [71]
	60 l	1	**21268** [34]
	205 l	1	**21123** [34]

Leichtlauf Performance 5W-30

Letløbsmotorolie til benzin- og dieselkøretøjer med og uden dieselpartikelfilter (DPF) samt udstødningsturbolader. Beskytter mod slid, reducerer olie- og brændstofforbruget og sørger for, at olien hurtigt trænger ind i motoren.

Specifikationer og godkendelser: ACEA C2, ACEA C3, API SN

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: MB 229.31

Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Til benzin- og dieselmotorer med multi-ventilteknologi, Valvetronic og turbolader samt med og uden ladeluftkøling (LLK). Også optimal til anvendelse i køretøjer, der kører på gas (CNG/LPG).	1 l	12	**21363** [13]
	4 l	4	**21592** [13]
	5 l	4	**21364** [13]
	20 l	1	**21365** [75]
	60 l	1	**21451** [34]
	205 l	1	**21366** [34]

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

[13] BOOKLET [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [75] D-GB-I-F-E-P-DK-FIN-N-S

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

MOTOROLIER 4-TAKT BIL

5W-30

Longtime High Tech 5W-30

Syntheseteknologi-lavfriktionsmotorolie med state-of-the-art slidbeskyttelsesteknologi og ekstremt høj ydelsesreserve for maksimal performance. Sikrer optimal motorrenlighed ved hjælp af gode smudsbærende og rengøringseffekt. Sikrer funktionalitet og sørger for maksimal levetid for dieselpartikelfilteret (DPF). Overgår kendte producenters højeste testkrav.

Specifikationer og godkendelser: ACEA C3, API SN, BMW Longlife-04, MB-Approval 229.51, VW 505 00, VW 505 01

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Fiat 9.55535-S3, Ford WSS-M2C 917-A, MB 229.31

Anvendelse: Helårsolie til benzin- og dieselmotorer, herunder common-rail-teknologi. Særligt egnet til køretøjer med dieselpartikelfilter (DPF) - også ved eftermontering. Turbo- og katalysator-testet.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	12	**9506** [13]
4 l	4	**1144** [13]
5 l	4	**9507** [13]
20 l	1	**1138** [71]
60 l	1	**1139** [34]
205 l	1	**1140** [34]
1000 l	1	**1146** [34]

Longlife III 5W-30

Lavfriktionsmotorolie fra Longlifes 3 generation baseret på syntesteknologi. Sikrer motorens fremragende renhed. Mindsker dannelsen af aflejringer. Sikrer partikelfiltrets (DPF) funktionalitet og maksimale holdbarhed. Til køretøjer med lange olieskiftintervaller (WIV osv.).

Specifikationer og godkendelser: ACEA C3, API SN, BMW Longlife-04, VW 504 00, VW 507 00

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: API CF, MB 229.51, Porsche C30

Specielt til folkevogne og biler fra VW-koncernen. Til benzin- og dieselmotorer, herunder FSI, common-rail- og pumpe-dyse-teknologi. Også egnet til gasdrevne køretøjer (CNG/LPG) og til køretøjer med partikelfilter (DPF) – også ved eftermontering. Turbo- og katalysator-testet.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**20820** [13]
4 l	4	**20821** [13]
5 l	4	**20822** [13]

Molygen New Generation 5W-30

Højteknologisk lavfriktionsmotorolie med lav viskositet og høj forskydningsstabilitet. Kombineret med innovativ additivteknologi og det specielle additiv Molygen. Forhindrer pålideligt aflejringer, reducerer friktionstab i motoren og beskytter optimalt mod slitage. Dette sænker brændstofforbruget og forlænger motorens levetid.

Specifikationer og godkendelser: API SP, ILSAC GF-6A

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Chrysler, Chrysler MS-6395, Daihatsu, Fiat 9.55535-CR1, Ford, Ford WSS-M2C 946-A, Ford WSS-M2C 946-B1, Ford WSS-M2C 961-A1, GM 6094 M, GM dexos1 Gen 3, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota

Optimal til moderne asiatiske og amerikanske benzinmotorer med multi-ventilteknologi, turbolader samt med og uden ladeluftkøling (LLK). Til beskyttelse og bevarelse af motoren ved lange olieskiftintervaller og store belastninger.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	12	**9047** [13]
4 l	4	**9089** [13]
5 l	4	**9952** [13]
20 l	1	**21320** [71]
60 l	1	**9044** [34]
205 l	1	**9045** [34]

Molygen New Generation 5W-30 DPF

Syntheseteknologi-lavfriktionsmotorolie med innovativ Molygen-slidbeskyttelsesteknologi og ekstremt høj ydelsesreserve for maksimal performance. Sikrer optimal motorrenlighed ved hjælp af gode smudsbærende og rengøringseffekt. Dette sænker brændstofforbruget og forlænger motorens levetid. Sikrer funktionalitet og sørger for maksimal levetid for dieselpartikelfilteret (DPF). Overgår kendte producenters testkrav.

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: ACEA C2, ACEA C3, API SN, BMW Longlife-04 (bis MJ 2018), Fiat 9.55535-S3, Ford WSS-M2C 917-A, GM dexos2, Hyundai, Kia, MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52, Opel GM-LL-A-025, Opel GM-LL-B-025, VW 505 00, VW 505 01

Til benzin- og dieselmotorer, herunder common-rail-teknologi. Særligt egnet til køretøjer med dieselpartikelfilter (DPF) - også ved eftermontering. Turbo- og katalysator-testet.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	12	**21224** [13]
4 l	4	**21225** [13]
205 l	1	**21405** [34]

Special Tec AA 5W-30

Moderne letløbsmotorolie i premium-klassen, som er udviklet specielt til helårsbrug i asiatiske og amerikanske køretøjer. Kombinationen af ukonventionelle på syntheseteknologi baserede olier i forbindelse med nyeste additiver garanterer en motorolie, der giver fremragende beskyttelse mod slid, reducerer olie- og brændstofforbruget, holder motoren ren og sikrer hurtig smøring af motoren.

Specifikationer og godkendelser: API SP, ILSAC GF-6A

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Chrysler, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C 946-A, Ford WSS-M2C 946-B1, Ford WSS-M2C 961-A1, GM 6094 M, GM dexos1 Gen 3, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Subaru, Toyota

Optimal til moderne asiatiske og amerikanske benzinmotorer med multi-ventilteknologi, turbolader samt med og uden ladeluftkøling (LLK). Særligt velegnet til lange olieskiftintervaller og høje motorkrav.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	12	**7615** [13]
4 l	4	**7616** [13]
5 l	4	**7530** [13]
20 l	1	**7517** [71]
60 l	1	**20955** [34]
205 l	1	**7518** [34]

Special Tec B FE 5W-30

Lavfriktionsmotorolie baseret på syntheseteknologi med kraftfuld additivpakke. Reducerer friktionen i motoren til et minimum og sørger for maksimal motorydelse samt lavt brændstofforbrug.

Specifikationer og godkendelser: ACEA A5, ACEA B5, API SL, BMW Longlife-01 FE

Primært designet til kravene fra BMW benzinmotorer uden partikelfilter fra MÅ 2002 og udvalgte BMW M-modeller. Turbo- og katalysator-testet.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**21380** [13]
4 l	4	**21381** [13]
5 l	4	**21382** [13]
20 l	1	**21383** [75]
60 l	1	**21384** [34]
205 l	1	**21385** [34]

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

[13] BOOKLET [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [75] D-GB-I-F-E-P-DK-FIN-N-S

MOTOROLIER 4-TAKT BIL

5W-30

Special Tec DX1 5W-30

Højteknologisk lavfriktionsmotorolie baseret på syntheseteknologi. Optimerer brændstofforbruget. Sørger for fremragende adfærd ved kold start, optimal slitagebeskyttelse og glimrende motorrenlighed. Den innovative additivteknologi mindsker Low Speed Pre-Ignition (LSPI) for længere motorlevetid. Yderst velegnet til lange olieskiftintervaller og høje motorkrav.

Specifikationer og godkendelser: API SP, ILSAC GF-6A

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: API SN + RC, Chrysler, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C 946-A, Ford WSS-M2C 946-B1, Ford WSS-M2C 961-A1, GM dexos1 Gen 3, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Toyota

Anvendelse: Særligt udviklet til kravene hos bile fra GM og Opel med benzinmotorer. Også andre bilfabrikanter såsom Chrysler, Ford, Kia, Honda, Hyundai, Mazda, Nissan, Toyota osv. kræver et smøremiddel af denne type i nogle af deres køretøjstyper.

Indhold	VE	Vare nr.	
1 l	6	**20967**	13
4 l	4	**20968**	13
5 l	4	**20969**	13
20 l	1	**3767**	71
60 l	1	**20950**	34
205 l	1	**20951**	34

Special Tec F 5W-30

Særligt velegnet til køretøjer af mærket Ford.
Letløbsmotorolie på basis af syntheseteknologi. Forhindrer pålideligt aflejringer, har ekstremt stor forskydningsstabilitet, reducerer friktionstab i motoren og yder fremragende beskyttelse mod slitage. Særligt velegnet til lange olieskiftintervaller og høje motorkrav.

Specifikationer og godkendelser: ACEA A5, ACEA B5, Ford WSS-M2C 913-D, Jaguar / Land Rover STJLR.03.5003

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Fiat 9.55535-G1, Ford WSS-M2C 913-A, Ford WSS-M2C 913-B, Ford WSS-M2C 913-C, IVECO 18-1811 S1

Anvendelse: Påkrævet ved forskellige køretøjstyper fra byggeår 2011. Bagudkompatibel og kan bruges uden tøven i ældre Ford-køretøjer fra 7/1998. Også velegnet til køretøjer fra adskillige andre producenter. Turbo- og katalysator-testet. **Ikke egnet til VW med serviceintervalforlængelse (WIV)!**

Indhold	VE	Vare nr.	
1 l	6	**2325**	13
5 l	4	**2326**	13
20 l	1	**3854**	71
60 l	1	**3856**	34
205 l	1	**3857**	34

Special Tec LL 5W-30

Særligt velegnet til køretøjer af mærket Opel.
Hightech-letløbsmotorolie på basis af syntheseteknologi. Med state-of-the-art beskyttelse mod slid. Hurtig oliegennemtrængning ved start og minimal gnidning under almindelige kørselsforhold sørger for en ekstremt lang levetid for motoren. Giver et optimalt olietryk under alle driftsforhold. Holder olieforbruget nede. Overgår kendte producenters høje testkrav.

Specifikationer og godkendelser: ACEA A3, ACEA B4, API SL, BMW Longlife-01, MB-Approval 229.5, VW 502 00, VW 505 00

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Opel GM-LL-A-025, Opel GM-LL-B-025

Anvendelse: Helårsolie til benzin- og dieselmotorer. Optimal til Opel-køretøjer indtil modelår 2010. Turbo- og katalysator-testet.

Indhold	VE	Vare nr.	
1 l	6	**2447**	13
4 l	4	**2339**	13
5 l	4	**2448**	13
20 l	1	**1194**	71
60 l	1	**1195**	34
205 l	1	**1196**	34

Special Tec 5W-30

Til Ford benzin- og dieselmotorer. Letløbsolie der reducerer friktion. Høj stabilitet ved ekstrem tryk.

Specifikationer og godkendelser: ACEA A1, ACEA B1, API SL, Ford WSS-M2C 912-A1, Ford WSS-M2C 913-A, Ford WSS-M2C 913-B, ILSAC GF-2

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Fiat 9.55535-G1

Anvendelse: Helårsolie til benzin- og dieselmotorer. Særligt velegnet til biler af mærket Ford fra 7/98 samt forskellige typer af mærkerne Land Rover, Rover/MG, Jaguar og Mazda. Turbo- og katalysator-testet.

Indhold	VE	Vare nr.	
1 l	12	**9508**	13
5 l	4	**9509**	13
20 l	1	**1181**	71
60 l	1	**1166**	34
205 l	1	**1165**	34

Synthoil High Tech 5W-30

Moderne lavfriktionsmotorolie af højeste klasse. Beskytter mod slitage og holder olie- og brændstofforbruget lavt. Alt efter producentens forskrifter er olieskiftintervaller på op til 40.000 km muligt. Fremragende til anvendelse i personbiler, der kører på gas (CNG/LPG).

Specifikationer og godkendelser: ACEA C3, API SM, API CF

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: BMW Longlife-04 (bis MJ 2018), Ford WSS-M2C 917-A, MB 229.51, Opel GM-LL-A-025, Opel GM-LL-B-025, VW 505 00, VW 505 01

Anvendelse: Særligt velegnet til lange olieskiftintervaller og høje krav til motoren.

Indhold	VE	Vare nr.	
1 l	6	**20957**	13
4 l	4	**20958**	13
5 l	4	**20959**	13
60 l	1	**9093**	34
205 l	1	**9079**	34

Top Tec 4200 5W-30 New Generation

Højteknologisk lavfriktionsmotorolie baseret på syntheseteknologi. Beskytter fremragende mod slid, reducerer olie- og brændstofforbruget og sørger for, at olien hurtigt trænger ind i motoren. Afhængigt af producentens anvisninger er det muligt at opnå olieskiftsintervaller på op til 30.000 eller 50.000 km eller 2 år, hvis der kun køres lidt.

Specifikationer og godkendelser: ACEA C3, API SP, BMW Longlife-04, MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, Opel OV0401547, Porsche C30, VW 504 00, VW 507 00

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: ACEA C2, BMW Longlife-01 (bis MJ 2018)*, BMW Longlife-01 FE (bis MJ 2018)*, Fiat 9.55535-S1, Fiat 9.55535-S3, VW 500 00, VW 501 01, VW 502 00, VW 503 00, VW 503 01, VW 505 00, VW 505 01, VW 506 00, VW 506 01 (Ausnahme R5 und V10 TDI-Motoren vor 6/2006), *nur zulässig für BMW Ottomotoren ohne Partikelfilter im Gebiet der EU einschließlich Norwegen, Schweiz und Liechtenstein

Anvendelse: Til benzin- og dieselmotorer, der opfylder udstødningsstandarderne Euro 4, Euro 5 og Euro 6 (inklusive common rail- og pumpe-dyse-teknologi). Også egnet til gasdrevne køretøjer (CNG/LPG) og til køretøjer med partikelfilter (DPF), også ved eftermontering. Undtagelse: TDI-motorer R5 og V10 før produktionsår 06.2006. Turbo- og katalysator-testet.

Indhold	VE	Vare nr.	
1 l	6	**8972**	13
4 l	4	**3715**	13
5 l	4	**8973**	13
20 l	1	**3708**	71
60 l	1	**3709**	34
205 l	1	**3711**	34
1000 l	1	**3716**	34

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

[13] BOOKLET [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

MOTOROLIER 4-TAKT BIL

5W-30

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Top Tec 4300 5W-30 Til den nyeste generation af benzin- og dieselmotorer, inkl. motorer med dieselpartikelfilter. Til bl. a. Peugeot, Citroën, Toyota, Honda, Fiat. Specifikationer og godkendelser: ACEA C2, Peugeot Citroen (PSA) B71 2290 LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Fiat 9.55535-S1, Honda, Hyundai, Infiniti, Kia, Lexus, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota	Helårsolie til benzin- og dieselmotorer, herunder common-rail-teknologi. Særligt velegnet til gasdrevne køretøjer (CNG/LPG) og køretøjer med partikelfilter (DPF) – også ved eftermontering. Turbo- og katalysator-testet.	1 l 5 l 20 l 60 l 205 l	6 4 1 1 1	**2323** [13] **2324** [13] **3742** [71] **3743** [34] **3744** [34]
Top Tec 4400 5W-30 **Til den nyeste generation af Renault motorer (DPF ACEA C4).** Moderne syntetisk olie med lavt askeindhold (Low Saps), baseret på avanceret additivteknologi. Til Renault motorer hvor der foreskrives ACEA C4 (DPF). Specifikationer og godkendelser: ACEA C4, Renault RN 0720 LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Fiat 9.55535-S4, MB 226.51, MB 229.51	Helårsolie til benzin- og dieselmotorer, herunder common-rail-teknologi. Særligt velegnet til gasdrevne køretøjer (CNG/LPG) og køretøjer med partikelfilter (DPF) – også ved eftermontering. Turbo- og katalysator-testet.	1 l 5 l 20 l 60 l 205 l	6 4 1 1 1	**2319** [13] **2322** [13] **3752** [71] **3753** [34] **3754** [34]
Top Tec 4410 5W-30 **Særligt velegnet til Renault.** Hightech-letløbsmotorolie på basis af syntéseteknologi. Forhindrer irriterende aflejringer, sørger for sikker smøring, maksimal beskyttelse og bedste ydeevne. Muliggør hurtig gennemsmøring af motor og turbolader. Specifikationer og godkendelser: ACEA C3, MB-Approval 226.52, Renault RN 17 LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Renault RN 0700*, Renault RN 0710*, *except Renault Sport/Alpine	Til alle benzinmotorer (undtagen RS og Alpine), alle dieselmotorer uden partikelfilter samt i dieselmotorer med partikelfilter fra byggeår 2018. Turbo- og katalysator-egnet.	1 l 4 l 5 l 20 l 60 l 205 l	6 4 4 1 1 1	**21402** [13] **21403** [13] **21404** [13] **21399** [247] **21400** [34] **21401** [34]
Top Tec 4500 5W-30 **Til bl.a. Mazda 5 og 6, dieselmotorer med DPF.** Moderne syntetisk olie med lavt askeindhold (Low Saps), baseret på avanceret additivteknologi. Til bl.a. Mazda 5 og 6, dieselmotorer hvor der foreskrives ACEA C1 (DPF). Specifikationer og godkendelser: ACEA C1, Jaguar / Land Rover STJLR.03.5005 LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Ford WSS-M2C 934-B, JASO DL-1, Mazda, Mitsubishi	Helårsolie til benzin- og dieselmotorer, herunder common-rail-teknologi. Særligt velegnet til gasdrevne køretøjer (CNG/LPG) og køretøjer med partikelfilter (DPF) – også ved eftermontering. Turbo- og katalysator-testet.	1 l 5 l 20 l 60 l 205 l	6 4 1 1 1	**2317** [13] **2318** [13] **3731** [71] **3732** [34] **3733** [34]
Top Tec 4600 5W-30 **Til benzin- og dieselmotorer med og uden DPF.** Moderne lavfriktionsmotorolie i særklassen foür benzin- og dieselmotorer med og uden dieselpartikelfilter (DPF) og udstødnings-turboopladning. Kombinationen af den nyeste syntese- og additiv teknologi garanterer optimal beskyttelse mod slid, reduceret olie- og brændstofforbrug samt et hurtigt oliegennemløb. Alt efter de enkelte motorproducenters krav er skifteintervaller på op til 40.000 km muligt. Specifikationer og godkendelser: ACEA C2, ACEA C3, API SN, BMW Longlife-04, MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, Opel OV0401547 (nur für Dieselmotoren), VW 505 00, VW 505 01 LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Fiat 9.55535-S3, Ford WSS-M2C 917-A, GM dexos2, Opel GM-LL-A-025, Opel GM-LL-B-025	Helårsolie til moderne benzin- og dieselmotorer med multiventil teknik, valvetronic, turbolader og ladeluftkøling. Specielt egnet til lange skifteintervaller og højt ydende motorer. Testet på turbo og katalysator.	1 l 4 l 5 l 20 l 60 l 205 l 1000 l	6 4 4 1 1 1 1	**2315** [13] **3763** [13] **2316** [13] **3757** [71] **3758** [34] **3759** [34] **21619** [34]
Top-up Olie 5W-30 **Altid på farten med den rigtige olie!** High-tech-lavfriktionsmotorolie baseret på syntéseteknologi. Med forbedret beskyttelse mod slid. Reducerer oliefortykkelse på grund af sodtilgang. Maksimal motoreffekt og højtydende reserve fører hurtigere og mere sikkert til destinationen. Overgår kendte producenters højeste testkrav. Sikrer partikelfilterets (DPF) funktionalitet og maksimale holdbarhed. Specifikationer og godkendelser: ACEA C2, ACEA C3, API SN, BMW Longlife-04, MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, Opel OV0401547 (nur für Dieselmotoren), VW 505 00, VW 505 01 LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Fiat 9.55535-S3, Ford WSS-M2C 917-A, GM dexos2, Opel GM-LL-A-025, Opel GM-LL-B-025	Helårsolie til benzin- og dieselmotorer, herunder common-rail- og pumpe-dyse-teknologi. Særligt egnet til køretøjer med dieselpartikelfilter (DPF) – også ved eftermontering. Kan blandes med alle almindelige motorolier. Turbo- og katalysator-testet.	1 l	6	**21286** [21]

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

[13] BOOKLET [21] D [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [247] D-BOOKLET

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

MOTOROLIER 4-TAKT BIL

5W-40

		Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
	Diesel High Tech 5W-40 **Med forbedret beskyttelse mod slid for pumpe-dyse-motorer.** Synteseteknologi-lavfriktionsmotorolie til kvalitetsbevidste førere af dieselbiler. Hurtig oliegennemtrængning ved start og minimal gnidning under almindelige kørselsforhold sørger for en ekstremt lang levetid for motoren. Optimal renhed af motoren via gode rense- og smudsoptagelsesegenskaber. Reducerer oliefortykkelse på grund af sodtilgang. Sikrer selv under ekstreme driftsbetingelser for en stabil smørefilm. Specifikationer og godkendelser: ACEA C3, API CF, Ford WSS-M2C 917-A, VW 505 00, VW 505 01 LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: VW 500 00	Helårsolie til dieselmotorer, inkl. pumpe-dyse-teknologi. Turbo-testet.	1 l 5 l 20 l 60 l 205 l	6 4 1 1 1	**2679** [13] **2696** [13] **1333** [71] **1334** [34] **1335** [34]
	Diesel Synthoil 5W-40 **Til den krævende dieselbilist** Fuldsyntetisk letløbsmotorolie med fremragende slitagebeskyttelse. Sørger for en hurtig gennemsmøring af motor og turbolader. Optimal renhed af motoren via gode smudsoptagelses- og renseegenskaber. Reducerer olieforbruget. Specifikationer og godkendelser: ACEA A3, ACEA B4, API CF LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: BMW Longlife-98, MB 229.3, VW 505 00	Specielt udviklet til dieselmotorer. Helårsolie. Turbo-testet.	1 l 5 l 20 l 60 l 205 l	6 4 1 1 1	**1340** [13] **1341** [13] **1342** [71] **1343** [34] **1344** [34]
	Formula Super 5W-40 Højtydende letløbsmotorolie til helårsbrug, baseret på synteseteknologi. På grund af den hurtige smøring under start- og opvarmningsfasen beskyttes motoren mod slitage. Forhindrer slamdannelse og sikrer en stabil smørefilm. Specifikationer og godkendelser: ACEA A3, ACEA B4, API SN, API CF LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: MB 229.3, VW 502 00, VW 505 00	Universel motorolie til benzin- og dieselmotorer (indsugningsdieselmotorer og dieselmotorer med turboladning (ATL) med og uden ladeluftkøler (LLK)). Turbo- og katalysator-testet.	1 l 5 l 205 l	6 4 1	**3865** [21] **3870** [21] **1487** [34]
	Letløb HC7 5W-40 Til benzin- og dieselmotorer. Specifikationer og godkendelser: ACEA A3, ACEA B4, API SN, BMW Longlife-98, MB-Approval 229.3, Porsche A40, VW 502 00, VW 505 00 LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Opel GM-LL-A-025, Opel GM-LL-B-025, Renault RN 0700, Renault RN 0710	Optimal til moderne benzin- og dieselmotorer med multi-ventil-teknologi og turbolader samt med eller uden ladeluftkøling (LLK), samt til anvendelse i gasdrevne personbiler (CNG/LPG). Særligt velegnet til lange olieskiftintervaller og høje motorkrav.	1 l 4 l 5 l 20 l 60 l 205 l 1000 l	6 4 4 1 1 1 1	**2308** [13] **1382** [13] **2309** [13] **1378** [71] **1384** [34] **1385** [34] **20609** [34]
	Leichtlauf High Tech 5W-40 **Til benzin- og dieselmotorer uden DPF.** Moderne letløbsolie til benzin- og dieselmotorer uden dieselpartike l filter (DPF). Kombinationen af den nyeste syntese- og additiv teknologi garanterer optimal beskyttelse mod slid, reduceret olie- og brændstofforbrug samt et hurtigt oliegennemløb. Alt efter de enkelte motorproducenters krav er skifteintervaller på op til 40.000 km muligt. Specifikationer og godkendelser: ACEA A3, ACEA B4, API SP, BMW Longlife-01, MB-Approval 229.5, Peugeot Citroen (PSA) B71 2296, Porsche A40, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502 00, VW 505 00 LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Chrysler MS-10725, Chrysler MS-10850, Fiat 9.55535-H2, Fiat 9.55535-M2, Fiat 9.55535-N2, Fiat 9.55535-Z2, Opel GM-LL-B-025, Peugeot Citroen (PSA) B71 2294	Helårsolie til moderne benzin- og dieselmotorer med multiventil teknik, turbolader og ladeluftkøling. Specielt egnet til lange skifteintervaller og højt ydende motorer. Testet på turbo og katalysator.	1 l 4 l 5 l 20 l 60 l 205 l	6 4 4 1 1 1	**2327** [13] **2595** [13] **2328** [13] **3867** [71] **3868** [34] **3869** [34]
	Leichtlauf Performance 5W-40 Letløbsmotorolie til benzin- og dieselkøretøjer med og uden partikelfilter (DPF). Beskytter mod slid, reducerer olie- og brændstofforbruget og sørger for, at olien hurtigt trænger ind i motoren. Specifikationer og godkendelser: ACEA C3 LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: MB 229.31	Til benzin- og dieselmotorer, herunder common-rail- og pumpe-dyse-teknologi. Særligt velegnet til gasdrevne køretøjer (CNG/LPG) og køretøjer med partikelfilter (DPF) – også ved eftermontering.	1 l 4 l 5 l 20 l 60 l 205 l	12 4 4 1 1 1	**21367** [13] **21593** [13] **21368** [13] **21369** [75] **21452** [34] **21370** [34]

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

[13] BOOKLET [21] D [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [75] D-GB-I-F-E-P-DK-FIN-N-S

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

MOTOROLIER 4-TAKT BIL

5W-40

Molygen New Generation 5W-40

Højteknologisk lavfriktionsmotorolie med lav viskositet og høj forskydningsstabilitet. Kombineret med innovativ additivteknologi og det specielle additiv Molygen. Forhindrer pålideligt aflejringer, reducerer friktionstab i motoren og beskytter optimalt mod slitage. Dette sænker brændstofforbruget og forlænger motorens levetid.

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: ACEA A3, ACEA B4, API SN, BMW Longlife-01 (bis MJ 2018)*, Fiat 9.55535-H2, Fiat 9.55535-N2, Fiat 9.55535-Z2, MB 229.5, Opel GM-LL-B-025, Porsche A40, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502 00, VW 505 00

Optimal til moderne benzin-og dieselmotorer med eller uden turbolader. Til beskyttelse og bevarelse af motoren ved lange olieskiftintervaller og store belastninger.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	12	**8576** [13]
4 l	4	**8578** [13]
5 l	4	**8536** [13]
20 l	1	**21329** [71]
60 l	1	**9056** [34]
205 l	1	**9057** [34]

Nova Super 5W-40

Højtydende letløbsmotorolie til helårsbrug, baseret på synteseteknologi. På grund af den hurtige smøring under start- og opvarmningsfasen beskyttes motoren mod slitage. Forhindrer slamdannelse og sikrer en stabil smørefilm.

Specifikationer og godkendelser: ACEA A3, ACEA B4, API SN, API CF

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: MB 229.3, VW 502 00, VW 505 00

Universel motorolie til benzin- og dieselmotorer (indsugningsdieselmotorer og dieselmotorer med turboladning (ATL) med og uden ladeluftkøler (LLK)). Turbo- og katalysator-testet.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**7380** [21]
4 l	4	**7381** [21]

Special Tec AA 5W-40 Diesel

Moderne lavfriktionsmotorolie i premiumklasse. Takket være sin kombination af baseolier, der er baseret på syntesteknologi og de nyeste additiver, giver den fremragende beskyttelse mod slid, reducerer olie- og brændstofforbruget, holder motoren ren og sikrer hurtig olieindtrængning i motoren.

Specifikationer og godkendelser: ACEA E9, API CK-4, Cummins CES 20086, Ford WSS-M2C 171-F1

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Caterpillar ECF-3, Chrysler MS-10902, Cummins CES 20081, Detroit Diesel DFS 93K222, Isuzu, JASO DH-2, Mack EOS-4.5, MB 228.31, Mitsubishi, MTU Typ 2.1, Nissan, Renault Trucks RLD-3, Toyota, Volvo VDS-4.5

Til amerikanske og asiatiske diesel-pickup- og personbiler. Særligt velegnet til lange olieskiftintervaller og høje motorkrav.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**21330** [247]
4 l	4	**21331** [247]
5 l	4	**21332** [247]
20 l	1	**21333** [71]
60 l	1	**21334** [34]
205 l	1	**20425** [34]

Synthoil High Tech 5W-40

Til benzin- og dieselmotorer.

Specifikationer og godkendelser: ACEA A3, ACEA B4, API SN

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: BMW Longlife-98, MB 229.3, Porsche A40, VW 502 00, VW 505 00

Helårsolie til benzin- og dieselmotorer. Turbo- og katalysator-testet.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	12	**1855** [13]
4 l	4	**2194** [13]
5 l	4	**1856** [13]
20 l	1	**1308** [71]
60 l	1	**1309** [34]
205 l	1	**1311** [34]

Top Tec 4100 5W-40

Lavfriktionsmotorolie baseret på syntesteknologi. Beskytter fremragende mod slid, reducerer olie- og brændstofforbruget og sørger for, at olien hurtigt trænger ind i motoren. Alt efter producentens forskrifter er der således mulighed for olieskiftintervaller på op til 30.000 km.

Specifikationer og godkendelser: ACEA C3, API SN, Ford WSS-M2C 917-A, MB-Approval 229.31, Porsche A40, VW 505 00, VW 505 01

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: BMW Longlife-04 (bis MJ 2018), Fiat 9.55535-H2, Fiat 9.55535-M2, Fiat 9.55535-S2, GM dexos2, Renault RN 0700, Renault RN 0710

Til benzin- og dieselmotorer, der opfylder udstødningsstandarderne Euro 4, Euro 5 og Euro 6 (inklusive common rail- og pumpe-dyse-teknologi). Også egnet til gasdrevne køretøjer (CNG/LPG) og køretøjer med partikelfilter (DPF). Også ved eftermontering. Turbo- og katalysator-testet.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**9510** [13]
4 l	4	**2195** [13]
5 l	4	**9511** [13]
20 l	1	**3702** [71]
60 l	1	**3703** [34]
205 l	1	**3704** [34]
1000 l	1	**3071** [34]

Top Tec 4110 5W-40

Hightech-letløbsmotorolie på basis af syntesteknologi. Forhindrer irriterende aflejringer, sørger for sikker smøring, maksimal beskyttelse og bedste ydeevne. Muliggør hurtig gennemsmøring af motor og turbolader.

Specifikationer og godkendelser: ACEA C3, API SN, BMW Longlife-04, MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, Porsche C40, VW 511 00

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: GM dexos2, MB 226.5, Renault RN 0700, Renault RN 0710

Til benzin- og dieselmotorer med og uden benzin-partikelfilter (GPF) eller diesel-partikelfilter (DPF), som opfylder udstødningsstanderderne Euro 4, Euro 5 og Euro 6. Også ved eftermontering. Kat- og turbotestet.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**21478** [247]
5 l	4	**21479** [247]
20 l	1	**21480** [247]
60 l	1	**21481** [34]
205 l	1	**21482** [34]

Top-up Olie 5W-40

Altid på farten med den rigtige olie!
High-tech-lavfriktionsmotorolie baseret på syntesteknologi. Med forbedret beskyttelse mod slid. Reducerer oliefortykkelse på grund af sodtilgang. Maksimal motoreffekt og højtydende reserve fører hurtigere og mere sikkert til destinationen. Overgår kendte producenters højeste testkrav. Sikrer partikelfilterets (DPF) funktionalitet og maksimale holdbarhed.

Specifikationer og godkendelser: ACEA C3, API SN, API CF, Ford WSS-M2C 917-A, MB-Approval 229.31, Porsche A40, VW 505 00, VW 505 01

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: BMW Longlife-04 (bis MJ 2018), Fiat 9.55535-H2, Fiat 9.55535-M2, Fiat 9.55535-S2, GM dexos2, Renault RN 0700, Renault RN 0710

Helårsolie til benzin- og dieselmotorer, herunder common-rail- og pumpe-dyse-teknologi. Særligt egnet til køretøjer med dieselpartikelfilter (DPF) – også ved eftermontering. Kan blandes med alle almindelige motorolier. Turbo- og katalysator-testet.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**1305** [21]

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

[13] BOOKLET [21] D [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [247] D-BOOKLET

MOTOROLIER 4-TAKT BIL

5W-50

Molygen SAE 5W-50

Specielt udviklet højtydende letløbsmotorolie til helårsbrug. Kombinationen af syntetiske basisolier og avanceret additivteknologi, samt det særlige additiv molygen garanterer en motorolie med lav viskositet og høj forskydningsstabilitet, som pålideligt forhindrer aflejringer, reducerer friktionen i motoren og på denne måde beskytter optimalt mod slitage. Dette sænker brændstofforbruget og forlænger samtidig motorens levetid.

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: ACEA A3, ACEA B3, API SJ, MB 229.1, VW 502 00, VW 505 00

Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Optimal til moderne benzin-og dieselmotorer med multi-ventilteknologi og turboladning. Til beskyttelse og bevarelse af motoren ved lange olieskiftintervaller og høje motorkrav.	1 l	12	**2542** [71]
	4 l	4	**2543** [13]
	205 l	1	**21659** [34]

Molygen New Generation 5W-50

Højteknologisk motorolie kombineret med innovativ additivteknologi og det specielle additiv Molygen. Forhindrer pålideligt aflejringer, reducerer friktionstab i motoren og beskytter optimalt mod slitage. Dette sænker brændstofforbruget og forlænger motorens levetid.

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: API SN

Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Optimal til moderne asiatiske og amerikanske benzinmotorer med multi-ventilteknologi, turbolader samt med og uden ladeluftkøling (LLK). Til beskyttelse og bevarelse af motoren ved lange olieskiftintervaller og store belastninger.	1 l	12	**21124** [13]

10W-30

Molygen New Generation 10W-30

Højtydende letløbsmotorolie til helårsbrug. Ukonventionelle basisolier kombineret med avanceret additivteknologi samt med specialadditivet molygen garanterer en motorolie med lav viskositet og høj forskydningsstabilet motorolie, der pålideligt forebygger aflejringer reducerer friktionstab i motoren og yder optimal beskyttelse mod slitage. Dette sænker brændstofforbruget og forlænger samtidig motorens levetid.

Specifikationer og godkendelser: API SP, ILSAC GF-6A

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Chrysler MS-6395, Daihatsu, Fiat 9.55535-CR1, Ford, GM, GM 6094 M, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota

Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Optimal til moderne asiatiske og amerikanske benzinmotorer med multi-ventilteknologi, turbolader samt med og uden ladeluftkøling (LLK). Til beskyttelse og bevarelse af motoren ved lange olieskiftintervaller og høje krav til motoren.	1 l	12	**9975** [13]
	4 l	4	**20797** [13]
	5 l	4	**9978** [13]
	205 l	1	**8422** [34]

MoS_2 Leichtlauf 10W-30

Specialprodukt udviklet af LIQIU MOLY til helårsbrug. Udvalgte mineralske og syntetiske grundolier og et højere indhold af additiver, derunder fastsmøremidlet molybdændisulfid (MoS_2), sikrer en optimal smøring ved ekstreme driftsbetingelser og lange olieskiftintervaller.

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: ACEA A3, ACEA B4, API SL, API CF

Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Motorolie til benzin-, diesel- og turbomotorer. Specielt egnet ved lange olieskiftintervaller og ekstreme driftsbetingelser.	1 l	6	**21344** [13]
	4 l	4	**8945** [47]
	20 l	1	**9091** [34]

Special Tec AA 10W-30 Benzin

Moderne lavfriktionsmotorolie i premiumklasse. Takket være sin kombination af baseolier, der er baseret på syntesteteknologi og de nyeste additiver, giver den fremragende beskyttelse mod slid, reducerer olie- og brændstofforbruget, holder motoren ren og sikrer hurtig olieindtrængning i motoren.

Specifikationer og godkendelser: API SP, ILSAC GF-6A

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Chrysler MS-6395, Daihatsu, Fiat 9.55535-CR1, Ford, GM, GM 6094 M, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota

Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Optimal til moderne asiatiske og amerikanske benzinmotorer med multi-ventilteknologi, turbolader samt med og uden ladeluftkøling (LLK). Særligt velegnet til lange olieskiftintervaller og høje motorkrav.	1 l	12	**21336** [13]
	4 l	4	**21337** [13]
	5 l	4	**21338** [13]

Special Tec AA 10W-30 Diesel

Moderne lavfriktionsmotorolie i premiumklasse. Takket være sin kombination af baseolier, der er baseret på syntesteteknologi og de nyeste additiver, giver den fremragende beskyttelse mod slid, reducerer olie- og brændstofforbruget, holder motoren ren og sikrer hurtig olieindtrængning i motoren.

Specifikationer og godkendelser: ACEA E9, API CK-4

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Caterpillar ECF-3, Chrysler MS-10902, Cummins CES 20081, Cummins CES 20086, Detroit Diesel DFS 93K222, Ford WSS-M2C 171-F1, Isuzu, JASO DH-2, Mack EOS-4.5, MB 228.31, Mitsubishi, MTU Typ 2.1, Nissan, Renault Trucks RLD-3, Toyota, Volvo VDS-4.5

Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Til amerikanske og asiatiske diesel-pickup- og personbiler. Særligt velegnet til lange olieskiftintervaller og høje motorkrav.	1 l	12	**7614** [13]
	4 l	4	**7613** [13]
	5 l	4	**8423** [13]
	20 l	1	**21261** [34]
	205 l	1	**7526** [34]

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

[13] BOOKLET [34] D-GB [47] D-GB-F-ARAB [71] D-GB-I-E-P

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

MOTOROLIER 4-TAKT BIL

10W-30

Touring High Tech 10W-30

Mineralsk multigrade-olie til klassiske motorer og aggregater, hvor fabrikanten foreskriver en mildt legeret motorolie. Forhindrer slamdannelse. Giver en stabil smørefilm. Med optimal beskyttelse mod slid.

Specifikationer og godkendelser: API SF, API CD

Anvendelse: Helårsolie til benzin- og dieselmotorer. Særlig velegnet til aggregater og ældre køretøjer - også med senere monteret katalysator. Turbo-testet.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**7521** [35]
4 l	4	**20796** [13]
5 l	4	**1272** [247]
20 l	1	**1274** [34]
205 l	1	**1276** [34]

10W-40

Diesel Leichtlauf 10W-40

Lavfriktionsmotorolie baseret på syntéseteknologi. Moderne additivteknologi giver højeste sikkerhedsreserver. Reducerer oliefortykkelse på grund af sodtilgang og sørger for hurtig smøring af motor og turbolader. Med forbedret beskyttelse mod slid.

Specifikationer og godkendelser: ACEA A3, ACEA B4, MB-Approval 229.3, VW 505 00

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: MB 229.1, Peugeot Citroen (PSA) B71 2294, Renault RN 0710

Til helårs brug især i benzin- og dieselmotorer. Universelt anvendelig i biler uden partikelfilter. Turbo-testet.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	12	**21314** [13]
5 l	4	**21315** [13]
20 l	1	**1388** [71]
60 l	1	**1389** [34]
205 l	1	**1397** [34]

Formula Super 10W-40

Mineralsk letløbsmotorolie. På grund af den hurtige smøring under start- og opvarmningsfasen beskyttes motoren mod slitage. Forhindrer slamdannelse og sikrer en stabil smørefilm.

Specifikationer og godkendelser: ACEA A3, ACEA B3, ACEA E3, API SL, API CG-4

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: MAN 271, MB 228.1, MB 229.1, Volvo VDS

Helårsolie til benzin- og dieselmotorer. Særlig velegnet til ældre køretøjer - også med senere monteret katalysator. Turbo- og katalysator-testet.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**3862** [21]
5 l	4	**7721** [21]

Leichtlauf Performance 10W-40

Letløbsmotorolie til benzin- og dieselkøretøjer med og uden udstødningsturbolader (ATL) og ladeluftkøling (LLK). Beskytter mod slid, reducerer olie- og brændstofforbruget og sørger for, at olien hurtigt trænger ind i motoren.

Specifikationer og godkendelser: ACEA A3, ACEA B3, API SL

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: MB 229.1

Til benzin-og dieselmotorer med eller uden turbolader. Egnet til lange olieskiftintervaller og stor motorbelastning.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	12	**2338** [13]
4 l	4	**8998** [13]
5 l	4	**2536** [13]
20 l	1	**2537** [34]
60 l	1	**2101** [34]
205 l	1	**2102** [34]
1000 l	1	**21581** [34]

Leichtlauf Turbo 10W-40

Helårs-letløbs-motorolie på basis af hightech-syntéseteknologi. Letløbsturbo er blevet udviklet til de højeste krav fra moderne og effektive benzin- og dieselmotorer uden udvidede serviceintervaller. Turbo- og katalysatortestet. Sparer brændstof og beskytter optimalt mod slitage. Formlen har en positiv effekt på tætningsmateriale og derfor også på motorens tæthed. Derfor egner letløbs-turbo-motorolien sig fremragende til køretøjer med en teknisk levetid på over 100.000 km.

Specifikationer og godkendelser: ACEA A3, ACEA B4, API SL, API CF, MB-Approval 229.3, VW 501 01, VW 505 00

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Fiat 9.55535-D2, Fiat 9.55535-G2, MB 229.1, Peugeot Citroen (PSA) B71 2300, Renault RN 0700, Renault RN 0710

Yderst velegnet til køretøjer med en teknisk levetid på over 100.000 km samt til brug i moderne benzin-, diesel- og turbomotorer.

Indhold	VE	Vare nr.
60 l	1	**1219** [34]
205 l	1	**1228** [34]

Leichtlauf 10W-40

Lavfriktionsmotorolie baseret på syntéseteknologi. Med optimeret formel til lang motorlevetid. Har særligt gode snavsfjernelses- og rengøringsegenskaber, holder olieforbruget lavt og sikrer hurtig smøring af motoren og turboladeren.

Specifikationer og godkendelser: ACEA A3, ACEA B4, API SL, MB-Approval 229.3, VW 501 01, VW 505 00

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: MB 229.1, Peugeot Citroen (PSA) B71 2294, Renault RN 0700, Renault RN 0710

Til helårs brug i benzin- og dieselmotorer. Universelt anvendelig i biler uden partikelfilter.
Også fremragende egnet til gasdrevne køretøjer (CNG/LPG). Turbo- og katalysator-testet.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	12	**9500** [13]
4 l	4	**9501** [13]
5 l	4	**9502** [13]
60 l	1	**3911** [34]
205 l	1	**3910** [34]

Molygen New Generation 10W-40

Højtydende letløbsmotorolie til helårsbrug. Ukonventionelle basisolier kombineret med avanceret additivteknologi samt med specialadditivet molygen garanterer en motorolie med lav viskositet og høj forskydningsstabilet motorolie, der pålideligt forebygger aflejringer reducerer friktionstab i motoren og yder optimal beskyttelse mod slitage. Dette sænker brændstofforbruget og forlænger samtidig motorens levetid.

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: ACEA A3, ACEA B4, API SL, Fiat 9.55535-G2, MB 229.3, Peugeot Citroen (PSA) B71 2300, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 501 01, VW 502 00, VW 505 00

Optimal til moderne benzin-og dieselmotorer til personbiler med eller uden turbolader. Til beskyttelse og bevarelse af motoren ved lange olieskiftintervaller og høje krav til motoren.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	12	**9955** [13]
4 l	4	**8538** [13]
5 l	4	**9951** [13]
60 l	1	**9063** [34]
205 l	1	**9064** [34]

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

[13] BOOKLET [21] D [34] D-GB [35] D-GB-ARAB-RUS-KZ [71] D-GB-I-E-P [247] D-BOOKLET

MOTOROLIER 4-TAKT BIL

10W-40

MoS_2 Letløb 10W-40

Halvsyntetisk lavfriktionsmotorolie med ekstra slitagebeskyttelse ved hjælp af det faste smøremiddel MoS_2. MoS_2 danner en yderst modstandsdygtig smørefilm på alle gnidende og glidende metaloverflader. Sørger via meget hurtig oliegennemtrængning ved start og minimal gnidning under kørslen for en ekstremt lang levetid for motoren. Sikrer maksimale sikkerhedsreserver under start- og opvarmningsfasen under ekstreme belastninger såvel som under stop-og-gå-trafik mv. Øger driftssikkerheden gennem fremragende akutkørselsegenskaber. Nedsætter olie- og brændstofforbruget.

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: ACEA A3, ACEA B4, API SL

Anvendelse: Til benzin- og dieselmotorer. Især til køretøjer uden partikelfilter. Turbo- og katalysator-testet.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	12	**2626** [13]
4 l	4	**6948** [13]
5 l	4	**2184** [13]
20 l	1	**1089** [71]
60 l	1	**1090** [34]
205 l	1	**1094** [34]

Nova Super 10W-40

Mineralsk letløbsmotorolie. På grund af den hurtige smøring under start- og opvarmningsfasen beskyttes motoren mod slitage. Forhindrer slamdannelse og sikrer en stabil smørefilm.

Specifikationer og godkendelser: ACEA A3, ACEA B3, ACEA E3, API SL, API CG-4

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: MAN 271, MB 228.1, MB 229.1, Volvo VDS

Anvendelse: Helårsolie til benzin- og dieselmotorer. Særlig velegnet til ældre køretøjer - også med senere monteret katalysator. Turbo- og katalysator-testet.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**7350** [21]
5 l	4	**7351** [21]
205 l	1	**21407** [34]

Super Diesel Leichtlauf 10W-40

Semi-syntetisk letløbs-helårsolie, specielt udviklet til dieselmotorer i personbiler med og uden turbo opladning (ATL) og ladeluftkøler (LLK). Beskytter motoren mod slitage, forhindrer dannelsen af sort slam og sparer brændstof. Øjeblikkelig smøring ved koldstart. De syntetiske komponenter og særligt udvalgte additiver opfylder de nyeste krav i moderne motordesign.

Specifikationer og godkendelser: ACEA B4, API CF

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: MB 229.1, MB 229.3, Peugeot Citroen (PSA) B71 2300, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 505 00

Anvendelse: Især til moderne diesel- og turbodieselmotorer i personbiler. Ved lange olieskiftintervaller og høje motoriske krav.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	12	**1434** [13]
5 l	4	**1435** [13]

Super Letløb 10W-40

Lavfriktionsmotorolie baseret på syntheseteknologi. Med moderne slidbeskyttelsesadditiver og særligt gode snavsbærende og rengøringsegenskaber. Forhindrer dannelse af sortslam, sørger for, at motortætninger som f.eks akseltætninger og ventilspindeltætninger forbliver elastiske og sikrer lavt olieforbrug. Særlig velegnet til køretøjer med højt kilometertal.

Specifikationer og godkendelser: ACEA A3, ACEA B4, API SN, MB-Approval 229.3, VW 501 01, VW 505 00

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Fiat 9.55535-D2, Fiat 9.55535-G2, MB 229.1, Peugeot Citroen (PSA) B71 2300, Renault RN 0700, Renault RN 0710

Anvendelse: Til helårs brug i benzin- og dieselmotorer. Turbo- og katalysator-testet.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	12	**9503** [13]
4 l	4	**9504** [13]
5 l	4	**9505** [13]
20 l	1	**1304** [71]
60 l	1	**1302** [34]
205 l	1	**1303** [34]

Touring High Tech Special 10W-40

Højtydende letløbsmotorolie på basis af syntetisk teknologi. Egnet til helårlig anvendelse i moderne og højtydende benzinmotorer og personbilsdieselmotorer med eller uden udstødningsturbolader (UTL) og ladeluftkøler (LLK).

Specifikationer og godkendelser: API SM, API CF

Anvendelse: Optimal til moderne benzinmotorer, personbilsdieselmotorer og turbomotorer med eller uden ladeluftkøling.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	12	**2560** [13]
4 l	4	**2561** [13]
5 l	4	**2563** [13]
205 l	1	**2564** [34]

10W-60

Synthoil Race Tech GT1 10W-60

Fuldsyntetisk lavfriktionsmotorolie til sportslige førere og ekstreme anvendelsesbetingelser. Giver den højeste smøresikkerhed, optimalt olietryk og maksimal slidbeskyttelse ved hjælp af klassisk motorsportsviskositet. Maksimal ydeevne og højtydende reserve fører hurtigere og mere sikkert til destinationen.

Specifikationer og godkendelser: ACEA A3, ACEA B4, API SN

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Fiat 9.55535-H3

Anvendelse: Kan anvendes til alle ældre motorer, der er foreskrevet 15W-40, 10W-40 eller 5W-40.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**8908** [13]
5 l	4	**8909** [13]
20 l	1	**1392** [71]
60 l	1	**1393** [34]
205 l	1	**1394** [34]

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

[13] BOOKLET [21] D [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

MOTOROLIER 4-TAKT BIL

15W-40

Formula Super 15W-40

Mineralsk motorolie. Giver en stabil smørefilm. Giver et optimalt olietryk under alle driftsforhold. Store sikkerhedsreserver under ekstreme forhold.

Specifikationer og godkendelser: ACEA A2, ACEA B3, ACEA E2, API SJ, API CF-4, Allison C4, MIL-L 2104 E, MIL-L 46152 D, Volvo VDS

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 228.1, MTU Typ 1

Anvendelse: Helårsolie til benzin- og dieselmotorer. Særlig velegnet til ældre køretøjer - også med senere monteret katalysator. Turbo- og katalysator-testet.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**1439** [21]
1 l	12	**1893** [97]
1 l	12	**9516** [47]
4 l	4	**9526** [47]
5 l	4	**1440** [21]
5 l	4	**1866** [97]
5 l	4	**9517** [47]
20 l	1	**1451** [34]
60 l	1	**1442** [34]
205 l	1	**1443** [34]

MoS_2 Leichtlauf 15W-40

Helårsmotorolie i overensstemmelse med den nyeste udvikling, fremstillet af kvalitetsbasisolier. Et højere indhold af additiver, derunder fastsmøremidlet molybdændisulfid (MoS_2), sikrer en optimal smøring ved ekstreme driftsbetingelser og lange olieskiftintervaller.

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: ACEA A3, ACEA B4, API SL

Anvendelse: Motorolie til benzin-, diesel- og turbomotorer. Specielt egnet ved lange olieskiftintervaller og ekstreme driftsbetingelser.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	12	**2570** [13]
4 l	4	**2631** [13]
5 l	4	**2571** [13]
20 l	1	**2572** [71]
60 l	1	**2573** [34]
205 l	1	**2574** [34]

Nova Super 15W-40

Mineralsk motorolie. Giver en stabil smørefilm. Giver et optimalt olietryk under alle driftsforhold. Store sikkerhedsreserver under ekstreme forhold.

Specifikationer og godkendelser: ACEA A2, ACEA B3, ACEA E2, API SJ, API CF-4, Allison C4, MIL-L 2104 E, MIL-L 46152 D, Volvo VDS

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 228.1, MTU Typ 1

Anvendelse: Helårsolie til benzin- og dieselmotorer. Særlig velegnet til ældre køretøjer - også med senere monteret katalysator. Turbo- og katalysator-testet.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**1428** [21]
5 l	4	**1426** [21]
20 l	1	**1432** [71]
60 l	1	**1418** [34]
205 l	1	**1430** [34]

Super HD Turbo Plus 15W-40

Multigrade-motorolie, som er velegnet som helårsmotorolie til rationel brug i blandede flåder. Takket være den omhyggeligt udvalgte kombination af aktive ingredienser, er den sammen med mineralske basisolier velegnet til anvendelse i diesel- og benzinmotorer.

Specifikationer og godkendelser: API CD, API SF, MIL-L 2104 C, MIL-L 46152 B

Anvendelse: Universalmotorolie til benzinog dieselmotorer med og uden turboladning.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	12	**4735** [110]
5 l	4	**4736** [110]
60 l	1	**4739** [34]
205 l	1	**4738** [34]

Super HD 15W-40

Multigrade-motorolie, som er velegnet som helårsmotorolie til rationel brug i blandede flåder. Takket være den omhyggeligt udvalgte kombination af aktive ingredienser, er den sammen med mineralske basisolier velegnet til anvendelse i diesel- og benzinmotorer.

Specifikationer og godkendelser: API CD, API SF

Anvendelse: Universalmotorolie til benzin- og dieselmotorer.

Indhold	VE	Vare nr.
5 l	4	**1899** [110]
20 l	1	**1896** [34]
205 l	1	**1898** [34]

Touring High Tech Diesel Specialoil 15W-40

Særlig velegnet til køretøjer, der kører mange kilometer.

Højeffektivt mineralmotorolie Til den krævende dieselbilist Reducerer oliefortykkelse på grund af sodtilgang. Sikrer selv under ekstreme driftsbetingelser for en stabil smørefilm. Med avanceret slidbeskyttelsesteknologi. Holder motorpakninger såsom akseltætningsringe og ventilløfterpakninger elastiske og sikrer lavt olieforbrug. Til dieselbiler med afprøvet motorteknologi.

Specifikationer og godkendelser: ACEA B4, ACEA E2, API CG-4, Allison C4, MAN M 3275-1, Volvo VDS

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Caterpillar TO-2, Mack EO-L, MB 228.3, MB 229.1, MTU Typ 2

Anvendelse: Helårsolie. Specielt udviklet til dieselmotorer. Universelt anvendelig til køretøjer uden partikelfilter - også i blandede flåder. Turbo-testet.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**1070** [71]
5 l	4	**1864** [13]
20 l	1	**1071** [71]
60 l	1	**1072** [34]
205 l	1	**1075** [34]

Touring High Tech 15W-40

Til benzin- og dieselmotorer.

Specifikationer og godkendelser: ACEA A3, ACEA B4, ACEA E2, API SL, API CG-4, Allison C4, MAN M 3275-1, Volvo VDS

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Caterpillar TO-2, Mack EO-L, MB 228.3, MB 229.1, MTU Typ 2, Peugeot Citroen (PSA) B71 2295

Anvendelse: Helårsolie til benzin- og dieselmotorer. Universelt anvendelig til køretøjer uden partikelfilter – også i blandede flåder. Turbo- og katalysator-testet.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	12	**8905** [13]
4 l	4	**2911** [13]
5 l	4	**1862** [13]
20 l	1	**1298** [71]
60 l	1	**1296** [34]
205 l	1	**1240** [34]

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

[13] BOOKLET [21] D [34] D-GB [47] D-GB-F-ARAB [71] D-GB-I-E-P [97] D-NL-F-GR-ARAB [110] D-RUS-PL-H-RO-BIH-HR-SCG

MOTOROLIER 4-TAKT BIL

15W-40

Touring High Tech Special 15W-40

Mineralsk motorolie med moderne slidbeskyttelsesteknologi. Garanterer selv under ekstreme driftsbetingelser en stabil smørefilm. Holder motorpakninger som fx akseltætningsringe og ventilløfterpakninger elastiske og sikrer lavt olieforbrug. Særlig velegnet til køretøjer, der kører mange kilometer.

Specifikationer og godkendelser: ACEA A3, ACEA B4, API SN

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: MB 229.1

Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Universalolie til benzin- og dieselmotorer. Anvendelig i køretøjer uden partikelfilter, også i blandede flåder. Turbo- og katalysatortestet.	5 l	4	**21635** [247]
	205 l	1	**21637** [34]

15W-50

Molygen 15W-50

Motorolie med et højt kvalitetsniveau til helårsbrug. Afprøvede basisolier, kombineret med banebrydende additivteknologi, samt specialadditivet molygen resulterer i en motorolie, der som ideel motorbrændstof modstår belastningerne fra moderne benzin-og dieselmotorer med eller uden katalysator, inkl. turboladere. Det ideelle motorsmørestof, som pålideligt forhindrer aflejringer, mindsker friktionstab i motoren og giver optimal beskyttelse mod slitage.

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: ACEA A3, ACEA B3, API SJ, MB 229.1, VW 501 01, VW 505 00

Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Universalmotorolie til benzin- og dieselkøretøjer. Beskytter og vedligeholder motoren. Særlig velegnet ved lange olieskiftintervaller.	1 l	12	**2538** [71]
	4 l	4	**2539** [71]

MoS$_2$ Leichtlauf Super Motoroil 15W-50

Helårs-letløbsmotorolie i overensstemmelse med den nyeste udvikling, fremstillet af udvalgte mineralske og syntetiske grundolier. Et højere indhold af additiver, derunder fastsmøremidlet molybdændisulfid (MoS$_2$), sikrer en optimal smøring ved ekstreme driftsbetingelser og lange olieskiftintervaller.

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: ACEA A3, ACEA B4, API SL, API CF

Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Motorolie til benzin-, diesel- og turbomotorer. Specielt egnet ved lange olieskiftintervaller og ekstreme driftsbetingelser.	1 l	12	**2456** [97]
	4 l	4	**2457** [97]

20W-50

Diesel Hot-Climate 20W-50

Moderne, højtydende helårsmotorolie, specielt udviklet til indsugnings- og turbodieselmotorer med og uden ladeluftkøler (LLK). En høj andel af additiver garanterer optimal smøring under alle driftsforhold.

Specifikationer og godkendelser: ACEA A3, ACEA B4, ACEA E2, API SL, API CF, API CG-4, Allison C4, MIL-L 2104 E

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 228.3

Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Til indsugnings- og turbodieselmotorer med og uden udstødningsturbolader og med og uden ladeluftkøling.	60 l	1	**2113** [34]
	205 l	1	**2112** [34]

Formula Super 20W-50

Mineralsk motorolie. Giver en stabil smørefilm. Giver et optimalt olietryk under alle driftsforhold. Store sikkerhedsreserver under ekstreme forhold.

Specifikationer og godkendelser: ACEA A3, ACEA B4, ACEA E2, API SL, Allison C4, MIL-L 2104 E

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 228.3

Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Helårsolie til benzin- og dieselmotorer. Særlig velegnet til ældre køretøjer - også med senere monteret katalysator. Turbo- og katalysator-testet.	1 l	12	**21181** [13]
	4 l	4	**21182** [13]
	5 l	4	**21183** [13]

MoS$_2$ Leichtlauf 20W-50

Specielt udviklet af motorolie i overensstemmelse med den nyeste udvikling, fremstillet af kvalitetsbasismineralolier. Et højere indhold af additiver, derunder fastsmøremidlet molybdændisulfid (MoS$_2$), sikrer en optimal smøring ved ekstreme driftsbetingelser og lange olieskiftintervaller.

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: ACEA A3, ACEA B4, API SL

Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Motorolie til benzin-, diesel- og turbomotorer. Specielt egnet ved lange olieskiftintervaller og ekstreme driftsbetingelser.	1 l	6	**1220** [13]
	4 l	4	**21358** [13]
	5 l	4	**1212** [13]
	20 l	1	**20795** [34]
	205 l	1	**1221** [34]

Nova Super 20W-50

Mineralsk motorolie. Giver en stabil smørefilm. Giver et optimalt olietryk under alle driftsforhold. Store sikkerhedsreserver under ekstreme forhold.

Specifikationer og godkendelser: ACEA A3, ACEA B4, ACEA E2, API SL, Allison C4, MIL-L 2104 E

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 228.3

Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Helårsolie til benzin- og dieselmotorer. Særlig velegnet til ældre køretøjer - også med senere monteret katalysator. Turbo- og katalysator-testet.	1 l	12	**1427** [21]
	5 l	4	**1421** [21]
	20 l	1	**1431** [34]

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

[13] BOOKLET [21] D [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [97] D-NL-F-GR-ARAB [247] D-BOOKLET

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

MOTOROLIER 4-TAKT BIL

20W-50

		Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
	Super HD 20W-50 Multigrade-motorolie, som er velegnet som helårsmotorolie til rationel brug i blandede flåder. Takket være den omhyggeligt udvalgte kombination af aktive ingredienser, er den sammen med mineralske basisolier velegnet til anvendelse i diesel- og benzinmotorer. Specifikationer og godkendelser: API CD, API SF	Universalmotorolie til benzin- og dieselmotorer.	5 l	4	**1890** [110]
	Touring High Tech Special 20W-50 Mineralsk motorolie til helårsbrug især i køretøjer, der kører mange kilometer. Yderst snavsabsorberende og rensende. Sikrer selv under kritiske driftsbetingelser maksimal smørefilmstabilitet, optimalt olietryk og maksimal beskyttelse mod slid. Specifikationer og godkendelser: API SN, ACEA A3, ACEA B4 LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: MB 229.1	Især velegnet til benzinmotorer. Universelt anvendelig i biler uden partikelfilter. Turbo- og katalysator-testet.	1 l 4 l 5 l	12 4 4	**21590** [13] **21591** [13] **21638** [247]
	Touring High Tech Tropical Motoroil 20W-50 Højtydende helårsmotorolie i overensstemmelse med den nyeste teknologi og udvikling. Udvalgte basisolier og et højt indhold af additiver giver optimal smøring under ekstreme driftsbetingelser og udvidede olieskifteintervaller. Specifikationer og godkendelser: ACEA A3, ACEA B4, ACEA E7, API SL, API CH-4 LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Mack EO-M Plus, MAN M 3275-1, MB 228.3	Universel motorolie til benzin-og dieselmotorer (indsugningsdieselmotorer og dieselmotorer med turboladning (ATL) med og uden ladeluftkøler (LLK)). Specielt egnet ved lange olieskiftintervaller og ekstreme driftsbetingelser.	5 l	4	**2132** [13]
	Touring High Tech 20W-50 Til benzin- og dieselmotorer. Specifikationer og godkendelser: ACEA A3, ACEA B4, ACEA E2, API SL, API CG-4, Allison C4, MIL-L 2104 E LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 228.3	Helårsolie til benzin- og dieselmotorer. Universelt anvendelig til køretøjer uden partikelfilter – også i blandede flåder. Turbo- og katalysator-testet.	1 l 4 l 5 l 20 l 60 l 205 l	6 4 4 1 1 1	**20812** [13] **2568** [13] **20813** [13] **1257** [34] **1254** [34] **1260** [34]

MOTOROLIER SINGLEGRADEOLIER

	Touring High Tech HD 10W Mineralsk singlegrade-olie til klassiske motorer og aggregater, hvor fabrikanten foreskriver en mildt legeret motorolie. Med en øget andel af slidbeskyttelseskomponenter. Sikrer selv under ekstreme driftsbetingelser for en stabil smørefilm. Specifikationer og godkendelser: ACEA E2, API SJ, API CF, API CF-4 LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: MAN 270, MB 228.0	Helårsolie til benzin- og dieselmotorer. Specielt egnet til aggregater og ældre køretøjer. Turbotestet.	20 l 60 l	1 1	**1244** [34] **1247** [34]
	Touring High Tech HD 30 Mineralsk singlegrade-olie til klassiske motorer og aggregater, hvor fabrikanten foreskriver en mildt legeret motorolie. Forhindrer slamdannelse. Sikrer selv under ekstreme driftsbetingelser for en stabil smørefilm. Med en øget andel af slidbeskyttelseskomponenter. Specifikationer og godkendelser: ACEA E2, API SJ, API CF, API CF-4 LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: MAN 270, MB 228.0, Volvo VDS	Universelt anvendelig til benzin- og dieselmotorer. Specielt egnet til aggregater og ældre køretøjer. Turbo-testet.	5 l 20 l 60 l 205 l	4 1 1 1	**1265** [71] **1267** [34] **1263** [34] **1269** [34]
	Touring High Tech HD 40 Mineralsk singlegrade-olie til klassiske motorer og aggregater, hvor fabrikanten foreskriver en mildt legeret motorolie. Forhindrer slamdannelse. Sikrer selv under ekstreme driftsbetingelser for en stabil smørefilm. Med en øget andel af slidbeskyttelseskomponenter. Specifikationer og godkendelser: API SJ, API CF, API CF-4 LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: MAN 270, MB 228.0	Universelt anvendelig til benzin- og dieselmotorer. Specielt egnet til aggregater og ældre køretøjer. Turbo-testet.	20 l 205 l	1 1	**1270** [34] **1271** [34]

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

[13] BOOKLET [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [110] D-RUS-PL-H-RO-BIH-HR-SCG [247] D-BOOKLET

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

MOTOROLIER KLASSISKE KØRETØJER

		Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
	Classic Motorenöl SAE 30 Meget mildt legeret, mineralsk singlegrademotorolie. Specielt tilpasset kravene fra klassiske køretøjer og motorcykler uden oliefilter eller med cyklonseparator (slidsfilter). Udvalgte basisolier og additiver sikrer optimal smøring og fremragende slidbeskyttelse under alle driftsforhold.	Specielt til klassiske biler og motorcykler uden oliefilter eller med cyklonseparator, hvor et ikke-legeret eller meget mildt legeret smøremiddel er påkrævet.	1 l 5 l	6 4	**1132** [71] **1133** [71]
	Classic Motorenöl SAE 50 Meget mildt legeret, mineralsk singlegrademotorolie. Specielt tilpasset kravene fra klassiske køretøjer og motorcykler uden oliefilter eller med cyklonseparator (slidsfilter). Udvalgte basisolier og additiver sikrer optimal smøring og fremragende slidbeskyttelse under alle driftsforhold.	Specielt til klassiske biler og motorcykler uden oliefilter eller med cyklonseparator, hvor et ikke-legeret eller meget mildt legeret smøremiddel er påkrævet.	1 l 5 l	6 4	**1130** [71] **1131** [71]
	Classic Motorenöl SAE 20W-50 HD Mildt legeret, mineralsk motorolie. Specielt tilpasset kravene fra klassiske køretøjer og motorcykler med oliefilter. Udvalgte basisolier og additiver sikrer optimal smøring og fremragende slidbeskyttelse under alle driftsforhold. Specifikationer og godkendelser: API SC, API SD, API SE, API CC	Særligt til klassiske biler og motorcykler med oliefilterelementer, hvor der kræves et mildt legeret smøremiddel.	1 l 5 l 60 l 205 l	6 4 1 1	**1128** [71] **1129** [71] **1135** [34] **20659** [34]

MOTOROLIER 2-TAKT UNIVERSAL

	2-takt-motorolie Semi-syntetisk 2-takts-motorolie af høj kvalitet til brug i alle 2-takts-motorer. Sikrer motorens funktionaliteten og maksimale holdbarhed. Selv-blandende. Udvalgte mineralske og syntetiske basisolier tillader sammen med den nyeste additivteknologi en fuldstændig forbrænding, og holder dermed motoren ren. Motoren er optimalt beskyttet mod slitage. Specifikationer og godkendelser: API TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI (Thailand International Standards Institute)	Til separat og blandet smøring af motorcykler, knallerter, plæneklippere, kædesave og nødstrømsanlæg. Blandingsforhold op til 1:50.	100 ml 250 ml 1 l 5 l 60 l	50 12 6 4 1	**1029** [21] **1051** [21] **1052** [21] **1189** [21] **4700** [34]

AUTOMATIK-/STYRETØJSOLIER

	ATF III **Påfyld altid en gearolie svarende til producentens foreskrivelser! Spørg dit værksted eller se vognens servicehæfte / instruktionsbog!** Automatgearolie. Specifikationer og godkendelser: Allison C4, Dexron III G, Ford Mercon, Voith H55.6335.XX (G 607), ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 17C, ZF Freigabenummer ZF004928 LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Caterpillar TO-2, MAN 339 Typ L1, MAN 339 Typ V1, MAN 339 Typ Z1, MB 236.1	Til automatgearkasser og servostyringer som kræver en Dexron III olie.	500 ml 1 l 5 l 20 l 60 l 205 l	6 6 4 1 1 1	**1405** [71] **1043** [71] **1056** [21] **1058** [34] **1246** [34] **1245** [34]
	ATF III (gul) Multifunktionel hydraulikvæske til manuelle og automatgear til trykluftsystemer i motorkøretøjer og mange industrielle anvendelser. ATF III sikrer selv under ekstreme driftsbetingelser og store udsving i temperaturen velfungerende væsketransmissioner. Specifikationer og godkendelser: Allison C4, Dexron III G, Ford Mercon, Voith H55.6335.XX (G 607) LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Caterpillar TO-2, MAN 339 Typ L1, MAN 339 Typ V1, MAN 339 Typ Z1, MB 236.1, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 17C	Anvendes i automatiske transmissioner og manuelle gearkasser, i momentomformere og talrige servostyringer i henhold til de af køretøjs- og transmissionsfabrikanternes foreskrevne specifikationer og driftsregler.	1 l 5 l	6 4	**9521** [47] **9522** [47]

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

[21] D [34] D-GB [47] D-GB-F-ARAB [71] D-GB-I-E-P

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

AUTOMATIK-/STYRETØJSOLIER

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.

Dobbeltkoblingsgearolie 8100

Højtydende olie baseret på HC-syntetiske basisolier og en effektiv additiv-kombination. Opnår ved hjælp af ekstremt forskydningsstabile og viskositetsindeksforbedrende, moderne slidbeskyttelsesadditiver samt stabile friktionsformidlere en fortræffelig koblingsydelse. Også egnet til dobbeltkoblingsgearkasser, der er udstyret med en fældes olieforsyning til kobling, synkronisering, hjulsæt og hydraulisk styring.

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: BMW 83 22 0 440 214, BMW 83 22 2 147 477, BMW 83 22 2 148 578, BMW 83 22 2 148 579, BMW 83 22 2 167 666, BMW DCTF-1, BMW DCTF-1+, BMW MTF LT-5, Chrysler, Ford WSS-M2C 218-A, Ford WSS-M2C 936-A, Jaguar / Land Rover GX73-M1R564-AA, MB 236.21, MB 236.24, Mitsubishi MZ320065 Dia-Queen SSTF-I, Nissan WSS-M2C 936-A, Peugeot Citroen (PSA) 9734. S2, Porsche 999.917.080.00, Volvo 1161838, Volvo 1161839, VW G 052 182, VW G 052 529, VW G 052 536, VW G 055 529, VW G 055 536, ZF TE-ML 11

Til alle typer gearkasser med dobbelt kobling, der kræver en særlig olie, f.eks VW, Seat, Škoda, Audi (DSG), Ford, Mercedes-Benz (DCT), BMW, Volvo osv.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**3640** [71]
5 l	4	**20626** [71]
20 l	1	**3641** [71]
60 l	1	**3642** [34]
205 l	1	**21613** [34]

Servostyringsolie 3100

Til MB servostyring.
Mineralsk hydraulikolie til brug i servostyring på Mercedes. Kan ligeledes anvendes i mekanisk styring.
Påfyld altid en gearolie svarende til producentens foreskrivelser! Spørg dit værksted eller se vognens servicehæfte / instruktionsbog!

Specifikationer og godkendelser: Dexron II D, MB-Approval 236.3

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: VW G 009 300, ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 11, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 17C

Kan bruges i både mekanisk styring og servostyringssystemer i mange forskellige Mercedes-Benz-køretøjer. Anvendes i overensstemmelse med de foreskrevne specifikationer fra aggregat- eller gearproducenten.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**1145** [71]

Top Tec ATF 1100

Påfyld altid en gearolie svarende til producentens foreskrivelser! Spørg dit værksted eller se vognens servicehæfte / instruktionsbog!
Up-to-date automat-gearolie til universal brug. Kan anvendes hvor Dexron III, II E, II D, TASA, III H og III G foreskrives.

Specifikationer og godkendelser: Allison C4, Dexron III G, Dexron III H, Dexron TASA (Typ A/Suffix A), Ford Mercon, MAN 339 Typ L1, MAN 339 Typ V1, MAN 339 Typ Z1, MB-Approval 236.1, Voith H55.6335.XX (G 607), ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 17C, ZF Freigabenummer ZF004926

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Allison TES 389, Caterpillar TO-2, Ford ESP-M2C 166-H, MB 236.6, Volvo 97341, ZF TE-ML 02F, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 11B, ZF TE-ML 14B

Til automatiske og manuelle gearkasser, styresystemer, hydraulik og kraftudtag både i personbiler og i erhvervskøretøjssektoren. Anvendes i overensstemmelse med de foreskrevne specifikationer fra aggregat- eller gearproducenten.

Indhold	VE	Vare nr.
500 ml	6	**3650** [71]
1 l	6	**3651** [71]
5 l	4	**3652** [71]
20 l	1	**3653** [71]
60 l	1	**3654** [34]
205 l	1	**3655** [34]

Top Tec ATF 1100 G

Påfyld altid en gearolie svarende til producentens foreskrivelser! Spørg dit værksted eller se vognens servicehæfte / instruktionsbog!
Up-to-date automat-gearolie til universal brug. Kan anvendes hvor Dexron III, II E, II D, TASA, III H og III G foreskrives.

Specifikationer og godkendelser: Allison C4, Dexron III G, Dexron III H, Dexron TASA (Typ A/Suffix A), Ford Mercon, MAN 339 Typ L1, MAN 339 Typ V1, MAN 339 Typ Z1, MB-Approval 236.1, Voith H55.6335.XX (G 607), ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 17C, ZF Freigabenummer ZF004926

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Allison TES 389, Caterpillar TO-2, Ford ESP-M2C 166-H, MB 236.6, Volvo 97341, ZF TE-ML 02F, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 11B, ZF TE-ML 14B

Til automatiske og manuelle gearkasser, styresystemer, hydraulik og kraftudtag både i personbiler og i erhvervskøretøjssektoren. Anvendes i overensstemmelse med de foreskrevne specifikationer fra aggregat- eller gearproducenten.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**9700** [47]

Top Tec ATF 1200

Påfyld altid en gearolie svarende til producentens foreskrivelser! Spørg dit værksted eller se vognens servicehæfte / instruktionsbog!
Up-to-date automat-gearolie til bl.a. japanske og koreanske modeller. Ligeledes anbefalet til brug på en række Mercedes, BMW, VW og Volvo, eller hvor Dexron VI forskrives.

Specifikationer og godkendelser: Allison C4, Dexron III H, Ford Mercon V, Honda ATF Z1 (außer CVT), Hyundai SP-II, Hyundai SP-III, JASO 1-A, Kia SP-II, Kia SP-III, Mazda ATF M-III, Mazda ATF M-V, Mitsubishi SP-II, Mitsubishi SP-III, Nissan AT-Matic D Fluid, Nissan AT-Matic J Fluid, Nissan AT-Matic K Fluid, Toyota Type T-II, Toyota Type T-IV

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Allison TES 295, BMW 7045 E, BMW 8072 B, BMW LA 2634, BMW LT 71141, Caterpillar TO-2, Chrysler ATF +3, Chrysler ATF +4, Daimler NAG-1, JWS 3309 (Aisin Warner), MAN 339 Typ V1, MAN 339 Typ Z1, MAN 339 Typ Z2, MB 236.2, MB 236.5, MB 236.6, MB 236.7, MB 236.9, MB 236.10, MB 236.11, MB 236.91, Subaru ATF, Voith H55.6335.XX (G 607), Volvo 97340, Volvo 97341, VW G 052 162, VW G 052 990, VW G 055 025, ZF TE-ML 02F, ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 05L, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 11B, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 14B, ZF TE-ML 17C

Til automatiske og manuelle gearkasser, styresystemer, hydraulik og kraftudtag både i personbiler og i erhvervskøretøjssektoren. Anvendes i overensstemmelse med de foreskrevne specifikationer fra aggregat- eller gearproducenten.

Indhold	VE	Vare nr.
500 ml	6	**3680** [71]
1 l	6	**3681** [71]
5 l	4	**3682** [71]
20 l	1	**3683** [71]
60 l	1	**3684** [34]
205 l	1	**3685** [34]

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

[34] D-GB [47] D-GB-F-ARAB [71] D-GB-I-E-P

AUTOMATIK-/STYRETØJSOLIER

LIQUI MOLY

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Top Tec ATF 1200 G **Påfyld altid en gearolie svarende til producentens foreskrivelser! Spørg dit værksted eller se vognens servicehæfte / instruktionsbog!** Up-to-date automat-gearolie til bl.a. japanske og koreanske modeller. Ligeledes anbefalet til brug på en række Mercedes, BMW, VW og Volvo, eller hvor Dexron VI forskrives. Specifikationer og godkendelser: Allison C4, Dexron III H, Ford Mercon V, Honda ATF Z1 (außer CVT), Hyundai SP-II, Hyundai SP-III, JASO 1-A, Kia SP-II, Kia SP-III, Mazda ATF M-III, Mazda ATF M-V, Mitsubishi SP-II, Mitsubishi SP-III, Nissan AT-Matic J Fluid, Nissan AT-Matic K Fluid, Nissan AT-Matic D Fluid, Toyota Type T-II, Toyota Type T-IV LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Allison TES 295, BMW 7045 E, BMW 8072 B, BMW LA 2634, BMW LT 71141, Caterpillar TO-2, Chrysler ATF +3, Chrysler ATF +4, Daimler NAG-1, JWS 3309 (Aisin Warner), MAN 339 Typ V1, MAN 339 Typ Z1, MAN 339 Typ Z2, MB 236.2, MB 236.5, MB 236.6, MB 236.7, MB 236.9, MB 236.10, MB 236.11, MB 236.91, Subaru ATF, Voith H55.6335.XX (G 607), Volvo 97340, Volvo 97341, VW G 052 162, VW G 055 025, VW G 052 990, ZF TE-ML 02F, ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 05L, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 11B, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 14B, ZF TE-ML 17C	Til automatiske og manuelle gearkasser, styresystemer, hydraulik og kraftudtag både i personbiler og i erhvervskøretøjssektoren. Anvendes i overensstemmelse med de foreskrevne specifikationer fra aggregat- eller gearproducenten.	1 l	6	**9703** [47]
Top Tec ATF 1300 Mineralsk automatgearolie, som er udviklet i henhold til de højeste standarder. LIQUI MOLY anbefaler dette produkt til køretøjer og aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer: Ford ESW-M2C 33F/ESW-M2C 33 G eller Volvo 97330. Til køretøjer med afprøvet gearteknologi. Fremragende slidbeskyttelse og god friktion. Tilbyder ekstremt gode smøreegenskaber og fremragende korrosionsbeskyttelse. Forhindrer dannelsen af skum. Specifikationer og godkendelser: Ford ESW-M2C 33-F, Ford ESW-M2C 33-G LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Volvo 97330	Specielt udviklet til automat- og styregear i ældre biler af mærket Ford. Anvendes i overensstemmelse med de foreskrevne specifikationer fra aggregat- eller gearproducenten.	1 l 20 l 60 l 205 l	6 1 1 1	**3691** [71] **3698** [71] **20613** [34] **3699** [34]
Top Tec ATF 1400 **Til Audi CVT og Multitronic.** Syntetisk automatgearolie specielt udviklet til brug på Audi, CVT og Multitronic. Ligeledes til brug på Mercedes A- og B-Klasse med Autotronic gearkasse. **Påfyld altid en gearolie svarende til producentens foreskrivelser! Spørg dit værksted eller se vognens servicehæfte / instruktionsbog!** LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Dodge CVTF+4, Dodge NS-2, Ford CVT23, Ford CVT30, Ford Mercon C, GM/Saturn DEX-CVT, Honda HCF2, Honda HMMF, Hyundai SP-CVT 1, Jeep CVTF+4, Jeep NS-2, Kia SP-CVT 1, MB 236.20, Mini Cooper (EZL 799), Mitsubishi CVTF-J1, Mitsubishi CVTF-J4, Nissan CVT NS-2 Fluid, Nissan CVT NS-3 Fluid, Subaru E-CVT, Subaru High Torque CVTF, Subaru Lineartronic CV-30, Subaru Lineartronic CVTF, Subaru Lineartronic CVTF II, Subaru NS-2, Suzuki CVT Green1, Suzuki CVT Green2, Suzuki NS-2, Suzuki TC, Toyota CVTF FE, Toyota TC, VW G 052 180, VW G 052 516	Til den nyeste generation af CVT-gearkasser med trækbælte eller trækkæder i stål. Testet og gennemprøvet i Mercedes-Benz A- og B-klasse, i Audi-Multitronic-gearkasser og adskillige andre køretøjer. Køretøjs- og aggregatproducenternes forskrifter skal følges!	1 l 20 l 60 l 205 l	6 1 1 1	**3662** [71] **3692** [71] **20614** [34] **3661** [34]
Top Tec ATF 1600 **Til MB 7-Trins automatgear.** Syntetisk automatgear olie specielt udviklet til brug på MB 7-Trins automatgear. Kan ligeledes anvendes på ældre 5-Trins automatgear. **Påfyld altid en gearolie svarende til producentens foreskrivelser! Spørg dit værksted eller se vognens servicehæfte / instruktionsbog!** Specifikationer og godkendelser: MB-Approval 236.14 LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: MB 236.12	Udviklet til den nye generation af Mercedes-Benz 7-trins automatiske gearkasser og bagud kompatibel med ældre Mercedes-Benz 5-trins automatiske gearkasser. Køretøjs- og aggregatproducenternes forskrifter skal følges!	1 l 5 l 20 l 60 l	6 4 1 1	**3659** [71] **21176** [71] **3694** [71] **3696** [34]
Top Tec ATF 1700 Fuldt syntetisk automatikgearolie med ekstremt høje ydelsesreserver. Giver høj termisk stabilitet og sikrer dermed maksimal levetid. Sikrer maksimal geareffekt. Fremragende slidbeskyttelse og god friktion. Sikrer maksimale ydeevne selv ved ekstremt lange olieskiftintervaller. Specifikationer og godkendelser: Allison C4, MAN 339 Typ V2, MAN 339 Typ Z12, Voith H55.6336.XX (G 1363 alt), ZF TE-ML 16S, ZF TE-ML 20C, ZF TE-ML 25C, ZF Freigabenummer ZF006000 LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: MAN 339 Typ Z3, MB 236.81, ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14C, ZF TE-ML 16M, ZF TE-ML 17C	Blev primært udviklet til brug i automatgear i erhvervskøretøjer, busser og transportere. Anvendes også i hydrauliske systemer mv. Overhold køretøjs- eller aggregatfabrikantens forskrifter.	1 l 20 l 60 l 205 l	6 1 1 1	**3663** [71] **3695** [71] **3671** [34] **3697** [34]

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

[34] D-GB [47] D-GB-F-ARAB [71] D-GB-I-E-P

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

AUTOMATIK-/STYRETØJSOLIER

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Top Tec ATF 1800 Den nye højtydende automatikgearolies med lav viskositet er baseret på syntese-teknologien med moderne, højtydende additivkomponenter. Ud over den fremragende ældnings- og oxidationsstabilitet sikrer en ekstremt højt viskositetsindeks et optimalt gearskifte under alle driftsforhold. Muliggør lange skiftintervaller. Specifikationer og godkendelser: Dexron VI, Ford Mercon LV LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Aisin Warner AW-1, BMW 83 22 0 142 516, BMW 83 22 2 152 426, BMW 83 22 2 289 720, BMW 83 22 2 305 396, BMW 83 22 2 305 397, BMW 83 22 2 355 599, BMW M-1375.4, Fiat 9.55550-AV5, Honda ATF 3.1, Honda ATF DW-1, Hyundai SP-IV, Hyundai SPI-IV-RR, Isuzu ATF WSI, JWS 3324 (Aisin Warner), Land Rover TYK 500050, Mazda ATF FZ, MB 236.12, MB 236.14, Mitsubishi Dia Queen ATF-PA, Nissan AT-Matic S Fluid, Nissan Matic P, Toyota WS, VW G 055 005, VW G 055 162, VW G 055 540, VW G 060 162	Til automatgear fra forskellige producenter såsom Aisin Warner, ZF osv., som er installeret i køretøjer fra Audi, BMW, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz, Porsche, VW, Volvo osv. Opfylder yderligere producentkrav.	1 l 5 l 20 l 60 l 205 l	6 4 1 1 1	**3687** [71] **20662** [71] **3688** [71] **3689** [34] **20624** [34]
Top Tec ATF 1800 R Den nye højtydende automatikgearolies med lav viskositet er baseret på syntese-teknologien med moderne, højtydende additivkomponenter. Ud over den fremragende ældnings- og oxidationsstabilitet sikrer en ekstremt højt viskositetsindeks et optimalt gearskifte under alle driftsforhold. Muliggør lange skiftintervaller. Specifikationer og godkendelser: Dexron VI, Ford Mercon LV LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Aisin Warner AW-1, BMW 83 22 0 142 516, BMW 83 22 2 152 426, BMW 83 22 2 289 720, BMW 83 22 2 305 396, BMW 83 22 2 305 397, BMW 83 22 2 355 599, BMW M-1375.4, Fiat 9.55550-AV5, Honda ATF 3.1, Honda ATF DW-1, Hyundai SP-IV, Hyundai SPI-IV-RR, Isuzu ATF WSI, JWS 3324 (Aisin Warner), Land Rover TYK 500050, Mazda ATF FZ, MB 236.12, MB 236.14, Mitsubishi Dia Queen ATF-PA, Nissan AT-Matic S Fluid, Nissan Matic P, Toyota WS, VW G 055 005, VW G 055 162, VW G 055 540, VW G 060 162	Til automatgear fra forskellige producenter såsom Aisin Warner, ZF osv., som er installeret i køretøjer fra Audi, BMW, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz, Porsche, VW, Volvo osv. Opfylder yderligere producentkrav.	1 l 5 l 20 l 60 l 205 l	6 4 1 1 1	**20625** [71] **21453** [47] **20982** [71] **21206** [34] **21152** [34]
Top Tec ATF 1900 Højtydende, avanceret automatgearolie, baseret på udvalgte basisolier og avancerede, højtydende additivkomponenter. Den nedsatte viskositet hjælper med at reducere brændstofforbruget og øge effektiviteten. Den fremragende friktionsstabilitet tillader forlængede olieskiftintervaller. LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: MB 236.15	Udviklet til Mercedes-Benz automatgear med 7 gear af typerne 722.9 og 724.2 (hybrid).	1 l 20 l 60 l	6 1 1	**21683** [141] **3649** [71] **20615** [34]
Top Tec ATF 1950 Automatgearolie til optimal ydelse takket være en kraftig kombination af aktive ingredienser. Den sænkede viskositet reducerer forbruget og øger effektiviteten. Den fremragende friktionstabilitetskoefficient tillader forlængede olieskiftintervaller. LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: MB 236.17	Til den nye generation af 9-trins-automatgearkasser af typen 725.0/1 fra Mercedes-Benz.	1 l 20 l	6 1	**21694** [118] **21379** [13]

LAMELKOBLINGS-/CENTRALHYDRAULIKOLIER

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Lamelkoblingsolie Højtydende gearolie specielt udviklet til Haldex firehjulstræk, Quattro og 4motion-drev med et fremragende viskositetsindeks såvel som udmærket forskydningsstabilitet og en fremragende friktionskoefficient under alle driftsforhold. Beskytter pålideligt mod slid, skumdannelse og korrosion. Sikrer optimal kraftoverførsel i køretøjer med firehjulstræk. LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: GM, Opel, Volvo, VW G 052 175 (TL 52175), VW G 055 175 (TL 52175-X), VW G 060 175 (TL 52175-Y)	Til firehjulstræk fra Audi, Opel, Seat, Škoda, Volkswagen og Volvo, der styres med Haldex-koblinger.	1 l	6	**21658** [141]
Central Hydraulikolie Centralhydraulikolier fra LIQUI MOLY opfylder de højeste tekniske krav og er velegnede til mange anvendelser i bilsektoren. De nøje udvalgte formuleringer fremstillet af de bedste råmaterialer sikrer fremragende temperaturadfærd og garanterer systemernes fulde funktion selv ved de laveste temperaturer ned til -45 °C. Alle centralhydraulikolier overbeviser med fremragende slid-, ældnings- og korrosionsbeskyttelse samt optimale friktionskoefficienter og minimal skumdannelse. Specifikationer og godkendelser: MAN M 3289 LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: BMW 81 22 9 407 758, Fiat 9.55550-AG3, Ford WSS-M2C 204-A, MB 345.0, Opel 1940 766, VW G 002 000, VW G 004 000, ZF TE-ML 02K	Denne syntetiske hydraulikvæske med askefri additiver er ideel til styresystemer, elektrohydrauliske dæk, niveaustyringer, hydropneumatiske ophæng, dæmpningssystemer, førerhusvippeanordninger osv.	1 l 20 l 60 l	6 1 1	**2366** [141] **1147** [71] **1148** [34]

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

[13] BOOKLET [34] D-GB [47] D-GB-F-ARAB [71] D-GB-I-E-P [118] DK-N-S-FIN [141] GB-DK-FIN-N-S

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

LAMELKOBLINGS-/CENTRALHYDRAULIKOLIER

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.

Central Hydraulikolie 2200

Centralhydraulikolier fra LIQUI MOLY opfylder de højeste tekniske krav og er velegnede til mange anvendelser i bilsektoren. De nøje udvalgte formuleringer fremstillet af de bedste råmaterialer sikrer fremragende temperaturadfærd og garanterer systemernes fulde funktion selv ved de laveste temperaturer ned til -45 °C. Alle centralhydraulikolier overbeviser med fremragende slid-, ældnings- og korrosionsbeskyttelse samt optimale friktionskoefficienter og minimal skumdannelse.

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: MB 344.0

Denne delsyntetiske hydraulikvæske er specielt skræddersyet til kravene fra Mercedes-Benz og er primært velegnet til modellerne 203.2 og 210 med tandempumper (fælles olietank til styring og niveaukontrol).

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**3664** [71]

Central Hydraulikolie 2300

Centralhydraulikolier fra LIQUI MOLY opfylder de højeste tekniske krav og er velegnede til mange anvendelser i bilsektoren. De nøje udvalgte formuleringer fremstillet af de bedste råmaterialer sikrer fremragende temperaturadfærd og garanterer systemernes fulde funktion selv ved de laveste temperaturer ned til -45 °C. Alle centralhydraulikolier overbeviser med fremragende slid-, ældnings- og korrosionsbeskyttelse samt optimale friktionskoefficienter og minimal skumdannelse.

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: MB 343.0

Denne mineralhydraulikvæske er specielt skræddersyet til kravene fra Mercedes-Benz og er velegnet til systemer som niveaustyring, hydropneumatiske ophæng, hydrauliksystemer fra ASD, 4Matic og cabriolet.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**3665** [71]

Central Hydraulikolie 2400

Centralhydraulikolier fra LIQUI MOLY opfylder de højeste tekniske krav og er velegnede til mange anvendelser i bilsektoren. De nøje udvalgte formuleringer fremstillet af de bedste råmaterialer sikrer fremragende temperaturadfærd og garanterer systemernes fulde funktion selv ved de laveste temperaturer ned til -45 °C. Alle centralhydraulikolier overbeviser med fremragende slid-, ældnings- og korrosionsbeskyttelse samt optimale friktionskoefficienter og minimal skumdannelse.

Specifikationer og godkendelser: ISO 7308

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: IVECO 18-1823 Klasse 1, LHM-Plus, Peugeot Citroen (PSA) B71 2710

Denne mineralhydrauliske væske er specielt skræddersyet til kravene fra PSA-koncernen til Peugeot/Citroën og er velegnet til systemer som hydrauliske bremser, niveaustyringer, styresystemer osv. Blandbar med ældre, mineralske LHM-formuleringer. Afhængig af producentens anvisninger kræves den også i erhvervskøretøjer til løfteanordninger til bagaksler og førerhusvippeanordninger.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**20979** [141]

Central Hydraulikolie 2500

Centralhydraulikolier fra LIQUI MOLY opfylder de højeste tekniske krav og er velegnede til mange anvendelser i bilsektoren. De nøje udvalgte formuleringer fremstillet af de bedste råmaterialer sikrer fremragende temperaturadfærd og garanterer systemernes fulde funktion selv ved de laveste temperaturer ned til -45 °C. Alle centralhydraulikolier overbeviser med fremragende slid-, ældnings- og korrosionsbeskyttelse samt optimale friktionskoefficienter og minimal skumdannelse.

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: LDS, Peugeot Citroen (PSA) S71 2710, Renault PSF Class 1

Denne syntetiske hydraulikvæske med askefri additiver er specielt skræddersyet til kravene fra PSA-koncernen til Peugeot/Citroën og er velegnet til systemer som hydraulikbremser, niveaustyringer, styresystemer osv. Afhængig af producentens anvisninger kræves den også i erhvervskøretøjer til løfteanordninger til bagaksler og førerhusvippeanordninger.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**20980** [141]

Central Hydraulikolie 2600

Centralhydraulikolier fra LIQUI MOLY opfylder de højeste tekniske krav og er velegnede til mange anvendelser i bilsektoren. De nøje udvalgte formuleringer fremstillet af de bedste råmaterialer sikrer fremragende temperaturadfærd og garanterer systemernes fulde funktion selv ved de laveste temperaturer ned til -45 °C. Alle centralhydraulikolier overbeviser med fremragende slid-, ældnings- og korrosionsbeskyttelse samt optimale friktionskoefficienter og minimal skumdannelse.

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Chrysler MS-5391, Chrysler MS-11655, Chrysler MS-1872, Ford WSA-M2C 195-A, GM 88901975, GM 89021184, GM 9985010, GM 9985835, Hyundai PSF-3, Hyundai PSF-4, Kia PSF-3, Kia PSF-4, MB 236.3, Mitsubishi PS Fluid, Nissan PSF-II, Opel B 040 2012, Saab 30 09 800, Saab 30 32 380, Saab 93160548, Subaru K0209A0080, Toyota Type EH 008886-01, Volvo 1161529, Volvo 30741424

Denne syntetiske hydraulikvæske med askefri additiver er velegnet til styresystemer, niveaureguleringer, hydropneumatiske ophæng og dæmpningssystemer.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**21603** [71]

OLIER TIL MANUELLE GEARKASSE/HYPOIDGEAR/TRANSFERGEAR

Top Tec Gear EV 510

Syntetisk gearolie med højtydende additivkomponenter. Giver fremragende ældnings- og oxidationsstabilitet og fremragende trykabsorption.

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Tesla

Til gearkasser i elektriske køretøjer, der kræver et smøremiddel med denne ydeevne. Et smøremiddel af denne type anvendes f.eks. i forskellige Tesla-modeller.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**21702** [71]

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

[71] D-GB-I-E-P [141] GB-DK-FIN-N-S

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

OLIER TIL MANUELLE GEARKASSE/HYPOIDGEAR/TRANSFERGEAR

LIQUI MOLY

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Top Tec MTF 5300 70W-75W Fuldt syntetisk, højtydende gearolie med lav viskositet. Giver fremragende brændstofbesparende potentiale og optimal slidbeskyttelse takket være dens fremragende forskydningsstabilitet. Sørger med sind gode viskositet-stemperaturadfærd for fremragende gearskiftekomfort under alle driftsforhold. Specifikationer og godkendelser: API GL4 LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: VW G 052 171, VW G 052 527	Specielt til manuelle og automatiserede manuelle gear (DSG). Specielt anbefalet til brug i køretøjer fra Audi, Seat, Skoda og Volkswagen.	1 l 20 l 60 l	6 1 1	**21359** [71] **21360** [13] **21361** [34]
Top Tec MTF 5100 75W Højtydende gearolie med lav viskositet. Giver fremragende brændstofbesparende potentiale og optimal slidbeskyttelse takket være dens fremragende forskydningsstabilitet. Sørger med sind gode viskositetstemperaturadfærd for fremragende gearskiftekomfort under alle driftsforhold. Specifikationer og godkendelser: API GL4 LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: BMW 83 22 7 533 818, BMW MTF LT-3, Fiat 9.55550-MZ6, Ford WSS-M2C 200-D2, Toyota, VW G 052 178, VW G 052 512, VW G 052 726, VW G 055 512, VW G 060 726, VW G 070 726	Specielt til manuelle og automatiserede manuelle gear (DSG). Specielt anbefalet til brug i køretøjer fra Audi, BMW, Fiat, Ford, Seat, Skoda, Volkswagen osv. .	1 l 20 l 60 l	6 1 1	**21682** [141] **20843** [34] **20844** [34]
Top Tec MTF 5200 75W-80 Højtydende gearolie med lav viskositet og fremragende højtryks- og slitagebeskyttelsesegenskaber. Alsidig. Reducerer friktionen, sænker brændstofforbruget samt emissionsudledningen og giver et jævnt gearskift. Den fremragende termiske og oxidative stabilitet sikrer rene gearkasser og en lang levetid af olien. Specifikationer og godkendelser: API GL4 LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: BMW 83 22 0 309 031, BMW 83 22 0 403 247, BMW MTF LT-2, BMW MTF LT-4, Ford WSD-M2C 200-C, GM 1940764, GM 1940768, Nissan MT-XZ, Nissan MT-XZ TL (JR Type), Peugeot Citroen (PSA) B71 2330, Special Honda MTF-II, Toyota, Volvo 97308	Udviklet til brug i transaksel-, manuelle og transfergear. Specielt anbefalet til BMW, Ford, GM/Opel, Honda, Nissan, Toyota/Peugeot/Citroën (PSA), Volvo og andre producenter.	1 l 20 l 60 l	6 1 1	**20845** [71] **20846** [71] **20847** [34]
High Performance Gearolie 75W-80 **Påfyld altid en gearolie svarende til producentens foreskrivelser! Spørg dit værksted eller se vognens servicehæfte / instruktionsbog!** HC syntetisk gearolie til højt belastede gearkasser. Sørger for lettere gearskifte. Reducerer støj. Modvirker slid og korrosion. Til brug ved lange skifteintervaller. Specifikationer og godkendelser: API GL3+ LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: DAF, Eaton Extended Drain (300.000 km), IVECO, MAN 341 Typ E3, MAN 341 Typ Z3, Renault Trucks, Volvo 97305, ZF TE-ML 02D, ZF TE-ML 08	Universelt anvendelig til moderne manuelle og transaksel gear. LIQUI MOLY anbefaler dette produkt til køretøjer fra BMW, Mercedes-Benz, Opel og mange andre producenter. Køretøjs- og aggregatproducenternes forskrifter skal følges!	500 ml 1 l 20 l 60 l 205 l	6 6 1 1 1	**4426** [71] **4427** [71] **4428** [71] **4429** [34] **4018** [34]
Gearolie (GL4) SAE 80W Mineralgearolie. Til køretøjer med afprøvet gearteknologi. Giver en stabil smørefilm. Minimerer slitagen. Tilbyder ekstremt gode smøreegenskaber og fremragende korrosionsbeskyttelse. Gør gearskiftet lettere. Specifikationer og godkendelser: API GL4, MB-Approval 235.1, MIL-L 2105, ZF TE-ML 17A, ZF Freigabenummer ZF000694 LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: MAN 341 Typ E1, MAN 341 Typ Z2	Til manuelle, hjælpe- og akselgear med normal til høj belastning. Køretøjs- og aggregatproducenternes forskrifter skal følges!	500 ml 1 l 20 l 60 l 205 l	6 6 1 1 1	**1401** [71] **1020** [71] **1033** [71] **1039** [34] **4718** [34]
Gearolie (GL4) SAE 85W-90 Mineralgearolie. Til køretøjer med afprøvet gearteknologi. Giver en stabil smørefilm. Minimerer slitagen. Tilbyder ekstremt gode smøreegenskaber og fremragende korrosionsbeskyttelse. Gør gearskiftet lettere. Specifikationer og godkendelser: API GL4, MIL-L 2105, ZF TE-ML 16A, ZF TE-ML 17A, ZF TE-ML 19A, ZF Freigabenummer ZF002054 LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: MAN 341 Typ E1, MAN 341 Typ Z2	Til manuelle, hjælpe- og akselgear med normal til høj belastning. Køretøjs- og aggregatproducenternes forskrifter skal følges!	500 ml 1 l 20 l 60 l 205 l	6 6 1 1 1	**1403** [71] **1030** [71] **1045** [71] **1034** [34] **1038** [34]
Multifunktions-gearolie (GL4) SAE 140 Højtydende gearolie med en bred vifte af anvendelsesmuligheder ved høje tandflankebelastninger. Indeholder højkvalitetsmineralolie, som har fået tilsat en afbalanceret kombination af aktive ingredienser. Dette sikrer en høj belastningskapacitet, slidbeskyttelse og oxidationsstabilitet i henhold til API-klassifikationen GL4. Specifikationer og godkendelser: API GL4, MIL-L 2105	Gearolier af denne type anbefales af motorkøretøjs- og gearkasseproducenter til brug i synkroniserede og ikke-synkroniserede manuelle gearkasser, motorer til entreprenørmateriel, landbrugsmaskiner og traktorer samt normalt belastede aksel-drev, der kræver en gearolie i henhold til API GL4.	20 l	1	**4772** [34]

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

[13] BOOKLET [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [141] GB-DK-FIN-N-S

OLIER TIL MANUELLE GEARKASSE/HYPOIDGEAR/TRANSFERGEAR

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
High Performance Gearolie 75W-90 **Påfyld altid en gearolie svarende til producentens foreskrivelser! Spørg dit værksted eller se vognens servicehæfte / instruktionsbog!** Fuldsyntetisk gearolie til højt belastede gearkasser. Sørger for lettere gearskifte. Reducerer støj. Modvirker slid og korrosion. Til brug ved lange skifteintervaller. Specifikationer og godkendelser: API GL4+, Ford ESD-M2C 175-A LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: VW 501 50 (G50), ZF TE-ML 08	Universelt anvendelig til moderne manuelle og transakselgear. LIQUI MOLY anbefaler dette produkt til køretøjer fra Audi, Ford EU, VW-koncernen og mange andre producenter. Køretøjs- og aggregatproducenternes forskrifter skal følges!	500 ml 1 l 20 l 60 l	6 6 1 1	**4433** [71] **4434** [71] **4435** [71] **4436** [34]
Hypoid-gearolie (GL4/5) TDL SAE 75W-90 **Påfyld altid en gearolie svarende til producentens foreskrivelser! Spørg dit værksted eller se vognens servicehæfte / instruktionsbog!** Semisyntetisk TDL (Total Drive Line) hypoid gearolie. Specifikationer og godkendelser: API GL4, API GL5, API MT-1 LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: DAF, Eaton, MAN M 3343 Typ M, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B	Til vare- og lastvogne. Anvendes til synkroniserede- og ikke-synkroniserde gear samt hypoid akseldrev.	500 ml 1 l 20 l 60 l 205 l	6 6 1 1 1	**1406** [71] **1407** [71] **1408** [71] **4708** [34] **4709** [34]
Fyldt syntetisk hypoid-gearolie Truck (GL4/5) 75W-90 Fuldt syntetisk hypoid-gearolie med ekstremt høj ydeevne. Overgår kendte producenters højeste testkrav. Sikrer aggregaternes upåklagelige funktion selv under ekstreme driftsbetingelser og store temperaturudsving. Giver høj smøringssikkerhed og optimal beskyttelse mod slid. Har fremragende egenskaber ved lave temperaturer. Reducerer gearstøj. Muliggør ekstremt lange olieskiftintervaller. Specifikationer og godkendelser: API GL4, API GL5, API MT-1, MAN 341 Typ Z2, MAN 342 Typ S1, MB-Approval 235.8, MIL-PRF 2105 E, Scania STO 2:0A, ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12L, ZF TE-ML 12N, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19C, ZF TE-ML 21A, ZF Freigabenummer ZF001347 LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: DFS 93K219.01 Detroit, MAN 341 Typ E3, MAN 342 Typ M3, MAN 3343 Typ S, SAE J 2360, Scania STO 1:0, Volvo 97312, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 12B	Specielt udviklet til brug i erhvervskøretøjer. Universelt brugbar TSP-olie (total drive line) til almindelige, hjælpe- og differentialegear uden differentialelås. Køretøjs- og aggregatproducenternes forskrifter skal følges!	20 l 60 l 205 l	1 1 1	**1182** [71] **1183** [34] **1184** [34]
Hypoid-gearolie (GL4/5) TDL SAE 80W-90 Mineralsk hypoid-gearolie med ekstremt høj ydeevne. Fremragende ældningsstabilitet. Sikrer selv under ekstreme driftsbetingelser og ved store temperaturudsving en ordentlig funktion af aggregaterne. Minimerer slitagen. Fremragende forhold mellem viskositet og temperatur. Muliggør lange olieskiftintervaller. Specifikationer og godkendelser: API GL4, API GL5, API MT-1, MAN 341 Typ E2, MAN 341 Typ Z2, MAN 342 Typ M2, MIL-L 2105 D, MIL-PRF 2105 E, ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12L, ZF TE-ML 12M, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 17H, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A, ZF Freigabenummer ZF001323 LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: DAF, Eaton, MB 235.0, Scania STO 1:0, Volvo 97310, ZF TE-ML 17B	Specielt udviklet til brug i erhvervskøretøjer. Universelt brugabr TSP-olie (total drive line) til almindelige, hjælpe- og differentialegear uden differentialelås. Køretøjs- og aggregatproducenternes forskrifter skal følges!	1 l 20 l 60 l 205 l	6 1 1 1	**20645** [71] **4218** [71] **4705** [34] **4721** [34]
Gearolie GL5 75W-80 **Gearolie til PSA modeller, Peugeot og Citroën.** Syntetisk gearolie specielt udviklet til brug på Peugeot og Citroën (PSA). Kan med fordel anvendes på andre typer gearkasser ved støj- og gearskifte probelmer. **Påfyld altid en gearolie svarende til producentens foreskrivelser! Spørg dit værksted eller se vognens servicehæfte / instruktionsbog!** Specifikationer og godkendelser: API GL5, MIL-L 2105 C LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Peugeot Citroen (PSA) B71 2315, Peugeot Citroen (PSA) B71 2330	Til avancerede manuelle og transakselgearkasser - især fra Citroën og Peugeot. Køretøjs- og aggregatproducenternes forskrifter skal følges!	1 l 20 l 205 l	6 1 1	**3658** [71] **3690** [34] **21457** [34]
Fuldsyntetisk Gearolie 75W-90 **Påfyld altid en gearolie svarende til producentens foreskrivelser! Spørg dit værksted eller se vognens servicehæfte / instruktionsbog!** Fuldsyntetisk gearolie. Sørger for lettere gearskifte. Reducerer støj fra gearkasse. Modvirker slid og korrosion. Specifikationer og godkendelser: API GL5, MIL-L 2105 C, MIL-L 2105 D	Til gearkasser som kræver en fuldsyntetisk 75W-90 GL5 gearolie.	500 ml 1 l 20 l 60 l 205 l	6 6 1 1 1	**1413** [71] **1414** [71] **1415** [71] **1412** [34] **1411** [34]

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

[34] D-GB [71] D-GB-I-E-P

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

OLIER TIL MANUELLE GEARKASSE/HYPOIDGEAR/TRANSFERGEAR

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.

Fuldt syntetisk hypoid-gearolie (GL5) LS SAE 75W-140

Fuldt syntetisk hypoid-gearolie med ekstremt høj ydeevne. Sikrer nøjagtige friktionsegenskaber og er yderst modstandsdygtig over for ældning. Sikrer aggregaternes upåklagelige funktion selv under ekstreme driftsbetingelser og store temperaturudsving. Høj smørepålidelighed, maksimal slidbeskyttelse på grund af viskositetens store båndbredde. Reducerer gearstøj. Muliggør maksimale olieskiftintervaller.

Specifikationer og godkendelser: API GL5

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: BMW Hinterachsgetriebeöl, Ford WSL-M2C 192-A, Scania STO 1:0, VME, ZF TE-ML 05D, ZF TE-ML 12D, ZF TE-ML 16G, ZF TE-ML 21D

Til stærkt belastede akseldrev med og uden differentialelås - især til køretøjer, hvor aggregat- eller køretøjsfabrikanten kræver en olie LImited Slip-additiver (LS). Velegnet til motorsport. Køretøjs- og aggregatproducenternes forskrifter skal følges! LIQUI MOLY anbefaler dette produkt specielt til BMW-akseldrev.

Indhold	VE	Vare nr.
500 ml	6	**4420** [71]
1 l	6	**4421** [71]
20 l	1	**4422** [34]
60 l	1	**4423** [34]
205 l	1	**4444** [34]

Fyldt syntetisk hypoid-gearolie (GL4/5) 75W-90

Fuldt syntetisk hypoid-gearolie med ekstremt høj ydeevne. Overgår kendte producenters højeste testkrav. Sikrer aggregaternes upåklagelige funktion selv under ekstreme driftsbetingelser og store temperaturudsving. Giver høj smøresikkerhed og optimal slidbeskyttelse. Udviser fremragende lavtemperaturadfærd, reducerer transmissionsstøj og giver mulighed for meget lange olieskifteintervaller.

Specifikationer og godkendelser: API GL4, API GL5, API MT-1

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: BMW 83 22 2 365 987, BMW Synthetik OSP, MB 235.8, MIL-PRF 2105 E, SAE J 2360, Volvo 97312, ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12L, ZF TE-ML 12N, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19C, ZF TE-ML 21A

Universelt anvendelig gearolie til manuelle, hjælpe- og differentialgearkasser uden spærringsdifferentiale. Køretøjs- og aggregatproducenternes forskrifter skal følges!

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**1024** [71]
20 l	1	**20956** [71]

Hypoid-gearolie (GL5) SAE 80W

Mineralsk hypoid-gearolie. Til køretøjer med afprøvet gearteknologi. Giver maksimal sikkerhed under kritiske driftsforhold. Giver en stabil smørefilm. Minimerer slitagen.

Specifikationer og godkendelser: API GL5, MIL-L 2105 D

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: MAN 342 Typ M1, Volvo 97314, ZF TE-ML 17B

Til stærkt belastede køretøjsgear uden differentialelås, især hypoid-slutdrev. Køretøjs- og aggregatproducenternes forskrifter skal følges!

Indhold	VE	Vare nr.
500 ml	6	**1402** [71]
1 l	6	**1025** [71]
20 l	1	**1046** [71]
60 l	1	**1036** [34]
205 l	1	**20759** [34]

Hypoid-gearolie (GL5) SAE 80W-90

Mineralsk hypoid-gearolie. Til køretøjer med afprøvet gearteknologi. Sikrer aggregaternes upåklagelige funktion selv under ekstreme driftsbetingelser og store temperaturudsving. Giver en stabil smørefilm. Giver høj smøringssikkerhed og optimal beskyttelse mod slid. Fremragende forhold mellem viskositet og temperatur.

Specifikationer og godkendelser: API GL5, MIL-L 2105 C, MIL-L 2105 D, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A, ZF Freigabenummer ZF002053

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: MAN 342 Typ M1, MB 235.0

Til stærkt belastede køretøjsgear uden differentialelås, især hypoid-slutdrev. Køretøjs- og aggregatproducenternes forskrifter skal følges!

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**4406** [71]
20 l	1	**1048** [71]
60 l	1	**3592** [34]
205 l	1	**1049** [34]

Hypoid-gearolie Truck (GL5) LD SAE 80W-90

Mineralsk hypoid-gearolie med ekstremt høj ydeevne. Overgår kendte producenters høje testkrav. Sikrer funktionaliteten af aggregaterne, og sørger for maksimal holdbarhed. Giver selv under ekstreme driftsbetingelser en stabil smørefilm. Fremragende slidbeskyttelse og god friktion. Sikrer maksimale ydeevne selv ved ekstremt lange olieskiftintervaller.

Specifikationer og godkendelser: API GL5, API MT-1, MAN 341 Typ GA1, MAN 342 Typ M3, MB-Approval 235.20, MIL-PRF 2105 E, Scania STO 1:0

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: ARVIN MERITOR AXLES, MAN 342 Typ M2, MB 235.0, MB 235.6, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 12E, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A

Specielt udviklet ekstremt højt belastede akselgear i erhvervskøretøjer og entreprenørmaskiner uden differentialelås. Anvendes i overensstemmelse med de foreskrevne specifikationer fra aggregat- eller gearproducenten.

Indhold	VE	Vare nr.
20 l	1	**3594** [71]
60 l	1	**3598** [34]
205 l	1	**3599** [34]

Hypoid-gearolie (GL5) SAE 85W-90

Påfyld altid en gearolie svarende til producentens foreskrivelser! Spørg dit værksted eller se vognens servicehæfte / instruktionsbog!
Mineralsk „højtryks-gearolie" til højt belastede hypoid gear.

Specifikationer og godkendelser: API GL5, MB-Approval 235.0, MIL-L 2105 D, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A, ZF Freigabenummer ZF000695

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: MAN 342 Typ M1

Til bagtøj på mange Mercedes modeller og til alle bagtøj der kræver en 85W-90 hypoid gearolie.

Indhold	VE	Vare nr.
500 ml	6	**1404** [71]
1 l	6	**1035** [71]
20 l	1	**1047** [71]
60 l	1	**1031** [34]
205 l	1	**2165** [34]

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

[34] D-GB [71] D-GB-I-E-P

OLIER TIL MANUELLE GEARKASSE/HYPOIDGEAR/TRANSFERGEAR

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Hypoid-gearolie (GL5) LS SAE 85W-90 **Påfyld altid en gearolie svarende til producentens foreskrivelser! Spørg dit værksted eller se vognens servicehæfte / instruktionsbog!** Mineralsk LS (Limited Slip) hypoid gearolie til brug i bagtøj med spærredifferentiale. Specifikationer og godkendelser: API GL5, MIL-L 2105 D LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: DAF, GM B 40 1010, Volvo (Achsen/Sperrdifferential), Volvo 97311, ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 21C	Til alle bagtøj som kræver en 85W-90 LS gearolie.	1 l 20 l 60 l 205 l	6 1 1 1	**1410** [71] **4706** [34] **4707** [34] **3596** [34]
Hypoid-gearolie (GL5) SAE 85W-140 Mineralsk hypoid-gearolie. Til køretøjer med afprøvet gearteknologi. Sikrer aggregaternes upåklagelige funktion selv under ekstreme driftsbetingelser og store temperaturudsving. Høj smørepålidelighed, maksimal slidbeskyttelse på grund af viskositetens store båndredde. Fremragende forhold mellem viskositet og temperatur. Reducerer gearstøj. Specifikationer og godkendelser: API GL5, MIL-L 2105 D, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 21A, ZF Freigabenummer ZF005974 LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: MIL-L 2105 C	Til stærkt belastede køretøjsgear uden differentialelås, især hypoid-slutdrev. Køretøjs- og aggregatproducenternes forskrifter skal følges!	20 l 60 l 205 l	1 1 1	**1027** [71] **3595** [34] **1028** [34]
Hypoid-gearolie (GL5) SAE 140W Mineralsk hypoid-gearolie. Til køretøjer med afprøvet gearteknologi. Sikrer aggregaternes upåklagelige funktion selv under ekstreme driftsbetingelser og store temperaturudsving. Giver en stabil smørefilm. Giver høj smøringssikkerhed og optimal beskyttelse mod slid. Reducerer gearstøj. Specifikationer og godkendelser: API GL5, MIL-L 2105 D	Til stærkt belastede køretøjsgear uden differentialelås, især hypoid-slutdrev. Køretøjs- og aggregatproducenternes forskrifter skal følges!	20 l 60 l 205 l	1 1 1	**1055** [71] **3122** [34] **3387** [34]

GEAROLIER KLASSISKE KØRETØJER

Classic gearolie SAE 90 Mineralgearolie, især til klassiske biler og motorcykler. Sikrer en stabil smørefilm og minimerer slitage. Tilbyder meget gode smøreegenskaber og optimal korrosionsbeskyttelse. Gør gearskiftet let. LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: API GL1, API GL2, API GL3, Alfa Romeo, AMC, BMW, Jeep, Opel, Rolls-Royce, Volkswagen, Volvo	Til manuelle gearkasser i klassiske køretøjer og motorcykler med lav belastning, hvor der kræves en gearolie i henhold til API GL1/GL2/GL3.	1 l	6	**20816** [71]
Classic gearolie SAE 140 Mineralgearolie, især til klassiske biler og motorcykler. Sikrer en stabil smørefilm og minimerer slitage. Tilbyder meget gode smøreegenskaber og optimal korrosionsbeskyttelse. Gør gearskiftet let. LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: API GL1, API GL2, API GL3	Til gearkasser i klassiske køretøjer og motorcykler (især manuelle gearkasser) og akselgear med lav belastning, hvor der kræves en gearolie i henhold til API GL1/GL2/GL3.	1 l	6	**20817** [71]

HYDRAULIKOLIER

Hydraulikolie HEES 46 Baseret på syntetiske estere af høj kvalitet. Har fremragende viskositets-temperaturadfærd og kan bruges hele året takket være fremragende kuldemodstand. EP-tilsætningsstoffer og polar adhæsion sikrer optimal beskyttelse mod slid, rust og korrosion. Biologisk nedbrydelig ved ublandet brug, toksikologisk sikker og blandbar med alle produkter baseret på mineralolie. Modtager af det tyske miljømærke "Blauer Engel". Specifikationer og godkendelser: Hydrauliköl DIN 51524 HVLP 46, Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 32, Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 46, Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 68, Hydrauliköl VDMA 24568 HEES 46, RAL- UZ 178	Især til hydrauliske systemer, der primært bruges udendørs, udsættes for store temperatursvingninger, og der er risiko for, at olien introduceres i miljøet, som f.eks. med mobile kraner og gravemaskiner i land- og skovbrug, opmudring, slusehydraulik, groomere osv. Viskositet: ISO VG 46.	20 l 60 l 205 l	1 1 1	**4737** [71] **4740** [34] **4726** [34] www.blauer-engel.de/uz178
Hydraulikolie HLP 10 Mineralsk hydraulikolie af typen HLP ifølge DIN 51524 del 2. Indeholder udvalgte additiver til forbedring af slid- og korrosionsbeskyttelsens og EP-egenskabernes ældningsmodstand. Optimalt i systemer, hvor der kan forekomme høj termisk belastning. Specifikationer og godkendelser: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 10	Til maskiner, pumper og udstyr. Maskin- og udstyrsproducenternes forskrifter skal følges. Viskositet ISO VG 10	20 l	1	**4130** [34]

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

[34] D-GB [71] D-GB-I-E-P

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

HYDRAULIKOLIER

LIQUI MOLY

		Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
	Hydraulikolie HLP 15 Mineralsk hydraulikolie af typen HLP ifølge DIN 51524 del 2. Indeholder udvalgte additiver til forbedring af slid- og korrosionsbeskyttelsens og EP-egenskabernes ældningsmodstand. Optimalt i systemer, hvor der kann forekomme høj termisk belastning. Specifikationer og godkendelser: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 15	Til maskiner, pumper og udstyr. Maskin- og udstyrsproducenternes forskrifter skal følges. Viskositet ISO VG 15	20 l 60 l 205 l	1 1 1	**4790** [34] **4780** [34] **4791** [34]
	Hydraulikolie HLP 22 Mineralsk hydraulikolie af typen HLP ifølge DIN 51524 del 2. Indeholder udvalgte additiver til forbedring af slid- og korrosionsbeskyttelsens og EP-egenskabernes ældningsmodstand. Optimalt i systemer, hvor der kann forekomme høj termisk belastning. Specifikationer og godkendelser: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 22	Til maskiner, pumper og udstyr. Maskin- og udstyrsproducenternes forskrifter skal følges. Viskositet ISO VG 22	1 l 20 l 205 l	6 1 1	**6954** [21] **4719** [34] **4131** [34]
	Hydraulikolie HLP 32 Mineralsk hydraulikolie af typen HLP ifølge DIN 51524 del 2. Indeholder udvalgte additiver til forbedring af slid- og korrosionsbeskyttelsens og EP-egenskabernes ældningsmodstand. Optimalt i systemer, hvor der kann forekomme høj termisk belastning. Specifikationer og godkendelser: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 32	Til maskiner, pumper og udstyr. Maskin- og udstyrsproducenternes forskrifter skal følges. Viskositet ISO VG 32	20 l 60 l 205 l	1 1 1	**1107** [71] **1108** [34] **1109** [34]
	Hydraulikolie HLP 46 Mineralsk hydraulikolie af typen HLP ifølge DIN 51524 del 2. Indeholder udvalgte additiver til forbedring af slid- og korrosionsbeskyttelsens og EP-egenskabernes ældningsmodstand. Optimalt i systemer, hvor der kann forekomme høj termisk belastning. Specifikationer og godkendelser: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 46	Til maskiner, pumper og udstyr. Maskin- og udstyrsproducenternes forskrifter skal følges. Viskositet ISO VG 46	1 l 20 l 60 l 205 l	6 1 1 1	**1117** [21] **1110** [71] **1111** [34] **1112** [34]
	Hydraulikolie HLP 46 SG-Z Mineralsk hydraulikolie i henhold til klassifikationstypen HLP ifl. DIN 51524 del 2. Kan bruges som trykvæske til kraftoverføring og styring. Indeholder ingredienser, der forbedrer korrosionsbeskyttelsens og EP-egenskabernes ældningsmodstand. Optimalt egnet i systemer med høje termiske belastninger, i hvilke der kan opstå korrosion på grund af vand. Med moderne slidbeskyttelsesteknologi. Specifikationer og godkendelser: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 46, Hydrauliköl SEB 181 222 HLP 46, Arburg-Spritzgießmaschinen, Krauss Maffei Spritzgussmaschinen, Engel Austria Spritzgussmaschinen, Putzmeister WN022521	Til maskiner, pumper og udstyr, hvor hydraulikolie af den angivne type og den passende viskositetskvalitet er påkrævet. Viskositet ISO VG 46. Maskin- og køretøjsproducenternes specifikationer og forskrifter skal følges.	20 l 60 l 205 l	1 1 1	**3298** [34] **3299** [34] **4217** [34]
	Hydraulikolie HLP 68 Mineralsk hydraulikolie af typen HLP ifølge DIN 51524 del 2. Indeholder udvalgte additiver til forbedring af slid- og korrosionsbeskyttelsens og EP-egenskabernes ældningsmodstand. Optimalt i systemer, hvor der kann forekomme høj termisk belastning. Specifikationer og godkendelser: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 68	Til maskiner, pumper og udstyr. Maskin- og udstyrsproducenternes forskrifter skal følges. Viskositet ISO VG 68	20 l 60 l 205 l	1 1 1	**1113** [34] **1114** [34] **1115** [34]
	Hydraulikolie HLP 100 Mineralsk hydraulikolie af typen HLP ifølge DIN 51524 del 2. Indeholder udvalgte additiver til forbedring af slid- og korrosionsbeskyttelsens og EP-egenskabernes ældningsmodstand. Optimalt i systemer, hvor der kann forekomme høj termisk belastning. Specifikationer og godkendelser: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 100	Til maskiner, pumper og udstyr. Maskin- og udstyrsproducenternes forskrifter skal følges. Viskositet ISO VG 100	20 l 60 l	1 1	**4132** [34] **3300** [34]

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

[21] D [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

HYDRAULIKOLIER

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Hydraulikolie HLP 150 Mineralsk hydraulikolie af typen HLP ifølge DIN 51524 del 2. Indeholder udvalgte additiver til forbedring af slid- og korrosionsbeskyttelsens og EP-egenskabernes ældningsmodstand. Optimalt i systemer, hvor der kann forekomme høj termisk belastning. Specifikationer og godkendelser: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 150	Til maskiner, pumper og udstyr. Maskin- og udstyrsproducenternes forskrifter skal følges. Viskositet ISO VG 150	60 l	1	**3301** [34]
Hydraulikolie HVLP 32 Mineralsk hydraulikolie i henhold til klassificeringstypen HVLP ifølge DIN 51524 del 3. HVLP-hydraulikolier anvendes som trykvæske til transmission og styring. De indeholder ingredienser til at forbedre ældningsmodstanden, korrosionsbeskyttelsen og EP-egenskaberne. På grund af deres specielle sammensætning er de i stand til at holde forholdet mellem viskositet og temperatur næsten konstant. Skum og luftafløb er optimalt indstillet. Specifikationer og godkendelser: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 3 HVLP 32	Optimalt egnet til maskiner, pumper og udstyr, som er udsat for store variationer i temperatur eller for lave temperaturer. Til systemer, hvor hydraulikolie af den angivne type og den passende viskositet er påkrævet. Maskin- og udstyrsproducenternes forskrifter skal følges. Viskositet ISO VG 32	20 l 60 l 205 l	1 1 1	**4156** [34] **4710** [34] **4711** [34]
Hydraulikolie HVLP 46 Mineralsk hydraulikolie i henhold til klassificeringstypen HVLP ifølge DIN 51524 del 3. HVLP-hydraulikolier anvendes som trykvæske til transmission og styring. De indeholder ingredienser til at forbedre ældningsmodstanden, korrosionsbeskyttelsen og EP-egenskaberne. På grund af deres specielle sammensætning er de i stand til at holde forholdet mellem viskositet og temperatur næsten konstant. Skum og luftafløb er optimalt indstillet. Specifikationer og godkendelser: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 3 HVLP 46 LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Schwing-Stetter	Optimalt egnet til maskiner, pumper og udstyr, som er udsat for store variationer i temperatur eller for lave temperaturer. Til systemer, hvor hydraulikolie af den angivne type og den passende viskositet er påkrævet. Maskin- og udstyrsproducenternes forskrifter skal følges. Viskositet ISO VG 46	5 l 20 l 60 l 205 l	4 1 1 1	**4106** [21] **1116** [34] **4712** [34] **4713** [34]
Hydraulikolie HVLPD 46 Mineralsk hydraulikolie i henhold til klassifikationstypen HVLPD DIN 51524 del 3. Hydrauliske olier HVLPD anvendes som trykvæske til kraftoverførsel og styring. De indeholder ingredienser, der forbedrer korrosionsbeskyttelsens og EP-egenskabernes ældningsmodstand. På grund af den ekstremt høje viskositetsindeks sikres et fremragende forhold mellem viskositet og temperatur. Den store andel af detergerende og dispergerende tilsætningsstoffer gør det muligt at optage en vis mængde vand uden uklarheder. Særligt velegnet til systemer, hvor der kan forekomme yderligere store temperaturudsving og en øget andel af kondensvand. Med moderne slidbeskyttelsesteknologi. Specifikationer og godkendelser: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 3 HVLPD 46, Willibald	Til maskiner, pumper og udstyr, hvor hydraulikolie af den angivne type og den passende viskositetskvalitet er påkrævet. Dette gælder især for alle slags entreprenørudstyr, f.eks. også for Poclain-, Jumbo- og Atlas-gravemaskiner. Maskin- og udstyrsproducenternes forskrifter skal følges. Viskositet ISO VG 46	20 l 60 l 205 l	1 1 1	**6950** [34] **6951** [34] **6952** [34]
Læssebagsmæk-olie Specielt udviklet til at sikre en præcis funktion af systemerne. Den typiske ryk-glidning (stick-slip-effekt) er dermed fortid. For at kunne leve op til de høje krav mht. maksimal belastningsevne, optimal slitagebeskyttelse samt de optrædende termiske belastninger og oxideringsstabilitet er der udelukkende anvendt råstoffer af høj kvalitet. Skumdannelse i hydrauliksystemet forhindres og pakningsmaterialerne bliver plejet på bedste måde. Specifikationer og godkendelser: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 15	Kan under overholdelse af producentforskrifter anvendes universelt hele året i læssebagsmækker og hydrauliske hæveplatforme på erhvervskøretøjer. Er desuden egnet til systemer, hvor der kræves en hydraulikolie med denne mærkning.	1 l	6	**1097** [71]

KOMPRESSOROLIER

Kompressorolie Moderne letløbsolie, som er specielt udviklet til helårsbrug i luftkompressorer. Kombinationen af en ukonventionel grundolie med en udvalgt additivteknologi garanterer en kompressorolie, der forsyner kompressoren optimalt med olie, har fremragende højtryks- og slitagebeskyttelsesegenskaber og sikrer en lang levetid for kompressoren ved hjælp af en udmærket korrosionsbeskyttelse	Til trykluftkompressorer, der kræver et smøremiddel med denne specifikation.	1 l	6	**1187** [21]

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

[21] D [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

KOMPRESSOROLIER

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Kompressorolie VDL 100 Kompressorolie af høj kvalitet af raffineret opløsningsmiddel med udvalgte additiver. I henhold til DIN 51506: VDL.	Til brug i alle luftkompressorer med kompressionssluttemperaturer på op til 220 °C.	20 l 60 l	1 1	**4172** [34] **6600** [34]
Kompressorolie VDL 150 Kompressorolie af høj kvalitet af raffineret opløsningsmiddel med udvalgte additiver. I henhold til DIN 51506: VDL.	Til brug i alle luftkompressorer med kompressionssluttemperaturer på op til 220 °C.	20 l	1	**4174** [34]
LM 500 Kompressorolie SAE 30 Syntetisk kompressorolie baseret på diestere. Med ekstremt høj antændelsestemperatur på 410 °C. Sikrer høj oxidationsstabilitet og optimal smøring. Testet og godkendt af velrenommerede kompressorfabrikanter.	Til brug i skrue-, rotations- og stempelkompressorer samt til smøring af cylindre og flymotorer.	10 l	1	**4076** [34]
LM 750 Kompressorolie SAE 40 Syntetisk kompressorolie baseret på triestere. Med ekstremt høj antændelsestemperatur på 400 °C. Sikrer høj oxidationsstabilitet og optimal smøring. Testet og godkendt af velrenommerede kompressorfabrikanter.	Til brug i skrue-, rotations- og stempelkompressorer samt til smøring af cylindre og flymotorer. Også velegnet til åndedrætsværn ved arbejdet med dyppeanlæg.	5 l 10 l 195 l	1 1 1	**4414** [69] **4419** [69] **4416** [34]

FEDT

Batterifedt

Fedt til batteripoler Plastikkompatibelt specialfedt på basis af kalksæbe. Beskytter batteripolerne og de elektriske kontakter imod korrosion og oxidation. Giver sikker start samt god belysning og længere levetid af batteriet. Forhindrer syreskader, spiller godt sammen med plast og forhindrer lækstrømme. Forhindrer stigningen i kontaktmodstand under drift og sikrer et lavere tab end ved ubehandlede kontakter. Mærkning if. DIN 51502 K2G-30. Temperaturområde: –30 °C til +100 °C	Specielt til batteripoler og tilslutninger samt stikforbindelser i køretøjselektronik.	10 g 50 g 1 kg	50 12 4	**3139** [21] **3140** [38] **3142** [71]
Fedt til batteripoler (spray) Plastikkompatibelt specialfedt på basis af kalksæbe. Beskytter batteripolerne og de elektriske kontakter imod korrosion og oxidation. Giver sikker start samt god belysning og længere levetid af batteriet. Forhindrer syreskader, spiller godt sammen med plast og forhindrer lækstrømme. Forhindrer stigningen i kontaktmodstand under drift og sikrer et lavere tab end ved ubehandlede kontakter. Mærkning if. DIN 51502 M2C-30. Temperaturområde: -30 °C til 60 °C	Specielt til batteripoler og tilslutninger samt stikforbindelser i køretøjselektronik.	300 ml	6	**3141** [71]

Flydende fedt

Flydende fedt ZS KOOK-40 Litiumsæbefedt, fremstillet af nøje udvalgte råstoffer og additiver. Udmærker sig ved optimal smøreevne, vandbestandighed, godt greb og stor trykstyrke. Mærkning ifl.DIN 51502 K00 K-40. Temperaturområde: -40 °C til +120 °C	Særligt velegnet til centralsmøreanlæg for lastbiler. Som ved alle flydende fedtstoffer skal gear- og lejeproducenternes driftsregler overholdes.	5 kg 25 kg	1 1	**4714** [34] **4715** [34]

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

[21] D [34] D-GB [38] D-GB-E [69] D-GB-I [71] D-GB-I-E-P

Multifunktions-fedt

Multifedt

Litiumsæbefedt til smøring af glide- og rullelejer ved normal belastning såvel som normale til høje temperaturer. Bredt temperaturområde og god vandmodstand. Egnet som universalfedt til bilbranchen og til generel maskinsmøring. Nøje udvalgte råmaterialer og tilsætningsstoffer sikrer god, langsigtet smøring. Mærkning ifl. DIN 51502 K2K-20. Temperaturområde: -25 °C til +120 °C. Kortvarigt op til +130 °C.

Anvendelse: Egnet som universelt smørefedt inden for personbil-, bygge-, landbrugsmaskin- og industriområdet. Producentens forskrifter skal overholdes.

Indhold	VE	Vare nr.
400 g	12	**3552** [71]
1 kg	4	**3553** [71]
5 kg	1	**3554** [34]
25 kg	1	**3555** [34]
50 kg	1	**3556** [34]
180 kg	1	**3557** [34]

Schmierfix

Schmierfix er en yderst fast siddende, vandbestandig specialpasta med mange anvendelsesområder. Den beskytter fremragende mod slitage, korrosion og oxidation, forhindrer knirken og knagen. Ekstremt fast siddende, mindsker gnidninger, er bestandig over for varmt og havvand. Mærkning ifl. DIN 51502 KP2G-30. Temperaturområde: -30 °C til +110 °C.

Anvendelse: Universelt egnet til brug inden for værksteder, industri, hus, hobby, have osv. Til sikker smøring af lejer, hængsler, glideskinner, sædeskinner, skydetage, dørlåse.

Indhold	VE	Vare nr.
50 g	12	**1080** [21]

Silikonefedt

Smøremiddel med en lang række anvendelsesområder ved alle temperaturer. Med fremragende adskillelses- og glideegenskaber f.eks. i metal-/plastikkoblinger, høj oxidationsmodstand og lav fordampningstendens. Modstandsdygtig over for koldt og varmt vand, modstandsdygtigt over for aldring og temperatur, snavsafvisende og transportabel i centraliserede smøresystemer. Kan bruges i det svagt sure eller svagt basiske område. Også velegnet til smøring af kugle- og glidelejer med lavt lejetryk. Mærkning ifl.DIN 51502 KSI2 S-40. Temperaturområde: -40 °C til +200 °C

Anvendelse: Til smøring og pleje af kunststof, gummi, metal og træ såsom soltage, sædeskinner, dørhængsler, beklædninger og gummilister. Også velegnet ved bremse montage til glidebøsninger på calipere.

Indhold	VE	Vare nr.
100 g	12	**3312** [38]
500 g	15	**2851** [37]

Specialfedt

LM 47 Longlife MoS_2 Fedt

Højkvalitetsspecialfedt. MoS_2-indholdet giver det udvalgte basisfedt fremragende smøreevner og højeffektive egenskaber, som konventionelle fedtstoffer ikke kan levere. Under driften dannes der på glidende overflader en fast klæbende, papirtynd molybdendisulfidfilm, der forbliver smørende selv efter fuldstændig svigt af fedtforsyningen. Ekstremt langvarig smøreevne, kan transporteres i centraliserede smøresystemer. Mærkning ifl. DIN 51502 KPF2K-30. Temperaturområde: -30 °C til +120 °C, kortvarigt op til +130 °C.

Anvendelse: Til smøring, vedligeholdelse, montage og reparationer. Velegnet til bl.a. aksler, led og alle komponenter udsat for ekstreme belastninger.

Indhold	VE	Vare nr.
100 g	12	**3510** [21]
400 g	12	**3520** [71]
1 kg	4	**3530** [71]
5 kg	1	**3540** [34]
25 kg	1	**3550** [34]
180 kg	1	**2582** [34]

LM 50 Litho HT

Valkestabilt, vejrbestandigt, oxydations- og korrosionsbestandigt højeffektivt litiumkompleks-sæbefedt. Universelt anvendelig. Garanterer en meget god slitagebeskyttelse og en høj evne til at optage tryk. Mærkning if. DIN 51502 KP2N-30. Temperaturområde: -30 °C til +140 °C. Kortvarig op til +180 °C.

Anvendelse: Til smøring af mekanisk højtbelastede glide- og rullelejer såsom hjullejer eller fedtsmurte industrigear.

Indhold	VE	Vare nr.
400 g	12	**3406** [51]
1 kg	4	**3407** [51]
5 kg	1	**3400** [34]
25 kg	1	**3405** [34]

Lastbil-akselfedt KP2N-30

Kraftigt litium-kompleksfedt, specielt udviklet med henblik på de høje krav, der stilles af aksellejer i erhvervskøreøjer, busser og byggemaskiner inden for både normal- og højtemperaturområdet. Den blå farve understreger optisk på high-tech-smøremidlets særlige effekt.

Anvendelse: Til langtidssmøring af kuglelejer, hjulnave, hjullejer, især på erhverskøretøjers aksler samt BPW-aggregater. LIQUI MOLY anbefaler dette fedt som alternativ til BPW-fedt.

Indhold	VE	Vare nr.
400 g	20	**3303** [71]

Lastbilsmørefedt KP2K – 30

Til kugle- og glidelejer. Under vanskelige forhold, høje trykbelastninger, samt støvede og fugtige forhold. Indeholder meget virksomme tilsætninger af korrosions- og oxidationsbeskyttelse samt EP-additiver, som garanterer en optimal smøreydelse ved selv ekstreme betingelser og højt tryk. Fedtet er i stand til at optage en høj andel vand uden at miste sin ydelsesevne. Temperaturområde: –30 °C til +120 °C. Kortvarigt op til +130 °C. Producentens forskrifter skal overholdes! Mærkning ifl. DIN 51502: KP2K-30.

Anvendelse: Specielt udviklet til erhvervskøretøjer, byggemaskiner samt maskiner og apparater, der bruges inden for land- og skovbrug.

Indhold	VE	Vare nr.
400 g	20	**3347** [71]

[21] D [34] D-GB [37] D-GB-DK-FIN-N-S [38] D-GB-E [51] D-GB-F-E-NL [71] D-GB-I-E-P

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

FEDT

Specialfedt

		Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
	Lastbils-langtidsfedt KP2K –30 Til kugle- og glidelejer. Under vanskelige forhold, høje trykbelastninger, støvede og fugtige forhold Indeholder meget virksomme tilsætninger af korrosions- og oxidationsbeskyttelse samt EP-additiver, som garanterer en optimal smøreydelse ved selv ekstreme betingelser og højt tryk. Den usædvanlig holdbare smørefilm muliggør en udvidelse af eftersmøringsintervallerne. Temperaturområde: – 30 °C til + 130 °C. Producentens forskrifter skal overholdes! Mærkning ifl. DIN 51502: KP2K-30.	Specielt udviklet til erhvervskøretøjer, byggemaskiner samt maskiner og apparater, der bruges inden for land- og skovbrug.	400 g	20	**3348** [71]
	Langtidsfedt til erhvervskøretøjer KP2K-30 Ekstremt højtydende fedt til kugle- og glidelejer. Indeholder meget virksom korrosions- og oxidationsbeskyttelse samt EP-additiver, som garanterer optimal smøring ved selv ekstreme betingelser og højt tryk. Muliggør med sin usædvanligt holdbare smørefilm en udvidelse af eftersmøringsintervallerne. Temperaturområde: -30 °C til +130 °C. Mærkning ifl. DIN 51502: KP2K-30.	Til smøring af stærkt belastede kugle- og glidelejer under vanskelige betingelser og ved høje trykbelastninger samt under støvede og fugtige forhold i erhvervskøretøjer såsom byggemaskiner, maskiner og værktøjer til land- og skovbrug samt busser og lastbiler.	500 g	30	**21414** [71]
	Universalsmøremiddel til erhvervskøretøjer K2K-20 Litiumsæbefedt til smøring af glide- og rullelejer. Sørger for langtidssmøring, god tætning, stor holdbarhed i våde og støvede omgivelser, samt god transportevne i centraliserede smøresystemer. Vandafvisende, friktions- og slidmindskende, ekstremt modstandsdygtigt over for tryk, modstandsdygtigt over for aldring og rulning samt rustbeskyttende. Mærkning ifl. DIN 51502: K2K-20. Temperaturområde: -25 °C til +120 °C. Kortvarigt op til +130 °C.	Som universelt smørefedt til erhvervskøretøjer såsom byggemaskiner, maskiner og værktøjer til land- og skovbrug samt busser og lastbiler.	500 g	30	**21415** [71]
	Kuglelejefedt KP2K-30 Kvalitetssæbefedt med litium til smøring af kugle- og glidelejer ved forhøjede temperaturer og ekstrem trykbelastning. Ud over korrosions- og oxidationsbeskyttelsesadditiver indeholder det EP-additiver, der giver det optimale smøreegenskaber og bevarer deres fulde effektivitet selv ved et højt vandindhold. Mærkning ifl. DIN 51502: KP2K–30 temperaturanvendelsesområde: -30 °C til +120 °C. Kortvarigt op til +130 °C.	Til montage, vedligeholdelse og reparation af køretøjer, værktøjs-, bygge-, landbrugs- og trykmaskiner. Til stærkt belastede lejer og led, kileaksler, gevind og styreskinner.	15 kg 25 kg 50 kg 180 kg	1 1 1 1	**4192** [34] **4193** [34] **4194** [34] **4195** [34]
	Hvidt universalfedt Beregnet til højtbelastede glide-, rulle-, og kardanlejer. Fastsmøremidler garanterer højtryksegenskaber ved tilsmudsningsfrie fedtsmøresteder samt langtidssmøring. Overholder hygiejniske krav ifølge § 31, afs. 1 i den tyske levnedsmiddellovgivning. Opfylder fedtmærkningen ifl. DIN 51502: KF2K-30	Til smøring af højt belastede glide- rulle- og kardanlejer, spindler og styr på maskiner i levnedsmiddel-, drikkevare-, papir-, tekstil- og beklædningsindustrien samt i husholdningsapparater.	400 g	12	**8918** [97]

PASTAER

Bremsepasta

		Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
	Bremse-antiknirkepasta Syntetisk specialsmøremiddel til bremsesystemet. Stor vedhæftningsevne, bestandigt over for strøsalt og vandsprøjt. Forhindrer og fjerner knirkelyde, som opstår mellem bremsesaddelkolberne eller mellem støttepunkter og bremsebelægninger. Sikrer hele bremseanlæggets funktion og forhindrer, at fælgene sidder eller ruster fast på hjulnavet. Temperaturområde: –40 °C til +1.200 °C.	Til hele bremseanlægget på skivebremseklodser, bolte, stifter samt støttepunkter på tromlebremser. Adskillelsespasta til centreringsringe på alufælge, forbindelsespunkter mellem fælg og hjulnave, samt andre stik- og skrueforbindelser. Product video >	10 g 100 g 1 kg	50 12 4	**21121** [133] **3077** [69] **3084** [71]
	Bremse-antiknirkespray Syntetisk specialsmøremiddel til bremsesystemet. Stor vedhæftningsevne, bestandigt over for strøsalt og vandsprøjt. Forhindrer og fjerner knirkelyde, som opstår mellem bremsesaddelkolberne eller mellem støttepunkter og bremsebelægninger. Sikrer hele bremseanlæggets funktion og forhindrer, at fælgene sidder eller ruster fast på hjulnavet . Temperaturområde: –40 °C til +1.200 °C.	Til hele bremseanlægget på skivebremseklodser, bolte, stifter samt støttepunkter på tromlebremser. Adskillelsespasta til centreringsringe på alufælge, forbindelsespunkter mellem fælg og hjulnave, samt andre stik- og skrueforbindelser.	400 ml	12	**3079** [70]

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

[34] D-GB [69] D-GB-I [70] D-GB-I-E [71] D-GB-I-E-P [97] D-NL-F-GR-ARAB [133] GB

PASTAER

Bremsepasta

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Bremsepasta (penseldåse) Syntetisk specialsmøremiddel til bremsesystemet. Stor vedhæftningsevne, bestandigt over for strøsalt og vandsprøjt. Forhindrer og fjerner knirkelyde, som opstår mellem bremsesaddelkolberne eller mellem støttepunkter og bremsebelægninger. Sikrer hele bremseanlæggets funktion og forhindrer, at fælgene sidder eller ruster fast på hjulnavet . Temperaturområde: –40 °C til +1.200 °C.	Til brug ved arbejde og montage omkring hele bremsesystemet.	200 ml	6	**3074** [70]
Brake Pin Syntetisk smøremiddel til montering og reparation af bremsesystemer. Holder styrestifter bevægelige. Sikrer optimal funktion og jævn slid på bremseklodserne. Dæmper støj på grund af vibrationer. Holder på grund af sin fremragende elastomerkompatibilitet gummimanchetterne tætte og forhindrer indtrængen af vand og aggressive miljøpåvirkninger. Beskytter mod korrosion og garanterer lang levetid. Opfylder forskellige OEM'ers krav til fedt OEM´er til brug på understøttede føringer.	Til smøring af styrestifter i flydende bremsesystemer. Hvis små mængder kommer i kontakt med bremsevæske (DOT 3, DOT 4, DOT 4 LV/SL6 DOT 4, DOT 5.1), er der ingen grund til at antage nogen negativ indflydelse på bremsevæsken.	5 g	50	**21119** [133]
Keramikpasta Delvis syntetisk, metalfri og hvid højtemperaturpasta. Forhindrer fastbrænding, kold svejsning, fastrustning og rykvis glidning og giver meget god slid- og korrosionsbeskyttelse. Universelt anvendelig og modstandsdygtig over for varmt og koldt vand såvel som over for syrer og baser. Temperaturområde: -40 °C til +1.400 °C	Til smøring af stærkt belastede glideflader af alle slags, især ved lave hastigheder og svingende bevægelser. Til adskillelse af temperaturbelastede komponenter samt som rustbeskyttelse på skruer, tapper, bolte, flanger, spindler og pasninger.	50 g 250 g 1 kg 5 kg	12 6 4 1	**3418** [38] **3420** [71] **3413** [71] **3831** [21]
Keramikpasta (spray) Delvis syntetisk, metalfri og hvid højtemperaturpasta. Forhindrer fastbrænding, kold svejsning, fastrustning og rykvis glidning og giver meget god slid- og korrosionsbeskyttelse. Universelt anvendelig og modstandsdygtig over for varmt og koldt vand såvel som over for syrer og baser. Temperaturområde: -40 °C til +1.400 °C	Til smøring af stærkt belastede glideflader af alle slags, især ved lave hastigheder og svingende bevægelser. Til adskillelse af temperaturbelastede komponenter samt som rustbeskyttelse på skruer, tapper, bolte, flanger, spindler og pasninger.	400 ml	6	**3419** [71]
Keramikpasta (penseldåse) Delvis syntetisk, metalfri og hvid højtemperaturpasta. Forhindrer fastbrænding, kold svejsning, fastrustning og rykvis glidning og giver meget god slid- og korrosionsbeskyttelse. Universelt anvendelig og modstandsdygtig over for varmt og koldt vand såvel som over for syrer og baser. Temperaturområde: -40 °C til +1.400 °C	Til smøring af stærkt belastede glideflader af alle slags, især ved lave hastigheder og svingende bevægelser. Til adskillelse af temperaturbelastede komponenter samt som rustbeskyttelse på skruer, tapper, bolte, flanger, spindler og pasninger.	200 ml	6	**2365** [141]
Kobberpasta Adskillelses- og smøremiddel af de fineste kobberpartikler til termisk højtbelastede maskinelementer. Muliggør en problemfri afmontering efter lang driftstid. Kobberpasta temperaturbestandigt op til 1100 grader celius.	Til brug ved diverse montagearbejde af komponenter udsat for høje temperaturer.	100 g 250 g 500 g 1 kg	12 6 4 4	**2869** [141] **3081** [71] **1829** [97] **4061** [71]
Kobberspray Adskillelses- og smøremiddel af de fineste kobberpartikler til termisk højtbelastede maskinelementer. Muliggør en problemfri afmontering efter lang driftstid. Anvendes i skrueforbindelser og skilleflader, som udsættes for høje temperaturer, høje tryk og korrosionspåvirkninger. Temperaturområde: -30 °C til +1.100 °C	Til smøring og korrosionsbeskyttelse af termisk stærkt belastede forbindelser i den kemiske og petrokemiske industri, kraftværker, keramikindustrien, maskinteknik og konstruktion af køretøjer, især til skrueforbindelser til udstødningsmanifolds, lyddæmpere og chassisdele.	250 ml	12	**2864** [141]

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

[21] D [38] D-GB-E [70] D-GB-I-E [71] D-GB-I-E-P [97] D-NL-F-GR-ARAB [133] GB [141] GB-DK-FIN-N-S

PASTAER

Udstødningspasta

Udstødnings montage pasta

Til problemfri udstødningsmontage!
Sørger for problemfri montage af udstødning. Tætner og forhindrer udslip af udstødningsgas mellem rørerne. Tåler høje temperaturer. Hærder ved hjælp af udstødningsvarme. Asbestfri.

Anvendelse: Til brug ved montage og samling af udstødning. Dele skal være rene og fri af rust og fedt inden montage. Produktet kan, hvis en tyndere pasta ønskes, blandes med en smule vand.

Indhold	VE	Vare nr.
150 g	6	**2835** [141]

Udstødnings reparations pasta

Til reparation af utætheder i udstødningssystemet! Tætner og udbedrer mindre utætheder og revner i udstødningssystemet. Tåler høje temperaturer. Hærder ved hjælp af udstødningsvarme. Asbestfri. Nem, hurtig og økonomisk i brug.

Anvendelse: Til brug ved tætning af revner og andre utætheder i udstødningssystemet. Område bør først rengøres for rust, skidt og fedt. Lad motoren køre til området er opvarmet, fugt både område og pasta, pres dernæst produktet i / på det beskadigede område og glat det ud.

Indhold	VE	Vare nr.
200 g	6	**2898** [141]

Specialpasta

LM 48 Montagepasta

Effektiv wolframsulfid-pasta til ekstreme belastninger. Holder også på tilsyneladende glatte overflader. Ved påføring på lejer og glidestyr forhindres indkøringsskader og slidmærker, når komponenter samles med tætte parringer. Med et synergistisk virkende, fast smøremiddelsystem baseret på zinksulfid, grafit, fluorider og wolframdisulfid. Temperaturområde: –35 °C til +450 °C

Anvendelse: Til montage, reparation og vedligeholdelse inden for alle tekniske områder. Til grund- og levetidssmøring af samlinger og små komponenter.

Indhold	VE	Vare nr.
50 g	12	**3010** [21]
1 kg	4	**4096** [77]

LM 48 Spraypasta

Højtydende molybdændisulfid-pasta til ekstreme belastninger. Holder også på tilsyneladende glatte overflader. Sprøjtes på lejer og glideskinner og forhindrer indkøringsskader og scoremærker, ved at bolte og lejebøsninger presses ind og kuglelejeringe trækkes på. Til grundsmøring og levetidssmøring af samlinger og små komponenter. Indeholder et synergistisk virkende, fast smøremiddelsystem baseret på zinksulfid, grafit, fluorider og molybdændisulfid. Temperaturområde: -35 °C til +450 °C

Anvendelse: Til montage, reparation og vedligeholdelse inden for alle tekniske områder.

Indhold	VE	Vare nr.
300 ml	12	**3045** [43]

LM 49 Flydepasta

Tixotropisk smøremiddelkombination som videreudvikling af almindelige MoS_2-fastsmøremiddelpastaer. Overordentligt let at forarbejde og derfor særligt egnet til anvendelse på værkstedet. Giver spontan hæfteevne, højeste evne til at optage tryk, god korrosionsbeskyttelse, universal anvendelse, hurtig og problemfri påføring, økonomisk, nødkørselsegenskaber.

Anvendelse: Til montage, reparation og vedligeholdelse i hele maskinindustrien. Specielt egnet til anvendelse i vedligeholdelses- og reparationsvirksomheder.

Indhold	VE	Vare nr.
500 g	4	**3060** [71]

Hjulnavpasta

Syntetisk, metalfri adskillelsespasta, som primært er blevet udviklet til at forhindre, at fælgene svejses eller rustes fast på hjulnavet. Når den anvendes korrekt, forhindrer den fremragende vedhæftning selv ved høje hastigheder, at pastaen slynges af. Temperaturområde: –40 °C til +1.400 °C

Anvendelse: Til centreringsringe på aluminiumfælge, forbindelsessteder mellem fælge og hjulnave, til stikforbindelser samt ved reparations- og vedligeholdelsesarbejder på bremseanlæg.

Indhold	VE	Vare nr.
10 g	50	**21120** [133]

Hjulnavpasta (penseldåse)

Syntetisk, metalfri adskillelsespasta, som primært er blevet udviklet til at forhindre, at fælgene svejses eller rustes fast på hjulnavet. Når den anvendes korrekt, forhindrer den fremragende vedhæftning selv ved høje hastigheder, at pastaen slynges af. Temperaturområde: –40 °C til +1.400 °C

Anvendelse: Til centreringsringe på aluminiumfælge, forbindelsessteder mellem fælge og hjulnave, til stikforbindelser samt ved reparations- og vedligeholdelsesarbejder på bremseanlæg.

Indhold	VE	Vare nr.
200 ml	6	**4058** [71]

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

[21] D [43] D-GB-E-P [71] D-GB-I-E-P [77] D-GB-I-NL-F [133] GB [141] GB-DK-FIN-N-S

PASTAER

Specialpasta

		Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
	Dækmontagespray Forhindrer dækskader under montering/demontering. Er drøj i brug, giver mulighed for hurtigt arbejde, har fremragende krybe- og glideegenskaber og forhindrer, at dækket efter monteringen glider på fælgen. Den hvide glidefilm tjener under påføringen som en indikator og bliver efter kort tid transparent. Dette eliminerer ekstra rengøring af dækvæggen.	Til nem og professionel montering/demontering af alle typer dæk. Nogle dækfabrikanter anbefaler en monteringsspray af denne type til lavprofildæk og runflat-dæk med nøddriftsegenskaber.	400 ml	6	**21474** [141]
	Dækmontagepasta hvid Til hurtig og let montering og afmontering. Giver en fremragende glidevirkning. Kemisk neutral over for gummi og metal. Forhindrer hjulvandring. Forbedrer slangeløse dæks tæthed. Hudvenlig og ikke-giftig. Drøj i brug.	Til dækmontering af alle gængse hjul-/dækkombinationer på person- og lastbiler, landbrugsmaskiner og tohjulede køretøjer. Specielt velegnet til run-flat-dæk.	5 kg	1	**3021** [71]
	Dækmontagepasta sort Til hurtig og let montering og afmontering. Giver en fremragende glidevirkning. Kemisk neutral over for gummi og metal. Forhindrer hjulvandring. Forbedrer slangeløse dæks tæthed. Hudvenlig og ikke-giftig. Drøj i brug.	Til dækmontering af alle gængse hjul-/dækkombinationer på person- og lastbiler, landbrugsmaskiner og tohjulede køretøjer. Specielt velegnet til run-flat-dæk.	5 kg	1	**21345** [71]
	Skrue-greb Giver slidte skruehoveder og værktøj fornyet gribeevne og holdeevne. Med dette skruegreb kan alle gængse skruetyper strammes og løsnes uden problemer. Virker straks (uden hærdning). Kan også bruges på hovedet. Tørres af efter brug. Giver ingen materialeberøring med værktøjet.	Til løsning af beskadigede skruehoveder af enhver art, som skruer med kærv, stjerneskruer, sekskantbolte, skruer med indvendig sekskant og torxskruer	20 g	6	**3811** [21]

GLIDELAK/TØRSMØREMIDLER

	PTFE Longlife Spray Syntetisk, højt ydende smøremiddel med PTFE. Sikrer en langtidsholdbar smørefilm takket være høj tryk- og temperaturbestandighed samt meget god vandmodstand. Det faste smøremiddel sikrer meget gode dæmpnings- og nøddriftsegenskaber. Gennemtrængende og ekstremt klæbende.	Til forebyggende intervalsmøring af komponenter i køretøjs-, erhvervskøretøjs-, byggemaskin- og industriområder og til fjernelse af knirke- og knagelyde fra hængsler, led, bindinger, mellemarme, spindler, føringer, glideskinner, dørbremser, dørbolte osv. Ved sparsom anvendelse også velegnet som isoleringsmiddel.	400 ml	6	**20971** [71]
	PTFE-pulverspray Tørsmøremiddel til træ, tekstil og kunststof! Teflon tørsmøremiddel. Fedtfri.	Velegnet som smøremiddel på træ, tekstil og kunststof. Til bl.a. glideskinner, kæder og gevind.	400 ml	6	**2871** [141]

KONTAKTSMØREMIDLER

	Elektronikspray Til pleje og beskyttelse af elektriske komponenter! Fuldsyntetisk elektronikspray til pleje og beskyttelse af hele elsystemet. Fortrænger fugt, reducerer slidtage, forhindrer korrosion og sikrer optimal funktion. Neutral overfor lak, kunststof og gummi.	Til anvendelse i hele elsystemet og på alle elektriske komponenter såsom dørkontakter, stik, batteripoler og forbindelser.	200 ml	6	**2832** [141]

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

[21] D [71] D-GB-I-E-P [141] GB-DK-FIN-N-S

Autopleje

Lak	49
Glas	51
Fælge/Dæk	53
Kaleche	54
Indvendigt	54
Kunststof	56
Krom	57
Gummi	57
Pleje	57
Motor	57
Vinterprodukter	58

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.

Auto-Intensiv-rengøringsmiddel

Fjerner fuldstændigt og hurtigt fedt, olie, brændstof og andet genstridigt snavs samt overflade eller flyverust. Auto-intensive-rens har fremragende befugtnings- og gennemtrængningsegenskaber og er let biologisk nedbrydelig.

Til forbehandling af stærkt snavsede karrosseridele før bilvask.

500 ml | 6 | **1546** [71]

Insektfjerner

Til hurtig og nem fjernelse af insektrester. Til glas, kunststof, lak og krom. Fjerner skånsomt og hurtigt forurening med insekter. Også bedst egnet til forbehandling inden bilen vaskes. Med stor virkning og god biologisk nedbrydelighed.

Især til bilruder, kromdele, forlygter, lakerede overflader. Egnet til automatiserede bilvaskbørster.

500 ml | 6 | **1543** [71]

Tjærefjerner

Yderst effektiv kombination af opløsningsmidler til fjernelse af harpiks og tjærepletter på motorkøretøjer, campingvogne, motorcykler, cykler, værktøj osv. Udviklet til høj effektivitet og lakkompatibilitet.

Til rengøring af alle typer tjæreforurening på køretøjer, såsom af tjære-, asfalt-, fedtpletter og friske malingspletter. Må ikke bruges på polykarbonatplast eller akrylglas.

400 ml | 6 | **1600** [43]

Silikone- & voksfjerner

Fjerne silikone og voks fra glas, lak og kromdele. Rengør autoruder og fjerner voksdråber efter automatisk bilvask med voksbehandling. Sikrer klart udsyn efter bilvasken. Skaber den korrekte bund før lakeringen.

Efter bilvasken. Især til forberedelse af overfladen til lakering, samt til at fjerne forstyrrende voks- og silikonebelægninger på bilruder med.

250 ml | 6 | **1555** [71]

Bilvask og -voks

Hurtig lakpleje, når behovet opstår. Renser, beskytter og blanker i en arbejdsgang Fjerner let snavs og efterlader ingen kalkrester. Letter polering med vaskeskind og forbedrer køretøjets udseende visuelt med kraftigere glans. Giver pålidelig beskyttelse mod vejret og aggressiv miljøpåvirkning.

Velegnet til alle lakoverflader.

1 l | 6 | **2736** [141]

Bilvaskesvamp

Med særlig sugeevne, der er blid ved lakken. Holdbar og slidstærk.

Til glas, lak og kunststof.

1 Stk | 12 | **1549** [21]

Skrammestop

Universelt anvendelig silikonefri slibepasta. Produktet er velegnet til fjernelse af ridser, sprøjtetåge, slibespor og appelsinhud på farve- og metallic-lakker. Produktet er egnet til såvel manuel som maskinel forarbejdning.

Specielt udviklet produkt til fjernelse af ridser. Egnet til farve- og metalliclakker. Optimalt egnet til behandling af matte/uigennemsigtige kunststofruder eller forlygteglas af polykarbonat.

200 ml | 12 | **2320** [47]

Slibepasta

Til ubesværet fjernelse af forvitrede og glansløse laklag, stærke urenheder, overskydende maling, ridser og revner i overfladen. De behandlede overflader kan derefter males direkte. Silikonefri. Velegnet til poleringsmaskiner.

Især til grundering ved lakeringsarbejde og til fjernelse af lakskader såsom ridser og laksprøjtetåger. Egnet til farve- og metalliclakker.

300 g | 6 | **1556** [71]

[21] D [43] D-GB-E-P [47] D-GB-F-ARAB [71] D-GB-I-E-P [141] GB-DK-FIN-N-S

LAK

		Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
	Lakrens Fjerner tjære-, snavs-, fedtpletter og flyverust. Rengør og polerer. Retablerer den oprindelige farvedybde. Udligner små ridser. Fjerner urenheder og forvitrede lakpartikler. Renser og udglatter lakken. Bagefter bør lakken plejes med LIQUI MOLY-hårdvoks. Velegnet til poleringsmaskiner.	Især til farvet og metalliclak fra mat til ekstremt forvitrede overflader.	500 ml	6	**1486** [71]
	Detaljer hurtig pleje af maling Meget effektiv glansforseglingsspray med innovativ beskyttelsesformel. Til hurtig, let pleje af lak uden polering. Fjerner let snavs som støv eller vandpletter og giver malingen en strålende, dyb glans. Forsegler glat lak i flere uger og tilbyder en fremragende vandafvisende effekt og langvarig beskyttelse mod aggressive miljøpåvirkninger. Med en behagelig frugtagtig mangoduft.	Til pleje og beskyttelse af glat maling på biler, erhvervskøretøjer, tohjulede køretøjer og både. Kan også bruges på glatte plastoverflader såvel som stål- og aluminiumsfælge.	500 ml	6	**21611** [34]
	Lak-glans-creme Rengør, polerer og beskytter. Giver strålende glans ved hjælp af carnaubavoks. Fremragende beskyttelse mod skadelige miljøpåvirkninger. Udligner små ridser og udglatter overfladen. Giver lakken dyb glans. Mat lak opnår uden problemer sit oprindelige udseende. Drøjt i brug på grund af kremet konsistens.	Til ny og let forvitret ikke-metallisk og metallisk maling.	300 g	6	**1532** [21]
	Polering og voksning Rengør, polerer, beskytter og stråler. Med fremragende langtidsbeskyttelse. Beskytter også mod skadelige miljøpåvirkninger. Giver strålende højglans. Rengør, beskytter og konserverer i én arbejdsgang. Regelmæssig brug giver optimal lakpleje. Egnet til poleringsmaskiner.	Særligt til farvede og metalliclakker fra ny til mat. Må ikke bruges på mat lak!	500 ml	6	**2726** [141]
	Glanspolitur Rengør, polerer, beskytter og stråler. Opfrisker mat lak og får den igen til at stråle. Udligner lette lakujævnheder. Beskytter lak mod vejrpåvirkninger. Egnet til poleringsmaskiner.	Særligt til farvede lakker, fra mat til forvitret. Må ikke bruges på mat lak!	500 ml	6	**1436** [71]
	Metallic-højglans Beskytter, plejer og forsegler metalliclakker mod vejrpåvirkning. Giver strålende glans. Med langvarig vejrbeskyttelse. Virker i længere tid regn- og smudsafvisende og øger lakkens modstand mod skadelige miljømæssige påvirkninger. Små vokspartikler sætter sig fast i selv de fineste mikrokrammer, fylder dem og efterlader en perfekt lakoverflade. Egnet til poleringsmaskiner.	Til alle metallic-lakker. Let forvitret til mat. Må ikke bruges på mat lak!	500 ml	6	**1424** [71]
	Hårdvoks Rengør, beskytter og stråler. Flydende hårdvoks til forsegling af højglans. Med intensiv langtidsbeskyttelse. Denne kvalitetsplejeemulsion beskytter lakken mod aggressive miljøpåvirkninger. Også fremragende egnet til behandlede lakker (med LIQUI MOLY-lakrens). Giver spejlblank glans. Egnet til poleringsmaskiner.	Specielt til farvede og metalliclakker, nye eller efter tilsvarende behandling.	500 ml	6	**1422** [71]
	Glansvoksspray Voks med god rengøringseffekt og fremragende glans. Lettere vejsnavs og fedtet snavs fjernes let og hurtigt, uden at der dannes ridser. På grund af den superlette polering (som at tørre støv af) opstår der ved alle typer af lak en glat finish med højglans og stærk farvedybde. Det resulterende beskyttelseslag kompenserer for mindre ridser og beskytter lakken mod vejrrelaterede påvirkninger.	Fremragende lakpleje, når behovet opstår. Optimal forsegling af lakoverflader mod vind og vejr. Til farvet og metalliclak, ny eller tilsvarende behandlet, samt til den hurtige vedligeholdelse af nye og brugte køretøjer i showrooms.	400 ml	6	**1647** [71]

[21] D [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [141] GB-DK-FIN-N-S

LAK

		Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
	Insektsvamp Fjerne let og skånsomt insekter og snavs fra glas, lak og plast. Grundigt og uden ridser. Med to forskellige materialesider.	Til glas, lak og kunststof.	1 Stk	12	**1548** [21]
	Bilvaskeshampoo Til grundig bilvask. Skåner lakken og får den til at skinne. Fjerner med vaskeaktive stoffer støv samt olie- og fedtholdigt snavs uden at efterlade rester. Biologisk nedbrydelig.	Til grundig og skånsom rengøring af lakoverflader.	1 l 20 l	6 1	**1545** [71] **7509** [21]
	Bilnaturlæder Trangarvet bil- og rudevaskeskin. Særligt absorberende. Ingen striber eller drypspor. Naturprodukt. Ikke egnet som vaskemiddel eller bilshampoo. Må ikke placeres vådt i en pose eller udsættes for varme eller sol. Læderet renses med brun sæbe.	Til aftørring af bilens glas-, krom- og lakoverflader. Kan også bruges i hjemmet.	1 Stk	10	**1596** [71]
	Mikrofiberklud Mikrofiberklud til rengøring af alle slags flader uden kemikalier.	Til rengøring inden for handel, industri og husholdning.	1 Stk	10	**1651** [71]
	Mikrofiberklud til polering Langfibret, særligt blød mikrofiberklud af høj kvalitet til fnugfri polering og aftørring af plejeprodukter og poleringsrester. Fjerne pålideligt voks- og poleringsrester og sikrer en strålende, dyb glans uden striber eller skyer. Uden kant takket være en særlig vævningsproces, så ridser på sarte overflader undgås. Vaskbar og derfor ekstremt holdbar.	Til polering og aftørring af plejeprodukter og poleringsrester på alle sarte overflader. Også meget velegnet som tørringsmiddel efter bilvask.	1 Stk	6	**20649** [21]
	Glans-voks-shampoo Det effektive, multi-funktionelle og ph-neutrale shampookoncentrat til manuel bilvask med milde, hud- og lakbeskyttende tensider og et højt niveau af plejende komponenter. Vask, pleje og tørring udføres i en enkelt arbejdsproces. Efter skylning bryder vandfilm straks op og understøtter køretøjets pletfri tørring. Glansvoks-shampoo er bl.a. ideel til vedligeholdelses-/showroom-pleje, da forsegling/politur, der allerede er anvend ikke bliver fjernet. Lakken bliver meget glansfuld, med lang holdbarhed og er derfor beskyttet mod aggressive miljøpåvirkninger.	Til rengøring af alle materialer såsom lak-, kromflader, gummi, plast, glas på biler, erhvervskøretøjer, motorcykel, båd, campingvogn, havemøbler etc.	10 l 25 l	1 1	**8198** [21] **8199** [21]

GLAS

	Insektfjerner Til hurtig og nem fjernelse af insektrester. Til glas, kunststof, lak og krom. Fjerner skånsomt og hurtigt forurening med insekter. Også bedst egnet til forbehandling inden bilen vaskes. Med stor virkning og god biologisk nedbrydelighed.	Især til bilruder, kromdele, forlygter, lakerede overflader. Egnet til automatiserede bilvaskbørster.	500 ml	6	**1543** [71]

GLAS

		Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
	Insektsvamp Fjerne let og skånsomt insekter og snavs fra glas, lak og plast. Grundigt og uden ridser. Med to forskellige materialesider.	Til glas, lak og kunststof.	1 Stk	12	**1548** [21]
	Ruderenser Giver på få sekunder klart udsyn uden striber. Fjerner olie- og silikonebelægninger samt insekter. Med Citrus-Power. Fosfatfri og biologisk nedbrydelig. Dosering 1 : 10.	Til sprinkleranlæg i sommerdrift. Velegnet til polykarbonat og viftedyser.	1 l	12	**1514** [71]
	Ruderenseskum Meget effektiv skumrens. Giver blændingsfrie bilruder og et sikkert udsyn. Opløser og fjerner silikone, nikotin, insekter samt olie- og fedtede forureninger. Velegnet til polykarbonat og neutral over for gummi, maling og plast.	Til indvendig og udvendig rengøring af bilruder, især efter vinduesreparationer. Desuden til spejle og forlygter i automobilsektoren samt til vinduer, spejle osv. i husholdninger og virksomheder.	300 ml	12	**2833** [141]
	Superkoncentrat til rudevask Giver på få sekunder klart udsyn uden striber. Fjerner olie- og silikonebelægninger samt insekter. Fosfatfri og biologisk nedbrydelig. Dosering 1 : 100.	Til sprinkleranlæg i sommerdrift. Velegnet til polykarbonat og viftedyser.	20 ml 50 ml 250 ml 200 l	50 40 6 1	**22033** [34] **1517** [21] **2735** [141] **1976** [34]
	Glasrens Koncentreret, alkohol-baseret rengøringsmiddel til rengøring af glasruder og andre hårde og glatte, alkoholresistente overflader på bygninger og køretøjer mv. Glasrens fjerner genstridig snavs som olie-, fedt-, silikone-, kalk- og sæbepletter, fingeraftryk, osv. Selv genstridige pletter som voksrester, overskydende maling og døde insekter fjernes nemt. Glasrens har en unik tørreadfærd og efterlader derfor overfladerne stribefri og fri for rester. Også anvendelseskludene tørrer hurtigere og kan derfor anvendes længere.	Til vinduer, spejle, fliser, kakler, keramik, metalplader samt glatte, hårde flader, såsom døre, arbejdsplader for industri, erhverv og hjem.	10 l 20 l	1 1	**8194** [34] **21674** [34]
	Fix-Klar regnafviser Pålidelig regnafviser til bilruder og hjelmvisirer. Sikrer bedre synlighed og mere sikkerhed ved, at regndråber blæses hurtigt af. Også egnet til nemmere fjernelse af insekter, is og sne.	Til alle bilruder og hjelmvisirer	125 ml	12	**1590** [21]
	Silikone- & voksfjerner Fjerne silikone og voks fra glas, lak og kromdele. Rengør autoruder og fjerner voksdråber efter automatisk bilvask med voksbehandling. Sikrer klart udsyn efter bilvasken. Skaber den korrekte bund før lakeringen.	Efter bilvasken. Især til forberedelse af overfladen til lakering, samt til at fjerne forstyrrende voks- og silikonebelægninger på bilruder med.	250 ml	6	**1555** [71]

[21] D [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [141] GB-DK-FIN-N-S

GLAS

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Bilrude-vasketablet Æble Tablet til rengøring af bilruder.	Til rudevaskeranlægget om vinteren og om sommeren.	1 Stk	24	**6925** [88]

FÆLGE/DÆK

Special fælgrensemiddel Med smudsindikator. Til skånsom og intensiv rengøring af aluminium- og stålfælge. Forhindrer fastsiddende nyt snavs. Regelmæssig vedligeholdelse vil give din fælge glans og sikre dem en lang levetid. Dine fælge bliver som nye. Rengør og fjerner nemt bremsestøv og andet snavs. Fælgerens er biologisk godt nedbrydelig. Syrefri.	Specielt til pleje, rengøring og vedligeholdelse af fælge af alle modeller. Yderst velegnet til anvendelse inden automatisk bilvask. Undgå at bruge midlet på varme fælge eller i direkte sollys.	1 l 1 l	6 6	**21220** [117] **21486** [132]
Dæk-glans-skum Renser, plejer og beskytter dæk i én omgang. Får forvitrede dækvægge til at fremstå pænere og gendanner deres smidighed og oprindelige udseende.	Til rengøring, pleje og istandsættelse af dæk. Må ikke bruges på varme, forkromede eller magnesiumfælge. Ikke egnet til cykler.	400 ml	6	**1609** [71]
Fælgerens, sur Syreholdigt specialrengøringsmiddel til hurtig fjernelse af stærke uorganiske forureninger. På basis af en stærk mineralsyre, uden tilsætning af flussyre, fjernes selv ekstrem snavs, såsom fastbrændt bremsestøv og genstridig miljøforurening hurtigt, grundigt og næsten uden berøring, fra fælgene. Fælgrens sur reducerer arbejdet med rengøringen af fælge til et minimum. Fælgrens sur er velegnet til brug i biologiske rensningsanlæg i overensstemmelse med indledningsbetingelserne.	Specielt til rengøring og vedligeholdelse syrefaste, lakerede alufælge, stålfælge osv. Kan også bruges til at fjerne de mest genstridige pletter såsom cementfilm, kalk eller kedelsten osv. i vaskehaller, entreprenørmaskiner eller på industriområdet med. Egnet til olieudskillere	10 l 20 l	1 1	**21672** [34] **21673** [34]
Hjulnavpasta (penseldåse) Syntetisk, metalfri adskillelsespasta, som primært er blevet udviklet til at forhindre, at fælgene svejses eller rustes fast på hjulnavet. Når den anvendes korrekt, forhindrer den fremragende vedhæftning selv ved høje hastigheder, at pastaen slynges af. Temperaturområde: –40 °C til +1.400 °C	Til centreringsringe på aluminiumfælge, forbindelsessteder mellem fælge og hjulnave, til stikforbindelser samt ved reparations- og vedligeholdelsesarbejder på bremseanlæg.	200 ml	6	**4058** [71]
Hjulnavpasta Syntetisk, metalfri adskillelsespasta, som primært er blevet udviklet til at forhindre, at fælgene svejses eller rustes fast på hjulnavet. Når den anvendes korrekt, forhindrer den fremragende vedhæftning selv ved høje hastigheder, at pastaen slynges af. Temperaturområde: –40 °C til +1.400 °C	Til centreringsringe på aluminiumfælge, forbindelsessteder mellem fælge og hjulnave, til stikforbindelser samt ved reparations- og vedligeholdelsesarbejder på bremseanlæg.	10 g	50	**21120** [133]
Dækmontagespray Forhindrer dækskader under montering/demontering. Er drøj i brug, giver mulighed for hurtigt arbejde, har fremragende krybe- og glideegenskaber og forhindrer, at dækket efter monteringen glider på fælgen. Den hvide glidefilm tjener under påføringen som en indikator og bliver efter kort tid transparent. Dette eliminerer ekstra rengøring af dækvæggen.	Til nem og professionel montering/demontering af alle typer dæk. Nogle dækfabrikanter anbefaler en monteringsspray af denne type til lavprofildæk og runflatdæk med nøddriftsegenskaber.	400 ml	6	**21474** [141]

[21] D [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [88] D-GB-RUS-ARAB [117] DK-N [132] FIN-S [133] GB [141] GB-DK-FIN-N-S

FÆLGE/DÆK

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Dækmontagepasta hvid Til hurtig og let montering og afmontering. Giver en fremragende glidevirkning. Kemisk neutral over for gummi og metal. Forhindrer hjulvandring. Forbedrer slangeløse dæks tæthed. Hudvenlig og ikke-giftig. Drøj i brug.	Til dækmontering af alle gængse hjul-/dækkombinationer på person- og lastbiler, landbrugsmaskiner og tohjulede køretøjer. Specielt velegnet til run-flat-dæk.	5 kg	1	**3021** [71]
Dækmontagepasta sort Til hurtig og let montering og afmontering. Giver en fremragende glidevirkning. Kemisk neutral over for gummi og metal. Forhindrer hjulvandring. Forbedrer slangeløse dæks tæthed. Hudvenlig og ikke-giftig. Drøj i brug.	Til dækmontering af alle gængse hjul-/dækkombinationer på person- og lastbiler, landbrugsmaskiner og tohjulede køretøjer. Specielt velegnet til run-flat-dæk.	5 kg	1	**21345** [71]

KALECHE

Cabriolet-kalecherens Til alle cabriolet-kalecher Grundig og skånsom rengøring. Spray Cabriolet-kalecherens på den fugtige kaleche. Hurtig og grundig rengøring også af meget genstridig snavs. Forårsager ingen skader på lak.	Klæde- og plast-kabrioletkalecher.	500 ml	6	**1593** [70]
Stof-imprægnering Optimal fugtbeskyttelse. Stofferne er fortsat smidige og åndbare. Beskytter mod olie-, fedt- og snavspletter.	Universelt anvendelig til kabrioletkalecher, rygsække, markiser, telte, sportstøj, parasoller. Også velegnet til produkter med klimamembran og ruskind.	400 ml	6	**1594** [69]

INDVENDIGT

Aktiv skumrenser Yderst virksom, universelt anvendelig skumrens til effektiv rengøring af mange forskellige materialer. Rengør takket være aktivformlen let glatte overflader uden at efterlade striber. Det godt vedhæftende skum gør det også optimalt til lodrette overflader.	Til rengøring af glatte overflader af aluminium, rustfrit stål, plast, glas, krom og gummi inden- og udendørs.	500 ml	6	**21277** [71]
Bilduft Speed lemon Sikrer sporty frisk luft. I to behagelige dufte. Åbn posen, og hæng luftfriskeren på det ønskede sted. Effekten varer i flere uger.	Bil- og lastbilkabine.	1 Stk	25	**1661** [89]
Bilduft Speed sport fresh Sikrer sporty frisk luft. I to behagelige dufte. Åbn posen, og hæng luftfriskeren på det ønskede sted. Effekten varer i flere uger.	Bil- og lastbilkabine.	1 Stk	25	**1664** [89]

[69] D-GB-I [70] D-GB-I-E [71] D-GB-I-E-P [89] D-GB-RUS-UA

		Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
	Bilduft Deko Girl Sørger for frisk luft.	Bil- og lastbilkabine.	1 Stk	25	**1698** [89]
	Bilkabinerens Rensevæske til intens, blid og let rengøring af plastdele, -væv og paneler i kabinen. Fjerner grundigt olie, fedt, nikotin og andre forureninger. Særligt velegnet til fjernelse af drikkevare-, slik- og nikotinrester.	Fjerner forureninger i hele bilens kabine. Undgå at bruge midlet på varme overflader eller i direkte sollys.	500 ml	6	**1547** [71]
	Cockpit-glans Får kedeligt og forvitret plastik til igen at være som ny. Plastdelene får deres oprindelige udseende igen og tørrer ikke ud. Irriterende knirkende og pibende lyde undgås. Plejer uden at fedte, er antistatisk og støvafvisende. God smørende effekt på gummi- og plastdele, imprægnerer og isolerer, universelt anvendelig. Indeholder silikone.	Ved knirkende og pibende instrumentbræt, træge sikkerhedsseler (spray på begge sider af selen) Til al mat plast såsom kofangere i plast, spoilere osv. Til generel pleje af køretøjskabiner	200 ml 600 ml	12 12	**1510** [43] **1610** [71]
	Cockpitpleje vanilje Giver mat plast en silkemat glans. Dyb indtrængning i plast sikrer en langvarig effekt. Plejer og beskytter uden at være fedtet. Cockpitpleje er antistatisk og derfor støvafvisende. Med Cockpitpleje behandlet plast ser igen ud som nyt. Stopper knirken og raslen.	Til generel kabinepleje i køretøjet. Til mat og skrøbelig plast såsom spoilere og kofangere. Når instrumentbrættet knirker.	300 ml	12	**1598** [71]
	Cockpitpleje citrus Giver mat plast en silkemat glans. Dyb indtrængning i plast sikrer en langvarig effekt. Plejer og beskytter uden at være fedtet. Cockpitpleje er antistatisk og derfor støvafvisende. Med Cockpitpleje behandlet plast ser igen ud som nyt. Stopper knirken og raslen.	Til generel kabinepleje i køretøjet. Til mat og skrøbelig plast såsom spoilere og kofangere. Når instrumentbrættet knirker.	300 ml	12	**2763** [141]
	Skærmrens Kraftig skumrengøringsmiddel til hurtig og skånsom rengøring af skærmen. Fjerner let tilsmudsning typisk for anvendelsen, sikrer stribefri renhed og er kompromisløst modstandsdygtig over for snavs og fingeraftryk, men samtidig skånsom mod overfladen. Takket være den handy flaske er den også praktisk til at tage med på farten eller i bilen. Uden drivgasser, derfor lækagesikker.	Til skærme på smartphones, tablets, touchskærme, tv- og pc-skærme samt de fleste ikke-absorberende overflader.	100 ml	24	**21634** [34]
	Overfladedesinfektion Aldehyd- og alkoholfrit desinfektionsmiddel med god effektivitet og fremragende materialekompatibilitet. Efterlader ingen rester på overflader. Bredspektret aktivt mod gram-positive og gram-negative organismer. **Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.**	Ideel til overfladedesinfektion efter reparationer eller service på værkstedet. Også velegnet til hjemmet, sportsfaciliteter, solarier og desinfektion af ventilationssystemer. Kompatibel med følsomme overflader såsom akrylglas, linoleum, PVC og anodiseret aluminium.	1 l 5 l	6 4	**21628** [34] **21629** [34]

[34] D-GB [43] D-GB-E-P [71] D-GB-I-E-P [89] D-GB-RUS-UA [141] GB-DK-FIN-N-S

INDVENDIGT

		Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
	Læderpleje Emulsion af høj kvalitet til pleje og rengøring af glat og syntetisk læder. Bevarer læderets struktur, behagelige følelse og elasticitet og beskytter mod snavs og slid. Glatter ældre og let slidte læderoverflader og giver dem en silkemat glans. Ved regelmæssig brug forbedrer det læderets udseende, forhindrer for tidlig falmning og forlænger materialets levetid. Uden farvestoffer. Egnet til alle lædertoner.	Til alle læderoverflader i bilindustrien, læderdragter og læderdele i hjemmet, fritiden og på arbejdet. Uegnet til ruskind.	250 ml	6	**1554** [71]
	Orange Power Cleaner Universelt anvendeligt rengøringsmiddel, der blandt andet indeholder limonener fra 100 % bæredygtige råmaterialer. Med sine biologisk nedbrydelige opløsningsmidler fremstillet af appelsinolie fjerner det hurtigt og nemt selv hårdnakket snavs som limrester, olier, fedtstoffer, silikone, gummirester, voks, træharpiks, tjære, bitumen, vandtæt tusch eller graffiti uden at efterlade en olieagtig film. Der efterlades en behagelig duft af appelsiner.	Til rengøring af forskellige overflader og materialer. Også fremragende til affedtning og fjernelse af harpiks fra maskiner og værktøj samt til fjernelse af folier og klistermærker.	400 ml	12	**21667** [257]
	Super K Cleaner Kraftfuldt universalrengøringsmiddel. Fjerner omhyggeligt og forsigtigt sod, støv, olie og fedtholdigt snavs samt bremsestøv, insektrester og fugleklatter. Ved korrekt anvendelse angriber det hverken metaller eller plast (*med undtagelse af polycarbonat og PMMA), træ, glas, gummi, hærdet maling eller tekstiler.	Til maling, metaller, krom, plast* og tekstilmaterialer (polstring, indvendig beklædning, lofthimler, fod- og bagagerumsmåtter) i og uden på motorkøretøjer.	250 ml	12	**2756** [141]
	Polstringsrenseskum Alsidig aktiv skumrens til hurtig, skånsom fjernelse af snavs fra polstring, velour, tæpper og sædebetræk. Opfrisker farver på polstre, og fjerner ubehagelig lugt takket være den allergifrie citrusduft.	Til rensning af polstre, tæpper, velour, sædebetræk, tekstiler osv.	300 ml	12	**1539** [70]
	Mikrofiberklud Mikrofiberklud til rengøring af alle slags flader uden kemikalier.	Til rengøring inden for handel, industri og husholdning.	1 Stk	10	**1651** [71]

KUNSTSTOF

	Plast »Som ny« Beskytter, vedligeholder og forskønner ekstremt falmede plastdele på ydersiden af køretøjer. Sikrer omfattende plastistandsættelse i ét arbejdstrin. Beskytter optimalt mod aggressive miljømæssige påvirkninger og UV-stråling. Indeholder silikone.	Til alt plastmateriale på køretøjernes yderside.	250 ml	6	**1552** [71]
	Dybdeplejelotion til plast Renser, vedligeholder og beskytter alle plast- og gummidele og gør dem friske igen. Trænger dybt ind i plastmaterialet, sikrer optimal langtidsbeskyttelse og giver en mat silkeagtig glans. Virker antistatisk og smudsafvisende. Indeholder silikone.	For alle indendørs og udendørs plastoverflader, f.eks. på biler, både, campingudstyr, sportsudstyr og meget mere.	250 ml	6	**2728** [141]

[70] D-GB-I-E [71] D-GB-I-E-P [141] GB-DK-FIN-N-S [257] GB-I-E-P-F-DK-FIN-N-S

KUNSTSTOF

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Plastdybdepleje Renser, vedligeholder og beskytter alle plast- og gummidele og gør dem friske igen. Trænger dybt ned i plasten og giver optimal langtidsbeskyttelse. Virker antistatisk og smudsafvisende. Giver silkemat glans. Også velegnet til plast inden for hus, hobby og have. Indeholder silikone.	Specielt til pleje og beskyttelse af alle plastoverflader på biler, campingvogne og udstyr, både, sportsudstyr og husholdning. Til såvel indvendig som udvendig brug.	500 ml	6	**1536** [71]
One for all Universalmiddel til rengøring, konservering, pleje og beskyttelse. Takket være stærkt koncentrerede plejeprodukter giver det endda stærkt forvitrede plastoverflader en silkemat glans. Er støv-, snavs- og vandafvisende og tilbyder god langsigtet beskyttelse.	Velegnet til biler, hobby, husholdning og have, f.eks. bilcockpits, dørgummi, plastikkofangere, havemøbler, forseglede træoverflader, læder, vindueskarme, PVC-markiser osv. Til inden- og udendørs brug.	250 ml	12	**1650** [71]

KROM

Kromglanscreme Får krom til at skinne igen. Fjerne blinde pletter og rust på kromkomponenter og metalornamenter. Med langtidsbeskyttelse.	Til rengøring og pleje af kromkomponenter og metalornamenter på biler, motorcykler og cykler. Må ikke bruges til pedaler, fodstøtter og dæk.	250 ml	6	**1529** [71]

GUMMI

Gummiplejemiddel Plejer, renser og forskønner tætningslister på døre, ruder, bagagerum og køretøjets dæk. Forhindrer fastfrysning. Holder gummidele elastiske og forlænger dermed levetiden. Også egnet til pleje og dybderengøring af bildæk og gummimåtter.	Specielt til pleje, beskyttelse og behandling af gummidele på og i biler såsom dæk, dørgummi, måtter mv.	75 ml 500 ml	18 6	**7182** [21] **1538** [71]

PLEJE

Bilplejesæt består af: 1 x vinduesrens-superkoncentrat 1 x mikrofiberklud 1 x Cockpit-pleje Citrus 1 x Glansvoksspray 1 x Super K Cleaner		1 Stk	6	**1681** [71]

MOTOR

Mårbeskyttelsesspray Duftstof, der hurtigt og nemt reducerer mår-duftspor i motorrummet. Minimerer ved regelmæssig brug risikoen for dyre skader fra mårbid. Til optimal beskyttelse sprøjtes plast- og gummidele fra alle sider hver 14. dag. Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid etiketten og produktinformationen inden brug.	Til alle plast- og gummidele i motorrummet og køretøjet.	200 ml 200 ml	12 12	**1515** [70] **21517** [128]
Mårbeskyttelsesspray (biocidfri) Duftstof, der hurtigt og nemt reducerer mår-duftspor i motorrummet. Minimerer ved regelmæssig brug risikoen for dyre skader fra mårbid. Til optimal beskyttelse sprøjtes plast- og gummidele fra alle sider hver 14. dag.	Til alle plast- og gummidele i motorrummet og køretøjet.	200 ml	12	**2708** [102]

[21] D [70] D-GB-I-E [71] D-GB-I-E-P [102] D-PL-H-RO [128] F-D

MOTOR

		Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
	Indvendig Motorkonservering Til brug ved overvintring og lange stilstandsperioder! Langtidsbeskytter motoren mod indvendig rust og korrosion.	Til alle 2-takt og 4-takt benzin- og dieselmotorer. På 2-takt motorer fjernes luftfilter. Med motor kørende ved lave omdrejninger sprøjtes produktet i 10 – 20 sekunder i kar burator. Stands motor, fjern tændrør og sprøjt dernæst i 5 sekunder i cylinder. På 4-takt motorer fjernes tænd- eller gløderør. Sprøjt dernæst i 5 – 10 sekunder i cylinder. Drej efterfølgende motor ved håndkraft og monter igen tænd- eller gløderør.	300 ml	6	**1420** [71]
	Motorrumsrens Gør motorrum skinnende rene. Opløser olie- og fedtmærker, tjære og bremsestøv. Høj vask- og rengøringseffekt. Fri for klorerede kulbrinter (CFC).	Til rengøring af motorer og motorrum.	400 ml	12	**3326** [38]
	Motorforsegling Vandafvisende, beskyttende højglanslak til bevarelsen af motorrummet. Motoren bliver igen som ny. Forhindrer korrosion og er smudsafvisende. Beskytter motor, tænding og aggregater mod fugt. Kompatibel med gummi- og plastdele.	Til bilmotorer og motorrum.	400 ml	6	**3327** [84]
	Karburator- & Indsugningsrens **Til rens af karburator, indsugning og EGR på benzinmotorer – Fjerner aflejringer og sod i karburator, indsugning, spjældhus, EGR-ventiler og boringer.** Additiv til indsprøjtning i indsugningssystem. Løsner aflejringer og sod i indsugning, spjældhus, karburator, EGR-ventiler og boringer.	Sprayes på aflejringer i karburator eller indsugningsområde. Lad produktet trække ind, start motoren og kør den ved skiftende omdrejninger. Fortsæt behandlingen med motoren kørende. I svære tilfælde kan behandlingen eventuelt gentages. Kun til brug på benzinmotorer. Doseres efter behov. En dåse rækker til flere behandlinger.	400 ml	12	**3325** [71]

VINTERPRODUKTER

	Forrude-afiser Særlig kombination af aktive ingredienser med isløsnende, rensende egenskaber. Fjerner is og frost hurtigt og forsigtigt fra bilruder. Forhindrer hurtig fornyet tilisning.	Til alle slags tilisede bilruder.	500 ml	6	**6902** [248]
	Sprinklervæske Koncentrat Koncentrat med rensende tensider og frostbeskyttende additiver. Renser skånsomt, sikrer klart syn og dermed mere sikkerhed i trafikken. Forhindrer indefrysning af forrudevasksystemet samt tilisning af dyser ved temperaturer ned til ca. -52 °C. Skader hverken plast, gummi eller lak og er derfor også velegnet til forlygtevasksystemer og plastlygteglas i polykarbonat.	Til alle forrudevasksystemer i personbiler og erhvervskøretøjer. Også velegnet til viftedyser samt til LED- og xenon-forlygter og plastlygteglas i polykarbonat i gennemsigtigt glaslook.	1 l 3 l	6 6	**21678** [34] **21679** [34]
	Forrudefrostvæske klar til brug -20 °C Færdig blanding med rensende tensider og frostbeskyttende additiver i praktisk ståpose. Renser skånsomt, sikrer klart syn og dermed mere sikkerhed i trafikken. Forhindrer indefrysning af forrudevasksystemet samt tilisning af dyser ved temperaturer ned til -20 °C. Skader hverken plast, gummi eller lak og er derfor også velegnet til forlygtevasksystemer og plastlygteglas i polykarbonat.	Til alle forrudevasksystemer i personbiler og erhvervskøretøjer. Også velegnet til viftedyser samt til LED- og xenon-forlygter og plastlygteglas i polykarbonat i gennemsigtigt glaslook.	3 l	4	**21677** [34]

[34] D-GB [38] D-GB-E [71] D-GB-I-E-P [84] D-GB-P [248] D-GB-I-P

Sprinklervæske – 60 °C Koncentrat

Forhindrer fastfrysningen af sprinkleranlægget. Med super effektivt rensningsadditiv. Større køresikkerhed gennem rene ruder. Neutral overfor lak, gummi og kunststoffer. Økonomisk, universelt blandbar. Med anti-kalk-formel.

Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Sprinkleranlæg til biler. Egnet til polykarbonat og viftedyser.	1 l	12	**6923** [21]
	5 l	4	**6926** [21]
	60 l	1	**6928** [21]
	200 l	1	**6929** [21]

Frostsikring til trykluftbremser

Aktiv ingredienskombination af alifatiske alkoholer og korrosionsinhibitorer. Uden ethanol. Forhindrer frysning af kondensvand i trykluftbremsesystemet. Beskytter bremsesystemet mod korrosion og forbedrer smøringen af ventilerne. Forhindrer hærdning af gummidelene. Sørger selv ved lave temperaturer for sikker drift af bremsesystemet.

Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Velegnet til alle trykluftbremsesystemer, der har installeret en beholder til frostsikring i bremsesystemet.	1 l	6	**1828** [66]

[21] D [66] D-GB-GR-I

Reparationshjælp / Serviceprodukter

Bremsevæsker	61
Kølervæsker	62
Rustopløser/Multifunktion	64
Reparation af udstødning	68
Rensning af klimaanlæg	68
Rengøringsmiddel/Oliebinder	70
Hånd Pleje	71

BREMSEVÆSKER

		Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
	Bremsevæske DOT 3 Syntetisk bremsevæske baseret på glykoletere og alkylenpolyglykolen. Den indeholder inhibitorer, som forhindrer korrosion af metalliske bremsekomponenter og reducerer oxidation ved forhøjede temperaturer. Bremsevæsken har et højt våd- og tørkogepunkt. Specifikationer og godkendelser: FMVSS 116 DOT 3, ISO 4925 Class 3, SAE J 1703	Egnet til brug i alle skive- og tromlebremsesystemer og koblingssystemer i køretøjer, for hvilke der kræves en syntetisk bremsevæske med denne specifikation. Bremsevæsken er også egnet til anvendelse i ABS-bremsesystemer.	250 ml 500 ml	24 24	**3090** [134] **3089** [143]
	Bremsevæske DOT 4 Syntetisk bremsevæske baseret på glycol estere og alkyl polyglycol. Indeholder inhibitorer som forebygger korrosion på metalliske bremsekomponenter og reducerer oxidation ved stigende temperaturer. LIQUI MOLY DOT 4 Bremsevæske har højt kogepunkt, vådt som tørt. Specifikationer og godkendelser: FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925 Class 3, ISO 4925 Class 4, SAE J 1703, SAE J 1704	Fremragende egnet til brug i alle skive- og tromlebremsesystemer og koblingssystemer i køretøjer, for hvilke der kræves en syntetisk bremsevæske. Bremsevæsken er også egnet til anvendelse i ABS-bremsesystemer.	250 ml 500 ml 1 l 5 l 20 l	24 24 12 4 1	**2884** [116] **2885** [116] **2886** [116] **2887** [116] **21159** [71]
	Bremsevæske DOT 4 Syntetisk bremsevæske baseret på glykoletere, alkylenpolyglykoler og glykolæterestere. Den indeholder inhibitorer, som forhindrer korrosion af metalliske bremsekomponenter og reducerer oxidation ved forhøjede temperaturer. Bremsevæsken har et højt våd- og tørkogepunkt, derved garanteres en sikker bremsen også efter en vis fugtighedsoptagelse ved længere tids brug. Særlige fugtighedsskyllemidler bidrager til beskyttelse mod bobledannelse. Specifikationer og godkendelser: FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925 Class 3, ISO 4925 Class 4, SAE J 1703, SAE J 1704	Fremragende egnet til brug i alle skive- og tromlebremsesystemer og koblingssystemer i køretøjer, for hvilke der kræves en syntetisk bremsevæske. Bremsevæsken er også bedst egnet til anvendelse i ABS-bremsesystemer.	500 ml 20 l	6 1	**3085** [248] **2888** [21]
	Bremsevæske SL6 DOT 4 Syntetisk bremsevæske baseret på glykoletere og deres borsyreestere. Har et højt tør- og vådkogepunkt, derved garanteres en sikker bremsen også efter en vis fugtighedsoptagelse ved længere tids brug. Specifikationer og godkendelser: FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925 Class 6, SAE J 1703, SAE J 1704 LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Audi 501 14 (TL 766-Z), BMW QV 34 1, GM Europe GMW 3356, Seat 501 14 (TL 766-Z), Skoda 501 14 (TL 766-Z), VW 501 14 (TL 766-Z)	Fremragende egnet til anvendelse i hydrauliske bremse- og koblingssystemer i motorkøretøjer, hvortil der kræves en syntetisk Bremsevæske. Optimalt egnet til køretøjer, der er udstyret med sikkerhedssystemer som ESP/DSC, ABS og eller ASR.	500 ml	6	**3086** [69]
	Bremsevæske SL6 DOT 4 Syntetisk bremsevæske baseret på glykoletere og deres borsyreestere. Har et højt tør- og vådkogepunkt, derved garanteres en sikker bremsen også efter en vis fugtighedsoptagelse ved længere tids brug. Specifikationer og godkendelser: FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925 Class 6, SAE J 1703, SAE J 1704 LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Audi 501 14 (TL 766-Z), BMW QV 34 1, GM Europe GMW 3356, Seat 501 14 (TL 766-Z), Skoda 501 14 (TL 766-Z), VW 501 14 (TL 766-Z)	Fremragende egnet til anvendelse i hydrauliske bremse- og koblingssystemer i motorkøretøjer, hvortil der kræves en syntetisk Bremsevæske. Optimalt egnet til køretøjer, der er udstyret med sikkerhedssystemer som ESP/DSC, ABS og/eller ASR.	250 ml 500 ml 1 l 5 l 20 l 55 l	6 6 6 4 1 1	**21166** [34] **21167** [34] **21168** [34] **21169** [34] **21170** [71] **21171** [34]
	Bremsevæske DOT 5.1 Syntetisk bremsevæske baseret på glykoletere, alkylenpolyglykoler og polyglykolestere. Den indeholder inhibitorer, som forhindrer korrosion af metalliske bremsekomponenter og reducerer oxidation ved forhøjede temperaturer. Bremsevæsken har et fremragende våd- og tørkogepunkt, derved garanteres en sikker bremsen også efter en vis fugtighedsoptagelse ved længere tids brug. Særlige fugtighedsskyllemidler bidrager til beskyttelse mod bobledannelse. Specifikationer og godkendelser: FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4, FMVSS 116 DOT 5.1, ISO 4925 Class 3, ISO 4925 Class 4, ISO 4925 Class 5.1, SAE J 1703, SAE J 1704	Fremragende egnet til brug i alle skive- og tromlebremsesystemer og koblingssystemer i køretøjer, for hvilke der kræves en syntetisk bremsevæske. Bremsevæsken er også bedst egnet til anvendelse i ABS-bremsesystemer.	250 ml 500 ml 1 l 5 l 20 l 55 l	6 6 6 4 1 1	**21160** [34] **21161** [34] **21162** [34] **21163** [34] **21164** [71] **21165** [34]
	Brake Fluid Racing Syntetisk bremsevæske til ekstreme forhold. Den indeholder inhibitorer, som forhindrer korrosion af metalliske bremsekomponenter og reducerer oxidation ved forhøjede temperaturer. Bremsevæsken har et fremragende våd- og tørkogepunkt, derved garanteres en sikker bremsen også efter en vis fugtighedsoptagelse ved længere tids brug. Særlige additiver forhindrer tidlig dannelse af dampbobler. Specifikationer og godkendelser: FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925 Class 4, SAE J 1703, SAE J 1704	Fremragende egnet til brug i alle skive- og tromlebremsesystemer og koblingssystemer, for hvilke der kræves en syntetisk bremsevæske i denne kvalitet. Bremsevæsken er også egnet til anvendelse i ABS-bremsesystemer.	250 ml 500 ml	24 6	**3679** [135] **21172** [34]

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

[21] D [34] D-GB [69] D-GB-I [71] D-GB-I-E-P [116] DK-FIN-N-S [134] GB-ARAB [135] GB-ARAB-F [143] GB-E [248] D-GB-I-P

KØLERVÆSKER

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Kølevæske til brændselsceller FCF20 Kølevæske klar til brug i brændselscellesystemer som f.eks. PEMFC-systemer (Polymer Exchange Membrane Fuel Cell). Udviklet på basis af ætylenglykol kombineret med nonioniske tilsætningsstoffer. Kombinerer meget lav elektrisk ledningsevne og optimal varmeafledning med fremragende materialekompatibilitet, udmærket korrosionsbeskyttelse og første klasses ældningsstabilitet. Forlænger med en særlig formulering levetiden af ionbyttere integreret i kølesystemet.	Til kølesystemer til brændselsceller, der kræver kølemedier med lav ledningsevne.	20 l	1	**21684** [34]
Frostvæske KFS 11 Frostvæske baseret på ethylenglycol. Kombination af aktive ingredienser med en særlig inhibitorpakke baseret på hybridteknologi. Beskytter fremragende mod frost, rust og overophedning og er amin-, nitrit- og fosfatfri. I et afbalanceret blandingsforhold med vand sikrer den køretøjsdriften hele året rundt. LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Alfa Romeo 9.55523, Audi TL-774 C = G11, Behr, BMW GS 94000, Chrysler MS-7170, Cummins 85T8-2, Deutz DQC CA-14, Fiat 9.55523, IVECO 18-1830, JI Case JIC-501, Lada/Avtovaz TTM VAZ 1.97.717-97, Lancia 9.55523, MAN 324 Typ NF, MB 325.0, MB 325.2, MTU MTL 5048, Opel/GM GME L 46014, Perkins, Porsche TL-774 C = G11, Saturn, Seat TL-774 C = G11, Skoda TL-774 C = G11, Toyota Motor Corporation, Vauxhall GMEL1301, Volkswagen TL-774 C = G11, Volvo Cars 128 6083 / 002, Volvo Construction, Volvo Trucks	Til alle kølesystemer og motorer , især højtydende aluminiummotorer i personbiler (både forbrændingsmotorer og hybrid- og batteridrevne elektriske køretøjer), erhvervskøretøjer, motorcykler, busser, landbrugs- og anlægsmaskiner samt stationære motorer og udstyr, der kræver beskyttelse af kølesystemet af denne kvalitet.	1 l 5 l 20 l 60 l 200 l	6 4 1 1 1	**21149** [21] **21150** [71] **21127** [71] **21128** [34] **21129** [34]
Frostvæske KFS 12+ Frostvæske baseret på ethylenglycol. Kombination af aktive ingredienser med sofistikeret OAT-inhibitorpakke, der er udviklet specielt til moderne aluminium-højpræstationsmotorer. Er amin-, nitrit-, fosfat- og silikatfri og giver fremragende beskyttelse mod frost, korrosion og overophedning. I et afbalanceret blandingsforhold med vand sikrer den køretøjsdriften hele året rundt. LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: ADE, Aston Martin, Audi TL-774 D = G12, Audi TL-774 F = G12+, Behr, Bergen Engines 2.13.01, CASE New Holland MAT 3624, Caterpillar / MAK, Caterpillar GCM34, Caterpillar MWM 0199-99-2091/12, Chevrolet, Claas, Cummins CES 14439, Cummins CES 14603, Cummins IS series u N14, DAF74002, Detroit DFS93K217, Deutz DQC CB-14, Fendt, Fiat 9.55523, Ford WSS-M97 B44-D, Foton Q-FPT 2313005-2013, Great Wall, Hitachi, Irisbus Karosa, Isuzu, Jaguar CMR 8229, Jaguar / Land Rover STJLR.651.5003, Jenbacher TA 1000-2000, John Deere JDM H5, Kobelco, Komatsu 07.892 (2009), Land Rover, Lancia 9.55523, Leyland Trucks DW03245403, Liebherr MD1-36-130, Mack 014 GS 17009, MAN 324 Typ SNF, MAN B&G A/S, MAN B&W AG D36 5600, MAN Diesel & Turbo SE, Mazda MEZ MN 121 D, MB 325.3, Mitsubishi Heavy Industry (MHI), MTU MTL 5048, Opel/GM GMW 3420, Proton, Renault-Nissan Renault RNUR 41-01-001/--S Type D, Renault Trucks 41-01-001/--S Type D, Saab B040 1065, Santana Motors, Saturn, Seat TL-774 D = G12, Seat TL-774 F = G12+, Skoda TL-774 D = G12, Skoda TL-774 F = G12+, Skoda 61-0-0257, Suzuki, Tedom, Thermo King, Valtra, Van Hool, Vauxhall GMW 3420, Volkswagen Semt Pielstick, Volkswagen TL-774 D = G12, Volkswagen TL-774 F = G12+, Volvo Construction, Volvo Penta, Volvo Trucks, Wärtsila 32-9011, Wärtsila SAMC Diesel DLP799861, Waukesha, Yanmar	Velegnet til alle kølesystemer og motorer , især højtydende aluminiummotorer i personbiler (både forbrændingsmotorer og hybrid-køretøjer og batteridrevne elektriske køretøjer), erhvervskøretøjer, motorcykler, busser, landbrugs- og anlægsmaskiner samt stationære motorer og udstyr, der kræver beskyttelse af et kølesystem af denne kvalitet. Særligt velegnet til motorer af den mest moderne generation.	1 l 5 l 20 l 60 l 200 l	6 4 1 1 1	**21145** [34] **21146** [71] **21138** [34] **21147** [34] **21148** [34]
Frostvæske KFS 12++ Kombination af aktive ingredienser med en sofistikeret inhibitorpakke baseret på hybridteknologi. Giver fremragende beskyttelse mod frost, korrosion og overhedning i hele motorens levetid. Amin-, borat-, nitrit- og fosfatfri frostvæske baseret på etylenglykol. LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Audi TL-774 G = G12++, MAN 324 Typ Si-OAT, MB 325.5, Seat TL-774 G = G12++, Skoda TL-774 G = G12++, Volkswagen TL-774 G = G12++	Til alle kølesystemer og motorer i personbiler (både forbrændingsmotorer og hybrid- og batteridrevne elektriske køretøjer), erhvervskøretøjer, motorcykler, busser, landbrugs- og anlægsmaskiner samt stationære motorer og udstyr, der kræver beskyttelse af kølesystemet af denne kvalitet. Specielt til letmetalmotorer, der kræver en særlig aluminiumbeskyttelse ved højere temperaturer.	1 l 5 l 20 l 60 l 200 l	6 4 1 1 1	**21134** [71] **21135** [71] **21136** [71] **21137** [34] **21304** [34]
Frostvæske KFS 13 Kombination af aktive ingredienser med en sofistikeret inhibitorpakke baseret på hybridteknologi. Giver fremragende beskyttelse mod frost, korrosion og overhedning i hele motorens levetid. Amin-, borat-, nitrit- og fosfatfri frostvæske baseret på etylenglykol. LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Audi TL-774 J = G13, Seat TL-774 J = G13, Skoda TL-774 J = G13, Volkswagen TL-774 J = G13	Til alle kølesystemer og motorer i personbiler (både forbrændingsmotorer og hybrid- og batteridrevne elektriske køretøjer), erhvervskøretøjer, motorcykler, busser, landbrugs- og anlægsmaskiner samt stationære motorer og udstyr, der kræver beskyttelse af kølesystemet af denne kvalitet. Specielt til letmetalmotorer, der kræver en særlig aluminiumbeskyttelse ved højere temperaturer.	1 l 5 l 20 l 60 l	6 4 1 1	**21139** [34] **21140** [71] **21141** [71] **21142** [34]

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

[21] D [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Frostvæske KFS 33 Kombination af aktive ingredienser baseret på etylenglykol. Med gennemtænkt OAT-inhibtorpakke. Giver fremragende beskyttelse mod frost, rust og overophedning og er amin-, nitrit-, fosfat-, borat- og silikatfri. I et afbalanceret blandingsforhold med vand giver den sikker køretøjsdrift hele året rundt. LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Peugeot Citroen (PSA) B71 5110, Toyota Motor Corporation (TMC)	Til alle kølesystemer og motorer , især højtydende aluminiummotorer i personbiler (både forbrændingsmotorer og hybrid- og batteridrevne elektriske køretøjer), erhvervskøretøjer, motorcykler, busser, landbrugs- og anlægsmaskiner samt stationære motorer og udstyr, der kræver beskyttelse af kølesystemet af denne kvalitet.	1 l 5 l 20 l 60 l	6 4 1 1	**21130** [71] **21131** [71] **21132** [34] **21133** [34]
Langtidskølevæske Kombination af ingredienser med frostbeskyttende og anti-korrosive komponenter. Et harmonisk blandingsforhold med vand giver sikker kørsel, hvilket forhindrer frysning og overophedning af kølesystemet hele året rundt.	Velegnet til alle vandkølede motorer i biler, varebiler, busser, landbrugsmaskiner samt stationære motorer og udstyr.	1 l	12	**6921** [71]
Coolant Ready Mix RAF11 Brugsklar blanding baseret på etylenglykol. Frostvæsken er amin-, nitrit- og fosfatfri og yder gennem sin særlige inhibitorpakke fremragende beskyttelse mod frost, rust og overophedning. Dette resulterer i en mere sikker drift året. LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Alfa Romeo 9.55523, Behr, BMW GS 94000, Chrysler MS-7170, Cummins 85T8-2, Deutz DQC CA-14, Fiat 9.55523, IVECO 18-1830, JI Case JIC-501, Lada/Avtovaz TTM VAZ 1.97.717-97, Lancia 9.55523, MTU MTL 5048, Opel/GM GME L 46014, Perkins, Saturn, Toyota Motor Corporation, Vauxhall GMEL1301, Volvo Cars 128 6083 / 002, Volvo Construction, Volvo Trucks	Til alle kølesystemer og motorer (herunder aluminium motorer) i personbiler, varebiler, busser, landbrugsmaskiner samt stationære motorer og udstyr, der kræver en kølevæske af denne kvalitet.	1 l 5 l 20 l 200 l	12 4 1 1	**20660** [71] **8809** [71] **8822** [34] **8823** [34]
Coolant Ready Mix RAF 12+ Brugsklar blanding baseret på etylenglykol. Kombination af aktive ingredienser med sofistikeret OAT-inhibitorpakke, der er udviklet specielt til moderne aluminium-højpræstationsmotorer. Er amin-, nitrit-, fosfat- og silikatfri og giver fremragende beskyttelse mod frost, korrosion og overophedning. Sikrer køretøjets drift året rundt. LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: ADE, Aston Martin, Behr, Bergen Engines 2.13.01, CASE New Holland MAT 3624, Caterpillar / MAK, Caterpillar GCM34, Caterpillar MWM 0199-99-2091/12, Chevrolet, Claas, Cummins CES 14439, Cummins CES 14603, Cummins IS series u N14, DAF74002, Detroit DFS93K217, Deutz DQC CB-14, Fendt, Fiat 9.55523, Ford WSS-M97 B44-D, Foton Q-FPT 2313005-2013, Great Wall, Hitachi, Irisbus Karosa, Isuzu, Jaguar CMR 8229, Jaguar / Land Rover STJLR.651.5003, Jenbacher TA 1000-2000, John Deere JDM H5, Kobelco, Komatsu 07.892 (2009), Land Rover, Lancia 9.55523, Leyland Trucks DW03245403, Liebherr MD1-36-130, Mack 014 GS 17009, MAN B&G A/S, MAN B&W AG D36 5600, MAN Diesel & Turbo SE, Mazda MEZ MN 121 D, Mitsubishi Heavy Industry (MHI), MTU MTL 5048, Opel/GM GMW 3420, Proton, Renault-Nissan Renault RNUR 41-01-001/--S Type D, Renault Trucks 41-01-001/--S Type D, Saab B040 1065, Santana Motors, Saturn, Suzuki, Tedom, Thermo King, Valtra, Van Hool, Vauxhall GMW 3420, Volvo Construction, Volvo Penta, Volvo Trucks, Wärtsila 32-9011, Wärtsila SAMC Diesel DLP799861, Waukesha, Yanmar	Til alle kølesystemer og motorer, især højtydende aluminiummotorer i personbiler, varebiler, motorcykler, busser, landbrugsmaskiner samt stationære motorer og apparater, der kræver en kølevæske af denne kvalitet. Særligt velegnet til motorer af den mest moderne generation.	1 l 5 l 20 l 200 l	12 4 1 1	**6924** [34] **8810** [71] **8811** [71] **8812** [34]
Universal Frostvæske GTL 11 Brugsklar blanding baseret på etylenglykol. Frostvæsken er amin-, nitrit- og fosfatfri og yder gennem sin særlige inhibitorpakke fremragende beskyttelse mod frost, rust og overophedning. Dette resulterer i en mere sikker drift året. LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Alfa Romeo 9.55523, Audi TL-774 C = G11, Behr, BMW GS 94000, Chrysler MS-7170, Cummins 85T8-2, Deutz DQC CA-14, Fiat 9.55523, IVECO 18-1830, JI Case JIC-501, Lada/Avtovaz TTM VAZ 1.97.717-97, Lancia 9.55523, MAN 324 Typ NF, MB 325.0, MB 325.2, MTU MTL 5048, Opel/GM GME L 46014, Perkins, Porsche TL-774 C = G11, Saturn, Seat TL-774 C = G11, Skoda TL-774 C = G11, Toyota Motor Corporation, Vauxhall GMEL1301, Volkswagen TL-774 C = G11, Volvo Cars 128 6083 / 002, Volvo Construction, Volvo Trucks	Til alle kølesystemer og motorer (herunder aluminium motorer) i personbiler, varebiler, busser, landbrugsmaskiner samt stationære motorer og udstyr, der kræver en kølevæske af denne kvalitet.	200 l	1	**8850** [21]

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

[21] D [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P

RUSTOPLØSER/MULTIFUNKTION

		Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
	Keramisk Rustløsner „kuldechok" Rustfjerner, der effektivt adskiller dele, der er rustet sammen, takket være det ekstremt gennemtrængningsevne samt de keramiske partiklers smøreeffekt. Virkningen af kulde, der krymper de metaldele, der skal løsnes, understøtter og fremskynder dette yderligere.	Til løsning af metalkomponenter som skruer, bolte og andre bevægelige del, der er rustet fast og korroderet.	300 ml	6	**2847** [141]
	Rustløsner XXL **Hurtig og effektiv rustløsner!** Rustløsner. Effektiv og med ekstra hurtig virkning. Gode indtrængningsevner.	Til opløsning af rust på bl.a. bolte, møtrikker og skruer.	600 ml	12	**2867** [141]
	Lynrustfjerner Rustfjerner med lynhurtig virkning. Løsner lynhurtigt fastsiddende skruer og møtrikker. Gennemtrænger også de mest snævre gevind. Rust undergraves og løsnes.	Metalkomponenter som skruer, bolte og andre bevægelige del, der er rustet fast og korroderet.	300 ml	12	**1612** [71]
	Lynrustfjerner Ekstra hurtigt virkende rustfjerner Løsner lynhurtigt fastsiddende skruer og møtrikker. Gennemtrænger selv de mest snævre gevind. Rust undergraves og løsnes.	Til metalkomponenter som skruer, bolte og andre bevægelige del, der er rustet fast og korroderet.	5 l 50 l	1 1	**3611** [34] **3612** [34]
	MoS_2 Rustløsner **Universal brugbar rustløsner med effektiv smørende effekt!** Rustløsner tilsat MoS_2. Opløser rust, smører og langtidsbeskytter. Gode indtrængningsevner.	Til opløsning af rust på bolte, møtrikker og skruer. Velegnet til universal smøring og beskyttelse af alle udvendige led og komponenter. Ligeledes som problemløser til knirke- og pibelyde fra f. eks. undervogn.	300 ml 600 ml	12 12	**1614** [71] **2993** [141]
	Multi-Spray Plus 7 Multifunktionsspray med 7 effektive fordele: 1. Fjerner fugt og starter våde motorer. 2. Beskytter det elektriske system og eliminerer lækstrømme samt kortslutninger. 3. Løsner fastrustede skruer. 4. Sørger for, at bevægelige dele går let. 5. Beskytter imod korrosion og oxidation. 6. Plejer gummidele og forhindrer deres fastfrysning. 7. Fjerner knirkelyde og er neutral overfor kunststoffer, lakker, metaller og træ.	Universelt anvendelig i værksted, hus, have og industri. Til hængsler, ruller, låse, skruer, kontakter, håndtag, bowdenkabler, bilantenner og meget mere. Plejer og beskytter hele det elektriske system.	300 ml 500 ml	12 12	**3304** [71] **21180** [141]
	Multi-Spray Plus 7 Multifunktionsspray til bil, hjem, hobby og have. Med 7 præstationsfordele: 1. Fortrænger fugt, starter våde motorer. 2. Beskytter det elektriske system, eliminerer lækstrømme og kortslutninger. 3. Løsner fastrustede skruer. 4. Sørger for, at bevægelige dele går let. 5. Beskytter imod korrosion og oxidation. 6. Plejer gummidele, forhindrer fastfrysning. 7. Fjerne knirkelyde, er neutral overfor kunststoffer, lakker, metaller og træ.	Universelt anvendelig i hjem, virksomhed og værksted. Til hængsler, ruller, låse, skruer, kontakter, håndtag, kabeltræk, bilantenner osv. Plejer og beskytter hele det elektriske anlæg.	5 l	1	**3309** [38]
	Multispray PTFE Effektiv multifunktionsolie med mellemviskositet. Danner en stærk, holdbar smørefilm, som er meget vandafvisende og beskytter optimalt mod korrosion og slid. Sikrer de laveste friktionskoefficienter og nøddriftsegenskaber og når endda smøresteder, der er vanskeligt tilgængelige.	Til smøring og konservering af metal- og plastdele. Til maksimal beskyttelse mod korrosion med langvarig konservering.	500 ml	12	**21583** [118]

[34] D-GB [38] D-GB-E [71] D-GB-I-E-P [118] DK-N-S-FIN [141] GB-DK-FIN-N-S

RUSTOPLØSER/MULTIFUNKTION

		Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
	LM 40 Multispray Smører, renser, løsner, beskytter og plejer. Sørger for, at bevægelige dele altid går let. Når ved hjælp af sin store gennemtrængningsevne selv de mest skjulte smørepunkter. Løsner permanent fastrustede og fastbrændte skruer på ingen tid. Kommer ind under og fjerner snavs og hårdnakkede olie- og fedtrester. Beskytter imod rust og korrosion og plejer kromdele.	All-rounderen til hjem, hobby, værksted, biler og industri. Til hængsler, ruller, låse, skruer, kontakter, håndtag, bowdenkabler, bilantenner og meget mere.	50 ml 200 ml 400 ml	12 12 12	**3394** [34] **2815** [141] **2816** [141]
	LM 40 Multispray Smører, renser, løsner, beskytter og plejer. Sørger for, at bevægelige dele altid går let. Når ved hjælp af sin store gennemtrængningsevne selv de mest skjulte smørepunkter. Løsner permanent fastrustede og fastbrændte skruer på ingen tid. Kommer ind under og fjerner snavs og hårdnakkede olie- og fedtrester. Beskytter imod rust og korrosion og plejer kromdele.	All-rounderen til hjem, hobby, værksted, biler og industri. Til hængsler, ruller, låse, skruer, kontakter, håndtag, bowdenkabler, bilantenner og meget mere.	5 l	1	**3395** [21]
	Pleje- og glidespray Pleje- og glidespray uden silikone til smøring, montering og vedligeholdelse af plast- og gummidele. Yderst velegnet til malingsfølsomme områder. Fjerner og afhjælper knirke- og hvinelyde, især mellem plastdele. Fortrænger fugt, hverken størkner eller klistrer. Transparent og universelt anvendeligt.	Til alle monteringsopgaver på plast- og gummidele. Til pleje og vedligeholdelse af plastoverflader samt smøring af glideskinner, vinduesskinner, sikkerhedsselernes ruller og som plejemiddel for dørtætninger. Letter monteringen af plastdele oven på hinanden.	400 ml	6	**21475** [141]
	Pakningsfjerner Fastklistrede og fastbrændte pakninger fjernes problemløst på korteste tid. Skal kun sprayes på. Fjerner hurtigt og problemløst fastbrændte, hærdnede pakninger og klæbestoffer på motorer og maskinkomponenter. Sidder også fast på lodrette overflader.	Til biler, bygge- og landbrugsmaskiner og industrien.	300 ml	6	**2337** [141]
	Fluorescerende lækagefinder K Vandopløselig lækage-søgevæske til hurtig og nøjagtig lokalisering af lækager og suselyde i forbindelse med et indikatorlys (UV-stavlygte). Det gør, at ekstraarbejder og reklamationer efter reparationer kan undgås. Blandingsforhold 1:10 – 1:500.	Til lokalisering af lækager efter reparationer på glas- eller skydetag, ved ulykkesreparationer som til hurtig og nøjagtig lokalisering af suselyde.	50 ml	12	**3339** [34]
	Zink-Alu-Spray På grund af sit høje indhold af zink og aluminium sikrer den meget god korrosionsbeskyttelse og kan bruges som den eneste vejrbestandige korrosionsbeskyttelse. Hurtigt tørrende. Temperaturområde op til 250 °C. Giver meget god elektrisk ledningsevne og kan males over.	Til reparation af alle beskadigede galvaniseringstyper (varm-, flammesprøjtnings- og galvanisk forzinkning). Til alle jernholdige og ikke-jernholdige metaller.	400 ml	6	**1640** [21]
	Tacky Lube Spray **Klæbende smørespray – modstår vind, vejr og vand – til bl.a. bremsemontage!** Klæbende og yderst vedhæftende smørespray. Gode indtrængningsevner. Yder optimal langtidsbeskyttelse. Højtryksbestandigt. Modstår vand. Velegnet til udvendige led og komponenter udsat for hårde belastninger samt ved bremsemontage (bremseklodser).	Sprayes / sprøjtes på område / komponent. Bedste resultat opnås hvis produktet ikke blandes med andet, og hvis område / komponent forinden er rengjort. Efter behandling og indtrængen af smøremiddel dannes en hæftende og ekstrem bestandig smørefilm.	400 ml	12	**2842** [141]
	Kuldespray Universelt anvendelig til reparationsformål og fejlfinding. Hjælper med at indsætte konstruktionsdele i de mest snævre udsparinger og med at finde termiske overbelastningsfejl i elektriske kredsløb.	Til indsætning af kuglelejer, aksler og bøsninger i udsparinger og kontrol af elektriske komponenter såsom temperatursensorer, printkort osv.	400 ml	6	**2826** [141]

[21] D [34] D-GB [141] GB-DK-FIN-N-S

RUSTOPLØSER/MULTIFUNKTION

		Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
	Kileremsspray Speciel kombination af aktive ingredienser til at opretholde, øge effektiviteten og ydeevnen af kileremdrev på bilmotorer, kompressorer, pumper og alle andre drev med kileremme.	Til kileremme af læder, gummi, balata, hår osv. Ikke egnet til fladremme.	400 ml	6	**2834** [141]
	Kædespray **Fuldsyntetisk kædespray!** Fuldsyntetisk kædespray med gode indtrængningsevner. Bestandig overfor vand. Afviser støv og skidt. Yder langtidsbeskyttelse af kæden og forhindrer forstrækning af denne. Ekstrem klæbende og vedholdende.	Til alle typer kæder. Særlig velegnet til o-ringskæder og andre hurtigt gående kæder. Sprøjtes på kæde. Efter et kort øjeblik trænger smøremidlet ind og danner en klæbende, vedholdende og beskyttende smørefilm. Inden behandling bør kæden altid være rengjort og affedtet.	200 ml 400 ml	12 12	**2804** [141] **3579** [71]
	Kædesmøreolie til gaffeltrucks Termostabil, klæbende og syntetisk smøremiddelforbindelse af høj kvalitet. Med udvalgte, hvide faste smøremidler. Velegnet til alle typer kæder.	Til første og vedligeholdelsessmøring af kraftoverførende kæder. Særlig velegnet i støvholdige, snavsede og korrosive omgivelser. Ekstremt god vedhæftning gør den ideel til stærkt belastede kæder.	400 ml	6	**20946** [71]
	Lækage Søger Lækagekontrolvæske til lokalisering af utætte steder på gas- og trykluftanlæg. Opsporer lækager i beholdere, rørledninger, slanger, skrueforbindelser, svejsninger, flanger og armaturer. Vandopløselig og biologisk nedbrydelig prøvevæske, påfyldt ved hjælp af miljøvenlig drivgas. Den gode luftbobbeldannelse sikrer en økonomisk og pålidelig anvendelse.	Til reparationsarbejde på trykluftsbremsesystemer og klimaanlæg i lastbiler, personbiler og erhvervskøretøjer. Til lokalisering af lækager på dæk, slanger og svejsemaskiner. Til test- og vedligeholdelsesarbejde på trykluft- og gasledninger samt industrianlæg.	400 ml	12	**2836** [141]
	Lækage Søger Opsporer lækager i beholdere, rørledninger, slanger, skrueforbindelser, svejsninger, flanger og armaturer. Vandopløselig og biologisk nedbrydelig testvæske. Den gode luftbobbeldannelse sikrer en økonomisk og pålidelig anvendelse.	I forbindelse med vedligeholdelsen af køretøjer til reparation af luftbremsesystemer og klimaanlæg (lastbiler, busser, personbiler, erhvervskøretøjer). Til lokalisering af lækager på dæk, slanger, svejsemaskiner. I industrien til test- og vedligeholdelsesarbejde på trykluftsledninger og systemer.	5 l	1	**4120** [34]
	Luftmassesensor Rensespray **Til rens af luftmassesensor – benzin og dieselmotorer!** Til rens af luftmassesensorer (MAF føler) på både benzin- og dieselmotorer. Skånsom, men effektiv.	Til rens af sensorens / MAF-følerens stikforbindelse og glødetråd. Produktet fordamper lynhurtigt. Gentag om nødvendigt behandlingen. Undgå berøring af sensorens følsomme elementer. Lad produktet tørre / fordampe inden montage. Kan anvendes som problemløser eller hver gang luftfilter udskiftes. **NB:** I mange tilfælde kan forebyggende rensning forhindre en dyr udskiftning af MAF-føleren!	200 ml	6	**4066** [38]
	Lækage Søger (indsugning) **Til fejlfinding i indsugningssystemet!** Væske til lokation af utætheder i indsugningssystemet. Hurtig og økonomisk i brug. Reagerer straks på utætheder. Fuld kompatibel med katalysatorer.	Med motoren i tomgang sprøjtes systematisk på komponenterne i indsugningssystemet. Ved en utæthed i systemet suges produktet ind, motorgangen falder og utætheden kan lokaliseres. Hvis en tester er tilkoblet, vil kunne ses en kraftig stigning i CO og HC.	200 ml	6	**3351** [21]

[21] D [34] D-GB [38] D-GB-E [71] D-GB-I-E-P [141] GB-DK-FIN-N-S

RUSTOPLØSER/MULTIFUNKTION

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Dækreparations-Spray Tætner punkterede dæk og pumper dem op igen. Må ikke anvendes ved revnet slange, hvis dækket er gledet af fælgen, eller hvis dækkets side er revet op. En efterfølgende reparation af dækket er mulig uden problemer.	Til umiddelbar hjælp ved havari til alle almindelige bil- og campingvogndæk med og uden slange.	500 ml	6	**2897** [116]
Svejsespray Forhindrer vedhæftning af svejseperler til emnet og brænderen uden at påvirke svejsesømmen. Forøger levetiden for svejsedyserne og de indre dele af brænderen. Uden silikone og CFC.	Til svejsearbejde på stål, rustfrit stål og aluminium. Før brug rystes dåsen kort og sprøjtes dernæst på svejsedyse og overflade. **NB:** Bør aldrig sprøjtes på varme ogglødende elementer!	500 ml	12	**4086** [43]
Silikonespray Mineralolie- og fedtfrit isolerings-, glide- og beskyttelsesmiddel på silikonebasis. Til plast, gummi, metal og træ. Ren anvendelse. Kom et tyndt lag på de dele, der skal behandles, og lad dem tørre. Eliminerer irriterende lyde på plastområdet. Imprægnerer og isolerer. Behagelig duft.	Fremragende smøremiddel til skydetag- og sædeskinner, karburatorforbindelser, dør- og vindueshængsler. Pleje- og beskyttelsesmiddel til plast og gummi. Skillemiddel til inertgassvejsning. Til støjdæmpning på plastbelægninger.	300 ml 400 ml	12 12	**2899** [141] **1835** [97]
Start Fix Den sikre starthjælp ved kulde, fugt, våde tændrør og lavt batteri. Består af en kombination af ingredienser, der er særligt brandfarlige, og er yderst velegnet til alle benzin- og dieselmotorer. Letter starten af forbrændingsmotorer og virker også i ekstrem kulde. Beskytter batteriet og er økonomisk i brug.	For alle 2- og 4-takts benzin- og dieselmotorer i biler, lastbiler, busser, motorcykler, både, byggemaskiner, traktorer, plæneklippere, motorsave osv.	200 ml	12	**2991** [116]
Dørlåsepleje Dørlåseplejen er blevet udviklet specielt til smøring og pleje af monterede låsecylindre og tændingslåse. Brugen af denne plejespray gør bevægelige dele permanent letløbende og fjerner isen fra frosne låse.	Til smøring, pleje og afisning af dørlåse, dørhængsler og mekaniske sidespejle.	50 ml	24	**1528** [21]
Hvid Vedligeholdelses-Spray **Hvid smørespray / fedt til alt gængs smøring!** Egenskaber: Hvid smørespray / fedt til smøring og vedligeholdelse af hængsler, led, skinner, kæder og fjedre. Langtidsbeskyttende og temperaturbestandigt. Gode indtrængningsevner.	Til universal brug på f. eks. værkstedet. Bedste resultat opnås hvis produktet ikke blandes med andet, og hvis område / komponent forinden er rengjort. Efter indtrængen af smøremiddel dannes en beskyttende smørefilm.	250 ml	12	**2872** [141]
Zink Spray Førsteklasses primer med 99 % zinkrenhed for den tørrede film. Til efterfølgende lakeringsarbejde. Den er ekstremt slidstærk og fleksibel og beskytter metaldele ved hjælp af elektrokemiske processer. Aktiv korrosionsbeskyttelse, temperaturbestandig op til ca. 500 °C.	Som rust- og korrosionsbeskyttelse på jern- og ståloverflader, især på svejsninger. Til reparation af beskadigede galvaniske overflader og beskyttelse af hele udstødningssystemet.	400 ml	12	**2875** [141]

[21] D [43] D-GB-E-P [97] D-NL-F-GR-ARAB [116] DK-FIN-N-S [141] GB-DK-FIN-N-S

REPARATION AF UDSTØDNING

		Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
	Udstødnings montage pasta **Til problemfri udstødningsmontage!** Sørger for problemfri montage af udstødning. Tætner og forhindrer udslip af udstødningsgas mellem rørerne. Tåler høje temperaturer. Hærder ved hjælp af udstødningsvarme. Asbestfri.	Til brug ved montage og samling af udstødning. Dele skal være rene og fri af rust og fedt inden montage. Produktet kan, hvis en tyndere pasta ønskes, blandes med en smule vand.	150 g	6	**2835** [141]
	Udstødnings reparations pasta **Til reparation af utætheder i udstødningssystemet!** Tætner og udbedrer mindre utætheder og revner i udstødningssystemet. Tåler høje temperaturer. Hærder ved hjælp af udstødningsvarme. Asbestfri. Nem, hurtig og økonomisk i brug.	Til brug ved tætning af revner og andre utætheder i udstødningssystemet. Område bør først rengøres for rust, skidt og fedt. Lad motoren køre til området er opvarmet, fugt både område og pasta, pres dernæst produktet i / på det beskadigede område og glat det ud.	200 g	6	**2898** [141]
	Udstødningsbandage **Til reparation af utætheder i udstødningssystemet!** Tætner og udbedrer mindre utætheder og revner i udstødningssystemet. Tåler høje temperaturer. Hærder ved hjælp af udstødningsvarme. Asbestfri. Nem, hurtig og økonomisk i brug.	Til brug ved tætning af revner og andre utætheder i udstødningssystemet. Område bør først rengøres for rust, skidt og fedt. Placer aluminiumsfolien omkring det beskadigede område, læg bandagen i vand til det bliver elastisk, læg dernæst bandagen omkring området. Bandagen bør fastgøres med wire indtil den hærder af udstødningsvarmen.	5 m	6	**3344** [71]

RENSNING AF KLIMAANLÆG

	Klima-rengøringssæt Komplet sæt til professionel realisering og markedsføring af rengøringsmidler til klimaanlæg. Inkluderer 5 l klimaanlægsrenser (varenr. 4092), rengøringspistol til klimaanlæg (varenr. 4090) med trykbeholder, klistermærker, slutbrugerbrochurer og bakspejlspynt.	Til rengøring af bil- og industriklimaanlæg.	1 Stk	1	**9802** [21]
	Klimaanlæg-Renser Specielt rengøringsmiddel til at befri klimaanlægget nemt og effektivt fra svampe og bakterier uden at afmontere det. Efterlader en behagelig frisk duft efter rengøring. Serviceanbefalinger til rengøring af klimaanlæg som oplyst af bilproducenterne skal overholdes. **Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.**	Sprøjtes gennem luftkanalerne i kabinen ved hjælp af medfølgende sonde. Nem i brug og kræver ingen demontage. **NB:** Ikke sammenlignelig med ovenfor nævnte Air-condition System Rens. Ved større og vedvarende lugtgener bør en professionel rengøring udføres!	250 ml	6	**2870** [24]
	Klimaanlæg-renser Specielt rengøringsmiddel til at befri klimaanlægget nemt og effektivt fra svampe og bakterier uden at afmontere det. Efterlader en behagelig frisk duft efter rengøring. Serviceanbefalinger til rengøring af klimaanlæg som oplyst af bilproducenterne skal overholdes. **Anvend biocidprodukter forsigtigt. Læs altid etiketten og produktinformationen inden brug.**	Til rensning og desinfektion af klimaanlæg i person- og erhvervsbiler, samt busser og huse.	1 l 5 l	6 1	**4091** [62] **4092** [62]
	Klima Refresh Fjerner hurtigt ubehagelige lugte forårsaget af bakterier og mug i klimaanlæg, ventilationskanaler eller køretøjets kabine. Enkel brug uden afmontering af pollen- eller støvfilteret. Giver en behagelig frisk duft.	Til rengøring af klimaanlæg i køretøjer samt køretøjskabiner. I køretøjer med en ioniseringsanordning eller en ionisator skal denne funktion deaktiveres før brug.	75 ml	12	**21464** [141]

[21] D [24] D-DK-FIN-N-S [62] D-GB-F-I-E-P [71] D-GB-I-E-P [141] GB-DK-FIN-N-S

RENSNING AF KLIMAANLÆG

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Klima Refresh (allergenfri) Allergenfri parfumeolie. Fjerner hurtigt ubehagelige lugte forårsaget af bakterier og mug i klimaanlæg, ventilationskanaler eller køretøjets kabine. Enkel brug uden afmontering af pollen- eller støvfilteret. Giver en behagelig frisk duft.	Til rengøring af klimaanlæg i køretøjer samt køretøjskabiner. I køretøjer med en ioniseringsanordning eller en ionisator skal denne funktion deaktiveres før brug.	75 ml	12	**21465** [34]
Klimarens ULTRASONIC Fjerner hurtigt og nemt (ca. 10 minutter) mikrober, svamp og bakterier, som f.eks. legionella, fra klimaanlæg i biler og erhvervskøretøjer samt fra hele ventilationssystemet. Fjerner ubehagelige lugte i køretøjets kabine og sørger til en let citrusduft og frisk, ren luft. Det anbefales at rense en gang om året i forbindelse med inspektionen. **Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.**	Til rengøring og desinfektion af klimaanlæg og ventilationssystemer i personbiler og erhvervskøretøjer samt til fjernelse af ubehagelige lugte i køretøjets kabine.	100 ml 5 l	6 4	**4079** [21] **21497** [71]
Klimaanlægsrengøringsmiddel til klimaanlæg til hjemmet Rengøringsvæske til let og effektiv fjernelse af dårlige lugtetuden større afmontering ved at rengøre fordamperens overflade. Disse dårlige lugte er ofte forårsaget af bakterier og svamp. Efterlader en behagelig frisk duft efter rengøring.	Til rengøring af Split-klimaanlæg i huse.	250 ml	6	**21485** [73]
Klimaanlægsrens 2K Rengøringsvæsken består af to aktive komponenter, der aktiveres lige inden brug ved blanding. Fjerner ubehagelige lugte fra klimaanlæg uden omstændelig afmontering. Efterlader en behagelig frisk duft. Vi anbefaler vores rengøringspistol til klimaanlæg (art.-nr. 4090) til påføring af rengøringsmidlet. Kun til professionel brug.	Til rengøring af klimaanlæg i personbiler, erhvervskøretøjer og private husholdninger.	1 Stk	1	**9001** [53]
PAG Klima-Anlægsolie 46 Fuldt syntetisk klima-anlægsolie på basis af polyalkylenglykol. LIQUI MOLYPAG klima-anlægsolie 46 er kompatibel og kan blandes med R134a. Det opfylder kravene fra ledende producenter af kølekompressorer. Svarer til ISO VG klasse 46 ifl. DIN 51519.	Udviklet til klima-anlæg, som er fyldt med R134a Tjener til smøring, tætning og køling af kølemiddelkredsløbets glidende og roterende dele. Køretøjs- og kompressorproducenternes forskrifter skal følges.	250 ml	6	**4083** [71]
PAG Klima-Anlægsolie 46 R-1234 YF Fuldt syntetisk olie på basis af polyalkylenglykol (PAG). Til smøring, tætning og afkøling af glidende og roterende dele i kølekompressorer eller kølekredsløb i klimaanlæg i personbiler og erhvervskøretøjer. Blandes fremragende med kølemidler af typerne R1234yf og R134a. Er hygroskopisk, absorberer fugt fra den omgivende luft og fyldes derfor under nitrogenatmosfære. Overholder kravene fra vigtige kølekompressor- og kølesystemproducenter. Muliggør med sin fluorescerende farve den hurtige detektion af lækager med en UV-lampe.	Til klimaanlæg, der er fyldt med kølemidler af typen R1234yf eller R134a, såvel som til hybridkøretøjer, der er fyldt med R1234yf, og hvor der bruges elektriske og båndrevne klimaanlægskompressorer.	250 ml	6	**20735** [71]
PAG Klima-Anlægsolie 100 Fuldt syntetisk klima-anlægsolie på basis af polyalkylenglykol. LIQUI MOLY PAG klima-anlægsolie 100 er kompatibel og kan blandes med R134a. Det opfylder kravene fra ledende producenter af kølekompressorer. Svarer til ISO VG klasse 100 ifl. DIN 51519.	Udviklet til klima-anlæg, som er fyldt med R134a Tjener til smøring, tætning og køling af kølemiddelkredsløbets glidende og roterende dele. Køretøjs- og kompressorproducenternes forskrifter skal følges.	250 ml	6	**4089** [71]

[21] D [34] D-GB [53] D-GB-F-E-P-ARAB-RUS-TR [71] D-GB-I-E-P [73] D-GB-I-E-P-NL-F-ARAB-RUS

RENSNING AF KLIMAANLÆG

		Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
	PAG Klima-Anlægsolie 100 R-1234 YF Fuldt syntetisk olie på basis af polyalkylenglykol (PAG). Til smøring, tætning og afkøling af glidende og roterende dele i kølekompressorer eller kølekredsløb i klimaanlæg i personbiler og erhvervskøretøjer. Blandes fremragende med kølemidler af typerne R1234yf og R134a. Er hygroskopisk, absorberer fugt fra den omgivende luft og fyldes derfor under nitrogenatmosfære. Overholder kravene fra vigtige kølekompressor- og kølesystemproducenter. Muliggør med sin fluorescerende farve den hurtige detektion af lækager med en UV-lampe.	Til klimaanlæg, der er fyldt med kølemidler af typen R1234yf eller R134a, såvel som til hybridkøretøjer, der er fyldt med R1234yf, og hvor der bruges elektriske og bånddrevne klimaanlægskompressorer.	250 ml	6	**20736** [70]
	PAG Klima-Anlægsolie 150 Fuldt syntetisk klima-anlægsolie på basis af polyalkylenglykol. LIQUI MOLY PAG klima-anlægsolie 150 er kompatibel og kan blandes med R134a. Det opfylder kravene fra ledende producenter af kølekompressorer. Svarer til ISO VG klasse 150 ifl. DIN 51519.	Udviklet til klima-anlæg, som er fyldt med R134a Tjener til smøring, tætning og køling af kølemiddelkredsløbets glidende og roterende dele. Køretøjs- og kompressorproducenternes forskrifter skal følges.	250 ml	6	**4082** [71]

RENGØRINGSMIDDEL/OLIEBINDER

	Oliepletfjerner Særligt middel til hurtig og effektiv fjernelse af genstridige, miljøskadelige oliepletter fra værksteds- og garagegulve, indkørsler, parkeringspladser osv.	Til oliepletter på absorberende og ikke-absorberende underlag som f.eks. asfalt, beton, mursten, cementgulv og keramik.	400 ml	6	**3315** [69]
	Olie- og kemikaliebindemiddel Kraftfuldt oliebindemiddel på basis af 100 % polyuretan-hårdskum (PUR) i form af granulat. Ikke vandbindende. Registreret oliebinder. Opfylder kravene for type I, II og III/SF med prædikat R.	Til optagelse og binding af olie, brændstof og kemikalier. Anvendes på store og små overflader indenfor og udenfor. 1 liter oliebinder binder ca. 0,62 liter olie.	25 l	1	**7250** [71]
	Bremse- og komponentrens AIII Særlig opløsningsmiddelkombination til nem, sikker rengøring og affedtning af konstruktionsdele. Har en meget god gennemtrængningsevne og opløser ubesværet olie, fedt, harpiks samt tjærelignende rester og snavs selv i skjulte områder. Efterlader en restfri og fedtfri overflade efter fordampning af opløsningsmidlerne.	Til automobil- og industrisektoren. Til bremser, koblinger, gear samt til montage- og reparationsopgaver. Fjerner også olie- og fedtpletter fra gulvbelægninger, stoffer og beklædninger.	500 ml	12	**3389** [71]
	Hurtigrens / Bremserens (spray) Gør dit montagearbejde lettere, renere og mere sikkert. Fjerner olie, fedt og smuds hurtigt og uden at efterlade rester. Behandlede komponenter er helt frie for rester og fuldstændigt affedtede. Sparer tid og penge, og sikrer problemløs reparation. Løsner harpiks-, olie- og fedtrester. Er udstyret med god gennemtrængningsevne såvel som kontrolleret fordampning uden rester.	Universal-rengøringsmiddel til hurtig rensning og affedtning af små komponenter inden for bil- og industribranchen. Til bremser, koblinger, gear samt montage- og reparationsopgaver. Fjerner olie- og fedtpletter fra gulvbelægninger, stoffer og beklædninger.	500 ml	12	**2868** [141]
	Hurtigrens / Bremserens Gør dit montagearbejde lettere, renere og mere sikkert. Fjerner olie, fedt og smuds hurtigt og uden at efterlade rester. Behandlede komponenter er helt frie for rester og fuldstændigt affedtede. Sparer tid og penge, og sikrer problemløs reparation. Løsner harpiks-, olie- og fedtrester. Er udstyret med god gennemtrængningsevne såvel som kontrolleret fordampning uden rester.	Universal-rengøringsmiddel til hurtig rensning og affedtning af små komponenter inden for bil- og industribranchen. Til bremser, koblinger, gear samt montage- og reparationsopgaver. Fjerner olie- og fedtpletter fra gulvbelægninger, stoffer og beklædninger.	5 l 60 l 196 l	1 1 1	**2824** [141] **3333** [34] **4013** [34]

[34] D-GB [69] D-GB-I [70] D-GB-I-E [71] D-GB-I-E-P [141] GB-DK-FIN-N-S

RENGØRINGSMIDDEL/OLIEBINDER

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Lynrens (med ætanol) Gør dit montagearbejde lettere, renere og mere sikkert. Fjerner olie, fedt og smuds hurtigt og uden at efterlade rester. Behandlede komponenter er derefter fuldstændigt frie for rester og helt affedtede. Sparer tid og penge, og sikrer problemløs reparation. Løsner harpiks-, olie- og fedtrester. Er udstyret med god gennemtrængningsevne såvel som kontrolleret fordampning uden rester.	Til hurtig rensning og affedtning af små komponenter inden for bil- og industribranchen. Til bremser, koblinger, gear samt montage- og reparationsopgaver. Fjerner olie- og fedtpletter fra gulvbelægninger, stoffer og beklædninger.	60 l	1	**20650** [34]
Hurtig-rengøring Pro Gør dit montagearbejde lettere, renere og mere sikkert. Fjerner olie, fedt og snav hurtigt og uden at efterlade rester. De behandlede d´komponenter er fuldstændigt frie for rester og helt affedtede. Sparer tid og penge, og sikrer problemløs reparation. Løsner harpiks-, olie- og fedtrester. God gennemtrængning, kontrolleret fordampning uden rester.	Universal-rengøringsmiddel til hurtig rensning og affedtning af små komponenter inden for bil- og industribranchen. Til bremser, koblinger, gear samt montage- og reparationsopgaver. Fjerner olie- og fedtpletter fra gulvbelægninger, stoffer og beklædninger.	500 ml	12	**21269** [71]
Universalrens Koncentreret universalrens, som kan fortyndes med vand til rengøring af vægge og gulve samt til anvendelse i højtryks- og spuleapparater. Uden fosfat, silikat eller opløsningsmidler samt biologisk nedbrydelig. Alt efter anvendelsesformål til blandingsforhold op til 1:2.000.	Velegnet til universel brug i husholdning, værksted og industri.	1 l	6	**1653** [71]
		5 l	1	**1654** [71]
		20 l	1	**1655** [71]
		225 kg	1	**6721** [34]
Universal-rengøringsmiddel Extrem Stærkt alkalisk, fosfatfrit og hurtigt skillende koncentrat af kvalitets-rengøringsmiddel til meget snavsede overflader på alkalifaste overflader. Især miljø- og spildevandsvenlig på grund af ingrediensernes gode biologiske nedbrydelighed og dens hurtige opløselighed.	Til den hurtige og problemfrie fjernelse af genstridig, organisk snavs såsom grafitstøv, bremse- og gummislitage, olier, fedtstoffer, polymerer, fugleklatter, insektrester osv. Velegnet til olieudskillere.	10 l	1	**21670** [34]
		20 l	1	**21671** [34]
Rengørings- og fortyndingsmiddel Opløsningsmiddelbaseret produkt til alt affedtnings- og rengøringsarbejde.	Til rengøring af overflader før og efter limnings- eller forseglingsarbejde som f.eks. Under plastreparationer, metallimning, glaslimning samt undervognsbeskyttelse, stenslagsværn, karrosserifugemasse eller forsegling	1 l	6	**6130** [61]

HÅND PLEJE

Hånddesinfektion Alkoholisk gel til hygiejnisk desinfektion af hænderne. Virker desinficerende på grampositive og gramnegative bakterier, gærsvampe, svampe og vira med kappe (f.eks. influenza, HBV, HIV, SARS-CoV-2). Med nærende troldhasselekstrakt (amerikansk troldhassel). **Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.**	Til hygiejnisk hånddesinfektion.	100 ml	12	**21630** [21]
		2 l	6	**21632** [34]
Hudplejelotion Svagt fedtende hudlotion. Let at fordele. Trækker hurtigt ind. Indeholder det vigtige plejestof provitamin B5 (D-panthenol), som kan understøtte dannelsen af nye hudceller og således bidrager til regenerering. Regelmæssig anvendelse styrker sund huds immunforsvar. Dette holder den smidig og velplejet. Fri for silikone og dermatologisk testet.	Velegnet til hele kroppen. Regulerer hudens fugtindhold og forhindrer overdreven dehydrering.	2 l	6	**3341** [21]

HÅND PLEJE

		Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
	Håndrengøringsmiddel Soft Til den grundige, skånsomme rensning af hænderne. Fjerner selv genstridigt snavs såsom olie, fedt, slitage, tjære, bitumen, maling osv. uden at belaste huden for meget. Består i vid udstrækning af bæredygtige ressourcer og indeholder kun hudbeskyttende, genfedtende stoffer og naturlige friktionsmidler fra fint malede hvalnøddeskaller. Dermatologisk testet.	Til rensning af tilsmudsede hænder.	2 l	6	**3345** [21]
	Hudbeskyttelsescreme Snavsafvisende, afvaskelig hudbeskyttelsescreme. Ideel til kontakt med vandige og ikke-vandige materialer. Reducerer mange arbejdsstoffers kontakt med huden via specielle uorganiske pigmenter og mindsker indtrængen af snavs i huden. Letter rensningen ved tilsætning af smudsbindende ingredienser og hudvenlige, milde overfladeaktive stoffer. Fri for silikoner, konserveringsmidler og parfumeolier.	Beskytter huden ved kontakt med ikke-vandopløselige arbejdsstoffer såsom olie, fedt, smøremidler, jern- og grafitstøv, maling, lak, lim, sod, asfalt osv.	2 l	6	**3362** [21]
	Hudpleje-starter-set Sæt til professionel hudpleje. Består af: Inkl. fastgørelsesmateriale		1 Stk	1	**3306** [21]
	Flydende håndvaskepasta Til den grundige, skånsomme rensning af hænderne. Fjerner selv genstridigt snavs såsom olie, fedt, slitage, tjære, bitumen, maling osv. uden at belaste huden for meget. Består i vid udstrækning af vedvarende ressourcer og indeholder kun hudbeskyttende stoffer og naturlige friktionsmidler fra fint malet majskolbemel. Dermatologisk testet.	Til rensning af tilsmudsede hænder.	500 ml 10 l	6 1	**3355** [71] **3354** [71]
	Håndplejecreme Beskytter og plejer huden og forsyner den med vigtige genfedtstoffer. Dette er især vigtigt, når f.eks. hænderne udsættes for store belastninger som følge af arbejdet. Regelmæssig brug forhindrer huden i at blive sprukken og revnet og kan dermed forebygge hudsygdomme. Silikonefri, pH-hudneutral og gennemprøvet i talrige dermatologiske tests.	Til intensiv håndpleje, især ved store belastninger på værkstedet eller under andet arbejde. Også velegnet til daglig pleje engang i mellem i derhjemme og i fritiden.	100 ml	12	**3358** [71]
	Flydende Håndrens Til den grundige, skånsomme rensning af hænderne. Fjerner selv genstridigt snavs såsom olie, fedt, slitage, tjære, bitumen, maling osv. uden at belaste huden for meget. Består i vid udstrækning af vedvarende ressourcer og indeholder kun hudbeskyttende stoffer og naturlige friktionsmidler fra fint malet majskolbemel. Dermatologisk testet.	Til rensning af tilsmudsede hænder.	3 l	6	**2831** [141]
	Håndvaskepasta Til grundig og skånsom rengøring af hænderne. Fjerner selv genstridigt snavs, såsom maling, olie og bremserester. Skånsom mod hænderne og drøj i brug. Dermatologisk testet. Gnides ind på tørre hænder og skylles af. Optimal rensningseffekt i forbindelse med LIQUI MOLY-håndplejecreme (art.-nr. 3358) og LIQUI MOLY-usigtbar handske (art.-nr. 3334).	Til rensning af tilsmudsede hænder.	500 ml 12,5 l	24 1	**2394** [64] **3363** [61]
	Usigtbar handske Beskytter hænderne mod genstridig snavs. De „usynlige handsker" beskytter mod olie og fedtstoffer, sod, lak, klæbemidler, bremsebelægninger, grundering osv. Plejer hænderne med elastin. Silikonefri, åndbar. Med hudvenlig ph-værdi 5,5. Dermatologisk testet. Optimal i forbindelse med LIQUI MOLY flydende håndvaskepasta, art.-nr. 3354.	Forbygger snavs på hænderne.	650 ml	4	**3334** [61]

[21] D [61] D-GB-F-I-E-NL-P [64] D-GB-F-NL-ARAB [71] D-GB-I-E-P [141] GB-DK-FIN-N-S

Værkstedslinje

Additiver	74
Serviceprodukter	77
Rengøringsmiddel	79
JetClean	79

ADDITIVER

Olie-Additiver

Pro-Line Motorslidbeskyttelse

Letløbs-smøremidlet MoS_2 danner en højt belastbar glidefilm på alle friktions- og glideflader. Den reducerer friktionen og garanterer en lettere gang af aggregaterne. Dette medfører følgende fordele: Væsentlig brændstof- og oliebesparelse, videnskabeligt bevist slitagereduktion, færre driftsforstyrrelser, fremragende nødkørselsegenskaber.

Anvendelse: Til alle benzin- og dieselmotorer med og uden partikelfilter. Kan blandes med alle gængse motorolier. 1 l er nok til ca. 25 l motorolie. Turbo- og katalysator-testet.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**5197** [71]

Pro-Line Engine Flush

Renser motoren indefra og fjerner aflejringer fra olieboringer, lejer, stempelringeområdet osv. Reducerer motorstøj og olieforbrug, forbedrer kompressionen og øger køretøjets driftssikkerhed. Giver den friske motorolie mulighed for at udvikle sin fulde ydeevne efter olieskiftet.

Egnet til alle benzin- og dieselmotorer med og uden partikelfilter. Sikrer den problemløse, hydrauliske funktion af oliestyrede systemer som fx VVT, VANOS eller lignende. Kan uden problemer anvendes til køretøjer med tandrem, der kører i olie. Dåsens indhold rækker til 5 l motorolie.
Kat- og turbotestet.

Indhold	VE	Vare nr.
500 ml	6	**2978** [141]
1 l	6	**2425** [71]
5 l	3	**2428** [34]
50 l	1	**21594** [34]

Pro-Line Olie-Dryp-Stop

Olie-dryp-stop Olietabs-stop regenererer gummi- og kunststof-motorpakninger (f.eks. akseltætningsringe, ventilstammepakninger). Reducerer olieforbruget ved stempelringe (på grund af vedvarende ensartet viskositet) og ved ventilstyr (via regenererede pakninger). Forhindrer blå udstødning. Udjævner viskositetstab og dæmper motorstøj.

Egnet til alle benzin- og dieselmotorer med og uden dieselpartikelfilter. Kan blandes med alle almindelige motorolier. 1 l rækker til 15 l motorolie. Tætningsvirkningen indtræder efter ca. 600 – 800 km.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**5182** [71]

Pro-Line Visco-Plus

Reducerer olieforbruget. Holder motoroliens viskositet stabil. For konstant olietryk. Visco-Plus giver også under de hårdeste driftsbetingelser fremragende beskyttelse imod mekanisk tab af motoroliens forskydningsstabilitet. Forhindrer fortyndelse af motorolien ved hyppige koldstarter. Olieforbruget reduceres på grund af den bedre tætning af de bevægelige motordele. Derfor er den også særligt egnet til ældre biler. Reducerer støj fra hydro-ventilløftere.

Egnet til alle benzin- og dieselmotorer med og uden dieselpartikelfilter. Kan blandes med alle almindelige motorolier. 1 l rækker til 20 l motorolie.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**5196** [71]

Pro-Line Automatikgear-renser

Renser og frigør automatisk oliekredsløb for aflejringer og rester. Sikrer optimal koblingsfunktion og forlænger gearenes levetid.

Passer til alle automatgear samt servostyringssystemer uden ekstra system. 300 ml er nok til en olievolumen på 6-9 l ATF.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**5101** [71]
5 l	1	**5179** [71]

Pro-Line Gearolie-Additiv

Et additiv, der er specielt udviklet til gearkasser og differentialer. Det reducerer slitagen betydeligt og nedsætter temperaturspidser. Gearkassen løber mere lydløst, gearskifter bliver blødere og gearkassen bliver mindre varm. Selv ældre gearkasser genvinder deres rolige gang og ydeevne ved at tandflankerne bliver glattere. Øger driftssikkerheden og giver nødkørselsegenskaber ved hjælp af MoS_2.

Til alle gearkasser, hjælpegearkasser og differentialer. Må ikke anvendes til fuldautomatiske gearkasser og gearkasser med kobling, der løber i oliebad. 150 ml rækker til ca. 15 l gearolie.

Indhold	VE	Vare nr.
150 ml	12	**5198** [38]

Pro-Line Gearolie-Dryp-Stop

Stopper olietab på dryppende gearkasser. Regenererer hærdede gummi- og kunststofpakninger. Ikke flere miljøforurenende oliepletter. Beskytter koblinger imod at blive oliforurenet, forhindrer manglende smøring og gearkasseskader på grund af for lav oliestand.

Til alle gearkasser, hjælpegearkasser og differentialer. Må ikke anvendes til fuldautomatiske gearkasser og gearkasser med kobling, der løber i oliebad. 500 ml rækker til ca. 10 l gearolie.

Indhold	VE	Vare nr.
500 ml	6	**5199** [71]

[34] D-GB [38] D-GB-E [71] D-GB-I-E-P [141] GB-DK-FIN-N-S

Olie-Additiver

Pro-Line Turbolader-additiv

Bruges til at oplade nye turboladere for første gang for at beskytte dem mod tørdrift og skader på grund af oliemangel i tilkøringstiden. Øger den nye turboladers driftssikkerhed.

Anvendelse: Velegnet til alle turboladere. Kan blandes med alle motorolier.

Indhold	VE	Vare nr.
20 g	12	**20766** [21]
20 g	12	**21651** [133]

Brændstof-Additiver

Pro-Line Direkt Injection-rens

Moderne brændstofadditiv med polyeteramin-teknologi. Opnår ved brug af aktiv PEA den højeste rengøringseffekt i brændstofsystemet og fremragende stempel- og forbrændingskammerrenhed. Mindsker således tydeligt risikoen for motorskader med Low Speed Pre Ignition (LSPI).

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Opel 95527846, Opel 95527847, Opel 95599923

Egnet til alle personbiler med 4-takt-benzinmotorer. 120 ml dåsen rækker til 30-50 l brændstof.

Indhold	VE	Vare nr.
120 ml	6	**21373** [117]
120 ml	6	**21374** [222]

NEW: The LSPI app! You can find everything about the problem, the appropriate LIQUI MOLY products and the new, illustrative LSPI app that can be downloaded from the App Store here: **liqui-moly.to/LSPIProblematik**

Pro-Line Benzin Systemrens

Problemløser til værkstedet – effektiv rensning af brændstofsystemet! Benzin-additiv. Løsner og fjerner aflejringer i hele indsprøjtningssystemet. Fjerner forkoksninger fra indsprøjtnings- og indsugningsventiler. Sørger for præcis dosering og forstøvning af brændstoffet. Mindsker startbesvær, giver blødere tomgang, optimerer motorydelsen, reducerer brændstofforbruget og sørger for miljørigtig kørsel. Optimerer CO og HC værdierne.

Tilsættes direkte i tanken. Velegnet til problemløsning og brug før periodsk syn. 500 ml rækker til 70 liter brændstof.

Indhold	VE	Vare nr.
500 ml	6	**2979** [141]

Pro-Line Catalytic-System Cleaner

Beskytter katalysatoren mod tilstopning med sod. Renser indsugningsventiler og brændkammer. Forbedrer brændstoffets forbrænding. Rene motorer mindsker brændstofforbruget og dermed også CO2-emissionerne. Forhindrer korrosion i brændstofsystemet.

Egnet til alle benzinmotorer med katalysator.

Indhold	VE	Vare nr.
300 ml	12	**20687** [36]

Pro-Line Super Dieseladditiv

med Cetan Plus for mere motorydelse, mindre dieselbanken, roligere gang, lettere start. Renser motor og indsprøjtningsaggregater og forhindrer fastbrænding og harpiksdannelse på dysenåle. Sikrer den optimale udnyttelse og energibesparende forbrænding af brændstoffet. Reducerer korrosion og slitage. Plusset til superdiesel-brændstoffer. Egnet til svovlfattige dieselbrændstoffer.

Til alle dieselmotorer i personbiler, lastbiler, traktorer, byggemaskiner og stationære motorer, inklusive turbomotorer. Meget egnet til konservering af motorer. Også ved længere stilstand under ekstreme betingelser. Langtidsvirkende for op til 2000 km. Dåsens indhold rækker til i alt 300 l brændstof (dosering 1:300).

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**2801** [141]

Pro-Line Super Dieseladditiv K

Med Cetan Plus for mere motorydelse, mindre dieselbanken, roligere gang, lettere start. Renser motor samt indsprøjtningskomponenter og forhindrer fastbrænding og koksdannelse på dysenåle. Sikrer den optimale udnyttelse og energibesparende forbrænding af brændstoffet. Mindsker korrosion og slid. Egnet til svovlfattige dieselbrændstoffer.

Egnet til alle dieselmotorer med og uden dieselpartikelfilter. Til direkte tilsætning i brændstoftanken. Fuldtud kompatibelt med alle traditionelle diesel- og biodieselbrændstoffer. 1 l er nok til 500 l brændstof. (Dosering 1:500). Blanding sker af sig selv. Turbotestet.

Indhold	VE	Vare nr.
20 l	1	**2336** [34]
200 l	1	**20962** [34]

Pro-Line Dieselsystem-renser

Mindsker emissionen og optimerer således røggasserne inden måling af udstødningsgassen. Testet med succes ved internationale prøvestandsundersøgelser. Renser indsprøjtningsdyser, det totale brændstofssystem og forbrændingskamre for forstyrrende aflejringer. Forhindrer at dysenålene kokser til eller aflejringer sætter sig fast. Optimerer forbrændingsprocessen og får motoren til at genvinde sin oprindelige ydeevne.

Til alle diesel- og turbodieselmotorer med og uden partikelfilter. Dåsens indhold rækker til maks. 70 l brændstof.

Indhold	VE	Vare nr.
500 ml	6	**2996** [141]
60 l	1	**5159** [34]

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

[21] D [34] D-GB [36] D-GB-CN [117] DK-N [133] GB [141] GB-DK-FIN-N-S [222] S-FIN

ADDITIVER

Brændstof-Additiver

Pro-Line Dieselsystem-Renser K

Reducerer udledningen af skadelige stoffer og optimerer dermed røgens uklarhed inden undersøgelsen af udstødningsgassen. Succesfuld testet i intern. prøvestandsundersøgelser. Renser indsprøjtningsdyser, det totale brændstofssystem og forbrændingskamre for forstyrrende aflejringer. Forhindrer at düsenålene brænder eller sætter sig fast. Optimerer forbrændingsforløbet. Motoren genvinder derved sin oprindelige ydelse.

Anvendelse: Til alle diesel- og turbodieselmotorer med og uden partikelfilter. Til direkte tilsætning i brændstoftanken. Forebyggende ved hver inspektion, efter reparationer på brændstofsystemet, ved problembehandling eller efter hver rensning med JetClean. Dåsens indhold rækker til i alt 300 l brændstof (dosering 1:300).

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**5144** [71]

Pro-Line Dieselfilter-additiv

Stærkt koncentreret rengøring af brændstofsystem og injektorer. Sikrer lettere motorstart og mere støjsvag motordrift. Beskytter hele brændstofsystemet mod korrosion og forbedrer brændstoffets smøreegenskaber. Bedre brændstofforstøvning takket være rene dyser. Dette sparer brændstof, sikrer bedre forbrænding og reducerer risikoen for skade.

Anvendelse: Egnet til alle dieselmotorer. Anvendes ved udskiftning af dieselbrændstoffilteret. Anvendt mængde: 500 ml.

Indhold	VE	Vare nr.
500 ml	6	**20790** [71]

Pro-Line Dieselfilter-additiv til erhvervskøretøjer

Stærkt koncentreret rengøring af brændstofsystem og injektorer. Sikrer lettere motorstart og mere støjsvag motordrift. Beskytter hele brændstofsystemet mod korrosion og forbedrer brændstoffets smøreegenskaber. Bedre brændstofforstøvning takket være rene dyser. Dette sparer brændstof, sikrer bedre forbrænding og reducerer risikoen for skade.

Anvendelse: Egnet til alle dieselmotorer. Anvendes ved udskiftning af dieselbrændstoffilteret. Anvendt mængde: 1 l.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**21493** [71]

Pro-Line Dieselpartikelfilter-Beskyttelse

Højeffektivt additiv, der reducerer soddannelsen og forbedrer driftssikkerheden af partikelfilteret. Specielt køretøjer, der kører korte strækninger og bykørsel, er udsat for problemet med tilstoppet partikelfilter. Via en regelmæssig anvendelse forbliver partikelfilteret rent og dyre reparationer og stilstandstider bliver forhindret. Partikelfilter-beskyttelse sørger for en optimal forbrænding af brændstoffet og reducerer soddannelsen. Dette bidrager til nedsættelse af emissionerne.

Anvendelse: Egnet til dieselkøretøjer med partikelfilter, såfremt disse ikke allerede er udstyret med et elektronisk styret additivtanksystem til filterregenerering, som f.eks. på Citroën og Peugeot. Også egnet til erhvervskøretøjer og busser. Dåsens indhold (1 l) rækker til 300 l dieselbrændstof.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**5123** [71]

Motorsystemrens

Motorsystemrens benzin

Gratis indsprøjtningsdyser og indsugningsventiler med forstyrrende aflejringer. Muliggør dermed optimal blandingsdannelse eller opretholder den. Forhindrer motorskader ved overophedning af forurenede indsugningsventiler. Beskytter hele brændstofsystemet mod rust. Sikrer den oprindelige motoreffekt og lave emissionsværdier, hvilket bidrager til lavere brændstofforbrug.

Anvendelse: Velegnet til værkstedsbrug ved alle benzinmotorer, især ved motorer med direkte indsprøjtning. Direkte tilsætning i brændstoftanken. Rækker til 75 l brændstof.

Indhold	VE	Vare nr.
300 ml	6	**5129** [94]
300 ml	6	**21492** [34]

Motorsystemrens diesel

Frigør højpræcisionskomponenter som f.eks. indsprøjtningsdyser og højtryksrenser fra forstyrrende aflejringer og sikrer deres optimale funktion. Beskytter desuden dyre injektionssystemkomponenter med smøremiddelforstærkere og korrosionsinhibitorer. Sikrer den oprindelige motoreffekt og lave emissionsværdier.

Anvendelse: Velegnet til værkstedsbrug ved alle dieselmotorer, herunder common-rail og pumpe-dyse-højtryksindsprøjtning samt ved køretøjer med og uden dieselpartikelfilter. Direkte tilsætning i brændstoftanken. Nok til maks. 75 l brændstof.

Indhold	VE	Vare nr.
300 ml	6	**5128** [94]
300 ml	6	**21491** [34]

Køler-Additiver

Pro-Line Køler-Rens

Aflejringer i køle-varmesystemet danner barrierer for varmeudvekslingen og blokerer termostatventiler og reguleringsmekanismer. Ved for høje motortemperaturer arbejder motoren uøkonomisk, med høj slitage og høj skadesrisiko. Dette koncentrat fjerner olie- samt kalkholdige aflejringer sikkert og sørger for optimal motortemperatur og driftssikkerhed. Indeholder ingen aggressive syrer og alkalier.

Anvendelse: Til alle kølevands- og varmesystemer. Kompatibel med alle almindelige kølevandsforædlere og frostbeskyttelsesmidler. 1 l rækker til 50 l kølevand.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**5189** [71]

[34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [94] D-NL

ADDITIVER

Køler-Additiver

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
	Til alle kølevands- og varmesystemer med og uden vandfilter. Også til aluminium og plastkølere. 250 ml rækker til op til 40 liter kølevand. Kan blandes med alle gængse kølevæskeforædlere og frostbeskyttelsesmidler. Kan også anvendes forebyggende.	250 ml	12	**5178** [71]

Pro-Line Køler-Tætner K

Små utætheder på grund af stenslag, porøse loddesteder eller små revner i kølesystemet er vanskelige at finde og kan ofte kun konstateres ved den faldende kølevæskestand. Denne dispersion tætner lækager af denne art straks og fuldstændig og sikrer brændkammeret mod skader pga. kølemiddelindtrængen.

SERVICEPRODUKTER

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
	Til indsugnings- og gasspjældområdet inklusive dyser og boringer. Kun egnet til anvendelse i benzinmotorer!	400 ml	6	**2846** [141]
	Til rensning af hele indsugningssystemet. Anbefales til forebyggende anvendelse ved inspektion. Kun til anvendelse i dieselmotorer!	400 ml	6	**2858** [141]
	Til rensning af alle elektronik- og autmatgearkasser. Den vandfri formulering gør midlet velegnet til elektroniske komponenter.	500 ml	6	**5188** [71]
	Til dieselpersonbiler med partikelfilter (DPF/FAP).	1 l	6	**2818** [141]
	Til dieselpersonbiler med partikelfilter (DPF/FAP).	500 ml	6	**2820** [141]
	Kan anvendes universelt i køretøjer og til håndværksarbejder. Til smøring ved små tolerancer og til afhjælpning af knæk- og knirkelyde på hængsler, led, stænger, vinkelarme, fastholdelsesanordninger til dør osv.	400 ml	6	**20612** [141]

Product video >

Product video >

Pro-Line Gasspjæld-Rens

Specielt aktivopløsningsmiddel til rengøring af typiske tilsmudsninger og aflejringer i indsugnings- og gasspjældsområdet. Løsner og fjerner forureninger såsom olie, harpiks, klæbemiddel osv. Sikrer bevægelige deles funktion og øger driftssikkerheden af benzindrevne motorer.

Pro-Line Diesel indsugningsrens

Aktivopløsningsmiddel med højeffektiv additivkombination. Fjerner snavs og aflejringer i dieselindsugnings- og gasspjældsområdet. Løsner og fjerner forureninger såsom olie, harpiks, sod osv. Sikrer bevægelige deles funktion og øger dieselmotorers driftssikkerhed.

Pro-Line Rens til gearkassens inderside

Udvalgt, acetonefri løsningsmiddelkombination til hurtig, enkel rensning og affedtning af elektronik- og gearkasser inden for automatgearområdet.

Pro-Line Dieselpartikelfilterrenser

Højeffektiv væske til rensning af tilstoppede personbils-partikelfiltre i monteret tilstand. Opløser hårde, tætte eller skorpede tilsmudsninger på overfladen af partikelfiltre. Sikrer optimal kørsel, motorydelse og lavt brændstofforbrug. Ved regelmæssig rensning i kombination med skylningen kan dyre reparationer undgås.

Pro-Line Dieselpartikelfilterskyl

Til skylning af personbils-partikelfiltre (DPF/FAP) efter rensning med Pro-Line Partikelfilterrenser i monteret tilstand. Skyller den af rensemidlet løsnede sod af og fordeler den i partikelfilteret, så den kan brændes af via en normal regenerering. Renseren neutraliseres gennem skylningen. Ved regelmæssig rensning i kombination med skylningen kan dyre reparationer undgås.

Pro-Line PTFE High Performance Lube Spray

Syntetisk højtydende smøremiddel med PTFE til en bred vifte af anvendelsesområder. Sikrer en langtidsholdbar smørefilm takket være høj tryk- og temperaturbestandighed samt meget god vandmodstand. Det faste smøremiddel sikrer meget gode dæmpnings- og nøddriftsegenskaber. Gennemtrængende og ekstremt klæbende.

[71] D-GB-I-E-P [141] GB-DK-FIN-N-S

SERVICEPRODUKTER

		Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
	Pro-Line Teflon Pulverspray (PTFE) Fedtfrit glide- og isoleringsmiddel på basis af PTFE (teflon eller polytetraflurrethylen). Fjerner knirke- og knagelyde samt træghed og yder langvarig beskyttelse mod slitage. Tørsmøremidlet tiltrækker hverken snavs eller støv. Temperatur-anvendelsesområde -40 °C til +250 °C.	Til smøring af bevægelige dele som glideskinner, led, sliddele, bæltemekanik m.m., som isoleringsmiddel eller til fjernelse af støj fra beklædninger af næsten ethvert materiale. Særligt egnet til områder, hvor olie- og silikoneholdige smøremidler vanskeliggør efterbearbejdningen.	400 ml 400 ml	6 6	**7384** [71] **20672** [98]
	Pro-Line Keramikspray Til ca. 90 % af alle standard-sprayanvendelsesområder. Smører, adskiller og beskytter mod slitage samt korrosion. Er yderst modstandsdygtigt over for varmt og koldt vand, samt meget modstandsdygtigt over for syrer og baser. Adskillelsesevne op til 1.400 °C.	Til smøring af stærkt belastede glideflader af enhver art som fx skrue-, stik- og bajonetforbindelser i stål eller NE-metaller. Til adskillelse af varmepåvirkede komponenter, fx på forbrændingsmotorer, turbiner og bilers bremseanlæg. Rustbeskyttelse på skruer, tapper, bolte, flanger, spindler og pasninger.	400 ml	6	**9907** [141]
	Pro-Line Elektronikspray Fuldsyntetisk, plast-kompatibel elektronikspray til rengøring og vedligeholdelse af forurenede elektriske dele. Oxid- og sulfidaflejringerne undermineres, så kontaktmodstandene reduceres, de elektroniske dele beskyttes, og sikker drift garanteres. Den hurtigt tørrende formel efterlader ingen rester og er silikonefri. Bemærk: Tillad drivgassen at bortventilere i ca. 10 min. Undgå gnistdannelse.	Til service, pleje, rengøring og beskyttelse af alle elektriske komponenter i køretøjet, som f. eks. stik- og terminalforbindelser, lampefatninger, kabelfordelere, kontaktelementer, relæer, strømfordelere, afbrydere, startere, generatorer, sikringer, batteripoler og antenner samt til smøring af finmekaniske dele.	400 ml	6	**9913** [141]
	Pro-Line Hvid vedligeholdelses-spray Klæbende, vandtæt, hvidt højtydende smøremiddel. Efterlader efter afdampningen af opløsningsmidlet et blødt smøremiddel, der på grund af sin fremragende modstandskraft mod lave og høje temperaturer kan anvendes under de vanskeligste forhold. Den pålidelige korrosionsbeskyttelse og gode vandbestandighed yder optimal beskyttelse til alle komponenter.	Til smøring af bevægelige dele såsom aksler, hængsler, samlinger, bolte, bremsekabler, glideskinner, kæder, fjedre, låsekiler, al finmekanik, spindler, guider, fjedre osv.	400 ml	6	**9914** [141]
	Pro-Line Injektor- og tændrørsløsner Højeffektivt opløsningsmiddel til fastsiddende injektorer, gløderør og tændrør. Gennemtrænger snavs eller korrosion og muliggør en nem afmontering. Fjerner let genstridige olierester, harpiks og lag af snavs besvær takket være sine fremragende rengøringsegenskaber.	Til løsnen af fastsiddende injektorer, gløderør og tændrør.	400 ml	6	**3379** [71]
	Pro-Line Dyse- og gløderørsfedt Delvis syntetisk, metalfrit specialfedt til indsmøring af injektorer, tænd- og gløderør inden montering på motoren. Forhindrer indtrængning af fugt og forhindrer dermed korrosion på indsprøjtningsdysen og tændrøret. På grund af specialfedtet bliver afmonteringen gjort betydeligt nemmere.	Til smøring af alle typer højt belastede glideflader. Til adskillelse af temperaturbelastede komponenter såsom injektorer, tænd- og gløderør, stifter og bolte.	20 g	12	**3381** [34]
	Pro-Line Tacky Lube Spray Syntetisk, varmestabilt og yderst klæbe- og slyngefast smøremiddel-compound af høj kvalitet. Når opløsningsmidlet er fordampet, efterlades en yderst klæbende smøremiddelfilm. Takket være den specielle formulering sikres optimal korrosionsbeskyttelse og fremragende tætningsegenskaber. Giver optimal beskyttelse til alle komponenter, selv under ekstreme forhold på grund af en høj evne til at optage tryk og langtidseffektivitet.	Til forebyggende intervalsmøring af komponenter på køretøjs- og industriområdet, såsom hængsler, forbindelser, koblinger, løftestænger, spindler, guider, glideskinner, dørbolte, lejer og fjedervægte.	400 ml	6	**9915** [141]

[34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [98] D-NL-F-GR-RUS [141] GB-DK-FIN-N-S

SERVICEPRODUKTER

		Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
	Pro-Line Silikonespray Mineralolie- og fedtfrit isolerings-, glide- og beskyttelsesmiddel på silikonebasis. Beskytter, smører, plejer og isolerer. Efterlader ingen pletter. Med antistatisk virkning. Eliminerer hvin, knirken og binden. Giver langvarig beskyttelse mod slitage. Kan bruges alsidigt, især inden for arbejdsområder, hvor olie- eller fedtholdige smøremidler er uønskede eller forstyrrer den efterfølgende bearbejdning.	Alsidig, f.eks. på plastik, gummi, metal, træ mv. Tjener som monteringshjælp, f.eks. ved slangeforbindelser og tætninger. Til såvel indvendig som udvendig brug.	400 ml	6	**9916** [141]
	Pro-Line Lynrustfjerner Ekstra hurtigt rustløsningsmiddel med fremragende koldtflydende virkning. Løsner rust og snavs. Fortrænger fugtighed. Har gode glideegenskaber. Neutral overfor kunststoffer, lakker og metaller.	Velegnet til drift og værksted samt til motorkøretøjer og alle husholdnings- og hobbyapparater.	400 ml	6	**9917** [141]
	DPF Cleaner Højeffektiv additivkombination, fri for opløsningsmidler. Løsner snavs og renser det afmonterede partikelfilter. Derved bortfalder den hidtil normale udskiftning og driftsomkostningerne reduceres.	Til alle dieselbiler med dieselpartikelfilter.	5 l	3	**1766** [71]

RENGØRINGSMIDDEL

	Pro-Line Professionelle rengøringsmidler for erhvervskøretøjer Stærkt alkalisk, fosfatfrit og hurtigt skillende rengøringsmiddelkoncentrat til meget snavsede overflader på alkalifaste overflader på erhvervskøretøjer. På grund af sin gode biologiske nedbrydelighed særligt miljø- og spildevandsvenligt.	Til vognmandsforretninger, lastbiler, busser, transportere, tank- og silokøretøjer, landbrugsmaskiner og -værktøjer, byggemaskiner, kraner og kommunale flåder til opbygninger, chassiser, motorer, fælge, persienner og indendørs lokaler. Egnet til olieudskillere.	10 l 30 l	1 1	**21386** [62] **21387** [62]

JETCLEAN

	Pro-Line JetClean Tankrenser Højt koncentreret, brugsfærdig rensevæske til direkte anvendelse ved hjælp af JetClean-apparater. Opløser og fjerner aflejringer og andre forureninger i brændstoftanken samt i ledningssystemet og binder eventuelt tilstedeværende vand. Forbedrer motorgangen. Plejer og beskytter hele brændstofsystemet imod slitage og korrosion. Forøger driftssikkerheden.	Egnet til alle benzin- og dieselmotorer med og uden dieselpartikelfilter. Til direkte anvendelse ved hjælp af JetClean-apparater. LIQUI MOLY anbefaler følgende anvendelse: Til problembehandling. Turbo- og katalysator-testet.	500 ml	6	**5137** [71]
	Pro-Line JetClean Benzinsystem-Renser Højt koncentreret, brugsfærdig rensevæske. Fjerner aflejringer på indsprøjtnings- og indsugningsventiler, tændrør samt i forbrændingskamrene og forhindrer gendannelse. Forbedrer motorgangen og optimerer udstødningsværdierne. Eliminerer startvanskeligheder, ujævn motorgang, dårlig speederrespons og tab af ydelse. Plejer og beskytter hele brændstofsystemet imod slitage, aflejringer og korrosion. Renere motorer bruger mindre brændstof og reducerer mængden af skadelige stoffer i udstødningen.	Til alle benzinmotorer. Til direkte anvendelse ved hjælp af JetClean-apparater. Forebyggende ved hvert eftersyn, efter reparationer på brændstofsystemet eller til problembehandling. Turbo- og katalysator-testet.	500 ml 1 l 5 l	6 6 3	**2523** [70] **5147** [71] **21275** [141]
	Pro-Line JetClean Benzinsystem-Renser K Koncentreret rensevæske. Fjerner aflejringer på indsprøjtnings- og indsugningsventiler, tændrør samt i forbrændingskamrene og forhindrer gendannelse. Forbedrer motorgangen og optimerer udstødningsværdierne. Eliminerer startvanskeligheder, ujævn motorgang, dårlig speederrespons og tab af ydelse. Plejer og beskytter hele brændstofsystemet imod slitage og korrosion. Renere motorer bruger mindre brændstof og reducerer mængden af skadelige stoffer i udstødningen.	Til alle benzinmotorer. Til anvendelse ved hjælp af JetClean-apparater. Forebyggende ved hvert eftersyn, efter reparationer på brændstofsystemet eller til problembehandling. Turbo- og katalysator-testet.	500 ml	6	**5152** [70]

[62] D-GB-F-I-E-P [70] D-GB-I-E [71] D-GB-I-E-P [141] GB-DK-FIN-N-S

JETCLEAN

Pro-Line JetClean Diesel-System-Renser

Højt koncentreret, brugsfærdig rensevæske. Fjerner aflejringer i indsprøjtningspumpen, på indsprøjtningsdyser samt i forbrændingskammeret og forhindrer nydannelse. Forhindrer, at dysenålene kokser til eller aflejringer sætter sig fast. Forbedrer motorgangen og optimerer udstødningsværdierne. Eliminerer startvanskeligheder, ujævn motorgang, dårlig speederrespons og tab af ydelse. Plejer og beskytter hele brændstofsystemet imod slitage og korrosion. Renere motorer bruger mindre brændstof og reducerer mængden af skadelige stoffer i udstødningen.

Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Egnet til alle dieselmotorer med og uden dieselpartikelfilter. Til direkte anvendelse ved hjælp af JetClean-apparater. Forebyggende ved hvert eftersyn, efter reparationer på brændstofsystemet eller til problembehandling. Turbo-testet.	500 ml	6	**5154** [71]
	1 l	6	**5149** [71]
	5 l	3	**21276** [141]

Pro-Line JetClean Indsugningssystemrens benzin

Meget effektiv additivkombination til direkte anvendelse via JetClean Tronic II. Fjerner snavs og aflejringer, der er typisk for indsugnings- og gasspjældområdet Løsner og fjerner alle fedtede forureninger såsom olie, harpiks, lim osv. Sikrer bevægelige deles funktion og reducerer brændstofforbruget. Forøger driftssikkerheden af benzindrevne motorer.

Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Til indsugnings- og gasspjældområdet. Må kun anvendes i benzinmotorer!	300 ml	6	**21273** [141]

Pro-Line JetClean Diesel indsugningsrens

Meget effektiv additivkombination til direkte anvendelse via JetClean Tronic II. Fjerner snavs og aflejringer, der er typisk for indsugnings- og gasspjældområdet Løsner og fjerner tørre og fedtede tilsmudsninger såsom sod, olie m.m. Sikrer bevægelige deles funktion og reducerer brændstofforbruget. Forøger driftssikkerheden af dieseldrevne motorer.

Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Til indsugnings- og gasspjældområdet. Må kun anvendes i dieselmotorer!	300 ml	6	**21274** [141]

[71] D-GB-I-E-P [141] GB-DK-FIN-N-S

Klæbning & tætning

Rudereparation	82
Reparation af lamineret glas	83
Tætningsmidler	84
Tekniske klæbemidler	86
Reparation af kunststof	88
Korrosionsbeskyttelse	88
Undervognsbehandling	89
Hulrumsforsegling	91

RUDEREPARATION

Rude-reparationssæt

		Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
	Liquifast 9000 (Pose-sæt) Pose-sæt bestående af: 1 x Liquifast 9000, 400 ml 1 x Liquiclean, 30 ml 1 x Active Primer, 10 ml stick 1 x dyse 1 x adapter til Flexpack 1 x engangshandsker 1 x brugsanvisning	Til limning af for-, bag-og sideruder i karrosseriet af motorkøretøjer (personbiler, lastbiler, førerhuse på traktorer/gaffeltrucks og specialkøretøjer).	1 Stk	12	**6028** [61]
	Liquifast 1502 (Patron-sæt) Patronsæt bestående af: 1 x Liquifast 1502, 310 ml 1 x Liquiclean, 30 ml 1 x Active Primer, 10 ml stick 1 x dyse 1 x engangshandsker 1 x brugsanvisning	Til fastklæbning af for-, bag- og sideruder i køretøjer. Kan også bruges, hvis producenten kræver et højmodulært og/eller ikke-ledende rudeklæbemiddel, f.eks. ved i ruden integrerede antenner og varmeanlæg.	1 Stk	12	**6141** [84]
	Liquifast 1502 (Pose-sæt) Pose-sæt bestående af: 1 x Liquifast 1502, 400 ml 1 x Liquiclean, 30 ml 1 x Active Primer, 10 ml stick 1 x dyse 1 x adapter til Flexpack 1 x engangshandsker 1 x brugsanvisning	Til fastklæbning af for-, bag- og sideruder i køretøjer. Kan også bruges, hvis producenten kræver et højmodulært og/eller ikke-ledende rudeklæbemiddel, f.eks. ved i ruden integrerede antenner og varmeanlæg.	1 Stk	12	**6156** [84]
	Liquifast 1402 (Patron-sæt) Patronsæt bestående af: 1 x Liquifast 1402, 310 ml 1 x Liquiclean, 30 ml 1 x Active Primer, 10 ml stick 1 x dyse 1 x engangshandsker 1 x brugsanvisning	Til fastklæbning af for-, bag- og sideruder i køretøjer. Kan ikke bruges, hvis producenten kræver et højmodulært og/eller ikke-ledende rudeklæbemiddel, f.eks. ved i ruden integrerede antenner og varmeanlæg.	1 Stk	12	**6138** [84]
	Liquifast 1402 (Pose-sæt) Pose-sæt bestående af: 1 x Liquifast 1402, 400 ml 1 x Liquiclean, 30 ml 1 x Active Primer, 10 ml stik 1 x dyse M15x1,5 1 x adapter til Flexpack 1 x engangshandsker 1 x brugsanvisning	Til fastklæbning af for-, bag- og sideruder i køretøjer. Kan ikke bruges, hvis producenten kræver et højmodulært og/eller ikke-ledende rudeklæbemiddel, f.eks. ved i ruden integrerede antenner og varmeanlæg.	1 Stk	12	**6155** [84]

Detailprodukter

	Liquifast 1599 Fugthærdende 1K-PUR. Rudelimpatron, der skal anvendes varmt. Meget modulopbygget og ikke-ledende. Undgår galvaniseret tæring på aluminiumskarrosserier. Førsteudrustningskvalitet. Overbeviser med meget høj startstyrke. Anvendes i forbindelse med primersystem.	Til limning af for-, bag- og sideruder i køretøjer. Kan også bruges, hvis producenten kræver et højmodulært og/eller ikke-ledende rudeklæbemiddel, f.eks. ved i ruden integrerede antenner og varmeanlæg.	310 ml	12	**6157** [61]
	Liquifast 9000 Fugthærdende 1K-PUR til kold limning af for-, bag- og sideruder af køretøjer i tilfælde af reparation. Et klæbemiddel af denne type foreskrives navnlig, når køretøjets vinduer kan opvarmes, eller når køretøjets antenner er integreret i vinduet. Den kan forarbejdes ved temperaturer fra -15 °C (!), hvilket gør det muligt at bruge den selv under ugunstige vejrforhold. TÜV-godkendt.	Til limning af for-, bag-og sideruder i karrosseriet af motorkøretøjer (personbiler, lastbiler, førerhuse på traktorer/gaffeltrucks og specialkøretøjer).	400 ml	12	**6171** [85]

[61] D-GB-F-I-E-NL-P [84] D-GB-P [85] D-GB-P-I

RUDEREPARATION

Detailprodukter

		Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
	Liquifast 1502 1K-PUR rudereparationssæt, højmodulært, ikke-ledende. Til den nye generation af køretøjer Forhindrer kontaktkorrosion på aluminium-karrosserier. Kold anvendelse. Tüv-godkendt. Originalproducent-kvalitet. Bliver hurtigt fast. Anvendes i forbindelse med primersystem. Bortkørselstid: med airbag 1,0 time, med dobbelt airbag 1,0 time.	Til fastklæbning af for-, bag- og sideruder i køretøjer. Kan også bruges, hvis producenten kræver et højmodulært og/eller ikke-ledende rudeklæbemiddel, f.eks. ved i ruden integrerede antenner og varmeanlæg.	310 ml 400 ml	12 12	**6139** [85] **6140** [61]
	Liquifast 1402 1K-PUR rudereparationssæt, normalmodulært, ledende. Afprøvet original-producentkvalitet. Bliver hurtigt fast. Kold anvendelse. Tüv-godkendt. Bortkørselstid: med airbag 1,5 timer, med dobbelt airbag 3,0 timer.	Til fastklæbning af for-, bag- og sideruder i køretøjer. Kan ikke bruges, hvis producenten kræver et højmodulært og/eller ikke-ledende rudeklæbemiddel, f.eks. ved i ruden integrerede antenner og varmeanlæg.	310 ml 400 ml	12 12	**6136** [85] **6137** [61]
	Active Primer Opløsningsmiddel-baserede, fysisk og kemisk tørrende sort primer, der sikrer vedhæftningen mellem glas/keramik og rudelimen og desuden fungerer som UV-beskyttelse.	Til grundering af glas, keramikserigrafi og lakker samt som PU-aktivator for PUR-rester, PUR præcoatning (PAAS) og RIM-indkapslinger (f.eks. PVC, PUR).	10 ml 30 ml 100 ml	12 12 12	**6180** [27] **6181** [26] **6182** [27]
	Rudetætning kan duppes rent Permanent klæbende, afdupbar, ikke hærdende fugemasse, der ikke kan males over.	Til tætning af nyligt indsatte, gummi-monterede for-, bag- og sideruder mellem gummi og glas eller gummi og karrosseri.	310 ml	12	**6196** [61]
	Ruderenseskum Meget effektiv skumrens. Giver blændingsfrie bilruder og et sikkert udsyn. Opløser og fjerner silikone, nikotin, insekter samt olie- og fedtede forureninger. Velegnet til polykarbonat og neutral over for gummi, maling og plast.	Til indvendig og udvendig rengøring af bilruder, især efter vinduesreparationer. Desuden til spejle og forlygter i automobilsektoren samt til vinduer, spejle osv. i husholdninger og virksomheder.	300 ml	12	**2833** [141]

REPARATION AF LAMINERET GLAS

Reparationstaske

	Reparationssystemkuffert lamineret glas Reparationssystem til reparation af lamineret glas i handy kuffert. Med alt det nødvendige værktøj til en professionel reparation af mindre og mellemstore skader på laminerede bilruder. Systemet sikrer garanterer en sikker, ubesværet betjening. Takket være den høje kvalitet, ekstremt tyndtflydende reparationsharpiks fyldes selv de mindste revner helt. Selv stenslagsskader med ridser på overfladen eller stærkt forurenet slagpunkt kan således repareres med fremragende resultat.	Til professionel reparation af laminerede bilruder.	1 Stk	5	**6261** [21]
	Kuffert lamineret glasreparation erhvervskøretøjer/ personbiler Reparationssystem til reparation af lamineret glas i praktisk kuffert. Med alt det nødvendige værktøj til en professionel reparation af mindre til større skader på lamineret glas til erhvervskøretøjer og personbiler. Systemet sikrer garanterer en sikker, ubesværet betjening. Takket være den høje kvalitet, ekstremt tyndtflydende reparationsharpiks fyldes selv de mindste revner helt. Selv stenslagsskader med ridser på overfladen eller med stærkt forurenet slagpunkt kan således repareres til UG med kryds og slange. Med ekstra stort harpikskammer til let reparation af store stenslag eller to slagpunkter tæt på hinanden.	Til professionel reparation af laminerede glasruder til erhvervskøretøjer og personbiler.	1 Stk	1	**6265** [21]

[21] D [26] D-F [27] D-F-I [61] D-GB-F-I-E-NL-P [85] D-GB-P-I [141] GB-DK-FIN-N-S

REPARATION AF LAMINERET GLAS

Detailprodukter

Hårdmetalbor, rundt, 1,0 mm
Hårdmetalbor til fjernelse af mindre, løse glasdele.

Anvendelse: Til opboring, forstørrelse og fordybning af stenslag.
Indhold: 10 Stk
VE: 1
Vare nr.: **6262** [21]

Hårdmetalbor, konisk, 1,0 mm
Hårdmetalbor til fjernelse af mindre, løse glasdele.

Anvendelse: Til opboring, forstørrelse og fordybning af stenslag.
Indhold: 10 Stk
VE: 1
Vare nr.: **6263** [21]

Slibe- og polérpasta
Speciel slibe- og polérpasta til polering af reparerede stenslagsskader. Påfør polérpastaen direkte på det reparerede sted, og polér med hånden eller med miniboremaskinen.

Anvendelse: Til oppolering af stenslag på laminerede bilruder efter reparationen.
Indhold: 25 ml
VE: 1
Vare nr.: **6297** [21]

Dækharpiks
Tyndtflydende harpiks til forsegling af overfladen på en stenslagsreparation.

Anvendelse: Til forsegling af overfladen på stenslag på laminerede bilruder efter reparationen.
Indhold: 5 ml
VE: 1
Vare nr.: **6298** [21]

Reparationsharpiks med injektor
Tyndtflydende, UV-hærdende, 1-komponent reparationsharpiks til særlig god fyldning af revner. Harpiks og injektor er pakket i en enhed.

Anvendelse: Til reparation af stenslag på laminerede bilruder.
Indhold: 1 Stk
VE: 1
Vare nr.: **6299** [21]

TÆTNINGSMIDLER

Liquimate 8100 1K-PUR grå
Højkvalitets 1K-PUR klæbe/tætningsmasse til vedvarende elastiske sammenklæbninger. Førsteudrustningskvalitet. Kan også lakeres med 2-komponentlakker. Stabil. Smør- og spatelbar. Kan efter hærdningen overmales med primere og fyldstoffer.

Anvendelse: Bruges bl.a. til tætninger ved køretøjsreparationer. Til synlige og normale søm.
Indhold: 300 ml
VE: 12
Vare nr.: **6154** [61]

Liquimate 8100 1K-PUR sort
Højkvalitets 1K-PUR klæbe/tætningsmasse til vedvarende elastiske sammenklæbninger. Førsteudrustningskvalitet. Kan også lakeres med 2-komponentlakker. Stabil. Smør- og spatelbar. Kan efter hærdningen overmales med primere og fyldstoffer.

Anvendelse: Bruges bl.a. til tætninger ved køretøjsreparationer. Til synlige og normale søm.
Indhold: 300 ml
VE: 12
Vare nr.: **6146** [61]

[21] D [61] D-GB-F-I-E-NL-P

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Liquimate 8100 1K-PUR hvid Højkvalitets 1K-PUR klæbe/tætningsmasse til vedvarende elastiske sammenklæbninger. Førsteudrustningskvalitet. Kan også lakeres med 2-komponentlakker. Stabil. Smør- og spatelbar. Kan efter hærdningen overmales med primere og fyldstoffer.	Bruges bl.a. til tætninger ved køretøjsreparationer. Til synlige og normale søm.	300 ml	12	**6147** [61]
Liquimate 8200 MS Polymer sort Højkvalitets 1-komponent-fugemasse, der hærder ved reaktion med luftfugtigheden til en permanent elastisk klæbende fugemasse. Opløsningsmiddel- og isocyanatfri. Førsteudrustningskvalitet. Saltvandsfast. Svindfri, vejrfast, UV- og mineralolieresistent. Kan straks overmales med de fleste kommercielt tilgængelige lakker (maks. inden for 2 t.).	Egnet til forsegling og limning i tilfælde af reparation. Til synlige og normale søm. Brug som basismateriale for Liquimate 8300.	290 ml	12	**6148** [61]
Liquimate 8200 MS Polymer hvid Højkvalitets 1-komponent-fugemasse, der hærder ved reaktion med luftfugtigheden til en permanent elastisk klæbende fugemasse. Opløsningsmiddel- og isocyanatfri. Førsteudrustningskvalitet. Saltvandsfast. Svindfri, vejrfast, UV- og mineralolieresistent. Kan straks overmales med de fleste kommercielt tilgængelige lakker (maks. inden for 2 t.).	Egnet til forsegling og limning i tilfælde af reparation. Til synlige og normale søm. Brug som basismateriale for Liquimate 8300.	290 ml	12	**6149** [61]
Liquimate 8300 Fugetætningsmiddel grå Højkvalitets 1-komponent, sprøjtbar tætning af fuger på MS-Polymer-basis. Isocyanat- og silikonefri. UV- og mineraloliefast. Kan straks overmales med de fleste kommercielt tilgængelige lakker (maks. inden for 2 t.).	Til tætning af fuger ved reparationer for at gendanne originalstrukturen fra fabrikken. Kan bl.a. anvendes i motorrum, bagagerum eller hjulkasser.	310 ml	12	**6150** [61]
Liquimate 8300 Fugetætningsmiddel sort Højkvalitets 1-komponent, sprøjtbar tætning af fuger på MS-Polymer-basis. Isocyanat- og silikonefri. UV- og mineraloliefast. Kan straks overmales med de fleste kommercielt tilgængelige lakker (maks. inden for 2 t.).	Til tætning af fuger ved reparationer for at gendanne originalstrukturen fra fabrikken. Kan bl.a. anvendes i motorrum, bagagerum eller hjulkasser.	310 ml	12	**6151** [61]
Liquimate 8400 karrosseritætningsmasse hvid Sømforsegling baseret på Ms-polymer til påføring med pensel. Velegnet som permanent karrosseritætning uden striber til efterligning af OEM-udseendet. Har meget gode påføringsegenskaber og kan straks males over vådt på vådt (op til 2 timer) med de fleste kommercielt tilgængelige malinger.	Til forsegling af reparationer i forbindelse med konstruktionen af karrosserier, containere og køretøjer. Til synlige og normale søm.	310 ml	12	**21341** [61]
Tætningssnor Permanent, plastisk, rund butylkautsjuksnor på folie. På grund af sin egen klæbrighed kan den sidde fast på alle rene og tørre overflader. (5 x 2 m)	Til tætning og afstandsholdning af metal-, træ- og plastdele i biler og campingvogne. Specielt velegnet til baglygtetætning.	1 Stk	1	**6197** [61]
Flangepakning Til tætning og pakning! En-komponent tætningsmasse til brug som tætning og pakning. Indeholder ingen opløsningsmidler.	Til bl.a. motor, gearkasse, ventildæksel og bundkar. Overflade skal være tør og fedtfri inden anvendelse. Komponenter skal monteres / samles igen indenfor få minutter. Hærdetid 2 – 4 timer. Produktet er egnet til tolerancer mellem 0,1 til 0,5 mm.	50 g 50 g	6 6	**3810** [21] **3850** [21]

[21] D [61] D-GB-F-I-E-NL-P

TÆTNINGSMIDLER

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Rørtætning Flydende gevindforsegling, holdbar og pålidelig. Modstandsdygtig over for brændstof, olie og hydraulikvæsker. Erstatter hamp og pastaer. Temperatur-anvendelsesområde 60 °C til 150 °C. Kan afmonteres.	Til metalgevind op til maks. R3″ (M80). Velegnet til hydrauliske og pneumatiske kredsløb, såsom bremsesystemer og servostyringer. Ikke godkendt i Tyskland til gasanlæg i huse.	10 g	6	**3808** [21]
Silikone Tætner sort Silikonebaseret, let anvendelig tætningsmasse i høj kvalitet. Den automatiske patron overflødiggør brugen af en patronpistol til forarbejdningen. Med fremragende modstand mod kulde, varme og ældning. Forbliver permanent elastisk og er modstandsdygtig over for kemikalier, olier osv. Temperaturbestandig fra -40 °C til +250 °C (kortvarigt op til +300 °C).	Til tætning af olie- og gearkar, motorhuse, differentialer, ventildæksler, vandpumper, dæksler til cylindriske tandhjul, forlygter, baglygter, batterikasser osv. Til metaldele, kunststof og glas.	80 ml 200 ml	12 6	**6177** [47] **2859** [141]
Silikone Tætner transparent Silikonebaseret, let anvendelig tætningsmasse i høj kvalitet. Den automatiske patron overflødiggør brugen af en patronpistol til forarbejdningen. Med fremragende modstand mod kulde, varme og ældning. Forbliver permanent elastisk og er modstandsdygtig over for kemikalier, olier osv. Temperaturbestandig fra -40 °C til 150 °C, kortvarigt op til 250 °C.	Til tætning af olie- og gearkar, motorhuse, differentialer, ventildæksler, vandpumper, dæksler til cylindriske tandhjul, forlygter, baglygter, batterikasser osv. Til metaldele, kunststof og glas.	200 ml	6	**6184** [61]
Silikone Tætner rød Silikonebaseret, let anvendelig tætningsmasse i høj kvalitet. Den automatiske patron overflødiggør brugen af en patronpistol til forarbejdningen. Med fremragende modstand mod kulde, varme og ældning. Forbliver permanent elastisk og er modstandsdygtig over for kemikalier, olier osv. Temperaturbestandig fra -40 °C til 250 °C, kortvarigt op til 300 °C.	Til tætning af olie- og gearkar, motorhuse, differentialer, ventildæksler, vandpumper, dæksler til cylindriske tandhjul, forlygter, baglygter, batterikasser osv. Til metaldele, kunststof og glas.	80 ml	12	**8948** [47]

TEKNISKE KLÆBEMIDLER

Liquimate Kraftlim 8050 MS Fugthærdende, enkelt-komponent-strukturlim med høj viskositet baseret på MS-polymer, som giver et yderst kraftigt, permanent elastisk klæbemiddel. Liquimate Kraftlim 8050 MS har en fremragende vedhæftningsevne på næsten alle underlag. Fri for opløsningsmidler, isocyanat og silikone og modstandsdygtig over for havvand.	Til permanent elastiske sammenføjninger i biler, campingvogne, autocampere, containere, skibsbygning samt rumfarts- og byggeindustrien af næsten alle materialer med og mellem hinanden.	290 ml	12	**6165** [61]
Epoxylim Ved stuetemperatur hurtigt hærdende 2-komponent-universallim. Muliggør en hård, stiv binding eller tætning inden for få minutter. Fremragende egnet til limning af metaller, træ, beton, glas, stoffer, keramik, plastik og gummi både med og mellem hinanden. Også til forseglingen af elektroniske dele og komponenter.	Fremragende egnet til istandsættelse, limning og isolering i bilindustrien samt hjemmet, hobby og haven. Erstatningsblander (blanderspids med gevind, art.-nr. 6029).	25 ml	6	**6183** [43]
Liquimate 2K sekundlim Universelt anvendelig 2-komponent-sekundlim til hurtige, professionelle reparationer. Fylder sprækker på op til 6 mm. Hærdes fuldstændigt.	Fremragende egnet til forskellige materialer såsom plast, gummi, metal, træ, læder og papir. På grund af dens gellignende konsistens kan den også bruges på lodrette overflader.	10 g	6	**21262** [62]

[21] D [43] D-GB-E-P [47] D-GB-F-ARAB [61] D-GB-F-I-E-NL-P [62] D-GB-F-I-E-P [141] GB-DK-FIN-N-S

		Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
	Liquimate 2K Power-lim Yderst stærkt, hurtigt hærdende 2-komponent-metylakrylat-lim. Til permanent, fast limning af forskellige materialer (f.eks. stål, aluminium, metaller, termoformbar plast, kompositmaterialer, ABS, akryl, PVC, glasfiber, PC, PET, PU osv.) både med og mellem hinanden. Ekstremt slag- og afskalningsfast og kan frit bearbejdes. Modstandsdygtig over for benzin, olie, milde syrer og baser.	Universallim til karrosserier og køretøjer (f.eks. kofanger, radiator, belysning, håndtag, konsoldele, spoilere, telefon- og højttalerholdere). Erstatningsblander (blanderspids med gevind, art.-nr. 6029).	25 ml	6	**6179** [38]
	Flydende metal Hurtigt hærdende 2-komponent-epoxy-lim. Har en meget høj fasthed. Reparerede områder kan yderligere bearbejdes, slibes eller males efter hærdning.	Til fyldning af revner, huller, fejlboringer og blærehuller samt reparation af rør, tanke, gevindskæringer, karrosseri- og maskindele eller til limning af forskellige materialer både med og mellem hinanden. Erstatningsblander (blanderspids med gevind, art.-nr. 6029).	25 ml	6	**6193** [34]
	Karrosseri-limspray Kontaktlimspray med høj, omgående klæbekraft.	Til limning tekstiler, skumgummi, læder og imiteret læder, filt, pap osv. med hinanden eller på gummi og metal. Også velegnet til limning af PE-film i bildøre.	400 ml	12	**6192** [70]
	Modellermetal 2K-epoximodellermasse, der klæber på alle materialer. Modstandsdygtig over for saltopløsninger, fortyndede syrer og baser. Mekanisk bearbejdning kan finde sted efter ca. 20 min.	Til reparation af revner i huse og udskiftning af beskadigede gevindhuller.	56 g	6	**6187** [61]
	Bakspejl-limsæt Specialsæt med limpatron og special-fleece. Udligner fortrinligt forskellige termiske udvidelser.	Udviklet til limning af bakspejldupper af metal på forruden samt på hængsler på udklappelige sideruder.	1 ml	6	**6194** [71]
	Lejesikring Opløsningsmiddelfrit, olieresistent og anærobt hærdende klæbemiddel med stor styrke, lav viskositet, baseret på en di-methacrylatester. Temperaturområde: -60 °C til +150 °C.	Til fastgørelse af koaksiale forbindelsesdele, såsom lejer, bøsninger, aksler og nav samt til tilslutning af plast- eller gummi/metal- eller metal/metaloverflader.	10 g 50 g	20 12	**3806** [21] **3807** [21]
	Skruesikring Kraftig Forhindrer utilsigtet løsning af skruer og løsningen vedvibrationer. Hærdes hurtigt og pålideligt. Kan bruges på olierede overflader. Forsegler skruer og forhindr lækager. Har god kemisk resistens. Med et bredt temperaturområde fra -60 °C til +150 °C.	Til alle almindelige møtrik- og boltstørrelser i alle kvaliteter.	10 g 10 g 50 g	20 6 12	**3803** [21] **3851** [21] **3804** [21]

[21] D [34] D-GB [38] D-GB-E [61] D-GB-F-I-E-NL-P [70] D-GB-I-E [71] D-GB-I-E-P

TEKNISKE KLÆBEMIDLER

		Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
	Skruesikring Middel Forhindrer utilsigtet løsning af skruer. Modstandsdygtig over for løsning ved vibrationer. Med et bredt temperaturområde fra -60 °C til +150 °C. Hærdes hurtigt og pålideligt. Kan bruges på olierede overflader. Forsegler skruer, forhindrer lækager og har god kemisk resistens.	Til alle almindelige møtrik- og boltstørrelser i alle kvaliteter.	10 g 10 g 50 g	20 6 12	**3801** [21] **3847** [21] **3802** [38]
	Skruesikring finmekanik Optimalt produkt til gevindsikring. Velegnet til olierede overflader samt galvaniserede skruer. God kemisk resistens. Bredt temperaturområde: -60 °C til +150 °C.	Til alle gængse møtrikke- og skruestørrelser op til maksimalt M12 og alle kvaliteter, især med fint gevind.	10 g	6	**3812** [21]
	Sekundlim Opløsningsmiddelfrit en-komponent-cyanoacrylatklæbemiddel. Klæber på få sekunder forskellige materialer, hærder ekstremt hurtigt ved høj styrke og varmebestandighed.	Til limning af plast, metaller, træ, læder og gummi.	10 g 10 g	24 6	**3805** [21] **3848** [21]
	Rengørings- og fortyndingsmiddel Opløsningsmiddelbaseret produkt til alt affedtnings- og rengøringsarbejde.	Til rengøring af overflader før og efter limnings- eller forseglingsarbejde som f.eks. Under plastreparationer, metallimning, glaslimning samt undervognsbeskyttelse, stenslagsværn, karrosserifugemasse eller forsegling	1 l	6	**6130** [61]

REPARATION AF KUNSTSTOF

	Liquimate 7700 Mini-patron Hurtigt hærdende, slibeegnet 2K-PUR-strukturlim til reparation af plast. Førsteudrustningskvalitet. Brugstid ca. 120 sek.	Fremragende til reparation eller limning af alle gængse plastkomponenter (termoplast, hærdeplast), der anvendes i bilindustri, husholdning, hobby og have.	50 ml	4	**6162** [34]
	Liquimate 7700 Mini Rapid-patron Hurtigt hærdende, slibeegnet 2K-PUR-strukturlim. Brugstid ca. 60 sek.	Fremragende til reparation eller limning af alle gængse plastkomponenter (termoplast, hærdeplast), der anvendes i bilindustri, husholdning, hobby og have.	50 ml	4	**6126** [21]

KORROSIONSBESKYTTELSE

	Zink-Alu-Spray På grund af sit høje indhold af zink og aluminium sikrer den meget god korrosionsbeskyttelse og kan bruges som den eneste vejrbestandige korrosionsbeskyttelse. Hurtigt tørrende. Temperaturområde op til 250 °C. Giver meget god elektrisk ledningsevne og kan males over.	Til reparation af alle beskadigede galvaniseringstyper (varm-, flammesprøjtnings- og galvanisk forzinkning). Til alle jernholdige og ikke-jernholdige metaller.	400 ml	6	**1640** [21]

[21] D [34] D-GB [38] D-GB-E [61] D-GB-F-I-E-NL-P

KORROSIONSBESKYTTELSE

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Zink Spray Førsteklasses primer med 99 % zinkrenhed for den tørrede film. Til efterfølgende lakeringsarbejde. Den er ekstremt slidstærk og fleksibel og beskytter metaldele ved hjælp af elektrokemiske processer. Aktiv korrosionsbeskyttelse, temperaturbestandig op til ca. 500 °C.	Som rust- og korrosionsbeskyttelse på jern- og ståloverflader, især på svejsninger. Til reparation af beskadigede galvaniske overflader og beskyttelse af hele udstødningssystemet. Product video >	400 ml	12	**2875** [141]
Vokscoating Kombinerer avancerede, yderst effektive aktive ingredienser på voksbasis. Den klæbende, elastiske og gennemsigtige beskyttelsesfilm giver fremragende beskyttelse til indendørs- og udendørsopbevaring. Den tynde belægning udgør ingen forhindringer ved efterfølgende svejsning. Den ikke-olieagtige film tillader normal håndtering allerede kort tid efter påføringen.	Til intern og ekstern opbevaring samt transport og forsendelse af maskiner og metalkomponenter.	300 ml	12	**3311** [43]
Inoxidations-Spray Hurtigtørrende svejsepunktsforsegling ved beskyttelsesgas- og punktsvejsearbejder. På grund af den høje slagfasthed opnås en langtidsbeskyttelse. Mellem karosseriplader virker produktet som korrosionsbeskyttelse. Gode fyldningsegenskaber og fortræffelig dækevne.	Til svejsepunktsforsegling hos køretøjsproducenter, ved istandsættelse efter biluheld, hos bilindustrien, svejseindustrien og låseindustrien.	400 ml	6	**6000** [71]
Grundingsfylder Universal grundingsfylder til reparationslakering. Det høje faststofindhold muliggør et optimalt resultat også ved anvendelse på mindre reparationssteder. Ideel til anvendelse ved Spot-Repair, især på gennemslebne steder. Med meget gode vedhæftnings- og korrosionsbeskyttelsesegenskaber også på problematiske underlag som f.eks. aluminium og galvaniseret stålplade.	Grundings- og fyldningsarbejder ved reparationslakeringer og Spot-Repair-anvendelser. Til arbejde på fabriksgrunding, gamle lakeringer, aluminium, galvaniserede stålplader og plastdele. Kan overlakeres med alle gængse autolaksystemer. Tjener som grundlag for alle LIQUI MOLY-klæbe/tætningsmasser.	400 ml	6	**6047** [71]

UNDERVOGNSBEHANDLING

Voks-undervognsbeskyttelse, antracit/sort (spray) Voksbaseret belægningsmateriale som korrosionsbeskyttelse. Til reparation og efterbehandling af alle beskyttelsesbelægninger på køretøjers undergulve. Efter tørring danner voks- og harpikskomponenterne en lukket, fremragende fastsiddende korrosionsbeskyttelsesfilm. Voksbaserede produkter har "selvhelende" egenskaber og sidder også fast på eksisterende PVC-undergulvbelægninger.	Hovedsageligt til køretøjers undergulve, skærme og hjulhuse efter reparation, til pleje PVC-undergulve og til reparation af skader på undergulve.	500 ml	12	**6100** [78]
Voks-undervognsbeskyttelse, antracit/sort Voksbaseret belægningsmateriale som korrosionsbeskyttelse. Til reparation og efterbehandling af alle beskyttelsesbelægninger på køretøjers undergulve. Efter tørring er der et let klæbrigt vokslag tilbage. Voksbaserede produkter har "selvhelende" egenskaber og sidder også fast på eksisterende PVC-undergulvbelægninger.	Hovedsageligt til køretøjers undergulve, skærme og hjulhuse efter reparation, til pleje PVC-undergulve og til reparation af skader på undergulve.	1 l 60 l	12 1	**6102** [78] **6120** [61]
Vokskorrosionsbeskyttelse brun (spray) Voksbaseret belægningsmateriale som korrosionsbeskyttelse. Til reparation og efterbehandling af alle beskyttelsesbelægninger på køretøjers undergulve. Efter tørring danner voks- og harpikskomponenterne en lukket, fremragende fastsiddende korrosionsbeskyttelsesfilm. Voksbaserede produkter har "selvhelende" egenskaber og sidder også fast på eksisterende PVC-undergulvbelægninger.	Hovedsageligt til køretøjers undergulve, skærme og hjulhuse efter reparation, til pleje PVC-undergulve og til reparation af skader på undergulve.	500 ml	12	**6103** [61]

[43] D-GB-E-P [61] D-GB-F-I-E-NL-P [71] D-GB-I-E-P [78] D-GB-I-NL-P [141] GB-DK-FIN-N-S

UNDERVOGNSBEHANDLING

		Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
	Vokskorrosionsbeskyttelse brun Voksbaseret belægningsmateriale som korrosionsbeskyttelse. Til reparation og efterbehandling af alle beskyttelsesbelægninger på køretøjers undergulve. Efter tørring danner voks- og harpikskomponenterne en lukket, fremragende fastsiddende korrosionsbeskyttelsesfilm. Voksbaserede produkter har "selvhelende" egenskaber og sidder også fast på eksisterende PVC-undergulvbelægninger.	Hovedsageligt til køretøjers undergulve, skærme og hjulhuse efter reparation, til pleje PVC-undergulve og til reparation af skader på undergulve.	1 l	12	**6104** [78]
	Stenslagsbeskyttelse, grå (spray) Stenslagsbeskyttelsesbelægning baseret på gummi og harpikser. Den er kendetegnet ved hurtig tørring og mulighed for overmaling, giver slidresistent korrosionsbeskyttelse, beskytter fremragende mod stenslag og har lydabsorberende egenskaber. Efter fuldstændig tørring er der en permanent elastisk film tilbage. Kan males over med kommercielt tilgængelige malingssystemer og er velegnet til slibning efter grundig tørring.	Som beskyttelse mod stenslag og korrosion på synlige køretøjsdele såsom karme, bag- og forskørt samt til chassis og karrosseridele.	500 ml	12	**6105** [78]
	Stenslagsbeskyttelse, grå Stenslagsbeskyttelsesbelægning baseret på gummi og harpikser. Den er kendetegnet ved hurtig tørring og mulighed for overmaling, giver slidresistent korrosionsbeskyttelse, beskytter fremragende mod stenslag og har lydabsorberende egenskaber. Efter fuldstændig tørring er der en permanent elastisk film tilbage. Kan males over med kommercielt tilgængelige malingssystemer og er velegnet til slibning efter grundig tørring.	Som beskyttelse mod stenslag og korrosion på synlige køretøjsdele såsom karme, bag- og forskørt samt til chassis og karrosseridele.	1 l	12	**6106** [78]
	Stenslagsbeskyttelse, sort (spray) Stenslagsbeskyttelsesbelægning baseret på gummi og harpikser. Den er kendetegnet ved hurtig tørring og mulighed for overmaling, giver slidresistent korrosionsbeskyttelse, beskytter fremragende mod stenslag og har lydabsorberende egenskaber. Efter fuldstændig tørring er der en permanent elastisk film tilbage. Kan males over med kommercielt tilgængelige malingssystemer og er velegnet til slibning efter grundig tørring.	Som beskyttelse mod stenslag og korrosion på synlige køretøjsdele såsom karme, bag- og forskørt samt til chassis og karrosseridele.	500 ml	12	**6109** [78]
	Stenslagsbeskyttelse, sort Stenslagsbeskyttelsesbelægning baseret på gummi og harpikser. Den er kendetegnet ved hurtig tørring og mulighed for overmaling, giver slidresistent korrosionsbeskyttelse, beskytter fremragende mod stenslag og har lydabsorberende egenskaber. Efter fuldstændig tørring er der en permanent elastisk film tilbage. Kan males over med kommercielt tilgængelige malingssystemer og er velegnet til slibning efter grundig tørring.	Som beskyttelse mod stenslag og korrosion på synlige køretøjsdele såsom karme, bag- og forskørt samt til chassis og karrosseridele.	1 l	12	**6110** [78]
	Undervognsbeskyttelse, smørbar, sort (spray) Eksplosionsbeskyttelse, der danner en hård, elastisk og lukket beskyttelsesfilm, når den er tør. Det bitumenholdige belægningsmateriale har en god støjnedsættende effekt og høj slidstyrke. Højt tørstofindhold. Kan ikke lakeres over.	Til dækning af oversprøjtning i hjulkassen og udbedring eller tilføjelser af eksisterende belægninger på køretøjsundergulve.	500 ml	12	**2882** [141]
	Undervognsbeskyttelse, smørbar, sort Eksplosionsbeskyttelse, der danner en hård, elastisk og lukket beskyttelsesfilm, når den er tør. Det bitumenholdige belægningsmateriale har en god støjnedsættende effekt og høj slidstyrke. Højt tørstofindhold. Kan ikke lakeres over.	Til dækning af oversprøjtning i hjulkassen og udbedring eller tilføjelser af eksisterende belægninger på køretøjsundergulve.	1 l	12	**2889** [141]

[78] D-GB-I-NL-P [141] GB-DK-FIN-N-S

UNDERVOGNSBEHANDLING

		Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
	Korrosionsbeskyttelse lakerbar sort (spray) Stenslagsbeskyttelsesbelægning baseret på gummi og harpikser. Den er kendetegnet ved hurtig tørring og mulighed for overmaling, giver slidresistent korrosionsbeskyttelse, beskytter fremragende mod stenslag og har lydabsorberende egenskaber. Efter fuldstændig tørring er der en permanent elastisk film tilbage. Kan males over med kommercielt tilgængelige malingssystemer og er velegnet til slibning efter grundig tørring.	Til coating af reparerede dele som skærme, hjulkasser, undervogn og vanger. Ideelt som lyddæmper i hjulkasser, til tætning og til at dække reparerede overfalder.	500 ml	12	**2893** [141]
	Korrosionsbeskyttelse lakerbar sort Stenslagsbeskyttelsesbelægning baseret på gummi og harpikser. Den er kendetegnet ved hurtig tørring og mulighed for overmaling, giver slidresistent korrosionsbeskyttelse, beskytter fremragende mod stenslag og har lydabsorberende egenskaber. Efter fuldstændig tørring er der en permanent elastisk film tilbage. Kan males over med kommercielt tilgængelige malingssystemer og er velegnet til slibning efter grundig tørring.	Til coating af reparerede dele som skærme, hjulkasser, undervogn og vanger. Ideelt som lyddæmper i hjulkasser, til tætning og til at dække reparerede overfalder.	1 l	12	**6114** [78]
	Undervognsbeskyttelse, smørbar, sort Smørbar tiksotropisk blanding af bitumen og aromatfrie opløsningsmidler. Efterlader en hård elastisk film efter påføring, der beskytter mod miljøpåvirkninger, vejsalt og korrosion.	Til overfladebehandling af nøgne og malede overflader på køretøjundergulve og hjulhuse samt til reparation eller supplering af eksisterende overfladebehandlinger.	2 kg	6	**6119** [61]

HULRUMSFORSEGLING

		Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
	Hulrumsforsegling, lysebrun (spray) Tyndtflydende korrosionsbeskyttelsesmiddel til hulrumstætning. Vandafvisende, med meget gode gennemtrængningsegenskaber og „selvhelbredende effekt". Danner en meget fin tåge under sprøjtning, har fremragende krybeegenskaber og trænger godt ind i de rum, der skal beskyttes (f.eks. pladefolder). Efter tørring er der et let klæbrigt vokslag tilbage.	Som korrosionsbeskyttelsesbelægning til hulrum omkring døre, emhætter, tværbjælker, forstærkninger mv. i personbiler, erhvervskøretøjer eller som et universelt korrosionsbeskyttelsesprodukt til maskiner, maskindele og andet værktøj.	500 ml	12	**6107** [61]
	Hulrumsforsegling, lysebrun Tyndtflydende korrosionsbeskyttelsesmiddel til hulrumstætning. Vandafvisende, med meget gode gennemtrængningsegenskaber og „selvhelbredende effekt". Danner en meget fin tåge under sprøjtning, har fremragende krybeegenskaber og trænger godt ind i de rum, der skal beskyttes (f.eks. pladefolder). Efter tørring er der et let klæbrigt vokslag tilbage.	Som korrosionsbeskyttelsesbelægning til hulrum omkring døre, emhætter, tværbjælker, forstærkninger mv. i personbiler, erhvervskøretøjer eller som et universelt korrosionsbeskyttelsesprodukt til maskiner, maskindele og andet værktøj.	1 l	12	**6108** [78]
	Hulrumsforsegling transparent (spray) Tyndtflydende korrosionsbeskyttelsesmiddel til hulrumstætning. Vandafvisende, med meget gode gennemtrængningsegenskaber og „selvhelbredende effekt". Danner en meget fin tåge under sprøjtning, har fremragende krybeegenskaber og trænger godt ind i de rum, der skal beskyttes (f.eks. pladefolder). Efter tørring er der et let klæbrigt vokslag tilbage.	Som korrosionsbeskyttelsesbelægning til hulrum omkring døre, emhætter, tværbjælker, forstærkninger mv. i personbiler, erhvervskøretøjer eller som et universelt korrosionsbeskyttelsesprodukt til maskiner, maskindele og andet værktøj.	500 ml	12	**6115** [81]
	Hulrumsforsegling transparent Tyndtflydende korrosionsbeskyttelsesmiddel til hulrumstætning. Vandafvisende, med meget gode gennemtrængningsegenskaber og „selvhelbredende effekt". Danner en meget fin tåge under sprøjtning, har fremragende krybeegenskaber og trænger godt ind i de rum, der skal beskyttes (f.eks. pladefolder). Efter tørring er der et let klæbrigt vokslag tilbage.	Som korrosionsbeskyttelsesbelægning til hulrum omkring døre, emhætter, tværbjælker, forstærkninger mv. i personbiler, erhvervskøretøjer eller som et universelt korrosionsbeskyttelsesprodukt til maskiner, maskindele og andet værktøj.	1 l 10 l	12 1	**6116** [78] **6118** [61]

[61] D-GB-F-I-E-NL-P [78] D-GB-I-NL-P [81] D-GB-NL-F-E-I [141] GB-DK-FIN-N-S

HULRUMSFORSEGLING

		Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
	Kabelfedt (spray) Smøremiddel af høj kvalitet til bevarelse af stålkabler. Takket være den fremragende korrosionsbeskyttelse er den også velegnet til hulrumsforsegling og undervognsbeskyttelse af personbiler. Svarer til følgende specifikationer og standarder: Ö-Norm DSB 80, DIN EN 12385-8. Bemærk: Produktet skal altid opbevares og transporteres frostfrit.	Til forebyggende konservering af stålkabler. Også velegnet som hulrumsforsegling og undervognsbeskyttelse af køretøjer. Den pågældende producents forskrifter skal overholdes.	500 ml	12	**6135** [71]
	Kabelfedt Smøremiddel af høj kvalitet til bevarelse af stålkabler. Takket være den fremragende korrosionsbeskyttelse er den også velegnet til hulrumsforsegling og undervognsbeskyttelse af personbiler. Svarer til følgende specifikationer og standarder: Ö-Norm DSB 80, DIN EN 12385-8. Bemærk: Produktet skal altid opbevares og transporteres frostfrit.	Til forebyggende konservering af stålkabler. Også velegnet som hulrumsforsegling og undervognsbeskyttelse af køretøjer. Den pågældende producents forskrifter skal overholdes.	1 l	12	**6173** [71]
			5 l	4	**6124** [71]
			60 l	1	**6175** [21]

[21] D [71] D-GB-I-E-P

Erhvervskøretøj/ Byggemaskiner

Additiver	94
Motorolier	96
Professionelle motorolier til erhvervskø-retøjer	100
Motorolier 4-takt traktor	101
Motorolier 2-takt traktor	101
Professionelle gearolier til erhvervskø-retøjer	101
Automatgearolier	101
Gearolier	102
Gearolier traktor	104
Hypoid-gearolier	105
Hydraulikolier	106
Fedt/Pastaer	108
Reparation af lamineret glas	109
Autopleje	109
Rengøringsmiddel	110

ADDITIVER

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Pro-Line Motorslidbeskyttelse Letløbs-smøremidlet MoS_2 danner en højt belastbar glidefilm på alle friktions- og glideflader. Den reducerer friktionen og garanterer en lettere gang af aggregaterne. Dette medfører følgende fordele: Væsentlig brændstof- og oliebesparelse, videnskabeligt bevist slitagereduktion, færre driftsforstyrrelser, fremragende nødkørselsegenskaber.	Til alle benzin- og dieselmotorer med og uden partikelfilter. Kan blandes med alle gængse motorolier. 1 l er nok til ca. 25 l motorolie. Turbo- og katalysator-testet.	1 l	6	**5197** [71]
Pro-Line Engine Flush Renser motoren indefra og fjerner aflejringer fra olieboringer, lejer, stempelringeområdet osv. Reducerer motorstøj og olieforbrug, forbedrer kompressionen og øger køretøjets driftssikkerhed. Giver den friske motorolie mulighed for at udvikle sin fulde ydeevne efter olieskiftet.	Egnet til alle benzin- og dieselmotorer med og uden partikelfilter. Sikrer den problemløse, hydrauliske funktion af oliestyrede systemer som fx VVT, VANOS eller lignende. Kan uden problemer anvendes til køretøjer med tandrem, der kører i olie. Dåsens indhold rækker til 5 l motorolie. Kat- og turbotestet. Product video >	500 ml 1 l 5 l 50 l	6 6 3 1	**2978** [141] **2425** [71] **2428** [34] **21594** [34]
Pro-Line Olie-Dryp-Stop Olie-dryp-stop Olietabs-stop regenererer gummi- og kunststof-motorpakninger (f.eks. akseltætningsringe, ventilstammepakninger). Reducerer olieforbruget ved stempelringe (på grund af vedvarende ensartet viskositet) og ved ventilstyr (via regenererede pakninger). Forhindrer blå udstødning. Udjævner viskositetstab og dæmper motorstøj.	Egnet til alle benzin- og dieselmotorer med og uden dieselpartikelfilter. Kan blandes med alle almindelige motorolier. 1 l rækker til 15 l motorolie. Tætningsvirkningen indtræder efter ca. 600 – 800 km.	1 l	6	**5182** [71]
LM 41 MoS_2-Suspension Kolloidal MoS_2-fastsmøremiddelopløsning i mineralolie. Fuldt stabiliseret ved hjælp af specielle behandlingsprocedurer og tilpasset til anvendelse i motorer, hydraulikolier, kompressorer og industrigear.	Tilsættes smøreolien i motorer, kompressorer, pumper, hydraulikanlæg og industrigear.	1 l	6	**4051** [71]
Pro-Line Gearolie-Additiv Et additiv, der er specielt udviklet til gearkasser og differentialer. Det reducerer slitagen betydeligt og nedsætter temperaturspidser. Gearkassen løber mere lydløst, gearskifter bliver blødere og gearkassen bliver mindre varm. Selv ældre gearkasser genvinder deres rolige gang og ydeevne ved at tandflankerne bliver glattere. Øger driftssikkerheden og giver nødkørselsegenskaber ved hjælp af MoS_2.	Til alle gearkasser, hjælpegearkasser og differentialer. Må ikke anvendes til fuldautomatiske gearkasser og gearkasser med kobling, der løber i oliebad. 150 ml rækker til ca. 15 l gearolie.	150 ml	12	**5198** [38]
Pro-Line Gearolie-Dryp-Stop Stopper olietab på dryppende gearkasser. Regenererer hærdede gummi- og kunststofpakninger. Ikke flere miljøforurenende oliepletter. Beskytter koblinger imod at blive olieforurenet, forhindrer manglende smøring og gearkasseskader på grund af for lav oliestand.	Til alle gearkasser, hjælpegearkasser og differentialer. Må ikke anvendes til fuldautomatiske gearkasser og gearkasser med kobling, der løber i oliebad. 500 ml rækker til ca. 10 l gearolie.	500 ml	6	**5199** [71]
Viscoplus Heavy Duty Formula Højtydende additiv til viskositetsstabilisering af motorolier. Holder motoroliens viskositet stabil og sørger for konstant olietryk. Den giver også under de hårdeste driftsbetingelser fremragende beskyttelse imod mekanisk tab af motoroliens forskydningsstabilitet. Forhindrer fortynding af motorolien ved hyppige koldstarter. Olieforbruget reduceres på grund af den bedre tætning af de bevægelige motordele.	Egnet til alle benzin- og dieselmotorer med og uden partikelfilter. Kan blandes med alle gængse motorolier. 1 l er nok til op til 20 l motorolie.	1 l	6	**2105** [71]

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

[34] D-GB [38] D-GB-E [71] D-GB-I-E-P [141] GB-DK-FIN-N-S

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.

Additiv til Hydraulisk System

Til beskyttelse og pleje af hydrauliksystemer og deres tætningsmaterialer som f. eks. O-ringe. Mindsker friktion, sænker olietemperaturen, udskyder ældningen af olien og beskytter hydrauliksystemets komponenter, f.eks. pumper, optimalt imod slitage. Forhindrer korrosion, skum- og slamdannelse samt aflejringer. Mindsker reparationsrisikoen samt nedetider og sænker driftsomkostningerne.

Til hydrauliksystemer i industrien, bygge- og arbejdskøretøjer samt til anlæg til land- og skovbrug. Til forebyggende indsats anvendes en doseringsmængde på 2 til 4 % af hydraulikolievolumenet, ved anvendelse i forbindelse med problemer 4 til 8 %.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**5116** [71]

Flourescerende lækagesøger til hydraulikanlæg

Olietilsætning til hurtig og præcis lokalisering af utætheder i hydrauliksystemer. Gør hydraulikolien stærkt fluorescerende. Derved kan lækager præcist lokaliseres ved hjælp af en indikatorlygte (UV-stavlygte), og den nøjagtige mængde tabt olie kan bestemmes.

Fluorescensindikator for mineralske hydraulikolier. Normal dosering 1:100 og ved svag lækagedosering 1:20.

Indhold	VE	Vare nr.
500 ml	6	**3404** [34]

Super Diesel Additive

Fjerner aflejringer i dieselindsprøjtningssystemet samt i forbrændingskamret og forhindrer gendannelse. Plejer alle komponenter i dieselindsprøjtningssystemet. Forhindrer at dysenålene kokser til eller aflejringer sætter sig fast. Øget cetantallet, forbedrer dieselbrændstoffets tændingsevne og sørger for rolig motordrift. Beskytter hele brændstofsystemet mod korrosion og slitage. Optimerer motorens AU-værdier og effekt. Renere motorer bruger mindre brændstof og reducerer mængden af skadelige stoffer i udstødningen.

Egnet til alle dieselmotorer med og uden dieselpartikelfilter. Forebyggende eller problemrelateret. Fuldtud kompatibelt med alle traditionelle diesel- og biodieselbrændstoffer. 250 ml er nok til op til 75 l brændstof. (Dosering 1:300). Virkningen holder for op til 2.000 km. Turbo-testet.

Product video >

Indhold	VE	Vare nr.
250 ml	20	**2814** [118]
5 l	1	**5140** [34]
50 l	1	**5145** [34]
205 l	1	**5146** [34]

Pro-Line Truck Dieselpartikelfilter Rens

Tilsmudset dieselpartikelfilter øger udstødningsmodtrykket. Derved reduceres motorydelsen og brændstofforbruget stiger. Den højeffektive, vandbaserede additivkombination understøtter rensningen af dieselpartikelfilteret i afmonteret tilstand. Tilsmudsningerne i dieselpartikelfilteret bliver opløst. Dette eliminerer den hidtil sædvanlige udskiftning og kan dermed reducere driftsomkostningerne.
Produktet opfylder kravene i detergentforordningen om biologisk nedbrydelighed.

Til erhvervskøretøjs-dieselmotorer med dieselpartikelfilter i afmonteret tilstand.

Indhold	VE	Vare nr.
5 l	1	**5037** [21]

Pro-Line Dieselpartikelfilter-Beskyttelse

Højeffektivt additiv, der reducerer soddannelsen og forbedrer driftssikkerheden af partikelfilteret. Specielt køretøjer, der kører korte strækninger og bykørsel, er udsat for problemet med tilstoppet partikelfilter. Via en regelmæssig anvendelse forbliver partikelfilteret rent og dyre reparationer og stilstandstider bliver forhindret. Partikelfilter-beskyttelse sørger for en optimal forbrænding af brændstoffet og reducerer soddannelsen. Dette bidrager til nedsættelse af emissionerne.

Egnet til dieselkøretøjer med partikelfilter, såfremt disse ikke allerede er udstyret med et elektronisk styret additivtanksystem til filterregenerering, som f.eks. på Citroën og Peugeot. Også egnet til erhvervskøretøjer og busser. Dåsens indhold (1 l) rækker til 300 l dieselbrændstof.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**5123** [71]

Pro-Line Dieselfilter-additiv til erhvervskøretøjer

Stærkt koncentreret rengøring af brændstofsystem og injektorer. Sikrer lettere motorstart og mere støjsvag motordrift. Beskytter hele brændstofsystemet mod korrosion og forbedrer brændstoffets smøreegenskaber. Bedre brændstofforstøvning takket være rene dyser. Dette sparer brændstof, sikrer bedre forbrænding og reducerer risikoen for skade.

Egnet til alle dieselmotorer. Anvendes ved udskiftning af dieselbrændstoffilteret. Anvendt mængde: 1 l.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**21493** [71]

Anti-bakterie-dieseladditiv

Yderst effektivt biocid med bred virkning mod bakterier, gær og skimmelsvampe. Yderst velegnet til forebyggende brug i dieselkøretøjer, der ikke har været i brug længe, eller som kun bruges lidt, såsom byggeudstyr, erhvervskøretøjer, autocamper, personbiler, lagertanke osv., samt til desinfektion af allerede inficerede tanksystemer. **Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.**

Tilsættes direkte i tanken. Kann anvendes både forebyggende og som problemløser. Velegnet til tank, anlæg og alle gængse dieselmotorer. 25 ml rækker til 25 liter brændstof = 1 liter til 1000 liter brændstof.

Indhold	VE	Vare nr.
125 ml	12	**20940** [176]
1 l	6	**2368** [141]
5 l	1	**21318** [38]
60 l	1	**21319** [34]

[21] D [34] D-GB [38] D-GB-E [71] D-GB-I-E-P [118] DK-N-S-FIN [141] GB-DK-FIN-N-S [176] I-GR

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

ADDITIVER

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Diesel-Flow-Fit K Forøger dieselbrændstoffets flyde- og filtreringsevne. Gør dieselbrændstof vintersikkert ned til -31 °C, afhængigt af dieselbrændstoffets kvalitet. Garanterer driftssikkerheden af alle dieselmotorer ved lave temperaturer. For at få den optimale effekt med hensyn til at forhindre paraffinudskillelse skal tilsætningen finde sted ca. 5 °C, inden uklarhedspunktet er nået. **Bemærk:** følsom over for frost, skal derfor opbevares over 0 °C!	Egnet til alle dieselmotorer med og uden dieselpartikelfilter eller SCR-system. samt til alle dieselbrændstoftyper og brændselsolie. 1 l rækker til 1.000 l brændstof (dosis 1:1.000).	1 l 5 l 20 l 205 l	6 1 1 1	**2800** [141] **5132** [34] **5133** [34] **1879** [34]
				
Diesel Additive K Green Kombination af aktive ingredienser med rengørings-, dispergerings- og materialebeskyttelsesegenskaber, skræddersyet til både gængse og kravene til de mest moderne motorer og forbrugsstoffer. Den medfølgende Lubricity Improver forbedrer brændstoffets smøreevne. Tilsætningsstoffet øger cetantallet og forbedrer således koldstartegenskaberne, reducerer typisk dieselbanken og giver bedre effektudbytte. Farveindikatoren gør det muligt pålideligt at identificere brændstof med additiv.	Tilsætning til dieselolie i alle dieselmotorer, især personbil- og erhvervskøretøjsmotorer. Fremragende til at forbedre dieselbrændstof i tanksystemer, hos speditører og tankstationer. Ideel til at forhindre funktionsfejl i dieselbrændstoffer af medium og lav kvalitet.	205 l	1	**2597** [34]
Pro-Line Super Dieseladditiv K Med Cetan Plus for mere motorydelse, mindre dieselbanken, roligere gang, lettere start. Renser motor samt indsprøjtningskomponenter og forhindrer fastbrænding og koksdannelse på dysenåle. Sikrer den optimale udnyttelse og energibesparende forbrænding af brændstoffet. Mindsker korrosion og slid. Egnet til svovlfattige dieselbrændstoffer.	Egnet til alle dieselmotorer med og uden dieselpartikelfilter. Til direkte tilsætning i brændstoftanken. Fuldtud kompatibelt med alle traditionelle diesel- og biodieselbrændstoffer. 1 l er nok til 500 l brændstof. (Dosering 1:500). Blanding sker af sig selv. Turbotestet.	20 l 200 l	1 1	**2336** [34] **20962** [34]
Frostsikring til trykluftbremser Aktiv ingredienskombination af alifatiske alkoholer og korrosionsinhibitorer. Uden ethanol. Forhindrer frysning af kondensvand i trykluftbremsesystemet. Beskytter bremsesystemet mod korrosion og forbedrer smøringen af ventilerne. Forhindrer hærdning af gummidelene. Sørger selv ved lave temperaturer for sikker drift af bremsesystemet.	Velegnet til alle trykluftbremsesystemer, der har installeret en beholder til frostsikring i bremsesystemet.	1 l	6	**1828** [66]

MOTOROLIER

5W-30

Langtids-motorolie Truck FE 5W-30 Helårs motorolie baseret på syntese teknologi og additivkomponenter af høj kvalitet. Specifikationer og godkendelser: ACEA E4, ACEA E7, API CF, Deutz DQC IV-18, Mack EO-N, MAN M 3277, MB-Approval 228.5, Renault Trucks RLD-2, Scania LDF-3, Volvo VDS-3 LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Caterpillar ECF-2, DAF HP1, DAF HP2, Deutz DQC IV-10, Ford WSS-M2C 212-A1, IVECO 18-1804 TFE, Mack EO-M Plus, MTU Typ 3, Renault Trucks RLD, Renault Trucks RXD	Specielt egnet til ekstremt belastede udstødningsoptimerede erhvervskøretøjs-dieselmotorer med den nyeste teknologi (Euro II og Euro III) med ekstremt lange olieskiftintervaller.	20 l 60 l 205 l	1 1 1	**2383** [34] **2311** [34] **2384** [34]
Top Tec Truck 4350 5W-30 **Til den nyeste Euro V- og Euro VI-motorteknologi.** Helårsmotorolie på basis af synteseteknologi og højkvalitets-additivkomponenter. Denne high tech motorolie muliggør en meget bred vifte af anvendelsesmuligheder og opfylder kravene hos globale producenter af erhvervskøretøjer. Sikrer en fremragende slidbeskyttelse samt smørefilm med høj stabilitet under alle driftsbetingelser. Den fremragende forskydnings- og ældningsstabilitet muliggør lange olieskiftintervaller. Den lave viskositet muliggør en betydelig reduktion af brændstofforbruget. Hovedsageligt egnet til dieselmotorer, kan imidlertid også anvendes i benzinmotorer. Specifikationer og godkendelser: ACEA E6, ACEA E7, ACEA E9, API CK-4, API SN, Deutz DQC IV-18 LA, Mack EOS-4.5, MAN M 3677, MB-Approval 228.31, MB-Approval 228.51, Renault Trucks RLD-3, Renault Trucks RXD, Scania Low Ash, Volvo VDS-4.5 LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20086, Detroit Diesel DFS 93K222, Deutz DQC IV-10 LA, Ford WSS-M2C 213-A1, IVECO 18-1804 TLS E6, Mack EO-M Plus, Mack EO-N Plus, Mack EO-O Premium Plus, MAN M 3271-1, MAN M 3477, MAN M 3775, MB 235.28, MTU Typ 3.1, Renault Trucks RGD, Renault Trucks RLD, Renault Trucks RLD-2, Voith Class B, Volvo CNG, Volvo VDS-3, Volvo VDS-4	Specielt til højt belastede dieselmotorer i erhvervskøretøjer ifølge udstødningsnorm Euro IV, Euro V og Euro VI med efterbehandling af udstødning og partikelfilter (DPF/CRT). Alt efter producentens forskrifter kan den også delvist anvendes i ublandet tilstand i ældre erhvervskøretøjer forurenings-klasse Euro II og euro III.	20 l 60 l 205 l 1000 l	1 1 1 1	**3786** [71] **3787** [34] **3788** [34] **20734** [34]

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

[21] D [34] D-GB [66] D-GB-GR-I [71] D-GB-I-E-P [141] GB-DK-FIN-N-S

MOTOROLIER

5W-30

Truck Top-up Olie 5W-30

Lavfriktionsmotorolie baseret på syntheseteknologi. Praktisk til efterfyldning i erhvervskøretøjer på farten. Giver fremragende beskyttelse mod slid og sikrer en stabil smørefilm under alle driftsforhold. Reducerer brændstofforbruget på grund af sin lave viskositet og muliggør lange olieskiftintervaller takket være fremragende forskydnings- og aldringsstabilitet. Kan blandes med alle almindelige motorolier.

Specifikationer og godkendelser: ACEA E6, ACEA E7, ACEA E9, API CK-4, API SN, Mack EOS-4.5, MAN M 3677, MB-Approval 228.31, MB-Approval 228.51, Renault Trucks RLD-3, Renault Trucks RXD, Scania Low Ash, Volvo VDS-4.5

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20086, Detroit Diesel DFS 93K222, Deutz DQC IV-10 LA, Deutz DQC IV-18 LA, Ford WSS-M2C 213-A1, IVECO 18-1804 TLS E6, Mack EO-M Plus, Mack EO-N Plus, Mack EO-O Premium Plus, MAN M 3271-1, MAN M 3477, MAN M 3775, MB 235.28, MTU Typ 3.1, Renault Trucks RGD, Renault Trucks RLD, Renault Trucks RLD-2, Voith Class B, Volvo CNG, Volvo VDS-3, Volvo VDS-4

Anvendelse: Til højt belastede dieselmotorer i erhvervskøretøjer som opfylder udstødningsstandarderne Euro IV, Euro V og Euro VI med efterbehandling af udstødning og partikelfilter (DPF/CRT). Kan også bruges i ældre erhvervskøretøjer i forureningsklasserne Euro II og Euro III.

Indhold	VE	Vare nr.
5 l	4	**4615** [71]

10W-30

Top Tec Truck 4650 10W-30

Helårsmotorolie på basis af syntheseteknologi og højkvalitets-additivkomponenter. Denne high tech motorolie muliggør en meget bred vifte af anvendelsesmuligheder og opfylder kravene hos globale producenter af erhvervskøretøjer. Sikrer en fremragende slidbeskyttelse samt smørefilm med høj stabilitet under alle driftsbetingelser. Den fremragende forskydnings- og ældningsstabilitet muliggør lange olieskiftintervaller. Den lave viskositet muliggør en betydelig reduktion af brændstofforbruget.

Specifikationer og godkendelser: ACEA E9, API CK-4, Deutz DQC III-10 LA, Deutz DQC III-18 LA, Ford WSS-M2C 171-F1, JASO DH-2, Mack EOS-4.5, MB-Approval 228.31, Renault Trucks RLD-3, Volvo VDS-4.5

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Caterpillar ECF-3, Chrysler MS-10902, Cummins CES 20081, Cummins CES 20086, Detroit Diesel DFS 93K222, MTU Typ 2.1

Anvendelse: Anbefales kun til anvendelse i dieselmotorer. Specielt til højt belastede dieselmotorer i erhvervskøretøjer ifølge udstødningsnorm Euro IV, Euro V og Euro VI med efterbehandling af udstødning og partikelfilter (DPF/CRT). Alt efter producentens forskrifter kan den også delvist anvendes i ublandet tilstand i ældre erhvervskøretøjer forureningsklasse Euro II og euro III.

Indhold	VE	Vare nr.
20 l	1	**21263** [34]
60 l	1	**21264** [34]
205 l	1	**21265** [34]
1000 l	1	**21654** [34]

Truck Top-up Olie 10W-30

Lavfriktionsmotorolie baseret på syntheseteknologi. Praktisk til efterfyldning i erhvervskøretøjer på farten. Giver fremragende beskyttelse mod slid og sikrer en stabil smørefilm under alle driftsforhold. Reducerer brændstofforbruget på grund af sin lave viskositet og muliggør lange olieskiftintervaller takket være fremragende forskydnings- og ældningsstabilitet. Kan blandes med alle almindelige motorolier.

Specifikationer og godkendelser: ACEA E9, API CK-4, Deutz DQC III-10 LA, Deutz DQC III-18 LA, Ford WSS-M2C 171-F1, JASO DH-2, Mack EOS-4.5, Renault Trucks RLD-3, Volvo VDS-4.5

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Caterpillar ECF-3, Chrysler MS-10902, Cummins CES 20081, Cummins CES 20086, Detroit Diesel DFS 93K222, MB 228.31, MTU Typ 2.1

Anvendelse: Til højt belastede dieselmotorer i erhvervskøretøjer som opfylder udstødningsstandarderne Euro IV, Euro V og Euro VI med efterbehandling af udstødning og partikelfilter (DPF/CRT). Kan også bruges i ældre erhvervskøretøjer i forureningsklasserne Euro II og Euro III.

Indhold	VE	Vare nr.
5 l	4	**21221** [247]

10W-40

Langtidsmotorolie til Lastbiler 10W-40

Syntheseteknologi-letløbsmotorolie. Kraftfuldt snavsabsorberende og rensende. Muliggør maksimale olieskiftintervaller. Reducerer oliefortykkelse på grund af sodtilgang. Overgår kendte producenters højeste testkrav. Sikrer selv under kritiske driftsforhold et optimalt olietryk og en stabil smørefilm. Til køretøjer med afprøvet motorteknologi.

Specifikationer og godkendelser: ACEA E4, ACEA E7, API CI-4, Deutz DQC III-10, Deutz DQC IV-10, Mack EO-N, MAN M 3277, MAN M 3377, MB-Approval 228.5, Renault Trucks RLD-2, Renault Trucks RXD, Volvo VDS-3

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Caterpillar ECF-1-a, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, DAF HP2, Mack EO-M Plus, MTU Typ 3, Scania LDF-2

Anvendelse: Helårsolie. Specielt udviklet til erhvervskøretøjers dieselmotorer uden partikelfilter (DPF). Turbo- og katalysator-testet.

Indhold	VE	Vare nr.
20 l	1	**4733** [71]
60 l	1	**4701** [34]
205 l	1	**4702** [34]
1000 l	1	**4290** [34]

Letløbsmotorolie til Lastbiler 10W-40

Syntheseteknologi-letløbsmotorolie. Muliggør lange olieskiftintervaller. Reducerer oliefortykkelse på grund af sodtilgang. Holder olieforbruget nede. Sikrer selv under kritiske driftsforhold et optimalt olietryk og en stabil smørefilm. Til køretøjer med afprøvet motorteknologi.

Specifikationer og godkendelser: ACEA E7, ACEA A3, ACEA B4, API CI-4, API SL, Global DHD-1, Mack EO-N, MAN M 3275-1, MB-Approval 228.3, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Caterpillar ECF-1-a, Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20071, Cummins CES 20072, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, Deutz DQC III-10, Mack EO-M Plus, MB 229.1, MTU Typ 2, Renault Trucks RLD

Anvendelse: Helårsolie. Specielt udviklet til dieselmotorer i erhvervskøretøjer uden partikelfilter (DPF). Også velegnet til blandede flåder. Turbo- og katalysator-testet.

Indhold	VE	Vare nr.
5 l	4	**1185** [71]
20 l	1	**4743** [71]
60 l	1	**4744** [34]
205 l	1	**4747** [34]

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

[34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [247] D-BOOKLET

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

MOTOROLIER

10W-40

Profi Truck 10W-40

Synteseteknologi-lavfriktionsmotorolie med ekstrem ydeevne. Sikrer også under kritiske driftsforhold et optimalt olietryk og en stabil smørefilm. Muliggør maksimale olieskiftintervaller. Reducerer olieforbruget. Overgår kendte producenters højeste testkrav. Sikrer funktionalitet og sørger for maksimal levetid for partikelfilter (DPF).

Specifikationer og godkendelser: ACEA E6, ACEA E7, API CI-4, MB-Approval 228.51

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: MAN M 3477, Renault Trucks RGD, Renault Trucks RLD-2, Renault Trucks RXD, Volvo CNG, Volvo VDS-3, Volvo VDS-4.5

Specielt til dieselmotorer ifølge Euro IV, V og VI med efterbehandling af udstødning og partikelfilter (DPF/CRT). Bagudkompatibel og i ublandet tilstand også delvis anvendelig i ældre erhvervskøretøjer i henhold til Euro II og III.

Indhold	VE	Vare nr.
205 l	1	**20823** [34]

Top Tec Truck 4050 10W-40

Synteseteknologi-lavfriktionsmotorolie i kombination med de nyeste additiver. Højtydende, økonomisk og med højeste køretøjsdækning. Garanterer selv under kritiske driftsforhold et optimalt olietryk og en stabil smørefilm. Muliggør maksimale olieskiftintervaller. Reducerer olieforbruget. Overgår selv de højeste testkrav fra kendte producenter. Sikrer funktionalitet og sørger for maksimal levetid for partikelfilteret (DPF).

Specifikationer og godkendelser: ACEA E6, ACEA E7, ACEA E9, API CK-4, Deutz DQC IV-18 LA, Mack EOS-4.5, MB-Approval 228.51, Renault Trucks RGD, Renault Trucks RLD-3, Renault Trucks RXD, Volvo VDS-4.5

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Caterpillar ECF-1-a, Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20086, DAF HP2, Deutz DQC IV-10 LA, Mack EO-M Plus, Mack EO-N, MAN M 3271-1, MAN M 3477, MB 226.9, MTU Typ 3.1, Scania Low Ash, Volvo CNG, Volvo VDS-3

Specielt til meget højt belastede dieselmotorer i erhvervskøretøjer ifølge udstødningsnorm Euro 4, Euro 5 og Euro 6 med efterbehandling af udstødning og partikelfilter (DPF/CRT). Er bagudkompatibel og kan delvist også anvendes i ublandet tilstand i ældre erhvervskøretøjer forureningsklasse Euro 2 og Euro 3.

Indhold	VE	Vare nr.
20 l	1	**3794** [71]
60 l	1	**3795** [34]
205 l	1	**3798** [34]
1000 l	1	**21612** [34]

Langtidsmotorolie til Lastbiler S3 10W-40

Helårsolie. Specielt udviklet til de højeste krav fra motorer i SCANIA-erhvervskøretøjer med lange olieskiftintervaller. Motorolien efter standarden SCANIA LDF-3 er bagud kompatibel og omfatter alle hidtidige SCANIA-standarder. Anvendelsen af en moderne additivteknologi garanterer en optimal slitagebeskyttelse, der svarer til og opfylder de højeste krav fra andre erhvervskøretøjer med dieselmotor. Anbefales kun til anvendelse i dieselmotorer.

Specifikationer og godkendelser: ACEA E4, ACEA E7, API CF, Scania LDF-3

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Cummins CES 20072, DAF HP2, Deutz DQC III-10, Mack EO-M Plus, MAN M 3277, MB 228.5, MTU Typ 3, Renault Trucks RLD-2, Renault Trucks RXD, Volvo Class A, Volvo VDS-3, ZF TE-ML 04C

Specielt til højtbelastede, udstødningsoptimerede erhvervskøretøjs-dieselmotorer med den nyeste teknologi og ekstremt lange olieskiftintervaller.

Indhold	VE	Vare nr.
20 l	1	**3030** [34]
60 l	1	**3031** [34]
205 l	1	**3032** [34]

Truck Top-up Olie 10W-40

Lavfriktionsmotorolie baseret på syntesteknologi. Praktisk til efterfyldning i erhvervskøretøjer på farten. Giver fremragende beskyttelse mod slid og sikrer et optimale olietryk samt en stabil smørefilm under alle driftsforhold. Reducerer olieforbruget og muliggør maksimale olieudskiftningsintervaller Kan blandes med alle almindelige motorolier.

Specifikationer og godkendelser: ACEA E6, ACEA E7, ACEA E9, API CK-4, Deutz DQC IV-18 LA, Mack EO-N, MB-Approval 228.51, Renault Trucks RGD, Renault Trucks RLD-2, Renault Trucks RXD, Volvo VDS-4.5

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Caterpillar ECF-1-a, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, DAF HP2, Deutz DQC IV-10 LA, Mack EO-M Plus, MAN M 3271-1, MAN M 3477, MB 226.9, MTU Typ 3.1, Volvo CNG, Volvo VDS-3

Til dieselmotorer i erhvervskøretøjer som opfylder udstødningsstandarderne Euro IV, Euro V og Euro VI med efterbehandling af udstødning og partikelfilter (DPF/CRT) samt til alle gasdrevne køretøjer (CNG/LPG). Kan også bruges i ældre erhvervskøretøjer i forureningsklasserne Euro II og Euro III. Turbo-testet.

Indhold	VE	Vare nr.
5 l	4	**4606** [71]

15W-40

Top Tec Truck 4450 15W-40

Beskytter røggasefterbehandlingssystemer.
Højtydende smøremiddel. Med den nye additivteknologi med forbedret slidbeskyttelse og oxidationsstabilitet kan dette smøremiddel opfylde kravene i moderne motordesign. Desuden giver sammensætningen, der indeholder kun lidt aske, forbedret kompatibilitet med hensyn til katalysator- og partikelfiltre (DPF). De valgt viskositetsindstillinger beskytter motoren selv i ekstreme situationer såsom høje termiske og mekaniske belastninger.

Specifikationer og godkendelser: ACEA E9, API CK-4, API SN, Cummins CES 20086, Detroit Diesel DFS 93K222, Ford WSS-M2C 171-F1, Mack EOS-4.5, MB-Approval 228.31, Renault Trucks RLD-3, Volvo VDS-4.5

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: ACEA E7, Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, Deutz DQC III-10 LA, JASO DH-2, MAN M 3575, MTU Typ 2.1

Optimal til lastbiler, busser i lokal- og fjerntrafikken, samt til skovbrugs-, landbrugs- og entreprenørmaskiner. På grund af den gode præstation er dette produkt optimalt til brug i moderne motorer i overensstemmelse med emissionsstandarderne Euro IV, V og VI. Kan anvendes bagudkompatibelt i mange biler uden begrænsninger. Kan også anvendes i overensstemmelse med producentens krav i motorer med de ældre emissionsstandarder Euro II og III.

Indhold	VE	Vare nr.
20 l	1	**3778** [71]
60 l	1	**3779** [34]
205 l	1	**3780** [34]
1000 l	1	**3717** [34]

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

[34] D-GB [71] D-GB-I-E-P

15W-40

Touring High Tech SHPD-motorolie 15W-40

Mineralsk motorolie. Med moderne slidbeskyttelsesteknologi. Muliggør lange olieskiftintervaller. Optimal smøresikkerhed og optimalt olietryk ved alle slags driftsbetingelser. Til køretøjer med afprøvet motorteknologi.

Specifikationer og godkendelser: ACEA E7, ACEA A3, ACEA B4, API CH-4, API SL, MB-Approval 228.3, MTU Typ 2

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Mack EO-N, MAN M 3275-1, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3

Anvendelse: Helårsolie. Specielt udviklet til erhvervskøretøjers dieselmotorer uden partikelfilter (DPF). Særlig velegnet til køretøjer, der kører mange kilometer. Også velegnet til blandede flåder. Turbo- og katalysator-testet.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	12	**2474** [13]
5 l	4	**2475** [13]
20 l	1	**1061** [71]
60 l	1	**1062** [34]
205 l	1	**1063** [34]
1000 l	1	**4293** [34]

Touring High Tech SHPD-Motor Oil 15W-40 TBN20

Flerfunktions-dieselmotorolie med allerhøjeste ydelsesreserve, specielt til den nye generation af superhøjtydende dieselmotorer med og uden udstødningsgasturboladning. Egner sig meget godt til lange olieskiftintervaller og forhindrer „boringspolering".

Specifikationer og godkendelser: ACEA E7, ACEA A3, ACEA B4, API CH-4, API SL

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Mack EO-M Plus, MAN M 3275-1, MB 228.3, MTU Typ 2, Renault Trucks RD-2, Volvo VDS-2

Anvendelse: Universelt anvendelig i alle dieselmotorer (indsugnings- og turbomotorer). Egnet til anvendelse i den blandede bilpark.

Indhold	VE	Vare nr.
205 l	1	**8899** [34]

Touring High Tech Super SHPD 15W-40

Mineralsk, højtydende motorolie med moderne slidbeskyttelsesteknologi. Muliggør lange olieskiftintervaller. Reducerer oliefortykkelse på grund af sodtilgang. Holder olieforbruget nede. Giver størst mulig smøresikkerhed og optimalt olietryk ved alle slags driftsbetingelser.

Specifikationer og godkendelser: ACEA E7, ACEA A3, ACEA B4, API CI-4, API SL, Allison C4, Deutz DQC III-18, Global DHD-1, JASO DH-1, Mack EO-N, MAN M 3275-1, MB-Approval 228.3, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Caterpillar ECF-1-a, Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, Deutz DQC III-10, John Deere JDQ 78A, Mack EO-M Plus, MB 229.1, MTU Typ 2, Renault Trucks RLD

Anvendelse: Specielt udviklet til erhvervskøretøjers dieselmotorer uden partikelfilter (DPF). Også velegnet til blandede flåder. Turbo- og katalysator-testet.

Indhold	VE	Vare nr.
5 l	4	**1084** [247]
20 l	1	**1121** [71]
60 l	1	**1122** [34]
205 l	1	**1088** [34]
1000 l	1	**4289** [34]

Touring High Tech Super SHPD-Motor Oil 15W-40 TBN20

Moderne multi-grade motorolie til den nyeste generation af motorer. Højkvalitets-grundolier og den nyeste additivteknologi sikrer maksimale ydelsesreserver samt fremragende beskyttelse mod slid ved ekstremt lange olieskiftintervaller. Katalysatortestet og fremragende egnet til køretøjer med og uden udstødningsturboladere.

Specifikationer og godkendelser: ACEA E7, ACEA A3/B4, API CI-4, API SL

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Allison C4, Caterpillar ECF-1-a, Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, Detroit Diesel DDC 93K215, Deutz DQC III-10, JASO DH-1, John Deere JDQ 78A, MAN M 3275-1, MB 228.3, MTU Typ 2, Mack EO-M Plus, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3

Anvendelse: Universelt anvendelig med hovedvægt på moderne dieselmotorer. Men også til blandede flåder.

Indhold	VE	Vare nr.
20 l	1	**3175** [34]
205 l	1	**8863** [34]

20W-20

Touring High Tech 20W-20

Mineralsk singlegrade-olie til motorer og aggregater, hvor fabrikanten foreskriver et mildt legeret motorolie. Med en øget andel af slidbeskyttelseskomponenter. Giver en stabil smørefilm.

Specifikationer og godkendelser: ACEA E2, API SJ, API CF, API CF-4

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: MAN 270, MB 228.0

Anvendelse: Helårsolie til benzin- og dieselmotorer. Specielt egnet til byggemaskiner, aggregater og ældre køretøjer. Turbo-testet.

Indhold	VE	Vare nr.
5 l	4	**6964** [71]
20 l	1	**6965** [71]
60 l	1	**6966** [34]

20W-50

Touring High Tech motorolie SHPD 20W-50

Højtydende motorolie af den nye generation. Med moderne formulering, specielt udviklet til indsugnings- og turbodieselmotorer med og uden ladeluftkøler (LLK). Sikrer optimal smøring under alle driftsforhold takket være det høje indhold af additiver.

Specifikationer og godkendelser: ACEA E7, ACEA A3, ACEA B4, API CH-4, API SL

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Mack EO-M Plus, MAN M 3275-1, MB 228.3, MTU Typ 2, Renault Trucks RD-2, Volvo VDS-2

Anvendelse: Til indsugnings- og turbodieselmotorer med og uden udstødningsturbolader og med og uden ladeluftkøling.

Indhold	VE	Vare nr.
5 l	4	**2479** [13]
20 l	1	**2480** [71]

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

[13] BOOKLET [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [247] D-BOOKLET

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

PROFESSIONELLE MOTOROLIER TIL ERHVERVSKØRETØJER

5W-30

Professionel motorolie til erhvervskøretøjer 5W-30 LA

Lavfriktionsmotorolie baseret på syntéseteknologi. Yder god slidbeskyttelse og høj smørefilmstabilitet. Muliggør lange olieudskiftningsintervaller takket være høj forskydning og ældningsstabilitet. Reducerer brændstofforbruget på grund af dens lave viskositet.

Specifikationer og godkendelser: ACEA E6, ACEA E7, ACEA E9, API CK-4, API SN, MAN M 3677, MB-Approval 228.51, Scania Low Ash, Volvo VDS-4.5

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20086, Detroit Diesel DFS 93K222, Deutz DQC IV-10 LA, Deutz DQC IV-18 LA, IVECO 18-1804 TLS E6, Mack EO-M Plus, Mack EO-N Plus, Mack EO-O Premium Plus, Mack EOS-4.5, MAN M 3271-1, MAN M 3477, MAN M 3775, MTU Typ 3.1, MB 228.31, MB 235.28, Renault Trucks RGD, Renault Trucks RLD, Renault Trucks RLD-2, Renault Trucks RLD-3, Renault Trucks RXD, Voith Class B, Volvo CNG, Volvo VDS-3, Volvo VDS-4

Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Til højt belastede dieselmotorer i erhvervskøretøjer ifølge udstødningsnorm Euro IV, Euro V og Euro VI med efterbehandling af udstødning og partikelfilter (DPF/CRT).	20 l	1	**21422** [34]
	60 l	1	**21423** [21]
	205 l	1	**21424** [21]
	1000 l	1	**21655** [34]

Professionel motorolie til erhvervskøretøjer 5W-30 LA-X

Højteknologisk motorolie baseret på syntéseteknologi. Muliggør en ekstremt bred vifte af anvendelser og opfylder kravene fra kendte producenter af erhvervskøretøjer. Giver fremragende beskyttelse mod slid og danner en stabil smørefilm under alle driftsforhold. Reducerer brændstofforbruget på grund af sin lave viskositet og muliggør lange olieskiftintervaller takket være fremragende forskydnings- og ældningsstabilitet.

Specifikationer og godkendelser: ACEA E4, ACEA E6, ACEA E7, ACEA E9, API CJ-4, MAN M 3477, MAN M 3677, MB-Approval 228.31, MB-Approval 228.51, Renault Trucks RLD-3, Scania LDF-4, Volvo VDS-4

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Caterpillar ECF-3, Deutz DQC IV-10 LA, MAN M 3575, MTU Typ 2.1, MTU Typ 3.1, Scania Low Ash

Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Til højt belastede dieselmotorer i erhvervskøretøjer som opfylder udstødningsstandarderne Euro IV, Euro V og Euro VI med efterbehandling af udstødning og partikelfilter (DPF/CRT). Kan også bruges i ublandet tilstand i ældre erhvervskøretøjer i forureningsklasserne Euro II og Euro III.	60 l	1	**21448** [21]
	205 l	1	**21449** [21]

10W-40

Professionel motorolie til erhvervskøretøjer 10W-40

Lavfriktionsmotorolie baseret på syntéseteknologi. Reducerer brændstofforbruget, muliggør lange olieskiftintervaller og minimerer dermed køretøjets stilstandstider.

Specifikationer og godkendelser: ACEA E4, ACEA E7, API CI-4, MB-Approval 228.5, Renault Trucks RLD-2, Renault Trucks RXD

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Caterpillar ECF-1-a, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, DAF HP2, Deutz DQC III-10, Mack EO-M Plus, Mack EO-N, MTU Typ 3, Scania LDF-2, Volvo VDS-3

Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Til stærkt belastede, emissionsoptimerede dieselmotorer i erhvervskøretøjer uden partikelfiltre.	20 l	1	**21434** [34]
	60 l	1	**21435** [21]
	205 l	1	**21436** [21]

Professionel motorolie til erhvervskøretøjer 10W-40 LA

Lavfriktionsmotorolie baseret på syntéseteknologi. Beskytter mod slitage og sikrer optimal motorrenhed. Sikrer altid optimalt olietryk og en stabil smørefilm og reducerer olieforbruget.

Specifikationer og godkendelser: ACEA E6, ACEA E7, ACEA E9, API CK-4, Deutz DQC IV-10 LA, Deutz DQC IV-18 LA, MB-Approval 228.51, Volvo VDS-4.5

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Caterpillar ECF-1-a, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, DAF HP2, Mack EO-M Plus, Mack EO-N, MAN M 3271-1, MAN M 3477, MB 226.9, MTU Typ 3.1, Renault Trucks RGD, Renault Trucks RLD-2, Renault Trucks RXD, Volvo CNG, Volvo VDS-3

Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Til dieselmotorer i erhvervskøretøjer ifølge udstødningsnorm Euro IV, Euro V og Euro VI med efterbehandling af udstødning og partikelfilter (DPF/CRT).	20 l	1	**21426** [34]
	60 l	1	**21427** [21]
	205 l	1	**21428** [21]
	1000 l	1	**21656** [34]

15W-40

Professionel motorolie til erhvervskøretøjer 15W-40 LA

Højtydende motorolie for optimal slidbeskyttelse og god oxidationsstabilitet. Takket være en formulering med lavt akseindhold med forbedret kompatibilitet med katalysator- og partikelfiltre (DPF). Beskytter udstødningsefterbehandlingssystemet.

Specifikationer og godkendelser: ACEA E9, API CK-4, API SN, Renault Trucks RLD-3, Volvo VDS-4.5

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: ACEA E7, Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, Cummins CES 20086, Detroit Diesel DFS 93K222, Deutz DQC III-10 LA, JASO DH-2, Mack EOS-4.5, MAN M 3575, MB 228.31, MTU Typ 2.1

Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Til erhvervskøretøjsmotorer i henhold til emissionskravene i Euro IV, Euro V og Euro VI. LIQUI MOLY anbefaler denne motorolie specielt til køretøjer med et partikelfilter (DPF).	20 l	1	**21430** [34]
	60 l	1	**21431** [21]
	205 l	1	**21432** [21]

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

[21] D [34] D-GB

MOTOROLIER 4-TAKT TRAKTOR

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Traktorolie STOU 10W-40 Højtydende mineralolie. Kan anvendes på mange områder. Gør oplagringen mere rationel og minimerer risikoen for fejltagelser ved samme sorter. Forhindrer dannelse af aflejringer. Sikrer selv under ekstreme driftsbetingelser for en stabil smørefilm. Med fremragende beskyttelse mod slitage. Sikrer funktionaliteten af aggregaterne, og sørger for maksimal holdbarhed. Specifikationer og godkendelser: ACEA E2, ACEA E3, Allison C4, API CF-4, API CG-4, API SF, API GL4, Caterpillar TO-2, Ford New Holland M2C 84-A, Ford New Holland M2C 159-B, Ford New Holland M2C 159-C, Mack EO-K, Mack EO-K2, MIL-L 2104 D, MIL-L 2105, MIL-L 46152 B, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 07B LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Case (IHC) B6, David Brown, Fendt, John Deere J27, KHD, Massey-Ferguson M1139, Massey-Ferguson M1144, Massey-Ferguson M1145, MB 227.1, MB 228.1, Steyr	Helårsolie. Særligt udviklet til land- og skovbrugs-køretøjer og -aggregater. Universel anvendelse i motorer, gear, hydraulik, turbokoblinger og bremser i oliebad (våde bremser).	20 l 60 l 205 l	1 1 1	**4722** [34] **4703** [34] **4704** [34]
Traktorolie STOU/UTTO Højtydende mineralolie. Kan anvendes på mange områder. Gør oplagringen mere rationel og minimerer risikoen for fejltagelser ved samme sorter. Forhindrer dannelse af aflejringer. Giver en stabil smørefilm. Minimerer slitagen. Sikrer aggregaternes funktion og giver for en lang levetid. Specifikationer og godkendelser: ACEA E2, ACEA E3, API SF, API CF-4, API CG-4, API GL4, SAE 10W-30, SAE 80W LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Case (IHC) MS 1209, CASE New Holland MAT 3525, CASE New Holland MAT 3526, Ford New Holland M2C 134-D, Ford New Holland M2C 159-B, Ford New Holland M2C 159-C, John Deere J20C, John Deere J27, Massey-Ferguson M1135, Massey-Ferguson M1139, Massey-Ferguson M1143, Massey-Ferguson M1144, New Holland 82009201, New Holland 82009202, New Holland 82009203, New Holland NH 410B, ZF TE-ML 06A, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 07B	Særligt udviklet til land- og skovbrugs-køretøjer og -aggregater. Universel anvendelse i motorer, gear, hydraulik, turbokoblinger og bremser i oliebad (våde bremser).	20 l 205 l	1 1	**6960** [71] **6962** [34]

MOTOROLIER 2-TAKT TRAKTOR

Special-Bulldog-olie SAE 30 Mineralsk singlegrade-olie til klassiske motorer, hvis fabrikanter foreskriver en ikke-legeret motorolie. Garanterer med sin lave flammepunkt fremragende forbrænding. Giver høj smøringssikkerhed og optimal beskyttelse mod slid. Sikrer motorens funktionaliteten og maksimale holdbarhed.	Særligt udviklet til klassiske motorer, såsom Lanz Bulldog, 2-takt-motor med glødehoved og tabssmøring.	10 l	1	**1400** [34]

PROFESSIONELLE GEAROLIER TIL ERHVERVSKØRETØJER

Professionel gearolie til erhvervskøretøjer 75W-80 Z5 Højtryksgearolie med en kombination af basisolier af høj kvalitet baseret på syntetisk teknologi og effektive additiver. Garanterer et stort anvendelsesområde og optimal gearkassesmøring selv under ekstreme forhold. Muliggør lange olieskiftintervaller på op til 540.000 km. På grund af dens let løbende egenskaber kan den også bruges ved gearskifteproblemer (f.eks. træghed), hvis der f.eks. opstår problemer med singlegrade-olier med højere viskositet i klasse API GL4. Specifikationer og godkendelser: API GL4 LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: DAF, MAN 341 Typ Z5, MB 235.28, Voith Typ B, Volvo 97307, ZF TE-ML 01E, ZF TE-ML 02E	Til tunge gear med og uden bremser eller retarder samt hjælpegear, hvor et smøremiddel af denne klasse er påkrævet.	20 l 60 l 205 l	1 1 1	**21445** [34] **21446** [21] **21652** [34]

AUTOMATGEAROLIER

ATF III **Påfyld altid en gearolie svarende til producentens foreskrivelser! Spørg dit værksted eller se vognens servicehæfte / instruktionsbog!** Automatgearolie. Specifikationer og godkendelser: Allison C4, Dexron III G, Ford Mercon, Voith H55.6335.XX (G 607), ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 17C, ZF Freigabenummer ZF004928 LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Caterpillar TO-2, MAN 339 Typ L1, MAN 339 Typ V1, MAN 339 Typ Z1, MB 236.1	Til automatgearkasser og servostyringer som kræver en Dexron III olie.	500 ml 1 l 5 l 20 l 60 l 205 l	6 6 4 1 1 1	**1405** [71] **1043** [71] **1056** [21] **1058** [34] **1246** [34] **1245** [34]

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

[21] D [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

AUTOMATGEAROLIER

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Top Tec ATF 1100 **Påfyld altid en gearolie svarende til producentens foreskrivelser! Spørg dit værksted eller se vognens servicehæfte / instruktionsbog!** Up-to-date automat-gearolie til universal brug. Kan anvendes hvor Dexron III, II E, II D, TASA, III H og III G foreskrives. Specifikationer og godkendelser: Allison C4, Dexron III G, Dexron III H, Dexron TASA (Typ A/Suffix A), Ford Mercon, MAN 339 Typ L1, MAN 339 Typ V1, MAN 339 Typ Z1, MB-Approval 236.1, Voith H55.6335.XX (G 607), ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 17C, ZF Freigabenummer ZF004926 LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Allison TES 389, Caterpillar TO-2, Ford ESP-M2C 166-H, MB 236.6, Volvo 97341, ZF TE-ML 02F, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 11B, ZF TE-ML 14B	Til automatiske og manuelle gearkasser, styresystemer, hydraulik og kraftudtag både i personbiler og i erhvervskøretøjssektoren. Anvendes i overensstemmelse med de foreskrevne specifikationer fra aggregat- eller gearproducenten.	500 ml 1 l 5 l 20 l 60 l 205 l	6 6 4 1 1 1	**3650** [71] **3651** [71] **3652** [71] **3653** [71] **3654** [34] **3655** [34]
Top Tec ATF 1700 Fuldt syntetisk automatikgearolie med ekstremt høje ydelsesreserver. Giver høj termisk stabilitet og sikrer dermed maksimal levetid. Sikrer maksimal geareffekt. Fremragende slidbeskyttelse og god friktion. Sikrer maksimale ydeevne selv ved ekstremt lange olieskiftintervaller. Specifikationer og godkendelser: Allison C4, MAN 339 Typ V2, MAN 339 Typ Z12, Voith H55.6336.XX (G 1363 alt), ZF TE-ML 16S, ZF TE-ML 20C, ZF TE-ML 25C, ZF Freigabenummer ZF006000 LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: MAN 339 Typ Z3, MB 236.81, ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14C, ZF TE-ML 16M, ZF TE-ML 17C	Blev primært udviklet til brug i automatgear i erhvervskøretøjer, busser og transportere. Anvendes også i hydrauliske systemer mv. Overhold køretøjs- eller aggregatfabrikantens forskrifter.	1 l 20 l 60 l 205 l	6 1 1 1	**3663** [71] **3695** [71] **3671** [34] **3697** [34]

GEAROLIER

Truck højtydende gearolie (GL3+) SAE 75W-80 Gearolie baseret på synteseteknologi med ekstrem høj ydeevne. Sikrer nøjagtige friktionsegenskaber og er yderst modstandsdygtig over for ældning. Overgår kendte producenters høje testkrav. Sikrer selv ved lange olieskiftintervaller en maksimal ydeevne. Med avanceret slidbeskyttelsesteknologi. Gør gearskiftet lettere. Specifikationer og godkendelser: API GL3+ LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: DAF, Eaton Extended Drain (300.000 km), IVECO, MAN 341 Typ E3, MAN 341 Typ Z3, Renault Trucks, Volvo 97305, ZF TE-ML 02D, ZF TE-ML 08	Universelt anvendelig til moderne manuelle og transakselgear. LIQUI MOLY anbefaler dette produkt til køretøjer fra Mercedes-Benz, MAN, DAF, Volvo, IVECO, Renault og mange andre producenter. Køretøjs- og aggregatproducenternes forskrifter skal følges!	60 l 205 l	1 1	**1159** [34] **1162** [34]
Truck gearolie HC (GL4) 75W-80 Kraftig højtryks-gearolie til stærkt belastede gear med og uden bremse eller intarder samt hjælpegear. Højkvalitetsbasislier baseret på HC-syntese-teknologi og en moderne additivteknologi garanterer bred anvendelse og optimal gearsmøring under ekstreme forhold og ved lange olieskiftintervaller på op til 320.000 km. Gearoliens letløbsegenskab gør, at den også kan bruges til ved skiftevanskeligheder (f.eks. træghed), hvor der opstår problemer f.eks. med singlegrade-olier med højere viskositet i klassen API GL4. Specifikationer og godkendelser: API GL4, MAN 341 Typ E3, MAN 341 Typ Z4, ZF TE-ML 02L, ZF TE-ML 16K, ZF Freigabenummer ZF000693 LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: DAF, Eaton Extended Drain (300.000 km), IVECO, MB 235.4, Renault Trucks, Volvo 97305, ZF TE-ML 08	Til ekstremt tunge gear med og uden bremser eller retarder samt hjælpegear, hvor et smøremiddel af denne klasse er påkrævet.	20 l 60 l 205 l	1 1 1	**1202** [34] **1203** [34] **1210** [34]
Truck gearolie (GL4) 75W-90 Fuldsyntetisk gearolie sikrer selv under store temperaturvariationer en fremragende funktion af aggregaterne. Slitagen reduceres til et minimum. Sørger for en fortræffelig gearkasse-virkningsgrad og maksimal brændstofbesparelse. Egnet til de længste olieskiftintervaller. LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: API GL4, MB 235.11	High-Performance-gearolie til forlængede olieskiftintervaller i erhvervskøretøjers manuelle gearkasser, specielt til Actros-serien fra Mercedes-Benz.	20 l 60 l	1 1	**1446** [34] **1448** [34]
Gearolie (GL4) SAE 80W Mineralgearolie. Til køretøjer med afprøvet gearteknologi. Giver en stabil smørefilm. Minimerer slitagen. Tilbyder ekstremt gode smøreegenskaber og fremragende korrosionsbeskyttelse. Gør gearskiftet lettere. Specifikationer og godkendelser: API GL4, MB-Approval 235.1, MIL-L 2105, ZF TE-ML 17A, ZF Freigabenummer ZF000694 LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: MAN 341 Typ E1, MAN 341 Typ Z2	Til manuelle, hjælpe- og akselgear med normal til høj belastning. Køretøjs- og aggregatproducenternes forskrifter skal følges!	500 ml 1 l 20 l 60 l 205 l	6 6 1 1 1	**1401** [71] **1020** [71] **1033** [71] **1039** [34] **4718** [34]

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

[34] D-GB [71] D-GB-I-E-P

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.

Gearolie (GL4) SAE 85W-90

Mineralgearolie. Til køretøjer med afprøvet gearteknologi. Giver en stabil smørefilm. Minimerer slitagen. Tilbyder ekstremt gode smøreegenskaber og fremragende korrosionsbeskyttelse. Gør gearskiftet lettere.

Specifikationer og godkendelser: API GL4, MIL-L 2105, ZF TE-ML 16A, ZF TE-ML 17A, ZF TE-ML 19A, ZF Freigabenummer ZF002054

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: MAN 341 Typ E1, MAN 341 Typ Z2

Til manuelle, hjælpe- og akselgear med normal til høj belastning. Køretøjs- og aggregatproducenternes forskrifter skal følges!

Indhold	VE	Vare nr.
500 ml	6	**1403** [71]
1 l	6	**1030** [71]
20 l	1	**1045** [71]
60 l	1	**1034** [34]
205 l	1	**1038** [34]

Multifunktions-gearolie (GL4) SAE 140

Højtydende gearolie med en bred vifte af anvendelsesmuligheder ved høje tandflankebelastninger. Indeholder højkvalitetsmineralolie, som har fået tilsat en afbalanceret kombination af aktive ingredienser. Dette sikrer en høj belastningskapacitet, slidbeskyttelse og oxidationsstabilitet i henhold til API-klassifikationen GL4.

Specifikationer og godkendelser: API GL4, MIL-L 2105

Gearolier af denne type anbefales af motorkøretøjs- og gearkasseproducenter til brug i synkroniserede og ikke-synkroniserede manuelle gearkasser, motorer til entreprenørmateriel, landbrugsmaskiner og traktorer samt normalt belastede aksseldrev, der kræver en gearolie i henhold til API GL4.

Indhold	VE	Vare nr.
20 l	1	**4772** [34]

Gear-hydraulikolie TO-4 SAE 10

Højtydende multifunktionsolie af højkvalitets raffinater. Den høje termiske stabilitet af basisolierne reducerer signifikant ældningsprocessen selv ved forhøjede temperaturer. Dette bidrager væsentligt til mindre slamdannelse samt til transmissions- og hydrauliksystemernes forbedrede renhed og pålidelighed. Den udmærkede modstandsdygtighed over for oxydation muliggør lange olieskiftintervaller. Den fremragende slitagebeskyttelsesteknologi virker ved både lave og høje belastninger. Særlige tilsætningsstoffer sikrer en længere levetid for vådkoblingerne og en sikker funktion af de våde bremser.

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Allison C4, Caterpillar TO-4, Komatsu, ZF TE-ML 03C

Specielt designet til byggemaskiner i henhold til de store krav fra Caterpillar, Allison og Komatsu. Til lastafbrydergear, fordelergear, slutdrev og hydrauliske systemer, hvor fabrikanten foreskriver et smøremiddel med denne specifikation.

Indhold	VE	Vare nr.
20 l	1	**4447** [34]
60 l	1	**4450** [34]
205 l	1	**4493** [34]

Gear-hydraulikolie TO-4 SAE 30

Højtydende multifunktionsolie af højkvalitets raffinater. Den høje termiske stabilitet af basisolierne reducerer signifikant ældningsprocessen selv ved forhøjede temperaturer. Dette bidrager væsentligt til mindre slamdannelse samt til transmissions- og hydrauliksystemernes forbedrede renhed og pålidelighed. Den udmærkede modstandsdygtighed over for oxydation muliggør lange olieskiftintervaller. Den fremragende slitagebeskyttelses-teknologi virker ved både lave og høje belastninger. Særlige tilsætningsstoffer sikrer en længere levetid for vådkoblingerne og en sikker funktion af de våde bremser.

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Allison C4, Allison TES 439, API CF, API GL4, Caterpillar TO-4, Komatsu, ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F

Specielt designet til byggemaskiner i henhold til de store krav fra Caterpillar, Allison og Komatsu. Til lastafbrydergear, fordelergear, slutdrev og hydrauliske systemer, hvor fabrikanten foreskriver et smøremiddel med denne specifikation.

Indhold	VE	Vare nr.
20 l	1	**4059** [34]
60 l	1	**4060** [34]
205 l	1	**4062** [34]

Gear-hydraulikolie TO-4 SAE 50

Højtydende multifunktionsolie af højkvalitets raffinater. Den høje termiske stabilitet af basisolierne reducerer signifikant ældningsprocessen selv ved forhøjede temperaturer. Dette bidrager væsentligt til mindre slamdannelse samt til transmissions- og hydrauliksystemernes forbedrede renhed og pålidelighed. Den udmærkede modstandsdygtighed over for oxydation muliggør lange olieskiftintervaller. Den fremragende slitagebeskyttelsesteknologi virker ved både lave og høje belastninger. Særlige tilsætningsstoffer sikrer en længere levetid for vådkoblingerne og en sikker funktion af de våde bremser.

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: API GL4, API CF, Caterpillar TO-4, Komatsu

Specielt designet til byggemaskiner i henhold til de store krav fra Caterpillar, Allison og Komatsu. Til lastafbrydergear, fordelergear, slutdrev og hydrauliske systemer, hvor fabrikanten foreskriver et smøremiddel med denne specifikation.

Indhold	VE	Vare nr.
20 l	1	**4098** [34]
60 l	1	**4388** [34]
205 l	1	**4389** [34]

Gearolie CLP 150

Mineralsk gearsmøremiddel med fremragende smøre- og slitagebeskyttelsesegenskaber. Fremstillet af højkvalitets grundolier og de mest moderne svovl-phosphor-additiver.

Specifikationer og godkendelser: Müller-Weingarten, Schmieröl DIN 51517 CLP 150, Schmieröl SEB 181 226 CLP 150

Egnet til anvendelse i industrigear, rulnings- og glidelejer med høje trykbelastninger, især også til store anlæg med cirkulationssmøring.

Indhold	VE	Vare nr.
20 l	1	**4116** [34]
60 l	1	**4495** [34]
205 l	1	**4117** [34]

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

[34] D-GB [71] D-GB-I-E-P

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

GEAROLIER

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Gearolie CLP 220 Mineralsk gearsmøremiddel med fremragende smøre- og slitagebeskyttelsesegenskaber. Fremstillet af højkvalitets grundolier og de mest moderne svovl-phosphor-additiver. Specifikationer og godkendelser: Schmieröl DIN 51517 CLP 220, Schmieröl SEB 181 226 CLP 220	Egnet til anvendelse i industrigear, rulnings- og glidelejer med høje trykbelastninger, især også til store anlæg med cirkulationssmøring.	20 l	1	**4778** [34]
Gearolie CLP 320 Mineralsk gearsmøremiddel med fremragende smøre- og slitagebeskyttelsesegenskaber. Fremstillet af højkvalitets grundolier og de mest moderne svovl-phosphor-additiver. Specifikationer og godkendelser: Schmieröl DIN 51517 CLP 320, Schmieröl SEB 181 226 CLP 320	Egnet til anvendelse i industrigear, rulnings- og glidelejer med høje trykbelastninger, især også til store anlæg med cirkulationssmøring.	20 l	1	**1057** [34]
		60 l	1	**3565** [34]
		205 l	1	**4119** [34]
Syntetisk gearolie ISO VG 150 Fuldsyntetisk High-Performance-gearolie på basis af polyalphaolefiner / ester. På grund af den fortræffelige oxydationsbestandighed og termiske stabilitet af grundolierne reduceres ældningsprocessen betydeligt, selv ved højere temperaturer, og olieskiftintervallerne kan forlænges. En specielt valgt højtryks- og slidbeskyttelsesteknologi sørger selv under høje belastninger for en sikker beskyttelse og en forlænget levetid af anlægget. Fremragende korrosionsbeskyttelse selv ved tilstedeværelse af vand og andre forureninger. Øger anlæggets effektivitet på grund af reducerede vedligeholdelses- og udfaldstider. Smøreolie DIN 51517 - CLP Specifikationer og godkendelser: AGMA 9005 - D94 (EP), Cincinnati Machine P-74, David Brown, Schmieröl DIN 51517 CLP 150, Schmieröl SEB 181 226 CLP 150, U.S. Steel 224	Egnet til anvendelse i industrigear, rulnings- og glidelejer med høje trykbelastninger, samt til store anlæg med trykcirkulationssmøring.	20 l	1	**4855** [34]
		205 l	1	**4995** [34]
Syntetisk gearolie ISO VG 220 Fuldsyntetisk High-Performance-gearolie på basis af polyalphaolefiner / ester. På grund af den fortræffelige oxydationsbestandighed og termiske stabilitet af grundolierne reduceres ældningsprocessen betydeligt, selv ved højere temperaturer, og olieskiftintervallerne kan forlænges. En specielt valgt højtryks- og slidbeskyttelsesteknologi sørger selv under høje belastninger for en sikker beskyttelse og en forlænget levetid af anlægget. Fremragende korrosionsbeskyttelse selv ved tilstedeværelse af vand og andre forureninger. Øger anlæggets effektivitet på grund af reducerede vedligeholdelses- og udfaldstider. Smøreolie DIN 51517 - CLP. Specifikationer og godkendelser: AGMA 9005 - D94 (EP), Cincinnati Machine P-74, David Brown, Schmieröl DIN 51517 CLP 220, Schmieröl SEB 181 226 CLP 220, U.S. Steel 224	Egnet til anvendelse i industrigear, rulnings- og glidelejer med høje trykbelastninger, samt til store anlæg med trykcirkulationssmøring.	20 l	1	**3566** [34]

GEAROLIER TRAKTOR

Special UTTO 10W-30 Avanceret multifunktionsolie, som opfylder de høje krav, der stilles af de nyeste drivsystemer (gearkasse / hydraulik), inkl. våde bremser. Omhyggeligt udvalgte additivkomponenter sikrer en slidbeskyttende, oxidations- og forskydningsstabil multigrade-olie, der kan bruges til mange formål. Specifikationer og godkendelser: Allison C4, API GL4, Caterpillar TO-2, ZF TE-ML 03E, ZF TE-ML 05F, ZF TE-ML 17E, ZF TE-ML 21F, ZF Freigabenummer ZF001368 LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: AGCO Q-1826, Case (IHC) B6, Case (IHC) MS 1204, Case (IHC) MS 1205, Case (IHC) MS 1206, Case (IHC) MS 1207, Case (IHC) MS 1209, Case (IHC) MS 1210, Deutz, Fendt, Ford New Holland M2C 41-B, Ford New Holland M2C 48-B, Ford New Holland M2C 53-A, Ford New Holland M2C 86-A, Ford New Holland M2C 86-B, Ford New Holland M2C 86-C, Ford New Holland M2C 134-A, Ford New Holland M2C 134-B, Ford New Holland M2C 134-C, Ford New Holland M2C 134-D, John Deere J20C, John Deere J20D, Landini, Massey-Ferguson M1135, Massey-Ferguson M1141, Massey-Ferguson M1143, Massey-Ferguson M1145, New Holland NH 410B, Renault, SAME-Lamborghini, Schlüter, Volvo BM WB 101	Til land- eller skovbrugsmaskiner og -udstyr, samt til køretøjer og aggregater, som f.eks. bruges ved minedrift, og som kræver en universel gear- og hydraulikolie med denne specifikation.	20 l	1	**1258** [34]
		60 l	1	**3145** [34]
		205 l	1	**1259** [34]

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

[34] D-GB

GEAROLIER TRAKTOR

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Traktorolie UTTO 10W-30 Højtydende mineralolie. Kan anvendes på mange områder. Gør oplagringen mere rationel og minimerer risikoen for fejltagelser ved samme sorter. Forhindrer dannelse af aflejringer. Giver en stabil smørefilm. Minimerer slitagen. Sikrer aggregatets funktion og sikrer en lang levetid: Specifikationer og godkendelser: API GL4, Allison C4, Caterpillar TO-2 LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: AGCO Q-1826, Case (IHC) B6, Case (IHC) MS 1204, Case (IHC) MS 1205, Case (IHC) MS 1206, Case (IHC) MS 1207, Case (IHC) MS 1209, Case (IHC) MS 1210, CASE New Holland MAT 3510, CASE New Holland MAT 3525, CASE New Holland MAT 3526, Deutz, Fendt, Ford New Holland M2C 41-B, Ford New Holland M2C 48-B, Ford New Holland M2C 53-A, Ford New Holland M2C 86-A, Ford New Holland M2C 86-B, Ford New Holland M2C 86-C, Ford New Holland M2C 134-A, Ford New Holland M2C 134-B, Ford New Holland M2C 134-C, Ford New Holland M2C 134-D, John Deere J20C, John Deere J20D, John Deere JDM 3000 TH, Landini, Komatsu, Kubota, Massey-Ferguson M1135, Massey-Ferguson M1141, Massey-Ferguson M1143, Massey-Ferguson M1145, New Holland NH 410B, Renault, SAME-Lamborghini, Schlüter, Volvo BM WB 101	Helårsolie. Særligt udviklet til land- og skovbrugs-køretøjer og -aggregater. Universelt anvendelig til gear, hydraulik og bremser i oliebad (våde bremser). Køretøjs- og aggregatproducenternes forskrifter skal følges!	20 l 60 l 205 l	1 1 1	**4749** [71] **4751** [34] **6959** [34]

HYPOID-GEAROLIER

Fyldt syntetisk hypoid-gearolie Truck (GL4/5) 75W-90 Fuldt syntetisk hypoid-gearolie med ekstremt høj ydeevne. Overgår kendte producenters højeste testkrav. Sikrer aggregaternes upåklagelige funktion selv under ekstreme driftsbetingelser og store temperaturudsving. Giver høj smøringssikkerhed og optimal beskyttelse mod slid. Har fremragende egenskaber ved lave temperaturer. Reducerer gearstøj. Muliggør ekstremt lange olieskiftintervaller. Specifikationer og godkendelser: API GL4, API GL5, API MT-1, MAN 341 Typ Z2, MAN 342 Typ S1, MB-Approval 235.8, MIL-PRF 2105 E, Scania STO 2:0A, ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12L, ZF TE-ML 12N, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19C, ZF TE-ML 21A, ZF Freigabenummer ZF001347 LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: DFS 93K219.01 Detroit, MAN 341 Typ E3, MAN 342 Typ M3, MAN 3343 Typ S, SAE J 2360, Scania STO 1:0, Volvo 97312, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 12B	Specielt udviklet til brug i erhvervskøretøjer. Universelt brugbar TSP-olie (total drive line) til almindelige, hjælpe- og differentialegear uden differentialelås. Køretøjs- og aggregatproducenternes forskrifter skal følges!	20 l 60 l 205 l	1 1 1	**1182** [71] **1183** [34] **1184** [34]
Hypoid-gearolie (GL4/5) TDL SAE 75W-90 **Påfyld altid en gearolie svarende til producentens foreskrivelser! Spørg dit værksted eller se vognens servicehæfte / instruktionsbog!** Semisyntetisk TDL (Total Drive Line) hypoid gearolie. Specifikationer og godkendelser: API GL4, API GL5, API MT-1 LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: DAF, Eaton, MAN M 3343 Typ M, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B	Til vare- og lastvogne. Anvendes til synkroniserede- og ikke-synkroniserde gear samt hypoid akseldrev.	500 ml 1 l 20 l 60 l 205 l	6 6 1 1 1	**1406** [71] **1407** [71] **1408** [71] **4708** [34] **4709** [34]
Hypoid-gearolie (GL4/5) TDL SAE 80W-90 Mineralsk hypoid-gearolie med ekstremt høj ydeevne. Fremragende ældningsstabilitet. Sikrer selv under ekstreme driftsbetingelser og ved store temperaturudsving en ordentlig funktion af aggregaterne. Minimerer slitagen. Fremragende forhold mellem viskositet og temperatur. Muliggør lange olieskiftintervaller. Specifikationer og godkendelser: API GL4, API GL5, API MT-1, MAN 341 Typ E2, MAN 341 Typ Z2, MAN 342 Typ M2, MIL-L 2105 D, MIL-PRF 2105 E, ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12L, ZF TE-ML 12M, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 17H, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A, ZF Freigabenummer ZF001323 LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: DAF, Eaton, MB 235.0, Scania STO 1:0, Volvo 97310, ZF TE-ML 17B	Specielt udviklet til brug i erhvervskøretøjer. Universelt brugabr TSP-olie (total drive line) til almindelige, hjælpe- og differentialegear uden differentialelås. Køretøjs- og aggregatproducenternes forskrifter skal følges!	1 l 20 l 60 l 205 l	6 1 1 1	**20645** [71] **4218** [71] **4705** [34] **4721** [34]
Hypoid-gearolie (GL5) SAE 80W Mineralsk hypoid-gearolie. Til køretøjer med afprøvet gearteknologi. Giver maksimal sikkerhed under kritiske driftsforhold. Giver en stabil smørefilm. Minimerer slitagen. Specifikationer og godkendelser: API GL5, MIL-L 2105 D LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: MAN 342 Typ M1, Volvo 97314, ZF TE-ML 17B	Til stærkt belastede køretøjsgear uden differentialelås, især hypoid-slutdrev. Køretøjs- og aggregatproducenternes forskrifter skal følges!	500 ml 1 l 20 l 60 l 205 l	6 6 1 1 1	**1402** [71] **1025** [71] **1046** [71] **1036** [34] **20759** [34]

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

[34] D-GB [71] D-GB-I-E-P

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

HYPOID-GEAROLIER

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Hypoid-gearolie (GL5) SAE 80W-90 Mineralsk hypoid-gearolie. Til køretøjer med afprøvet gearteknologi. Sikrer aggregaternes upåklagelige funktion selv under ekstreme driftsbetingelser og store temperaturudsving. Giver en stabil smørefilm. Giver høj smøringssikkerhed og optimal beskyttelse mod slid. Fremragende forhold mellem viskositet og temperatur. Specifikationer og godkendelser: API GL5, MIL-L 2105 C, MIL-L 2105 D, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A, ZF Freigabenummer ZF002053 LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: MAN 342 Typ M1, MB 235.0	Til stærkt belastede køretøjsgear uden differentialelås, især hypoid-slutdrev. Køretøjs- og aggregatproducenternes forskrifter skal følges!	1 l 20 l 60 l 205 l	6 1 1 1	**4406** [71] **1048** [71] **3592** [34] **1049** [34]
Hypoid-gearolie Truck (GL5) LD SAE 80W-90 Mineralsk hypoid-gearolie med ekstremt høj ydeevne. Overgår kendte producenters høje testkrav. Sikrer funktionaliteten af aggregaterne, og sørger for maksimal holdbarhed. Giver selv under ekstreme driftsbetingelser en stabil smørefilm. Fremragende slidbeskyttelse og god friktion. Sikrer maksimale ydeevne selv ved ekstremt lange olieskiftintervaller. Specifikationer og godkendelser: API GL5, API MT-1, MAN 341 Typ GA1, MAN 342 Typ M3, MB-Approval 235.20, MIL-PRF 2105 E, Scania STO 1:0 LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: ARVIN MERITOR AXLES, MAN 342 Typ M2, MB 235.0, MB 235.6, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 12E, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A	Specielt udviklet ekstremt højt belastede akselgear i erhvervskøretøjer og entreprenørmaskiner uden differentialelås. Anvendes i overensstemmelse med de foreskrevne specifikationer fra aggregat- eller gearproducenten.	20 l 60 l 205 l	1 1 1	**3594** [71] **3598** [34] **3599** [34]
Hypoid-gearolie Plus (GL5) LS SAE 85W-90 Hypoid-gearolie af høj kvalitet for tunge belastninger. Specielt udviklet til brug i aksedrev med differentialelås. Indeholder særlige additiver, der foruden at have fremragende EP-egenskaber også ændrer friktionskoefficienten mellem koblingspladerne. Dette forhindrer „stick-slip" med efterfølgende rystelser. Opfylder kendte bilproducenternes strenge krav. Specifikationer og godkendelser: API GL5, MIL-L 2105 D, ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 21C, ZF Freigabenummer ZF001367 LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: DAF, GM B 40 1010, LIEBHERR, Volvo (Achsen/Sperrdifferential), Volvo 97311, ZF TE-ML 12C	Til ekstremt stærkt belastede transmissions- og differentialegear med og uden bremser eller retarder samt hjælpegear, hvor et smøremiddel af denne klasse er påkrævet.	20 l 60 l 205 l	1 1 1	**1215** [34] **3597** [34] **1216** [34]
Hypoid-gearolie (GL5) SAE 85W-90 **Påfyld altid en gearolie svarende til producentens foreskrivelser! Spørg dit værksted eller se vognens servicehæfte / instruktionsbog!** Mineralsk „højtryks-gearolie" til højt belastede hypoid gear. Specifikationer og godkendelser: API GL5, MB-Approval 235.0, MIL-L 2105 D, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A, ZF Freigabenummer ZF000695 LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: MAN 342 Typ M1	Til bagtøj på mange Mercedes modeller og til alle bagtøj der kræver en 85W-90 hypoid gearolie.	500 ml 1 l 20 l 60 l 205 l	6 6 1 1 1	**1404** [71] **1035** [71] **1047** [71] **1031** [34] **2165** [34]
Hypoid-gearolie (GL5) LS SAE 85W-90 **Påfyld altid en gearolie svarende til producentens foreskrivelser! Spørg dit værksted eller se vognens servicehæfte / instruktionsbog!** Mineralsk LS (Limited Slip) hypoid gearolie til brug i bagtøj med spærredifferentiale. Specifikationer og godkendelser: API GL5, MIL-L 2105 D LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: DAF, GM B 40 1010, Volvo (Achsen/Sperrdifferential), Volvo 97311, ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 21C	Til alle bagtøj som kræver en 85W-90 LS gearolie.	1 l 20 l 60 l 205 l	6 1 1 1	**1410** [71] **4706** [34] **4707** [34] **3596** [34]

HYDRAULIKOLIER

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Hydraulikolie HyPER MG1-32 Specielle, forskydningsstabile additiver sikrer ensartet viskositet og hydrauliksystemets hurtige og præcise reaktion selv ved store temperaturudsving. Den lille ændring i viskositeten på et bredt temperaturområde giver mulighed for høje energi- og brændstofbesparelser, især ved skiftende driftstemperaturer. Specifikationer og godkendelser: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 3 HVLP 32, ISO 11158 (HV), Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2, SAE MS 1004 (HV) LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: AIST 126, 127, Eaton E-FDGN-TB002-E, Fives-Cincinnati P-68, P-69, P-70, GM LS-2, JCMAS P041 HK Hydraulic specification	Egnet til stationære og mobile anvendelser i alle former for hydrauliske systemer. Fremragende til hydrauliske systemer fra alle større producenter som Bosch Rexroth, Parker Hannifin, Eaton, Linde, Hydac, Danfoss og Poclain.	20 l	1	**20974** [34]

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

[34] D-GB [71] D-GB-I-E-P

HYDRAULIKOLIER

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Hydraulikolie HyPER MG1-46 Specielle, forskydningsstabile additiver sikrer ensartet viskositet og hydrauliksystemets hurtige og præcise reaktion selv ved store temperaturudsving. Den lille ændring i viskositeten på et bredt temperaturområde giver mulighed for høje energi- og brændstofbesparelser, især ved skiftende driftstemperaturer. Specifikationer og godkendelser: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 3 HVLP 46, ISO 11158 (HV), Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2, SAE MS 1004 (HV) LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: AIST 126, 127, Eaton E-FDGN-TB002-E, Fives-Cincinnati P-68, P-69, P-70, GM LS-2, JCMAS P041 HK Hydraulic specification	Egnet til stationære og mobile anvendelser i alle former for hydrauliske systemer. Fremragende til hydrauliske systemer fra alle større producenter som Bosch Rexroth, Parker Hannifin, Eaton, Linde, Hydac, Danfoss og Poclain.	20 l	1	**20975** [34]
Hydraulikolie HyPER SG1-32 Yderst højtydende hydraulikolie fra baseolier i gruppe II kombineret med en premium-additivpakke. Giver fremragende renhed, høj oxidationsbeskyttelse og bedst mulig tætningskompatibilitet. Reducerer slid og nedetider i det hydrauliske system og reducerer væsentligt antallet af lækager og defekte hydraulikslanger. Specifikationer og godkendelser: Bosch Rexroth Rating number BR-1010-0008, Bosch Rexroth RDE 90235, Bosch Rexroth RDE 90245, Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2, Eaton E-FDGN-TB002-E, Eaton Brochure 03-401-2010, Fives-Cincinnati P-68, P-69, P-70, Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 32	Til stationære og mobile anvendelser i alle former for hydrauliske systemer. Fremragende til hydrauliske systemer fra alle større producenter som Bosch Rexroth, Parker Hannifin, Eaton, Linde, Hydac, Danfoss og Poclain.	20 l 60 l 205 l	1 1 1	**20636** [34] **20637** [34] **20638** [34]
Hydraulikolie HyPER SG1-46 Yderst højtydende hydraulikolie fra baseolier i gruppe II kombineret med en premium-additivpakke. Giver fremragende renhed, høj oxidationsbeskyttelse og bedst mulig tætningskompatibilitet. Reducerer slid og nedetider i det hydrauliske system og reducerer væsentligt antallet af lækager og defekte hydraulikslanger. Specifikationer og godkendelser: Bosch Rexroth Rating number BR-1010-0008, Bosch Rexroth RDE 90235, Bosch Rexroth RDE 90245, Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2, Eaton E-FDGN-TB002-E, Eaton Brochure 03-401-2010, Fives-Cincinnati P-68, P-69, P-70, Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 46	Til stationære og mobile anvendelser i alle former for hydrauliske systemer. Fremragende til hydrauliske systemer fra alle større producenter som Bosch Rexroth, Parker Hannifin, Eaton, Linde, Hydac, Danfoss og Poclain.	20 l 60 l 205 l	1 1 1	**20639** [34] **20640** [34] **20641** [34]
Hydraulikolie HyPER SG1-68 Yderst højtydende hydraulikolie fra baseolier i gruppe II kombineret med en premium-additivpakke. Giver fremragende renhed, høj oxidationsbeskyttelse og bedst mulig tætningskompatibilitet. Reducerer slid og nedetider i det hydrauliske system og reducerer væsentligt antallet af lækager og defekte hydraulikslanger. Specifikationer og godkendelser: Bosch Rexroth Rating number BR-1010-0008, Bosch Rexroth RDE 90235, Bosch Rexroth RDE 90245, Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2, Eaton E-FDGN-TB002-E, Eaton Brochure 03-401-2010, Fives-Cincinnati P-68, P-69, P-70, Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 68	Til stationære og mobile anvendelser i alle former for hydrauliske systemer. Fremragende til hydrauliske systemer fra alle større producenter som Bosch Rexroth, Parker Hannifin, Eaton, Linde, Hydac, Danfoss og Poclain.	20 l 205 l	1 1	**20642** [34] **20644** [34]
Læssebagsmæk-olie Specielt udviklet til at sikre en præcis funktion af systemerne. Den typiske ryk-glidning (stick-slip-effekt) er dermed fortid. For at kunne leve op til de høje krav mht. maksimal belastningsevne, optimal slitagebeskyttelse samt de optrædende termiske belastninger og oxideringsstabilitet er der udelukkende anvendt råstoffer af høj kvalitet. Skumdannelse i hydrauliksystemet forhindres og pakningsmaterialerne bliver plejet på bedste måde. Specifikationer og godkendelser: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 15	Kan under overholdelse af producentforskrifter anvendes universelt hele året i læssebagsmækker og hydrauliske hæveplatforme på erhvervskøretøjer. Er desuden egnet til systemer, hvor der kræves en hydraulikolie med denne mærkning.	1 l	6	**1097** [71]
Hydraulikolie Arctic HVLP 32 Hydraulikolie indeholder additiver der virker ældnings-, rust- skum- og slidhæmmende. Gennem sin optimerede adfærd overfor viskositetstemperatur garanterer den, især ved lave temperaturer, en problemfri drift af hydrauliksystemer. Specifikationer og godkendelser: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 3 HVLP 32	Hydraulikanlæg med hydrostatisk drev, specielt også ved lave temperaturer. Hydrauliske pumper og motorer der på grund af deres design eller driftsbetingelser behøver olie med additiver for at reducere slid. Hydrauliske byggemaskiner, gravemaskiner og elevatorer, industri- og værktøjsmaskiner, hæveplatforme og presser. Viskositet ISO VG 32	20 l 205 l	1 1	**6946** [34] **6956** [34]

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

[34] D-GB [71] D-GB-I-E-P

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

HYDRAULIKOLIER

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Hydraulikolie Arctic HVLP46 Højtydende hydraulikolie af højkvalitets raffinater. Den udmærkede modstandsdygtighed over for oxydation muliggør lange olieskiftintervaller. Den fremragende slitagebeskyttelses-teknologi virker ved både lave og høje belastninger. Specifikationer og godkendelser: Hydrauliköl DIN 51524 HVLP 46	Hydraulikanlæg med hydrostatisk drev, specielt også ved lave temperaturer. Hydrauliske pumper og motorer der på grund af deres design eller driftsbetingelser behøver olie med additiver for at reducere slid. Hydrauliske byggemaskiner, gravemaskiner og elevatorer, industri- og værktøjsmaskiner, hæveplatforme og presser. Viskositet ISO VG 46	20 l 60 l 205 l	1 1 1	**6947** [34] **6967** [34] **6957** [34]

FEDT/PASTAER

Langtidsfedt C2LP Langtidsfedtet har en fremragende smøreeffekt på grund af sin specielle additivteknologi, er modstandsdygtig over for ældning og har meget gode egenskaber med hensyn til slid- og korrosionsbeskyttelse. Gode egenskaber ved lave temperaturer.	Smørefedtet indeholder et vedhæftningsforbedringsmiddel samt specielt udvalgte midler mod oxidation, rust og korrosion. Modstanden mod vand og klæbeevnen blev testet i en særlig test af skylle- og udvaskningsevnen i forbindelse med havvand.	25 kg	1	**6628** [34]
Smørefedt C2S Smørefedtet indeholder et vedhæftningsforbedringsmiddel samt specielt udvalgte midler mod oxidation, rust og korrosion. Modstanden mod vand og klæbeevnen blev testet i en særlig test af skylle- og udvaskningsevnen i forbindelse med havvand.	Kan anvendes på udvendige dele af skibe, inden for industri, handel og landbrug til smøring og beskyttelse af maskiner, led, wirer etc., der udsættes for vand.	25 kg	1	**6642** [34]
Flydende fedt ZS KOOK-40 Litiumsæbefedt, fremstillet af nøje udvalgte råstoffer og additiver. Udmærker sig ved optimal smøreevne, vandbestandighed, godt greb og stor trykstyrke. Mærkning ifl.DIN 51502 K00 K-40. Temperaturområde: -40 °C til +120 °C	Særligt velegnet til centralsmøreanlæg for lastbiler. Som ved alle flydende fedtstoffer skal gear- og lejeproducenternes driftsregler overholdes.	5 kg 25 kg	1 1	**4714** [34] **4715** [34]
Lastbil-akselfedt KP2N-30 Kraftigt litium-kompleksfedt, specielt udviklet med henblik på de høje krav, der stilles af aksellejer i erhvervskøreøjer, busser og byggemaskiner inden for både normal- og højtemperaturområdet. Den blå farve understreger optisk på high-tech-smøremidlets særlige effekt.	Til langtidssmøring af kuglelejer, hjulnave, hjullejer, især på erhvervskøretøjers aksler samt BPW-aggregater. LIQUI MOLY anbefaler dette fedt som alternativ til BPW-fedt.	400 g	20	**3303** [71]
Lastbilsmørefedt KP2K – 30 Til kugle- og glidelejer. Under vanskelige forhold, høje trykbelastninger, samt støvede og fugtige forhold. Indeholder meget virksomme tilsætninger af korrosions- og oxidationsbeskyttelse samt EP-additiver, som garanterer en optimal smøreydelse ved selv ekstreme betingelser og højt tryk. Fedtet er i stand til at optage en høj andel vand uden at miste sin ydelsesevne. Temperaturområde: –30 °C til +120 °C. Kortvarigt op til +130 °C. Producentens forskrifter skal overholdes! Mærkning ifl. DIN 51502: KP2K-30.	Specielt udviklet til erhvervskøretøjer, byggemaskiner samt maskiner og apparater, der bruges inden for land- og skovbrug.	400 g	20	**3347** [71]
Lastbils-langtidsfedt KP2K –30 Til kugle- og glidelejer. Under vanskelige forhold, høje trykbelastninger, støvede og fugtige forhold Indeholder meget virksomme tilsætninger af korrosions- og oxidationsbeskyttelse samt EP-additiver, som garanterer en optimal smøreydelse ved selv ekstreme betingelser og højt tryk. Den usædvanlig holdbare smørefilm muliggør en udvidelse af eftersmøringsintervallerne. Temperaturområde: –30 °C til +130 °C. Producentens forskrifter skal overholdes! Mærkning ifl. DIN 51502: KP2K-30.	Specielt udviklet til erhvervskøretøjer, byggemaskiner samt maskiner og apparater, der bruges inden for land- og skovbrug.	400 g	20	**3348** [71]

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

[34] D-GB [71] D-GB-I-E-P

FEDT/PASTAER

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Langtidsfedt til erhvervskøretøjer KP2K-30 Ekstremt højtydende fedt til kugle- og glidelejer. Indeholder meget virksom korrosions- og oxidationsbeskyttelse samt EP-additiver, som garanterer optimal smøring ved selv ekstreme betingelser og højt tryk. Muliggør med sin usædvanligt holdbare smørefilm en udvidelse af eftersmøringsintervallerne. Temperaturområde: -30 °C til +130 °C. Mærkning ifl. DIN 51502: KP2K-30.	Til smøring af stærkt belastede kugle- og glidelejer under vanskelige betingelser og ved høje trykbelastninger samt under støvede og fugtige forhold i erhvervskøretøjer såsom byggemaskiner, maskiner og værktøjer til land- og skovbrug samt busser og lastbiler.	500 g	30	**21414** [71]
Universalsmøremiddel til erhvervskøretøjer K2K-20 Litiumsæbefedt til smøring af glide- og rullelejer. Sørger for langtidssmøring, god tætning, stor holdbarhed i våde og støvede omgivelser, samt god transportevne i centraliserede smøresystemer. Vandafvisende, friktions- og slidmindskende, ekstremt modstandsdygtigt over for tryk, modstandsdygtigt over for aldring og rulning samt rustbeskyttende. Mærkning ifl. DIN 51502: K2K-20. Temperaturområde: -25°C til +120°C. Kortvarigt op til +130°C.	Som universelt smørefedt til erhvervskøretøjer såsom byggemaskiner, maskiner og værktøjer til land- og skovbrug samt busser og lastbiler.	500 g	30	**21415** [71]
LM 145 Smøremiddelblanding Blødt, ekstremt vedhæftende smøremiddel til åbent kørende drivelementer. Den godt tørrende film er særligt egnet til åbne drivanordninger, som udsættes for støv, vand eller vejrlig.	Til alle smøresteder, der udsættes direkte for omgivelsesbetingelserne. Til smøring af tandhjul, drejekranse, gevindspindler, kæder, stålwirer, glidebaner og lejer. Inden for områderne landbrugs- og byggemaskiner, kran- og transportanlæg, skibsfarts- og transportvirksomheder.	300 ml	12	**4020** [21]
LM 203 MoS_2-antifriktion Hurtigt tørrende, harpiksbaseret MoS_2-antifriktionsmiddel opløst i opløsningsmiddel. Danner en fast vedhæftende tør smørefilm med lave friktionsværdier.	Til forbehandling af stærkt belastede drivelementer såsom tandhjul, tandstænger, profilaksler og led. Til smøring ved montering af prespasninger, behandling af arbejdsemner og værktøj ved metalomformning og -bearbejdning.	300 ml	12	**4032** [80]

REPARATION AF LAMINERET GLAS

Kuffert lamineret glasreparation erhvervskøretøjer/ personbiler Reparationssystem til reparation af lamineret glas i praktisk kuffert. Med alt det nødvendige værktøj til en professionel reparation af mindre til større skader på lamineret glas til erhvervskøretøjer og personbiler. Systemet sikrer garanterer en sikker, ubesværet betjening. Takket være den høje kvalitet, ekstremt tyndtflydende reparationsharpiks fyldes selv de mindste revner helt. Selv stenslagsskader med ridser på overfladen eller med stærkt forurenet slagpunkt kan således repareres til UG med kryds og slange. Med ekstra stort harpikskammer til let reparation af store stenslag eller to slagpunkter tæt på hinanden.	Til professionel reparation af laminerede glasruder til erhvervskøretøjer og personbiler.	1 Stk	1	**6265** [21]

AUTOPLEJE

Glans-voks-shampoo Det effektive, multi-funktionelle og ph-neutrale shampookoncentrat til manuel bilvask med milde, hud- og lakbeskyttende tensider og et højt niveau af plejende komponenter. Vask, pleje og tørring udføres i en enkelt arbejdsproces. Efter skylning bryder vandfilm straks op og understøtter køretøjets pletfri tørring. Glansvoks-shampoo er bl.a. ideel til vedligeholdelses-/showroom-pleje, da forsegling/politur, der allerede er anvend ikke bliver fjernet. Lakken bliver meget glansfuld, med lang holdbarhed og er derfor beskyttet mod aggressive miljøpåvirkninger.	Til rengøring af alle materialer såsom lak-, kromflader, gummi, plast, glas på biler, erhvervskøretøjer, motorcykel, båd, campingvogn, havemøbler etc.	10 l 25 l	1 1	**8198** [21] **8199** [21]
Glasrens Koncentreret, alkohol-baseret rengøringsmiddel til rengøring af glasruder og andre hårde og glatte, alkoholresistente overflader på bygninger og køretøjer mv. Glasrens fjerner genstridig snavs som olie-, fedt-, silikone-, kalk- og sæbepletter, fingeraftryk, osv. Selv genstridige pletter som voksrester, overskydende maling og døde insekter fjernes nemt. Glasrens har en unik tørreadfærd og efterlader derfor overfladerne stribefri og fri for rester. Også anvendelseskludene tørrer hurtigere og kan derfor anvendes længere.	Til vinduer, spejle, fliser, kakler, keramik, metalplader samt glatte, hårde flader, såsom døre, arbejdsplader for industri, erhverv og hjem.	10 l 20 l	1 1	**8194** [34] **21674** [34]

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

[21] D [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [80] D-GB-NL-F

AUTOPLEJE

Fælgerens, sur

Syreholdigt specialrengøringsmiddel til hurtig fjernelse af stærke uorganiske forureninger. På basis af en stærk mineralsyre, uden tilsætning af flussyre, fjernes selv ekstrem snavs, såsom fastbrændt bremsestøv og genstridig miljøforurening hurtigt, grundigt og næsten uden berøring, fra fælgene. Fælgrens sur reducerer arbejdet med rengøringen af fælge til et minimum. Fælgrens sur er velegnet til brug i biologiske rensningsanlæg i overensstemmelse med indledningsbetingelserne.

Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Specielt til rengøring og vedligeholdelse syrefaste, lakerede alufælge, stålfælge osv. Kan også bruges til at fjerne de mest genstridige pletter såsom cementfilm, kalk eller kedelsten osv. i vaskehaller, entreprenørmaskiner eller på industriområdet med. Egnet til olieudskillere	10 l	1	**21672** [34]
	20 l	1	**21673** [34]

RENGØRINGSMIDDEL

Pro-Line Professionelle rengøringsmidler for erhvervskøretøjer

Stærkt alkalisk, fosfatfrit og hurtigt skillende rengøringsmiddelkoncentrat til meget snavsede overflader på alkalifaste overflader på erhvervskøretøjer. På grund af sin gode biologiske nedbrydelighed særligt miljø- og spildevandsvenligt.

Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Til vognmandsforretninger, lastbiler, busser, transportere, tank- og silokøretøjer, landbrugsmaskiner og -værktøjer, byggemaskiner, kraner og kommunale flåder til opbygninger, chassiser, motorer, fælge, persienner og indendørs lokaler. Egnet til olieudskillere.	10 l	1	**21386** [62]
	30 l	1	**21387** [62]

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

[21] D [34] D-GB [62] D-GB-F-I-E-P

2-hjulet/Quad/ Kart/Snowmobil

Additiver	112
Motorolier 4-takt Street	114
Motorolier 4-takt Offroad	117
Motorolier 4-takt ATV/SxS	118
Motorolier 4-takt Snowmobil	118
Motorolier 2-takt Street	118
Motorolier 2-takt Offroad	119
Motorolier 2-takt Snowmobil	119
Gearolier	119
Gaffelolier/støddæmperolier	121
Filterplejeprodukter	121
Plejeprodukter	122
Tilbehør	123

ADDITIVER

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
	Motorbike MoS_2 Shooter Reducerer friktion og slid og nedbringer dermed olie- og brændstofforbruget. Forøger den rolige gang af motoren og giver færre driftsforstyrrelser.	Til alle 2-takts-motorer med separat og blandet smøring såvel som til alle 4-takts-motorer med flerskivekoblinger i oliebad. Lige så velegnet til anvendelse i gear og slutdrev. **Dosering:** 20 ml (1 tube) er nok til 1 l motorolie. Ved 2-takts-motorer: 10 ml pr. 10 l brændstofblanding eller 20 ml til 1 l 2-takts-olie. Katalysator-testet.	20 ml 20 ml	24 24	**3444** [133] **20555** [21]
	Motorbike Oil Additive Motorslidbeskyttelse på basis af molybdændisulfid (MoS_2). Videnskabeligt bevist slidreduktion på op til 50 %. Forlænger motorens levetid. Motoren kører mere gnidningsløst, olie-og brændstofforbruget reduceres. Forøger den rolige gang af motoren og giver færre driftsforstyrrelser. Katalysatortestet.	Til alle 4-takts- og 2-takts-motorer med separat og blandet smøring. Kan også anvendes ved flerskivekoblinger i oliebad. Anbefales ved hvert olieskift eller ved 2-takts-motorer ved hver tankning. 4-takts-motorer: 30 ml pr. liter motorolie eller med vådkobling 20 ml. 2-takts-motorer med separatsmøring: 20 ml pr. liter 2-takts-olie eller med blandet smøring. 10 ml pr. 10 liter blanding.	125 ml	6	**1580** [71]
	Motorbike Engine Flush Shooter Meget effektiv rengøringsvæske. Renser motoren indvendigt for generende aflejringer. Løsner slam- og lakaflejringer. Olieopløselige og olie-uopløselige rester af alle slags fås til at svæve og fjernes fra olien under det efterfølgende olieskift. Således kan den rene motor og den friske olie at udvikle deres fulde kraft.	Renser og skyller oliekredsløb på motorcykler med 4-takt-benzinmotorer. Anvendelsens hyppighed afhænger af oliekredsløbets tilsmudsningsgrad og den anvendte oliekvalitet. 80 ml (1 dåse) er nok til 0,8-2 l olie.	80 ml 80 ml	24 24	**3028** [21] **20597** [133]
	Motorbike Engine Flush Rengøringsvæske til fjernelse af forstyrrende aflejringer fra motorens indre. Løsner slam- og lakaflejringer. Olieopløselige og olie-uopløselige rester af alle slags fås til at svæve og fjernes fra olien under det efterfølgende olieskift. Således kan den rene motor og den friske olie at udvikle deres fulde kraft.	Renser og skyller oliekredsløb på motorcykler med 4-takt-benzinmotorer. Anvendelsens hyppighed afhænger af oliekredsløbets tilsmudsningsgrad og den anvendte oliekvalitet. 250 ml (1 dåse) er nok til op til 4,5 l olie.	250 ml	6	**1657** [43]
	Motorbike 4T Shooter Optimerer motorens ydeevne. Fjerner aflejringer på brændstofsystemet, ventiler, tændrør samt i forbrændingskamrene og forhindrer gendannelse. Det får også brændstofforbruget til at falde. Beskytter hele brændstofsystemet mod korrosion. Forebygge, at karburatoren fryser til. Katalysatortestet.	Tilføjes brændstoffet for alle 4-takts-motorer (karburator og rændstofindsprøjtning). 80 ml er nok til 5 til 10 l brændstof. Tilsættes ved hver optankning.	80 ml 80 ml	24 24	**3824** [21] **7822** [133]
	Motorbike 4T Bike-Additive Optimerer motorens ydeevne. Fjerner aflejringer på brændstofsystemet, ventiler, tændrør samt i forbrændingskamrene og forhindrer gendannelse. Det får også brændstofforbruget til at falde. Beskytter hele brændstofsystemet mod korrosion. Forebygge, at karburatoren fryser til. Katalysatortestet.	Tilføjes brændstoffet for alle 4-takts-motorer (karburator og brændstofindsprøjtning). 125 ml er nok til 15 til 20 l brændstof. Tilsættes ved hver optankning.	125 ml	6	**1581** [34]
	Motorbike 2T Bike-Additive Forøger motorens ydeevne. Fjerner aflejringer i brændstofsystemet samt indsugnings- og udstødningskanaler og forhindrer nydannelse. Beskytter hele brændstofsystemet mod korrosion. Katalysatortestet. Renere motorer bruger mindre brændstof og reducerer mængden af skadelige stoffer i udstødningen.	Til alle 2-takts-motorer med blandet eller adskilt smøring. En fyldning af doseringsbeholderen (25 ml) er nok til 5 l brændstof eller brændstofblanding.	250 ml	6	**1582** [71]

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

[21] D [34] D-GB [43] D-GB-E-P [71] D-GB-I-E-P [133] GB

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Motorbike Speed Shooter Moderne askefri virkemiddelkombination med accelerationsforbedrende, rensende, dispergerende og materialebeskyttende egenskaber. Formuleret efter den mest moderne teknologi inden for additiver og brændstoffer og opfylder de krav, som moderne motorer, driftsmidler og driftsbetingelser stiller. Giver mere køreglæde via en optimeret ydelse. Motor starter bedre og har desuden en roligere gang.	For 2- og 4-takts benzinmotorer (karburatoren og indsprøjtnings-motorer). 80 ml er nok til indtil 10 liter benzin. Anvendelse anbefales ved hver benzinpåfyldning!	80 ml 80 ml	24 24	**3823** [21] **7820** [133]
Motorbike Speed Additive Moderne askefri virkemiddelkombination med accelerationsforbedrende, rensende, dispergerende og materialebeskyttende egenskaber. Formuleret efter den mest moderne teknologi inden for additiver og brændstoffer og opfylder de krav, som moderne motorer, driftsmidler og driftsbetingelser stiller. Giver mere køreglæde via en optimeret ydelse. Motor starter bedre og har desuden en roligere gang.	Tilsætning til brændstoffet for alle 4- og 2-takts-motorer. Dåsens indhold rækker til 20 l brændstof.	150 ml	6	**3040** [38]
Motorbike Benzin-stabilisator Shooter Den perfekte dosis til midlertidig opbevaring af motorcykler, scootere, firehjulede cykler, snescootere og andre 2- og 4-takts benzinmotorer eller til at understøtte funktionen af motorer, der kun sjældent tages i brug. Dens specielle formulering bevarer og beskytter brændstoffet mod ældning og oxidation og forhindrer korrosion i hele brændstofsystemet. Langtidsvirkende.	Til alle 2- og 4-takts-benzinmotorer – især til forebyggende brug. Turbo og katalysator testet. 80 ml er tilstrækkelig til op til 15 liter brændstof.	80 ml	24	**21600** [21]
Motorbike Benzin-stabilisator Bevarer og beskytter brændstof mod aldring og oxidation. Forhindrer korrosion i hele brændstofsystemet. Sikrer en problemfri opmagasinering af motorcykler, scootere, quads, snowmobile og andre benzindrevne 2-takts- og 4-takts-motorer. Forøger driftssikkerheden. Langtidsvirkende.	Til alle 4- og 2-takts-benzinmotorer - især til forebyggende brug. Turbo- og katalysatortestet. En fyldning af doseringsbeholderen 25 ml er nok til 5 l brændstof.	250 ml	6	**3041** [43]
Motorbike Performance Set Bestående af: 1 x Motorbike 4T Bike-Additive (vare nr. 1581) 1 x Motorbike Benzin-stabilisator (vare nr. 3041)		1 Stk	6	**3034** [69]
Motorbike Kølerrens Koncentrat til rensning af kølekredsløb. Aflejringer i køle-/varmesystemet danner barrierer for varmeudvekslingen og blokerer termostatventiler og reguleringsmekanismer. Ved for høje motortemperaturer arbejder motoren uøkonomisk, med høj slitage og høj skadesrisiko. Fjerner olie- og kalkholdige aflejringer og sørger for optimal motortemperatur og driftssikkerhed. Indeholder ingen aggressive syrer og alkalier.	Egnet til alle kølevæskekredsløb. Kan blandes med alle gængse kølevæskeforædlere og frostbeskyttelsesmidler. 150 ml rækker til 5 liter kølevand.	150 ml	6	**3042** [38]
Motorbike Kølertætner Dispersion til tætning af utætheder i kølevæskekredsløbssystemer. Hårfine revner og små lækager bliver pålideligt tætnet. Kan anvendes til forebyggende sikring imod en reparation og kølesystemet. Faststofdispersionen er homogent iblandet mediet.	Til tætning af små lækager i kølevæskesystemer med og uden kølevæskefilter. Også egnet til aluminiums- og kunststofkølere. Dåsens indhold er tilstrækkeligt til 5 liter kølevand.	125 ml	6	**3043** [38]

[21] D [38] D-GB-E [43] D-GB-E-P [69] D-GB-I [133] GB

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

MOTOROLIER 4-TAKT STREET

EXCLUSIVE LUBRICANT moto2 moto3 MotoGP WORLD CHAMPIONSHIP

LIQUI MOLY

0W-30

Motorbike 4T 0W-30 Scooter

Højtydende motorolie baseret på syntéseteknologi. Giver maksimal effekt og beskytter motoren under alle driftsforhold. Garanterer optimal smøring, fremragende motorrenlighed, fremragende friktion og minimal slitage.

Specifikationer og godkendelser: ACEA A5, ACEA B5

Anvendelse: Specielt udviklet til vandkølede 4-taktsmotorer, der belastes normalt eller stærkt.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**21153** [247]

5W-40

Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race

Fuldt syntetisk motorolie på højeste niveau. Smører og beskytter motoren, optimerer udnyttelsen af ydeevnen, mindsker sliddet og sørger for fremragende renhed. Som officiel motorolien for Moto2- og Moto3-serien optimalt gennemprøvet selv under de hårdeste betingelser. Overfører performance og erfaring fra racerbanen direkte til vejene. Katalysator-testet.

Specifikationer og godkendelser: API SN PLUS, JASO MA2

Anvendelse: Optimal til luft- og vandafkølede 4-takt-motorer både i motorsport og på vejene. Til motorer med og uden vådkobling.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**2592** [247]
4 l	4	**1685** [247]
20 l	1	**2720** [71]
60 l	1	**2593** [34]
205 l	1	**2594** [34]

Motorbike 4T 5W-40 HC Scooter

Højtydende motorolie baseret på syntéseteknologi. Yder maksimal effekt og pålidelig beskyttelse af motoren under alle driftsforhold. Sikrer for optimal smøring, fremragende motorrenlighed, fremragende friktion og minimal slitage.

Specifikationer og godkendelser: API SN PLUS, JASO MA2

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Kymco, Piaggio

Anvendelse: Til luft- og vandafkølede 4-takt-motorer. Yderst velegnet til normal men også ekstrem brug af racerkørere.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**20829** [247]

Motorbike 4T 5W-40 HC Street

Højtydende motorolie baseret på syntéseteknologi. For maksimal effekt og beskyttelse af motoren under alle driftsforhold. Sikrer for optimal smøring, fremragende motorrenlighed, fremragende friktion og minimal slitage. Sikrer glat ind- og udkobling samt gearskifte. Katalysator-testet.

Specifikationer og godkendelser: API SN PLUS, JASO MA2

Anvendelse: Udviklet til luft- og vandafkølede 4-takt-motorer, som udsættes for normale til ekstreme driftsbetingelser. Til sportsbrug. Egnet til motorer med og uden vådkobling.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**20750** [247]
4 l	4	**20751** [247]
20 l	1	**21226** [34]
60 l	1	**20752** [34]
205 l	1	**21122** [34]

10W-30

Motorbike 4T 10W-30 Street

Højtydende motorolie baseret på syntéseteknologi. For optimal smøring, størst mulig effekt og optimal beskyttelse af motoren under alle driftsforhold. Sikrer fremragende motorrenlighed, fremragende friktion og minimal slitage. Katalysator-testet.

Specifikationer og godkendelser: API SN PLUS, JASO MA2

Anvendelse: Til luft- og vandafkølede 4-takts-motorer med og uden vådkobling. Også velegnet til ekstreme forhold og i forbindelse med motorsport.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**2526** [247]
4 l	4	**1688** [247]
20 l	1	**3015** [34]
60 l	1	**2531** [34]
205 l	1	**2544** [34]

10W-40

Motorbike 4T Synth 10W-40 Street Race

Fuldsyntetisk high performance-motorolie. For maksimal effekt og optimal beskyttelse af motoren under alle driftsforhold. Imponerer med perfekt smøring, fremragende motorrenlighed, fremragende friktion og minimal slitage. Sikrer glat ind- og udkobling samt gearskift, hvilket øger køreglæden betydeligt. Kat-testet og væddeløbsafprøvet.

Specifikationer og godkendelser: API SN PLUS, JASO MA2

Anvendelse: Udviklet til luft- og vandafkølede 4-takt-motorer, som er underlagt normale til meget krævende driftsbetingelser. Egnet til sportsbrug. Til motorer med og uden vådkobling.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**20753** [247]
4 l	4	**20754** [247]
20 l	1	**21339** [34]
60 l	1	**20755** [34]
205 l	1	**21716** [34]

Motorbike 4T 10W-40 Formula

Højtydende motorolie, formuleret til brug i luft- og vandkølede 4-takts-motorcykelmotorer. Udvalgte basisolier og kvalitetsadditivkomponenter sikrer optimal smøring, fremragende motorrenlighed og fremragende friktion under alle driftsbetingelser. Katalysatortestet.

Specifikationer og godkendelser: API SN PLUS, JASO MA2

Anvendelse: Specielt udviklet til helårsbrug under normale til ekstreme forhold for maskiner på normal vej og på racerbanen samt scootere. Fremragende egnet til anvendelse med og uden vådkobling.

Indhold	VE	Vare nr.
800 ml	6	**3036** [34]

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

[34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [247] D-BOOKLET

MOTOROLIER 4-TAKT STREET

10W-40

Motorbike 4T 10W-40 Scooter

Ydelsesstærk motorolie på basis af udvalgte mineralolier. Giver optimal effekt og beskyttelse af motoren under alle driftsforhold. Sikker smøring, optimal lyddæmpning samt mindre slitage er en selvfølge. Katalysator-testet.

Specifikationer og godkendelser: ACEA A3, API SG, API SJ

Anvendelse: Udviklet til luft- og vandafkølede 4-takt-motorer, som er underlagt normale til mere krævende driftsbetingelser.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**1618** [247]

Motorbike 4T 10W-40 Scooter MB

Kraftig motorolie til 4-takts-scootere med tørkobling eller separat smurt gear. For maksimal effekt og fremragende beskyttelse af motoren under alle driftsforhold. Sørger for sikker smøring, optimal støjreduktion og minimal slitage. JASO MB specifikationen kendetegnes af særligt friktionsdæmpende egenskaber.

Specifikationer og godkendelser: API SN PLUS, JASO MB

Anvendelse: Til luft- og vandafkølede 4-takt-motorer, som udsættes for normale til vanskelige driftsbetingelser.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	12	**20832** [247]

Motorbike 4T 10W-40 Scooter MB Formula

Kraftig motorolie til 4-takts-scootere med tørkobling eller separat smurt gear. For maksimal effekt og fremragende beskyttelse af motoren under alle driftsforhold. Sørger for sikker smøring, optimal støjreduktion og minimal slitage. JASO MB specifikationen kendetegnes af særligt friktionsdæmpende egenskaber.

Specifikationer og godkendelser: API SN PLUS, JASO MB

Anvendelse: Til luft- og vandafkølede 4-takt-motorer, som udsættes for normale til vanskelige driftsbetingelser.

Indhold	VE	Vare nr.
800 ml	6	**21458** [34]

Motorbike 4T 10W-40 Scooter Race

Fuldsyntetisk high performance-motorolie. Giver maksimal effekt og beskyttelse af motoren under alle driftsforhold. Optimal smøring, fremragende rene motorer, udmærkede gnidningsværdier samt minimal slitage er lige så selvindlysende som blid kobling og gearskifte. På denne måde bliver kørslen lige en tand sjovere. Katalysator-testet. Race-afprøvet.

Specifikationer og godkendelser: API SN PLUS, JASO MA2

Anvendelse: Udviklet til luft- og vandafkølede 4-takt-motorer, som er underlagt normale til meget krævende driftsbetingelser. Til sportsbrug. Egnet til motorer med og uden vådkobling.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	12	**20826** [247]

Motorbike 4T 10W-40 Street

High performance-motorolie på basis af syntetisk teknologi. Giver maksimal effekt og beskyttelse af motoren under alle driftsforhold. Optimal smøring, fremragende rene motorer, udmærkede gnidningsværdier samt minimal slitage er lige så selvindlysende som blid kobling og gearskifte. Katalysatortestet.

Specifikationer og godkendelser: API SN PLUS, JASO MA2

Anvendelse: Udviklet til luft- og vandafkølede 4-takt-motorer, som er underlagt normale til krævende driftsbetingelser. Til sportsbrug. Egnet til motorer med og uden vådkobling.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**1521** [247]
4 l	4	**1243** [247]
20 l	1	**1562** [34]
60 l	1	**1563** [34]
205 l	1	**1568** [34]

Motorbike 4T 10W-40

Højtydende motorolie, formuleret til brug i luft- og vandkølede 4-takts-motorcykelmotorer. Udvalgte basisolier og kvalitetsadditivkomponenter sikrer optimal smøring, fremragende motorrenlighed og fremragende friktion under alle driftsbetingelser. Katalysatortestet.

Specifikationer og godkendelser: API SN PLUS, JASO MA2

Anvendelse: Specielt udviklet til helårsbrug under normale til ekstreme forhold for maskiner på normal vej og på racerbanen. Fremragende egnet til anvendelse med og uden vådkobling.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**3044** [247]
4 l	4	**3046** [247]
20 l	1	**3047** [34]
60 l	1	**3048** [34]
205 l	1	**3049** [34]

10W-50

Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race

Fuldsyntetisk high performance-motorolie. Giver maksimal effekt og beskyttelse af motoren under alle driftsforhold. Optimal smøring, fremragende rene motorer, udmærkede gnidningsværdier samt minimal slitage er lige så selvindlysende som blid kobling og gearskifte. På denne måde bliver kørslen lige en tand sjovere. Katalysatortestet. Race-afprøvet.

Specifikationer og godkendelser: JASO MA2

Anvendelse: Udviklet til luft- og vandafkølede 4-takt-motorer, som er underlagt normale til meget krævende driftsbetingelser. Til sportsbrug. Egnet til motorer med og uden vådkobling.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**1502** [247]
4 l	4	**1686** [247]
20 l	1	**1567** [34]
60 l	1	**1564** [34]
205 l	1	**1569** [34]

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

[34] D-GB [247] D-BOOKLET

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

MOTOROLIER 4-TAKT STREET

10W-60

Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race

Fuldsyntetisk high performance-motorolie. Giver maksimal effekt og beskyttelse af motoren under alle driftsforhold. Optimal smøring, fremragende rene motorer, udmærkede gnidningsværdier samt minimal slitage er lige så selvindlysende som blid kobling og gearskifte. På denne måde bliver kørslen lige en tand sjovere. Katalysatortestet. Race-afprøvet.

Specifikationer og godkendelser: API SN PLUS, JASO MA2

Anvendelse: Udviklet til luft- og vandafkølede 4-takt-motorer, som er underlagt normale til meget krævende driftsbetingelser. Til sportsbrug. Egnet til motorer med og uden vådkobling.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**1525** [247]
4 l	4	**1687** [247]
20 l	1	**1527** [34]
60 l	1	**2724** [34]
205 l	1	**21109** [34]

15W-50

Motorbike 4T 15W-50 Street

High performance-motorolie på basis af syntetisk teknologi. Giver maksimal effekt og beskyttelse af motoren under alle driftsforhold. Optimal smøring, fremragende rene motorer, udmærkede gnidningsværdier samt minimal slitage er lige så selvindlysende som blid kobling og gearskifte. Katalysatortestet.

Specifikationer og godkendelser: API SN PLUS, JASO MA2

Anvendelse: Udviklet til luft- og vandafkølede 4-takt-motorer, som er underlagt normale til krævende driftsbetingelser. Til sportsbrug. Egnet til motorer med og uden vådkobling.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**2555** [247]
4 l	4	**1689** [247]
20 l	1	**2722** [71]
60 l	1	**2565** [34]
205 l	1	**2566** [34]

20W-50

Motorbike HD Synth 20W-50 Street

Fuldsyntetisk motorolie, formuleret til brug i luft- og vandkølede 4-takts-motorcykelmotorer, især i Harley Davidson. Udvalgte basisolier og kvalitetsadditivkomponenter sikrer optimal smøring, fremragende motorrenlighed og fremragende friktion under alle driftsbetingelser.

Specifikationer og godkendelser: API SN PLUS, JASO MA2

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Harley-Davidson H-D 360 Motorradöl 62600042

Anvendelse: Til mange Harley Davidson V-twin-motorer, der kræver en syntetisk motorolie i viskositeten 20W-50. Fremragende egnet til anvendelse med og uden vådkobling.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**3816** [247]
4 l	4	**3817** [247]
20 l	1	**3818** [34]
60 l	1	**3819** [34]
205 l	1	**3820** [34]

Motorbike 4T 20W-50 Basic Street

Gennemprøvet motorolie på basis af udvalgte mineralolier. Yder sikker beskyttelse til motoren. Garanterer sikker smøring selv under ekstreme forhold. Optimal lyddæmpning og fremragende beskyttelse mod slitage er en selvfølge, ligesom blid til- og frakobling samt gearskift. Katalysator-testet.

Specifikationer og godkendelser: API SN PLUS, JASO MA2

Anvendelse: Udviklet til luft- og vandafkølede 4-takt-motorer, som er underlagt normale til mere krævende driftsbetingelser. Egnet til motorer med og uden vådkobling.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**20728** [247]
4 l	4	**20729** [247]
60 l	1	**20730** [34]

Motorbike 4T 20W-50 Street

Ydelsesstærk motorolie på basis af udvalgte mineralolier. Giver optimal effekt og beskyttelse af motoren under alle driftsforhold. Sikker smøring, optimal lyddæmpning samt lille slitage er lige så selvindlysende som blid kobling og gearskifte. Katalysatortestet.

Specifikationer og godkendelser: API SN PLUS, JASO MA2

Anvendelse: Udviklet til luft- og vandafkølede 4-takt-motorer, som er underlagt normale til mere krævende driftsbetingelser. Egnet til motorer med og uden vådkobling.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**1500** [247]
4 l	4	**1696** [247]
20 l	1	**1560** [34]
60 l	1	**1561** [34]
205 l	1	**3829** [34]

SAE 50

Motorbike HD-Classic SAE 50 Street

Singlegrade-motorolie. Til anvendelse i klassiske motorcykler. Specielt egnet til Harley Davidson. Høj slidstyrke og fremragende korrosionsbeskyttelse. Absolut forskydningsstabilitet. Sikrer jævn motorgang og en lang levetid for motoren. Lav fordampningstab og olieforbrug.

Specifikationer og godkendelser: API SG

Anvendelse: Til 4-takt-motorer, især Harley-Davidson. Kan blandes med alle almindelige motorolier.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**1572** [247]
4 l	4	**1230** [247]

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

[34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [247] D-BOOKLET

MOTOROLIER 4-TAKT OFFROAD

EXCLUSIVE LUBRICANT moto2 moto3 MotoGP WORLD CHAMPIONSHIP

LIQUI MOLY

5W-40

Motorbike 4T Synth 5W-40 Offroad Race

Fuldsyntetisk high performance-motorolie. Giver maksimal effekt og beskyttelse af motoren under alle driftsforhold. Optimal smøring, fremragende rene motorer, udmærkede gnidningsværdier samt minimal slitage er lige så selvindlysende som blid kobling og gearskifte. På denne måde bliver kørslen lige en tand sjovere. Katalysatortestet. Race-afprøvet.

Specifikationer og godkendelser: API SN PLUS, JASO MA2

Anvendelse: Specielt udviklet til luft- og vandafkølede 4-takt-motorer, som bruges offroad under de mest ekstreme forhold. Til sportsbrug. Egnet til Enduro-, motocross-cykler, quads, SxS og snowmobiler med og uden vådkobling.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	3018 [247]
4 l	4	3019 [247]

10W-40

Motorbike 4T 10W-40 Basic Offroad

Ydelsesstærk motorolie på basis af udvalgte mineralolier. Giver optimal effekt og beskyttelse af motoren under alle driftsforhold. Sikker smøring, optimal lyddæmpning samt lille slitage er lige så selvindlysende som blid kobling og gearskifte. Katalysatortestet.

Specifikationer og godkendelser: API SN PLUS, JASO MA2

Anvendelse: Specielt udviklet til luft- og vandafkølede 4-takt-motorer, som bruges offroad under krævende forhold. Egnet til Enduro-, motocross-cykler, quads, SxS og snowmobiler med og uden vådkobling.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	3059 [247]
4 l	4	3062 [247]

Motorbike 4T 10W-40 Offroad

High performance-motorolie på basis af syntetisk teknologi. Giver maksimal effekt og beskyttelse af motoren under alle driftsforhold. Optimal smøring, fremragende rene motorer, udmærkede gnidningsværdier samt minimal slitage er lige så selvindlysende som blid kobling og gearskifte. Katalysatortestet.

Specifikationer og godkendelser: API SN PLUS, JASO MA2

Anvendelse: Specielt udviklet til luft- og vandafkølede 4-takt-motorer, som bruges offroad under de mest ekstreme forhold. Til sportsbrug. Egnet til Enduro-, motocross-cykler, quads, SxS og snowmobiler med og uden vådkobling.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	3055 [247]
4 l	4	3056 [71]

10W-50

Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race

Fuldsyntetisk high performance-motorolie. Giver maksimal effekt og beskyttelse af motoren under alle driftsforhold. Optimal smøring, fremragende rene motorer, udmærkede gnidningsværdier samt minimal slitage er lige så selvindlysende som blid kobling og gearskifte. På denne måde bliver kørslen lige en tand sjovere. Katalysatortestet. Race-afprøvet.

Specifikationer og godkendelser: API SN PLUS, JASO MA2

Anvendelse: Specielt udviklet til luft- og vandafkølede 4-takt-motorer, som bruges offroad under de mest ekstreme forhold. Til sportsbrug. Egnet til Enduro-, motocross-cykler, quads, SxS og snowmobiler med og uden vådkobling.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	3051 [247]
4 l	4	3052 [247]
20 l	1	21340 [34]

10W-60

Motorbike 4T Synth 10W-60 Offroad Race

Fuldsyntetisk high performance-motorolie. Giver maksimal effekt og beskyttelse af motoren under alle driftsforhold. Optimal smøring, fremragende rene motorer, udmærkede gnidningsværdier samt minimal slitage er lige så selvindlysende som blid kobling og gearskifte. På denne måde bliver kørslen lige en tand sjovere. Katalysatortestet. Race-afprøvet.

Specifikationer og godkendelser: API SN PLUS, JASO MA2

Anvendelse: Specielt udviklet til luft- og vandafkølede 4-takt-motorer, som bruges offroad under de mest ekstreme forhold. Til sportsbrug. Egnet til Enduro-, motocross-cykler, quads, SxS og snowmobiler med og uden vådkobling.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	3053 [247]
4 l	4	3054 [247]

15W-50

Motorbike 4T 15W-50 Offroad

High performance-motorolie på basis af syntetisk teknologi. Giver maksimal effekt og beskyttelse af motoren under alle driftsforhold. Optimal smøring, fremragende rene motorer, udmærkede gnidningsværdier samt minimal slitage er lige så selvindlysende som blid kobling og gearskifte. Katalysatortestet.

Specifikationer og godkendelser: API SN PLUS, JASO MA2

Anvendelse: Specielt udviklet til luft- og vandafkølede 4-takt-motorer, som bruges offroad under de mest ekstreme forhold. Til sportsbrug. Egnet til Enduro-, motocross-cykler, quads, SxS og snowmobiler med og uden vådkobling.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	3057 [247]
4 l	4	3058 [247]

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

[34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [247] D-BOOKLET

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

MOTOROLIER 4-TAKT ATV/SXS

5W-50

ATV 4T Motoroil 5W-50

High performance-motorolie på basis af syntetisk teknologi. Giver maksimal effekt og beskyttelse af motoren under alle driftsforhold. Optimal smøring, fremragende rene motorer, udmærkede gnidningsværdier samt minimal slitage er lige så selvindlysende som blid kobling og gearskifte. Katalysatortestet.

Specifikationer og godkendelser: API SN PLUS, JASO MA2

Udviklet til luft- og vandafkølede 4-takt-motorer, som bruges offroad under de mest ekstreme forhold. Til sportsbrug. Egnet til ATV (All Terrain Vehicles), quads og SxS (Side by Side) med og uden vådkobling.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**20737** [247]
4 l	4	**20738** [247]
20 l	1	**20765** [34]

10W-40

ATV 4T Motoroil 10W-40

High performance-motorolie på basis af syntetisk teknologi. Giver maksimal effekt og beskyttelse af motoren under alle driftsforhold. Optimal smøring, fremragende rene motorer, udmærkede gnidningsværdier samt minimal slitage er lige så selvindlysende som blid kobling og gearskifte. Katalysatortestet.

Specifikationer og godkendelser: API SN PLUS, JASO MA2

Udviklet til luft- og vandafkølede 4-takt-motorer, som bruges offroad under de mest ekstreme forhold. Til sportsbrug. Egnet til ATV (All Terrain Vehicles), quads og SxS (Side by Side) med og uden vådkobling.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**3013** [247]
4 l	4	**3014** [247]

MOTOROLIER 4-TAKT SNOWMOBIL

0W-40

Snowmobil Motoroil 0W-40

Fuldsyntetisk letløbsmotorolie. Sørger for hurtig gennemsmøring af motoren og optimal motorsmøring fra den første omdrejning. Ved anvendelse af syntetiske grundolier med den nyeste additivteknologi garanteres en motorolie med lav viskositet og høj forskydningsstabilitet, som pålideligt forhindrer aflejringer, reducerer friktionstabet i motoren og bidrager til maksimal reduktion af slitage.

Specifikationer og godkendelser: ACEA A3, ACEA B4, API SN, API CF

Specielt tilpasset kravene til 4-takt-motorer i Snowmobiler. Katalysator-testet.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	12	**7520** [247]
4 l	4	**2261** [247]
205 l	1	**9048** [34]

MOTOROLIER 2-TAKT STREET

Motorbike 2T Street

Delsyntetisk high performance-motorolie. Sikrer under alle driftsforhold optimal ydelse, smøring og renhed af motoren samt maksimal slidbeskyttelse. Tilbyder fremragende friktionskoefficienter og lav røgudvikling. Katalysator-testet.

Specifikationer og godkendelser: API TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI (Thailand International Standards Institute)

Til luft- og vandafkølede 2-takt-motorer med separat og blandet smøring. Til sportsbrug. Selvblandende. Blandingsforhold op til 1:50 i henhold til producentens forskrifter!

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**1504** [247]
20 l	1	**1565** [34]
60 l	1	**1577** [34]

Motorbike 2T Synth Street Race

Fuldsyntetisk high performance-motorolie. Sikrer under alle forhold maksimal ydelse, smøring, slidbeskyttelse og renhed af motoren. Tilbyder fremragende friktionskoefficienter, lav røgudvikling og øger dermed køreglæden betydeligt. Katalysator-testet. Race-afprøvet.

Specifikationer og godkendelser: API TC, Husqvarna, ISO L-EGD, JASO FD

Til blandet og separat smøring i luft- og vandkølede 2-takts-motorer. Specielt til sportsbrug. Selvblandende. Blandingsforhold op til 1:100 i henhold til driftsforskrifterne.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**1505** [247]
20 l	1	**1566** [34]

Motorbike 2T Basic Scooter Street

Ydelsesstærk motorolie på basis af udvalgte mineralolier. Garanterer ved normale driftsforhold sikker smøring og pålidelig beskyttelse mod slitage.

Specifikationer og godkendelser: API TC, ISO L-EGB, JASO FB

Til luft- og vandafkølede 2-takt-motorer med separat og blandet smøring. Selv-blandende. Blandingsforhold op til 1:50 i henhold til producentens forskrifter!

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**1619** [247]
4 l	4	**1237** [71]
60 l	1	**1633** [34]

Motorbike 2T Semisynth Scooter Street

Delsyntetisk high performance-motorolie. Sikrer under alle forhold maksimal ydelse, smøring, slidbeskyttelse og renhed af motoren. Tilbyder fremragende friktionskoefficienter og lav røgudvikling. Katalysator-testet.

Specifikationer og godkendelser: API TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI (Thailand International Standards Institute)

Til luft- og vandafkølede 2-takt-motorer. Også til sportsbrug. Egnet til motorer med blandet og separat smøring. Selv-blandende. Blandingsforholdet op til 1:50 i henhold til driftsforskrifterne.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**1621** [247]

For specifikationer og producentggodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

[34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [247] D-BOOKLET

MOTOROLIER 2-TAKT STREET

EXCLUSIVE LUBRICANT moto2 moto3 MotoGP WORLD CHAMPIONSHIP

LIQUI MOLY

		Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
	Motorbike 2T Synth Scooter Street Race Fuldsyntetisk high performance-motorolie. Sikrer under alle forhold maksimal ydelse, smøring, slidbeskyttelse og renhed af motoren. Tilbyder fremragende friktionskoefficienter, lav røgudvikling og øger dermed køreglæden betydeligt. Katalysator-testet. Race-afprøvet. Specifikationer og godkendelser: API TC, Husqvarna, ISO L-EGD, JASO FD	Til luft- og vandafkølede 2-takt-motorer med separat og blandet smøring. Specielt egnet til sportsbrug. Selv-blandende. Blandingsforhold op til 1:100 i henhold til producentens forskrifter.	1 l 20 l	6 1	**1053** [247] **1054** [34]
	2T Motoroil Race Tec Kraftfuld esterbaseret 2-takts motorolie. Specielt afstemt til de ekstreme krav fra sport og racerkørsel. FIA-homologeret til karting. Egnet til alle slags brændstof, undtagen methanol osv. Specifikationer og godkendelser: API TC, ISO L-EGD, JASO FD	Til selvblanding (blandingssmøring) i luft- og vandkølede 2-taktsmotorer på motocross- og almindelige motorcykler, go-karts, scootere osv.	1 l	6	**21633** [34]

MOTOROLIER 2-TAKT OFFROAD

	Motorbike 2T Offroad Delsyntetisk high performance-motorolie til Enduro- og motocrossmaskiner, firehjulede cykler, SxS og snescootere. Sikrer under alle forhold optimal ydelse, smøring, slidbeskyttelse og renhed af motoren. Tilbyder fremragende friktionskoefficienter og lav røgudvikling. Katalysator-testet. Specifikationer og godkendelser: API TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI (Thailand International Standards Institute)	Til luft- og vandafkølede 2-takt-motorer med separat og blandet smøring. Særligt velegnet til sportslig offroadkørsel. Selv-blandende. Blandingsforhold op til 1:50 i henhold til producentens forskrifter!	1 l 4 l	6 4	**3065** [247] **3066** [71]
	Motorbike 2T Synth Offroad Race Fuldsyntetisk high performance-motorolie. Sikrer under alle forhold maksimal ydelse, smøring, slidbeskyttelse og renhed af motoren. Tilbyder fremragende friktionskoefficienter, lav røgudvikling og øger dermed køreglæden betydeligt. Katalysator-testet. Race-afprøvet. Specifikationer og godkendelser: API TC, Husqvarna, ISO L-EGD, JASO FD	Til blandet og separat smøring i luft- og vandkølede 2-takts-motorer. Særligt til motocrosscykler, motocrossmaskiner, firehjulede cykler, SxS og snescootere. Selv-blandende. Blandingsforhold op til 1:100 i henhold til driftsforskrifterne.	1 l 4 l	6 4	**3063** [247] **3064** [247]

MOTOROLIER 2-TAKT SNOWMOBIL

	Snowmobil Motoroil Synthetic 2T Fuldsyntetisk 2-takt-motorolie med moderne, specielt udvalgte, højkvalitetsadditiver. Den opfylder de højeste krav inden for 2-takt-motorolier. Udviklet specielt til luft- og vandafkølede Snowmobile med blandings- og separatsmøring. Garanterer ved alle driftsbetingelser, selv ved ekstrem kulde, en optimal smøring og dermed en motorgang med lav slitage. Specifikationer og godkendelser: API TC, ISO L-EGD, JASO FD	Afhængigt af producentens forskrifter kan denne 2-takt-motorolie anvendes til blandingsforhold op til 1:100. Selv-blandende.Fuldsyntetisk 2-takt-motorolie med moderne, specielt udvalgte, højkvalitetsadditiver. Den opfylder de højeste krav inden for 2-takt-motorolier. Udviklet specielt til luft- og vandafkølede Snowmobile med blandings- og separatsmøring. Garanterer ved alle driftsbetingelser, selv ved ekstrem kulde, en optimal smøring og dermed en motorgang med lav slitage.	1 l 4 l	6 4	**2301** [151] **2302** [151]

GEAROLIER

	ATV Axle Oil 10W-30 Kraftig højtryksgearolie, fremstillet af omhyggeligt udvalgte basisolier og multifunktionelle additiver. Dette resulterer i en bred vifte af anvendelser i gearkasser og drev. Specifikationer og godkendelser: API GL4	Til gear og slutdrev med og uden vådkobling og/eller vådbremse og normal til høj belastning.	1 l	6	**3094** [71]

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

[34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [151] GB-FIN-S-N [247] D-BOOKLET

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

GEAROLIER

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Motorbike Gear Oil 10W-30 Højtydende højtryksgearolie, fremstillet af omhyggeligt udvalgte basisolier og multifunktionelle additiver. Dette resulterer i en bred vifte af anvendelser i gearkasser og drev. Specifikationer og godkendelser: API GL4	Til gear og slutdrev med normal til høj belastning.	1 l	6	**3087** [71]
Motorbike Gear Oil (GL4) 80W Højtydende gearolie, fremstillet af omhyggeligt udvalgte mineralske basisolier og additiver. Muliggør et let og præcist gearskifte og opfylder ydeevneklassen API GL4. Specifikationer og godkendelser: API GL4, MIL-L 2105, ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 17A	Til højt belastede motorcykelgear og slutdrev. Gearproducentens anvisninger skal overholdes.	500 ml	6	**1617** [71]
Motorbike Gear Oil 80W-90 Højtydende højtryksgearolie, fremstillet af omhyggeligt udvalgte basisolier og multifunktionelle additiver. Den kan bruges i alle former for motorcykelgear ifølge API-klassifikationen GL 4. Specifikationer og godkendelser: API GL4	Til motorcykelgear og slutdrev med normal til høj belastning. Gearproducentens anvisninger skal overholdes.	1 l	6	**3821** [71]
Motorbike Gear Oil (GL4) 80W-90 Scooter Kraftig højtryksgearolie, fremstillet af omhyggeligt udvalgte basisolier og multifunktionelle additiver. Dette resulterer i en bred vifte af anvendelser i gearkasser og drev. Specifikationer og godkendelser: API GL4, MIL-L 2105	Til gear og slutdrev med normal til høj belastning.	150 ml	6	**1680** [71]
Motorbike Gear Oil 75W-90 Kraftig højtryksgearolie, fremstillet af syntetiske basisolier og additiver af høj kvalitet. Tillader selv under ekstreme forhold et glat og præcist gearskifte, og opfylder ydeevneklassen API GL5. Har fremragende slidbeskyttende egenskaber og et optimal forhold mellem viskositet og temperatur. Specifikationer og godkendelser: API GL5, MIL-L 2105 C, MIL-L 2105 D	Til højt belastede motorcykelgear og slutdrev. Gearproducentens anvisninger skal overholdes.	500 ml 1 l 20 l	6 6 1	**1516** [71] **3825** [71] **3826** [34]
Motorbike Gear Oil 75W-140 (GL5) Kraftig højtryksgearolie, fremstillet af syntetiske basisolier og additiver af høj kvalitet. Tillader selv under ekstreme forhold et glat og præcist gearskifte, og opfylder ydeevneklassen API GL5. Har fremragende slidbeskyttende egenskaber og et optimal forhold mellem viskositet og temperatur. Specifikationer og godkendelser: API GL5 LS	Til højt belastede motorcykelgear og slutdrev. Gearproducentens anvisninger skal overholdes.	500 ml	6	**3072** [71]
Motorbike Gear Oil HD 150 Særlig, syntetisk gearolie til primærtræk i Harley Davidson motorcykler. Optimal smøring ved alle temperaturer. Den syntetiske baseolie sikrer optimal trykstyrke.	Til brug i den primære kædetræk og koblinger i de fleste Harley Davidson-modeller fra 1984 til 2010. Forsigtig: Ikke egnet til modeller med rem-primærtræk.	1 l	6	**3822** [71]

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

[34] D-GB [71] D-GB-I-E-P

GAFFELOLIER/STØDDÆMPEROLIER

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Motorbike Fork Oil 5W light Fuldt syntetisk olie til gaffel og støddæmper. Mindsker forskydningen og sørger endog efter længerevarende brug sikre køreegenskaber. Forhindrer skumdannelse og hærdning af tætninger. God korrosions- og slitagebeskyttelse sørger for en lang levetid.	Velegnet til teleskopgafler, støddæmpere i motorcykler, knallerter og andre køretøjer på to hjul.	500 ml	6	**1523** [71]
		1 l	6	**20747** [141]
		5 l	4	**1623** [71]
		20 l	1	**3016** [34]
		205 l	1	**20629** [34]
Motorbike Fork Oil 7,5W medium/light Formuleret til universal anvendelse. Specielle, syntetiske basisolier og tilsvarende additiver garanterer optimale køreegenskaber og dæmpning.	Velegnet til teleskopgafler, støddæmpere i motorcykler, knallerter og andre køretøjer på to hjul.	500 ml	6	**3099** [71]
		1 l	6	**2719** [71]
Motorbike Fork Oil 10W medium Fuldsyntetisk olie til gaffel og støddæmper. Mindsker forskydningen og sørger endog efter længerevarende brug sikre køreegenskaber. Forhindrer skumdannelse og hærdning af tætninger. God korrosions- og slitagebeskyttelse sørger for en lang levetid.	Velegnet til teleskopgafler, støddæmpere i motorcykler, knallerter og andre køretøjer på to hjul.	500 ml	6	**1506** [71]
		1 l	6	**20748** [141]
		5 l	4	**1606** [71]
		20 l	1	**3828** [34]
Motorbike Fork Oil 15W heavy Fuldt syntetisk olie til gaffel og støddæmper. Mindsker forskydningen og sørger endog efter længerevarende brug sikre køreegenskaber. Forhindrer skumdannelse og hærdning af tætninger. God korrosions- og slitagebeskyttelse sørger for en lang levetid.	Velegnet til teleskopgafler, støddæmpere i motorcykler, knallerter og andre køretøjer på to hjul.	500 ml	6	**1524** [71]
		1 l	6	**2717** [71]
Motorbike-støddæmperolie RACE Fuldsyntetisk støddæmperolie. Forhindrer dannelsen af aflejringer og reducerer friktion og slitage. Undertrykker skumdannelse selv under de hårdeste anvendelsesforhold. Fuldstændigt tætningskompatibel. Den unikke formel sikrer bedre kontakt mellem dæk og vejbane og dermed mere køreglæde og sikkerhed.	Universelt anvendelig i støddæmpere i motorcykler, knallerter og andre køretøjer på to hjul inden for raceområdet.	1 l	6	**20972** [71]
Motorbike-støddæmperolie Mineralsk støddæmperolie. Forhindrer dannelsen af aflejringer og reducerer friktion og slitage. Undertrykker skumdannelse selv under de hårdeste anvendelsesforhold. Fuldstændigt tætningskompatibel. Den unikke formel sikrer bedre kontakt mellem dæk og vejbane og dermed mere køreglæde og sikkerhed.	Universelt egnet til anvendelse i støddæmpere i motorcykler, knallerter og andre køretøjer på to hjul.	1 l	6	**20960** [71]

FILTERPLEJEPRODUKTER

Motorbike Luftrenser Specielt udvalgt, vandblandbart luftrensemiddelkoncentrat. Har fremragende renseegenskaber, er meget drøjt og økonomisk i brug. Løsner skånsomt støv, olie og fedt uden at skade skumporerne. Opløsningsmiddelfri og biologisk nedbrydelig.	Egnet til alle gængse skumluftfiltre inden for 2- og 4-taktsområdet.	1 l	6	**1299** [71]

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

[34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [141] GB-DK-FIN-N-S

FILTERPLEJEPRODUKTER

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Motorbike Luftfilter-Olie Specialolie til fugtning af skumgummi-luftfiltre. Væskens fremragende klæbeevne holder pålideligt på sand og støv i filtret og forebygger øget motorslitage. Forlænger motorens levetid. Virker vandafvisende. Hverken harsker eller skummer. Den blå farve gør det muligt, at påføre olien sikkert og jævn.	Egnet til anvendelse i alle 2-takts og 4-takts motorcykler med luft- eller vandkølede motorer, der er monteret med skumgummiluftfiltre.	500 ml 1 l	6 6	**1625** [43] **3096** [43]
Motorbike Luftfilter-Olie (spray) Specielt udviklet aerosol til fugtning af skumgummi- og tekstilluftfiltre. Støv og snavs bliver selv under ekstreme anvendelsesforhold pålideligt tilbageholdt, hvorved motorskader forhindres. Sikrer en optimal luftgennemgang og dermed maksimal motorydelse.	Egnet til anvendelse i alle 2-takts og 4-takts motorcykler med luft- eller vandkølede motorer, der er monteret med skumgummi-eller tekstilluftfiltre.	400 ml	6	**20745** [141]

PLEJEPRODUKTER

Motorbike Cleaner Rengøringsvæske specielt udviklet til motorcykler, scootere, quads og snescootere. Uden miljøbelastende opløsningsmidler.	Til hurtig og grundig rengøring af motorcykler, scootere, quads, snescootere mv.	1 l 5 l	6 1	**20746** [141] **3037** [72]
Motorbike Kæde- og bremserens Specialudviklet rengøringsmiddel med en særlig kombination af opløsningsmidler til hurtig og nemt rensning og affedtning af konstruktionskomponenter for tohjulede køretøjer.	Til rengøring af kæder med og uden O/X-ringe på to- og firehjulede cykler samt tromle- og skivebremsesystemer, deres bremsebelægninger og tilbehør samt bremsekalibre.	500 ml	6	**20742** [141]
Motorbike Chain Lube Fuldt syntetisk, ekstremt klæbende og vandafvisende kædefedt. Med fremragende krybe- og smøreeffekt. Særligt velegnet til hurtigt kørende kæder. Reducerer kædeforlængelse og forøger kædens levetid. Kun optimalt virksomt ved ublandet brug. Før anvendelsen anbefaler vi at rense kæden med Motorbike kæde- og bremserens (art.-nr. 1602).	Til første og vedligeholdelsesssmøring af kraftoverførende kæder. Særlig velegnet i støvede, snavsede og korrosive situationer. Til stærkt belastede, hurtigt kørende kæder med og uden o-/x-ringe.	250 ml	12	**20741** [116]
Motorbike Kædespray, hvid Hvidt, fuldt syntetisk specialfedt. Til optimal smøring ved hjælp af synlig påføring på kæden. Kulde-, varme- og sprøjtevandsbestandig. Fremragende klæbeevne og slitagebeskyttelse. Reducerer kædeforlængelse og forøger kædens levetid. God krybeevne og korrosionsbeskyttelse. 50 ml-dåsen kan fyldes igen med 400 ml-dåsen. Før anvendelsen anbefaler vi at rense kæden med Motorbike Kæderens (art.-nr. 1602).	Til stærkt belastede, hurtigt kørende motorcykelkæder med og uden o-ringe.	50 ml 400 ml	24 12	**1592** [34] **1591** [43]
Motorbike Glansvoksspray Voks med god rengøringseffekt og fremragende glans. Lettere vejsnavs og fedtet snavs fjernes let og hurtigt, uden at der dannes ridser. På grund af den superlette polering (som at tørre støv af) opstår der ved alle typer af lak en glat finish med højglans og stærk farvedybde. Det resulterende beskyttelseslag kompenserer for mindre ridser og beskytter lakken mod vejrrelaterede påvirkninger.	Fremragende lakpleje, når behovet opstår. Optimal forsegling af lakoverflader mod vind og vejr. Til farvet og metalliclak, ny eller tilsvarende behandlet, samt til den hurtige vedligeholdelse af nye og brugte køretøjer i showrooms.	400 ml	12	**20744** [141]

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

[34] D-GB [43] D-GB-E-P [72] D-GB-I-E-P-F [116] DK-FIN-N-S [141] GB-DK-FIN-N-S

PLEJEPRODUKTER

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Motorbike Multispray Smører, løsner rust, beskytter og plejer motorcyklen. Sørger for, at bevægelige dele, f.eks. kabeltræk, altid går let. Løsner fastrustede skruer, der ellers er umulige at fjerne.. Beskytter hele det elektriske system. Forhindrer knirkelyde. Beskytter imod korrosion og plejer gummidele. Med fremragende gennemtrængningsevne.	De fremragende og alsidige egenskaber giver en bred vifte af anvendelsesmuligheder i værkstedet, i motorkøretøjer og tohjulede køretøjer.	200 ml	12	**20743** [141]
Motorbike Læder-kombinationsplejemiddel Plejeemulsion fremstillet af ingredienser af høj kvalitet. Giver læderoverflader et silkeagtigt, skinnende beskyttelseslag med imprægnerende effekt. Bevarer læderets look og følelse og beskytter mod hverdagens snavs og slid. Forhindrer for tidlig falmning og forlænger læderets levetid. Udglatter let slidte læderoverflader og gør dem mere smidige.	Til alle læderoverflader af glat læder, som f.eks. sæder, saddeltasker, læderdrager osv.	250 ml	6	**1601** [43]
Motorbike til rengøring af hjelmindersiden Nænsom og grundig rensning. Fjerner på kort tid (ca. 10 min.) ubehagelig lugt, der opstår på grund af bakterier og svampe. Danner en beskyttende film, der forhindrer fornyet hurtig tilsmudsning.	Til rengøring af hjelmpuder, hjelme, visirer, skærme, bænke mv.	300 ml	12	**1603** [43]
Motorbike Visir-rens Plejer og rengør hjelme, visirer og beskyttelsesbriller. Aktivt antidugmiddel til almindelige glas- og kunststofoverflader. Langtidsvirkende. Fjerner snavs, insekter, olie og silikonebelægninger. Giver klart udsyn og øger sikkerheden.	Særligt velegnet til rensning, pleje og som anti-dugning af almindelige glas- og kunststofoverflader.	100 ml	12	**1571** [34]
Motorbike Dæklappespray Tætner punkterede dæk og pumper dem op igen. Må ikke anvendes ved revnet slange, hvis dækket er gledet af fælgen, eller hvis dækkets side er revet op. Efter reparation fortsættes kørslen med moderat hastighed. Dækket skal repareres eller udskiftes ved næstkommende lejlighed.	Til umiddelbar hjælp ved havari til alle dækstørrelser med og uden slange.	300 ml	12	**1579** [38]

MOTORRAD
Test Result | Issue 19/2021
TEST WINNER
GOOD
LIQUI MOLY
Motorbike Visierreiniger

TILBEHØR

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Motorbike-olieskab til LIQUI MOLY-tønder på 20 liter og 1 liter består af 3 x 20 liter dunke og 3 x 6 VPE af 1 liter otoroliedunke (efter eget valg) • Mål: 950 (H) x 630 (B) x 550 (D) mm • Vægt: 52 kg	Olieskab til overskuelig og renlig lagring af motorcykelolier med integreret opsamlingskar.	1 Stk	1	**29034** [34]

[34] D-GB [38] D-GB-E [43] D-GB-E-P [141] GB-DK-FIN-N-S

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk



Cykelprodukter

Smøremidler	125
Plejeprodukter	125
Dækreparation	126

SMØREMIDLER

		Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
	Bike kædeolie Dry Lube Fremragende langtidssmøremiddel til cykelkæder. Specielt til tørre, støvede forhold. Den udvalgte kombination af aktive ingredienser giver høj gennemtrængsningsevne og vedhæftning samt ekstrem slidbeskyttelse. Nedsætter mærkbart kædernes friktion og giver en særlig rolig gang..	Specielt til smøring og pleje af cykelkæder ved tørre, støvede forhold. Også egnet til el-cykler.	100 ml	6	**20714** [141]
	Bike kædeolie Wet Lube Højtydende langtidssmøremiddel til alle cykelkæder. Særligt velegnet til fugtige og snavsede forhold. Giver en særlig rolig gang, og beskytter metaldelene mod korrosion og slid. Stærkt fugtfortrængende eller vandafvisende og med fremragende gennemtrængnings- og klæbeevne. Neutral overfor kunststoffer, lakker og metaller. Miljøvenligt, da biologisk nedbrydeligt.	Specielt til smøring og pleje af cykelkæder ved fugtige, snavsede forhold. Også egnet til el-cykler.	100 ml	6	**20715** [141]
	Cykelbremse- og kæderenser Rengøringsmiddel med en specielt udvalgt opløsningsmiddelkombination. Til hurtig, effektiv rengøring og affedtning af kæder og skivebremser på cykler. Særlig effektiv ved olieholdigt og fedtet snavs.	Til rengøring og affedtning af kæder og skivebremser på cykler. Også egnet til el-cykler.	200 ml 400 ml	12 6	**20717** [141] **6054** [40]
	Bike keramikkædespray Særligt smøremiddel til cykel- og elcykelkæder. Reducerer friktion og slid på grund af sine højtydende keramiske additiver. Beskytter kæde og kasse i både fugtige, snavsede og tørre, støvede forhold. Har fremragende krybeegenskaber umiddelbart efter påføring. Dens enorme vedhæftningsstyrke gør sandsynligheden for, at den kan slynges af, minimal. Beskytter metalliske komponenter mod korrosion og er neutral overfor kunststoffer, lakker og metaller.	Til smøring og vedligeholdelse af cykel- og elcykelkæder under alle anvendelsesforhold.	200 ml	6	**21692** [34]
	Bike kædespray Universelt langtidssmøremiddel til cykelkæder. Velegnet til både våde, snavsede og tørre, støvede forhold. Fortrænger fugt, virker vandafvisende, giver en særlig rolig gang. og har fremragende gennemtrængnings- og hæfteegenskaber. Beskytter alle metaldele imod korrosion. Neutral overfor kunststoffer, lakker og metaller. Biologisk nedbrydelig takket være vegetabilsk basis.	Specielt til smøring og pleje af cykelkæder både under fugtige og tørre forhold. Også egnet til el-cykler.	200 ml 400 ml	6 6	**20718** [141] **6055** [40]

PLEJEPRODUKTER

	Bike Cleaner Højeffektivt, biologisk nedbrydeligt rensemiddel. Specielt egnet til meget snavsede cykler. Løsner og fjerner mudder, snavs, støv, blade osv. hurtigt og nemt. Efterlader ingen fedtede rester og har ingen effekt på bremseeffekten.	Til rengøring af cykler og carbondele. Også egnet til el-cykler.	1 l	6	**20716** [141]
	Bike LM 40 Multispray Universelt anvendelig kombination af ingredienser. Fremragende beskyttelse mod korrosion, fortrænger vand, løsner rust og snavs og giver en fremragende smøring. Når med sin fremragende gennemtrængningsevne ind i selv de mindste mellemrum og eliminerer pålideligt knirkelyde. Neutral overfor kunststoffer, lakker og metaller.	Tilbyder en bred vifte af anvendelsesmuligheder på alle cykler takket være de fremragende egenskaber. Også egnet til el-cykler.	50 ml	12	**6057** [34]

[34] D-GB [40] D-GB-E-F-I [141] GB-DK-FIN-N-S

PLEJEPRODUKTER

		Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
	Bike Glansvoksspray Renser og konserverer cykler. Kan let poleres og giver alle typer maling en glat overflade med strålende glans og fremragende farvedybde. Udligner lette ridser og beskytter malingen mod vejret. Fjerner let snavs og fedtede tilsmudsninger hurtigt, nemt og uden ridser.	Fremragende lakpleje, når behovet opstår. Forsegler malede overflader optimalt mod vejrpåvirkninger. Også egnet til el-cykler.	400 ml	12	**20721** [141]

DÆKREPARATION

	Bike Tyre Fix Særlig kombination af aktive ingredienser til førstehjælp i tilfælde af flade dæk. Reparerer flade dæk uden at de skal afmonteres. Kan ikke anvendes til revnede slanger, hvis dækkets side er revet op eller hvis dækket er gledet af fælgen.	Til reparation af cykeldæk (med og uden slange) med en størrelse på 12 - 29 tommer. Gælder for alle almindelige cykelventiler (Auto-, Sclaverand- og Dunlop-ventiler). Også egnet til el-cykler.	75 ml	6	**6056** [40]

[40] D-GB-E-F-I [141] GB-DK-FIN-N-S

Marine

Additiver	128
Motorolier 4-takt	128
Motorolier 2-takt	130
Gearolier	130
Fedt	131
Plejeprodukter	131
Kølervæsker	132
Tilbehør	132

ADDITIVER

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Marine Diesel Protect Shooter Den effektive løsning mod bakterier, gær og skimmelsvampe. Optimal til sikker langtidskonservering. Sørger for maksimal renlighed i hele brændstofsystemet og beskytter mod rustdannelse. Med cetan-boostere til nem opstart ved fornyet idriftsættelse og maksimal motorydelse. **Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.**	Til forebyggende brug og sterilisering af forurenede tankanlæg på både. Egnet til forebyggende anvendelse op til 200 l. Ved allerede forurenede systemer rækker chokdoseringen til op til 40 l.	200 ml	20	**25099** [21]
Marine Dieselbeskyttelse Den effektive løsning mod bakterier, gær og skimmelsvampe. Velegnet til sikker langtidskonservering. Plejer og beskytter hele brændstofsystemet takket være rengøringsmidler og korrosionsbeskyttelse. Med cetan-boostere til nem opstart ved fornyet idriftsættelse og maksimal motorydelse. **Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.**	Til forebyggende brug og sterilisering af forurenede tankanlæg på både og i lagertanke. Ved allerede forurenede systemer skal der anvendes en chokdosering i forhold 1:200. Et målebæger (25 ml) rækker til 5 l dieselbrændstof. Til forebyggende anvendelse (1:1 000) er et målebæger (25 ml) tilstrækkeligt til 25 l dieselbrændstof.	500 ml 1 l	6 6	**25001** [142] **25003** [142]
Marine Super Diesel Additiv Virksomme stoffer med egenskaber, der renser, beskytter og øger cetantallet. Større tændingsevne giver bedre forbrænding af brændstoffet. Tilsætningsstoffer med korrosionsbeskyttelse beskytte hele brændstofsystemet pålideligt mod dannelse af rust og korrosion. Den fremragende rensende effekt holder komponenterne rene og forhindrer aflejringer.	Til alle dieselmotorer inden for den marine sektor, herunder pumpedyser og common-rail-indsprøjtningssystemer. Fuldkommen forenelig med alle konventionelle diesel- og biodiesel-brændstoffer. 500 ml rækker til 250 l brændstof. En fyldning af doseringsbeholderen 25 ml er nok til 12,5 l brændstof.	500 ml 1 l	6 6	**25005** [142] **25007** [142]
Marine Benzin-stabilisator Bevarer og beskytter brændstof mod aldring og oxidation. Forhindrer rustdannelse i hele brændstofsystemet og garanterer problemløs ud-af-drift-tagning. Stabiliserer benzinbrændstof med biologiske andele.	Til alle 2- og 4-takts-benzinmotorer til oplagring og bevaring. Også velegnet til konstant brugi motorer, der bruges sjældent. 500 ml rækker til 100 l brændstof. En fyldning af doseringsbeholderen 25 ml er nok til 5 l brændstof.	500 ml	6	**25009** [142]
Marine Benzin systemrens Højeffektiv, rensende og plejende additiv-kombination til 2- og 4-takts-benzinmotorer. Fjerner aflejringer på indsprøjtningsventiler, indsugningsventiler, tændrør samt i forbrændingskamrene og forhindrer gendannelse. Forbedrer motorgangen. Fjernelse af startvanskeligheder og ujævn motorgang. Nedsætter brændstofforbruget og mindsker emissionerne.	Til alle benzinindsprøjtnings- og -karburatorsystemer. Som tilsætning i brændstoftanken ved behandlingen af problemer eller til forebyggelse. 500 ml rækker til 250 l brændstof. En fyldning af doseringsbeholderen 25 ml er nok til 12,5 l brændstof.	500 ml	6	**25011** [142]

MOTOROLIER 4-TAKT

10W-30

Marine 4T Motor Oil 10W-30

Højeffektiv lavfriktionsmotorolie baseret på syntesete-knologi. Sørger med additiver, der er specielt udvalgt til maritim brug, til høj beskyttelse mod korrosion og slid samt den hurtige oliering af motor og turbolader. Overgår kravene fra førende motorproducenter. Sikrer garantibeskyttelse fra producenter, der kræver en NMMA FC-W Catalyst Compatible®-godkendelse.

Specifikationer og godkendelser: API SM, NMMA FC-W Catalyst Compatible®

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Honda Marine, Mercury Marine, NMMA FC-W, Selva, Suzuki Marine, Tohatsu, Volvo Penta, Yamaha

Til alle benzinmotorer indenbords- og udenbordsmotorer.

1 l	6	**25022** [247]
5 l	4	**25023** [247]
20 l	1	**25024** [34]
60 l	1	**25025** [34]
205 l	1	**25074** [34]

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

[21] D [34] D-GB [142] GB-DK-N-FIN-S-RUS [247] D-BOOKLET

MOTOROLIER 4-TAKT

10W-40

Marine 4T Motor Oil 10W-40

Højeffektiv lavfriktionsmotorolie baseret på syntheseteknologi med moderne additivteknologi. Specielt udviklet til brug på havet. Yder fremragende slid- og korrosionsbeskyttelse samt maksimal motorrenlighed. Opfylder kravene fra førende motorproducenter. Kat- og turbotestet.

Specifikationer og godkendelser: ACEA A3, ACEA B4, ACEA E7, API SL, API CI-4, Mack EO-N, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Caterpillar ECF-1-a, Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20071, Cummins CES 20072, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, Detroit Diesel, Deutz DQC III-10, MAN M 3275-1, Mercury Marine, MTU Typ 2, Selva, Suzuki Marine, Tohatsu, Yamaha

Anvendelse: Til alle benzin- og dieselmotorer inden for den maritime sektor. Særligt egnet til bådmotorer, der skal yde meget.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	25012 [247]
5 l	4	25013 [247]
20 l	1	25060 [34]
60 l	1	25014 [34]
205 l	1	25075 [34]

Marine PWC Oil 10W-40

Højtydende motorolie baseret på syntheseteknologi. Den særlige additivpakke sørger for maksimal motorydelse og optimal slitagebeskyttelse. Sikrer optimal smøring, fremragende motorrenhed og udmærkede friktionsværdier for våde koblinger, selv ved høje hastigheder. Opfylder eller overgår kravene og specifikationerne fra førende motorproducenter.

Specifikationer og godkendelser: API SN PLUS, JASO MA2

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Honda, Kawasaki, SeaDoo, Suzuki, Yamaha

Anvendelse: Særligt velegnet til 4-takts-motorer i PWC'er (personal water craft). Optimal til sportsbrug. Fremragende i motorer med og uden vådkobling.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	25076 [247]
4 l	4	25077 [247]

15W-40

Marine 4T Motor Oil 15W-40 New Generation

Højtydende smøremiddel udviklet til brug på havet. Opfylder på grund af en ny additivteknologi med forbedret slitagebeskyttelse og optimeret oxidationsstabilitet de krav, der stilles af moderne motortyper. Garanterer takket være sin formulering med lavt askeindhold en forbedret kompatibilitet med katalysatorer og partikelfiltre (DPF).

Specifikationer og godkendelser: ACEA E9, API CK-4, API SN, Cummins CES 20086, Detroit Diesel DFS 93K222, Mack EOS-4.5, Renault Trucks RLD-3, Volvo VDS-4.5

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: ACEA E7, Caterpillar ECF-3, Deutz DQC III-10 LA, JASO DH-2, MAN M 3575, MTU Typ 2.1

Anvendelse: Helårsolie til benzin- og dieselmotorer i både. Dens udmærkede præstation gør den optimal til moderne, miljøvenlige motorer.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	25089 [247]
5 l	4	25090 [247]
20 l	1	25091 [34]
60 l	1	25092 [34]
205 l	1	25093 [34]

Marine 4T Motor Oil 15W-40

Højtydende motorolie på basis af udvalgte grundolier og moderne additivteknologi, specielt udviklet til maritime krav. Sikrer optimal smøring selv under ekstreme forhold og pålidelig beskyttelse mod slitage. Kat- og turbotestet.

Specifikationer og godkendelser: ACEA A3, ACEA B4, ACEA E7, API CI-4, API SL, Mack EO-N, MAN M 3275-1, MTU Typ 2, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Caterpillar ECF-1-a, Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, Detroit Diesel, Deutz DQC III-10

Anvendelse: Helårsolie til benzin- og dieselbådmotorer. Kan blandes med alle almindelige motorolier.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	25015 [247]
5 l	4	25016 [247]
20 l	1	25061 [34]
60 l	1	25017 [34]
205 l	1	25018 [34]

25W-40

Marine 4T Motor Oil 25W-40

Højtydende motorolie med syntetiske additiver, der er specielt udvalgt til maritim brug. Sikrer selv under ekstreme driftsbetingelser for en stabil smørefilm. Holder motorpakninger såsom akseltætningsringe og ventilloverpakninger elastiske og minimerer olieforbruget. Opfylder kravene fra førende motorproducenter. Sikrer garantibeskyttelse fra producenter, der kræver en NMMA FC-W Catalyst Compatible®-godkendelse. Kat- og turbotestet.

Specifikationer og godkendelser: API SM, NMMA FC-W Catalyst Compatible®

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Honda Marine, Mercury Marine, NMMA FC-W, Selva, Suzuki Marine, Tohatsu, Volvo Penta, Yamaha

Anvendelse: Til indenbords- og udenbords-benzinmotorer. Kan blandes med alle almindelige motorolier.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	25026 [247]
5 l	4	25027 [247]
20 l	1	25028 [34]
60 l	1	25029 [34]
205 l	1	25057 [34]

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

[34] D-GB [247] D-BOOKLET

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

MOTOROLIER 2-TAKT

SAE 30

Marine Single Grade SAE 30

Monograde mineralmotorolie til benzin- og dieselmotorer med et naturligt højt viskositetsindeks. Sikrer selv under ekstreme driftsbetingelser en stabil smørefilm. Dens høje alkaliske reserve forhindrer korrosion, også ved anvendelse af dieselbrændstof med højt svovlindhold. Mildt legeret, også velegnet til klassiske motorer. Forhindrer slamdannelse og beskytter pålideligt mod slitage.

Specifikationer og godkendelser: ACEA E2, API SJ, API CF, API CF-4

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: MAN 270, Volvo VDS

Anvendelse: Kan anvendes i både benzin- og dieselmotorer samt i transmissioner, hvor fabrikanten kræver en mineralolie iht. SAE 30. Særlig velegnet til ældre motorer. Turbotestet.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**25065** [247]

Marine 2T Motor Oil

Effektiv 2-takt-motorolie på basis af udvalgt basisolier og særlige additiver. Sørger for sikker smøring, stor driftssikkerhed og fremragende beskyttelse mod slitage og rust.

Specifikationer og godkendelser: API TC, JASO FB, NMMA TC-W3®

Anvendelse: Til luft- og vandafkølede 2-takts-skibsmotorer med blandings- og separatsmøring. Selv-blandende. Producentens blandingsforhold skal overholdes.

Indhold	VE	Vare nr.
250 ml	12	**25086** [71]
1 l	6	**25019** [247]
5 l	4	**25020** [247]

Marine 2T DFI Motor Oil

Delsyntetisk og ekstremt effektiv 2-takts-motorolie, der er særligt udviklet til den maritime sektor. Tilpasset til de komplekse krav fra den nyeste generation motorer med direkte indsprøjtning. Giver optimal smøring selv ved høje driftstemperaturer, sikrer maksimal renhed af motor og stempler samt røgsvag forbrænding.

Specifikationer og godkendelser: NMMA TC-W3®

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Evinrude E-Tec Engines, ISO L-EGC, ISO L-EGD, JASO FC, JASO FD, Mercury DFI 2 stroke Engines

Anvendelse: Anbefalet til og testet for Evinrude E-Tec og Mercury DFI-2-takts-motorer. Kan anvendes til blandingsforhold 1:30, 1:50 eller 1:100. Også til alle andre 2-takts- og DFI-2-takts-motorer. Til blandet og adskilt smøring

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**25088** [247]
5 l	4	**25063** [247]

GEAROLIER

Marine ATF

Specielt udviklet ATF-olie til marinesektoren baseret på syntheseteknologi og den nyeste additivteknologi. Giver sammenlignet med konventionelle ATF-olier øget korrosionsbestandighed og mindre slid. Høj termisk stabilitet og fremragende beskyttelsesegenskaber giver optimal modstandsdygtighed over for ældning med maksimale sikkerhedsreserver. Kompatibel med alle tætningsmaterialer.

Specifikationer og godkendelser: Dexron II D, Dexron II E, Dexron III G, Dexron III H, Dexron TASA (Typ A/Suffix A), ZF TE-ML 04D, ZF Freigabenummer ZF004927

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: Allison C4

Anvendelse: Til drev og gearkasser, såsom vendegear, servostyringer, styresystemer, trim-systemer, hydrostatiske transmissioner samt hydrauliske og mekaniske systemer, som kræver anvendelsen af et ATF-olie. Kan ikke anvendes, hvor der kræves olier iht. GL4 eller GL5.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	**25067** [142]

Marine Fuldsyntetisk gearolie GL4/GL5 75W-90

Fuldt syntetisk, højt ydende gearolie med ekstremt høj ydeevne. Sikrer aggregaternes upåklagelige funktion selv under ekstreme driftsbetingelser og store temperaturudsving. Svarer til ydelsesklasserne API GL4 og GL5 og viskositeten SAE 75W-90.

Specifikationer og godkendelser: API GL4/5, API MT-1

LIQUI MOLY anbefaler desuden dette produkt til køretøjer eller aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer eller originale reservedelsnumre: ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12L, ZF TE-ML 12N, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19C, ZF TE-ML 21A

Anvendelse: Til bådsgear, der har brug for højkvalitetssmørelse. Også egnet til drivhjul i forskellige klasser og vendegear. Overgår kendte gearproducenters højeste testkrav.

Indhold	VE	Vare nr.
250 ml	12	**25037** [142]
1 l	6	**25071** [142]
20 l	1	**25040** [34]

Marine Gearolie GL4/GL5 80W-90

Kraftfuld gearolie baseret på specielt udvalgte basisolier og med særlige additiver til mekaniske gear. Mindsker slitage og støj. Fremragende korrosionsbeskyttelse og modstandsdygtighed over for ældning. Svarer til ydelsesklasserne API GL4 og GL5 og viskositeten SAE 80W-90.

Specifikationer og godkendelser: API GL4/5, API MT-1

Anvendelse: Til udenbords- og indenbordsgear med normal til høj belastning. Også velegnet til Z-drev.

Indhold	VE	Vare nr.
250 ml	12	**25031** [142]
1 l	6	**25069** [142]
20 l	1	**25034** [34]
60 l	1	**25035** [34]
205 l	1	**25097** [34]

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

[34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [142] GB-DK-N-FIN-S-RUS [247] D-BOOKLET

FEDT

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Marine High Performance Gear Oil 85W-90 Specielt, højtydende gearolie til det maritime område. Med en unik additivpakke, der garanterer fremragende slidbeskyttelse, selv ved forurening med vand. Ekstremt trykfast, selv ved høje belastninger og hastigheder. Giver fremragende korrosionsbeskyttelse og udmærket oxidationsmodstand.	Opfylder specifikationerne af gængse gearproducenter inden for det maritime område. Til Mercury-påhængsmotorer fra en effekt på 75 hk og MerCruiser Z-drev. Kan bruges som erstatning for en High Performance Gear Lube med SAE 90 viskositet.	1 l 20 l 60 l	6 1 1	**25079** [142] **25080** [34] **25081** [34]
Marine Fedt Højtydende fedt til de fleste smøresteder på både. Reducerer friktion og slitage. Ekstremt lang smøreeffekt. Ældnings- og valkestabil, bestandig overfor koldt og varmt vand. Vandafvisende og absolut saltvandsfast. Svarer til NATO-marine-specifikation G460. Holdbar i våde omgivelser og sørger for god tætning. Mærkning ifl. DIN 51502. KPF2G-20.	Alsidig anvendbar på smøresteder inden for hele skibs- og bådsområdet. Også til eksterne komponenter, der udsættes for salthold-dig luft og havvand.	250 g 400 g	12 12	**25042** [142] **25044** [142]
Marine Spilfedt Syntetisk, højtydende fedt med PTFE-fastsmørestoffer, særligt udviklet til spil og vinder, uanset type. Fastsmørestoffet beskytter i høj grad mod slitage og nedsætter friktionen. Hav- og saltvandsafvisende med fremragende klæbeevne. Harpiks- og syrefri.	Fremragende til spil og vinder med ikke-jernholdige metaller eller plast-metalparringer. Stærkt klæbende og neutral over for skadelige, miljømæssige påvirkninger.	100 g	6	**25046** [142]

PLEJEPRODUKTER

Marine Antikalk Vandig opløsning med uorganisk syre. Fjerner forsigtigt alle kalkaflejringer i hele det ydre kølekredsløb og beskytter mod korrosion.	Til udvendige kølevandssystemer til alle bådmotorer inkl. varmeveksler. Kompatibel med alle materialer, der er installeret der. Ikke egnet til drikkevands- eller ferskvandsforsyning.	5 l	1	**25047** [30]
Marine Universalrens K Lavtskummende, bionedbrydelig bådrens med fremragende rengøringsevne. Løser endda stærkt snavs såsom mørke vandspor efter mange liggedage, fugleklatter, spor af slid fra sko og snavs forårsaget af fendere. Takket være effektiv koncentration er den meget økonomisk. Biologisk nedbrydelig iht. den tysk lov om vaske- og rengøringsmidler (WRMG).	Universel specialrengøringsmiddel til rutinemæssig rengøring eller stærkt snavset både. Passer til mange forskellige materialer såsom malet og umalet plast, GRP og gelcoat samt tekstilkalecher, messing, aluminium, rustfrit stål, krom, gummi og malet eller forseglet træ.	1 l	6	**25073** [142]
Marine Universalrens Specialpodukt til skånsom rengøring samt beskyttelse og vedligeholdelse af både. Biologisk nedbrydelig iht. den tysk lov om vaske- og rengøringsmidler (WRMG).	Specielt til rengøring og vedligehold af både.	1 l	6	**25049** [29]
Marine Multispray Særligt beskyttelses- og plejeprodukt til marinesektoren. Sørger for vedvarende gnidningsløshed af bevægelige dele, beskytter mod korrosion og oxidering. Fortrænger fugt og beskytter hele bådens elektriske system. Løsner fastrustede skruer og reducerer knirken. Neutral overfor kunststoffer, lakker, metaller og træ.	Alsidigt brugbar multi-funktions-spray. Til alle vedligeholdelses- og servicearbejder.	400 ml	6	**25052** [142]

[29] D-F-I-E-GR [30] D-F-I-E-GR-GB-DK-N-FIN-S-RUS [142] GB-DK-N-FIN-S-RUS

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

PLEJEPRODUKTER

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Marine Indvendig motor konservering Langsigtet beskyttelse mod korrosion på forbrændingskammerets overflader, såsom cylindervægge, stempeltop og stempelringe. Sikrer problemløs opstart efter nedlukning.	Til sikker langsigtet konservering af alle 2- og 4-takts-, benzin- og dieselmotorer såsom skibs- og bådemotorer samt aggregater og pumper.	300 ml	6	**25033** [142]
Marine Detailer Meget effektiv glansforseglingsspray med innovativ beskyttelsesformel. Til hurtig, nem pleje af malede overflader uden polering. Fjerner let snavs som støv eller vandpletter og giver en strålende, dyb glans. Forsegler overflader med glat lak i flere uger og tilbyder en fremragende vandafvisende effekt og langvarig beskyttelse mod aggressive miljøpåvirkninger. Opretholder rengøringsresultatet i lang tid og reducerer vedhæftningen af nyt snavs.	Til pleje og beskyttelse af glat maling på det maritime område. Også på glatte plastoverflader samt gelcoat, krom, aluminium og rustfrit stål. Velegnet til glasfiber.	500 ml	6	**25098** [34]
Marine Glansvoksspray Vandafvisende, saltvands- og UV-afvisende voks med god rengøringseffekt og fremragende glans. Lettere snavs og fedtet snavs fjernes let og hurtigt, uden at der dannes ridser. Det resulterende beskyttelseslag kompenserer for mindre ridser og beskytter lakken mod vejrrelaterede påvirkninger.	Fremragende lakpleje, når behovet opstår. Optimal tætning af malede overflader (fx glasfiber og gelcoat). Også egnet til kunstlæder og kromkomponenter.	400 ml	12	**25054** [142]

KØLERVÆSKER

Marine Kølervæske En kombination af aktive stoffer baseret på en blanding af glycerin og vand. Giver fremragende frostbeskyttelse mod frostsprængning af rør og beskytter mod korrosion. Muliggør en sikker overvintring i et afbalanceret blandingsforhold med vand, så tømningen af rørene bliver overflødig. Biologisk nedbrydelig og miljøvenlig.	Til alle udvendige kølevandssystemer af bådmotoren og toiletsystemet (spildevandssystem). Forenelig med alle materialer. Ikke egnet til drikkevands- eller ferskvandsforsyning!	5 l 20 l 60 l 205 l	4 1 1 1	**25082** [30] **25083** [30] **25084** [34] **25085** [34]
Marine Kølervæske Ready Mix En brugsklar blanding af aktive stoffer baseret på en blanding af glycerin og vand. Giver fremragende frostbeskyttelse mod frostsprængning af rør og beskytter mod korrosion. Biologisk nedbrydelig og miljøvenlig.	Til alle udvendige kølevandssystemer af bådmotoren og toiletsystemet (spildevandssystem). Forenelig med alle materialer. Ikke egnet til drikkevands- eller ferskvandsforsyning!	1000 l	1	**25087** [34]

TILBEHØR

Håndpumpe • Plastpumpe inkl. universalslange og adapter • adapter til metriske gevind- og toldforskruninger • for alle 1 l-beholdere fra LIQUI MOLY • til 0,5 l- og 5 l-beholdere fra LIQUI MOLY med gevind SK 38	Til påfyldning af gear og andre aggregater, såsom påhængsmotorer, plæneklippere, nødgeneratorer, sneryddere eller motorcykelgear.	1 Stk	1	**29026** [21]
Etiket olieskab Marine Etiket til oliekabinet (art.-nr. 7993 eller 29035).		1 Stk	30	**50690** [21]

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

[21] D [30] D-F-I-E-GR-GB-DK-N-FIN-S-RUS [34] D-GB [142] GB-DK-N-FIN-S-RUS

Haveprodukter

Additiver	134
Smøremidler	134
Plejeprodukter	135

ADDITIVER

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Benzin stabilisator Bevarer og beskytter brændstof mod aldring og rustdannelse. Forhindrer korrosion i hele brændstofsystemet. Sikrer en problemfri opmagasinering af klassiske biler, cabrioleter, motorcykler, scootere, firehjulstrækkere, plæneklippere, kædesave og andre benzindrevne 2-takts- og 4-takts-motorer. Forøger driftssikkerheden. Langtidsvirkende.	Til alle benzinmotorer - især til forebyggende brug. Turbo- og katalysator-testet. Tilsættes til brændstoffet og efterdoseres ved hver tankning. En fyldning af doseringsbeholderen 25 ml er nok til 5 l brændstof. Også egnet til kontinuerlig brug i sjældent brugte motorer.	250 ml	6	**5107** [33]

SMØREMIDLER

2-takt motorsav-olie Højkvalitets- og højtydende motorolie, der er specielt udviklet til smøring af luftkølede totaktsmotorer. Overskrider de skrappe krav fra de førende producenter af motorsave. Med API-TC. Til optimal smøring og slitagebeskyttelse også under de hårdeste betingelser. Med virksom korrosionsbeskyttelse. Giver en ren motor. Katalysatortestet. Specifikationer og godkendelser: API TC	Til højtydende motorsave. Med og uden katalysator. Meget god blandbarhed med de blyfrie brændstoffer af kendte mærker. Producentens blandingsforhold skal overholdes.	1 l	6	**1282** [21]
2-takt-motorolie Semi-syntetisk 2-takts-motorolie af høj kvalitet til brug i alle 2-takts-motorer. Sikrer motorens funktionaliteten og maksimale holdbarhed. Selv-blandende. Udvalgte mineralske og syntetiske basisolier tillader sammen med den nyeste additivteknologi en fuldstændig forbrænding, og holder dermed motoren ren. Motoren er optimalt beskyttet mod slitage. Specifikationer og godkendelser: API TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI (Thailand International Standards Institute)	Til separat og blandet smøring af motorcykler, knallerter, plæneklippere, kædesave og nødstrømsanlæg. Blandingsforhold op til 1:50.	100 ml 250 ml 1 l 5 l 60 l	50 12 6 4 1	**1029** [21] **1051** [21] **1052** [21] **1189** [21] **4700** [34]
Olie til græsslåmaskiner SAE 30 Singlegrademotorolie med basisolier af høj kvalitet og højt additivindhold. Sikrer førsteklasses smøring, optimal renhed af motoren, fremragende slidbeskyttelse og lang levetid for plæneklipperens motor. Beskytter pålideligt mod korrosion, selv under ugunstige forhold og om vinteren. Katalysator-testet. Specifikationer og godkendelser: API SJ	For 4-takts plæneklippermotorer, nødstrømsanlæg og andre motorer, der kræver én kvalitet viskositetsklasse SAE 30, og de eksisterende specifikationer.	1 l 5 l	6 4	**1264** [247] **1266** [247]
Have-vinterudstyrsolie 5W-30 Multigrademotorolie med basisolier af høj kvalitet på baggrund af syntese-teknologi og højt additivindhold. Sikrer optimal smøring og fremragende motorrenhed hele året, selv i de hårdeste omgivelser. Specifikationer og godkendelser: ACEA C3, API SN	Til 4-takts benzin- og dieselmotorer i plæneklippere, nødstrømsgeneratorer, havetraktorer, flishuggere, motorfræsemaskiner, renseapparater, trimmere, højtryksrensere osv.	1 l	6	**1279** [247]
Universalolie til havemaskiner 10W-30 Multigrademotorolie med basisolier af høj kvalitet og højt additivindhold. Sikrer optimal smøring og fremragende motorrenhed hele året, selv i de hårdeste omgivelser. Specifikationer og godkendelser: ACEA A3, ACEA B3, API CF, API SG, API SH, API SJ	Til 4-takts benzin- og dieselmotorer i plæneklippere, nødstrømsgeneratorer, havetraktorer, flishuggere, motorfræsemaskiner, renseapparater, trimmere, højtryksrensere, sneblæsere osv.	1 l	6	**1273** [247]
Bio-savkædeolie Miljøvenlig, biologisk nedbrydelig kædeolie (test OECD 301 B), baseret på planter. Takket være dens fremragende hæfteevne og førsteklasses smøreeffekt beskytter den bevægelige dele såsom kædeled og samlinger optimalt mod slid og korrosion. Takket være dens positive viskositetsadfærd sikrer den helårsbrug uanset udetemperatur. Testet af KWF (Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (kuratorium for skovarbejde og -teknik)).	Til kædesmøring af motorsaver. Selv i ekstreme situationer som f.eks savning af hårdttræ.	1 l 5 l	6 4	**1280** [247] **1281** [247]

www.blauer-engel.de/uz178

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

[21] D [33] D-F-NL [34] D-GB [247] D-BOOKLET

SMØREMIDLER

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Savkædeolie 100 Højtydende mineralolie til smøring ved gennemløbstab. Takket være dens fremragende hæfteevne og førsteklasses smøreeffekt beskytter den bevægelige dele såsom kædeled og samlinger optimalt mod slid og korrosion. Takket være dens positive viskositetsadfærd garanterer den helårsbrug ved både høje og lave udetemperaturer.	Til kædesmøring af motorsave, savrammer osv. Også til ekstreme situationer som f.eks savning af hårdttræ.	1 l 5 l 20 l 60 l	6 4 1 1	**1277** [247] **2992** [24] **1190** [34] **1191** [34]
Savkædeolie Bio 68 Miljøvenlig kædeolie baseret på vegetabilske olier af høj kvalitet. Den særlige formulering af savkædeolien Bio 68 garanterer hurtig biologisk nedbrydelighed (test CEC L-33-T-82: i 21 dage > 90%) og toksikologisk sikkerhed. Den fremragende vedhæftnings- og optimale smøreevne garanterer, at alle bevægelige dele såsom kædeled smøres optimalt og beskyttes mod slitage. Det gode forhold mellem viskositet og temperatur garanterer helårsbrug ved høje og lave temperaturer.	Til smøring af højtydende kædesave og rammesave. Til ekstreme forhold såsom savning hårdttræ.	205 l	1	**1283** [34]
Hydraulikolie HLP 22 Mineralsk hydraulikolie af typen HLP ifølge DIN 51524 del 2. Indeholder udvalgte additiver til forbedring af slid- og korrosionsbeskyttelsens og EP-egenskabernes ældningsmodstand. Optimalt i systemer, hvor der kann forekomme høj termisk belastning. Specifikationer og godkendelser: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 22	Til maskiner, pumper og udstyr. Maskin- og udstyrsproducenternes forskrifter skal følges. Viskositet ISO VG 22	1 l 20 l 205 l	6 1 1	**6954** [21] **4719** [34] **4131** [34]
Hydraulikolie HLP 46 Mineralsk hydraulikolie af typen HLP ifølge DIN 51524 del 2. Indeholder udvalgte additiver til forbedring af slid- og korrosionsbeskyttelsens og EP-egenskabernes ældningsmodstand. Optimalt i systemer, hvor der kann forekomme høj termisk belastning. Specifikationer og godkendelser: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 46	Til maskiner, pumper og udstyr. Maskin- og udstyrsproducenternes forskrifter skal følges. Viskositet ISO VG 46	1 l 20 l 60 l 205 l	6 1 1 1	**1117** [21] **1110** [71] **1111** [34] **1112** [34]

PLEJEPRODUKTER

Rengørings- og plejespray til robotplæneklippere Til ridse og stribefri rengøring af robotplæneklippere. Plejer og beskytter plast ved regelmæssig brug mod UV-stråling. Forhindrer, at materialet skørner eller falmer.	Velegnet til alle robotplæneklippere. Kan også anvendes til robotstøvsugere. Undgå at bruge midlet på varme overflader eller i direkte sollys. Opbevares frostfrit.	300 ml	6	**21343** [21]
Plejespray til haveredskaber Sørger for, at bevægelige dele altid går let. Forhindrer knirkelyde. Beskytter alle metaldelene på redskaber, der tages ind om vinteren, mod korrosion Neutral overfor kunststoffer, lakker, metaller og træ. Til lettere kørsel af plænekanttrimmere, hækkeklippere osv. Vegetabilsk, derfor miljøvenligt.	Smører, beskytter og plejer haveredskaber som plænekanttrimmere, hækkeklippere osv.	300 ml	6	**1615** [71]
LM 40 Multispray Smører, renser, løsner, beskytter og plejer. Sørger for, at bevægelige dele altid går let. Når ved hjælp af sin store gennemtrængningsevne selv de mest skjulte smørepunkter. Løsner permanent fastrustede og fastbrændte skruer på ingen tid. Kommer ind under og fjerner snavs og hårdnakkede olie- og fedtrester. Beskytter imod rust og korrosion og plejer kromdele.	All-rounderen til hjem, hobby, værksted, biler og industri. Til hængsler, ruller, låse, skruer, kontakter, håndtag, bowdenkabler, bilantenner og meget mere.	50 ml 200 ml 400 ml	12 12 12	**3394** [34] **2815** [141] **2816** [141]

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad.
Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

[21] D [24] D-DK-FIN-N-S [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [141] GB-DK-FIN-N-S [247] D-BOOKLET

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

PLEJEPRODUKTER

		Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
	LM 40 Multispray Smører, renser, løsner, beskytter og plejer. Sørger for, at bevægelige dele altid går let. Når ved hjælp af sin store gennemtrængningsevne selv de mest skjulte smørepunkter. Løsner permanent fastrustede og fastbrændte skruer på ingen tid. Kommer ind under og fjerner snavs og hårdnakkede olie- og fedtrester. Beskytter imod rust og korrosion og plejer kromdele.	All-rounderen til hjem, hobby, værksted, biler og industri. Til hængsler, ruller, låse, skruer, kontakter, håndtag, bowdenkabler, bilantenner og meget mere.	5 l	1	**3395** [21]
	Start Fix Den sikre starthjælp ved kulde, fugt, våde tændrør og lavt batteri. Består af en kombination af ingredienser, der er særligt brandfarlige, og er yderst velegnet til alle benzin- og dieselmotorer. Letter starten af forbrændingsmotorer og virker også i ekstrem kulde. Beskytter batteriet og er økonomisk i brug.	For alle 2- og 4-takts benzin- og dieselmotorer i biler, lastbiler, busser, motorcykler, både, byggemaskiner, traktorer, plæneklippere, motorsave osv.	200 ml	12	**2991** [116]

Fuldsyntetisk
Hydrocrack syntetisk
Semisyntetisk
Mineralsk

[21] D [116] DK-FIN-N-S

Våbenpleje-produkter

Våbenplejeprodukter

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
GUNTEC Løb- og våbenrens Rengøringsskum til intensiv og samtidig skånsom rengøring af korte og lange våben samt deres løb. Kompatibel med næsten alle materialer (træ, brunering, rustfrit stål, plast). Særligt velegnet til at fjerne kobber- eller tombakrester fra løb og til at eliminere præcisionsproblemer, disse forårsager.	Til rengøring af korte og lange våben samt våbenløb.	200 ml	6	**24394** [34]
GUNTEC Våbenfedt Stærkt klæbende, syntetisk specialfedt med keramiske faste smøremidler. På grund af sin fremragende smøreeffekt garanterer det, at alle våbentyper fungerer sikkert. De faste smøremidler, det indeholder, sørger selv i kritiske smøresituationer for de lavest mulige friktionsværdier og den bedst mulige slidbeskyttelse. Yder selv under ekstreme driftsforhold den nødvendige korrosionsbeskyttelse til alle metalkomponenter.	Til smøring af våben, våbendele og mekaniske præcisionskomponenter af enhver art. Også til smøring af komponenter i lavtemperaturområdet såvel som komponenter, der udsættes for et bredt spektrum af temperaturer.	20 ml 50 ml	12 6	**24397** [133] **24400** [141]
GUNTEC Våbenolie Stærkt klæbende specialolie med medium viskositet til konservering og smøring af våben og metaldele. Garanterer optimal beskyttelse mod korrosion og slid på bevægelige komponenter og på alle smøresteder. Takket være gode krybeegenskaber og høj beskyttelse mod harpiksdannelse er den også ideel til smøring af finmekaniske komponenter. Alsidig våbenolie med god plastkompatibilitet og mulighed for oliering af træ.	Til våben, maskiner, værktøj, metalliske komponenter, instrumenter og meget mere. Fremragende beskyttelse mod miljøpåvirkninger ved midlertidig opbevaring af metaldele og halvfabrikata.	100 ml	6	**24399** [141]
GUNTEC Våbenplejespray Specialolie med gode vedhæftningsegenskaber og medium viskositet til konservering og smøring af våben og metaldele. Garanterer optimal beskyttelse mod korrosion og slid og danner en jævn, stabil og særligt vandafvisende oliefilm. Tilbyder ekstremt gode krybeegenskaber, høj beskyttelse mod harpiksdannelse og de lavest mulige friktionsværdier. Alsidigt anvendelig, med god plastkompatibilitet og mulighed for oliering af træ.	Bevarer, smører og beskytter våben, maskiner, værktøj, metalliske komponenter, instrumenter og meget mere mod slid, rust og korrosion.	200 ml	6	**24398** [250]
GUNTEC Lyddæmperrens Vandig special-tensidopløsning til hurtig, grundig opløsning og neutralisering af hårdnakkede forbrændingsrester i lyddæmpere. Muliggør med sin selvstændige virkemåde enkel og komplet rengøring af lyddæmpere, der ikke kan skilles ad, samt af højtydende kullyddæmpere.	Til rengøring af lyddæmpere med røgaflejringer. Også egnet til ultralydsbad.	500 ml	6	**24401** [141]

[34] D-GB [133] GB [141] GB-DK-FIN-N-S [250] GB-S-N

Værkstedsudstyr/ tilbehør/værktøj

JetClean	140
Gearkasseolie-skylleenhed	141
Tilbehør til containere/tønder	145
Additiv-pumper	152
Tilbehør/værktøj – fedt	152
Tilbehør/værktøj - Klæbning & tætning - Undervognsbehandling	153
Tilbehør/værktøj – værkstedskemikalier	160
Tilbehør/værktøj – rengøring af klimaanlæg	161
Tilbehør/værktøj – håndpleje	161
Tilbehør/værktøj – skylning af partikelfilter	162

JETCLEAN

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
JetClean Tronic II Rengøringsapparat til nem, professionel rengøring af næsten alle blandingsdannelses- og indsprøjtningssystemer. 2-i-1-løsning, der muliggør samtidig rengøring af brændstof- og indsugningssystemerne.	Til næsten alle benzin- og dieselmotorer i personbiler, varevogne, erhvervskøretøjer, busser, motorcykler, entreprenør- og landbrugsmaskiner, både etc. Specielt udviklet til brug med de Pro-Line Jetclean-additiver fra Liqui Moly. Product video >	1 Stk	1	**29001** [34]
JetClean-Apparat Plus Til hurtig og let rengøring af benzin- og dieselindsprøjtningssystemer. Trykbeholder har en kapacitet på 5 liter rensevæske. Levers med JetClean Plus Universal-adaptersæt (art.-nr. 7911). Ekstra udstyr som JetClean Plus Udvidelses-adaptersæt (art.-nr. 7087), JetClean adaptersæt 1-32 M1 (art.-nr. 8263), JetClean adaptersæt M2, JetClean adaptersæt P1 fås som ekstraudstyr.	Til alle benzin- og dieselmotorer. Specielt udviklet til anvendelse med Pro-Line JetClean-additiver fra LIQUI MOLY.	1 Stk	1	**5118** [74]
JetClean Adaptersæt 1-32 M1 Tilbehør til JetClean Tronic II og JetClean-apparat Plus. Metal-adapter-sæt i 32-dele med ekstra metalklemme. Medfølger sammen med JetClean Tronic II.	Til tilslutning af JetClean Tronic II og JetClean Plus-apparatet til indsprøjtningssystemerne fra europæiske, amerikanske og asiatiske køretøjsproducenter.	1 Stk	1	**8263** [21]
JetClean Adaptersæt M2 Tilbehør for JetClean Tronic II og JetClean Plus-apparatet. Ekstraudstyr: metaladaptersæt	Til tilslutning af JetClean Tronic II og JetClean Plus-apparatet til indsprøjtningssystemerne fra amerikanske og asiatiske køretøjsproducenter.	1 Stk	1	**29069** [21]
JetClean Adaptersæt M3 Tilbehør for JetClean Tronic II og JetClean Plus-apparatet. Ekstraudstyr: metaladaptersæt	Til forbindelse til brændstofsystemet af overvejende asiatiske og amerikanske køretøjer.	1 Stk	1	**29071** [21]
JetClean Adaptersæt P1 Tilbehør for JetClean Tronic II og JetClean Plus-apparatet. Ekstraudstyr: plastadaptersæt	Til tilslutning af JetClean Tronic II og JetClean Plus-apparatet til indsprøjtningssystemerne fra europæiske, amerikanske og asiatiske køretøjsproducenter fra ca. byggeår 2003.	1 Stk	1	**29070** [21]
JetClean Plus Universal-Adaptersæt Tilbehør til JetClean-apparat Plus. Adapter kan også bruges til JetClean Tronic II.	Udviklet til at forbinde JetClean Plus-enheden til de respektive indsprøjtningssystemer fra europæiske, amerikanske og japanske køretøjsfabrikanter. Adapter kan også bruges til JetClean Tronic II.	1 Stk	1	**7911** [21]
JetClean Plus Kompletment-Adaptersæt Tilbehør til JetClean-apparat Plus. Adapter kan også bruges til JetClean Tronic II.	Udviklet til at forbinde JetClean Plus-enheden til de respektive indsprøjtningssystemer fra europæiske, amerikanske og japanske køretøjsfabrikanter. Adapter kan også bruges til JetClean Tronic II.	1 Stk	6	**7087** [21]

[21] D [34] D-GB [74] D-GB-I-E-P-RUS

JETCLEAN

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
JetClean Tronic II TD ASR med trykluftforbindelse Specielt udviklet til indsugningssystemrensning udviklet tankdæksel. Nødvendig for nogle forbrændingsmotorer for at tilføre rensevæsken ved for lavt sugerørsundertryk til indsugningssystemet via det medfølgende udstyr, såsom spiralslange med kuglehane og drosselventil, samt indsugningssystemets rengøringsadapter eller rengøringssæt.	Tilbehør til rengøring af indsugningssystemet med JetClean Tronic II. Generelt egnet til nem håndtering og acceleration af rengøringen af alle typer køretøjer under rengøringen af indsugningssystemet.	1 Stk	1	**29067** [21]
JetClean Tronic II TD ASR-adapter Reduktionsstykke til JetClean Tronic II TD ASR (art.-nr. 29067) til fastgørelse af proppen til trykluftforbindelser, der er forskellig fra den af standard proppen.	Er nødvendigt i lande som f.eks. Schweiz, Thailand, Malaysia, Indonesien osv.	1 Stk	10	**29201** [21]

GEARKASSEOLIE-SKYLLEENHED

Gear Tronic III Fuldautomatisk ATF-olieserviceapparat til automatgear. Den perfekte allround-løsning til nem, hurtig og sikker skylning, skift af gearolie og tilsætning af additiver. Med moderne styringsteknologi og intuitiv betjening via 7" touch farvedisplay. Sørger efter anvendelse af det integrerede renseprogram for fremragende funktionsdygtighed, også ved stærkt forurenede gearkasser. To uafhængige vægte tilbyder høj nøjagtighed under væskeudskiftningen. Data om den samlede påfyldningsmængde, automatgearoliens type og densitet, tilspændingsmomenter af bundkar samt aftapnings- og kontrolskruer fra køretøjsfabrikant, -type og motor findes i den integrerede, gratis database. Ved hjælp af trådløs internatadgang kan servicedataene sendes direkte til printeren eller til en af værkstedets e-mailadresser. Derudover er det muligt at gemme dataene på en USB-nøgle. Medfølgende tilbehør: Gear Tronic adaptersæt standard 01 (art.-nr. 29021).	Til alle omformer- og trinløse automatgear samt dobbeltkoblingsgearkasser. Specielt til professionel skift af gearvæsker. Muliggør skiftet via køle- og oliepindstilstand inkl. rengøring. Universelt egnet til alle køretøjsmærker. Yderligere oplysninger om enheden og dens betjening findes i betjeningsvejledningen eller anvendelsesvideoen.	1 Stk	1	**29266** [34] Product video >
Gear Tronic Adapter-Kit til BMW Tilbehør til Gear Tronic-enheden. Adaptersæt, 12 dele, med Parker H2C-stik.	Til tilslutning af Gear Tronic-enheden til de pågældende gearkassetyper ZF 5HP, 6HP og 8HP.	1 Stk	1	**29022** [21]
Gear Tronic Adapter-Kit til VAG Tilbehør til Gear Tronic-enheden. Adaptersæt, 12 dele, med Parker H2C-stik.	Til tilslutning af Gear Tronic-enheden til de pågældende gearkassetyper fra producenter såsom Audi, Seat, Skoda, Porsche og Volkswagen.	1 Stk	1	**29023** [21]
Gear Tronic Adapter Kit Standard 01 Tilbehør til Gear Tronic-enheden. Adapterkit, 31 dele, med Parker H2C-stik, som inkluderer bl.a. Gear Tronic-adapteren BMW07/VAG13 (art.-nr. 29017). Medfølger sammen med Gear Tronic-apparatet.	Til tilslutning af Gear Tronic-enheden til de respektive gearkassetyper, herunder til mange europæiske køretøjer.	1 Stk	1	**29021** [21]
Gear Tronic Adapter Kit Standard 02 Tilbehør til Gear Tronic-enheden. Adaptersæt, 30 dele, med Parker H2C-stik.	Til tilslutning af Gear Tronic-enheden til de respektive gearkassetyper, herunder til asiatiske og amerikanske køretøjer.	1 Stk	1	**29027** [21]

GEARKASSEOLIE-SKYLLEENHED

		Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
	Gear Tronic DSG-adapter Tilbehør til Gear Tronic-enheden. Plastadapter, 1 del, med to Parker H2C-stik og en gummitætning.	Til tilslutning af Gear Tronic-enheden til VAG 6-trins dobbeltkoblingsgear.	1 Stk	1	**29020** [21]
	Gear Tronic Adapter 001 til Audi Tilbehør til Gear Tronic-enheden. Adapter, 1 del, med et Parker H2C-stik.	Til tilslutning af Gear Tronic-enheden til de pågældende gearkassetyper fra Audi, 0CL, 0CK og 0CJ.	1 Stk	1	**29246** [21]
	Gear Tronic Adapter til Audi A8 Tilbehør til Gear Tronic-enheden. Aluminiumadapter, 1 del, med to Parker H2C-stik.	Til tilslutning af Gear Tronic-enheden til de respektive gearkassetyper, herunder Audi A8 og Audi RS6.	1 Stk	1	**29004** [21]
	Gear Tronic Adapter 001 til BMW Tilbehør til Gear Tronic-enheden. Adapter, 1 del, med et Parker H2C-stik.	Til tilslutning af Gear Tronic-enheden til de specifikke køretøjstyper af BMW, herunder BMW F06, BMW F07, BMW F10, BMW F12 og BMW F13.	1 Stk	1	**29082** [21]
	Gear Tronic Adapter 002 til BMW Tilbehør til Gear Tronic-enheden. Adapter, 1 del, med to Parker H2C-stik.	Til tilslutning af Gear Tronic-enheden til de pågældende gearkassetyper for Aisin GA8F22AW.	1 Stk	1	**29216** [21]
	Gear Tronic Adapter til BMW07/VAG13 Tilbehør til Gear Tronic-enheden. Adapter, 3 dele, med en gummitætning.	Til tilslutning af Gear Tronic-enheden til de pågældende gearkassetyper, herunder Audi, BMW, Porsche og VAG.	1 Stk	1	**29017** [21]
	Gear Tronic Adapter til Citroën DS Tilbehør til Gear Tronic-enheden. Aluminiumadapter, 1 del, med to Parker H2C-stik.	Til tilslutning af Gear Tronic-enheden til de pågældende gearkassetyper for DS og PSA.	1 Stk	1	**29072** [21]
	Gear Tronic Adapter 001 til Ford Tilbehør til Gear Tronic-enheden. Adapter, 2 dele, med to Parker H2C-stik.	Bruges til at forbinde Gear Tronic-enheden til Ford Ranger's 6R80 transmission.	1 Stk	1	**29193** [21]

GEARKASSEOLIE-SKYLLEENHED

		Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
	Gear Tronic Adapter til Jatco/Aisin Tilbehør til Gear Tronic-enheden. Aluminiumadapter, 3 dele, med to Parker H2C-stik, to monteringsskruer og en gummitætning.	Til tilslutning af Gear Tronic-enheden til de pågældende gearkassetyper, herunder Audi, BMW, Citroën, Ford, Lancia, Mini, Peugeot, Seat, Skoda og Volkswagen.	1 Stk	1	**29015** [21]
	Gear Tronic Adapter 001 til LR/Jeep Tilbehør til Gear Tronic-enheden. Adapter, 2 dele, med to Parker H2C-stik.	For at tilslutte Gear Tronic-enheden til alle 9-trins automatgearkasser (ZF 9HP-48) i modellerne Land Rover Discovery, Land Rover Evoque og Jaguar E-Pace.	1 Stk	1	**29272** [21]
	Gear Tronic Adapter til MB 7G Tilbehør til Gear Tronic-enheden. Aluminiumadapter, 2 dele, med to Parker H2C-stik.	Til tilslutning af Gear Tronic-enheden til Mercedes-Benz 7 og 9-trins automatgear.	1 Stk	1	**29005** [21]
	Gear Tronic Adapter til MB DCT Tilbehør til Gear Tronic-enheden. Aluminiumadapter, 1 del, med to Parker H2C-stik og to gummitætninger.	Til tilslutning af Gear Tronic-enheden til de respektive gearkassetyper, herunder Mercedes-Benz-gearkassetyper med dobbeltkobling.	1 Stk	1	**29016** [21]
 Billede er omtrentligt	**Gear Tronic Adapter 001 til PSA/Opel** Tilbehør til Gear Tronic-enheden. Adapter, 2 dele, med to Parker H2C-stik.	Til tilslutning af Gear Tronic-enheden til gearkasser ATN8 af PSA og Opel.	1 Stk	1	**29274** [21]
	Gear Tronic Adapter til PSA Tilbehør til Gear Tronic-enheden. Aluminiumadapter, 3 dele, med to Parker H2C-stik, to hulskruer og en gummitætning.	Til tilslutning af Gear Tronic-enheden til de respektive gearkassetyper, herunder Citroën, Fiat, Opel, Peugeot og Renault, som er udstyret med en DP0- eller AL4-gearkasse.	1 Stk	1	**29008** [21]
 Billede er omtrentligt	**Gear Tronic Adapter til PSA TF-80 SC** Tilbehør til Gear Tronic-enheden. Adapter, 2 dele, med to Parker H2C-stik.	Til tilslutning af Gear Tronic-enheden til automatgearkasserne PSA TF-80 SC, AT6 og AT8.	1 Stk	1	**29273** [21]
	Gear Tronic Adapter til Renault/Nissan Tilbehør til Gear Tronic-enheden. Aluminiumadapter, 1 del, med to Parker H2C-stik.	Til tilslutning af Gear Tronic-enheden til de pågældende gearkassetyper for Renault og Nissan.	1 Stk	1	**29029** [21]

GEARKASSEOLIE-SKYLLEENHED

		Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
	Gear Tronic Adapter til Saab/Opel Tilbehør til Gear Tronic-enheden. Aluminiumadapter, 1 del, med to Parker H2C-stik.	Til tilslutning af Gear Tronic-enheden til den pågældende gearkassetype AF 40 for modeller fra Saab og Opel.	1 Stk	1	**29025** [21]
	Gear Tronic Adapter til VAG TF-60SN/VW09G Tilbehør til Gear Tronic-enheden. Aluminiumadapter, 1 del, med to Parker H2C-stik og to gummitætninger.	Til tilslutning af Gear Tronic-enheden til de respektive geartyper, herunder Skoda og Volkswagen med 6-trins-automatgear TF-60SN og VW 09G-gear.	1 Stk	1	**29058** [21]
	Gear Tronic Adapter 001 til Volvo Tilbehør til Gear Tronic-enheden. Aluminiumadapter, 1 del, med to Parker H2C-stik.	Til tilslutning af Gear Tronic-enheden til de pågældende gearkassetyper for Volvo.	1 Stk	1	**29081** [21]
	Gear Tronic Adapter til Volvo/Ford Power Shift Tilbehør til Gear Tronic-enheden. Aluminiumadapter, 1 del, med to Parker H2C-stik og en gummitætning.	Til tilslutning af Gear Tronic til den respektive gearkassetype, herunder Dodge Journey, Fiat Freemont, Ford og Volvo.	1 Stk	1	**29007** [21]
	Gear Tronic Adapter til Volvo/Ford/PSA Tilbehør til Gear Tronic-enheden. Adapter, to dele, med to gummitætninger.	Til tilslutning af Gear Tronic-enheden til de pågældende gearkassetyper, herunder gearkasserne TF 80 og AF 40.	1 Stk	1	**29024** [21]
	Gear Tronic-presenning Vores praktiske presenning beskytter din Gear Tronic sikkert og pålideligt mod eksterne påvirkninger og forlænger dermed den levetid.		1 Stk	1	**29014** [21]
	Gear Tronic-teststrimler Automatgear er udsat for meget høje belastninger og ekstrem stress. Mange automatikgear afkøles derfor i motorens kølesystem. Der må ikke trænge kølevand ind i gearolie, da gearkassen ellers beskadiges. Testsystemet viser, om der er vand i olien.	Et dokumentationshæfte til påvisning af kølevæske i gearolien.	GB-RUS-F-E-ARAB	350	**50315** [160]

Oliepakker for tønder

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.

Tøndepakke A
Håndpumpe
bestående af:
- Tøndepumpe med teleskopsugeslange til 60 l til 205 l
- Målebæger 3 l med fleksibelt afløbsrør og låg (ikke kalibrerbar)

1 Stk | 1 | **7950** [21]

Tøndepakke A1
Håndpumpe består af: Professionel håndpumpe med teleskopsugerør fra 60 liter til 205 liter.

1 Stk | 1 | **7996** [21]

Tøndepakke B1
Pneumatisk oliepumpe med påfyldningspistol
bestående af:
- Pneumatikpumpe 3:1, dobbeltvirkende
- sugerør til 205 liter (valgfrit til tønder på 60 l)
- påfyldningspistol uden tæller
- 4 m påfyldningsslange ¾"
- serviceenhed med afspærringshane

1 Stk | 1 | **7952** [21]

Tøndepakke B
Pneumatisk oliepumpe med håndflowmåler
bestående af:
- Pneumatikpumpe 3:1, dobbeltvirkende
- sugerør til 205 liter (valgfrit til tønder på 60 l)
- håndflowmåler, afløb stiv 60°
- 4 m påfyldningsslange ¾"
- serviceenhed med afspærringshane

1 Stk | 1 | **7951** [21]

Tøndepakke C
Pneumatisk oliepumpe, transportabel
bestående af:
- Pneumatikpumpe 3:1, dobbeltvirkende
- sugerør til 205 liter (valgfrit til tønder på 60 l)
- håndflowmåler, afløb stiv 60°
- kørevogn inkl. dropbæger til tønder op til 205 l
- 4 m påfyldningsslange
- serviceenhed med afspærringshane

1 Stk | 1 | **7953** [21]

Tøndepakke D
Pneumatisk oliepumpe til vægmontering
bestående af:
- Pneumatikpumpe 3:1, dobbeltvirkende
- sugerør til 205 liter (valgfrit til tønder på 60 l)
- håndflowmåler, afløb stiv 60°
- 10 m slangeopruller lukket ½"
- holder til påfyldningspistol
- serviceenhed med afspærringshane

1 Stk | 1 | **7954** [21]

Elektrik pumpe til olier
Elektrisk olietransportanlæg med manuel gennemstrømningstæller
Består af:
- Elektrisk pumpe 230 V, pumpeeffekt 9 l/min.
- Sugerør med fodventil til 205 liter (valgfrit med pumpe-vægholder til 60 l)
- 4 m påfyldningsslange ¾"

Velegnet til motor-, gear-, ATF- og hydraulikolier, samt andre olier med en viskositet på op til 700 cSt. Optimal til påfyldning af Gear Tronic II-enheden (art.-nr. 29066) med ATF- og dobbeltkoblingsgearolie.

1 Stk | 1 | **29013** [21]

TILBEHØR TIL CONTAINERE/TØNDER

Indsamlingsbeholder

		Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
	Beholder til Opsamling af Brugt Olie **med overtrykstømning 70 liter** • 1,60 m afløbsslange med afløbsknæ • højdejusterbar opsamlingstrakt med aftagelig sigte • maks. højde: 1.800 mm	Beholder til opsamling af brugt olie ved olieskift på køretøjer under autolifte. NB: Må kun bruges til brugt olie A III (kendt oprindelse) med et flammepunkt på > 55 °C.	1 Stk	1	**7810** [21]
	Opsamlings- og Udsugningsapparat til Brugt Olie **med overtrykstømning og undertryksudsugning 70 liter** • 1,60 m afløbsslange med afløbsknæ • højdejusterbar opsamlingstrakt med aftagelig sigte • maks. højde 1.800 mm • holder til sonder, komplet med 5 sugesonder • adapter til BMW, Mercedes-Benz, V.A.G., PSA-Group	Beholder til opsamlig af brugt olie vd olieskift på køretøjer under autolifte. NB: Må kun bruges til brugt olie A III (kendt oprindelse) med et flammepunkt på > 55 °C.	1 Stk	1	**7828** [21]
	Enhed med glasmålecylinder til indsamling og opsugning af spildolie **med overtryktømning og uafhængig udsugning fra trykluftnetværket 70 l** • 1,60 m doseringsslange med tud og drypbeskyttelse • overtryksventil • vakuumpumpe med indikator • 2 m vakuumslange med greb • afspærringsventil • med drejelig tragt inkl. stænkskærm • tragt: Ø 440; h = 180 mm; maks. h = 1.800 mm • Sondeholder, komplet med 5 sugesonder • adapter til BMW, Mercedes-Benz, V.A.G., PSA-Group • cylinder med 10 litercylinder, udelukkende til kontrol af masse og kvalitet af den opsamlede olie	Beholder til opsamlig af brugt olie vd olieskift på køretøjer under autolifte. NB: Må kun bruges til brugt olie A III (kendt oprindelse) med et flammepunkt på > 55 °C.	1 Stk	1	**29002** [21]

Påfyldning af gearolier

	Gearolie-fyldeenhed **Kapacitet: 5 liter til 60 liter** • Multifunktions-håndpumpe, fremføringseffekt 0,2 l/løft • 2 m afløbsslange • udløbsrør med kuglehane • stabil kørevogn • styrestang og pumpe kan skrues af chassisrammen • manchet til tætning af aftapningshanen	Til tønder på op til 620 mm højde og hane R2. Til gearolier til SAE 90.	1 Stk	1	**7839** [21]
	Olieopfyldningsapparat til gear • Beholdervolumen: 7 liter • Opfyldningsslange: 1.600 mm • 16 adaptere til BMW, Ford, Mercedes-Benz, V.A.G. i kuffert • Instrumentbakke	Til opfyldning af gear og differentialer med olie. Særligt velegnet til dobbeltkoblings-gear.	1 Stk	1	**7941** [21]

Ordens- og dispositionssystemer

	Olieskab **til 20 l og 60 l beholdere fra LIQUI MOLY** der består af 8 x 20 l dåser + 2 x 60 l tønder eller 12 x 20 liter dunke (efter eget valg) • med tredje hylde • mål: 2.100 x 950 x 550 mm (h x b x d) • vægt: 118 kg • farve: Korpus RAL 7016, døre 9006	Olieskab til overskuelig og renlig lagring af specialolier med integreret opsamlingskar (kan tilsluttes).	1 Stk	1	**29011** [34]

[21] D [34] D-GB

TILBEHØR TIL CONTAINERE/TØNDER

Ordens- og dispositionssystemer

		Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
	Gearolieskab består af 3 x 20 liter dunke og 3 x 6 VPE af 1 liter geareliedunke (efter eget valg) • mål: 630 (l) x 550 (b) x 950 (h) mm • vægt: 52 kg	Olieskab til overskuelig og renlig lagring af specialolier med integreret opsamlingskar.	1 Stk	1	**29035** [34]
	Motorbike-olieskab til LIQUI MOLY-tønder på 20 liter og 1 liter består af 3 x 20 liter dunke og 3 x 6 VPE af 1 liter otoroliedunke (efter eget valg) • Mål: 950 (H) x 630 (B) x 550 (D) mm • Vægt: 52 kg	Olieskab til overskuelig og renlig lagring af motorcykelolier med integreret opsamlingskar.	1 Stk	1	**29034** [34]
	Kemiskab til værkstedsprodukter På værkstedets arbejdsområde skal aerosolpakker og komprimerede gaspatroner med en samlet volumen på 5-25 liter ifølge TRGS 510 (tekniske regler for farlige stoffer) opbevares som minimum i et metalskab. • Mål: 320 (l) x 450 (b) x 950 (h) mm • vægt: 23,5 kg		1 Stk	1	**7973** [21]
	Etiket olieskab Marine Etiket til oliekabinet (art.-nr. 7993 eller 29035).		1 Stk	30	**50690** [21]
	Værkstedsvogn Værkstedsvogn i pulverlakeret stålplade. • 2 låsbare skuffer • 1 aflåselig dobbeltdør • 4 transportruller • Håndtag • Dimensioner: 1.000 x 830 x 550 mm (h x b x d) • Vægt: 50 kg • 2-farvet lavet af robust metalplade (farve: Korpus RAL 7016, døre og skuffer 9006	Som et sikkert transport-/opbevaringsområde til JetClean Tronic II-enheden (art.-nr. 29001) og til andre formål. Også ideel til pæn opbevaring af tilbehør, nødvendige værktøjer samt rengøringsvæskerne.	1 Stk	1	**29206** [21]

Opbevaring af olier

	Olieopsamlingskar til 2 tønder på op til 205 liter • TÜV-kontrolleret • mål: 1.200 (l) x 800 (b) x 360 (h) mm • vægt: 76 kg	Til den miljøvenlige lagring af tønder.	1 Stk	1	**7812** [21]
	Tøndereol til 2 x 60 l tønder med olieopsamlingskar • Mål: 450 (l) x 820 (b) x 1.310 (h) mm x 820 (t) mm • vægt: 18 kg	Til liggende lagring af 2 x 60 liter tønder	1 Stk	1	**7803** [21]

TILBEHØR TIL CONTAINERE/TØNDER

Opbevaring af olier

Tøndereol med olieopsamlingskar

med 3. lagerniveau og kandeholder til små tønder eller yderligere 3 x 60 liter tønder
- mål: 1.320 (l) x 800 (b) x 1.300 (h) mm
- vægt: 60 kg

Anvendelse: Til liggende lagring af 6 x 60 literstønder

Indhold	VE	Vare nr.
1 Stk	1	**7994** [21]

Andet tilbehør til container / tønder

Tøndeniveauindikator

til gængse tønder på 60 liter og 205 liter.
- genanvendelig
- modstandsdygtig over for olier
- sørger for udluftning

Anvendelse: Velegnet til alle friske, industri- og brugte olier, samt dieselbrændstof og andre væsker. Forenkler forråd, efterbestilling og status.

Indhold	VE	Vare nr.
1 Stk	1	**7988** [21]

Tøndenøgle

Til sikker åbning af alle gængse olietønder.
- Velegnet til 2"- og 3/4"-forskruninger
- Materiale: Aluminium
- Længde: 275 mm
- Bredde: 60 mm
- Nøglebredde: 39 mm

Indhold	VE	Vare nr.
1 Stk	25	**29057** [21]

Håndpumpe til tønder

Standardpumpe med teleskopsugeslange til mellem 60 l og 205 l.
Ikke kompatibel med biologisk nedbrydelige olier (i talesprog: „Bio-olier", f.eks. HEES olier).

Indhold	VE	Vare nr.
1 Stk	1	**7900** [21]

Plasthåndpumpe

- til tønder på 60 liter og 205 liter.
- plasthåndpumpe i polypropylen
- teleskopsugerør
- justerbar fra 480 til 950 mm

Anvendes til næsten alle tyndtflydende medier. Må ikke bruges til at pumpe opløsningsmidler og medier i fareklasse A I og A II med.

Indhold	VE	Vare nr.
1 Stk	1	**7932** [21]

Hånddoseringssprøjte 1.000 ml

Hånddoseringssprøjte med gennemsigtig foring i hård PVC og en skala til præcis dosering. Påfyldningen af vanskeligt tilgængelige gear gøres lettere af en fleksibel PVC-slange og en buet tud.

Til direkte påfyldning af gear med olier og additiver.

Indhold	VE	Vare nr.
1 Stk	1	**7989** [21]

Målebægersæt metal

Kapacitet 0,5/1,0 liter (verificerbar).

Til lettere opfyldning og udmåling af væsker som f.eks. olier, kølervæske osv.

Indhold	VE	Vare nr.
1 Stk	1	**7804** [21]

TILBEHØR TIL CONTAINERE/TØNDER

Andet tilbehør til container / tønder

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Måleboks med fleksibelt afløbsrør 3 l Kapacitet 3 liter (ikke verificerbar).	Til lettere opfyldning og udmåling af væsker som f.eks. olier, kølervæske osv.	1 Stk	1	**29078** [21]
Gennemsigtigt målebæger Kapacitet 1 liter (ikke verificerbar).	Til lettere påfyldning og måling af væsker som f.eks. olier, frostvæske osv. Tilbehør til olieskab (art.-nr. 29011).	1 Stk	1	**7923** [21]
Olie til pneumatisk udstyr Til smøring af pneumatisk udstyr via trykluftvedligeholdelsesenheder eller olietågeudstyr.	Til smøring og forlængelse af levetiden af alle trykluftværktøjer, der anvendes i trykluftvedligeholdelsesenheder eller olietågeudstyr.	50 ml	12	**7841** [21]

Tilbehør til oliepakker

Slangeopruller, lukket 10 m slangelængde ½" • til væg-/gulvmontage • mål: 508 x 495 x 158 mm (h x b x d) • vægt: 18,9 kg		1 Stk	1	**7838** [21]
Slangeopruller åben 10 m slangelængde ½" • til væg-/gulvmontage • mål: 498 x 472 x 152 mm (h x b x d) • vægt: 13 kg		1 Stk	1	**7883** [21]
Rullevogn til containere/tønder Kørevogn inkl. dropbæger til tønder på 205 l (åben bund).		1 Stk	1	**7912** [21]
Vognkryds Transportvogn med 2 låsehjul til containere og tønder op til 205 liter.		1 Stk	1	**7913** [21]

TILBEHØR TIL CONTAINERE/TØNDER

Udløbshane og olieskifttilbehør

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Udløbshane i plast til dunke med gevind DIN 51 Til dunke og beholdere. Velegnet til nem, ren og hurtig overførsel af væsker. Afløbshane med udluftning.	Egnet til gevindstørrelser DIN 51.	1 Stk	1	**3322** [21]
Udløbshane i plast Til tønder på 50 liter, 60 liter og 205 liter med gevind ¾".		1 Stk	1	**3323** [21]
Udløbshane i plast til dunke med gevind DIN 61 Til dunke og beholdere. Velegnet til nem, ren og hurtig overførsel af væsker. Afløbshane med udluftning.	Egnet til gevindstørrelser DIN 61.	1 Stk	1	**3378** [21]
Udløbshane DIN 61 med engangstætning Velegnet til alle LIQUI MOLY-oliedunke i 20 liters beholdere med udluftning og DIN 61 gevind. Afløbshane uden udluftning. Erstatningspakning for afløbshanen (Pakningsringe (4 stk.), art.-nr. 29130).		1 Stk	1	**7924** [21]
Kugleudløbshane Til tønder på 50 liter, 60 liter og 205 liter med gevind ¾".		1 Stk	1	**3329** [21]
Sæt kugleudløbshane 3/4" Kvalitetsprodukt til liggende lagring af 20 l-dunke med gevindstørrelse DIN 61 udenfor.		1 Stk	20	**29122** [21]
Pakningsringe (4 stk.) Erstatningspakning for afløbshanen art.-nr. 29122 og art.-nr. 7924.		1 Stk	50	**29130** [21]
Udløbshane til bremsevæske 20 l Afløbshane med udluftning til 20 l beholdere. Til nem, ren og hurtig overførsel af bremsevæsker.	Til alle LIQUI MOLY bremsevæsker i 20 l beholdere.	1 Stk	1	**29076** [21]

TILBEHØR TIL CONTAINERE/TØNDER

Udløbshane og olieskifttilbehør

		Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
	Håndpumpe • Plastpumpe inkl. universalslange og adapter • adapter til metriske gevind- og toldforskruninger • for alle 1 l-beholdere fra LIQUI MOLY • til 0,5 l- og 5 l-beholdere fra LIQUI MOLY med gevind SK 38	Til påfyldning af gear og andre aggregater, såsom påhængsmotorer, plæneklippere, nødgeneratorer, sneryddere eller motorcykelgear.	1 Stk	1	**29026** [21]
	Tom dunk til oliebaren 5 liter dunk.	Til udlevering af olier fra store tønder. Oliesorten kan afkrydses på universaletiketten.	1 Stk	1	**7050** [21]
	Målebægersæt metal Kapacitet 0,5/1,0 liter (verificerbar).	Til lettere opfyldning og udmåling af væsker som f.eks. olier, kølervæske osv.	1 Stk	1	**7804** [21]
	Måleboks med fleksibelt afløbsrør 3 l Kapacitet 3 liter (ikke verificerbar).	Til lettere opfyldning og udmåling af væsker som f.eks. olier, kølervæske osv.	1 Stk	1	**29078** [21]
	Gennemsigtigt målebæger Kapacitet 1 liter (ikke verificerbar).	Til lettere påfyldning og måling af væsker som f.eks. olier, frostvæske osv. Tilbehør til olieskab (art.-nr. 29011).	1 Stk	1	**7923** [21]
	Messingafløbshane Til tønder på 50 liter, 60 liter og 205 liter med gevind ¾".		1 Stk	1	**3385** [21]
	Olietrakt plast Til problemfri opfyldning af væsker.		1 Stk	1	**7806** [21]
	Olieskiftdunk • Kapacitet 10 l • separat udluftningsskrue • egnet til personbiler og motorcykler Mål: 57 x 32 x 13 cm	Til miljøvenlig gør-det-selv-olieskift uden autolift.	1 Stk	4	**7055** [21]

ADDITIV-PUMPER

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Manuel tøndepumpe **til additivtønder 50 liter** • Håndpumpe i rustfrit stål med teflon-pakninger • flow 0,25 l pr. slag	Til at pumpe flydende syrer og baser, neutrale, aggressive og ikke brændbare væsker op af tønder på 50-60 l.	1 Stk	1	**7928** [21]
Elektrisk tøndepumpe **til additivtønder 205 liter** • Flow: op til 80 l/min • håndflowmåler • afløbsslange 2,50 m	Til at pumpe flydende syrer og baser, neutrale, aggressive og ikke brændbare væsker op af tønder på 205 l.	1 Stk	1	**7927** [21]

TILBEHØR/VÆRKTØJ – FEDT

Fedtforsyning

Fedtsystem pneumatisk til stortønder 25 kg, transportabel • Pneumatisk smørepumpe 1:55 med suge- og pumpestation • flow: 600 cm3/min • højtryksfedt-pistol med z-drejeled • støvlåg, beholderbeslag og fedtmedløberpladen • trykreduktionsventil og stik • kørevogn • 4 m højtryksslange	Til fedttønder med Ø 300 – 340 mm.	1 Stk	1	**7991** [21]
Fedtsystem pneumatisk til store tønder 50 kg, transportabel • Pneumatisk smørepumpe 1:55 med suge- og pumpestation • flow: 600 cm3/min • højtryksfedt-pistol med z-drejeled • støvlåg, beholderbeslag og fedtmedløberpladen • trykreduktionsventil og stik • kørevogn • 4 m højtryksslange	Til fedttønder med Ø 360 – 405 mm	1 Stk	1	**7992** [21]
Batteri-fedtpistol 18V med forstærket slange Robuste 18V batterifedtpresse med påfyldnings-/udluftningsventil til 400 g fedtpatroner. En højtydende elektrisk jævnstrømsmotor med planetgear og krumtapdrev medfører et maks. tryk på 400 bar, som begrænses af en trykaflastningsventil. Leveringsomfang: • batterifedtpresse, 18V Li-ion batteri, 1.500 mAh, flow: ca. 100 cm3/min • elektronisk styret lynoplader med beskyttelse mod overopladning (normal opladningstid: 1 t.) • forstærket højtryksgummislange 750 mm (bristetryk 1.650 bar) med 4-kæbe-hydraulikgribemundstykke R 1/8" • plastkuffert med plads til endnu et batteri og til en fedtpatron	Til påføring af fedtstoffer i LubeShuttle®-systempatroner.	1 Stk	1	**3513** [21]
Håndtagsfedtpresse til patroner Håndtagsfedtpresse til fedtdosering fra 400 g fedtpatroner.	Apparat til festpåføring på værksteder og i industrien.	1 Stk	1	**5310** [21]
Lube Shuttle systemfedtpresse Håndtagsfedtpresse (to-håndsbetjening) til Lube Shuttle®-systempatroner, kvalitetsprodukt med galvaniseret fedtbeholder, ergonomisk formede håndtag og 300 mm forstærket sikkerhedsgummislange RH-30C: (Stålfletindlæg, bristetryk 1.650 bar, Ø 13 mm) med 4-kæbe-hydraulikgribemundstykke. Arbejdstryk over 400 bar, maks. tryk op til ca. 800 bar, kontrolleret af TÜV, DLG, BLT.	Til påføring af fedtstoffer i Lube Shuttle®-systempatroner.	1 Stk	1	**3514** [21]

TILBEHØR/VÆRKTØJ – FEDT

Fedtforsyning

		Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
	Fedtpresse med to håndtag til 500 g patroner Håndtagsfedtpresse til fedtdosering fra 500 g fedtpatroner.	Apparat til festpåføring på værksteder og i industrien. Særligt velegnet til fedtpresser af systemet "Reiner" (skruepatroner).	1 Stk	1	**29175** [21]

Adapter/udskiftningsbatteri/tilbehør

	Adapter til Fuchs-Reiner-system Aluminiumadapter til brug af Lube Shuttle®-skruepatroner i Fuchs-fedtpresser.		1 Stk	1	**3516** [21]
	Udskiftningsbatteri til batterifedtpresse 18V Ydelsesstærkt batteri til batterifedtpresse 18V - 18V Li-ion-batteri/1.500 mAh - Opladningstid ca. 1 time	Udskiftningsbatteri til batterifedtpresse 18V med armeret slange (art.-nr. 3513).	1 Stk	1	**33023** [21]
	Forstærket slange med gribemundstykke Egnet til håndfedtsprøjte (art.-nr. 5310). • 300 mm lang • Ø 13 mm, særlig fleksibel • 4-kæbe-Profi-mundstykke • Sprængtryk 1.600 bar – høj arbejdssikkerhed • 2-lags slange med mærkning • Sikkerhedstestet ifølge DIN 1283 • Hurtigt tilbehørsskift – omskruning ikke nødvendig	Til fleksibel fedtdosering ved hjælp af håndfedtsprøjte i værkstedet og industrien.	1 Stk	1	**5311** [21]

TILBEHØR/VÆRKTØJ - KLÆBNING & TÆTNING - UNDERVOGNSBEHANDLING

Patronbehandling

	Liquimix professionel Mini pistol 2-stempel håndpistol.	Håndpistol til 50 ml mini-patroner. Til forarbejdning af Liquimate 7700 Mini (nr. 6162) og Liquimate 7700 Mini Rapid (nr. 6126).	1 Stk	1	**6244** [21]
	Fugetætningspistol Pulverlakeret aluminiumbeholder til patroner på 290-310 ml. Den justerbare dysehætte gør det muligt at regulere materialeflow og indblæsning, så der kan anvendes kan forskellige former for strukturlim.	Trykluftpistol til forarbejdning spraybare fugetætningsmidler fra patroner.	1 Stk	1	**6221** [21]
	Teleskoppistol Powerline Handy, justerbar teleskoptrykluftpistol. Når arbejdet afbrydes, standses materialeflowet omgående.	Til forarbejdning af fugemasse- og limpatroner på 290-310 ml.	1 Stk	1	**6256** [21]

TILBEHØR/VÆRKTØJ - KLÆBNING & TÆTNING - UNDERVOGNSBEHANDLING

Posebehandling

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Posepistol til poser på 400 ml Pulverlakeret aluminiumpistol. Udledningshastigheden styres af en trykluft-reguleringsventil. Med standardtrykluft-tilslutning. Når arbejdet afbrydes, standses materialeflowet omgående. Front-dysehætte/forskruning også egnet til påsætning af plastdyser med kant og gevind.	Til forarbejdning af fugemasse- og limposer.	1 Stk	1	**6238** [21]
Håndtrykpistol Meget let aluminiumpistol til let håndtering.	Håndpatron-pistol til forarbejdning af patroner på 290-310 ml og 400 ml Flex Pack (poseprodukt).	1 Stk	1	**6225** [21]
Liquipress Milwaukee Batteridrevet patronudpresningspistol med gearkasse i helmetal med højt udpresningstryk og lang holdbarhed. Med automatisk tilbagevenden af trykstangen - dermed forhindres udslip af materialet, når kontakten slippes. Forsynet med et 6-trins-reguleringshjul til materiale-specifik forudindstilling af udpresningshastigheden.	Egnet til udpresning af fugemasse eller lim fra patroner eller folieposer.	1 Stk	1	**6247** [21]
Batteri til Milwaukee Generation II Kraftfuldt nyt batteri.	Udskiftningsbatteri til Liquipress Milwaukees ny generation fra oktober 2014 (varenr. 6247).	1 Stk	1	**6259** [21]
Plexiglascylinder til Milwaukee Plexiglascylinder til Liquipress Milwaukee (art.-nr. 6247).		1 Stk	1	**6255** [21]

Montering / demontering

Glasskraber Med metalføring og ekstremt bredt plasthåndtag.	Fjerner PU-rester, vignetter og etiketter.	1 Stk	10	**6214** [21]
To fikseringssugere Fikseringssuger i plast.	Fiksering af pynte- og dæklister.	1 Stk	5	**6230** [21]

Montering / demontering

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Kantskraber Praktisk metalskraber med afskruelig metalsikringsring. Udstyret med en 13 mm bred, formonteret klinge som standard. Tilgængelige erstatningsklinger (hver 10 stk.): Bredde 13 mm (art.-nr. 6234), bredde 16 mm (art.-nr. 6250) og bredde 20 mm (art.-nr. 6258).	Fjerner PU-rester fra karrosserikanter.	1 Stk	10	**6213** [21]
Starter-wire Fleksibelt fjederstål med plasthåndtag.	Til sikker gennembrydning af PU-resterne direkte på rudens underside, så skærestrengene art.-nr. 6217 og 6218 kan monteres og ruden fjernes.	1 Stk	10	**6212** [21]
Dysetang Solide plasttang med en savtakket metalklinge. Når tangen er i ro, holdes den åben af en fjeder på håndtaget. Ved hjælp af markeringen på metalklingen er det muligt at bestemme den nøjagtige skæredybde.	Til den v-formede udskæring af plast dyser.	1 Stk	1	**6202** [21]
Rudeskærer 5.0 Sættet indeholder: 1 x rudeskærer med sugekop og pumpe 1 x wire-starter med dobbelthak 1 x modhold 1 x skæresnor, blå, 160 daN, 100 m (art.-nr. 29118) 2 x instrumentbrætskåner 1 x beskyttelsesbriller 1 x beskyttelseshandsker 1 x monteringsspartel rund/flad 1 x kuffert med matchende indlæg	Kan bruges til for-, side- og bagruder i personbiler og lastbiler.	1 Stk	1	**29089** [21]
Vinkelled til rudeskærer Hjælp, hvor pladsen er trang. Afbøjningen på 90 grader letter fjernelsen af små side- og bagruder.	Passer til LIQUI MOLY's rudeskærere.	1 Stk	1	**7942** [21]
Båndkniv Skærestålkniv med plasthåndtag.	Fjernelse af genstridige PU-rester på utilgængelige steder eller i hjørner, hvor man ikke kan arbejde med at skærewire.	1 Stk	1	**6231** [21]
1 par hanke med 22 m snoet wire Rudeafmonteringssæt bestående af to håndtag og snoet skærewire.	Til sikker fjernelse af limede for-, bag- og sideruder.	1 Stk	10	**6245** [21]

TILBEHØR/VÆRKTØJ - KLÆBNING & TÆTNING - UNDERVOGNSBEHANDLING

Montering / demontering

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Modhold lang med håndtag Rudeafmonteringssæt bestående af et håndtag og et trækhåndtag. Håndtag med skrue til fiksering af wiren og lang metalskaft.	Til sikker fjernelse af limede for-, bag- og sideruder.	1 Stk	5	**6232** [21]
Dobbeltleddet suger Lavet af meget holdbar, fiberforstærket plast med gummigreb.	Til sikker og nem optagelse fra enhver rude.	1 Stk	1	**6211** [21]
Rudebuk Pulverlakeret stativ af runde stålrør, der kan justeres i højden ved hjælp af en kæde.	Til sikker placering af lige og buede for- og bagruder.	1 Stk	1	**6216** [21]
Værktøjskuffert til rudereparationer Består af: 2 x 6211 sugekop 1 x 6212 starterwire 1 x 6213 kantskraber 1 x 6214 glasskraber 1 x 6217 snoet skærewire (22 m) 1 x 6218 skærewire, firkantet (50 m) 2 x 6230 fikseringssuger 1 x 6202 dysetang 1 x 6232 modhold med håndtag.	Til den professionelle fjernelse af limede for-, bag- og sideruder.	1 Stk	2	**6229** [21]

Knive

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Kantskraberklinger Udskiftelige klinger.	Ekstra blade til kantskrabere (art.-nr. 6213).	10 Stk	1	**6234** [21]
		10 Stk	1	**6250** [21]
		10 Stk	1	**6258** [21]
Ekstra klingr til glasskrabere Metalknive.	Ekstra blade til glasskraber (art.-nr. 6214).	100 Stk	1	**6233** [21]
Klinger til at båndknive 25 mm Udskiftelige klinger.		5 Stk	5	**6251** [21]

Adaptere/dyser/blandingsspidser

		Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
	Adapter til Flexpack Plastadapter med åbningsmekanisme til rudelimpose samt til at holde sprøjteposen art.-nr. 6204.	Til ren åbningen af rudelim i poser og optagelse af sprøjtedysen.	1 Stk	25	**6205** [21]
	Adapter til flex pack uden åbningsmekanisme Plastadapter uden åbningsmekanisme til rudelimpose samt til at holde sprøjteposen art.-nr. 6204.	Til ren åbningen af rudelim i poser og optagelse af sprøjtedysen.	1 Stk	25	**6069** [21]
	Dyser, præget Forprægede plastdyser. Til universel beskæring afhængig af bilproducentens anvisninger (limhøjde).	Til påføring af rudelim fra patroner og flex pack med adapter.	1 Stk	25	**6204** [21]
	Dyser, ikke-skåret Ikke skårede plastdyser.	Til påføring af lim fra patroner og flex pack med adapter.	1 Stk	25	**6206** [21]
	Dyse, formet for kanttætning Forpræget plastdyse. Til universel beskæring afhængig af bilproducentens anvisninger. Dysen er en stabil plastdyse med sidestyring. Sidestopper giver mulighed for en ren føring og dermed en ren påføring af limen.	Til renlig fyldning af synlige og normale fuger på skærme, kanttætning, motorrum, køretøjsunderguIve, for- og bagforklæder osv.	1 Stk	12	**6248** [21]
	Blandingsspidser til 7700 mini Plastblander med 20 elementer til optimal blanding af de to komponenter uden luftlommer.	Til behandling af 50 ml patroner med Liquimate 7700 Mini (art.-nr. 6162) og Liquimate 7700 Mini Rapid (art.-nr. 6126).	1 Stk	12	**6242** [21]
	Blanderspids 2-komponent 10 g Plastblander med 5 blandere i blisterpak. Til optimal blanding af begge komponenter uden luftbobler.	Til behandling af 10 g 2-komponentpatronen (art.-nr. 21262).	1 Stk	6	**21470** [21]
	Blandingsdyse med gevind Plastikplander til optimal blanding af 2-K-produkter. Blandingen foregår uden luftlommer.	Til behandling af 2-K-patroner med gevind, f.eks. 2-K-patroner som f.eks. Liquimate 2K Powerlim (art.-nr. 6179), epoxy-lim (art.-nr. 6183) og flydende metal (art.-nr. 6193).	1 Stk	12	**6029** [21]

TILBEHØR/VÆRKTØJ - KLÆBNING & TÆTNING - UNDERVOGNSBEHANDLING

Bearbejdningsudstyr

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Sprøjtepistol LIQUI MOLY strukturpistolen er velegnet til behandling af 1 liter undervogns- og stenslagsbeskyttelsesmidler og kan anvendes på steder, hvor det er vigtigt at genoprette den oprindelige struktur. Ved hjælp af den justerbare dyse kan forskellige overfladestrukturer genoprettes.	Til strukturs prøjtning med 1 liter undervogns- og stenslagsbeskyttelse.	1 Stk	1	**6219** [21]
Trykbægerpistol Pulverlakeret aluminiumbeholder til 1 liters-pistoldåser. Den regulerbare materialemængden og den justerbare tilførte sprayluft tillader sprøjtningen af forskellige strukturer. Ved at lukke nålen på dyseudgangen bliver rengøring efter anvendelsen meget lettere.	Til behandling af 1 l undervogns-- og stenslagsbeskyttelsesdåser.	1 Stk	1	**6220** [21]
Hulrums-trykbægerpistol Pulverlakeret aluminiumbeholder med standardtrykluftstilslutning og kontraventil. Påfyldningsmængde1 liter Ved hjælp af en styreventil kan mængden af materiale bestemmes nøjagtigt. Ved at tilsætte luft til spraystrålen fordeles spraymaterialet yderst fin.	Til belægning af vanskeligt tilgængelige hulrum med vedligholdelsesprodukter.	1 Stk	1	**6226** [21]

Tilbehør

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Applikatorer/uldvisker Uldvisker med metalhåndtag.	Til påføring af forbehandlingsmidlet Active Primer.	1 Stk	25	**6203** [21]
Nylonpensel Specialpensel, der er 30 mm bredt og har nylonbørster på mere end ca. 30 mm. Den bruges til at sprede og strukturering tyktflydende materialer.	Til spredning og strukturering af klæbestoffer og fugemasser, såsom Liquimate 8100 og Liquimate 8200.	1 Stk	10	**6235** [21]
Skærewire, snoet 22 lm. Specielt snoet tråd, med fremragende skæreevne. Til savning af limede ruder på steder, hvor der ikke kan arbejdes med firkantet skærewire.	Til den uskadede fjernelse af limede for-, bag- og sideruder sammen med forbindelse med modhold og håndtag (art.-nr. 6232).	1 Stk	20	**6217** [21]
Skærewire, firkantet 50 lm. Speciallegeret firkantet tråd, med fremragende skærekvalitet. Til udskæring af limede ruder.	Til den uskadede fjernelse af limede for-, bag- og sideruder sammen med forbindelse med modhold og håndtag (art.-nr. 6232).	1 Stk	20	**6218** [21]

Tilbehør

		Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
	Trykluftreduktionsventil Forudindstillet messing-trykreduktionsventil (4 bar).	Tilbehør til fugetætningspistol (art.-nr. 6221).	1 Stk	1	**6222** [21]
	Skæresnor 130daN 100m PE-reb med høj styrke og en lille diameter på ~0,85 mm. Til fjernelse af for-, side- og bagruder i forbindelse med LIQUI MOLY's rudeskærer.	Passer til LIQUI MOLY's rudeskærere.	1 Stk	1	**7943** [21]
	Skæresnor blå 160 daN 100 m Specialsnor af flettede polyætylenfibre af høj styrke med en lille diameter på 0,85 mm. Til fjernelse af for-, side- og bagruder i forbindelse med LIQUI MOLY's rudeskærer.	Passer til LIQUI MOLY's rudeskærere.	1 Stk	1	**29118** [21]
	Skæresnor 95daN 135m Specialsnor af flettede polyætylenfibre af høj styrke. Til fjernelse af meget dybt i karrosseriflangen liggende ruder, der f.eks. er almindelige i nyere biler fra Audi og Volkswagen-koncernen. Takket være den meget lille diameter på kun 0,5 mm kan den trækkes manuelt eller bruges sammen med LIQUI MOLY's rudeskærer. Trækstyrke: 95 kg (930 N) Længde: 135 m	Passer til LIQUI MOLY's rudeskærere.	1 Stk	1	**21110** [21]
	Spraysonde til hulrumsforsegling Fleksibel nylon sonde. Sondelængde: 60 cm	Til forarbejdning af hulrumsbeskyttelsesmidler i spraydåsen. Velegnet til buede og trange hulrum.	1 Stk	1	**6208** [21]
	Vinkeldyse Vinkeldyse med messing-lynkobling. Dyselængde: 11 cm	Til forarbejdning af hulrumskonserveringsmidler i forbindelse med en hulrumstrykbæger-pistol (art.-nr. 6226).	1 Stk	1	**6228** [21]
	Fleksibel nylonsonde Hulrumsspray-slange med rund dyse i messing. Sondelængde: 115 cm	Til forarbejdning af hulrumskonserveringsmidler i forbindelse med en hulrumstrykbæger-pistol (art.-nr 6226).	1 Stk	1	**6227** [21]

TILBEHØR/VÆRKTØJ – VÆRKSTEDSKEMIKALIER

		Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
	Doseringscenter Universal doseringsslangepumpe til kontinuerlig dosering af flydende medier med manuel kontrol.	Til blanding og dispensering af flydende rengøringsmidler eller andre kemikalier i åbne beholdere eller flasker.	1 Stk	1	**29012** [21]
	Tornador Gun Speciel trykluftsrengøringspistol til fjernelse af snavs fra problemområder. Den karakteristiske tornadoeffekt løfter let urenheder gennem det opstående sug.	Til fjernelse af snavs fra gulvmåtter, hynder og sæder, opbevaringsrum, dørhængsler osv. Product video >	1 Stk	1	**29077** [21]
	Udskiftningsslanger Tornador Gun Reservedelssæt bestående af rotationsslange med forstærkning og indre slangedel.	Udskiftningsslange til Tornador Gun fra LIQUI MOLY (varenr. 29077).	1 Stk	1	**29080** [34]
	Air Spray-dåse lynrens ASD-station Genopfyldelig spraydåse (luftspraydåse) til samtidig påfyldning med rensevæske og luft. Specialventilen i dåsebunden tillader påfyldning uden påskruning i én arbejdsgang.	Til kemikalier såsom lynrens i containersystemet eller fra værkstedstønder.	1 Stk	1	**6630** [21]
	ASD-opfyldningsstation **til containere og tønder** nødvendigt tilslutningstilbehør: • Art.-Nr. 3386 Stigrør til opfyldningsstation til tønder	Anlæg til genopfyldning af Air Spray-dåsen (art. 6630) med en blanding af lynrens/trykluft.	1 Stk	1	**3384** [21]
	Luftpåfyldningsventil ASD til LIQUI MOLY-system Stationær luftpåfyldningsventil til påfyldning af sprøjtedåser med ekstra trykluft.		1 Stk	1	**29232** [21]
	Stigrør til opfyldningsstation Sugerør til udtagning af lynrens fra tønder i kombination med ASD-opfyldningsstationen (art.-nr. 3384).		1 Stk	1	**3386** [21]
	Pumpesprøjteflaske Sprøjteflaske med håndpumpe. Til påføring af diverse kemikalier. Universelt anvendelig på grund af det kemikaliebestandige tætningsmateriale Viton. Kapacitet 0,9 l rensevæske.	Kan bruges overalt til at påføre og forstøve kemikalier såsom rustfjerner, lynrens, multispray, lækagefinder og universalrengøringsmidler. Rengør beholder og pumpe, før der skiftes til et andet produkt.	1 l	1	**3316** [21]

[21] D [34] D-GB

TILBEHØR/VÆRKTØJ – VÆRKSTEDSKEMIKALIER

		Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
	Pumpesprøjteflaske, syrefast Syrefast sprøjteflaske med håndpumpe. Til påføring af fælgrens sur, universal-rengøringsmiddel, universal-rengøringsmiddel Extrem, lynrustfjerner, multi-spray plus 7, LM 40 multifunktionsspray, glasrens, glans-voks-shampoo, fluorescerende lækagefinder K og lækagefinder fra LIQUI MOLY.	Til påføring og forstøvning af kemikalier af fælgrens sur, universal-rengøringsmiddel, universal-rengøringsmiddel Extrem, lynrustfjerner, multi-spray plus 7, LM 40 multifunktionsspray, glasrens, glans-voks-shampoo, fluorescerende lækagefinder K og lækagefinder fra LIQUI MOLY. Koncentration 1:3 til 1:10. Kapacitet 1,25 l.	1,3 l	9	**29032** [34]

TILBEHØR/VÆRKTØJ – RENGØRING AF KLIMAANLÆG

	Air-condition System Rens **Til rens og desinficering af klima- og air-condition anlæg!** Professionelt system til rengøring og desinficering af klima- og air-condition anlæg. Indeholder spray-pistol til trykluft, fleksibel sonde med 360 grader dyse og 1 liter beholder.	Efter afmontage af blæsemotor eller pollenfilter opnås adgang til anlæggets fordamper. Den fleksible sonde føres frem til fordamperoverfladen, der med trykluft rengøres med 0,8 til 1 liter væske. For nærmere instruktion se brugervejledning.	1 Stk	1	**4090** [49]
	Spraysonde til klimapistol Lang, fleksibel spraysonde til enkel adgang til fordamperen med en 360°-dyse til ordentlig fordeling af rensevæsken.	Rensning af bil- og industriklima-anlæg.	1 Stk	1	**4099** [21]

TILBEHØR/VÆRKTØJ – HÅNDPLEJE

	Dispenser til soft flaske Genopfyldelig dispenser (uden indhold). Robust plastikflaske med tre-trins justerbar dosering. Inklusiv monteringsudstyr til vægmontering.	Doseringsdispenser til håndsæbe (art.-nr. 3345), hånddesinfektion (art.-nr. 21632), hudpleje lotion (art.-nr. 3341) og hudbeskyttelsescreme (art.-nr. 3362) fra LIQUI MOLY.	1 Stk	1	**3336** [21]
	Dispenser til flydende håndvask-pasta Til vægmontering. Genopfyldelig dispenser (uden indhold).	Til LIQUI MOLY-flydende håndvask-pasta (art.-nr. 3354).	1 Stk	1	**3353** [21]
	Dispenser til flydende håndrens Roterende doseringsdispenser.	Doseringsdispenser til LIQUI MOLY flydende håndrens, art.-nr. 3365.	1 Stk	1	**3335** [21]
	Vægholder til flydende håndrens Lakeret metal-vægholder.	Vægholder til LIQUI MOLY flydende håndrens, art.-nr. 3365.	1 Stk	1	**3332** [21]

TILBEHØR/VÆRKTØJ – HÅNDPLEJE

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Hudbeskyttelsesplan Kunststoflamineret poster.	Oversigtsplan til korrekt brug af LIQUI MOLY-håndpleje-produkterne.	1 Stk	200	**50713** [133]

TILBEHØR/VÆRKTØJ – SKYLNING AF PARTIKELFILTER

DPF-trykbeholderpistol Pulverlakeret aluminiumsbeholder med almindelig tryklufttilslutning og kontraventil. Påfyldningsmængde 1 liter. Gennem en reguleringsventil kann materialemængden nøjagtigt bestemmes. Ved at tilføre luft ind i spraystrålen fås en meget fin forstøvning af sprøjtematerialet.	Til forarbejdning af Pro-Line Dieselpartikelfilterrenser og Pro-Line Dieselpartikelfilterskyl med den dertil specieltudviklede DPF-lanse (art.-Nr. 7945).	1 Stk	1	**7946** [21]
DPF-lanse med 5 sprøjtesonder Specielt udviklet lanse med 5 forskellige og bevægelige sonder af rustfrit stål til forarbejdning af Pro-Line Dieselpartikelfilterrenser og Pro-Line Dieselpartikelfilterskyl. Lansen er udstyret med en fleksibel slangetilslutning med en længde på 1 m, der passer til DPF-trykbeholderpistol (art.-nr. 7946).	Mulligør alt efter køretøjstype en optimal adgang til rensning af personbils-dieselpartikelfiltre (DPF/FAP) i monteret tilstand.	1 Stk	1	**7945** [21]
DPF-spraysonde lang (30 cm) Lige sonde med en længde på 30 cm som ekstra tilbehør til DPF-lansen (art.-nr. 7945).	Muliggør bl.a. adgang til køretøjer af Volkswagen-koncernen, som er baseret på den i 2013 introducerede MQB-platform.	1 Stk	1	**20630** [21]

Første- og anden-placeringer

Standard	164
Additiver	165
Klistermærke	165
Udendørsreklame/Lystransparenter	166
Dekomateriale/Postere/Plakater	167
Reklamemateriale	168
Tryksager	169

STANDARD

Vare nr. 9988
Billede er omtrentligt

Vare nr. 51677

Vare nr. 9901

Vare nr. 9348

Vare nr. 9966

Vare nr. 50160

Vare nr. 9989

Vare nr. 5245

Vare nr. 5247

Anvendelse		Indhold	VE	Vare nr.
Tegometal-reol hvid tomt	bredde: 125 cm	1 Stk.	1	**9988**
	bredde: 66,5 cm	1 Stk.	1	**9969**
Topper Tegometal-reol „Logo“		1 Stk.	1	**9982**
Topper Tegometal-reol „Motorbike“		1 Stk.	1	**9603**
Rundt display til produkter*		1 Stk.	1	**9901**

tomt
højde: 184 cm
diameter: 41 cm

Display, sammenklappeligt* — 1 Stk. | 1 | **9348**

Stabilt salgsdisplay af påtrykt og lamineret karton med kunsttofstødkanter og belastbare bakker.

Displayets mål:
Højde: ca. 153 cm (uden Topper) Bredde: ca. 55 cm
Højde: ca. 182,5 cm (med Topper) Dybde: ca. 31,5 cm

Bakkernes mål:
Bredde: ca. 50,5 cm (brugbart indv. mål)
Dybde: ca. 23,5 cm (brugbart indv. mål i begge øverste bakker)
Dybde: ca. 26,5 cm (brugbart indv. mål i begge nederste bakker)

Eksempel på nogle mulige bestykninger:
Monteringsvejledning medfølger i displayemballagen.

Hængende display* — 1 Stk. | 1 | **51677**

tabilt salgsdisplay af trykt og lamineret pap med forstærkninger af massivt pap til ophængning
Displayets mål:
Højde: ca. 105 cm
Bredde: ca. 17 cm
Dybde: ca. 12 cm

Bakkernes mål:
Bredde: ca. 16 cm (anvendeligt indvendigt mål)
Dybde: ca. 11 cm (anvendeligt indvendigt mål)
Leveringsomfanget inkluderer: 2 S-metalkroge (70 mm, Ø3 mm) og 2 kabelbindere (290 x 3,6 mm)

Futura-plast reol tomt tbredde: 60 cm dybde: 40 cm højde: 160 cm		1 Stk.	1	**9989**
Topper Futura-plast reol "Logo"		1 Stk.	1	**9966**
Topper Futura-plast reol „Classic-olier“		1 Stk.	1	**9912**
Topper Futura-plast reol „Molygen“		1 Stk.	1	**50269**
Topper Futura-plast reol „Motorbike“		1 Stk.	1	**50160**
Topper Futura-plast reol „Marine“		1 Stk.	1	**5876**
Sidedele til Futurashop (2 dele)	Standard	1 Stk.	1	**5245**
	Motorbike	1 Stk.	1	**5247**
	Garden	1 Stk.	1	**5728**
	Molygen	1 Stk.	1	**50278**
	Marine	1 Stk.	1	**50439**

Monteringen af sidedelene er yderst simpel. Der skal hverken bruges værktøj eller fastgørelsesmateriale.

*Standardudstyr fremvises på anmodning eller kan ses på internettet. Tilpassede sammensætninger er også muligt.

ADDITIVER

Vare nr. 9965

Vare nr. 50404

Vare nr. 20406

Vare nr. 9965 + 9950 + 20x3721

Anvendelse		Indhold	VE	Vare nr.
Diskdisplay LIQUI MOLY* tomt Displayets mål: Højde: ca. 18 cm (uden topper) Højde: ca. 38 cm (med topper) Bredde: ca. 34 cm Dybde: ca. 26 cm		1 Stk.	1	**9965**
Topper Diskdisplay Logo		1 Stk.	1	**9950**
Topper Diskdisplay Motorbike		1 Stk.	1	**9925**
Topper Diskdisplay Bike		1 Stk.	1	**9944**
Topper Diskdisplay Marine		1 Stk.	1	**50404**
Motorbike Shooter 4our/6ix Box Display udstyret med: 6 x Motorbike Speed Shooter 6 x Motorbike 4T Shooter 6 x Motorbike Engine Flush Shooter 6 x Motorbike MoS_2 Shooter Bredde: 23 cm Højde: 18 cm Dybde: 34 cm	GB D	1 Stk. 1 Stk.	1 1	**20406** **21279**

KLISTERMÆRKE

Vare nr. 8543

Vare nr. 5375
Vare nr. 5370

Vare nr. 50217

Vare nr. 5842

LM Logo 320 x 210 mm (Vare nr. 5428)

Vare nr. 5371

Vare nr. 5379

Vare nr. 5307

Klistermærke Classic		1 Stk.	100	**9870**
Klistermærke Motorbike		1 Stk.	100	**8543**
LM Logo (60 x 39 mm) med klæbemiddel på indersiden		1 Stk.	100	**5792**
Klistermærke LM Logo	53 x 35 mm	1 Stk.	500	**5377**
	75 x 49 mm	1 Stk.	100	**50290**
	132 x 87 mm	1 Stk.	100	**5370**
	320 x 210 mm	1 Stk.	1	**5428**
	480 x 316 mm	1 Stk.	1	**5372**
	680 x 448 mm	1 Stk.	1	**5375**
Klistermærke Marine-Logo	60 x 50 mm	1 Stk.	100	**50217**
Klistermærke Marine-Logo + Slogan (160 x 50 mm)	GB	1 Stk.	100	**50219**
Olieskift-Klistermærke	D	1 Stk.	10	**5639**
Olieskift-Klistermærke Motorbike	GB	1 Stk.	10	**50851**
Klistermærke "I love LIQUI MOLY"		1 Stk.	100	**5842**
Vinduesskilt motorolier	GB	1 Stk.	1	**5371**
Vinduesskilt additiver	GB	1 Stk.	1	**5379**
Vinduesskilt stribe (990 x 230 mm)		1 Stk.	1	**5307**

*Standardudstyr fremvises på anmodning eller kan ses på internettet.
Tilpassede sammensætninger er også muligt.

UDENDØRSREKLAME/LYSTRANSPARENTER

Vare nr. 5771

Vare nr. 50862

Vare nr. 5367

Vare nr. 5643

Vare nr. 5242

Vare nr. 5243

Vare nr. 5244

Vare nr. 51988

Vare nr. 51989



Vare nr. 51991

Vare nr. 51992

Vare nr. 51993

Vare nr. 51994

Vare nr. 50225 + 50229

Anvendelse		Indhold	VE	Vare nr.
Udendørsbelysning* Motorolie/ Additiver/Bilpleje (80 x 80 cm) Ensidet reklameskilt til vægmontering (aluminium/plexiglas).	D	1 Stk.	1	**5436**
	GB	1 Stk.	1	**5771**
Udhængsskilt* Motorolier/ Additiver/Bilpleje (80 x 80 cm)	D	1 Stk.	1	**5434**
	GB	1 Stk.	1	**50862**
Diskbelysning* Motorolie/ Additiver/Bilpleje (102 x 25 x 12 cm) Belyst reklameskilt til indendørs installation (sidder over salgsdisken).	D	1 Stk.	1	**5435**
	GB	1 Stk.	1	**5367**
	DK	1 Stk.	1	**5396**
Reklameflag (150 x 500 cm)	D	1 Stk.	1	**5839**
	GB	1 Stk.	1	**5845**
Flag Logo (150 x 360 cm)		1 Stk.	1	**51988**
Flag slogan (150 x 360 cm)*	D	1 Stk.	1	**5368**
	GB	1 Stk.	1	**5623**
Flag Motorbike (150 x 360 cm)	D	1 Stk.	1	**51990**
	GB	1 Stk.	1	**51991**
Flag Marine (150 x 360 cm)	GB	1 Stk.	1	**51989**
Spændebånd Logo (400 x 100 cm) vandret		1 Stk.	1	**51992**
Spændebånd slogan (400 x 100 cm)*	D	1 Stk.	1	**5369**
	GB	1 Stk.	1	**5643**
Spændebånd Motorbike (400 x 100 cm) vandret	D	1 Stk.	1	**51887**
	GB	1 Stk.	1	**51994**
Spændebånd Marine (400 x 100 cm) vandret	GB	1 Stk.	1	**51993**
Banner Image (100 x 230 cm) lodret		1 Stk.	1	**5242**
Banner Additiver (100 x 230 cm) lodret		1 Stk.	1	**5243**
Banner Motorolier (100 x 230 cm) lodret		1 Stk.	1	**5244**
Beachflag Standard (300 cm)		1 Stk.	1	**50225**
Beachflag Motorbike (300 cm)	GB	1 Stk.	1	**51998**
Beachflag Marine (300 cm)	GB	1 Stk.	1	**51996**
Beachflag base		1 Stk.	1	**50229**

*LIQUI MOLY sloganer til rådighed på andre sprog. (art.-nr. ved forespørgsel)

DEKOMATERIALE/POSTERE/PLAKATER

Vare nr. 5483

Vare nr. 5441

Vare nr. 5528

Vare nr. 5444

Vare nr. 5487

Vare nr. 9911

Vare nr. 5486

Vare nr. 50380

Anvendelse		Indhold	VE	Vare nr.
Dekorationsfoldevæg (185 x 185 cm)		1 Stk.	1	**5483**
Deko-Girl ca. 170 cm høj (fritstående)		1 Stk.	1	**5444**
Deko-Søjler 1 x 40 cm høj 1 x 60 cm høj 1 x 80 cm høj		1 Stk.	1	**5441**
Logo Udendørsskilt Aluminium		1 Stk.	1	**5486**
Reklametavle Logo (800 x 500 mm)		1 Stk.	1	**5528**
Reklametavle* Motorolier/ Additiver/Bilpleje (800 x 300 mm)	D	1 Stk.	1	**5480**
	GB	1 Stk.	1	**5470**
Reklametavle Motorolie (800 x 200 mm)	GB	1 Stk.	1	**5487**
Reklametavle Motorbike (594 x 745 mm)	GB	1 Stk.	1	**9911**
Reklametavle Marine (500 x 500 mm)	D/GB	1 Stk.	1	**50380**
Plakat Beta World Champion (DIN A1)	-	1 Stk.	1	**50565**
Plakat Marine påhængsmotor (DIN A3)	GB	1 Stk.	1	**50721**

MEDIACENTER

En oversigt over alt andet reklamemateriale findes i LIQUI MOLY Media-Center. For flere oplysninger bedes du kontakte din lokale Export Area Manager.

*LIQUI MOLY sloganer til rådighed på andre sprog. (art.-nr. ved forespørgsel)

REKLAMEMATERIALE

Vare nr. 5349

Vare nr. 5345

Vare nr. 5350

Vare nr. 5351

Anvendelse		Indhold	VE	Vare nr.
Kuglepenne		1 Stk.	50	**5335**
Værkstedsur		1 Stk.	1	**5345**
LIQUI MOLY-Kasket		1 Stk.	25	**5315**
Parasol		1 Stk.	1	**5349**
T-shirt eksport marineblå	størrelse S	1 Stk.	1	**50419**
	størrelse M	1 Stk.	1	**50420**
	størrelse L	1 Stk.	1	**50421**
	størrelse XL	1 Stk.	1	**50422**
	størrelse XXL	1 Stk.	1	**50423**
Polo-skjorte eksport marineblå	størrelse M	1 Stk.	1	**50434**
	størrelse L	1 Stk.	1	**50435**
	størrelse XL	1 Stk.	1	**50436**
	størrelse XXL	1 Stk.	1	**50437**
Værkstedsoverall sort/rød	størrelse S	1 Stk.	1	**50199**
	størrelse M	1 Stk.	1	**5350**
	størrelse L	1 Stk.	1	**5358**
	størrelse XL	1 Stk.	1	**5359**
	størrelse XXL	1 Stk.	1	**5360**
Værkstedskedeldragt sort/rød	størrelse S	1 Stk.	1	**50198**
	størrelse M	1 Stk.	1	**5351**
	størrelse L	1 Stk.	1	**5354**
	størrelse XL	1 Stk.	1	**5355**
	størrelse XXL	1 Stk.	1	**5356**

Vare nr. 50938

Vare nr. 5767

Vare nr. 5491

Vare nr. 5446

Vare nr. 5430

Vare nr. 5284

Anvendelse		Indhold	VE	Vare nr.
Produktkatalog*	D	1 Stk.	10	**5452**
	DK	1 Stk.		**5611**
	FIN	1 Stk.	20	**5614**
	GB	1 Stk.	10	**5603**
	S	1 Stk.		**5270**
	N	1 Stk.	20	**50898**
Katalog Pro-Line*	D	1 Stk.	50	**5584**
	GB	1 Stk.	50	**5590**
	DK	1 Stk.	100	**5843**
	FIN	1 Stk.	100	**5880**
	S	1 Stk.		**5863**
Katalog Byggemaskiner	GB	1 Stk.		**52056**
Katalog Motorbike*	D	1 Stk.	50	**8770**
	GB	1 Stk.	50	**50575**
Katalog Marine*	S-FIN	1 Stk.		**50249**
	DK-N	1 Stk.		**50500**
	GB	1 Stk.	50	**52055**
Forbrugerbrochure Additiver*	D	1 Stk.	300	**5471**
	GB	1 Stk.	300	**5616**
	DK/S/FIN	1 Stk.		**5767**
Forbrugerbrochure Motorolier*	GB	1 Stk.	300	**50938**
Forbrugerbrochure Bilpleje*	GB	1 Stk.	300	**5491**
Forbrugerbrochure Rengøring af aircondition*	DK/N	1 Stk.		**50957**
	GB	1 Stk.		**51508**
Forbrugerbrochure Motorbike*	D/GB	1 Stk.	300	**5560**
	DK/S	1 Stk.		**5446**
Servicebog*	D	1 Stk.	60	**5260**
	GB/ARAB	1 Stk.	60	**5739**
Olievejviser	D/GB	1 Stk.	10	**5430**
Olievejviser Motorbike	D/GB	1 Stk.	50	**8769**
Smøremiddel-ABC*	D	1 Stk.	50	**50463**
	GB	1 Stk.		**50464**
	FIN	1 Stk.		**50857**
	S	1 Stk.		**50855**
	DK	1 Stk.	50	**50854**
Brochure Speed Tec benzin/ diesel	D/GB/I/E/P	1 Stk.	300	**5541**
Brochure om pleje af erh-vervskøretøjer	D	1 Stk.	25	**51950**
	GB	1 Stk.		**51981**
Brochure cykelprogram*	D/GB	1 Stk.	500	**5216**
Brochure Gear Tronic III*	D	1 Stk.	50	**52112**
	GB	1 Stk.		**52146**
Komplet værkstedskoncept*	D	1 Stk.	25	**5575**
	GB	1 Stk.	25	**5284**
Olieskift-Påhængsvogn*	D	1 Stk.	1000	**5440**
	D/GB/E/F/I	1 Stk.	1000	**5601**
	DK	1 Stk.	1000	**5559**
Olieskift-Påhængsvogn Truck	D/GB/E/F/I	1 Stk.	1000	**8476**

*LIQUI MOLY sloganer til rådighed på andre sprog. (art.-nr. ved forespørgsel)

NUMERISK INDHOLDSFORTEGNELSE

Vare nr.	Beskrivelse	Indhold	VE	Sprog	Side
1011	MoS_2-slitagebeskyttelse	125 ml	6	D-F-NL	5
1012	MoS_2-slitagebeskyttelse	200 ml	6	D-F-NL	5
1013	MoS_2-slitagebeskyttelse	500 ml	4	D-F-NL	5
1015	Molygen Motor Protect	500 ml	6	D-GB-NL-F-E-I	5
1020	Gearolie (GL4) SAE 80W	1 l	6	D-GB-I-E-P	36;102
1024	Fyldt syntetisk hypoid-gearolie (GL4/5) 75W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	38
1025	Hypoid-gearolie (GL5) SAE 80W	1 l	6	D-GB-I-E-P	38;105
1027	Hypoid-gearolie (GL5) SAE 85W-140	20 l	1	D-GB-I-E-P	39
1028	Hypoid-gearolie (GL5) SAE 85W-140	205 l	1	D-GB	39
1029	2-takt-motorolie	100 ml	50	D	31;134
1030	Gearolie (GL4) SAE 85W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	36;103
1031	Hypoid-gearolie (GL5) SAE 85W-90	60 l	1	D-GB	38;106
1033	Gearolie (GL4) SAE 80W	20 l	1	D-GB-I-E-P	36;102
1034	Gearolie (GL4) SAE 85W-90	60 l	1	D-GB	36;103
1035	Hypoid-gearolie (GL5) SAE 85W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	38;106
1036	Hypoid-gearolie (GL5) SAE 80W	60 l	1	D-GB	38;105
1038	Gearolie (GL4) SAE 85W-90	205 l	1	D-GB	36;103
1039	Gearolie (GL4) SAE 80W	60 l	1	D-GB	36;102
1040	MoS_2 Anti-Friktion Gear	20 g	12	D	7
1042	Gearolie-Dryp-Stop	50 ml	12	D	7
1043	ATF III	1 l	6	D-GB-I-E-P	31;101
1045	Gearolie (GL4) SAE 85W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	36;103
1046	Hypoid-gearolie (GL5) SAE 80W	20 l	1	D-GB-I-E-P	38;105
1047	Hypoid-gearolie (GL5) SAE 85W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	38;106
1048	Hypoid-gearolie (GL5) SAE 80W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	38;106
1049	Hypoid-gearolie (GL5) SAE 80W-90	205 l	1	D-GB	38;106
1051	2-takt-motorolie	250 ml	12	D	31;134
1052	2-takt-motorolie	1 l	6	D	31;134
1053	Motorbike 2T Synth Scooter Street Race	1 l	6	D-BOOKLET	119
1054	Motorbike 2T Synth Scooter Street Race	20 l	1	D-GB	119
1055	Hypoid-gearolie (GL5) SAE 140W	20 l	1	D-GB-I-E-P	39
1056	ATF III	5 l	4	D	31;101
1057	Gearolie CLP 320	20 l	1	D-GB	104
1058	ATF III	20 l	1	D-GB	31;101
1061	Touring High Tech SHPD-motorolie 15W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	99
1062	Touring High Tech SHPD-motorolie 15W-40	60 l	1	D-GB	99
1063	Touring High Tech SHPD-motorolie 15W-40	205 l	1	D-GB	99
1070	Touring High Tech Diesel Specialoil 15W-40	1 l	6	D-GB-I-E-P	28
1071	Touring High Tech Diesel Specialoil 15W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	28
1072	Touring High Tech Diesel Specialoil 15W-40	60 l	1	D-GB	28
1075	Touring High Tech Diesel Specialoil 15W-40	205 l	1	D-GB	28
1080	Schmierfix	50 g	12	D	43
1084	Touring High Tech Super SHPD 15W-40	5 l	4	D-BOOKLET	99
1088	Touring High Tech Super SHPD 15W-40	205 l	1	D-GB	99
1089	MoS_2 Letløb 10W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	27
1090	MoS_2 Letløb 10W-40	60 l	1	D-GB	27
1094	MoS_2 Letløb 10W-40	205 l	1	D-GB	27
1097	Læssebagsmæk-olie	1 l	6	D-GB-I-E-P	41;107
1099	Servo tætner additiv	35 ml	12	D-GB	7
1107	Hydraulikolie HLP 32	20 l	1	D-GB-I-E-P	40
1108	Hydraulikolie HLP 32	60 l	1	D-GB	40
1109	Hydraulikolie HLP 32	205 l	1	D-GB	40
1110	Hydraulikolie HLP 46	20 l	1	D-GB-I-E-P	40;135
1111	Hydraulikolie HLP 46	60 l	1	D-GB	40;135
1112	Hydraulikolie HLP 46	205 l	1	D-GB	40;135
1113	Hydraulikolie HLP 68	20 l	1	D-GB	40
1114	Hydraulikolie HLP 68	60 l	1	D-GB	40
1115	Hydraulikolie HLP 68	205 l	1	D-GB	40
1116	Hydraulikolie HVLP 46	20 l	1	D-GB	41
1117	Hydraulikolie HLP 46	1 l	6	D	40;135
1121	Touring High Tech Super SHPD 15W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	99
1122	Touring High Tech Super SHPD 15W-40	60 l	1	D-GB	99
1128	Classic Motorenöl SAE 20W-50 HD	1 l	6	D-GB-I-E-P	31
1129	Classic Motorenöl SAE 20W-50 HD	5 l	4	D-GB-I-E-P	31
1130	Classic Motorenöl SAE 50	1 l	6	D-GB-I-E-P	31

NUMERISK INDHOLDSFORTEGNELSE

Vare nr.	Beskrivelse	Indhold	VE	Sprog	Side
1131	Classic Motorenöl SAE 50	5 l	4	D-GB-I-E-P	31
1132	Classic Motorenöl SAE 30	1 l	6	D-GB-I-E-P	31
1133	Classic Motorenöl SAE 30	5 l	4	D-GB-I-E-P	31
1135	Classic Motorenöl SAE 20W-50 HD	60 l	1	D-GB	31
1138	Longtime High Tech 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	20
1139	Longtime High Tech 5W-30	60 l	1	D-GB	20
1140	Longtime High Tech 5W-30	205 l	1	D-GB	20
1144	Longtime High Tech 5W-30	4 l	4	BOOKLET	20
1145	Servostyringsolie 3100	1 l	6	D-GB-I-E-P	32
1146	Longtime High Tech 5W-30	1000 l	1	D-GB	20
1147	Central Hydraulikolie	20 l	1	D-GB-I-E-P	34
1148	Central Hydraulikolie	60 l	1	D-GB	34
1150	Synthoil Longtime Plus 0W-30	1 l	6	D-GB-I-E-P	17
1151	Synthoil Longtime Plus 0W-30	5 l	4	D-GB-I-E-P	17
1159	Truck højtydende gearolie (GL3+) SAE 75W-80	60 l	1	D-GB	102
1162	Truck højtydende gearolie (GL3+) SAE 75W-80	205 l	1	D-GB	102
1165	Special Tec 5W-30	205 l	1	D-GB	21
1166	Special Tec 5W-30	60 l	1	D-GB	21
1173	Synthoil Longtime 0W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	18
1174	Synthoil Longtime 0W-30	60 l	1	D-GB	18
1175	Synthoil Longtime 0W-30	205 l	1	D-GB	18
1181	Special Tec 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	21
1182	Fyldt syntetisk hypoid-gearolie Truck (GL4/5) 75W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	37;105
1183	Fyldt syntetisk hypoid-gearolie Truck (GL4/5) 75W-90	60 l	1	D-GB	37;105
1184	Fyldt syntetisk hypoid-gearolie Truck (GL4/5) 75W-90	205 l	1	D-GB	37;105
1185	Letløbsmotorolie til Lastbiler 10W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	97
1187	Kompressorolie	1 l	6	D	41
1189	2-takt-motorolie	5 l	4	D	31;134
1190	Savkædeolie 100	20 l	1	D-GB	135
1191	Savkædeolie 100	60 l	1	D-GB	135
1194	Special Tec LL 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	21
1195	Special Tec LL 5W-30	60 l	1	D-GB	21
1196	Special Tec LL 5W-30	205 l	1	D-GB	21
1202	Truck gearolie HC (GL4) 75W-80	20 l	1	D-GB	102
1203	Truck gearolie HC (GL4) 75W-80	60 l	1	D-GB	102
1210	Truck gearolie HC (GL4) 75W-80	205 l	1	D-GB	102
1212	MoS_2 Leichtlauf 20W-50	5 l	4	BOOKLET	29
1215	Hypoid-gearolie Plus (GL5) LS SAE 85W-90	20 l	1	D-GB	106
1216	Hypoid-gearolie Plus (GL5) LS SAE 85W-90	205 l	1	D-GB	106
1219	Leichtlauf Turbo 10W-40	60 l	1	D-GB	26
1220	MoS_2 Leichtlauf 20W-50	1 l	6	BOOKLET	29
1221	MoS_2 Leichtlauf 20W-50	205 l	1	D-GB	29
1228	Leichtlauf Turbo 10W-40	205 l	1	D-GB	26
1230	Motorbike HD-Classic SAE 50 Street	4 l	4	D-BOOKLET	116
1237	Motorbike 2T Basic Scooter Street	4 l	4	D-GB-I-E-P	118
1240	Touring High Tech 15W-40	205 l	1	D-GB	28
1243	Motorbike 4T 10W-40 Street	4 l	4	D-BOOKLET	115
1244	Touring High Tech HD 10W	20 l	1	D-GB	30
1245	ATF III	205 l	1	D-GB	31;101
1246	ATF III	60 l	1	D-GB	31;101
1247	Touring High Tech HD 10W	60 l	1	D-GB	30
1254	Touring High Tech 20W-50	60 l	1	D-GB	30
1257	Touring High Tech 20W-50	20 l	1	D-GB	30
1258	Special UTTO 10W-30	20 l	1	D-GB	104
1259	Special UTTO 10W-30	205 l	1	D-GB	104
1260	Touring High Tech 20W-50	205 l	1	D-GB	30
1263	Touring High Tech HD 30	60 l	1	D-GB	30
1264	Olie til græsslåmaskiner SAE 30	1 l	6	D-BOOKLET	134
1265	Touring High Tech HD 30	5 l	4	D-GB-I-E-P	30
1266	Olie til græsslåmaskiner SAE 30	5 l	4	D-BOOKLET	134
1267	Touring High Tech HD 30	20 l	1	D-GB	30
1269	Touring High Tech HD 30	205 l	1	D-GB	30
1270	Touring High Tech HD 40	20 l	1	D-GB	30
1271	Touring High Tech HD 40	205 l	1	D-GB	30
1272	Touring High Tech 10W-30	5 l	4	D-BOOKLET	26

NUMERISK INDHOLDSFORTEGNELSE

Vare nr.	Beskrivelse	Indhold	VE	Sprog	Side
1273	Universalolie til havemaskiner 10W-30	1 l	6	D-BOOKLET	134
1274	Touring High Tech 10W-30	20 l	1	D-GB	26
1276	Touring High Tech 10W-30	205 l	1	D-GB	26
1277	Savkædeolie 100	1 l	6	D-BOOKLET	135
1279	Have-vinterudstyrsolie 5W-30	1 l	6	D-BOOKLET	134
1280	Bio-savkædeolie	1 l	6	D-BOOKLET	134
1281	Bio-savkædeolie	5 l	4	D-BOOKLET	134
1282	2-takt motorsav-olie	1 l	6	D	134
1283	Savkædeolie Bio 68	205 l	1	D-GB	135
1296	Touring High Tech 15W-40	60 l	1	D-GB	28
1298	Touring High Tech 15W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	28
1299	Motorbike Luftrenser	1 l	6	D-GB-I-E-P	121
1302	Super Letløb 10W-40	60 l	1	D-GB	27
1303	Super Letløb 10W-40	205 l	1	D-GB	27
1304	Super Letløb 10W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	27
1305	Top-up Olie 5W-40	1 l	6	D	24
1308	Synthoil High Tech 5W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	24
1309	Synthoil High Tech 5W-40	60 l	1	D-GB	24
1311	Synthoil High Tech 5W-40	205 l	1	D-GB	24
1333	Diesel High Tech 5W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	23
1334	Diesel High Tech 5W-40	60 l	1	D-GB	23
1335	Diesel High Tech 5W-40	205 l	1	D-GB	23
1340	Diesel Synthoil 5W-40	1 l	6	BOOKLET	23
1341	Diesel Synthoil 5W-40	5 l	4	BOOKLET	23
1342	Diesel Synthoil 5W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	23
1343	Diesel Synthoil 5W-40	60 l	1	D-GB	23
1344	Diesel Synthoil 5W-40	205 l	1	D-GB	23
1362	Synthoil Energy 0W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	18
1363	Synthoil Energy 0W-40	60 l	1	D-GB	18
1364	Synthoil Energy 0W-40	205 l	1	D-GB	18
1378	Letløb HC7 5W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	23
1382	Letløb HC7 5W-40	4 l	4	BOOKLET	23
1384	Letløb HC7 5W-40	60 l	1	D-GB	23
1385	Letløb HC7 5W-40	205 l	1	D-GB	23
1388	Diesel Leichtlauf 10W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	26
1389	Diesel Leichtlauf 10W-40	60 l	1	D-GB	26
1392	Synthoil Race Tech GT1 10W-60	20 l	1	D-GB-I-E-P	27
1393	Synthoil Race Tech GT1 10W-60	60 l	1	D-GB	27
1394	Synthoil Race Tech GT1 10W-60	205 l	1	D-GB	27
1397	Diesel Leichtlauf 10W-40	205 l	1	D-GB	26
1400	Special-Bulldog-olie SAE 30	10 l	1	D-GB	101
1401	Gearolie (GL4) SAE 80W	500 ml	6	D-GB-I-E-P	36;102
1402	Hypoid-gearolie (GL5) SAE 80W	500 ml	6	D-GB-I-E-P	38;105
1403	Gearolie (GL4) SAE 85W-90	500 ml	6	D-GB-I-E-P	36;103
1404	Hypoid-gearolie (GL5) SAE 85W-90	500 ml	6	D-GB-I-E-P	38;106
1405	ATF III	500 ml	6	D-GB-I-E-P	31;101
1406	Hypoid-gearolie (GL4/5) TDL SAE 75W-90	500 ml	6	D-GB-I-E-P	37;105
1407	Hypoid-gearolie (GL4/5) TDL SAE 75W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	37;105
1408	Hypoid-gearolie (GL4/5) TDL SAE 75W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	37;105
1410	Hypoid-gearolie (GL5) LS SAE 85W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	39;106
1411	Fuldsyntetisk Gearolie 75W-90	205 l	1	D-GB	37
1412	Fuldsyntetisk Gearolie 75W-90	60 l	1	D-GB	37
1413	Fuldsyntetisk Gearolie 75W-90	500 ml	6	D-GB-I-E-P	37
1414	Fuldsyntetisk Gearolie 75W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	37
1415	Fuldsyntetisk Gearolie 75W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	37
1418	Nova Super 15W-40	60 l	1	D-GB	28
1420	Indvendig Motorkonservering	300 ml	6	D-GB-I-E-P	58
1421	Nova Super 20W-50	5 l	4	D	29
1422	Hårdvoks	500 ml	6	D-GB-I-E-P	50
1424	Metallic-højglans	500 ml	6	D-GB-I-E-P	50
1426	Nova Super 15W-40	5 l	4	D	28
1427	Nova Super 20W-50	1 l	12	D	29
1428	Nova Super 15W-40	1 l	6	D	28
1430	Nova Super 15W-40	205 l	1	D-GB	28
1431	Nova Super 20W-50	20 l	1	D-GB	29
1432	Nova Super 15W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	28

NUMERISK INDHOLDSFORTEGNELSE

Vare nr.	Beskrivelse	Indhold	VE	Sprog	Side
1434	Super Diesel Leichtlauf 10W-40	1 l	12	BOOKLET	27
1435	Super Diesel Leichtlauf 10W-40	5 l	4	BOOKLET	27
1436	Glanspolitur	500 ml	6	D-GB-I-E-P	50
1439	Formula Super 15W-40	1 l	6	D	28
1440	Formula Super 15W-40	5 l	4	D	28
1442	Formula Super 15W-40	60 l	1	D-GB	28
1443	Formula Super 15W-40	205 l	1	D-GB	28
1446	Truck gearolie (GL4) 75W-90	20 l	1	D-GB	102
1448	Truck gearolie (GL4) 75W-90	60 l	1	D-GB	102
1451	Formula Super 15W-40	20 l	1	D-GB	28
1486	Lakrens	500 ml	6	D-GB-I-E-P	50
1487	Formula Super 5W-40	205 l	1	D-GB	23
1500	Motorbike 4T 20W-50 Street	1 l	6	D-BOOKLET	116
1502	Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race	1 l	6	D-BOOKLET	115
1504	Motorbike 2T Street	1 l	6	D-BOOKLET	118
1505	Motorbike 2T Synth Street Race	1 l	6	D-BOOKLET	118
1506	Motorbike Fork Oil 10W medium	500 ml	6	D-GB-I-E-P	121
1510	Cockpit-glans	200 ml	12	D-GB-E-P	55
1514	Ruderenser	1 l	12	D-GB-I-E-P	52
1515	Mårbeskyttelsesspray	200 ml	12	D-GB-I-E	57
1516	Motorbike Gear Oil 75W-90	500 ml	6	D-GB-I-E-P	120
1517	Superkoncentrat til rudevask	50 ml	40	D	52
1521	Motorbike 4T 10W-40 Street	1 l	6	D-BOOKLET	115
1523	Motorbike Fork Oil 5W light	500 ml	6	D-GB-I-E-P	121
1524	Motorbike Fork Oil 15W heavy	500 ml	6	D-GB-I-E-P	121
1525	Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race	1 l	6	D-BOOKLET	116
1527	Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race	20 l	1	D-GB	116
1528	Dørlåsepleje	50 ml	24	D	67
1529	Kromglanscreme	250 ml	6	D-GB-I-E-P	57
1532	Lak-glans-creme	300 g	6	D	50
1536	Plastdybdepleje	500 ml	6	D-GB-I-E-P	57
1538	Gummiplejemiddel	500 ml	6	D-GB-I-E-P	57
1539	Polstringsrenseskum	300 ml	12	D-GB-I-E	56
1543	Insektfjerner	500 ml	6	D-GB-I-E-P	49;51
1545	Bilvaskeshampoo	1 l	6	D-GB-I-E-P	51
1546	Auto-Intensiv-rengøringsmiddel	500 ml	6	D-GB-I-E-P	49
1547	Bilkabinerens	500 ml	6	D-GB-I-E-P	55
1548	Insektsvamp	1 Stk	12	D	51-52
1549	Bilvaskesvamp	1 Stk	12	D	49
1552	Plast »Som ny«	250 ml	6	D-GB-I-E-P	56
1554	Læderpleje	250 ml	6	D-GB-I-E-P	56
1555	Silikone- & voksfjerner	250 ml	6	D-GB-I-E-P	49;52
1556	Slibepasta	300 g	6	D-GB-I-E-P	49
1560	Motorbike 4T 20W-50 Street	20 l	1	D-GB	116
1561	Motorbike 4T 20W-50 Street	60 l	1	D-GB	116
1562	Motorbike 4T 10W-40 Street	20 l	1	D-GB	115
1563	Motorbike 4T 10W-40 Street	60 l	1	D-GB	115
1564	Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race	60 l	1	D-GB	115
1565	Motorbike 2T Street	20 l	1	D-GB	118
1566	Motorbike 2T Synth Street Race	20 l	1	D-GB	118
1567	Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race	20 l	1	D-GB	115
1568	Motorbike 4T 10W-40 Street	205 l	1	D-GB	115
1569	Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race	205 l	1	D-GB	115
1571	Motorbike Visir-rens	100 ml	12	D-GB	123
1572	Motorbike HD-Classic SAE 50 Street	1 l	6	D-BOOKLET	116
1577	Motorbike 2T Street	60 l	1	D-GB	118
1579	Motorbike Dæklappespray	300 ml	12	D-GB-E	123
1580	Motorbike Oil Additive	125 ml	6	D-GB-I-E-P	112
1581	Motorbike 4T Bike-Additive	125 ml	6	D-GB	112
1582	Motorbike 2T Bike-Additive	250 ml	6	D-GB-I-E-P	112
1590	Fix-Klar regnafviser	125 ml	12	D	52
1591	Motorbike Kædespray, hvid	400 ml	12	D-GB-E-P	122
1592	Motorbike Kædespray, hvid	50 ml	24	D-GB	122
1593	Cabriolet-kalecherens	500 ml	6	D-GB-I-E	54
1594	Stof-imprægnering	400 ml	6	D-GB-I	54
1596	Bilnaturlæder	1 Stk	10	D-GB-I-E-P	51

NUMERISK INDHOLDSFORTEGNELSE

Vare nr.	Beskrivelse	Indhold	VE	Sprog	Side
1598	Cockpitpleje vanilje	300 ml	12	D-GB-I-E-P	55
1600	Tjærefjerner	400 ml	6	D-GB-E-P	49
1601	Motorbike Læder-kombinationsplejemiddel	250 ml	6	D-GB-E-P	123
1603	Motorbike til rengøring af hjelmindersiden	300 ml	12	D-GB-E-P	123
1606	Motorbike Fork Oil 10W medium	5 l	4	D-GB-I-E-P	121
1609	Dæk-glans-skum	400 ml	6	D-GB-I-E-P	53
1610	Cockpit-glans	600 ml	12	D-GB-I-E-P	55
1612	Lynrustfjerner	300 ml	12	D-GB-I-E-P	64
1614	MoS_2 Rustløsner	300 ml	12	D-GB-I-E-P	64
1615	Plejespray til haveredskaber	300 ml	6	D-GB-I-E-P	135
1617	Motorbike Gear Oil (GL4) 80W	500 ml	6	D-GB-I-E-P	120
1618	Motorbike 4T 10W-40 Scooter	1 l	6	D-BOOKLET	115
1619	Motorbike 2T Basic Scooter Street	1 l	6	D-BOOKLET	118
1621	Motorbike 2T Semisynth Scooter Street	1 l	6	D-BOOKLET	118
1623	Motorbike Fork Oil 5W light	5 l	4	D-GB-I-E-P	121
1625	Motorbike Luftfilter-Olie	500 ml	6	D-GB-E-P	122
1633	Motorbike 2T Basic Scooter Street	60 l	1	D-GB	118
1640	Zink-Alu-Spray	400 ml	6	D	65;88
1647	Glansvokksspray	400 ml	6	D-GB-I-E-P	50
1650	One for all	250 ml	12	D-GB-I-E-P	57
1651	Mikrofiberklud	1 Stk	10	D-GB-I-E-P	51;56
1653	Universalrens	1 l	6	D-GB-I-E-P	71
1654	Universalrens	5 l	1	D-GB-I-E-P	71
1655	Universalrens	20 l	1	D-GB-I-E-P	71
1657	Motorbike Engine Flush	250 ml	6	D-GB-E-P	112
1661	Bilduft Speed lemon	1 Stk	25	D-GB-RUS-UA	54
1664	Bilduft Speed sport fresh	1 Stk	25	D-GB-RUS-UA	54
1680	Motorbike Gear Oil (GL4) 80W-90 Scooter	150 ml	6	D-GB-I-E-P	120
1681	Bilplejesæt	1 Stk	6	D-GB-I-E-P	57
1685	Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race	4 l	4	D-BOOKLET	114
1686	Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race	4 l	4	D-BOOKLET	115
1687	Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race	4 l	4	D-BOOKLET	116
1688	Motorbike 4T 10W-30 Street	4 l	4	D-BOOKLET	114
1689	Motorbike 4T 15W-50 Street	4 l	4	D-BOOKLET	116
1696	Motorbike 4T 20W-50 Street	4 l	4	D-BOOKLET	116
1698	Auto Duft Deko Girl	1 Stk	25	D-GB-RUS-UA	55
1766	DPF Cleaner	5 l	3	D-GB-I-E-P	79
1776	Diesel systempleje	200 l	1	D-GB	11
1783	Special Tec LR 5W-20	205 l	1	D-GB	19
1800	MoS_2-slitagebeskyttelse	125 ml	20	GB-GR-I	5
1808	Diesel Sod-Stop	150 ml	12	GB-GR-I	11
1812	Bio Diesel Additive	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	11
1828	Frostsikring til trykluftbremser	1 l	6	D-GB-GR-I	59;96
1829	Kobberpasta	500 g	4	D-NL-F-GR-ARAB	45
1835	Silikonespray	400 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	67
1855	Synthoil High Tech 5W-40	1 l	12	BOOKLET	24
1856	Synthoil High Tech 5W-40	5 l	4	BOOKLET	24
1862	Touring High Tech 15W-40	5 l	4	BOOKLET	28
1864	Touring High Tech Diesel Specialoil 15W-40	5 l	4	BOOKLET	28
1866	Formula Super 15W-40	5 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	28
1879	Diesel-Flow-Fit K	205 l	1	D-GB	12;96
1890	Super HD 20W-50	5 l	4	D-RUS-PL-H-RO-BIH-HR-SCG	30
1893	Formula Super 15W-40	1 l	12	D-NL-F-GR-ARAB	28
1896	Super HD 15W-40	20 l	1	D-GB	28
1898	Super HD 15W-40	205 l	1	D-GB	28
1899	Super HD 15W-40	5 l	4	D-RUS-PL-H-RO-BIH-HR-SCG	28
1901	Dieseladditiv K	50 l	1	D-GB	12
1976	Superkoncentrat til rudevask	200 l	1	D-GB	52
1978	Dieseladditiv K	205 l	1	D-GB	12
2101	Leichtlauf Performance 10W-40	60 l	1	D-GB	26
2102	Leichtlauf Performance 10W-40	205 l	1	D-GB	26
2105	Viscoplus Heavy Duty Formula	1 l	6	D-GB-I-E-P	6;94
2112	Diesel Hot-Climate 20W-50	205 l	1	D-GB	29
2113	Diesel Hot-Climate 20W-50	60 l	1	D-GB	29
2132	Touring High Tech Tropical Motoroil 20W-50	5 l	4	BOOKLET	30
2142	Bly-erstatning	50 l	1	D-GB	9

NUMERISK INDHOLDSFORTEGNELSE

Vare nr.	Beskrivelse	Indhold	VE	Sprog	Side
2165	Hypoid-gearolie (GL5) SAE 85W-90	205 l	1	D-GB	38;106
2184	MoS_2 Letløb 10W-40	5 l	4	BOOKLET	27
2194	Synthoil High Tech 5W-40	4 l	4	BOOKLET	24
2195	Top Tec 4100 5W-40	4 l	4	BOOKLET	24
2261	Snowmobil Motoroil 0W-40	4 l	4	D-BOOKLET	118
2301	Snowmobil Motoroil Synthetic 2T	1 l	6	GB-FIN-S-N	119
2302	Snowmobil Motoroil Synthetic 2T	4 l	4	GB-FIN-S-N	119
2308	Letløb HC7 5W-40	1 l	6	BOOKLET	23
2309	Letløb HC7 5W-40	5 l	4	BOOKLET	23
2311	Langtids-motorolie Truck FE 5W-30	60 l	1	D-GB	96
2315	Top Tec 4600 5W-30	1 l	6	BOOKLET	22
2316	Top Tec 4600 5W-30	5 l	4	BOOKLET	22
2317	Top Tec 4500 5W-30	1 l	6	BOOKLET	22
2318	Top Tec 4500 5W-30	5 l	4	BOOKLET	22
2319	Top Tec 4400 5W-30	1 l	6	BOOKLET	22
2320	Skrammestop	200 ml	12	D-GB-F-ARAB	49
2322	Top Tec 4400 5W-30	5 l	4	BOOKLET	22
2323	Top Tec 4300 5W-30	1 l	6	BOOKLET	22
2324	Top Tec 4300 5W-30	5 l	4	BOOKLET	22
2325	Special Tec F 5W-30	1 l	6	BOOKLET	21
2326	Special Tec F 5W-30	5 l	4	BOOKLET	21
2327	Leichtlauf High Tech 5W-40	1 l	6	BOOKLET	23
2328	Leichtlauf High Tech 5W-40	5 l	4	BOOKLET	23
2336	Pro-Line Super Dieseladditiv K	20 l	1	D-GB	75;96
2337	Pakningsfjerner	300 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	65
2338	Leichtlauf Performance 10W-40	1 l	12	BOOKLET	26
2339	Special Tec LL 5W-30	4 l	4	BOOKLET	21
2361	Top Tec 4310 0W-30	1 l	6	BOOKLET	18
2362	Top Tec 4310 0W-30	5 l	4	BOOKLET	18
2363	Special Tec V 0W-30	20 l	1	D-GB	17
2364	Special Tec V 0W-30	60 l	1	D-GB	17
2365	Keramikpasta (penseldåse)	200 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	45
2366	Central Hydraulikolie	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	34
2367	Speed Tec Diesel	250 ml	6	DK-N-S-FIN	10
2368	Anti-bakterie-dieseladditiv	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	12;95
2383	Langtids-motorolie Truck FE 5W-30	20 l	1	D-GB	96
2384	Langtids-motorolie Truck FE 5W-30	205 l	1	D-GB	96
2394	Håndvaskepasta	500 ml	24	D-GB-F-NL-ARAB	72
2425	Pro-Line Engine Flush	1 l	6	D-GB-I-E-P	74;94
2428	Pro-Line Engine Flush	5 l	3	D-GB	74;94
2447	Special Tec LL 5W-30	1 l	6	BOOKLET	21
2448	Special Tec LL 5W-30	5 l	4	BOOKLET	21
2451	Synthoil Energy 0W-40	4 l	4	BOOKLET	18
2456	MoS_2 Leichtlauf Super Motoroil 15W-50	1 l	12	D-NL-F-GR-ARAB	29
2457	MoS_2 Leichtlauf Super Motoroil 15W-50	4 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	29
2474	Touring High Tech SHPD-motorolie 15W-40	1 l	12	BOOKLET	99
2475	Touring High Tech SHPD-motorolie 15W-40	5 l	4	BOOKLET	99
2479	Touring High Tech motorolie SHPD 20W-50	5 l	4	BOOKLET	99
2480	Touring High Tech motorolie SHPD 20W-50	20 l	1	D-GB-I-E-P	99
2510	MoS_2 Anti-Friktion Gear	50 g	12	GB-I-E	7
2512	Automatikgear-renser	300 ml	6	D-GB-I-E-P	7
2519	Diesel sodstop (C)	205 l	1	D-GB	12
2520	Diesel skyl	1 l	6	D-GB-I-E-P	11
2521	Diesel sodstop (C)	250 ml	12	D-E-P	12
2523	Pro-Line JetClean Benzinsystem-Renser	500 ml	6	D-GB-I-E	79
2524	Diesel skyl	50 l	1	D-GB	11
2525	Diesel skyl	5 l	1	D-GB-I-E-P	11
2526	Motorbike 4T 10W-30 Street	1 l	6	D-BOOKLET	114
2528	Diesel skyl	205 l	1	D-GB	11
2531	Motorbike 4T 10W-30 Street	60 l	1	D-GB	114
2533	Radiator Stop Leak Plus	250 ml	20	D-GB-I-E-P	13
2534	Radiator Stop Leak Plus	205 l	1	D-GB	13
2536	Leichtlauf Performance 10W-40	5 l	4	BOOKLET	26
2537	Leichtlauf Performance 10W-40	20 l	1	D-GB	26
2538	Molygen 15W-50	1 l	12	D-GB-I-E-P	29
2539	Molygen 15W-50	4 l	4	D-GB-I-E-P	29

NUMERISK INDHOLDSFORTEGNELSE

Vare nr.	Beskrivelse	Indhold	VE	Sprog	Side
2542	Molygen SAE 5W-50	1 l	12	D-GB-I-E-P	25
2543	Molygen SAE 5W-50	4 l	4	BOOKLET	25
2544	Motorbike 4T 10W-30 Street	205 l	1	D-GB	114
2555	Motorbike 4T 15W-50 Street	1 l	6	D-BOOKLET	116
2560	Touring High Tech Special 10W-40	1 l	12	BOOKLET	27
2561	Touring High Tech Special 10W-40	4 l	4	BOOKLET	27
2563	Touring High Tech Special 10W-40	5 l	4	BOOKLET	27
2564	Touring High Tech Special 10W-40	205 l	1	D-GB	27
2565	Motorbike 4T 15W-50 Street	60 l	1	D-GB	116
2566	Motorbike 4T 15W-50 Street	205 l	1	D-GB	116
2568	Touring High Tech 20W-50	4 l	4	BOOKLET	30
2570	MoS_2 Leichtlauf 15W-40	1 l	12	BOOKLET	28
2571	MoS_2 Leichtlauf 15W-40	5 l	4	BOOKLET	28
2572	MoS_2 Leichtlauf 15W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	28
2573	MoS_2 Leichtlauf 15W-40	60 l	1	D-GB	28
2574	MoS_2 Leichtlauf 15W-40	205 l	1	D-GB	28
2582	LM 47 Longlife MoS_2 Fedt	180 kg	1	D-GB	43
2592	Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race	1 l	6	D-BOOKLET	114
2593	Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race	60 l	1	D-GB	114
2594	Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race	205 l	1	D-GB	114
2595	Leichtlauf High Tech 5W-40	4 l	4	BOOKLET	23
2597	Diesel Additive K Green	205 l	1	D-GB	13;96
2616	Dieseladditiv K	1 l	6	PL-H-RO-TR	12
2626	MoS_2 Letløb 10W-40	1 l	12	BOOKLET	27
2631	MoS_2 Leichtlauf 15W-40	4 l	4	BOOKLET	28
2657	Engine Flush Plus	300 ml	12	D-E-P	7
2679	Diesel High Tech 5W-40	1 l	6	BOOKLET	23
2696	Diesel High Tech 5W-40	5 l	4	BOOKLET	23
2708	Mårbeskyttelsesspray (biocidfri)	200 ml	12	D-PL-H-RO	57
2717	Motorbike Fork Oil 15W heavy	1 l	6	D-GB-I-E-P	121
2719	Motorbike Fork Oil 7,5W medium/light	1 l	6	D-GB-I-E-P	121
2720	Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race	20 l	1	D-GB-I-E-P	114
2722	Motorbike 4T 15W-50 Street	20 l	1	D-GB-I-E-P	116
2724	Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race	60 l	1	D-GB	116
2726	Polering og voksning	500 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	50
2728	Dybdeplejelotion til plast	250 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	56
2735	Superkoncentrat til rudevask	250 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	52
2736	Bilvask og -voks	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	49
2756	Super K Cleaner	250 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	56
2763	Cockpitpleje citrus	300 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	55
2800	Diesel-Flow-Fit K	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	12;96
2801	Pro-Line Super Dieseladditiv	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	75
2804	Kædespray	200 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	66
2805	MoS_2-slitagebeskyttelse	300 ml	20	DK-N-S-FIN	5
2806	Olie-dryp-stop	300 ml	20	DK-N-S-FIN	5
2807	Visco Plus	300 ml	20	DK-N-S-FIN	6
2808	Oil Smoke Stop	300 ml	20	DK-N-S-FIN	7
2810	Karburator & Ventilrens	300 ml	20	DK-N-S-FIN	8
2811	Fuel Protect Gasoline	300 ml	20	DK-N-S-FIN	10
2813	Diesel skyl	500 ml	20	DK-N-S-FIN	11
2814	Super Diesel Additive	250 ml	20	DK-N-S-FIN	11;95
2815	LM 40 Multispray	200 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	65;135
2816	LM 40 Multispray	400 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	65;135
2817	Benzin stabilisator CNG/LPG	250 ml	6	DK-N-S-FIN	9
2818	Pro-Line Dieselpartikelfilterrenser	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	77
2819	Bly-erstatning	250 ml	12	DK-N-S-FIN	9
2820	Pro-Line Dieselpartikelfilterskyl	500 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	77
2822	Injection-renser	300 ml	20	DK-N-S-FIN	8
2824	Hurtigrens / Bremserens	5 l	1	GB-DK-FIN-N-S	70
2826	Kuldespray	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	65
2828	Køler tætner	250 ml	20	DK-N-S-FIN	13
2829	Køler rens	300 ml	20	DK-N-S-FIN	13
2831	Flydende Håndrens	3 l	6	GB-DK-FIN-N-S	72
2832	Elektronikspray	200 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	47
2833	Ruderenseskum	300 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	52;83
2834	Kileremsspray	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	66

NUMERISK INDHOLDSFORTEGNELSE

Vare nr.	Beskrivelse	Indhold	VE	Sprog	Side
2835	Udstødnings montage pasta	150 g	6	GB-DK-FIN-N-S	46;68
2836	Lækage Søger	400 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	66
2842	Tacky Lube Spray	400 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	65
2846	Pro-Line Gasspjæld-Rens	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	77
2847	Keramisk Rustløsner „kuldechok"	300 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	64
2848	Speed Tec Benzin	250 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	7
2851	Silikonefedt	500 g	15	D-GB-DK-FIN-N-S	43
2852	Special Tec V 0W-30	1 l	6	BOOKLET	17
2853	Special Tec V 0W-30	5 l	4	BOOKLET	17
2854	Special Tec V 0W-30	205 l	1	D-GB	17
2855	Fuel Protect Gasoline	5 l	3	D-GB	10
2858	Pro-Line Diesel indsugningsrens	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	77
2859	Silikone Tætner sort	200 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	86
2863	Gear Protect	80 ml	6	D-DK-FIN-N-S	6
2864	Kobberspray	250 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	45
2865	Motor Clean	500 ml	6	D-DK-FIN-N-S	6
2866	Motor Protect	500 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	5
2867	Rustløsner XXL	600 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	64
2868	Hurtigrens / Bremserens (spray)	500 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	70
2869	Kobberpasta	100 g	12	GB-DK-FIN-N-S	45
2870	Klimaanlæg-Renser	250 ml	6	D-DK-FIN-N-S	68
2871	PTFE-pulverspray	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	47
2872	Hvid Vedligeholdelses-Spray	250 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	67
2875	Zink Spray	400 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	67;89
2882	Undervognsbeskyttelse, smørbar, sort (spray)	500 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	90
2884	Bremsevæske DOT 4	250 ml	24	DK-FIN-N-S	61
2885	Bremsevæske DOT 4	500 ml	24	DK-FIN-N-S	61
2886	Bremsevæske DOT 4	1 l	12	DK-FIN-N-S	61
2887	Bremsevæske DOT 4	5 l	4	DK-FIN-N-S	61
2888	Bremsevæske DOT 4	20 l	1	D	61
2889	Undervognsbeskyttelse, smørbar, sort	1 l	12	GB-DK-FIN-N-S	90
2893	Korrosionsbeskyttelse lakerbar sort (spray)	500 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	91
2897	Dækreparations-Spray	500 ml	6	DK-FIN-N-S	67
2898	Udstødnings reparations pasta	200 g	6	GB-DK-FIN-N-S	46;68
2899	Silikonespray	300 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	67
2911	Touring High Tech 15W-40	4 l	4	BOOKLET	28
2952	Ventil rens	150 ml	20	GB-GR-I	8
2978	Pro-Line Engine Flush	500 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	74;94
2979	Pro-Line Benzin Systemrens	500 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	75
2991	Start Fix	200 ml	12	DK-FIN-N-S	67;136
2992	Savkædeolie 100	5 l	4	D-DK-FIN-N-S	135
2993	MoS_2 Rustløsner	600 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	64
2996	Pro-Line Dieselsystem-renser	500 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	75
3010	LM 48 Montagepasta	50 g	12	D	46
3013	ATV 4T Motoroil 10W-40	1 l	6	D-BOOKLET	118
3014	ATV 4T Motoroil 10W-40	4 l	4	D-BOOKLET	118
3015	Motorbike 4T 10W-30 Street	20 l	1	D-GB	114
3016	Motorbike Fork Oil 5W light	20 l	1	D-GB	121
3018	Motorbike 4T Synth 5W-40 Offroad Race	1 l	6	D-BOOKLET	117
3019	Motorbike 4T Synth 5W-40 Offroad Race	4 l	4	D-BOOKLET	117
3021	Dækmontagepasta hvid	5 kg	1	D-GB-I-E-P	47;54
3028	Motorbike Engine Flush Shooter	80 ml	24	D	112
3030	Langtidsmotorolie til Lastbiler S3 10W-40	20 l	1	D-GB	98
3031	Langtidsmotorolie til Lastbiler S3 10W-40	60 l	1	D-GB	98
3032	Langtidsmotorolie til Lastbiler S3 10W-40	205 l	1	D-GB	98
3034	Motorbike Performance Set	1 Stk	6	D-GB-I	113
3036	Motorbike 4T 10W-40 Formula	800 ml	6	D-GB	114
3037	Motorbike Cleaner	5 l	1	D-GB-I-E-P-F	122
3040	Motorbike Speed Additive	150 ml	6	D-GB-E	113
3041	Motorbike Benzin-stabilisator	250 ml	6	D-GB-E-P	113
3042	Motorbike Kølerrens	150 ml	6	D-GB-E	113
3043	Motorbike Kølertætner	125 ml	6	D-GB-E	113
3044	Motorbike 4T 10W-40	1 l	6	D-BOOKLET	115
3045	LM 48 Spraypasta	300 ml	12	D-GB-E-P	46
3046	Motorbike 4T 10W-40	4 l	4	D-BOOKLET	115
3047	Motorbike 4T 10W-40	20 l	1	D-GB	115

NUMERISK INDHOLDSFORTEGNELSE

Vare nr.	Beskrivelse	Indhold	VE	Sprog	Side
3048	Motorbike 4T 10W-40	60 l	1	D-GB	115
3049	Motorbike 4T 10W-40	205 l	1	D-GB	115
3051	Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race	1 l	6	D-BOOKLET	117
3052	Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race	4 l	4	D-BOOKLET	117
3053	Motorbike 4T Synth 10W-60 Offroad Race	1 l	6	D-BOOKLET	117
3054	Motorbike 4T Synth 10W-60 Offroad Race	4 l	4	D-BOOKLET	117
3055	Motorbike 4T 10W-40 Offroad	1 l	6	D-BOOKLET	117
3056	Motorbike 4T 10W-40 Offroad	4 l	4	D-GB-I-E-P	117
3057	Motorbike 4T 15W-50 Offroad	1 l	6	D-BOOKLET	117
3058	Motorbike 4T 15W-50 Offroad	4 l	4	D-BOOKLET	117
3059	Motorbike 4T 10W-40 Basic Offroad	1 l	6	D-BOOKLET	117
3060	LM 49 Flydepasta	500 g	4	D-GB-I-E-P	46
3062	Motorbike 4T 10W-40 Basic Offroad	4 l	4	D-BOOKLET	117
3063	Motorbike 2T Synth Offroad Race	1 l	6	D-BOOKLET	119
3064	Motorbike 2T Synth Offroad Race	4 l	4	D-BOOKLET	119
3065	Motorbike 2T Offroad	1 l	6	D-BOOKLET	119
3066	Motorbike 2T Offroad	4 l	4	D-GB-I-E-P	119
3071	Top Tec 4100 5W-40	1000 l	1	D-GB	24
3072	Motorbike Gear Oil 75W-140 (GL5)	500 ml	6	D-GB-I-E-P	120
3074	Bremsepasta (penseldåse)	200 ml	6	D-GB-I-E	45
3077	Bremse-antiknirkepasta	100 g	12	D-GB-I	44
3079	Bremse-antiknirkespray	400 ml	12	D-GB-I-E	44
3081	Kobberpasta	250 g	6	D-GB-I-E-P	45
3084	Bremse-antiknirkepasta	1 kg	4	D-GB-I-E-P	44
3085	Bremsevæske DOT 4	500 ml	6	D-GB-I-P	61
3086	Bremsevæske SL6 DOT 4	500 ml	6	D-GB-I	61
3087	Motorbike Gear Oil 10W-30	1 l	6	D-GB-I-E-P	120
3089	Bremsevæske DOT 3	500 ml	24	GB-E	61
3090	Bremsevæske DOT 3	250 ml	24	GB-ARAB	61
3094	ATV Axle Oil 10W-30	1 l	6	D-GB-I-E-P	119
3096	Motorbike Luftfilter-Olie	1 l	6	D-GB-E-P	122
3099	Motorbike Fork Oil 7,5W medium/light	500 ml	6	D-GB-I-E-P	121
3122	Hypoid-gearolie (GL5) SAE 140W	60 l	1	D-GB	39
3139	Fedt til batteripoler	10 g	50	D	42
3140	Fedt til batteripoler	50 g	12	D-GB-E	42
3141	Fedt til batteripoler (spray)	300 ml	6	D-GB-I-E-P	42
3142	Fedt til batteripoler	1 kg	4	D-GB-I-E-P	42
3145	Special UTTO 10W-30	60 l	1	D-GB	104
3175	Touring High Tech Super SHPD-Motor Oil 15W-40 TBN20	20 l	1	D-GB	99
3298	Hydraulikolie HLP 46 SG-Z	20 l	1	D-GB	40
3299	Hydraulikolie HLP 46 SG-Z	60 l	1	D-GB	40
3300	Hydraulikolie HLP 100	60 l	1	D-GB	40
3301	Hydraulikolie HLP 150	60 l	1	D-GB	41
3303	Lastbil-akselfedt KP2N-30	400 g	20	D-GB-I-E-P	43;108
3304	Multi-Spray Plus 7	300 ml	12	D-GB-I-E-P	64
3306	Hudpleje-starter-set	1 Stk	1	D	72
3309	Multi-Spray Plus 7	5 l	1	D-GB-E	64
3311	Vokscoating	300 ml	12	D-GB-E-P	89
3312	Silikonefedt	100 g	12	D-GB-E	43
3315	Oliepletfjerner	400 ml	6	D-GB-I	70
3316	Pumpesprøjteflaske	1 l	1	D	160
3321	Gearkasse-rens	150 ml	6	D-GB-I-E-P	6
3322	Udløbshane i plast til dunke med gevind DIN 51	1 Stk	1	D	150
3323	Udløbshane i plast	1 Stk	1	D	150
3325	Karburator- & Indsugningsrens	400 ml	12	D-GB-I-E-P	58
3326	Motorrumsrens	400 ml	12	D-GB-E	58
3327	Motorforsegling	400 ml	6	D-GB-P	58
3329	Kugleudløbshane	1 Stk	1	D	150
3330	Køler tætner	150 ml	6	D-F-NL	13
3332	Vægholder til flydende håndrens	1 Stk	1	D	161
3333	Hurtigrens / Bremserens	60 l	1	D-GB	70
3334	Usigtbar handske	650 ml	4	D-GB-F-I-E-NL-P	72
3335	Dispenser til flydende håndrens	1 Stk	1	D	161
3336	Dispenser til soft flaske	1 Stk	1	D	161
3339	Fluorescerende lækagefinder K	50 ml	12	D-GB	65
3341	Hudplejelotion	2 l	6	D	71

NUMERISK INDHOLDSFORTEGNELSE

Vare nr.	Beskrivelse	Indhold	VE	Sprog	Side
3344	Udstødningsbandage	5 m	6	D-GB-I-E-P	68
3345	Håndrengøringsmiddel Soft	2 l	6	D	72
3347	Lastbilsmørefedt KP2K –30	400 g	20	D-GB-I-E-P	43;108
3348	Lastbils-langtidsfedt KP2K –30	400 g	20	D-GB-I-E-P	44;108
3351	Lækage Søger (indsugning)	200 ml	6	D	66
3353	Dispenser til flydende håndvask-pasta	1 Stk	1	D	161
3354	Flydende håndvaskepasta	10 l	1	D-GB-I-E-P	72
3355	Flydende håndvaskepasta	500 ml	6	D-GB-I-E-P	72
3358	Håndplejecreme	100 ml	12	D-GB-I-E-P	72
3362	Hudbeskyttelsescreme	2 l	6	D	72
3363	Håndvaskepasta	12,5 l	1	D-GB-F-I-E-NL-P	72
3378	Udløbshane i plast til dunke med gevind DIN 61	1 Stk	1	D	150
3379	Pro-Line Injektor- og tændrørsløsner	400 ml	6	D-GB-I-E-P	78
3381	Pro-Line Dyse- og gløderørsfedt	20 g	12	D-GB	78
3384	ASD-opfyldningsstation	1 Stk	1	D	160
3385	Messingafløbshane	1 Stk	1	D	151
3386	Stigrør til opfyldningsstation	1 Stk	1	D	160
3387	Hypoid-gearolie (GL5) SAE 140W	205 l	1	D-GB	39
3389	Bremse- og komponentrens AIII	500 ml	12	D-GB-I-E-P	70
3394	LM 40 Multispray	50 ml	12	D-GB	65;135
3395	LM 40 Multispray	5 l	1	D	65;136
3400	LM 50 Litho HT	5 kg	1	D-GB	43
3404	Flourescerende lækagesøger til hydraulikanlæg	500 ml	6	D-GB	95
3405	LM 50 Litho HT	25 kg	1	D-GB	43
3406	LM 50 Litho HT	400 g	12	D-GB-F-E-NL	43
3407	LM 50 Litho HT	1 kg	4	D-GB-F-E-NL	43
3413	Keramikpasta	1 kg	4	D-GB-I-E-P	45
3418	Keramikpasta	50 g	12	D-GB-E	45
3419	Keramikpasta (spray)	400 ml	6	D-GB-I-E-P	45
3420	Keramikpasta	250 g	6	D-GB-I-E-P	45
3444	Motorbike MoS_2 Shooter	20 ml	24	GB	112
3510	LM 47 Longlife MoS_2 Fedt	100 g	12	D	43
3513	Batteri-fedtpistol 18V med forstærket slange	1 Stk	1	D	152
3514	Lube Shuttle systemfedtpresse	1 Stk	1	D	152
3516	Adapter til Fuchs-Reiner-system	1 Stk	1	D	153
3520	LM 47 Longlife MoS_2 Fedt	400 g	12	D-GB-I-E-P	43
3530	LM 47 Longlife MoS_2 Fedt	1 kg	4	D-GB-I-E-P	43
3540	LM 47 Longlife MoS_2 Fedt	5 kg	1	D-GB	43
3550	LM 47 Longlife MoS_2 Fedt	25 kg	1	D-GB	43
3552	Multifedt	400 g	12	D-GB-I-E-P	43
3553	Multifedt	1 kg	4	D-GB-I-E-P	43
3554	Multifedt	5 kg	1	D-GB	43
3555	Multifedt	25 kg	1	D-GB	43
3556	Multifedt	50 kg	1	D-GB	43
3557	Multifedt	180 kg	1	D-GB	43
3565	Gearolie CLP 320	60 l	1	D-GB	104
3566	Syntetisk gearolie ISO VG 220	20 l	1	D-GB	104
3579	Kædespray	400 ml	12	D-GB-I-E-P	66
3592	Hypoid-gearolie (GL5) SAE 80W-90	60 l	1	D-GB	38;106
3594	Hypoid-gearolie Truck (GL5) LD SAE 80W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	38;106
3595	Hypoid-gearolie (GL5) SAE 85W-140	60 l	1	D-GB	39
3596	Hypoid-gearolie (GL5) LS SAE 85W-90	205 l	1	D-GB	39;106
3597	Hypoid-gearolie Plus (GL5) LS SAE 85W-90	60 l	1	D-GB	106
3598	Hypoid-gearolie Truck (GL5) LD SAE 80W-90	60 l	1	D-GB	38;106
3599	Hypoid-gearolie Truck (GL5) LD SAE 80W-90	205 l	1	D-GB	38;106
3611	Lynrustfjerner	5 l	1	D-GB	64
3612	Lynrustfjerner	50 l	1	D-GB	64
3640	Dobbeltkoblingsgearolie 8100	1 l	6	D-GB-I-E-P	32
3641	Dobbeltkoblingsgearolie 8100	20 l	1	D-GB-I-E-P	32
3642	Dobbeltkoblingsgearolie 8100	60 l	1	D-GB	32
3649	Top Tec ATF 1900	20 l	1	D-GB-I-E-P	34
3650	Top Tec ATF 1100	500 ml	6	D-GB-I-E-P	32;102
3651	Top Tec ATF 1100	1 l	6	D-GB-I-E-P	32;102
3652	Top Tec ATF 1100	5 l	4	D-GB-I-E-P	32;102
3653	Top Tec ATF 1100	20 l	1	D-GB-I-E-P	32;102
3654	Top Tec ATF 1100	60 l	1	D-GB	32;102

NUMERISK INDHOLDSFORTEGNELSE

Vare nr.	Beskrivelse	Indhold	VE	Sprog	Side
3655	Top Tec ATF 1100	205 l	1	D-GB	32;102
3658	Gearolie GL5 75W-80	1 l	6	D-GB-I-E-P	37
3659	Top Tec ATF 1600	1 l	6	D-GB-I-E-P	33
3661	Top Tec ATF 1400	205 l	1	D-GB	33
3662	Top Tec ATF 1400	1 l	6	D-GB-I-E-P	33
3663	Top Tec ATF 1700	1 l	6	D-GB-I-E-P	33;102
3664	Central Hydraulikolie 2200	1 l	6	D-GB-I-E-P	35
3665	Central Hydraulikolie 2300	1 l	6	D-GB-I-E-P	35
3671	Top Tec ATF 1700	60 l	1	D-GB	33;102
3679	Brake Fluid Racing	250 ml	24	GB-ARAB-F	61
3680	Top Tec ATF 1200	500 ml	6	D-GB-I-E-P	32
3681	Top Tec ATF 1200	1 l	6	D-GB-I-E-P	32
3682	Top Tec ATF 1200	5 l	4	D-GB-I-E-P	32
3683	Top Tec ATF 1200	20 l	1	D-GB-I-E-P	32
3684	Top Tec ATF 1200	60 l	1	D-GB	32
3685	Top Tec ATF 1200	205 l	1	D-GB	32
3687	Top Tec ATF 1800	1 l	6	D-GB-I-E-P	34
3688	Top Tec ATF 1800	20 l	1	D-GB-I-E-P	34
3689	Top Tec ATF 1800	60 l	1	D-GB	34
3690	Gearolie GL5 75W-80	20 l	1	D-GB	37
3691	Top Tec ATF 1300	1 l	6	D-GB-I-E-P	33
3692	Top Tec ATF 1400	20 l	1	D-GB-I-E-P	33
3694	Top Tec ATF 1600	20 l	1	D-GB-I-E-P	33
3695	Top Tec ATF 1700	20 l	1	D-GB-I-E-P	33;102
3696	Top Tec ATF 1600	60 l	1	D-GB	33
3697	Top Tec ATF 1700	205 l	1	D-GB	33;102
3698	Top Tec ATF 1300	20 l	1	D-GB-I-E-P	33
3699	Top Tec ATF 1300	205 l	1	D-GB	33
3702	Top Tec 4100 5W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	24
3703	Top Tec 4100 5W-40	60 l	1	D-GB	24
3704	Top Tec 4100 5W-40	205 l	1	D-GB	24
3708	Top Tec 4200 5W-30 New Generation	20 l	1	D-GB-I-E-P	21
3709	Top Tec 4200 5W-30 New Generation	60 l	1	D-GB	21
3710	MoS_2-slitagebeskyttelse	5 l	1	D-GB	5
3711	Top Tec 4200 5W-30 New Generation	205 l	1	D-GB	21
3715	Top Tec 4200 5W-30 New Generation	4 l	4	BOOKLET	21
3716	Top Tec 4200 5W-30 New Generation	1000 l	1	D-GB	21
3717	Top Tec Truck 4450 15W-40	1000 l	1	D-GB	98
3721	Cera Tec	300 ml	6	D-GB-I-E-P-NL-F-ARAB-RUS	5
3723	Cera Tec	5 l	1	D-GB-I-E-P-NL-F-ARAB-RUS	5
3725	Bio Diesel Additive	250 ml	6	D-GB-I-E	11
3730	Bio Diesel Additive	205 l	1	D-GB	11
3731	Top Tec 4500 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	22
3732	Top Tec 4500 5W-30	60 l	1	D-GB	22
3733	Top Tec 4500 5W-30	205 l	1	D-GB	22
3737	Top Tec 4310 0W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	18
3738	Top Tec 4310 0W-30	60 l	1	D-GB	18
3739	Top Tec 4310 0W-30	205 l	1	D-GB	18
3742	Top Tec 4300 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	22
3743	Top Tec 4300 5W-30	60 l	1	D-GB	22
3744	Top Tec 4300 5W-30	205 l	1	D-GB	22
3752	Top Tec 4400 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	22
3753	Top Tec 4400 5W-30	60 l	1	D-GB	22
3754	Top Tec 4400 5W-30	205 l	1	D-GB	22
3757	Top Tec 4600 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	22
3758	Top Tec 4600 5W-30	60 l	1	D-GB	22
3759	Top Tec 4600 5W-30	205 l	1	D-GB	22
3763	Top Tec 4600 5W-30	4 l	4	BOOKLET	22
3767	Special Tec DX1 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	21
3778	Top Tec Truck 4450 15W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	98
3779	Top Tec Truck 4450 15W-40	60 l	1	D-GB	98
3780	Top Tec Truck 4450 15W-40	205 l	1	D-GB	98
3786	Top Tec Truck 4350 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	96
3787	Top Tec Truck 4350 5W-30	60 l	1	D-GB	96
3788	Top Tec Truck 4350 5W-30	205 l	1	D-GB	96
3794	Top Tec Truck 4050 10W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	98

NUMERISK INDHOLDSFORTEGNELSE

Vare nr.	Beskrivelse	Indhold	VE	Sprog	Side
3795	Top Tec Truck 4050 10W-40	60 l	1	D-GB	98
3798	Top Tec Truck 4050 10W-40	205 l	1	D-GB	98
3801	Skruesikring Middel	10 g	20	D	88
3802	Skruesikring Middel	50 g	12	D-GB-E	88
3803	Skruesikring Kraftig	10 g	20	D	87
3804	Skruesikring Kraftig	50 g	12	D	87
3805	Sekundlim	10 g	24	D	88
3806	Lejesikring	10 g	20	D	87
3807	Lejesikring	50 g	12	D	87
3808	Rørtætning	10 g	6	D	86
3810	Flangepakning	50 g	6	D	85
3811	Skrue-greb	20 g	6	D	47
3812	Skruesikring finmekanik	10 g	6	D	88
3816	Motorbike HD Synth 20W-50 Street	1 l	6	D-BOOKLET	116
3817	Motorbike HD Synth 20W-50 Street	4 l	4	D-BOOKLET	116
3818	Motorbike HD Synth 20W-50 Street	20 l	1	D-GB	116
3819	Motorbike HD Synth 20W-50 Street	60 l	1	D-GB	116
3820	Motorbike HD Synth 20W-50 Street	205 l	1	D-GB	116
3821	Motorbike Gear Oil 80W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	120
3822	Motorbike Gear Oil HD 150	1 l	6	D-GB-I-E-P	120
3823	Motorbike Speed Shooter	80 ml	24	D	113
3824	Motorbike 4T Shooter	80 ml	24	D	112
3825	Motorbike Gear Oil 75W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	120
3826	Motorbike Gear Oil 75W-90	20 l	1	D-GB	120
3828	Motorbike Fork Oil 10W medium	20 l	1	D-GB	121
3829	Motorbike 4T 20W-50 Street	205 l	1	D-GB	116
3831	Keramikpasta	5 kg	1	D	45
3834	Special Tec AA 5W-20	20 l	1	D-GB-I-E-P	19
3835	Special Tec AA 5W-20	60 l	1	D-GB	19
3840	Special Tec F ECO 5W-20	1 l	6	D-GB-I-E-P	19
3841	Special Tec F ECO 5W-20	5 l	4	D-GB-I-E-P	19
3842	Special Tec F ECO 5W-20	20 l	1	D-GB-I-E-P	19
3843	Special Tec F ECO 5W-20	60 l	1	D-GB	19
3844	Special Tec F ECO 5W-20	205 l	1	D-GB	19
3847	Skruesikring Middel	10 g	6	D	88
3848	Sekundlim	10 g	6	D	88
3850	Flangepakning	50 g	6	D	85
3851	Skruesikring Kraftig	10 g	6	D	87
3854	Special Tec F 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	21
3856	Special Tec F 5W-30	60 l	1	D-GB	21
3857	Special Tec F 5W-30	205 l	1	D-GB	21
3862	Formula Super 10W-40	1 l	6	D	26
3865	Formula Super 5W-40	1 l	6	D	23
3867	Leichtlauf High Tech 5W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	23
3868	Leichtlauf High Tech 5W-40	60 l	1	D-GB	23
3869	Leichtlauf High Tech 5W-40	205 l	1	D-GB	23
3870	Formula Super 5W-40	5 l	4	D	23
3910	Leichtlauf 10W-40	205 l	1	D-GB	26
3911	Leichtlauf 10W-40	60 l	1	D-GB	26
4012	Beskyttelsesventil til gasdrevne køretøjer	1 l	6	D-GB-I-E-P	9
4013	Hurtigrens / Bremserens	196 l	1	D-GB	70
4018	High Performance Gearolie 75W-80	205 l	1	D-GB	36
4020	LM 145 Smøremiddelblanding	300 ml	12	D	109
4032	LM 203 MoS_2-antifriktion	300 ml	12	D-GB-NL-F	109
4036	Injection-renser	195 l	1	D-GB	8
4051	LM 41 MoS_2-Suspension	1 l	6	D-GB-I-E-P	94
4058	Hjulnavpasta (penseldåse)	200 ml	6	D-GB-I-E-P	46;53
4059	Gear-hydraulikolie TO-4 SAE 30	20 l	1	D-GB	103
4060	Gear-hydraulikolie TO-4 SAE 30	60 l	1	D-GB	103
4061	Kobberpasta	1 kg	4	D-GB-I-E-P	45
4062	Gear-hydraulikolie TO-4 SAE 30	205 l	1	D-GB	103
4066	Luftmassesensor Rensespray	200 ml	6	D-GB-E	66
4076	LM 500 Kompressorolie SAE 30	10 l	1	D-GB	42
4079	Klimarens ULTRASONIC	100 ml	6	D	69
4082	PAG Klima-Anlægsolie 150	250 ml	6	D-GB-I-E-P	70
4083	PAG Klima-Anlægsolie 46	250 ml	6	D-GB-I-E-P	69

NUMERISK INDHOLDSFORTEGNELSE

Vare nr.	Beskrivelse	Indhold	VE	Sprog	Side
4086	Svejsespray	500 ml	12	D-GB-E-P	67
4089	PAG Klima-Anlægsolie 100	250 ml	6	D-GB-I-E-P	69
4090	Air-condition System Rens	1 Stk	1	D-GB-F-DK-S-NL-I-E-P	161
4091	Klimaanlæg-renser	1 l	6	D-GB-F-I-E-P	68
4092	Klimaanlæg-renser	5 l	1	D-GB-F-I-E-P	68
4096	LM 48 Montagepasta	1 kg	4	D-GB-I-NL-F	46
4098	Gear-hydraulikolie TO-4 SAE 50	20 l	1	D-GB	103
4099	Spraysonde til klimapistol	1 Stk	1	D	161
4106	Hydraulikolie HVLP 46	5 l	4	D	41
4116	Gearolie CLP 150	20 l	1	D-GB	103
4117	Gearolie CLP 150	205 l	1	D-GB	103
4119	Gearolie CLP 320	205 l	1	D-GB	104
4120	Lækage Søger	5 l	1	D-GB	66
4130	Hydraulikolie HLP 10	20 l	1	D-GB	39
4131	Hydraulikolie HLP 22	205 l	1	D-GB	40;135
4132	Hydraulikolie HLP 100	20 l	1	D-GB	40
4156	Hydraulikolie HVLP 32	20 l	1	D-GB	41
4172	Kompressorolie VDL 100	20 l	1	D-GB	42
4174	Kompressorolie VDL 150	20 l	1	D-GB	42
4192	Kuglelejefedt KP2K-30	15 kg	1	D-GB	44
4193	Kuglelejefedt KP2K-30	25 kg	1	D-GB	44
4194	Kuglelejefedt KP2K-30	50 kg	1	D-GB	44
4195	Kuglelejefedt KP2K-30	180 kg	1	D-GB	44
4217	Hydraulikolie HLP 46 SG-Z	205 l	1	D-GB	40
4218	Hypoid-gearolie (GL4/5) TDL SAE 80W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	37;105
4289	Touring High Tech Super SHPD 15W-40	1000 l	1	D-GB	99
4290	Langtidsmotorolie til Lastbiler 10W-40	1000 l	1	D-GB	97
4293	Touring High Tech SHPD-motorolie 15W-40	1000 l	1	D-GB	99
4388	Gear-hydraulikolie TO-4 SAE 50	60 l	1	D-GB	103
4389	Gear-hydraulikolie TO-4 SAE 50	205 l	1	D-GB	103
4406	Hypoid-gearolie (GL5) SAE 80W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	38;106
4414	LM 750 Kompressorolie SAE 40	5 l	1	D-GB-I	42
4416	LM 750 Kompressorolie SAE 40	195 l	1	D-GB	42
4419	LM 750 Kompressorolie SAE 40	10 l	1	D-GB-I	42
4420	Fuldt syntetisk hypoid-gearolie (GL5) LS SAE 75W-140	500 ml	6	D-GB-I-E-P	38
4421	Fuldt syntetisk hypoid-gearolie (GL5) LS SAE 75W-140	1 l	6	D-GB-I-E-P	38
4422	Fuldt syntetisk hypoid-gearolie (GL5) LS SAE 75W-140	20 l	1	D-GB	38
4423	Fuldt syntetisk hypoid-gearolie (GL5) LS SAE 75W-140	60 l	1	D-GB	38
4426	High Performance Gearolie 75W-80	500 ml	6	D-GB-I-E-P	36
4427	High Performance Gearolie 75W-80	1 l	6	D-GB-I-E-P	36
4428	High Performance Gearolie 75W-80	20 l	1	D-GB-I-E-P	36
4429	High Performance Gearolie 75W-80	60 l	1	D-GB	36
4433	High Performance Gearolie 75W-90	500 ml	6	D-GB-I-E-P	37
4434	High Performance Gearolie 75W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	37
4435	High Performance Gearolie 75W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	37
4436	High Performance Gearolie 75W-90	60 l	1	D-GB	37
4444	Fuldt syntetisk hypoid-gearolie (GL5) LS SAE 75W-140	205 l	1	D-GB	38
4447	Gear-hydraulikolie TO-4 SAE 10	20 l	1	D-GB	103
4450	Gear-hydraulikolie TO-4 SAE 10	60 l	1	D-GB	103
4493	Gear-hydraulikolie TO-4 SAE 10	205 l	1	D-GB	103
4495	Gearolie CLP 150	60 l	1	D-GB	103
4606	Truck Top-up Olie 10W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	98
4615	Truck Top-up Olie 5W-30	5 l	4	D-GB-I-E-P	97
4700	2-takt-motorolie	60 l	1	D-GB	31;134
4701	Langtidsmotorolie til Lastbiler 10W-40	60 l	1	D-GB	97
4702	Langtidsmotorolie til Lastbiler 10W-40	205 l	1	D-GB	97
4703	Traktorolie STOU 10W-40	60 l	1	D-GB	101
4704	Traktorolie STOU 10W-40	205 l	1	D-GB	101
4705	Hypoid-gearolie (GL4/5) TDL SAE 80W-90	60 l	1	D-GB	37;105
4706	Hypoid-gearolie (GL5) LS SAE 85W-90	20 l	1	D-GB	39;106
4707	Hypoid-gearolie (GL5) LS SAE 85W-90	60 l	1	D-GB	39;106
4708	Hypoid-gearolie (GL4/5) TDL SAE 75W-90	60 l	1	D-GB	37;105
4709	Hypoid-gearolie (GL4/5) TDL SAE 75W-90	205 l	1	D-GB	37;105
4710	Hydraulikolie HVLP 32	60 l	1	D-GB	41
4711	Hydraulikolie HVLP 32	205 l	1	D-GB	41
4712	Hydraulikolie HVLP 46	60 l	1	D-GB	41

NUMERISK INDHOLDSFORTEGNELSE

Vare nr.	Beskrivelse	Indhold	VE	Sprog	Side
4713	Hydraulikolie HVLP 46	205 l	1	D-GB	41
4714	Flydende fedt ZS KOOK-40	5 kg	1	D-GB	42;108
4715	Flydende fedt ZS KOOK-40	25 kg	1	D-GB	42;108
4718	Gearolie (GL4) SAE 80W	205 l	1	D-GB	36;102
4719	Hydraulikolie HLP 22	20 l	1	D-GB	40;135
4721	Hypoid-gearolie (GL4/5) TDL SAE 80W-90	205 l	1	D-GB	37;105
4722	Traktorolie STOU 10W-40	20 l	1	D-GB	101
4726	Hydraulikolie HEES 46	205 l	1	D-GB	39
4733	Langtidsmotorolie til Lastbiler 10W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	97
4735	Super HD Turbo Plus 15W-40	1 l	12	D-RUS-PL-H-RO-BIH-HR-SCG	28
4736	Super HD Turbo Plus 15W-40	5 l	4	D-RUS-PL-H-RO-BIH-HR-SCG	28
4737	Hydraulikolie HEES 46	20 l	1	D-GB-I-E-P	39
4738	Super HD Turbo Plus 15W-40	205 l	1	D-GB	28
4739	Super HD Turbo Plus 15W-40	60 l	1	D-GB	28
4740	Hydraulikolie HEES 46	60 l	1	D-GB	39
4743	Letløbsmotorolie til Lastbiler 10W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	97
4744	Letløbsmotorolie til Lastbiler 10W-40	60 l	1	D-GB	97
4747	Letløbsmotorolie til Lastbiler 10W-40	205 l	1	D-GB	97
4749	Traktorolie UTTO 10W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	105
4751	Traktorolie UTTO 10W-30	60 l	1	D-GB	105
4772	Multifunktions-gearolie (GL4) SAE 140	20 l	1	D-GB	36;103
4778	Gearolie CLP 220	20 l	1	D-GB	104
4780	Hydraulikolie HLP 15	60 l	1	D-GB	40
4791	Hydraulikolie HLP 15	205 l	1	D-GB	40
4855	Syntetisk gearolie ISO VG 150	20 l	1	D-GB	104
4995	Syntetisk gearolie ISO VG 150	205 l	1	D-GB	104
5037	Pro-Line Truck Dieselpartikelfilter Rens	5 l	1	D	95
5101	Pro-Line Automatikgear-renser	1 l	6	D-GB-I-E-P	74
5102	Karburator & Ventilrens	50 l	1	D-GB	8
5105	Speed Benzin-tilsætning	1 l	6	D	8
5107	Benzin stabilisator	250 ml	6	D-F-NL	9;134
5108	Benzin-systempleje	300 ml	6	D-F-NL	8
5113	Injection-renser	50 l	1	D-GB	8
5116	Additiv til Hydraulisk System	1 l	6	D-GB-I-E-P	6;95
5118	JetClean-Apparat Plus	1 Stk	1	D-GB-I-E-P-RUS	140
5122	Diesel-smøringsadditiv	150 ml	6	D-F-NL	11
5123	Pro-Line Dieselpartikelfilter-Beskyttelse	1 l	6	D-GB-I-E-P	76;95
5128	Motorsystemrens diesel	300 ml	6	D-NL	76
5129	Motorsystemrens benzin	300 ml	6	D-NL	76
5130	Diesel Flow Fit	150 ml	6	D-F-NL	12
5132	Diesel-Flow-Fit K	5 l	1	D-GB	12;96
5133	Diesel-Flow-Fit K	20 l	1	D-GB	12;96
5135	ATF Additive	250 ml	6	D-GB-I-E-P	6
5137	Pro-Line JetClean Tankrenser	500 ml	6	D-GB-I-E-P	79
5139	Diesel systempleje	250 ml	6	D-F-NL	11
5140	Super Diesel Additive	5 l	1	D-GB	11;95
5144	Pro-Line Dieselsystem-Renser K	1 l	6	D-GB-I-E-P	76
5145	Super Diesel Additive	50 l	1	D-GB	11;95
5146	Super Diesel Additive	205 l	1	D-GB	11;95
5147	Pro-Line JetClean Benzinsystem-Renser	1 l	6	D-GB-I-E-P	79
5149	Pro-Line JetClean Diesel-System-Renser	1 l	6	D-GB-I-E-P	80
5152	Pro-Line JetClean Benzinsystem-Renser K	500 ml	6	D-GB-I-E	79
5154	Pro-Line JetClean Diesel-System-Renser	500 ml	6	D-GB-I-E-P	80
5159	Pro-Line Dieselsystem-renser	60 l	1	D-GB	75
5160	Speed Diesel-tilsætning	1 l	6	D	12
5178	Pro-Line Køler-Tætner K	250 ml	12	D-GB-I-E-P	77
5179	Pro-Line Automatikgear-renser	5 l	1	D-GB-I-E-P	74
5180	Diesel Sod-Stop	150 ml	6	D-F-NL	11
5182	Pro-Line Olie-Dryp-Stop	1 l	6	D-GB-I-E-P	74;94
5188	Pro-Line Rens til gearkassens inderside	500 ml	6	D-GB-I-E-P	77
5189	Pro-Line Køler-Rens	1 l	6	D-GB-I-E-P	76
5196	Pro-Line Visco-Plus	1 l	6	D-GB-I-E-P	74
5197	Pro-Line Motorslidbeskyttelse	1 l	6	D-GB-I-E-P	74;94
5198	Pro-Line Gearolie-Additiv	150 ml	12	D-GB-E	74;94
5199	Pro-Line Gearolie-Dryp-Stop	500 ml	6	D-GB-I-E-P	74;94
5200	Olie-slam-skylning	300 ml	6	D-F-NL	5

NUMERISK INDHOLDSFORTEGNELSE

Vare nr.	Beskrivelse	Indhold	VE	Sprog	Side
5242	Banner Image (100 x 230 cm)	1 Stk.	1	D	166
5243	Banner Additiver (100 x 230 cm)	1 Stk.	1	D	166
5244	Banner Motorolier (100 x 230 cm)	1 Stk.	1	D	166
5245	Sidedele til Futurashop (2 dele) Standard	1 Stk.	1	D	164
5247	Sidedele til Futurashop (2 dele) Motorbike	1 Stk.	1	D	164
5216	Brochure cykelprogram	1 Stk.	500	D/GB	169
5260	Servicebog	1 Stk.	60	D	169
5270	Produktkatalog	1 Stk.		S	169
5271	Komplet værkstedskoncept Motorbike	1 Stk	50	D	169
5284	Komplet værkstedskoncept	1 Stk.	25	GB	169
5307	Vinduesskilt stribe (990 x 230 mm)	1 Stk.	1	D	165
5310	Håndtagsfedtpresse til patroner	1 Stk	1	D	152
5311	Forstærket slange med gribemundstykke	1 Stk	1	D	153
5315	LIQUI MOLY-Kasket	1 Stk.	25	D	168
5335	Kuglepenne	1 Stk.	50	D	168
5345	Værkstedsur	1 Stk.	1	D	168
5349	Parasol	1 Stk.	1	D	168
5350	Værkstedsoverall størrelse M	1 Stk.	1	D	168
5351	Værkstedskedeldragt størrelse M	1 Stk.	1	D	168
5354	Værkstedskedeldragt størrelse L	1 Stk.	1	D	168
5355	Værkstedskedeldragt størrelse XL	1 Stk.	1	D	168
5356	Værkstedskedeldragt størrelse XXL	1 Stk.	1	D	168
5358	Værkstedsoverall størrelse L	1 Stk.	1	D	168
5359	Værkstedsoverall størrelse XL	1 Stk.	1	D	168
5360	Værkstedsoverall størrelse XXL	1 Stk.	1	D	168
5367	Diskbelysning Motorolie/Additiver/Bilpleje (102 x 25 x 12 cm)	1 Stk.	1	GB	166
5368	Flag slogan (150 x 360 cm)	1 Stk.	1	D	166
5369	Spændebånd slogan (400 x 100 cm)	1 Stk.	1	D	166
5370	Klistermærke LM Logo 132 x 87 mm	1 Stk.	100	D	165
5371	Vinduesskilt motorolier	1 Stk.	1	GB	165
5372	Klistermærke LM Logo 480 x 316 mm	1 Stk.	1	D	165
5375	Klistermærke LM Logo 680 x 448 mm	1 Stk.	1	D	165
5377	Klistermærke LM Logo 53 x 35 mm	1 Stk.	500	D	165
5379	Vinduesskilt additiver	1 Stk.	1	GB	165
5396	Diskbelysning Motorolie/Additiver/Bilpleje (102 x 25 x 12 cm)	1 Stk.	1	DK	166
5428	Klistermærke LM Logo 320 x 210 mm	1 Stk.	1	D	165
5430	Olievejviser	1 Stk.	10	D/GB	169
5434	Udhængsskilt Motorolier/Additiver/Bilpleje (80 x 80 cm)	1 Stk.	1	D	166
5435	Diskbelysning Motorolie/Additiver/Bilpleje (102 x 25 x 12 cm)	1 Stk.	1	D	166
5436	Udendørsbelysning Motorolie/Additiver/Bilpleje (80 x 80 cm)	1 Stk.	1	D	166
5440	Olieskift-Påhængsvogn	1 Stk.	1000	D	169
5441	Deko-Søjler	1 Stk.	1	D	167
5444	Deko-Girl	1 Stk.	1	D	167
5446	Forbrugerbrochure Motorbike	1 Stk.		DK/S	169
5452	Produktkatalog	1 Stk.	10	D	169
5470	Reklametavle Motorolier/ Additiver/Bilpleje	1 Stk.	1	GB	167
5471	Forbrugerbrochure Additiver	1 Stk.	300	D	169
5480	Reklametavle Motorolier/ Additiver/Bilpleje	1 Stk.	1	D	167
5483	Dekorationsfoldevæg (185 x 185 cm)	1 Stk.	1	D	167
5486	Logo Udendørsskilt Aluminium	1 Stk.	1	D	167
5487	Reklametavle Motorolie (800 x 200 mm)	1 Stk.	1	GB	167
5491	Forbrugerbrochure Bilpleje	1 Stk.	300	GB	169
5528	Reklametavle Logo (800 x 500 mm)	1 Stk.	1	D	167
5541	Brochure Speed Tec benzin/diesel	1 Stk.	300	D/GB/I/E/P	169
5559	Olieskift-Påhængsvogn	1 Stk.	1000	DK	169
5560	Forbrugerbrochure Motorbike	1 Stk.	300	D/GB	169
5575	Komplet værkstedskoncept	1 Stk.	25	D	169
5584	Katalog Pro-Line	1 Stk.	50	D	169
5590	Katalog Pro-Line	1 Stk.	50	GB	169
5601	Olieskift-Påhængsvogn	1 Stk.	1000	D/GB/E/F/I	169
5603	Produktkatalog	1 Stk.	10	GB	169
5611	Produktkatalog	1 Stk.		DK	169
5614	Produktkatalog	1 Stk.	20	FIN	169
5616	Forbrugerbrochure Additiver	1 Stk.	300	GB	169
5623	Flag slogan (150 x 360 cm)	1 Stk.	1	GB	166
5639	Olieskift-Klistermærke	1 Stk.	10	D	165

NUMERISK INDHOLDSFORTEGNELSE

Vare nr.	Beskrivelse	Indhold	VE	Sprog	Side
5643	Spændebånd slogan (400 x 100 cm)	1 Stk.	1	GB	166
5728	Sidedele til Futurashop (2 dele) Garden	1 Stk.	1	D	164
5739	Servicebog	1 Stk.	60	GB/ARAB	169
5767	Forbrugerbrochure Additiver	1 Stk.		DK/S/FIN	169
5771	Udendørsbelysning Motorolie/Additiver/Bilpleje (80 x 80 cm)	1 Stk.	1	GB	166
5792	LM Logo (60 x 39 mm) med klæbemiddel på indersiden	1 Stk.	100	D	165
5839	Reklameflag (150 x 500 cm)	1 Stk.	1	D	166
5842	Klistermærke "I love LIQUI MOLY"	1 Stk.	100	D	165
5843	Katalog Pro-Line	1 Stk.	100	DK	169
5845	Reklameflag (150 x 500 cm)	1 Stk.	1	GB	166
5863	Katalog Pro-Line	1 Stk.		S	169
5876	Topper Futura-plast reol „Marine"	1 Stk.	1	D	164
5880	Katalog Pro-Line	1 Stk.	100	FIN	169
5969	Olieskift-Klistermærke	1 Stk	0	FIN	166
6000	Inoxidations-Spray	400 ml	6	D-GB-I-E-P	89
6028	Liquifast 9000 (Pose-sæt)	1 Stk	12	D-GB-F-I-E-NL-P	82
6029	Blandingsdyse med gevind	1 Stk	12	D	157
6047	Grundingsfylder	400 ml	6	D-GB-I-E-P	89
6054	Cykelbremse- og kæderenser	400 ml	6	D-GB-E-F-I	125
6055	Bike kædespray	400 ml	6	D-GB-E-F-I	125
6056	Bike Tyre Fix	75 ml	6	D-GB-E-F-I	126
6057	Bike LM 40 Multispray	50 ml	12	D-GB	125
6069	Adapter til flex pack uden åbningsmekanisme	1 Stk	25	D	157
6100	Voks-undervognsbeskyttelse, antracit/sort (spray)	500 ml	12	D-GB-I-NL-P	89
6102	Voks-undervognsbeskyttelse, antracit/sort	1 l	12	D-GB-I-NL-P	89
6103	Vokskorrosionsbeskyttelse brun (spray)	500 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	89
6104	Vokskorrosionsbeskyttelse brun	1 l	12	D-GB-I-NL-P	90
6105	Stenslagsbeskyttelse, grå (spray)	500 ml	12	D-GB-I-NL-P	90
6106	Stenslagsbeskyttelse, grå	1 l	12	D-GB-I-NL-P	90
6107	Hulrumsforsegling, lysebrun (spray)	500 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	91
6108	Hulrumsforsegling, lysebrun	1 l	12	D-GB-I-NL-P	91
6109	Stenslagsbeskyttelse, sort (spray)	500 ml	12	D-GB-I-NL-P	90
6110	Stenslagsbeskyttelse, sort	1 l	12	D-GB-I-NL-P	90
6114	Korrosionsbeskyttelse lakerbar sort	1 l	12	D-GB-I-NL-P	91
6115	Hulrumsforsegling transparent (spray)	500 ml	12	D-GB-NL-F-E-I	91
6116	Hulrumsforsegling transparent	1 l	12	D-GB-I-NL-P	91
6118	Hulrumsforsegling transparent	10 l	1	D-GB-F-I-E-NL-P	91
6119	Undervognsbeskyttelse, smørbar, sort	2 kg	6	D-GB-F-I-E-NL-P	91
6120	Voks-undervognsbeskyttelse, antracit/sort	60 l	1	D-GB-F-I-E-NL-P	89
6124	Kabelfedt	5 l	4	D-GB-I-E-P	92
6126	Liquimate 7700 Mini Rapid-patron	50 ml	4	D	88
6130	Rengørings- og fortyndingsmiddel	1 l	6	D-GB-F-I-E-NL-P	71;88
6135	Kabelfedt (spray)	500 ml	12	D-GB-I-E-P	92
6136	Liquifast 1402	310 ml	12	D-GB-P-I	83
6137	Liquifast 1402	400 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	83
6138	Liquifast 1402 (Patron-sæt)	1 Stk	12	D-GB-P	82
6139	Liquifast 1502	310 ml	12	D-GB-P-I	83
6140	Liquifast 1502	400 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	83
6141	Liquifast 1502 (Patron-sæt)	1 Stk	12	D-GB-P	82
6146	Liquimate 8100 1K-PUR sort	300 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	84
6147	Liquimate 8100 1K-PUR hvid	300 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	85
6148	Liquimate 8200 MS Polymer sort	290 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	85
6149	Liquimate 8200 MS Polymer hvid	290 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	85
6150	Liquimate 8300 Fugetætningsmiddel grå	310 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	85
6151	Liquimate 8300 Fugetætningsmiddel sort	310 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	85
6154	Liquimate 8100 1K-PUR grå	300 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	84
6155	Liquifast 1402 (Pose-sæt)	1 Stk	12	D-GB-P	82
6156	Liquifast 1502 (Pose-sæt)	1 Stk	12	D-GB-P	82
6157	Liquifast 1599	310 ml	12	D-GB-P	82
6162	Liquimate 7700 Mini-patron	50 ml	4	D-GB	88
6165	Liquimate Kraftlim 8050 MS	290 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	86
6171	Liquifast 9000	400 ml	12	D-GB-P-I	82
6173	Kabelfedt	1 l	12	D-GB-I-E-P	92
6175	Kabelfedt	60 l	1	D	92
6177	Silikone Tætner sort	80 ml	12	D-GB-F-ARAB	86
6179	Liquimate 2K Power-lim	25 ml	6	D-GB-E	87

NUMERISK INDHOLDSFORTEGNELSE

Vare nr.	Beskrivelse	Indhold	VE	Sprog	Side
6180	Active Primer	10 ml	12	D-F-I	83
6181	Active Primer	30 ml	12	D-F	83
6182	Active Primer	100 ml	12	D-F-I	83
6183	Epoxylim	25 ml	6	D-GB-E-P	86
6184	Silikone Tætner transparent	200 ml	6	D-GB-F-I-E-NL-P	86
6187	Modellermetal	56 g	6	D-GB-F-I-E-NL-P	87
6192	Karrosseri-limspray	400 ml	12	D-GB-I-E	87
6193	Flydende metal	25 ml	6	D-GB	87
6194	Bakspejl-limsæt	1 ml	6	D-GB-I-E-P	87
6196	Rudetætning kan duppes rent	310 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	83
6197	Tætningssnor	1 Stk	1	D-GB-F-I-E-NL-P	85
6202	Dysetang	1 Stk	1	D	155
6203	Applikatorer/uldvisker	1 Stk	25	D	158
6204	Dyser, præget	1 Stk	25	D	157
6205	Adapter til Flexpack	1 Stk	25	D	157
6206	Dyser, ikke-skåret	1 Stk	25	D	157
6208	Spraysonde til hulrumsforsegling	1 Stk	1	D	159
6211	Dobbeltleddet suger	1 Stk	1	D	156
6212	Starter-wire	1 Stk	10	D	155
6213	Kantskraber	1 Stk	10	D	155
6214	Glasskraber	1 Stk	10	D	154
6216	Rudebuk	1 Stk	1	D	156
6217	Skærewire, snoet	1 Stk	20	D	158
6218	Skærewire, firkantet	1 Stk	20	D	158
6219	Sprøjtepistol	1 Stk	1	D	158
6220	Trykbægerpistol	1 Stk	1	D	158
6221	Fugetætningspistol	1 Stk	1	D	153
6222	Trykluftreduktionsventil	1 Stk	1	D	159
6225	Håndtrykpistol	1 Stk	1	D	154
6226	Hulrums-trykbægerpistol	1 Stk	1	D	158
6227	Fleksibel nylonsonde	1 Stk	1	D	159
6228	Vinkeldyse	1 Stk	1	D	159
6229	Værktøjskuffert til rudereparationer	1 Stk	2	D	156
6230	To fikseringssugere	1 Stk	5	D	154
6231	Båndkniv	1 Stk	1	D	155
6232	Modhold lang med håndtag	1 Stk	5	D	156
6233	Ekstra klingr til glasskrabere	100 Stk	1	D	156
6234	Kantskraberklinger	10 Stk	1	D	156
6235	Nylonpensel	1 Stk	10	D	158
6238	Posepistol til poser på 400 ml	1 Stk	1	D	154
6242	Blandingsspidser til 7700 mini	1 Stk	12	D	157
6244	Liquimix professionel Mini pistol	1 Stk	1	D	153
6245	1 par hanke med 22 m snoet wire	1 Stk	10	D	155
6247	Liquipress Milwaukee	1 Stk	1	D	154
6248	Dyse, formet for kanttætning	1 Stk	12	D	157
6250	Kantskraberklinger	10 Stk	1	D	156
6251	Klinger til at båndknive 25 mm	5 Stk	5	D	156
6255	Plexiglascylinder til Milwaukee	1 Stk	1	D	154
6256	Teleskoppistol Powerline	1 Stk	1	D	153
6258	Kantskraberklinger	10 Stk	1	D	156
6259	Batteri til Milwaukee Generation II	1 Stk	1	D	154
6261	Reparationssystemkuffert lamineret glas	1 Stk	5	D	83
6262	Hårdmetalbor, rundt, 1,0 mm	10 Stk	1	D	84
6263	Hårdmetalbor, konisk, 1,0 mm	10 Stk	1	D	84
6265	Kuffert lamineret glasreparation erhvervskøretøjer/personbiler	1 Stk	1	D	83;109
6297	Slibe- og polérpasta	25 ml	1	D	84
6298	Dækharpiks	5 ml	1	D	84
6299	Reparationsharpiks med injektor	1 Stk	1	D	84
6600	Kompressorolie VDL 100	60 l	1	D-GB	42
6628	Langtidsfedt C2LP	25 kg	1	D-GB	108
6630	Air Spray-dåse lynrens ASD-station	1 Stk	1	D	160
6642	Smørefedt C2S	25 kg	1	D-GB	108
6721	Universalrens	225 kg	1	D-GB	71
6738	Special Tec AA 0W-20	1 l	6	BOOKLET	16
6739	Special Tec AA 0W-20	5 l	4	BOOKLET	16
6902	Forrude-afiser	500 ml	6	D-GB-I-P	58

NUMERISK INDHOLDSFORTEGNELSE

Vare nr.	Beskrivelse	Indhold	VE	Sprog	Side
6921	Langtidskølevæske	1 l	12	D-GB-I-E-P	63
6923	Sprinklervæske – 60 °C Koncentrat	1 l	12	D	59
6924	Coolant Ready Mix RAF 12+	1 l	12	D-GB	63
6925	Bilrude-vasketablet Æble	1 Stk	24	D-GB-RUS-ARAB	53
6926	Sprinklervæske – 60 °C Koncentrat	5 l	4	D	59
6928	Sprinklervæske – 60 °C Koncentrat	60 l	1	D	59
6929	Sprinklervæske – 60 °C Koncentrat	200 l	1	D	59
6946	Hydraulikolie Arctic HVLP 32	20 l	1	D-GB	107
6947	Hydraulikolie Arctic HVLP46	20 l	1	D-GB	108
6948	MoS_2 Letløb 10W-40	4 l	4	BOOKLET	27
6950	Hydraulikolie HVLPD 46	20 l	1	D-GB	41
6951	Hydraulikolie HVLPD 46	60 l	1	D-GB	41
6952	Hydraulikolie HVLPD 46	205 l	1	D-GB	41
6954	Hydraulikolie HLP 22	1 l	6	D	40;135
6956	Hydraulikolie Arctic HVLP 32	205 l	1	D-GB	107
6957	Hydraulikolie Arctic HVLP46	205 l	1	D-GB	108
6959	Traktorolie UTTO 10W-30	205 l	1	D-GB	105
6960	Traktorolie STOU/UTTO	20 l	1	D-GB-I-E-P	101
6962	Traktorolie STOU/UTTO	205 l	1	D-GB	101
6964	Touring High Tech 20W-20	5 l	4	D-GB-I-E-P	99
6965	Touring High Tech 20W-20	20 l	1	D-GB-I-E-P	99
6966	Touring High Tech 20W-20	60 l	1	D-GB	99
6967	Hydraulikolie Arctic HVLP46	60 l	1	D-GB	108
7050	Tom dunk til oliebaren	1 Stk	1	D	151
7055	Olieskiftdunk	1 Stk	4	D	151
7087	JetClean Plus Kompletment-Adaptersæt	1 Stk	6	D	140
7110	Catalytic-System Clean	300 ml	20	GB-ARAB-F	10
7178	MoS_2-slitagebeskyttelse	200 ml	12	GB-GR-I	5
7179	Diesel sodstop (C)	250 ml	20	GB-GR-I	12
7182	Gummiplejemiddel	75 ml	18	D	57
7250	Olie- og kemikaliebindemiddel	25 l	1	D-GB-I-E-P	70
7350	Nova Super 10W-40	1 l	6	D	27
7351	Nova Super 10W-40	5 l	4	D	27
7380	Nova Super 5W-40	1 l	6	D	24
7381	Nova Super 5W-40	4 l	4	D	24
7384	Pro-Line Teflon Pulverspray (PTFE)	400 ml	6	D-GB-I-E-P	78
7509	Bilvaskeshampoo	20 l	1	D	51
7517	Special Tec AA 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	20
7518	Special Tec AA 5W-30	205 l	1	D-GB	20
7520	Snowmobil Motoroil 0W-40	1 l	12	D-BOOKLET	118
7521	Touring High Tech 10W-30	1 l	6	D-GB-ARAB-RUS-KZ	26
7526	Special Tec AA 10W-30 Diesel	205 l	1	D-GB	25
7530	Special Tec AA 5W-30	5 l	4	BOOKLET	20
7613	Special Tec AA 10W-30 Diesel	4 l	4	BOOKLET	25
7614	Special Tec AA 10W-30 Diesel	1 l	12	BOOKLET	25
7615	Special Tec AA 5W-30	1 l	12	BOOKLET	20
7616	Special Tec AA 5W-30	4 l	4	BOOKLET	20
7622	Special Tec AA 5W-20	205 l	1	D-GB	19
7658	Special Tec AA 5W-20	4 l	4	BOOKLET	19
7721	Formula Super 10W-40	5 l	4	D	26
7803	Tøndereol til 2 x 60 l tønder	1 Stk	1	D	147
7804	Målebægersæt metal	1 Stk	1	D	148;151
7806	Olietrakt plast	1 Stk	1	D	151
7810	Beholder til Opsamling af Brugt Olie	1 Stk	1	D	146
7812	Olieopsamlingskar	1 Stk	1	D	147
7820	Motorbike Speed Shooter	80 ml	24	GB	113
7822	Motorbike 4T Shooter	80 ml	24	GB	112
7828	Opsamlings- og Udsugningsapparat til Brugt Olie	1 Stk	1	D	146
7838	Slangeopruller, lukket	1 Stk	1	D	149
7839	Gearolie-fyldeenhed	1 Stk	1	D	146
7841	Olie til pneumatisk udstyr	50 ml	12	D	149
7883	Slangeopruller åben	1 Stk	1	D	149
7900	Håndpumpe til tønder	1 Stk	1	D	148
7911	JetClean Plus Universal-Adaptersæt	1 Stk	1	D	140
7912	Rullevogn til containere/tønder	1 Stk	1	D	149
7913	Vognkryds	1 Stk	1	D	149

NUMERISK INDHOLDSFORTEGNELSE

Vare nr.	Beskrivelse	Indhold	VE	Sprog	Side
7923	Gennemsigtigt målebæger	1 Stk	1	D	149;151
7924	Udløbshane DIN 61 med engangstætning	1 Stk	1	D	150
7927	Elektrisk tøndepumpe	1 Stk	1	D	152
7928	Manuel tøndepumpe	1 Stk	1	D	152
7932	Plasthåndpumpe	1 Stk	1	D	148
7941	Olieopfyldningsapparat til gear	1 Stk	1	D	146
7942	Vinkelled til rudeskærer	1 Stk	1	D	155
7943	Skæresnor 130daN 100m	1 Stk	1	D	159
7945	DPF-lanse med 5 sprøjtesonder	1 Stk	1	D	162
7946	DPF-trykbeholderpistol	1 Stk	1	D	162
7950	Tøndepakke A	1 Stk	1	D	145
7951	Tøndepakke B	1 Stk	1	D	145
7952	Tøndepakke B1	1 Stk	1	D	145
7953	Tøndepakke C	1 Stk	1	D	145
7954	Tøndepakke D	1 Stk	1	D	145
7973	Kemiskab til værkstedsprodukter	1 Stk	1	D	147
7988	Tønde niveauindikator	1 Stk	1	D	148
7989	Håndtoseringssprøjte 1.000 ml	1 Stk	1	D	148
7991	Fedtsystem pneumatisk	1 Stk	1	D	152
7992	Fedtsystem pneumatisk	1 Stk	1	D	152
7994	Tøndereol med olieopsamlingskar	1 Stk	1	D	148
7996	Tøndepakke A1	1 Stk	1	D	145
8067	Special Tec AA 0W-20	205 l	1	D-GB	16
8071	Special Tec AA 0W-20	20 l	1	D-GB-I-E-P	16
8072	Special Tec AA 0W-20	60 l	1	D-GB	16
8194	Glasrens	10 l	1	D-GB	52;109
8198	Glans-voks-shampoo	10 l	1	D	51;109
8199	Glans-voks-shampoo	25 l	1	D	51;109
8263	JetClean Adaptersæt 1-32 M1	1 Stk	1	D	140
8335	Diesel Additiv	250 ml	12	DK-N-S-FIN	13
8338	Hydraulisk løfter additiv	300 ml	20	DK-N-S-FIN	5
8349	Dieselpartikelfilter-beskyttelse	250 ml	6	DK-N-S-FIN	11
8365	Benzin-systempleje	300 ml	6	GB-ARAB-F	8
8374	Engine Flush Plus	300 ml	20	GB-ARAB-F	7
8422	Molygen New Generation 10W-30	205 l	1	D-GB	25
8476	Olieskift-Påhængsvogn Truck	1 Stk.	1000	D/GB/E/F(I	169
8425	Benzin Additiv	250 ml	12	DK-N-S-FIN	10
8460	Special Tec LR 5W-20	5 l	4	BOOKLET	19
8461	Leichtlauf HC7 5W-30	4 l	4	BOOKLET	19
8476	Olieskift-Påhængsvogn Truck	1 Stk	1000	D-GB-E-F-I	168
8536	Molygen New Generation 5W-40	5 l	4	BOOKLET	24
8538	Molygen New Generation 10W-40	4 l	4	BOOKLET	26
8539	Molygen New Generation 5W-20	1 l	12	BOOKLET	19
8540	Molygen New Generation 5W-20	5 l	4	BOOKLET	19
8541	Leichtlauf HC7 5W-30	1 l	6	BOOKLET	19
8542	Leichtlauf HC7 5W-30	5 l	4	BOOKLET	19
8543	Klistermærke Motorbike	1 Stk.	100	D	165
8576	Molygen New Generation 5W-40	1 l	12	BOOKLET	24
8578	Molygen New Generation 5W-40	4 l	4	BOOKLET	24
8769	Olievejviser Motorbike	1 Stk.	50	D/GB	169
8770	Katalog Motorbike	1 Stk.	50	D	169
8809	Coolant Ready Mix RAF11	5 l	4	D-GB-I-E-P	63
8810	Coolant Ready Mix RAF 12+	5 l	4	D-GB-I-E-P	63
8811	Coolant Ready Mix RAF 12+	20 l	1	D-GB-I-E-P	63
8812	Coolant Ready Mix RAF 12+	200 l	1	D-GB	63
8822	Coolant Ready Mix RAF11	20 l	1	D-GB	63
8823	Coolant Ready Mix RAF11	200 l	1	D-GB	63
8827	Speed Tec-koncentrat benzin	20 l	1	D-GB	8
8850	Universal Frostvæske GTL 11	200 l	1	D	63
8863	Touring High Tech Super SHPD-Motor Oil 15W-40 TBN20	205 l	1	D-GB	99
8899	Touring High Tech SHPD-Motor Oil 15W-40 TBN20	205 l	1	D-GB	99
8902	Special Tec F 0W-30	1 l	6	BOOKLET	17
8903	Special Tec F 0W-30	5 l	4	BOOKLET	17
8905	Touring High Tech 15W-40	1 l	12	BOOKLET	28
8908	Synthoil Race Tech GT1 10W-60	1 l	6	BOOKLET	27
8909	Synthoil Race Tech GT1 10W-60	5 l	4	BOOKLET	27

NUMERISK INDHOLDSFORTEGNELSE

Vare nr.	Beskrivelse	Indhold	VE	Sprog	Side
8918	Hvidt universalfedt	400 g	12	D-NL-F-GR-ARAB	44
8929	Diesel Flow Fit	150 ml	20	GB-GR-I	12
8931	Catalytic-System Cleaner	300 ml	20	GB-GR-I	10
8945	MoS_2 Leichtlauf 10W-30	4 l	4	D-GB-F-ARAB	25
8948	Silikone Tætner rød	80 ml	12	D-GB-F-ARAB	86
8953	Diesel systempleje	250 ml	6	GB-GR-I	11
8956	Køler tætner	150 ml	20	GB-GR-I	13
8972	Top Tec 4200 5W-30 New Generation	1 l	6	BOOKLET	21
8973	Top Tec 4200 5W-30 New Generation	5 l	4	BOOKLET	21
8976	Synthoil Longtime 0W-30	1 l	6	BOOKLET	18
8977	Synthoil Longtime 0W-30	5 l	4	BOOKLET	18
8998	Leichtlauf Performance 10W-40	4 l	4	BOOKLET	26
9001	Klimaanlægsrens 2K	1 Stk	1	D-GB-F-E-P-ARAB-RUS-TR	69
9044	Molygen New Generation 5W-30	60 l	1	D-GB	20
9045	Molygen New Generation 5W-30	205 l	1	D-GB	20
9047	Molygen New Generation 5W-30	1 l	12	BOOKLET	20
9048	Snowmobil Motoroil 0W-40	205 l	1	D-GB	118
9056	Molygen New Generation 5W-40	60 l	1	D-GB	24
9057	Molygen New Generation 5W-40	205 l	1	D-GB	24
9063	Molygen New Generation 10W-40	60 l	1	D-GB	26
9064	Molygen New Generation 10W-40	205 l	1	D-GB	26
9079	Synthoil High Tech 5W-30	205 l	1	D-GB	21
9089	Molygen New Generation 5W-30	4 l	4	BOOKLET	20
9091	MoS_2 Leichtlauf 10W-30	20 l	1	D-GB	25
9093	Synthoil High Tech 5W-30	60 l	1	D-GB	21
9348	Display, sammenklappeligt	1 Stk.	1	D	164
9500	Leichtlauf 10W-40	1 l	12	BOOKLET	26
9501	Leichtlauf 10W-40	4 l	4	BOOKLET	26
9502	Leichtlauf 10W-40	5 l	4	BOOKLET	26
9503	Super Letløb 10W-40	1 l	12	BOOKLET	27
9504	Super Letløb 10W-40	4 l	4	BOOKLET	27
9505	Super Letløb 10W-40	5 l	4	BOOKLET	27
9506	Longtime High Tech 5W-30	1 l	12	BOOKLET	20
9507	Longtime High Tech 5W-30	5 l	4	BOOKLET	20
9508	Special Tec 5W-30	1 l	12	BOOKLET	21
9509	Special Tec 5W-30	5 l	4	BOOKLET	21
9510	Top Tec 4100 5W-40	1 l	6	BOOKLET	24
9511	Top Tec 4100 5W-40	5 l	4	BOOKLET	24
9514	Synthoil Energy 0W-40	1 l	12	BOOKLET	18
9515	Synthoil Energy 0W-40	5 l	4	BOOKLET	18
9516	Formula Super 15W-40	1 l	12	D-GB-F-ARAB	28
9517	Formula Super 15W-40	5 l	4	D-GB-F-ARAB	28
9521	ATF III (gul)	1 l	6	D-GB-F-ARAB	31
9522	ATF III (gul)	5 l	4	D-GB-F-ARAB	31
9526	Formula Super 15W-40	4 l	4	D-GB-F-ARAB	28
9603	Topper Tegometal-reol „Motorbike"	1 Stk.	1	D	164
9700	Top Tec ATF 1100 G	1 l	6	D-GB-F-ARAB	32
9703	Top Tec ATF 1200 G	1 l	6	D-GB-F-ARAB	33
9705	Special Tec AA 0W-20	4 l	4	BOOKLET	16
9802	Klima-rengøringssæt	1 Stk	1	D	68
9870	Klistermærke Classic	1 Stk.	100	D	165
9901	Rundt display til produkter	1 Stk.	1	D	164
9907	Pro-Line Keramikspray	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	78
9911	Reklametavle Motorbike (594 x 745 mm)	1 Stk.	1	GB	167
9912	Topper Futura-plast reol „Classic-olier"	1 Stk.	1	D	164
9913	Pro-Line Elektronikspray	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	78
9914	Pro-Line Hvid vedligeholdelses-spray	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	78
9915	Pro-Line Tacky Lube Spray	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	78
9916	Pro-Line Silikonespray	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	79
9917	Pro-Line Lynrustfjerner	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	79
9925	Topper Diskdisplay Motorbike	1 Stk.	1	D	165
9944	Topper Diskdisplay Bike	1 Stk.	1	D	165
9950	Topper Diskdisplay Logo	1 Stk.	1	D	165
9951	Molygen New Generation 10W-40	5 l	4	BOOKLET	26
9952	Molygen New Generation 5W-30	5 l	4	BOOKLET	20
9955	Molygen New Generation 10W-40	1 l	12	BOOKLET	26

NUMERISK INDHOLDSFORTEGNELSE

Vare nr.	Beskrivelse	Indhold	VE	Sprog	Side
9965	Diskdisplay LIQUI MOLY	1 Stk.	1	D	165
9966	Topper Futura-plast reol "Logo"	1 Stk.	1	D	164
9969	Tegometal-reol hvid	1 Stk.	1	D	164
9975	Molygen New Generation 10W-30	1 l	12	BOOKLET	25
9978	Molygen New Generation 10W-30	5 l	4	BOOKLET	25
9982	Topper Tegometal-reol „Logo"	1 Stk.	1	D	164
9988	Tegometal-reol hvid	1 Stk. 1	D	164	164
9989	Futura-plast reol	1 Stk.	1	D	164
20406	Motorbike Shooter 4our/6ix Box	1 Stk.	1	GB	165
20425	Special Tec AA 5W-40 Diesel	205 l	1	D-GB	24
20555	Motorbike MoS_2 Shooter	20 ml	24	D	112
20597	Motorbike Engine Flush Shooter	80 ml	24	GB	112
20605	Speed Tec-koncentrat diesel	20 l	1	D-GB	10
20606	MoS_2-slitagebeskyttelse	60 l	1	D-GB	5
20609	Letløb HC7 5W-40	1000 l	1	D-GB	23
20612	Pro-Line PTFE High Performance Lube Spray	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	77
20613	Top Tec ATF 1300	60 l	1	D-GB	33
20614	Top Tec ATF 1400	60 l	1	D-GB	33
20615	Top Tec ATF 1900	60 l	1	D-GB	34
20624	Top Tec ATF 1800	205 l	1	D-GB	34
20625	Top Tec ATF 1800 R	1 l	6	D-GB-I-E-P	34
20626	Dobbeltkoblingsgearolie 8100	5 l	4	D-GB-I-E-P	32
20628	MoS_2-slitagebeskyttelse	150 ml	12	D-E-P	5
20629	Motorbike Fork Oil 5W light	205 l	1	D-GB	121
20630	DPF-spraysonde lang (30 cm)	1 Stk	1	D	162
20631	Special Tec V 0W-20	1 l	6	BOOKLET	16
20632	Special Tec V 0W-20	5 l	4	BOOKLET	16
20633	Special Tec V 0W-20	20 l	1	D-GB-I-E-P	16
20634	Special Tec V 0W-20	60 l	1	D-GB	16
20635	Special Tec V 0W-20	205 l	1	D-GB	16
20636	Hydraulikolie HyPER SG1-32	20 l	1	D-GB	107
20637	Hydraulikolie HyPER SG1-32	60 l	1	D-GB	107
20638	Hydraulikolie HyPER SG1-32	205 l	1	D-GB	107
20639	Hydraulikolie HyPER SG1-46	20 l	1	D-GB	107
20640	Hydraulikolie HyPER SG1-46	60 l	1	D-GB	107
20641	Hydraulikolie HyPER SG1-46	205 l	1	D-GB	107
20642	Hydraulikolie HyPER SG1-68	20 l	1	D-GB	107
20644	Hydraulikolie HyPER SG1-68	205 l	1	D-GB	107
20645	Hypoid-gearolie (GL4/5) TDL SAE 80W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	37;105
20649	Mikrofiberklud til polering	1 Stk	6	D	51
20650	Lynrens (med ætanol)	60 l	1	D-GB	71
20659	Classic Motorenöl SAE 20W-50 HD	205 l	1	D-GB	31
20660	Coolant Ready Mix RAF11	1 l	12	D-GB-I-E-P	63
20662	Top Tec ATF 1800	5 l	4	D-GB-I-E-P	34
20672	Pro-Line Teflon Pulverspray (PTFE)	400 ml	6	D-NL-F-GR-RUS	78
20687	Pro-Line Catalytic-System Cleaner	300 ml	12	D-GB-CN	75
20714	Bike kædeolie Dry Lube	100 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	125
20715	Bike kædeolie Wet Lube	100 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	125
20716	Bike Cleaner	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	125
20717	Cykelbremse- og kæderenser	200 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	125
20718	Bike kædespray	200 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	125
20721	Bike Glansvokspray	400 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	126
20724	Special Tec F 0W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	17
20725	Special Tec F 0W-30	60 l	1	D-GB	17
20726	Special Tec F 0W-30	205 l	1	D-GB	17
20728	Motorbike 4T 20W-50 Basic Street	1 l	6	D-BOOKLET	116
20729	Motorbike 4T 20W-50 Basic Street	4 l	4	D-BOOKLET	116
20730	Motorbike 4T 20W-50 Basic Street	60 l	1	D-GB	116
20734	Top Tec Truck 4350 5W-30	1000 l	1	D-GB	96
20735	PAG Klima-Anlægsolie 46 R-1234 YF	250 ml	6	D-GB-I-E-P	69
20736	PAG Klima-Anlægsolie 100 R-1234 YF	250 ml	6	D-GB-I-E	70
20737	ATV 4T Motoroil 5W-50	1 l	6	D-BOOKLET	118
20738	ATV 4T Motoroil 5W-50	4 l	4	D-BOOKLET	118
20740	Leichtlauf Energy 0W-40	4 l	4	BOOKLET	18
20741	Motorbike Chain Lube	250 ml	12	DK-FIN-N-S	122
20742	Motorbike Kæde- og bremserens	500 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	122

NUMERISK INDHOLDSFORTEGNELSE

Vare nr.	Beskrivelse	Indhold	VE	Sprog	Side
20743	Motorbike Multispray	200 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	123
20744	Motorbike Glansvoksspray	400 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	122
20745	Motorbike Luftfilter-Olie (spray)	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	122
20746	Motorbike Cleaner	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	122
20747	Motorbike Fork Oil 5W light	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	121
20748	Motorbike Fork Oil 10W medium	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	121
20750	Motorbike 4T 5W-40 HC Street	1 l	6	D-BOOKLET	114
20751	Motorbike 4T 5W-40 HC Street	4 l	4	D-BOOKLET	114
20752	Motorbike 4T 5W-40 HC Street	60 l	1	D-GB	114
20753	Motorbike 4T Synth 10W-40 Street Race	1 l	6	D-BOOKLET	114
20754	Motorbike 4T Synth 10W-40 Street Race	4 l	4	D-BOOKLET	114
20755	Motorbike 4T Synth 10W-40 Street Race	60 l	1	D-GB	114
20759	Hypoid-gearolie (GL5) SAE 80W	205 l	1	D-GB	38;105
20765	ATV 4T Motoroil 5W-50	20 l	1	D-GB	118
20766	Pro-Line Turbolader-additiv	20 g	12	D	75
20773	Top Tec 6100 0W-30	60 l	1	D-GB	18
20775	Top Tec 6100 0W-30	205 l	1	D-GB	18
20777	Top Tec 6100 0W-30	1 l	6	BOOKLET	18
20778	Top Tec 6100 0W-30	4 l	4	BOOKLET	18
20779	Top Tec 6100 0W-30	5 l	4	BOOKLET	18
20782	Top Tec 6200 0W-20	20 l	1	D-GB	16
20783	Top Tec 6200 0W-20	60 l	1	D-GB	16
20785	Top Tec 6200 0W-20	205 l	1	D-GB	16
20787	Top Tec 6200 0W-20	1 l	6	BOOKLET	16
20788	Top Tec 6200 0W-20	4 l	4	BOOKLET	16
20789	Top Tec 6200 0W-20	5 l	4	BOOKLET	16
20790	Pro-Line Dieselfilter-additiv	500 ml	6	D-GB-I-E-P	76
20792	Special Tec AA 5W-20	1 l	6	BOOKLET	19
20793	Special Tec AA 5W-20	5 l	4	BOOKLET	19
20795	MoS_2 Leichtlauf 20W-50	20 l	1	D-GB	29
20796	Touring High Tech 10W-30	4 l	4	BOOKLET	26
20797	Molygen New Generation 10W-30	4 l	4	BOOKLET	25
20798	Molygen New Generation 5W-20	4 l	4	BOOKLET	19
20799	Molygen New Generation 5W-20	205 l	1	D-GB	19
20812	Touring High Tech 20W-50	1 l	6	BOOKLET	30
20813	Touring High Tech 20W-50	5 l	4	BOOKLET	30
20816	Classic gearolie SAE 90	1 l	6	D-GB-I-E-P	39
20817	Classic gearolie SAE 140	1 l	6	D-GB-I-E-P	39
20820	Longlife III 5W-30	1 l	6	BOOKLET	20
20821	Longlife III 5W-30	4 l	4	BOOKLET	20
20822	Longlife III 5W-30	5 l	4	BOOKLET	20
20823	Profi Truck 10W-40	205 l	1	D-GB	98
20826	Motorbike 4T 10W-40 Scooter Race	1 l	12	D-BOOKLET	115
20829	Motorbike 4T 5W-40 HC Scooter	1 l	6	D-BOOKLET	114
20832	Motorbike 4T 10W-40 Scooter MB	1 l	12	D-BOOKLET	115
20843	Top Tec MTF 5100 75W	20 l	1	D-GB	36
20844	Top Tec MTF 5100 75W	60 l	1	D-GB	36
20845	Top Tec MTF 5200 75W-80	1 l	6	D-GB-I-E-P	36
20846	Top Tec MTF 5200 75W-80	20 l	1	D-GB-I-E-P	36
20847	Top Tec MTF 5200 75W-80	60 l	1	D-GB	36
20940	Anti-bakterie-dieseladditiv	125 ml	12	I-GR	12;95
20946	Kædesmøreolie til gaffeltrucks	400 ml	6	D-GB-I-E-P	66
20950	Special Tec DX1 5W-30	60 l	1	D-GB	21
20951	Special Tec DX1 5W-30	205 l	1	D-GB	21
20955	Special Tec AA 5W-30	60 l	1	D-GB	20
20956	Fyldt syntetisk hypoid-gearolie (GL4/5) 75W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	38
20957	Synthoil High Tech 5W-30	1 l	6	BOOKLET	21
20958	Synthoil High Tech 5W-30	4 l	4	BOOKLET	21
20959	Synthoil High Tech 5W-30	5 l	4	BOOKLET	21
20960	Motorbike-støddæmperolie	1 l	6	D-GB-I-E-P	121
20962	Pro-Line Super Dieseladditiv K	200 l	1	D-GB	75;96
20967	Special Tec DX1 5W-30	1 l	6	BOOKLET	21
20968	Special Tec DX1 5W-30	4 l	4	BOOKLET	21
20969	Special Tec DX1 5W-30	5 l	4	BOOKLET	21
20971	PTFE Longlife Spray	400 ml	6	D-GB-I-E-P	47
20972	Motorbike-støddæmperolie RACE	1 l	6	D-GB-I-E-P	121

NUMERISK INDHOLDSFORTEGNELSE

Vare nr.	Beskrivelse	Indhold	VE	Sprog	Side
20974	Hydraulikolie HyPER MG1-32	20 l	1	D-GB	106
20975	Hydraulikolie HyPER MG1-46	20 l	1	D-GB	107
20978	Hybrid Additive	250 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	9
20979	Central Hydraulikolie 2400	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	35
20980	Central Hydraulikolie 2500	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	35
20982	Top Tec ATF 1800 R	20 l	1	D-GB-I-E-P	34
20995	Truck Series Complete Fuel System Cleaner	500 ml	6	GB-F-RUS-ARAB	14
20996	Truck Series Complete Diesel System Cleaner	500 ml	6	GB-F-RUS-ARAB	14
20997	Truck Series Diesel Performance and Protectant	500 ml	6	GB-F-RUS-ARAB	14
20998	Truck Series Oil Treatment	500 ml	6	GB-F-RUS-ARAB	13
20999	Truck Series DPF Protector	500 ml	6	GB-F-RUS-ARAB	14
21109	Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race	205 l	1	D-GB	116
21110	Skæresnor 95daN 135m	1 Stk	1	D	159
21119	Brake Pin	5 g	50	GB	45
21120	Hjulnavpasta	10 g	50	GB	46;53
21121	Bremse-antiknirkepasta	10 g	50	GB	44
21122	Motorbike 4T 5W-40 HC Street	205 l	1	D-GB	114
21123	Leichtlauf HC7 5W-30	205 l	1	D-GB	19
21124	Molygen New Generation 5W-50	1 l	12	BOOKLET	25
21127	Frostvæske KFS 11	20 l	1	D-GB-I-E-P	62
21128	Frostvæske KFS 11	60 l	1	D-GB	62
21129	Frostvæske KFS 11	200 l	1	D-GB	62
21130	Frostvæske KFS 33	1 l	6	D-GB-I-E-P	63
21131	Frostvæske KFS 33	5 l	4	D-GB-I-E-P	63
21132	Frostvæske KFS 33	20 l	1	D-GB	63
21133	Frostvæske KFS 33	60 l	1	D-GB	63
21134	Frostvæske KFS 12++	1 l	6	D-GB-I-E-P	62
21135	Frostvæske KFS 12++	5 l	4	D-GB-I-E-P	62
21136	Frostvæske KFS 12++	20 l	1	D-GB-I-E-P	62
21137	Frostvæske KFS 12++	60 l	1	D-GB	62
21138	Frostvæske KFS 12+	20 l	1	D-GB	62
21139	Frostvæske KFS 13	1 l	6	D-GB	62
21140	Frostvæske KFS 13	5 l	4	D-GB-I-E-P	62
21141	Frostvæske KFS 13	20 l	1	D-GB-I-E-P	62
21142	Frostvæske KFS 13	60 l	1	D-GB	62
21145	Frostvæske KFS 12+	1 l	6	D-GB	62
21146	Frostvæske KFS 12+	5 l	4	D-GB-I-E-P	62
21147	Frostvæske KFS 12+	60 l	1	D-GB	62
21148	Frostvæske KFS 12+	200 l	1	D-GB	62
21149	Frostvæske KFS 11	1 l	6	D	62
21150	Frostvæske KFS 11	5 l	4	D-GB-I-E-P	62
21152	Top Tec ATF 1800 R	205 l	1	D-GB	34
21153	Motorbike 4T 0W-30 Scooter	1 l	6	D-BOOKLET	114
21159	Bremsevæske DOT 4	20 l	1	D-GB-I-E-P	61
21160	Bremsevæske DOT 5.1	250 ml	6	D-GB	61
21161	Bremsevæske DOT 5.1	500 ml	6	D-GB	61
21162	Bremsevæske DOT 5.1	1 l	6	D-GB	61
21163	Bremsevæske DOT 5.1	5 l	4	D-GB	61
21164	Bremsevæske DOT 5.1	20 l	1	D-GB-I-E-P	61
21165	Bremsevæske DOT 5.1	55 l	1	D-GB	61
21166	Bremsevæske SL6 DOT 4	250 ml	6	D-GB	61
21167	Bremsevæske SL6 DOT 4	500 ml	6	D-GB	61
21168	Bremsevæske SL6 DOT 4	1 l	6	D-GB	61
21169	Bremsevæske SL6 DOT 4	5 l	4	D-GB	61
21170	Bremsevæske SL6 DOT 4	20 l	1	D-GB-I-E-P	61
21171	Bremsevæske SL6 DOT 4	55 l	1	D-GB	61
21172	Brake Fluid Racing	500 ml	6	D-GB	61
21176	Top Tec ATF 1600	5 l	4	D-GB-I-E-P	33
21180	Multi-Spray Plus 7	500 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	64
21181	Formula Super 20W-50	1 l	12	BOOKLET	29
21182	Formula Super 20W-50	4 l	4	BOOKLET	29
21183	Formula Super 20W-50	5 l	4	BOOKLET	29
21206	Top Tec ATF 1800 R	60 l	1	D-GB	34
21212	Top Tec 6300 0W-20	20 l	1	D-GB-I-E-P	16
21213	Top Tec 6300 0W-20	60 l	1	D-GB	16
21215	Top Tec 6300 0W-20	205 l	1	D-GB	16

NUMERISK INDHOLDSFORTEGNELSE

Vare nr.	Beskrivelse	Indhold	VE	Sprog	Side
21216	Top Tec 6300 0W-20	1 l	6	BOOKLET	16
21217	Top Tec 6300 0W-20	5 l	4	BOOKLET	16
21220	Special fælgrensemiddel	1 l	6	DK-N	53
21221	Truck Top-up Olie 10W-30	5 l	4	D-BOOKLET	97
21222	Leichtlauf Energy 0W-40	1 l	12	BOOKLET	18
21223	Leichtlauf Energy 0W-40	5 l	4	BOOKLET	18
21224	Molygen New Generation 5W-30 DPF	1 l	12	BOOKLET	20
21225	Molygen New Generation 5W-30 DPF	4 l	4	BOOKLET	20
21226	Motorbike 4T 5W-40 HC Street	20 l	1	D-GB	114
21261	Special Tec AA 10W-30 Diesel	20 l	1	D-GB	25
21262	Liquimate 2K sekundlim	10 g	6	D-GB-F-I-E-P	86
21263	Top Tec Truck 4650 10W-30	20 l	1	D-GB	97
21264	Top Tec Truck 4650 10W-30	60 l	1	D-GB	97
21265	Top Tec Truck 4650 10W-30	205 l	1	D-GB	97
21268	Leichtlauf HC7 5W-30	60 l	1	D-GB	19
21269	Hurtig-rengøring Pro	500 ml	12	D-GB-I-E-P	71
21271	Leichtlauf Energy 0W-40	205 l	1	D-GB	18
21272	Leichtlauf Energy 0W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	18
21273	Pro-Line JetClean Indsugningssystemrens benzin	300 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	80
21274	Pro-Line JetClean Diesel indsugningsrens	300 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	80
21275	Pro-Line JetClean Benzinsystem-Renser	5 l	3	GB-DK-FIN-N-S	79
21276	Pro-Line JetClean Diesel-System-Renser	5 l	3	GB-DK-FIN-N-S	80
21277	Aktiv skumrenser	500 ml	6	D-GB-I-E-P	54
21279	Motorbike Shooter 4our/6ix Box	1 Stk.	1	D	165
21280	Octane Booster	200 ml	6	D-NL	8
21284	Katalysatorbeskyttelse	300 ml	6	D-NL	9
21286	Top-up Olie 5W-30	1 l	6	D	22
21304	Frostvæske KFS 12++	200 l	1	D-GB	62
21314	Diesel Leichtlauf 10W-40	1 l	12	BOOKLET	26
21315	Diesel Leichtlauf 10W-40	5 l	4	BOOKLET	26
21318	Anti-bakterie-dieseladditiv	5 l	1	D-GB-E	12;95
21319	Anti-bakterie-dieseladditiv	60 l	1	D-GB	12;95
21320	Molygen New Generation 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	20
21324	Special Tec AA 0W-16	20 l	1	D-GB-I-F-E-P-DK-FIN-N-S	16
21325	Special Tec AA 0W-16	60 l	1	D-GB	16
21326	Special Tec AA 0W-16	1 l	6	BOOKLET	16
21327	Special Tec AA 0W-16	4 l	4	BOOKLET	16
21328	Special Tec AA 0W-16	5 l	4	BOOKLET	16
21329	Molygen New Generation 5W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	24
21330	Special Tec AA 5W-40 Diesel	1 l	6	D-BOOKLET	24
21331	Special Tec AA 5W-40 Diesel	4 l	4	D-BOOKLET	24
21332	Special Tec AA 5W-40 Diesel	5 l	4	D-BOOKLET	24
21333	Special Tec AA 5W-40 Diesel	20 l	1	D-GB-I-E-P	24
21334	Special Tec AA 5W-40 Diesel	60 l	1	D-GB	24
21336	Special Tec AA 10W-30 Benzin	1 l	12	BOOKLET	25
21337	Special Tec AA 10W-30 Benzin	4 l	4	BOOKLET	25
21338	Special Tec AA 10W-30 Benzin	5 l	4	BOOKLET	25
21339	Motorbike 4T Synth 10W-40 Street Race	20 l	1	D-GB	114
21340	Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race	20 l	1	D-GB	117
21341	Liquimate 8400 karrosseritætningsmasse hvid	310 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	85
21343	Rengørings- og plejespray til robotplæneklippere	300 ml	6	D	135
21344	MoS_2 Leichtlauf 10W-30	1 l	6	BOOKLET	25
21345	Dækmontagepasta sort	5 kg	1	D-GB-I-E-P	47;54
21346	Catalytic-System Cleaner	300 ml	20	GB-ARAB-F	10
21356	Molygen New Generation 0W-20	1 l	12	BOOKLET	16
21357	Molygen New Generation 0W-20	4 l	4	BOOKLET	16
21358	MoS_2 Leichtlauf 20W-50	4 l	4	BOOKLET	29
21359	Top Tec MTF 5300 70W-75W	1 l	6	D-GB-I-E-P	36
21360	Top Tec MTF 5300 70W-75W	20 l	1	BOOKLET	36
21361	Top Tec MTF 5300 70W-75W	60 l	1	D-GB	36
21363	Leichtlauf Performance 5W-30	1 l	12	BOOKLET	19
21364	Leichtlauf Performance 5W-30	5 l	4	BOOKLET	19
21365	Leichtlauf Performance 5W-30	20 l	1	D-GB-I-F-E-P-DK-FIN-N-S	19
21366	Leichtlauf Performance 5W-30	205 l	1	D-GB	19
21367	Leichtlauf Performance 5W-40	1 l	12	BOOKLET	23
21368	Leichtlauf Performance 5W-40	5 l	4	BOOKLET	23

NUMERISK INDHOLDSFORTEGNELSE

Vare nr.	Beskrivelse	Indhold	VE	Sprog	Side
21369	Leichtlauf Performance 5W-40	20 l	1	D-GB-I-F-E-P-DK-FIN-N-S	23
21370	Leichtlauf Performance 5W-40	205 l	1	D-GB	23
21373	Pro-Line Direkt Injection-rens	120 ml	6	DK-N	75
21374	Pro-Line Direkt Injection-rens	120 ml	6	S-FIN	75
21377	DFI-rens	120 ml	6	D-GB	9
21379	Top Tec ATF 1950	20 l	1	BOOKLET	34
21380	Special Tec B FE 5W-30	1 l	6	BOOKLET	20
21381	Special Tec B FE 5W-30	4 l	4	BOOKLET	20
21382	Special Tec B FE 5W-30	5 l	4	BOOKLET	20
21383	Special Tec B FE 5W-30	20 l	1	D-GB-I-F-E-P-DK-FIN-N-S	20
21384	Special Tec B FE 5W-30	60 l	1	D-GB	20
21385	Special Tec B FE 5W-30	205 l	1	D-GB	20
21386	Pro-Line Professionelle rengøringsmidler for erhvervskøretøjer	10 l	1	D-GB-F-I-E-P	79;110
21387	Pro-Line Professionelle rengøringsmidler for erhvervskøretøjer	30 l	1	D-GB-F-I-E-P	79;110
21399	Top Tec 4410 5W-30	20 l	1	D-BOOKLET	22
21400	Top Tec 4410 5W-30	60 l	1	D-GB	22
21401	Top Tec 4410 5W-30	205 l	1	D-GB	22
21402	Top Tec 4410 5W-30	1 l	6	BOOKLET	22
21403	Top Tec 4410 5W-30	4 l	4	BOOKLET	22
21404	Top Tec 4410 5W-30	5 l	4	BOOKLET	22
21405	Molygen New Generation 5W-30 DPF	205 l	1	D-GB	20
21407	Nova Super 10W-40	205 l	1	D-GB	27
21410	Top Tec 6600 0W-20	1 l	6	BOOKLET	17
21411	Top Tec 6600 0W-20	5 l	4	BOOKLET	17
21412	Top Tec 6600 0W-20	20 l	1	BOOKLET	17
21414	Langtidsfedt til erhvervskøretøjer KP2K-30	500 g	30	D-GB-I-E-P	44;109
21415	Universalsmøremiddel til erhvervskøretøjer K2K-20	500 g	30	D-GB-I-E-P	44;109
21422	Professionel motorolie til erhvervskøretøjer 5W-30 LA	20 l	1	D-GB	100
21423	Professionel motorolie til erhvervskøretøjer 5W-30 LA	60 l	1	D	100
21424	Professionel motorolie til erhvervskøretøjer 5W-30 LA	205 l	1	D	100
21426	Professionel motorolie til erhvervskøretøjer 10W-40 LA	20 l	1	D-GB	100
21427	Professionel motorolie til erhvervskøretøjer 10W-40 LA	60 l	1	D	100
21428	Professionel motorolie til erhvervskøretøjer 10W-40 LA	205 l	1	D	100
21430	Professionel motorolie til erhvervskøretøjer 15W-40 LA	20 l	1	D-GB	100
21431	Professionel motorolie til erhvervskøretøjer 15W-40 LA	60 l	1	D	100
21432	Professionel motorolie til erhvervskøretøjer 15W-40 LA	205 l	1	D	100
21434	Professionel motorolie til erhvervskøretøjer 10W-40	20 l	1	D-GB	100
21435	Professionel motorolie til erhvervskøretøjer 10W-40	60 l	1	D	100
21436	Professionel motorolie til erhvervskøretøjer 10W-40	205 l	1	D	100
21442	Top Tec 6600 0W-20	60 l	1	D-GB	17
21443	Top Tec 6600 0W-20	205 l	1	D-GB	17
21445	Professionel gearolie til erhvervskøretøjer 75W-80 Z5	20 l	1	D-GB	101
21446	Professionel gearolie til erhvervskøretøjer 75W-80 Z5	60 l	1	D	101
21448	Professionel motorolie til erhvervskøretøjer 5W-30 LA-X	60 l	1	D	100
21449	Professionel motorolie til erhvervskøretøjer 5W-30 LA-X	205 l	1	D	100
21451	Leichtlauf Performance 5W-30	60 l	1	D-GB	19
21452	Leichtlauf Performance 5W-40	60 l	1	D-GB	23
21453	Top Tec ATF 1800 R	5 l	4	D-GB-F-ARAB	34
21457	Gearolie GL5 75W-80	205 l	1	D-GB	37
21458	Motorbike 4T 10W-40 Scooter MB Formula	800 ml	6	D-GB	115
21464	Klima Refresh	75 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	68
21465	Klima Refresh (allergenfri)	75 ml	12	D-GB	69
21469	Multifunktionsadditiv diesel	250 ml	12	D-GB-H	13
21470	Blanderspids 2-komponent 10 g	1 Stk	6	D	157
21473	E10 additiver	150 ml	6	DK-S	10
21474	Dækmontagespray	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	47;53
21475	Pleje- og glidespray	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	65
21478	Top Tec 4110 5W-40	1 l	6	D-BOOKLET	24
21479	Top Tec 4110 5W-40	5 l	4	D-BOOKLET	24
21480	Top Tec 4110 5W-40	20 l	1	D-BOOKLET	24
21481	Top Tec 4110 5W-40	60 l	1	D-GB	24
21482	Top Tec 4110 5W-40	205 l	1	D-GB	24
21485	Klimaanlægsrengøringsmiddel til klimaanlæg til hjemmet	250 ml	6	D-GB-I-E-P-NL-F-ARAB-RUS	69
21486	Special fælgrensemiddel	1 l	6	FIN-S	53
21491	Motorsystemrens diesel	300 ml	6	D-GB	76
21492	Motorsystemrens benzin	300 ml	6	D-GB	76

NUMERISK INDHOLDSFORTEGNELSE

Vare nr.	Beskrivelse	Indhold	VE	Sprog	Side
21493	Pro-Line Dieselfilter-additiv til erhvervskøretøjer	1 l	6	D-GB-I-E-P	76;95
21497	Klimarens ULTRASONIC	5 l	4	D-GB-I-E-P	69
21517	Mårbeskyttelsesspray	200 ml	12	F-D	57
21581	Leichtlauf Performance 10W-40	1000 l	1	D-GB	26
21582	Top Tec 4310 0W-30	1000 l	1	D-GB	18
21583	Multispray PTFE	500 ml	12	DK-N-S-FIN	64
21584	Top Tec 6400 0W-20	1 l	6	D-BOOKLET	17
21585	Top Tec 6400 0W-20	5 l	4	D-BOOKLET	17
21586	Top Tec 6400 0W-20	20 l	1	D-BOOKLET	17
21587	Top Tec 6400 0W-20	60 l	1	D-GB	17
21588	Top Tec 6400 0W-20	205 l	1	D-GB	17
21589	Special Tec AA 0W-16	205 l	1	D-GB	16
21590	Touring High Tech Special 20W-50	1 l	12	BOOKLET	30
21591	Touring High Tech Special 20W-50	4 l	4	BOOKLET	30
21592	Leichtlauf Performance 5W-30	4 l	4	BOOKLET	19
21593	Leichtlauf Performance 5W-40	4 l	4	BOOKLET	23
21594	Pro-Line Engine Flush	50 l	1	D-GB	74;94
21600	Motorbike Benzin-stabilisator Shooter	80 ml	24	D	113
21603	Central Hydraulikolie 2600	1 l	6	D-GB-I-E-P	35
21604	Top Tec 4210 0W-30	1 l	6	D-BOOKLET	18
21605	Top Tec 4210 0W-30	5 l	4	D-BOOKLET	18
21606	Top Tec 4210 0W-30	20 l	1	D-BOOKLET	18
21607	Top Tec 4210 0W-30	60 l	1	D-GB	18
21608	Top Tec 4210 0W-30	205 l	1	D-GB	18
21611	Detaljer hurtig pleje af maling	500 ml	6	D-GB	50
21612	Top Tec Truck 4050 10W-40	1000 l	1	D-GB	98
21613	Dobbeltkoblingsgearolie 8100	205 l	1	D-GB	32
21615	Leichtlauf HC7 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	19
21616	Octane Booster	200 ml	6	GB-GR-I	8
21619	Top Tec 4600 5W-30	1000 l	1	D-GB	22
21628	Overfladedesinfektion	1 l	6	D-GB	55
21629	Overfladedesinfektion	5 l	4	D-GB	55
21630	Håndesinfektion	100 ml	12	D	71
21632	Håndesinfektion	2 l	6	D-GB	71
21633	2T Motoroil Race Tec	1 l	6	D-GB	119
21634	Skærmrens	100 ml	24	D-GB	55
21635	Touring High Tech Special 15W-40	5 l	4	D-BOOKLET	29
21637	Touring High Tech Special 15W-40	205 l	1	D-GB	29
21638	Touring High Tech Special 20W-50	5 l	4	D-BOOKLET	30
21649	Fuel Protect Diesel	300 ml	20	GB-GR-I	12
21651	Pro-Line Turbolader-additiv	20 g	12	GB	75
21652	Professionel gearolie til erhvervskøretøjer 75W-80 Z5	205 l	1	D-GB	101
21654	Top Tec Truck 4650 10W-30	1000 l	1	D-GB	97
21655	Professionel motorolie til erhvervskøretøjer 5W-30 LA	1000 l	1	D-GB	100
21656	Professionel motorolie til erhvervskøretøjer 10W-40 LA	1000 l	1	D-GB	100
21658	Lamelkoblingsolie	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	34
21659	Molygen SAE 5W-50	205 l	1	D-GB	25
21660	Top Tec 6610 0W-20	1 l	6	D-BOOKLET	17
21661	Top Tec 6610 0W-20	4 l	4	BOOKLET	17
21662	Top Tec 6610 0W-20	5 l	4	D-BOOKLET	17
21663	Top Tec 6610 0W-20	20 l	1	D-BOOKLET	17
21664	Top Tec 6610 0W-20	60 l	1	D-GB	17
21666	Top Tec 6610 0W-20	205 l	1	D-GB	17
21667	Orange Power Cleaner	400 ml	12	GB-I-E-P-F-DK-FIN-N-S	56
21670	Universal-rengøringsmiddel Extrem	10 l	1	D-GB	71
21671	Universal-rengøringsmiddel Extrem	20 l	1	D-GB	71
21672	Fælgerens, sur	10 l	1	D-GB	53;110
21673	Fælgerens, sur	20 l	1	D-GB	53;110
21674	Glasrens	20 l	1	D-GB	52;109
21677	Forrudefrostvæske klar til brug -20 °C	3 l	4	D-GB	58
21678	Sprinklervæske Koncentrat	1 l	6	D-GB	58
21679	Sprinklervæske Koncentrat	3 l	6	D-GB	58
21682	Top Tec MTF 5100 75W	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	36
21683	Top Tec ATF 1900	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	34
21684	Kølevæske til brændselsceller FCF20	20 l	1	D-GB	62
21692	Bike keramikkædespray	200 ml	6	D-GB	125

NUMERISK INDHOLDSFORTEGNELSE

Vare nr.	Beskrivelse	Indhold	VE	Sprog	Side
21694	Top Tec ATF 1950	1 l	6	DK-N-S-FIN	34
21702	Top Tec Gear EV 510	1 l	6	D-GB-I-E-P	35
21716	Motorbike 4T Synth 10W-40 Street Race	205 l	1	D-GB	114
22033	Superkoncentrat til rudevask	20 ml	50	D-GB	52
24394	GUNTEC Løb- og våbenrens	200 ml	6	D-GB	138
24397	GUNTEC Våbenfedt	20 ml	12	GB	138
24398	GUNTEC Våbenplejespray	200 ml	6	GB-S-N	138
24399	GUNTEC Våbenolie	100 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	138
24400	GUNTEC Våbenfedt	50 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	138
24401	GUNTEC Lyddæmperrens	500 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	138
25001	Marine Dieselbeskyttelse	500 ml	6	GB-DK-N-FIN-S-RUS	128
25003	Marine Dieselbeskyttelse	1 l	6	GB-DK-N-FIN-S-RUS	128
25005	Marine Super Diesel Additiv	500 ml	6	GB-DK-N-FIN-S-RUS	128
25007	Marine Super Diesel Additiv	1 l	6	GB-DK-N-FIN-S-RUS	128
25009	Marine Benzin-stabilisator	500 ml	6	GB-DK-N-FIN-S-RUS	128
25011	Marine Benzin systemrens	500 ml	6	GB-DK-N-FIN-S-RUS	128
25012	Marine 4T Motor Oil 10W-40	1 l	6	D-BOOKLET	129
25013	Marine 4T Motor Oil 10W-40	5 l	4	D-BOOKLET	129
25014	Marine 4T Motor Oil 10W-40	60 l	1	D-GB	129
25015	Marine 4T Motor Oil 15W-40	1 l	6	D-BOOKLET	129
25016	Marine 4T Motor Oil 15W-40	5 l	4	D-BOOKLET	129
25017	Marine 4T Motor Oil 15W-40	60 l	1	D-GB	129
25018	Marine 4T Motor Oil 15W-40	205 l	1	D-GB	129
25019	Marine 2T Motor Oil	1 l	6	D-BOOKLET	130
25020	Marine 2T Motor Oil	5 l	4	D-BOOKLET	130
25022	Marine 4T Motor Oil 10W-30	1 l	6	D-BOOKLET	128
25023	Marine 4T Motor Oil 10W-30	5 l	4	D-BOOKLET	128
25024	Marine 4T Motor Oil 10W-30	20 l	1	D-GB	128
25025	Marine 4T Motor Oil 10W-30	60 l	1	D-GB	128
25026	Marine 4T Motor Oil 25W-40	1 l	6	D-BOOKLET	129
25027	Marine 4T Motor Oil 25W-40	5 l	4	D-BOOKLET	129
25028	Marine 4T Motor Oil 25W-40	20 l	1	D-GB	129
25029	Marine 4T Motor Oil 25W-40	60 l	1	D-GB	129
25031	Marine Gearolie GL4/GL5 80W-90	250 ml	12	GB-DK-N-FIN-S-RUS	130
25033	Marine Indvendig motor konservering	300 ml	6	GB-DK-N-FIN-S-RUS	132
25034	Marine Gearolie GL4/GL5 80W-90	20 l	1	D-GB	130
25035	Marine Gearolie GL4/GL5 80W-90	60 l	1	D-GB	130
25037	Marine Fuldsyntetisk gearolie GL4/GL5 75W-90	250 ml	12	GB-DK-N-FIN-S-RUS	130
25040	Marine Fuldsyntetisk gearolie GL4/GL5 75W-90	20 l	1	D-GB	130
25042	Marine Fedt	250 g	12	GB-DK-N-FIN-S-RUS	131
25044	Marine Fedt	400 g	12	GB-DK-N-FIN-S-RUS	131
25046	Marine Spilfedt	100 g	6	GB-DK-N-FIN-S-RUS	131
25047	Marine Antikalk	5 l	1	D-F-I-E-GR-GB-DK-N-FIN-S-RUS	131
25049	Marine Universalrens	1 l	6	D-F-I-E-GR	131
25052	Marine Multispray	400 ml	6	GB-DK-N-FIN-S-RUS	131
25054	Marine Glansvoksspray	400 ml	12	GB-DK-N-FIN-S-RUS	132
25057	Marine 4T Motor Oil 25W-40	205 l	1	D-GB	129
25060	Marine 4T Motor Oil 10W-40	20 l	1	D-GB	129
25061	Marine 4T Motor Oil 15W-40	20 l	1	D-GB	129
25063	Marine 2T DFI Motor Oil	5 l	4	D-BOOKLET	130
25065	Marine Single Grade SAE 30	1 l	6	D-BOOKLET	130
25067	Marine ATF	1 l	6	GB-DK-N-FIN-S-RUS	130
25069	Marine Gearolie GL4/GL5 80W-90	1 l	6	GB-DK-N-FIN-S-RUS	130
25071	Marine Fuldsyntetisk gearolie GL4/GL5 75W-90	1 l	6	GB-DK-N-FIN-S-RUS	130
25073	Marine Universalrens K	1 l	6	GB-DK-N-FIN-S-RUS	131
25074	Marine 4T Motor Oil 10W-30	205 l	1	D-GB	128
25075	Marine 4T Motor Oil 10W-40	205 l	1	D-GB	129
25076	Marine PWC Oil 10W-40	1 l	6	D-BOOKLET	129
25077	Marine PWC Oil 10W-40	4 l	4	D-BOOKLET	129
25079	Marine High Performance Gear Oil 85W-90	1 l	6	GB-DK-N-FIN-S-RUS	131
25080	Marine High Performance Gear Oil 85W-90	20 l	1	D-GB	131
25081	Marine High Performance Gear Oil 85W-90	60 l	1	D-GB	131
25082	Marine Kølervæske	5 l	4	D-F-I-E-GR-GB-DK-N-FIN-S-RUS	132
25083	Marine Kølervæske	20 l	1	D-F-I-E-GR-GB-DK-N-FIN-S-RUS	132
25084	Marine Kølervæske	60 l	1	D-GB	132
25085	Marine Kølervæske	205 l	1	D-GB	132

NUMERISK INDHOLDSFORTEGNELSE

Vare nr.	Beskrivelse	Indhold	VE	Sprog	Side
25086	Marine 2T Motor Oil	250 ml	12	D-GB-I-E-P	130
25087	Marine Kølervæske Ready Mix	1000 l	1	D-GB	132
25088	Marine 2T DFI Motor Oil	1 l	6	D-BOOKLET	130
25089	Marine 4T Motor Oil 15W-40 New Generation	1 l	6	D-BOOKLET	129
25090	Marine 4T Motor Oil 15W-40 New Generation	5 l	4	D-BOOKLET	129
25091	Marine 4T Motor Oil 15W-40 New Generation	20 l	1	D-GB	129
25092	Marine 4T Motor Oil 15W-40 New Generation	60 l	1	D-GB	129
25093	Marine 4T Motor Oil 15W-40 New Generation	205 l	1	D-GB	129
25097	Marine Gearolie GL4/GL5 80W-90	205 l	1	D-GB	130
25098	Marine Detailer	500 ml	6	D-GB	132
25099	Marine Diesel Protect Shooter	200 ml	20	D	128
29001	JetClean Tronic II	1 Stk	1	D-GB	140
29002	Enhed med glasmålecylinder til indsamling og opsugning af spildolie	1 Stk	1	D	146
29004	Gear Tronic Adapter til Audi A8	1 Stk	1	D	142
29005	Gear Tronic Adapter til MB 7G	1 Stk	1	D	143
29007	Gear Tronic Adapter til Volvo/Ford Power Shift	1 Stk	1	D	144
29008	Gear Tronic Adapter til PSA	1 Stk	1	D	143
29011	Olieskab	1 Stk	1	D-GB	146
29012	Doseringscenter	1 Stk	1	D	160
29013	Elektrik pumpe til olier	1 Stk	1	D	145
29014	Gear Tronic-presenning	1 Stk	1	D	144
29015	Gear Tronic Adapter til Jatco/Aisin	1 Stk	1	D	143
29016	Gear Tronic Adapter til MB DCT	1 Stk	1	D	143
29017	Gear Tronic Adapter til BMW07/VAG13	1 Stk	1	D	142
29020	Gear Tronic DSG-adapter	1 Stk	1	D	142
29021	Gear Tronic Adapter Kit Standard 01	1 Stk	1	D	141
29022	Gear Tronic Adapter-Kit til BMW	1 Stk	1	D	141
29023	Gear Tronic Adapter-Kit til VAG	1 Stk	1	D	141
29024	Gear Tronic Adapter til Volvo/Ford/PSA	1 Stk	1	D	144
29025	Gear Tronic Adapter til Saab/Opel	1 Stk	1	D	144
29026	Håndpumpe	1 Stk	1	D	132;151
29027	Gear Tronic Adapter Kit Standard 02	1 Stk	1	D	141
29029	Gear Tronic Adapter til Renault/Nissan	1 Stk	1	D	143
29032	Pumpesprøjteflaske, syrefast	1,3 l	9	D-GB	161
29034	Motorbike-olieskab til LIQUI MOLY-tønder på 20 liter og 1 liter	1 Stk	1	D-GB	123;147
29035	Gearolieskab	1 Stk	1	D-GB	147
29057	Tøndenøgle	1 Stk	25	D	148
29058	Gear Tronic Adapter til VAG TF-60SN/VW09G	1 Stk	1	D	144
29067	JetClean Tronic II TD ASR med trykluftforbindelse	1 Stk	1	D	141
29069	JetClean Adaptersæt M2	1 Stk	1	D	140
29070	JetClean Adaptersæt P1	1 Stk	1	D	140
29071	JetClean Adaptersæt M3	1 Stk	1	D	140
29072	Gear Tronic Adapter til Citroën DS	1 Stk	1	D	142
29076	Udløbshane til bremsevæske 20 l	1 Stk	1	D	150
29077	Tornador Gun	1 Stk	1	D	160
29078	Måleboks med fleksibelt afløbsrør 3 l	1 Stk	1	D	149;151
29080	Udskiftningsslanger Tornador Gun	1 Stk	1	D-GB	160
29081	Gear Tronic Adapter 001 til Volvo	1 Stk	1	D	144
29082	Gear Tronic Adapter 001 til BMW	1 Stk	1	D	142
29089	Rudeskærer 5.0	1 Stk	1	D	155
29118	Skæresnor blå 160 daN 100 m	1 Stk	1	D	159
29122	Sæt kugleudløbshane 3/4"	1 Stk	20	D	150
29130	Pakningsringe (4 stk.)	1 Stk	50	D	150
29175	Fedtpresse med to håndtag til 500 g patroner	1 Stk	1	D	153
29193	Gear Tronic Adapter 001 til Ford	1 Stk	1	D	142
29201	JetClean Tronic II TD ASR-adapter	1 Stk	10	D	141
29206	Værkstedsvogn	1 Stk	1	D	147
29216	Gear Tronic Adapter 002 til BMW	1 Stk	1	D	142
29232	Luftpåfyldningsventil ASD til LIQUI MOLY-system	1 Stk	1	D	160
29246	Gear Tronic Adapter 001 til Audi	1 Stk	1	D	142
29266	Gear Tronic III	1 Stk	1	D-GB	141
29272	Gear Tronic Adapter 001 til LR/Jeep	1 Stk	1	D	143
29273	Gear Tronic Adapter til PSA TF-80 SC	1 Stk	1	D	143
29274	Gear Tronic Adapter 001 til PSA/Opel	1 Stk	1	D	143
33023	Udskiftningsbatteri til batterifedtpresse 18V	1 Stk	1	D	153
50160	Topper Futura-plast reol „Motorbike"	1 Stk.	1	D	164

NUMERISK INDHOLDSFORTEGNELSE

Vare nr.	Beskrivelse	Indhold	VE	Sprog	Side
50198	Værkstedskedeldragt størrelse S	1 Stk.	1	D	168
50199	Værkstedsoverall størrelse S	1 Stk.	1	D	168
50217	Klistermærke Marine-Logo 60 x 50 mm	1 Stk.	100	D	165
50219	Klistermærke Marine-Logo + Slogan (160 x 50 mm)	1 Stk.	100	GB	165
50225	Beachflag Standard (300 cm)	1 Stk.	1	D	166
50229	Beachflag base	1 Stk.	1	D	166
50249	Katalog Marine	1 Stk.		S-FIN	169
50269	Topper Futura-plast reol „Molygen"	1 Stk.	1	D	164
50278	Sidedele til Futurashop (2 dele) Molygen	1 Stk.	1	D	164
50290	Klistermærke LM Logo 75 x 49 mm	1 Stk.	100	D	165
50315	Gear Tronic-teststrimler	1 Stk	350	GB-RUS-F-E-ARAB	144
50380	Reklametavle Marine (500 x 500 mm)	1 Stk.	1	D/GB	167
50404	Topper Diskdisplay Marine	1 Stk.	1	D	165
50419	T-shirt eksport marineblå størrelse S	1 Stk.	1	D	168
50420	T-shirt eksport marineblå størrelse M	1 Stk.	1	D	168
50421	T-shirt eksport marineblå størrelse L	1 Stk.	1	D	168
50422	T-shirt eksport marineblå størrelse XL	1 Stk.	1	D	168
50423	T-shirt eksport marineblå størrelse XXL	1 Stk.	1	D	168
50434	Polo-skjorte eksport marineblå størrelse M	1 Stk.	1	D	168
50435	Polo-skjorte eksport marineblå størrelse L	1 Stk.	1	D	168
50436	Polo-skjorte eksport marineblå størrelse XL	1 Stk.	1	D	168
50437	Polo-skjorte eksport marineblå størrelse XXL	1 Stk.	1	D	168
50439	Sidedele til Futurashop (2 dele) Marine	1 Stk.	1	D	164
50463	Smøremiddel-ABC	1 Stk.	50	D	169
50464	Smøremiddel-ABC	1 Stk.		GB	169
50500	Katalog Marine	1 Stk.		DK-N	169
50565	Plakat Beta World Champion (DIN A1)	1 Stk.	1	D	167
50575	Katalog Motorbike	1 Stk.	50	GB	169
50690	Etiket olieskab Marine	1 Stk	30	D	132;147
50713	Hudbeskyttelsesplan	1 Stk	200	GB	162
50721	Plakat Marine påhængsmotor (DIN A3)	1 Stk.	1	GB	167
50851	Olieskift-Klistermærke Motorbike	1 Stk.	10	GB	165
50854	Smøremiddel-ABC	1 Stk.	50	DK	169
50855	Smøremiddel-ABC	1 Stk.		S	169
50857	Smøremiddel-ABC	1 Stk.		FIN	169
50862	Udhængsskilt Motorolier/Additiver/Bilpleje (80 x 80 cm)	1 Stk.	1	GB	166
50898	Produktkatalog	1 Stk.	20	N	169
50938	Forbrugerbrochure Motorolier	1 Stk.	300	GB	169
50957	Forbrugerbrochure Rengøring af aircondition	1 Stk.		DK/N	169
51011	Brochure Gear Tronic II	1 Stk	0	GB	169
51495	Katalog over erhvervskøretøjer	1 Stk	25	D	168
51508	Forbrugerbrochure Rengøring af aircondition	1 Stk.		GB	169
51677	Hængende display	1 Stk.	1	D	164
51887	Spændebånd Motorbike (400 x 100 cm)	1 Stk.	1	D	166
51950	Brochure om pleje af erhvervskøretøjer	1 Stk.	25	D	169
51981	Brochure om pleje af erhvervskøretøjer	1 Stk.		GB	169
51988	Flag Logo (150 x 360 cm)	1 Stk.	1	D	166
51989	Flag Marine (150 x 360 cm)	1 Stk.	1	GB	166
51990	Flag Motorbike (150 x 360 cm)	1 Stk.	1	D	166
51991	Flag Motorbike (150 x 360 cm)	1 Stk	20	GB	166
51992	Spændebånd Logo (400 x 100 cm)	1 Stk.	1	D	166
51993	Spændebånd Marine (400 x 100 cm)	1 Stk.	1	GB	166
51994	Spændebånd Motorbike (400 x 100 cm)	1 Stk.	1	GB	166
51996	Beachflag Marine (300 cm)	1 Stk.	1	GB	166
51998	Beachflag Motorbike (300 cm)	1 Stk.	1	GB	166
52055	Katalog Marine	1 Stk.	50	GB	169
52056	Katalog Byggemaskiner	1 Stk.		GB	169
52112	Brochure Gear Tronic III	1 Stk.	50	D	169
52146	Brochure Gear Tronic III	1 Stk.		GB	169

OUTDOOR REKLAME

LIQUI MOLY-SHOP

teamshop.liqui-moly.com



På LIQUI MOLY's webshopsider har du mulighed for at ordre firma-, fritids- og arbejdstøj samt udstyr til holdsport til rimelige priser. Alle artikler er udustyret med LIQUI MOLY-logoet, da LIQUI MOLY er med til at understøtte dette tilbud. Det gør det muligt for os at tilbyde dig yderst attraktive købsbetingelser. Ud over LIQUI MOLY-logoet sætter vi også gerne dit firmalogo på dit firma-, fritids- og arbejdstøj.

LIQUI MOLY-Shop >

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm
GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-75
E-Mail: info@liqui-moly.com
www.liqui-moly.com

Technical support:
Phone: +49 731 1420-871
E-Mail: support@liqui-moly.com

Intet ansvar for trykfejl.
Forbehold over for tekniske ændringer.

Specifikationer, godkendelser og anbefalinger er korrekte på tidspunktet for trykningen.

facebook.com/liquimoly

instagram.com/liqui_moly_worldwide

LIQUIMOLYwebTV

Den hurtige vej til den rigtige olie!

LIQUI MOLY har givet sin app en grundig opdatering. Den siger, hvilken motorolie der er den rigtige for et bestemt køretøj. LIQUI MOLY-appen fås gratis til iOS og Android.

liqui-moly.to/AppStore

liqui-moly.to/PlayStore

Med venlig hilsen

56112206

LIQUI MOLY Produktkatalog