Informazioni sul prodotto
Hybrid Additive

PI 32/09/14/2026

Descrizione



Additivo speciale sviluppato appositamente per i moderni motori ibridi. Con eccellenti caratteristiche detergenti, adeguate al tipo di tecnologia motoristica. Rimuove le incrostazioni e protegge dalla corrosione. Stabilizza il carburante e protegge dall'invecchiamento e l'ossidazione.

Le vetture a trazione ibrida sono caratterizzate da un consumo minimo di carburante e in parte da una propulsione esclusivamente elettrica. Come conseguenza il motore a benzina funziona spesso a freddo e viene avviato e arrestato frequentemente. Inoltre il carburante rimane relativamente a lungo nel serbatoio.

Caratteristiche

- ottimale stabilità all'invecchiamento
- buona protezione dalla corrosione
- impedisce la formazione di residui
- rende stabile il carburante in caso di lunghi periodi di impiego
- adatto ai sistemi di iniezione multipoint e diretta
- pulisce l'impianto dii iniezione e la camera di combustione

Dati Tecnici

Forma	liquid
Colore/aspetto	yellow
Odore	characteristic
Densità a 20 °C	0,815 g/ml
Punto di infiammabilità	>61 °C
Periodo di conservabilità minimo con confezione originale chiusa	60 mesi

Settori di utilizzo

Per vetture a trazione ibrida con motore a benzina. Da aggiungere direttamente nel serbatoio del carburante. 250 ml sono sufficienti per max. 75 l di benzina (dosaggio 1:300).

Utilizzo

Versare l'additivo direttamente nel serbatoio. Una lattina è sufficiente per 75 l di benzina.

Contenuto delle confezione

250 ml Barattolo lamiera	1001 DE-EN-ES-IT-PT

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com