Produktinformatie
Hybrid Additive

PI 32/09/14/2026



Beschrijving

Speciaal ontwikkeld additief voor de meest moderne hybridemotoren. Met uitstekende, op de motortechnologie aangepaste reinigende werking. Verwijdert afzettingen en beschermt tegen corrosie. Stabiliseert en beschermt de brandstof tegen veroudering en oxidatie.

Hybride voertuigen worden gekenmerkt door een zeer laag brandstofverbruik en gedeeltelijk pure elektrische aandrijving. Als gevolg daarvan wordt de benzinemotor vaak in koude toestand gebruikt en vaak gestart en gestopt. Bovendien blijft de brandstof relatief lang in de tank.

Eigenschappen

- optimale verouderingsstabiliteit
- goede corrosiebescherming
- voorkomt vorming van afzettingen
- stabiliseert de brandstof bij langer gebruik
- geschikt voor zuigbuis en directe inspuiting
- reinigt het inspuitsysteem en de verbrandingskamer

Technische gegevens

Vorm	liquid
Kleur / uiterlijk	yellow
Geur	characteristic
Dichtheid bij 20 °C	0,815 g/ml
Vlampunt	>61 °C
Minimumhoudbaarheid bij origineel afgesloten blik	60 maanden

Toepassings-Gebieden

Geschikt voor alle hybridevoertuigen met benzine motor. Voor directe toevoeging in de brandstoftank. 250 ml is voldoende voor 75 l benzine (dosering 1:300).

Gebruik

Additief direct in de tank vullen. Een blik is voldoende voor 75 l benzine.

Verpakking

250 ml Bus blik	1001 DE-EN-ES-IT-PT

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com