

Beschrijving

Regenereert motorafdichtingen uit rubber en kunststof, bijv. dichtingsringen, klepsteelafdichtingen en voorkomt olie lekken onder het voertuig. Voorkomt olie verdunning. Beperkt het motor lawaai en het olie verbruik via zuigerringen en klepgeleiders.

Eigenschappen

- onderhoudt en regenereert rubberen en kunststof afdichtingen
- reduceert het olie verbruik
- voorkomt rookvorming
- dempt motorgeluiden

Technische gegevens

Kleur / uiterlijk	orange, clear
Uiterlijk / kwaliteit	viscous liquid
Viscositeit bij 40 °C	133,81 mm²/s
Vlampunt	112 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-5 °C DIN ISO 3016
Vorm	pastelike, liquid
Geur	characteristic

Toepassings-Gebieden

Geschikt voor alle gewone motoroliën in benzine- en dieselmotoren met en zonder dieselpartikelfilter (DPF). Turbo- en katalysator-getest.

Verwijzing

Niet geschikt voor motorfietsen met natkoppeling.

Gebruik

Een 300 ml blik is voldoende voor maximaal 5 l motorolie. Toevoeging kan op elk gewenst moment plaatsvinden, na de toevoeging de motor warm draaien. De afdichtende werking geschiedt pas na ca. 600- 800 km. Om het succes op lange termijn te garanderen, raden we aan het product elke 30.000 km opnieuw te gebruiken.

Verpakking

300 ml Bus blik 1005
DE-FR-NL

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

