

Περιγραφή

Πρόσθετο προστασίας από φθορές υψηλής πίεσης υπερσύγχρονης τεχνολογίας, προσαρμοσμένο για χρήση σε μηχανικά, βοηθητικά κιβώτια και διαφορικά. Το κιβώτιο λειτουργεί πιο αθόρυβα, ευκολότερα και οι σχέσεις αλλάζουν πιο ομαλά. Λεισιάνει τα μάγουλα των δοντιών και αυξάνει την αντοχή σε φορτία. Με δράση μεγάλης διάρκειας.



Ιδιότητες

- μειώνει τις τριβές και τις φθορές
- μειώνει τις δυνάμεις αλλαγής σχέσης
- εξαιρετικά χαρακτηριστικά λειτουργίας ανάγκης
- αυξάνει την αθόρυβη λειτουργία
- μειώνει τους θορύβους του κιβωτίου
- εξασφαλίζει ιδανική λειτουργία του κιβωτίου

έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	synthetic additives/carrier oil
Πυκνότητα στους 15 °C	0,94 g/cm ³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	80 mm ² /s DIN 51562
Σημείο ανάφλεξης	>180 °C DIN ISO 2592
Σημείο ροής	-25 °C DIN ISO 3016
Χρώμα / όψη	green
Μορφή	liquid

Πεδίο χρήσης

Για μηχανικά, βοηθητικά κιβώτια και διαφορικά. Να μην χρησιμοποιείται σε μοτοσυκλέτες καθώς και σε αυτόματα κιβώτια και διαφορικά με μπλοκέ.

Εφαρμογή

Ένα σωληνάριο, 80 ml, επαρκεί για λιπαντικό κιβωτίου ταχυτήτων 2 l. Πριν από την προσθήκη, πρέπει να αφαιρέσετε την αντίστοιχη ποσότητα λιπαντικού κιβωτίου ταχυτήτων από το κιβώτιο και να την απορρίψετε σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Μία φορά προσθήκη οποιαδήποτε στιγμή, ειδικά στην αλλαγή και επισκευή λιπαντικού κιβωτίου.

Υπόδειξη: Δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε μοτοσυκλέτες με υγρούς συμπλέκτες!

Διαθέσιμες συσκευασίες

80 ml σωληνάριο πλαστικό 1007
D-GB-NL-F-E-I

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές