Information produit
Gear Protect

PI 25/06/09/2026

Description
Additif de protection contre l'usure à haute pression de technologie ultramoderne, conçu pour l'utilisation dans les boîtes de vitesses, boîtes auxiliaires et différentiels modernes. La boîte de vitesses fonctionne plus silencieusement, plus facilement et les changements de rapports sont plus doux. Lisse les profils des dents et augmente la limite de charge. Avec effet à long terme.

Propriétés
- excellentes propriétés de fonctionnement en cas d'urgence
- réduit les frottements et l'usure
- augmente la régularité de marche
- réduit les forces de passage des rapports
- réduit les bruits de la boîte de vitesses
- assure le fonctionnement optimal de la boîte de vitesses

Données techniques

Base	synthetic additives/carrier oil
Densité à 15 °C	0,94 g/cm³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	80 mm²/s DIN 51562
Point d'inflammation	>180 °C DIN ISO 2592
Point d'écoulement	-25 °C DIN ISO 3016
Couleur/aspect	green
Forme	liquid

Champs d´application
Pour boîtes de vitesses, boîtes auxiliaires et différentiels de VP. Ne pas utiliser dans les motocyclettes ainsi que dans les boîtes de vitesses automatiques et les différentiels avec différentiel de blocage.

Utilisation
Un tube, 80 ml, suffit pour 2 l d'huile de boîte de vitesses. Avant l'adjonction, il faut prélever la quantité correspondante d'huile de boîte de vitesses dans la boîte à l'aide de la canule jointe et la mettre au rebut de façon réglementaire. Adjonction unique à tout moment de son choix, en particulier à l'occasion de la vidange d'huile et de la réparation de la boîte de vitesses. **Remarque : Ne convient pas aux motos avec embrayage à bain d'huile!**

Conditionnements disponibles

80 ml Tube plastique	1007 DE-EN-ES-FR-IT-NL

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com