Informazioni sul prodotto
Gear Protect

PI 25/06/09/2026

Descrizione
Additivo anti-usura ad alta pressione di ultima generazione, tarato per l'impiego nei moderni cambi manuali, ausiliari e gruppo cambio-differenziale. Il cambio gira in modo più silenzioso, fluido e il cambio delle marce è più morbido. Leviga le superfici dentate e aumenta la capacità di sopportazione del carico. Con effetto prolungato.

Caratteristiche
- eccellenti caratteristiche di scorrimento di emergenza
- riduce l'attrito e l'usura
- aumenta la silenziosità di funzionamento
- riduce le forze per innesto marce
- riduce i rumori del cambio
- garantisce la funzione ottimale del cambio

Dati Tecnici

Base	synthetic additives/carrier oil
Densità a 15 °C	0,94 g/cm³ DIN 51757
Viscosità a 40 °C	80 mm²/s DIN 51562
Punto di infiammabilità	>180 °C DIN ISO 2592
Punto di scorrimento	-25 °C DIN ISO 3016
Colore/aspetto	green
Forma	liquid

Settori di utilizzo
Per cambi manuali, ausiliari e gruppo cambio-differenziale di autoveicoli. Non im-piegare su motociclette o cambi completamente automatici o gruppo cambio-differenziale con differenziale autobloccante.

Utilizzo
Per cambi manuali, ausiliari e gruppo cambio-differenziale di autoveicoli. Non im-piegare su motociclette o cambi completamente automatici o gruppo cambio-differenziale con differenziale autobloccante.

Contenuto delle confezione

80 ml Tubetto di plastica	1007 DE-EN-ES-FR-IT-NL

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com