

Gear Protect

Descrição

Aditivo de alta pressão para protecção contra o desgaste segundo a mais recente tecnologia, adequado para a utilização em caixas de velocidades manuais, transmissões auxiliares e diferenciais. A caixa de velocidades funciona de forma mais suave e silenciosa, sendo mais fácil mudar de velocidade. Alisa o perfil dos dentes e aumenta a capacidade de carga. Acção prolongada.



Características

- reduzem o atrito e o desgaste
- reduz a força necessária para fazer passagens de caixa
- excelentes capacidades de funcionamento de emergência
- aumenta a suavidade de funcionamento
- reduz os ruídos das engrenagens
- garante um funcionamento sem problemas da caixa de velocidades

Dados técnicos

Base	synthetic additives/carrier oil
Densidade a 15°C	0,94 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidade a 40°C	80 mm ² /s DIN 51562
Ponto de inflamação	>180 °C DIN ISO 2592
Ponto de fluidez	-25 °C DIN ISO 3016
Côr / aspecto	green
Forma	liquid

Campos de utilização

Para caixas de velocidades manuais, transmissões auxiliares e diferenciais de automóveis. Não se adequa à utilização em motocicletas, assim como em caixas de velocidades totalmente automáticas e diferencial autoblocante.

Utilização

O conteúdo do tubo (80 ml) é suficiente para 2 l de óleo para caixas de velocidades. Antes de adicionar este produto, é necessário retirar e eliminar de acordo com as normas a quantidade correspondente de óleo para caixas de velocidades, usando o pequeno tubo fornecido. Pode adicionar-se individualmente a qualquer momento, especialmente aquando de cada mudança de óleo ou reparação da caixa de velocidades. **Nota: Não indicado para a utilização em motocicletas com embraiagens em banho de óleo.**

Embalagens disponíveis

Embalagens disponíveis

80 ml Tubo plástico 1007
D-GB-NL-F-E-I

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.