

## Additivo per punterie idrauliche

### Descrizione

Additivo ad alte prestazioni per lo smorzamento dei rumori di punterie idrauliche contaminate o incollate. Pulisce i fori dell'olio e i canali del circuito dell'olio garantendo che funzionino nuovamente in modo ottimale. Migliora la funzione dei tenditori della catena di comando a pressione dell'olio riducendo i rumori della catena di comando.



### Caratteristiche

- testato per turbo e catalizzatore
- attenua i rumori prodotti dalle punterie idrauliche
- pulisce i fori delle valvole
- migliora le caratteristiche lubrificanti dell'olio

### Dati Tecnici

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Colore/aspetto    | orange, klar                         |
| Densità a 20 °C   | 0,887 g/cm <sup>3</sup><br>DIN 51757 |
| Forma             | liquid                               |
| Odore             | characteristic                       |
| Viscosità a 20 °C | 1100 mPas                            |

### Settori di utilizzo

Per tutti i motori benzina e diesel. Miscelabile con tutti gli oli motore reperibili in commercio. Adatto a cinghie dentate in bagno d'olio.

### Avvertenza

**Non adatto a motociclette con frizione in bagno d'olio!**

### Utilizzo

Contenuto della lattina (300 ml) sufficiente per max. 6 l di olio motore. Il prodotto può essere aggiunto in qualsiasi momento. Dopo l'aggiunta fare girare il motore finché non sia caldo. Per garantire l'efficacia anche a lungo termine, impiegare l'additivo dopo ogni cambio dell'olio.

### Contenuto delle confezioni

300 ml Barattolo lamiera 2770  
EL-EN-IT

**Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.**