

## Hydro-Valve

### Beschrijving

Krachtig additief om het geluid van vervuilde en vastzittende klepstoters te dempen. Reinigt de olieboringen en -kanalen in het oliecircuït en zorgt ervoor dat deze weer optimaal werken. Verbeterd de werking van oliedrukgevlude tandwielkettingspanners, waardoor geluiden van de tandwielkettling verminderd kunnen worden.



### Eigenschappen

- dempt hydraulische ramgeluid
- reinigt ventielboringen
- verbetert de smeereigenschappen van de olie
- getest voor turbo en katalysator

### Technische gegevens

Kleur / uiterlijk	orange, klar
Dichtheid bij 20 °C	0,887 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Vorm	liquid
Geur	characteristic
Viscositeit bij 20 °C	1100 mPas

### Toepassings-Gebieden

Voor alle benzine- en dieselmotoren. Te mengen met alle gebruikelijke motoroliën. Geschikt voor tandriemen die in een oliebad lopen.

### Verwijzing

**Niet geschikt voor motorfietsen met natte koppeling!**

### Gebruik

Inhoud van het blik (300 ml) is voldoende voor maximaal 6 l motorolie. Bijvullen kan op elk gewenst moment geschieden. Na toevoegen de motor warm draaien. Om het succes langdurig te garanderen, het additief na elke olieversing opnieuw gebruiken.

### Verpakking

300 ml Bus blik 1009  
D-F-NL

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvlidige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**