

Περιγραφή

Κολλοειδές εναιώρημα στερεού λιπαντικού βασισμένο σε διθειούχο μολυβδαίνιο (MoS₂) σε ορυκτέλαιο. Σχηματίζει σε όλες τις επιφάνειες με τριβή και ολίσθηση ένα στρώμα ολίσθησης με δυνατότητα υψηλής καταπόνησης. Μειώνει την τριβή και διασφαλίζει ευκολότερη λειτουργία καθώς και μεγαλύτερη οικονομική απόδοση του κινητήρα. Ελεγμένο σε υπερτροφοδοτούμενους και καταλυτικούς κινητήρες.

Ιδιότητες

- εξαιρετικά χαρακτηριστικά λειτουργίας ανάγκης
- αυξάνει την αθόρυβη λειτουργία
- δυνατότητα ανάμιξης με λιπαντικά κινητήρα του εμπορίου
- διέρχεται απόλυτα από το φίλτρο
- κορυφαία θερμική σταθερότητα
- μειώνει τη φθορά από το ροντάρισμα και τη λειτουργία
- δεν κατακάθεται

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	MoS ₂ -Suspension
Χρώμα / όψη	black
περιεκτικότητα σε στερεά	~ 3 %
Πυκνότητα στους 20 °C	0,9 g/cm ³ DIN 51757
Σημείο ανάφλεξης	180 °C DIN ISO 2592
Σημείο ροής	-20 °C DIN ISO 3016
Οσμή	characteristic
Μορφή	liquid
Ιξώδες στους 40 °C	95 mm ² /s

Πεδίο χρήσης

Προσθήκη στο λιπαντικό κινητήρων, συμπιεστών, αντλιών και αντλίων. Ειδικό για κινητήρες οχημάτων (βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες). Δυνατότητα ανάμιξης με όλα τα λιπαντικά κινητήρα του εμπορίου. Ελεγμένο σε υπερτροφοδοτούμενους και καταλυτικούς κινητήρες.

Υπόδειξη

Σε μοτοσυκλέτες με υγρό συμπλέκτη δοσολογία μέγ. 2 %!

Εφαρμογή

Ανακινήστε πριν από τη χρήση. Προσθέστε στο λιπαντικό κινητήρα 5 % (50 ml ανά 1 l λιπαντικού), σε μοτοσυκλέτες με υγρό συμπλέκτη 2 % (20 ml ανά 1 l λιπαντικού). Ανά πάσα στιγμή δυνατότητα προσθήκης

στο λιπαντικό κινητήρα.

Διαθέσιμες συσκευασίες

125 ml δοχείο μεταλλικό	1800 EL-EN-IT
200 ml δοχείο μεταλλικό	7178 EL-EN-IT
300 ml δοχείο μεταλλικό	2591 EL-EN-IT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

