Information produit
Additif pour huile

PI 57/10/01/2026



Description
Suspension de lubrifiant solide colloïdale à base de bisulfure de molybdène (MoS2). Forme une pellicule lubrifiante extrêmement résistante sur toutes les surfaces de frottement et de glissement. Réduit le frottement et garantit une marche plus facile et une plus grande rentabilité du moteur. Compatible avec catalyseur et turbocompresseur.

Propriétés
- excellentes propriétés de fonctionnement en cas d'urgence
- augmente la régularité de marche
- miscible avec les huiles moteur courantes
- excellente filtrabilité
- stabilité thermique maximale
- réduit l'usure en rodage et en service
- aucune sédimentation

Données techniques

Base	MoS2 -Suspension
Couleur/aspect	black
Matière sèche	~ 3 %
Densité à 20 °C	0,9 g/cm³ DIN 51757
Point d'inflammation	180 °C DIN ISO 2592
Point d'écoulement	-20 °C DIN ISO 3016
Odeur	characteristic
Forme	liquid
Viscosité à 40 °C	95 mm²/s

Champs d´application
S'ajoute à l'huile lubrifiante de moteurs, de compresseurs et de pompes. Convient spécialement aux moteurs d'automobile (à essence et diesel). Peut être mélangé à toutes les huiles moteur du commerce. Convient aux courroies dentées à bain d'huile.

Commentaire
Pour les motocyclettes à embrayage humide, dosage maxi 2 % !

Utilisation
Agiter avant l'emploi. Ajouter 5 % (50 ml par litre d'huile), dans les motos avec embrayage à bain d'huile, 2 % (20 ml par litre d'huile) à l'huile moteur. Peut être ajouté à tout moment à l'huile moteur.

Conditionnements disponibles

125 ml Boîte métallique	1011 DE-FR-NL
125 ml Boîte métallique	21500 DE-FR
300 ml Boîte métallique	7145 AR-DZAR-EN-FR
300 ml Boîte métallique	8350 DE-FR-NL
300 ml Boîte métallique	8364 AR-EN-FR

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com