Produktinformatie
Oil Additive

PI 56/09/30/2026



Beschrijving
Colloïdale vaste smeermiddelsuspensie op basis van molybdeendisulfide (MoS2) in minerale olie. Deze vormt op alle wrijvende en glijdende oppervlakken een zeer belastbare smeerfilm. Vermindert wrijving en zorgt voor een soepelere loop en een hoger motorrendement. Voor turbo- en katalysator getest.

Eigenschappen
- uitstekende noodloopeigenschappen
- zorgt voor een rustige loop
- kan met universele motoroliën worden gemengd
- absoluut geschikt voor filters
- maximale thermische stabiliteit
- vermindert de instroom- en gebruikssslijtage
- geen afzetting

Technische gegevens

Basis	MoS2 -Suspension
Kleur / uiterlijk	black
Gehalte vaste stoffen	~ 3 %
Dichtheid bij 20 °C	0,9 g/cm³ DIN 51757
Vlampunt	180 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-20 °C DIN ISO 3016
Geur	characteristic
Vorm	liquid
Viscositeit bij 40 °C	95 mm²/s

Toepassings-Gebieden
Toevoeging aan de smeerolie van motoren, compressoren en pompen. Speciaal voor automotoren (benzine- en dieselmotoren). Kan met elke normaal verkrijgbare motorolie worden gemengd. Geschikt voor tandriemen die in een oliebad lopen.

Verwijzing
Bij motorfietsen met natte koppeling dosering max. 2 %!

Gebruik
Schudden voor gebruik. 5% (50 ml per 1 liter olie), bij motorfietsen met olie-lopende koppeling 2% (20 ml per 1 liter olie) toevoegen aan de motorolie. Kan op elk moment aan de motorolie worden toegevoegd.

Verpakking

125 ml Bus blik	1011 DE-FR-NL

Verpakking

200 ml Bus blik	1012 DE-FR-NL
300 ml Bus blik	8350 DE-FR-NL

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com