

Περιγραφή

Καθαρίζει βαλβίδες, συστήματα ψεκασμού, διαδρομές εισαγωγής, καρμπιρατέρ, θαλάμους καύσης και προλαμβάνει κατάλοιπα. Εξασφαλίζει έτσι βέλτιστη απόδοση του κινητήρα. Προστατεύει τον κινητήρα υπό ακραίες συνθήκες καταπόνησης, όπως η οδήγηση στην πόλη, οι μικρές διαδρομές και η κυκλοφοριακή συμφόρηση. Ελεγμένο σε καταλυτικούς και υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες.

Ιδιότητες

- καλή αντιδιαβρωτική προστασία
- ελεγμένο σε υπερτροφοδοτούμενους και καταλυτικούς κινητήρες
- μειώνει τα κατάλοιπα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή	liquid
Χρώμα / όψη	yellow
Οσμή	characteristic
Πυκνότητα στους 20 °C	0,816 g/ml
Σημείο ανάφλεξης	>61 °C
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	60 Μήνες

Πεδίο χρήσης

Για όλους τους βενζινοκινητήρες (με καρμπιρατέρ και κινητήρες με σωλήνα εισαγωγής).

Εφαρμογή

Προσθήκη στο καύσιμο σε κάθε ανεφοδιασμό. Το περιεχόμενο του δοχείου επαρκεί για έως 75 l καυσίμου.

Διαθέσιμες συσκευασίες

150 ml δοχείο μεταλλικό 2952
EL-EN-IT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

