

Περιγραφή

Συνθετικό πρόσθετο προστασίας από τη φθορά υπό υψηλή πίεση, για χρήση σε σύγχρονους βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες. Σχηματίζει στον κινητήρα ένα ανθεκτικό, ολισθηρό προστατευτικό στρώμα, το οποίο παραμένει αποτελεσματικό για τουλάχιστον 50.000 km. Συμβάλλει έτσι στην εξαιρετική μείωση της φθοράς, παρατείνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα και εξασφαλίζει βέλτιστη απόδοση χάρη στην ομαλή λειτουργία του.

Ιδιότητες

- μειώνει τις τριβές και τις φθορές
- εξαιρετική αντοχή σε πίεση
- αυξάνει την αθόρυβη λειτουργία
- ελεγμένο σε φίλτρο σωματιδίων και καταλύτες
- θερμικά υψηλής αντοχής
- δυνατότητα ανάμιξης με λιπαντικά κινητήρα του εμπορίου
- μεγάλη διάρκεια ζωής κινητήρα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	synthetic additives, base oils
Χρώμα / όψη	green
Πυκνότητα στους 20 °C	0,88 g/cm ³
Ιξώδες στους 40 °C	130 mm ² /s DIN 51398

Πεδίο χρήσης

Για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες. Ακατάλληλο για χρήση σε δίκυκλα με συμπλέκτη σε λουτρό λαδιού. Δυνατότητα χρήσης χωρίς επιφυλάξεις σε οχήματα με οδοντωτό ιμάντα σε λιπαντικό.

Εφαρμογή

Το Molygen Motor Protect θα πρέπει να προστίθεται περ. κάθε 50.000 km κατά την αλλαγή λιπαντικού. Το περιεχόμενο του δοχείου επαρκεί για έως και 5 λίτρα ποσότητας πλήρωσης λιπαντικού. Μειώστε την προβλεπόμενη ποσότητα πλήρωσης λιπαντικού κατά 500 ml. Η προσθήκη θα πρέπει να πραγματοποιείται για οικονομικούς λόγους κατά την αλλαγή λαδιών ή λίγο μετά. Συμβατό με όλα τα ορυκτέλαια και συνθετικά λάδια κινητήρα του εμπορίου.

Υπόδειξη:

Ακατάλληλο για χρήση σε μοτοσυκλέτες με υγρούς συμπλέκτες!

Διαθέσιμες συσκευασίες

500 ml δοχείο μεταλλικό	1015
	DE-EN-ES-FR-IT-NL



Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.