Informazioni sul prodotto
Molygen Motor Protect

PI 26/10/05/2026



Descrizione
Additivo sintetico per la protezione dalle alte pressioni e l'usura, per l'impiego nei moderni motori a benzina e diesel. Nel motore si forma uno strato deformabile e scorrevole che agisce per almeno 50.000 km. Garantisce così un'eccellente riduzione dell'usura, una maggiore durata del motore e prestazioni ottimali grazie al funzionamento rotondo.

Caratteristiche
- riduce l'attrito e l'usura
- estremamente resistente alla pressione
- aumenta la silenziosità di funzionamento
- testato per filtro per il particolato e catalizzatore
- alta stabilità termica
- miscelabile con tutti i tipi di olio motore normalmente reperibili in commercio
- lunga durata del motore

Dati Tecnici

Base	synthetic additives, base oils
Colore/aspetto	green
Densità a 20 °C	0,88 g/cm³
Viscosità a 40 °C	130 mm²/s DIN 51398

Settori di utilizzo
Per motori a benzina e diesel. Non adatto all'uso in motociclette con frizioni in bagno d'olio. Può essere utilizzato senza problemi nei veicoli con cinghie dentate in bagno d'olio.

Utilizzo

Molygen Motor Protect va aggiunto ogni 50 000 km in occasione del cambio dell'olio. Il contenuto di una lattina è sufficiente per max. 5 litri di olio. Ridurre la quantità d'olio prescritta di 500 ml. Per motivi di economia, aggiungere il prodotto durante o poco dopo il cambio dell'olio. Compatibile con tutti gli oli motore sintetici e minerali normalmente reperibili in commercio.
Avvertenza:
Non adatto per l'uso in motociclette con frizione in bagno d'olio!

Contenuto delle confezione

500 ml Barattolo lamiera	1015 DE-EN-ES-FR-IT-NL

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com