

## Visco-Stabil

### Beschrijving

Modern, monofunctioneel en hoogwaardig additief ter stabilisering van de viscositeit van motoroliën. Visco-Stabil biedt uitstekende bescherming tegen mechanisch, d.w.z. permanent viscositeitsverlies van de olie onder extreme bedrijfsomstandigheden en gaat dunner worden van de motorolie bij vaak koud starten tegen.



### Eigenschappen

- stabiliseert de viscositeitsvermindering
- optimale smering onder alle gebruiksomstandigheden
- volledig compatibel met minerale en synthetische oliesoorten
- reduceert motorgeluiden
- optimale oliedruk onder alle gebruiksomstandigheden
- reduceert het olieverbruik
- verbetert de beweegbare afdichting tussen zuiger en cilinder
- vermindert slijtage

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**

### Technische gegevens

Kleur / uiterlijk	orange clear
Dichtheid bij 20 °C	0,89 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	299,6 mm <sup>2</sup> /s ASTM D7042
Vlampunt	120 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-15 °C DIN ISO 3016
Geur	characteristic
Vorm	liquid

### Toepassings-Gebieden

Voor alle personen- en bedrijfsauto's, benzine- en dieselmotoren bij nieuwe en gebruikte wagens.

### Verwijzing

**Niet geschikt voor gebruik in motorfietsen met natte koppeling!**

### Gebruik

Blikinhoud (300 ml) is voldoende voor 5 l motorolie. Na het bijmengen bij de motorolie de motor warm rijden. Het bijmengen is op elk gewenst moment mogelijk.

### Verpakking

300 ml Bus blik 1017  
D-F-NL