

Описание

Современная, монофункциональная высокоэффективная присадка для стабилизации вязкости моторных масел. Visco-Stabil обеспечивает отличную защиту масла от разжижения при механическом воздействии в самых трудных условиях эксплуатации и противодействует потере вязкости моторного масла при частых холодных пусках.

Свойства

- снижает шумы мотора
- снижает потребление масла
- оптимальное давление масла при всех условиях применения
- стабилизирует потерю вязкости
- оптимальная смазка при всех условиях применения
- полностью совместимо с минеральным и синтетическим маслами
- улучшает мобильное уплотнение между поршнем и цилиндром
- уменьшает износ

Технические данные

Цвет / внешний вид	orange clear
Плотность при 20°C	0,89 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	299,6 мм ² /с ASTM D7042
Температура вспышки	120 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	-15 °C DIN ISO 3016
Запах	characteristic
Форма	liquid

Сфера применения

Для всех легковых и грузовых автомобилей, бензиновых и дизельных двигателей в новых и поддержанных автомобилях.

Внимание!

Не подходит для применения в мотоциклах с муфтой сцепления, работающей в масле!

Применение

Содержимого банки (300 мл) достаточно для 5 л моторного масла. После добавления в моторное масло дать мотору прогреться. Добавление может осуществляться в любой произвольный момент

времени.

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

