Information produit
Motor Protect

PI 32/09/15/2026

Description
Additif de protection antiusure haute pression entièrement synthétique. Forme dans le moteur une très fine couche lubrifiante et déformable qui reste efficace sur au moins 50 000 km. Cela réduit considérablement l'usure, allonge la durée de vie du moteur, diminue la consommation de carburant et assure une puissance optimale du moteur et un fonctionnement plus silencieux.



Propriétés
- effet longue durée
- stabilité thermique maximale
- réduit les frottements et l'usure
- compatible avec turbocompresseur et catalyseur
- rentabilité élevée
- augmente la régularité de marche

Données techniques

Base	additives/synthetic base oils
Couleur/aspect	red, brown
Point d'inflammation	160 °C DIN ISO 2592
Point d'écoulement	-30 °C DIN ISO 3016
Viscosité à 40 °C	85,5 mm²/s
Forme	flüssig, liquid
Odeur	charkteristisch, characterisitic
Densité à 20 °C	0,869 g/ml

Champs d´application
Convient aux moteurs essence et diesel. Ne convient pas aux motos avec embrayage à bain d'huile. S'utilise sans réserves dans les véhicules équipés de courroies à bain d'huile.

Commentaire
Ne convient pas à l'utilisation sur les motos avec embrayage à bain d'huile !

Utilisation
Ajout recommandé en cas de vidange d'huile. 500 ml suffisent pour traiter jusqu'à 5 l d'huile moteur. Réduire la quantité d'huile prescrite de 500 ml. Pour des raisons économiques, l'ajout doit avoir lieu pendant ou juste après la vidange d'huile. Compatible avec toutes les huiles moteur minérales et synthétiques du commerce.

L'ajout à des huiles antifriction entièrement synthétiques réduit l'usure d'un taux supplémentaire d'env. 35 %. Effet longue durée, sur env. 50 000 km (tenir compte des intervalles de vidange prescrits par les constructeurs automobiles).

Conditionnements disponibles

500 ml Boîte métallique	1018 DE-EN-ES-FR-IT-NL

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com