Informazioni sul prodotto
Motor Protect

PI 32/09/10/2026

Descrizione
Additivo per la protezione dall'usura ad alta pressione totalmente sintetico. Nel motore si forma un sottilissimo strato deformabile e scorrevole che agisce per almeno 50.000 km. I conseguenti vantaggi sono una notevole riduzione dell'usura, una durata prolungata del motore, prestazioni del motore ottimali e un funzionamento più rotondo.



Caratteristiche
- con effetto prolungato
- massima stabilità termica
- riduce l'attrito e l'usura
- testato per turbo e catalizzatore
- alta economicità
- aumenta la silenziosità di funzionamento

Dati Tecnici

Base	additives/synthetic base oils
Colore/aspetto	red, brown
Punto di infiammabilità	160 °C DIN ISO 2592
Punto di scorrimento	-30 °C DIN ISO 3016
Viscosità a 40 °C	85,5 mm²/s
Forma	flüssig, liquid
Odore	charkteristisch, characterisitic
Densità a 20 °C	0,869 g/ml

Settori di utilizzo
Per motori a benzina e diesel. Non adatto all'uso in motociclette con frizioni in bagno d'olio. Può essere utilizzato senza problemi nei veicoli con cinghie dentate in bagno d'olio.

Avvertenza
Non adatto all'uso in motociclette con frizioni in bagno d'olio!

Utilizzo
Aggiunta consigliata al cambio dell'olio. Contenuto della lattina 500 ml sufficiente per max. 5 l di olio motore. Ridurre la quantità di rifornimento olio prescritta di 500 ml. Per motivi economici, aggiungere il prodotto durante o poco dopo il cambio dell'olio. Compatibile con tutti gli oli motore sintetici e minerali normalmente reperibili in commercio.

L'aggiunta a oli leggeri completamente sintetici riduce ulteriormente l'usura di circa il 35%. Con effetto prolungato per 50.000 km (osservare gli intervalli di cambio dell'olio dei costruttori di veicoli).

Contenuto delle confezione

500 ml Barattolo lamiera	1018 DE-EN-ES-FR-IT-NL

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com